

# 운영 중인 서비스의 UI 구조와 유지보수를 고려하는 웹퍼블리셔 최은혜입니다.

웹퍼블리셔 6년 2개월 · 교육, 커머스, 게임, 간편결제, 웹 에디터 서비스의 UI  
구축과 운영

- HTML5
- CSS3 / SCSS
- JavaScript
- jQuery
- React
- Vite / Gulp
- Git / SVN
- 웹접근성

## 이 포트폴리오에서 다루는 것

- Case 1

레거시 UI 코드 구조 개선

기능별 분리로 수정 범위를 파악하기 쉽게
- Case 2

아토믹 디자인 기반 컴포넌트

신규 사이트의 반복 UI를 단계별로 구성
- Case 3

웹접근성 개선 · 비디오 모듈

키보드 접근, 대체 텍스트, 포커스 처리

“재현 예제”는 회사 코드를 쓰지 않고 업무에서 다룬 패턴을 새로 작성한 것입니다. 실제 화면과 코드는 공개 가능한 범위만 다룹니다.

## Case 1. 레거시 UI 코드의 기능별 구조 개선

|                                                                                 |                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 회사 / 기간<br>(주)모두의교육그룹 ·<br>2024.07 ~ 2025.12<br>(주)바른컴퍼니 · 2023.08 ~<br>2024.02 | 담당 / 기여도<br>웹퍼블리셔 ·<br>모두의교육그룹 1명 100%,<br>바른컴퍼니 2명 80% | 개발환경<br>HTML, CSS, SCSS, PHP,<br>JavaScript, jQuery |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

## 배경과 문제

프로모션 페이지와 패밀리 사이트를 운영하면서 기존 레거시 UI 코드를 계속 수정해야 했습니다. 수정 범위를 파악하기 어려우면 작은 변경도 다른 화면에 영향을 줄 수 있어, 코드를 기능별로 나누고 구조화하는 작업이 필요했습니다.

## 제가 한 일

- 기존 레거시 코드를 분석하고 기능별로 분리하여 수정과 유지보수가 쉬운 구조로 개선했습니다.
- 사용자 편의성을 고려한 UI 개선과 운영 중 발생하는 UI 이슈 대응을 함께 담당했습니다.

## 구조 개선 방식

재구성 예시

아래는 실제 파일이 아니라, 기능 단위 분리 방식을 이해하기 쉽게 다시 그린 예시입니다.

### Before

```
css/  
  style.css      /* 모든 페이지 스타일이  
한 파일 */  
js/  
  common.js      /* 페이지별 동작이  
뒤섞임 */
```

### After

```
scss/  
  base/          /* reset, 변수 */  
  components/    /* button, form,  
card ... */  
  pages/         /* 페이지별 스타일 */  
js/  
  modules/       /* 기능별 모듈 (탭,  
팝업 ...) */
```

## 운영 사이트

- [modulearning.kr](http://modulearning.kr)
- [modube.kr](http://modube.kr)
- [krcls.kr](http://krcls.kr)
- [barunsoncard.com](http://barunsoncard.com), [premierpaper.co.kr](http://premierpaper.co.kr), [deardeer.kr](http://deardeer.kr)

개선 전후의 실제 화면과 코드는 공개 가능 여부를 확인한 뒤 추가할 수 있습니다.

## Case 2. 아토믹 디자인 기반 컴포넌트 구조화

회사 / 기간

(주)모두의교육그룹 ·

2024.07 ~ 2025.12

담당 / 기여도

웹퍼블리셔 · 1명 100%

개발환경

HTML, CSS, SCSS,

JavaScript, Vite

### 배경과 문제

신규 사이트를 제작하면서 폼 그룹, 리스트, 카드, 댓글처럼 여러 화면에서 반복되는 UI를 화면마다 따로 만들면, 수정할 때 모든 곳을 찾아 고쳐야 합니다. 그래서 UI를 **아토믹 디자인** 방식으로 나누어 구성했습니다.

### 제가 한 일

- 신규 사이트 제작에 아토믹 디자인 방식을 적용해 UI를 재사용 가능한 컴포넌트 구조로 구성했습니다.
- 폼 그룹, 리스트, 카드, 댓글 등 반복 UI를 컴포넌트화하고 HTML·SCSS·JavaScript를 기능 단위로 모듈화했습니다.
- Vite와 SCSS 기반 개발 환경에서 UI와 스타일 코드를 관리했습니다.

해당 사이트는 이후 디자인이 전면 개편되어 현재 공개된 화면에서는 당시 구조를 확인할 수 없습니다. 아래는 같은 방식을 새로 작성한 예제입니다.

### 아토믹 디자인 구조

재현 예제

가장 작은 단위(Atoms)를 조합해 Molecules, Organisms로 올라가는 구조입니다. 아래 화면은 같은 원자를 조합해 만든 결과입니다.

Atoms

더 쪼갤 수 없는 요소

이름

입력창

버튼

김



Molecules

원자의 조합

이름

라벨 + 입력창 + 안내 문구

이

이OO

아바타 + 이름 + 내용



Organisms

분자의 조합

댓글 영역

김

김OO

댓글 목록

이

이OO

같은 분자를 반복합니다

댓글

등록

scss/

```
atoms/      _button.scss _input.scss _label.scss _avatar.scss
molecules/  _form-field.scss _comment.scss
organisms/  _comment-section.scss _card-list.scss
pages/      (조합만 하고 새 스타일은 최소화)
```

각 단계는 한 방향으로만 조합합니다. 수정할 때 영향 범위가 아래 단계에서 위 단계로만 번지므로, 입력창 하나를 고치면 그 입력창을 쓰는 모든 화면이 함께 바뀌고 다른 요소는 건드리지 않게 됩니다.

## 그 외 공통 UI 경험

- NAVER Smart Editor(4명 75%): React 기반 프로젝트에서 재사용 가능한 UI 컴포넌트를 작업하고 관리했습니다.
- NHN 서비스(5명 50%): 공통 UI 컴포넌트를 개발·관리하고 유지보수를 고려한 UI 작업 프로세스를 개선했습니다.

## Case 3. 웹접근성 개선과 학습용 비디오 모듈 UI

회사 / 기간

(주)모두의교육그룹 ·  
2024.07 ~ 2025.12

담당 / 기여도

웹퍼블리셔 · 1명 100%

개발환경

HTML, CSS, SCSS,  
JavaScript, jQuery,  
Video.js

### 배경과 문제

학습 서비스에서는 마우스를 쓰기 어려운 사용자도 같은 기능을 이용할 수 있어야 합니다. 화면이 보이는 대로 동작하는 것만으로는 부족해서, 키보드 접근과 대체 텍스트, 포커스 처리를 기준으로 UI 구조와 인터랙션을 점검했습니다.

### 제가 한 일

- 웹접근성을 고려해 UI 구조와 인터랙션을 개선했습니다. (키보드 접근, 대체 텍스트, 포커스 처리)

- Video.js를 서비스 특성에 맞게 커스터마이징하여 학습용 비디오 모듈 UI를 작업했습니다.

## 재현 예제 1: 키보드로 이용하는 팝업 직접 작성

팝업을 열면 포커스가 팝업 안으로 이동하고, Esc로 닫으면 팝업을 연 버튼으로 돌아옵니다.

팝업 열기

```
opener.addEventListener('click', () => dialog.showModal()); // 포커스가 팝업 안으로 이동
dialog.addEventListener('close', () => opener.focus()); // 닫으면 열었던 버튼으로 복귀
```

## 재현 예제 2: 재생 컨트롤의 이름과 상태 직접 작성

아이콘만 있는 버튼도 스크린 리더가 읽을 수 있는 이름이 있어야 하고, 재생 상태는 `aria-pressed` 로 전달합니다. 실제 영상 대신 타이머로 동작을 흉내 낸 예제입니다.



```
<button type="button" aria-pressed="false" aria-label="재생">
  <svg aria-hidden="true" focusable="false">...</svg>
</button>
```

## 재현 예제 3: 이미지의 대체 텍스트 직접 작성

### 의미가 있는 이미지

```

```

내용을 대신 설명하는 문장을 넣습니다.

### 장식용 이미지

```

```

정보가 없으면 빈 `alt` 로 읽지 않게 합니다.