DEXTUploadNJ 결합 라이선스

결합 라이선스는 하나의 라이선스 정보를 가지고 클라이언트와 서버 제품을 동시에 사용할 수 있도록 제공하는 라이선스이다.

결합 라이선스는 DEXTSolution 판매 사이트에서 하나의 인증키를 발급 받아 클라이언트 제품과 서버 제품에 동일하게 적용하여 사용한다.

DEXTUploadNJ 는 2.1.0 버전부터 결합 라이선스를 지원한다.

- **정식 라이선스 사용하기.**

  정식 라이선스를 구매하면, PID(제품번호)와 SN(시리얼번호)이 주어진다. PID 는 결합되는 제품의 구성에 따라 다르며 DEXTUploadNJ 결합 라이선스의 PID 는 'D?CJ'(물음표를 제외하고)로 시작한다.

  먼저 덱스트솔루션사이트(http://www.dextsolution.com)에 로그인을 한 후, 주어진 PID 와 SN 으로 정품 등록을 한다.

  인증키를 발급 받기 위해서 'MYPAGE' > '설치정보 변경' 페이지로 이동한다.

  결합 라이선스 항목에서 정품으로 등록된 라이선스를 찾아 서비스 정보(도메인 또는 IP)를 수정한다.

  서비스 정보를 등록한 후, '인증키 발급' 버튼을 사용하여 인증키 문자열을 발급 받고, 해당 문자열을 제품을 사용한 프로젝트에 설정하여 사용한다.

- **서비스 정보(도메인 또는 IP) 정보의 이해**

  서비스 정보란 업로드 혹은 다운로드할 주소(URL)의 호스트(host) 부분을 의미하며, 스키마(http/https) 및 포트 번호를 제외한다.

  업로드할 주소가 "http://host1.abc.com:8080/service/path?query=string" 라면 host1.abc.com 이 서비스 정보이다.

  (정해진 도메인이 없이, 예를 들어 "https://123.45.67.122:443/service/path?query=string") 필요에 따라 호스트명이 아닌 IP(123.45.67.122) 문자열을 서비스 정보로 입력해야 할 때도 있다.

www.abc.com 과 abc.com 이 동일한 서비스라 하더라도, 제품에서는 다른 서비스로 인식한다.

localhost, 127.0.0.1 은 입력하지 않더라도 서비스가 가능하다.

만약 입력할 서비스 정보가 없다면 127.0.0.1 을 입력해도 된다.

서비스 정보가 변경되었다면 반드시 인증키를 재발급해야 한다.

- **프로젝트(소스)에서 인증키 문자열을 설정하는 방법**

소스상에서 인증키 문자열을 지정하는 방법은 다음과 같다.

일반적으로 서블릿 환경에서는 FileUpload 객체를 사용하여 업로드를 처리하며, 이 객체가 생성될 때 인증을 시도하는데, FileUpload 객체를 생성할 때 Environment 객체를 파라미터로 받는다.

Environment 객체는 라이선스 파일의 경로를 가리키는 licenseAuthKey 속성을 가지고 있으므로, setLicenseAuthKey 메소드를 사용하여 인증키 문자열을 설정하면 된다.

```
# 소스 코드 상에서 환경설정 객체를 생성하여 바로 적용하는 경우
Environment env = new Environment();
...
env.setLicenseAuthKey("cfHzOu ... 인증키 문자열 ... rPTl1P");
```

스프링 환경에서는 DEXTUploadNJMultipartResolver 객체를 사용하여 업로드를 처리한다. DEXTUploadNJMultipartResolver 객체는 environment 속성을 가지고 있으므로, 이 속성을 사용하여 라이선스 파일 경로 정보를 가지고 있는 Environment 객체를 지정하면 된다.

```
# 스프링 환경에서 Environment 빈을 설정하는 경우
<bean id="idName"
class="devpia.dextuploadnj.support.spring.DEXTUploadNJMultipartResolver">
  ...
  <property name="environment">
    <bean class="devpia.dextuploadnj.Environment">
      <property name="licenseAuthKey" value="cfHzOu ... 인증키 문자열 ...
rPTl1P"/>
    </bean>
  </property>
  ...
</bean>
```

대용량 파일 업로드(2GB 이상)의 경우에는 ExtensionFileUploadFilter 객체가 파일 업로드를 담당한다. ExtensionFileUploadFilter 객체는 Environment 객체를 사용하지 않고 licenseAuthKey 파라미터에 직접 인증키 문자열을 지정하면 된다.

```
# 대용량 업로드 환경에서 필터 객체의 파라미터로 전달하는 경우
<filter>
  <filter-name>extensionUploadFilter</filter-name>
  <filter-
class>devpia.dextuploadnj.support.common.ExtensionFileUploadFilter</filter
-class>
  ...
  <init-param>
    <param-name>licenseAuthKey</param-name>
    <param-value>cfHzOu ... 인증키 문자열 ... rPTl1P</param-value>
  </init-param>
</filter>
```

클라이언트와 서버 제품 두 곳에 반드시 동일한 인증키를 설정해야만 인증 오류 없이 사용할 수 있다. 클라이언트 제품에서 동일한 인증키를 가지고 라이선스 설정을 하는 방법은 해당 제품의 매뉴얼을 참고한다.

- **서버를 이관하거나 서버 정보가 변경된 경우**

DEXTUploadNJ 는 인증 검사를 할 때, 서비스 정보가 기준이 된다. 그러므로 파일을 업로드하는 주소의 호스트(= 서비스 정보)가 변경되지 않는다면 인증키를 재발급 받을 필요가 없다.

만약 서비스 정보가 변경됐다면, 덱스트솔루션 사이트(http://www.dextsolution.com) 로그인 후, 'MYPAGE' > '설치정보 변경' 페이지에서 서비스 정보를 수정하고 인증키를 다시 재발급 받으면 된다. 그리고 재발급된 인증키를 제품에 다시 설정하고, 웹 응용프로그램 또는 WAS 를 재시작하면 된다.

- **라이선스 주의 사항**
  - (주)덱스트솔루션은 라이선스 구매 시점의 구매/사용처 고객 정보와 PID(제품번호), SN(시리얼번호), 라이선스 종류에 대해서만 관리를 한다.
  - 라이선스 설치 정보 변경(호스트명, IP 수정) 작업과, 인증키를 재발급 받는 과정은 고객이 직접 관리해야 하는 사항이다.