
예외처리


■ 의미

- 에러(error) : 개발자가 해결할 수 없는 치명적인 오류
- 예외(exception) : 개발자가 해결할 수 있는 오류
- 예외가 발생하면 비정상적인 종료를 막고, 프로그램을 계속 진행할 수 있도록 우회 경로를 제공하는 것이 바람직



■ 종류

● 일반 예외와 실행 예외



■ 실행 예외

- 예외가 발생하면 JVM은 해당하는 실행 예외 객체를 생성
- 실행 예외는 컴파일러가 예외 처리 여부를 확인하지 않음. 따라서 개발자가 예외 처리 코드의 추가 여부를 결정
- 대표적인 실행 예외

실행 예외	발생 이유
ArithmeticException	0으로 나누기와 같은 부적절한 산술 연산을 수행할 때 발생한다.
IllegalArgumentException	메서드에 부적절한 인수를 전달할 때 발생한다.
IndexOutOfBoundsException	배열, 벡터 등에서 범위를 벗어난 인덱스를 사용할 때 발생한다.
NoSuchElementException	요구한 원소가 없을 때 발생한다.
NullPointerException	null 값을 가진 참조 변수에 접근할 때 발생한다.
NumberFormatException	숫자로 바꿀 수 없는 문자열을 숫자로 변환하려 할 때 발생한다.

■ 실행 예외

- 예제
 - sec01/UnChecked1Demo.java

```
import java.util.StringTokenizer;
    public class UnChecked1Demo {
         public static void main(String[] args) {
             String s = "Time is money";
             StringTokenizer st = new StringTokenizer(s);
             while (st.hasMoreTokens()) {
                 System.out.print(st.nextToken() + "+");
             System.out.print(st.nextToken());
 14
15 }
@ Javadoc ☑ Declaration ☑ Console ※
<terminated> UnChecked1Demo [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_191\big|bin\javaw.e
Time+is+money+Exception in thread "main" java.util.NoSuchElementException
        at java.util.StringTokenizer.nextToken(Unknown Source)
        at p1207.exa.sec01.UnChecked1Demo.main(UnChecked1Demo.java:13)
```

■ 실행 예외

- 예제
 - sec01/UnChecked2Demo.java

```
public class UnChecked2Demo {
    public static void main(String[] args) {
        int[] array = { 0, 1, 2 };

        System.out.println(array[3]);
        }
    }
}

@ Javadoc □ Declaration □ Console ⋈

<terminated > UnChecked2Demo [Java Application] C:\(\pi\)Program Files\(\pi\)Java\(\pi\)Java\(\pi\)Jiva\(\pi\)Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 3
        at p1207.exa.sec01.UnChecked2Demo.main(UnChecked2Demo.java:7)
```


■ 일반 예외

- 컴파일러는 발생할 가능성을 발견하면 컴파일 오류를 발생
- 개발자는 예외 처리 코드를 반드시 추가
- 대표적인 일반 예외 예

일반 예외	발생 이유
ClassNotFoundException	존재하지 않는 클래스를 사용하려고 할 때 발생한다.
InterruptedException	인터럽트되었을 때 발생한다.
NoSuchFieldException	클래스가 명시한 필드를 포함하지 않을 때 발생한다.
NoSuchMethodException	클래스가 명시한 메서드를 포함하지 않을 때 발생한다.
IOException	데이터 읽기 같은 입출력 문제가 있을 때 발생한다.

- 두 가지 방법
 - 예외 잡아 처리하기
 - 예외 떠넘기기

■ 예외 잡아 처리하기



■ 예외 잡아 처리하기

```
try {
          예외 발생
                                예외가 발생하면
} catch (예외클래스1 참조변수) {
                                예외 객체를 catch 블록의
                                참조 변수로 전달한다.
  핸들러;
} catch (예외클래스2 참조변수) {
  핸들러;
try {
 예외가 발생할 수 있는 실행문;
} catch (예외클래스1
                   예외클래스2 변수) {
 핸들러;
                       다수의 예외를 한꺼번에 잡으려면 | 연산자로 연결하면 된다.
```

■ 예외 잡아 처리하기

● Throwable 클래스의 주요 메서드

메서드	설명
public String getMessage()	Throwable 객체의 자세한 메시지를 반환한다.
public String toString()	Throwable 객체의 간단한 메시지를 반환한다.
public void printStackTrace()	Throwable 객체와 추적 정보를 콘솔 뷰에 출력한다.

■ 예외 잡아 처리하기

• 예제 : sec02/TryCatch1Demo.java

```
3 public class TryCatch1Demo {
        public static void main(String[] args) {
  40
            int[] array = { 0, 1, 2 };
  5
           try {
  6
               System.out.println("마지막 원소 => " + array[3]);
               System.out.println("첫 번째 원소 => " + array[0]);
            } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
  9
               System.out.println("원소가 존재하지 않습니다.");
 10
 11
           System.out.println("어이쿠!!!");
 12
13
14 }
<terminated > TryCatch1Demo [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_191\
원소가 존재하지 않습니다.
어이쿠!!!
```

■ 예외 잡아 처리하기

• 예제 : sec02/TryCatch2Demo.java

```
3 public class TryCatch2Demo {
       public static void main(String[] args) {
 40
           int dividend = 10;
           try {
               int divisor = Integer.parseInt(args[0]);
               System.out.println(dividend / divisor);
           } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
 9
               System.out.println("원소가 존재하지 않습니다.");
10
11
           } catch (NumberFormatException e) {
12
               System.out.println("숫자가 아닙니다.");
           } catch (ArithmeticException e) {
13
               System.out.println("0으로 나눌 수 없습니다.");
14
           } finally {
15
               System.out.println("항상 실행됩니다.");
16
17
18
           System.out.println("종료.");
19
20 }
                                        인수가 없을 때
                                                                 정수 아닌 인수가 주어질 때
                                        원소가 존재하지 않습니다.
                                                                 숫자가 아닙니다.
                                        항상 실행됩니다.
                                                                 항상 실행됩니다.
                                        종료.
                                                                 종료.
```

인수가 '0'일 때

종료.

항상 실행됩니다.

0으로 나눌 수 없습니다.

인수가 '2'일 때

항상 실행됩니다.

5

종료.

■ 예외 잡아 처리하기

- try~with~resource 문
 - try 블록에서 파일 등과 같은 리소스를 사용한다면 try 블록을 실행한 후 자원 반환 필요
 - 리소스를 관리하는 코드를 추가하면 가독성도 떨어지고, 개발자도 번거롭다.
 - JDK 7부터는 예외 발생 여부와 상관없이 사용한 리소스를 자동 반납하는 수단 제공. 단, 리소스는 AutoCloseable의 구현 객체


```
try (리소스) {
} catch ( ... ) {
}
```

- JDK 7과 8에서는 try()의 괄호 내부에서 자원 선언 필요.
- JDK 9부터는 try 블록 이전에 자원 선언 가능. 단, 선언된 자원 변수는 사실상 final이어야 함

```
try (PrintWriter out = new PrintWriter("a.txt")) {
} catch ( ... ) {
    PrintWriter out = new PrintWriter("a.txt");
    try (out) {
    } catch ( ... ) {
    }
}
```

■ 예외 떠넘기기

● 메서드에서 발생한 예외를 내부에서 처리하기가 부담스러울 때는 throws키워드를 사용해 예외를 상위 코드 블록으로 양도 가능



- 예외 떠넘기기
 - 사용 방법

```
public void write(String filename)

throws IOEception, ReflectiveOperationException {
// 파일 쓰기와 관련된 실행문 … 예외를 1개 이상 선언할 수 있다.
}

throws는 예외를 다른 메서드로 떠넘기는 키워드이다.
```

- 자바 API문서를 보면, 많은 메서드가 예외를 발생시키고 상위 코드로 예외 처리를 떠넘긴다.
- 예를 들면,

public static void sleep(long millis, int nanos) throws InterruptedException

- 예외 떠넘기기
- ✓ 예제 : sec02/ThrowsDemo.java

```
import java.util.Scanner;
  4
  5 public class ThrowsDemo {
         public static void main(String[] args) {
             Scanner in = new Scanner(System.in);
             try {
                  square(in.nextLine());
 10
             } catch (NumberFormatException e) {
                 System.out.println("정수가 아닙니다.");
 11
 12
         }
13
 14
 15⊜
         private static void square(String s) throws NumberFormatException {
             int n = Integer.parseInt(s);
 16
             System.out.println(n * n);
 17
 18
 19 }
@ Javadoc 🚇 Declaration 📮 Console 🛭
<terminated> ThrowsDemo [Java Application] C:\#Program Files\Java\jetajava\jetajre1.8.0_191\#bin\javaw.exe (201
정수가 아닙니다.
```