

# 이벤트 처리하기


# 이벤트 기반 프로그래밍

2

- 이벤트 기반 프로그래밍(Event Driven Programming)
  - ▣ 이벤트의 발생에 의해 프로그램 흐름이 결정되는 방식
    - 이벤트가 발생하면 이벤트를 처리하는 루틴(이벤트 리스너) 실행
    - 실행될 코드는 이벤트의 발생에 의해 전적으로 결정
  - ▣ 반대되는 개념 : 배치 실행(batch programming)
    - 프로그램의 개발자가 프로그램의 흐름을 결정하는 방식
  - ▣ 이벤트 종류
    - 사용자의 입력 : 마우스 드래그, 마우스 클릭, 키보드 누름 등
    - 센서로부터의 입력, 네트워크로부터 데이터 송수신
    - 다른 응용프로그램이나 다른 스레드로부터의 메시지
- 이벤트 기반 응용 프로그램의 구조
  - ▣ 각 이벤트마다 처리하는 리스너 코드 보유
- GUI 응용프로그램은 이벤트 기반 프로그래밍으로 작성됨
  - ▣ GUI 라이브러리 종류
    - C++의 MFC, C# GUI, Visual Basic, X Window, Android 등
    - 자바의 AWT와 Swing

# 스윙 응용프로그램의 이벤트의 실제 예

3



마우스로 메뉴  
선택  
(Mouse Event,  
Action Event)

마우스로 버튼 클릭  
(Mouse Event,  
Action Event)

마우스로  
윈도우 크기 조절  
(Mouse Event,  
Container Event)

키보드로 입력  
(Key Event)

키보드로 메  
뉴 선택  
(Key Event,  
Action Event)




# 자바 스윙 프로그램에서 이벤트 처리 과정

4

- 이벤트가 처리되는 과정
  - ▣ 이벤트 발생
    - 예 :마우스의 움직임 혹은 키보드입력
  - ▣ 이벤트 객체 생성
    - 현재 발생한 이벤트에 대한 정보를 가진 객체
  - ▣ 응용프로그램에 작성된 이벤트 리스너 찾기
  - ▣ 이벤트 리스너 실행
    - 리스너에 이벤트 객체 전달
    - 리스너 코드 실행

# 자바의 이벤트 기반 스윙 응용프로그램의 구조와 이벤트 처리 과정

5




# 이벤트 객체

6

- 이벤트 객체
  - ▣ 발생한 이벤트에 관한 정보를 가진 객체
  - ▣ 이벤트 리스너에 전달됨
    - 이벤트 리스너 코드가 발생한 이벤트에 대한 상황을 파악할 수 있게 함
  
- 이벤트 객체가 포함하는 정보
  - ▣ 이벤트 종류와 이벤트 소스
  - ▣ 이벤트가 발생한 화면 좌표 및 컴포넌트 내 좌표
  - ▣ 이벤트가 발생한 버튼이나 메뉴 아이템의 문자열
  - ▣ 클릭된 마우스 버튼 번호 및 마우스의 클릭 횟수
  - ▣ 키의 코드 값과 문자 값
  - ▣ 체크박스, 라디오버튼 등과 같은 컴포넌트에 이벤트가 발생하였다면 체크 상태
  
- 이벤트 소스를 알아 내는 메소드
  - ▣ Object getSource()
    - 발생한 이벤트의 소스 컴포넌트 리턴
    - Object 타입으로 리턴하므로 캐스팅하여 사용
    - 모든 이벤트 객체에 대해 적용

# 이벤트 객체와 이벤트 정보를 리턴하는 메소드

7



# 이벤트 객체, 이벤트 소스, 발생하는 경우

8

이벤트 객체	이벤트 소스	이벤트가 발생하는 경우
ActionEvent	JButton	마우스나 <Enter> 키로 버튼 선택
	JList	리스트 아이템을 더블클릭하여 리스트 아이템 선택
	JMenuItem	메뉴 아이템 선택
	JTextField	텍스트 입력 중 <Enter> 키 입력
ItemEvent	JCheckBox	체크박스의 선택 혹은 해제
	JRadioButton	라디오 버튼의 선택 상태가 변할 때
	JCheckBoxMenuItem	체크박스 메뉴 아이템의 선택 혹은 해제
	JList	리스트 아이템 선택
KeyEvent	Component	키가 눌러지거나 눌러진 키가 떼어질 때
MouseEvent	Component	마우스 버튼이 눌러지거나 떼어질 때, 마우스 버튼이 클릭될 때, 컴포넌트 위에 마우스가 올라갈 때, 올라간 마우스가 내려올 때, 마우스가 드래그될 때, 마우스가 단순히 움직일 때
FocusEvent	Component	컴포넌트가 포커스를 받거나 잃을 때
TextEvent	TextField	텍스트 변경
	TextArea	텍스트 변경
WindowEvent	Window	Window를 상속받는 모든 컴포넌트에 대해 윈도우 활성화, 비활성화, 아이콘화, 아이콘에서 복구, 윈도우 열기, 윈도우 닫기, 윈도우 종료



# 리스너 인터페이스

9

## □ 이벤트 리스너

- 이벤트를 처리하는 자바 프로그램 코드, 클래스로 작성

## □ 자바는 다양한 리스너 인터페이스 제공

- 예) ActionListener 인터페이스 – 버튼 클릭 이벤트를 처리하기 위한 인터페이스

```
interface ActionListener { // 아래 메소드를 개발자가 구현해야 함  
    public void actionPerformed(ActionEvent e); // Action 이벤트 발생시 호출됨  
}
```

- 예) MouseListener 인터페이스 – 마우스 조작에 따른 이벤트를 처리하기 위한 인터페이스

```
interface MouseListener { // 아래의 5개 메소드를 개발자가 구현해야 함  
    public void mousePressed(MouseEvent e); // 마우스 버튼이 눌러지는 순간 호출  
    public void mouseReleased(MouseEvent e); // 눌러진 마우스 버튼이 떼어지는 순간 호출  
    public void mouseClicked(MouseEvent e); // 마우스가 클릭되는 순간 호출  
    public void mouseEntered(MouseEvent e); // 마우스가 컴포넌트 위에 올라가는 순간 호출  
    public void mouseExited(MouseEvent e); // 마우스가 컴포넌트 위에서 내려오는 순간 호출  
}
```

## □ 사용자의 이벤트 리스너 작성

- 자바의 리스너 인터페이스 (interface)를 상속받아 구현
- 리스너 인터페이스의 모든 추상 메소드 구현

# 자바에서 제공하는 이벤트 리스너 인터페이스

이벤트 종류	리스너 인터페이스	리스너의 추상 메소드	메소드가 호출되는 경우
Action	ActionListener	void actionPerformed(ActionEvent)	Action 이벤트가 발생하는 경우
Item	ItemListener	void itemStateChanged(ItemEvent)	Item 이벤트가 발생하는 경우
Key	KeyListener	void keyPressed(KeyEvent)	모든 키에 대해 키가 눌릴 때
		void keyReleased(KeyEvent)	모든 키에 대해 눌려진 키가 떼어질 때
		void keyTyped(KeyEvent)	유니코드 키가 입력될 때
Mouse	MouseListener	void mousePressed(MouseEvent)	마우스 버튼이 눌릴 때
		void mouseReleased(MouseEvent)	눌려진 마우스 버튼이 떼어질 때
		void mouseClicked(MouseEvent)	마우스 버튼이 클릭될 때
		void mouseEntered(MouseEvent)	마우스가 컴포넌트 위에 올라올 때
		void mouseExited(MouseEvent)	컴포넌트 위에 올라온 마우스가 컴포넌트를 벗어날 때
Mouse	MouseMotionListener	void mouseDragged(MouseEvent)	마우스를 컴포넌트 위에서 드래그할 때
		void mouseMoved(MouseEvent)	마우스가 컴포넌트 위에서 움직일 때
Focus	FocusListener	void focusGained(FocusEvent)	컴포넌트가 포커스를 받을 때
		void focusLost(FocusEvent)	컴포넌트가 포커스를 잃을 때
Text	TextListener	void textValueChanged(TextEvent)	텍스트가 변경될 때
Window	WindowListener	void windowOpened(WindowEvent)	윈도우가 생성되어 처음으로 보이게 될 때
		void windowClosing(WindowEvent)	윈도우의 시스템 메뉴에서 윈도우 닫기를 시도할 때
		void windowIconified(WindowEvent)	윈도우가 아이콘화될 때
		void windowDeiconified(WindowEvent)	아이콘 상태에서 원래 상태로 복귀할 때
		void windowClosed(WindowEvent)	윈도우가 닫혔을 때
		void windowActivated(WindowEvent)	윈도우가 활성화될 때
		void windowDeactivated(WindowEvent)	윈도우가 비활성화될 때

# 이벤트 리스너 작성 과정 사례

11

## 1. 이벤트와 이벤트 리스너 선택

- 버튼 클릭을 처리하고자 하는 경우

- 이벤트 : Action 이벤트, 이벤트 리스너 : ActionListener

## 2. 이벤트 리스너 클래스 작성 : ActionListener 인터페이스 구현

```
class MyActionListener implements ActionListener {  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) { // 버튼이 클릭될 때 호출되는 메소드  
        JButton b = (JButton)e.getSource(); // 사용자가 클릭한 버튼 알아내기  
        if(b.getText().equals("Action")) // 버튼의 문자열이 "Action"인지 비교  
            b.setText("액션"); // JButton의 setText() 호출. 문자열변경  
        else  
            b.setText("Action"); // JButton의 setText() 호출. 문자열변경  
    }  
}
```

## 3. 이벤트 리스너 등록

- 이벤트를 받아 처리하고자 하는 컴포넌트에 이벤트 리스너 등록

- component.addXXXListener(listener)

- xxx : 이벤트 명, listener : 이벤트 리스너 객체

```
MyActionListener listener = new MyActionListener(); // 리스너 인스턴스 생성  
btn.addActionListener(listener); // 리스너 등록
```

# 이벤트 리스너 작성 방법

12

## □ 3 가지 방법

### ▣ 독립 클래스로 작성

- 이벤트 리스너를 완전한 클래스로 작성
- 이벤트 리스너를 여러 곳에서 사용할 때 적합


### ▣ 내부 클래스(inner class)로 작성

- 클래스 안에 멤버처럼 클래스 작성
- 이벤트 리스너를 특정 클래스에서만 사용할 때 적합


### ▣ 익명 클래스(anonymous class)로 작성

- 클래스의 이름 없이 간단히 리스너 작성
- 클래스 조차 만들 필요 없이 리스너 코드가 간단한 경우에 적합

# 예제 9-1 : 독립 클래스로 Action 이벤트 리스너 만들기



버튼  
클릭



- 독립된 클래스로 Action 이벤트 리스너 작성
- 이 클래스를 별도의 MyActionListener.java 파일로 작성하여도 됨

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class IndepClassListener extends JFrame {
    IndepClassListener() {
        setTitle("Action 이벤트 리스너 예제");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        Container c = getContentPane();
        c.setLayout(new FlowLayout());
        JButton btn = new JButton("Action");
        btn.addActionListener(new MyActionListener());
        c.add(btn);
        setSize(250, 120);
        setVisible(true);
    }

    public static void main(String [] args) {
        new IndepClassListener();
    }
}



// 독립된 클래스로 이벤트 리스너를 작성한다.
class MyActionListener implements ActionListener {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        JButton b = (JButton)e.getSource();
        if(b.getText().equals("Action"))
            b.setText("액션");
        else
            b.setText("Action");
    }
}
```

Action 이벤트  
리스너 등록

Action 이벤트  
리스너 구현

# 예제 9-2 : 내부 클래스로 Action 이벤트 리스너 만들기

버튼의 문자열을  
타이틀에 출력



- Action 이벤트 리스너를 내부 클래스로 작성
- private으로 선언하여 외부에서 사용할 수 없게 함
- 리스너에서 InnerClassListener와 JFrame 멤버에 대한 접근 용이

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class IndepClassListener extends JFrame {
    IndepClassListener() {
        setTitle("Action 이벤트 리스너 예제");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        Container c = getContentPane();
        c.setLayout(new FlowLayout());
        JButton btn = new JButton("Action");
        btn.addActionListener(new MyActionListener());
        c.add(btn);
        setSize(250, 120);
        setVisible(true);
    }
    // 내부 클래스로 Action 리스너를 작성한다.
    private class MyActionListener implements ActionListener {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            JButton b = (JButton)e.getSource();
            if(b.getText().equals("Action"))
                b.setText("액션");
            else
                b.setText("Action");
        }
        // InnerClassListener나 JFrame의 멤버 호출 가능
        setTitle(b.getText()); // 프레임 타이틀에 버튼문자열 출력
    }
}

public static void main(String [] args) {
    new IndepClassListener();
}
```

# 익명 클래스로 이벤트 리스너 작성

15

## □ 익명 클래스(anonymous class) : 이름 없는 클래스

- (클래스 선언 + 인스턴스 생성)을 한번에 달성

```
new 익명클래스의슈퍼클래스이름(생성자인자들) {  
    .....  
    익명클래스의 멤버 구현  
    .....  
};
```

- 간단한 리스너의 경우 익명 클래스 사용 추천

- 메소드의 개수가 1, 2개인 리스너(ActionListener, ItemListener)에 대해 주로 사용

## □ ActionListener를 구현하는 익명의 이벤트 리스너 작성 예

```
class MyActionListener implements ActionListener {  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
        .... 메소드 구현 ....  
    }  
}
```

```
b.addActionListener(new MyActionListener ());
```

(a) 이름을 가진 클래스를 작성하고  
클래스 인스턴스를 생성하는 경우

익명클래스 작성  
(클래스 선언과 인스턴스 생성을 동시에)

익명 클래스

```
b.addActionListener(new ActionListener() {  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
        .... 메소드 구현 ....  
    }  
});
```

(b) ActionListener를 상속받아 메소드를 작성하는 동시에  
new로 인스턴스를 생성하는 경우

# 예제 9-3 : 익명 클래스로 Action 이벤트 리스너 만들기

익명 클래스로 ActionListener 리스너 작성

```
btn.addActionListener(new ActionListener() {  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
        JButton b = (JButton)e.getSource();  
        if(b.getText().equals("Action"))  
            b.setText("액션");  
        else  
            b.setText("Action");  
        // AnonymousClassListener나  
        // JFrame의 멤버를 호출 가능  
        setTitle(b.getText());  
    }  
});
```

```
import java.awt.*;  
import java.awt.event.*;  
import javax.swing.*;  
public class IndepClassListener extends JFrame {  
    IndepClassListener() {  
        setTitle("Action 이벤트 리스너 예제");  
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
        Container c = getContentPane();  
        c.setLayout(new FlowLayout());  
        JButton btn = new JButton("Action");  
        c.add(btn);  
  
        setSize(250, 120);  
        setVisible(true);  
    }  
}
```

```
// 내부 클래스로 Action 리스너를 작성한다.  
private class MyActionListener implements ActionListener {  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
        JButton b = (JButton)e.getSource();  
        if(b.getText().equals("Action"))  
            b.setText("액션");  
        else  
            b.setText("Action");  
  
        // InnerClassListener나 JFrame의 멤버를 호출 가능  
        setTitle(b.getText()); // 프레임 타이틀에 버튼문자열 출력  
    }  
}
```


```
public static void main(String [] args) {  
    new IndepClassListener();  
}
```



## 예제 9-4 : 마우스 이벤트 리스너 작성 연습 - 마우스로 문자열 이동시키기

17


아래 실행 화면과 같이 프레임의 임의의 위치에 마우스 버튼을 누르면 마우스 포인터가 있는 위치에 "Hello" 문자열을 출력하는 프로그램을 작성하라.



초기화면



마우스 다른 곳에 클릭한 경우



마우스 다른 곳에 클릭한 경우

- 마우스 버튼을 누르면 마우스가 있는 위치로 "Hello" 문자열을 이동시킨다.
- 이벤트와 리스너 : MouseEvent와 MouseListener
- 이벤트 소스 : 컨테트팬
- 컨테트팬의 배치관리자 : 배치관리자 삭제
- 구현할 리스너의 메소드 : mousePressed()
- "Hello" 문자열 : JLabel 컴포넌트 이용

# 예제 9-4의 정답

18

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class MouseListenerEx extends JFrame {
    JLabel la = new JLabel("Hello"); // "Hello" 출력용 레이블

    MouseListenerEx() {
        setTitle("Mouse 이벤트 예제");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        Container c = getContentPane();
        c.addMouseListener(new MyMouseListener());

        c.setLayout(null);
        la.setSize(50, 20); // 레이블의 크기 50x20 설정
        la.setLocation(30, 30); // 레이블의 위치 (30,30)으로 설정
        c.add(la);

        setSize(200, 200);
        setVisible(true);
    }
}
```

마우스 버튼이 눌러진 위치를  
알아내어 "Hello" 를 옮긴다.

MouseListener의 5개 메소드  
를 모두 구현한다.

```
class MyMouseListener implements MouseListener {
    public void mousePressed(MouseEvent e) {
        int x = e.getX(); // 마우스의 클릭 좌표 x
        int y = e.getY(); // 마우스의 클릭 좌표 y
        la.setLocation(x, y); // (x,y) 위치로 레이블 이동
    }

    public void mouseReleased(MouseEvent e) {}
    public void mouseClicked(MouseEvent e) {}
    public void mouseEntered(MouseEvent e) {}
    public void mouseExited(MouseEvent e) {}
}

public static void main(String [] args) {
    new MouseListenerEx();
}
```

# 어댑터 클래스

19

- 이벤트 리스너 구현에 따른 부담
  - ▣ 리스너의 추상 메소드를 모두 구현해야 하는 부담
  - ▣ 예) 마우스 리스너에서 마우스가 눌러지는 경우(mousePressed())만 처리하고자 하는 경우에도 나머지 4 개의 메소드를 모두 구현해야 하는 부담
- 어댑터 클래스(Adapter)
  - ▣ 리스너의 모든 메소드를 단순 리턴하도록 만든 클래스(JDK에서 제공)

- ▣ MouseAdapter 예

MouseListener 메소드

MouseMotionListener 메소드

MouseWheelListener 메소드

```
class MouseAdapter implements MouseListener, MouseMotionListener, MouseWheelListener {  
  
    public void mousePressed(MouseEvent e) {}  
    public void mouseReleased(MouseEvent e) {}  
    public void mouseClicked(MouseEvent e) {}  
    public void mouseEntered(MouseEvent e) {}  
    public void mouseExited(MouseEvent e) {}  
    public void mouseDragged(MouseEvent e) {}  
    public void mouseMoved(MouseEvent e) {}  
    public void mouseWheelMoved(MouseWheelEvent e) {}  
}
```

- ▣ 추상 메소드가 하나뿐인 리스너는 어댑터 없음
  - ActionListener, ItemAdapter 클래스는 존재하지 않음

# MouseListener 대신 MouseAdapter를 사용한 예

20

```
JLabel la;  
contentPane.addMouseListener(new MyMouseListener());  
.....
```

```
class MyMouseListener implements MouseListener {  
    public void mousePressed(MouseEvent e) {  
        int x = e.getX();  
        int y = e.getY();  
        la.setLocation(x, y);  
    }  
    public void mouseReleased(MouseEvent e) {}  
    public void mouseClicked(MouseEvent e) {}  
    public void mouseEntered(MouseEvent e) {}  
    public void mouseExited(MouseEvent e) {}  
}
```

MouseListener를 이용한 경우

```
JLabel la;  
contentPane.addMouseListener(new MyMouseAdapter());  
.....
```

```
class MyMouseAdapter extends MouseAdapter {  
    public void mousePressed(MouseEvent e) {  
        int x = e.getX();  
        int y = e.getY();  
        la.setLocation(x, y);  
    }  
}
```

MouseAdapter를 이용한 경우



# JDK에서 제공하는 어댑터 클래스

21

리스너 인터페이스	대응하는 어댑터 클래스	리스너 인터페이스	대응하는 어댑터 클래스
ActionListener	없음	TextListener	없음
ItemListener	없음	WindowListener	WindowAdapter
KeyListener	KeyAdapter	AdjustmentListener	없음
MouseListener	MouseAdapter	ComponentListener	ComponentAdapter
MouseMotionListener	MouseMotionAdapter 혹은 MouseAdapter	ContainerListener	ContainerAdapter
FocusListener	FocusAdapter		

# 예제 9-5 : MouseAdapter로 마우스 리스너 작성

22

MouseAdapter를 이용하여 예제 9-4를 수정하라.

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class MouseAdapterEx extends JFrame {
    JLabel la = new JLabel("Hello"); // "Hello" 출력용 레이블

    MouseListenerEx() {
        setTitle("Mouse 이벤트 예제");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        Container c = getContentPane();
        c.addMouseListener(new MyMouseAdapter());

        c.setLayout(null);
        la.setSize(50, 20); // 레이블의 크기 50x20 설정
        la.setLocation(30, 30); // 레이블의 위치 (30,30)으로 설정
        c.add(la);

        setSize(200, 200);
        setVisible(true);
    }
}
```

```
class MyMouseAdapter extends MouseAdapter {
    public void mousePressed(MouseEvent e) {
        int x = e.getX();
        int y = e.getY();
        la.setLocation(x, y);
    }
}

public static void main(String [] args) {
    new MouseAdapterEx();
}
```

# Key 이벤트와 포커스


23

- 키 입력 시, 다음 세 경우 각각 Key 이벤트 발생
  - ▣ 키를 누르는 순간
  - ▣ 누른 키를 떼는 순간
  - ▣ 누른 키를 떼는 순간(Unicode 키의 경우에만)
- 키 이벤트를 받을 수 있는 조건
  - ▣ 모든 컴포넌트
  - ▣ 현재 포커스(focus)를 가진 컴포넌트가 키 이벤트 독점
- 포커스(focus)
  - ▣ 컴포넌트나 응용프로그램이 키 이벤트를 독점하는 권한
  - ▣ 컴포넌트에 포커스 설정 방법
    - `component.requestFocus();` // component가 키 이벤트를 받을 수 있게 함

# KeyListener

24

- 응용프로그램에서 KeyListener를 상속받아 키 리스너 구현
- KeyListener의 3 개 메소드



- 컴포넌트에 키 이벤트 리스너 달기

```
component.addKeyListener(myKeyListener);
```



# 유니코드(Unicode) 키

25

- 유니코드 키의 특징
  - ▣ 국제 산업 표준
  - ▣ 전 세계의 문자를 컴퓨터에서 일관되게 표현하기 위한 코드 체계
  - ▣ 문자들에 대해서만 키 코드 값 정의
    - A~Z, a~z, 0~9, !, @, & 등
  - ▣ 문자가 아닌 키 경우에는 표준화된 키 코드 값 없음
    - <Function> 키, <Home> 키, <Up> 키, <Delete> 키, <Control> 키, <Shift> 키, <Alt> 등은 플랫폼에 따라 키 코드 값이 다를 수 있음
- 유니코드 키가 입력되는 경우
  - ▣ keyPressed(), keyTyped(), keyReleased() 가 순서대로 호출
- 유니코드 키가 아닌 경우
  - ▣ keyPressed(), keyReleased() 만 호출됨

# 가상 키와 입력된 키 판별

26

- KeyEvent 객체
  - ▣ 입력된 키 정보를 가진 이벤트 객체
  - ▣ KeyEvent 객체의 메소드로 입력된 키 판별
  
- KeyEvent 객체의 메소드로 입력된 키 판별
  - ▣ char KeyEvent.getKeyChar()
    - 키의 유니코드 문자 값 리턴
    - Unicode 문자 키인 경우에만 의미 있음
    - 입력된 키를 판별하기 위해 문자 값과 비교하면 됨
  
  - ▣ int KeyEvent.getKeyCode()
    - 유니코드 키 포함
    - 모든 키에 대한 정수형 키 코드 리턴
    - 입력된 키를 판별하기 위해
      - 가상키(Virtual Key) 값과 비교하여야 함
    - 가상 키 값은 KeyEvent 클래스에 상수로 선언

```
public void keyPressed(KeyEvent e) {  
    if(e.getKeyChar() == 'q')  
        System.exit(0);  
}
```

q 키가 누르면 프로그램 종료

```
public void keyPressed(KeyEvent e) {  
    if(e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_F5)  
        System.exit(0);  
}
```

F5 키를 누르면 프로그램 종료

# 가상 키(Virtual Key)

27




- 가상 키는 KeyEvent 클래스에 상수로 선언
- 가상 키의 일부 소개

가상 키	설명	가상 키	설명
VK_0 ~ VK_9	0에서 9까지의 키, '0'~'9'까지의 ASCII 값과 동일	VK_LEFT	왼쪽 방향 키
VK_A ~ VK_Z	A에서 Z까지의 키, 'A'~'Z'까지의 ASCII 값과 동일	VK_RIGHT	오른쪽 방향 키
VK_F1 ~ VK_F24	<Function> 키. F1~F24까지 의 키 코드	VK_UP	<Up> 키
VK_HOME	<Home> 키	VK_DOWN	<Down> 키
VK_END	<End> 키	VK_CONTROL	<Control> 키
VK_PGUP	<Page Up> 키	VK_SHIFT	<Shift> 키
VK_PGDN	<Page Down> 키	VK_ALT	<Alt> 키
VK_UNDEFINED	입력된 키의 코드 값을 알 수 없음	VK_TAB	<Tab> 키

## 예제 9-6 : KeyListener 활용 – 입력된 문자 키 판별

28

컨텐츠팬에 <Enter> 키를 입력할 때마다 배경색을 랜덤하게 바꾸고,  
'q' 키를 입력하면 프로그램을 종료시켜라.



'q' 키를 입력하면  
프로그램 종료

- 컨텐츠팬에 키 리스너를 달고, 포커스를 주어, 키 입력을 받도록 해야 한다.
- 색은 new Color(int r, int g, int b)로 생성한다.  
r(red), g(green), b(blue)는 색의 3요소로서 0~255 사이의 값이다.

# 예제 9-6 정답

29

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class KeyCharEx extends JFrame {
    JLabel la =
        new JLabel("<Enter>키로 배경색이 바뀝니다");

    KeyCharEx() {
        super("KeyListener의 문자 키 입력 예제");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        Container c = getContentPane();
        c.setLayout(new FlowLayout());
        c.add(la);
        c.addKeyListener(new MyKeyListener());
        setSize(250, 150);
        setVisible(true);
        c.requestFocus(); // 콘텐츠팬에 포커스 설정
    }
}
```

```
class MyKeyListener extends KeyAdapter {
    public void keyPressed(KeyEvent e) {
        // 임의의 색을 만들기 위해 랜덤하게 r, g, b 성분 생성
        int r = (int) (Math.random() * 256); // red 성분
        int g = (int) (Math.random() * 256); // green 성분
        int b = (int) (Math.random() * 256); // blue 성분

        switch(e.getKeyChar()) { // 입력된 키 문자
            case 'Wn': // <Enter> 키 입력
                la.setText("r=" + r + ", g=" + g + ", b=" + b);
                getContentPane().setBackground(
                    new Color(r, g, b));


                break;
            case 'q':
                System.exit(0);
        }
    }
}

public static void main(String[] args) {
    new KeyCharEx();
}
```


## 예제 9-7 : KeyListener 활용 – 상(↑), 하(↓), 좌(←), 우(→) 키로 문자열 움직이기

30

상(↑), 하(↓), 좌(←), 우(→) 키를 입력하면, 다음 그림과 같이 "HELLO" 문자열이 10픽셀씩 이동하는 프로그램을 작성하라.



초기 상태



상, 하, 좌, 우 키를 여러 번 입력하여  
"HELLO"를 움직인 상태

상,하,좌,우 키를 움직이면 한 번에 10픽셀씩 "HELLO" 텍스트는 상,하,좌,우로 이동한다.  
이 텍스트는 프레임의 영역을 벗어나서 움직일 수 있다.

# 예제 9-7 정답

31

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class FlyingTextEx extends JFrame {
    JPanel contentPane = new JPanel();
    JLabel la = new JLabel("HELLO");

    FlyingTextEx() {
        super("상,하,좌,우 키를 이용하여 텍스트 움직이기");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        setContentPane(contentPane);
        contentPane.setLayout(null);
        contentPane.addKeyListener(new MyKeyListener());

        la.setLocation(50, 50);
        la.setSize(100, 20);
        contentPane.add(la);

        setSize(200, 200);
        setVisible(true);

        contentPane.requestFocus(); // 포커스 지정
    }
}
```

```
class MyKeyListener extends KeyAdapter {
    public void keyPressed(KeyEvent e) {
        int keyCode = e.getKeyCode(); // 입력된 키코드
        switch(keyCode) {
            case KeyEvent.VK_UP:
                la.setLocation(la.getX(), la.getY() - 10); break;
            case KeyEvent.VK_DOWN:
                la.setLocation(la.getX(), la.getY() + 10); break;
            case KeyEvent.VK_LEFT:
                la.setLocation(la.getX() - 10, la.getY()); break;
            case KeyEvent.VK_RIGHT:
                la.setLocation(la.getX() + 10, la.getY()); break;
        }
    }
}

public static void main(String [] args) {
    new FlyingTextEx();
}
```

# Mouse 이벤트와 MouseListener, MouseMotionListener

32

## □ Mouse 이벤트 : 사용자의 마우스 조작에 따라 발생하는 이벤트

Mouse 이벤트가 발생하는 경우	리스너의 메소드	리스너
마우스가 컴포넌트 위에 올라갈 때	<code>void mouseEntered(MouseEvent e)</code>	<code>MouseListener</code>
마우스가 컴포넌트에서 내려올 때	<code>void mouseExited(MouseEvent e)</code>	<code>MouseListener</code>
마우스 버튼이 눌러졌을 때	<code>void mousePressed(MouseEvent e)</code>	<code>MouseListener</code>
눌러진 버튼이 떼어질 때	<code>void mouseReleased(MouseEvent e)</code>	<code>MouseListener</code>
마우스로 컴포넌트를 클릭하였을 때	<code>void mouseClicked(MouseEvent e)</code>	<code>MouseListener</code>
마우스가 드래그되는 동안	<code>void mouseDragged(MouseEvent e)</code>	<code>MouseMotionListener</code>
마우스가 움직이는 동안	<code>void mouseMoved(MouseEvent e)</code>	<code>MouseMotionListener</code>

- `mouseClicked()` : 마우스가 눌러진 위치에서 그대로 떼어질 때 호출
- `mouseReleased()` : 마우스가 눌러진 위치에서 그대로 떼어지든 아니든 항상 호출
- `mouseDragged()` : 마우스가 드래그되는 동안 계속 여러번 호출

## □ 마우스가 눌러진 위치에서 떼어지는 경우 메소드 호출 순서

`mousePressed()`, `mouseReleased()`, `mouseClicked()`

## □ 마우스가 드래그될 때 호출되는 메소드 호출 순서

`mousePressed()`, `mouseDragged()`, `mouseDragged()`, ..., `mouseDragged()`, `mouseReleased()`, ~~`mouseClicked()`~~



책과 다른  
부분입니다.



# 마우스 리스너 달기와 MouseEvent 객체 활용

33

## □ 마우스 리스너 달기

- 마우스 리스너는 컴포넌트에 다음과 같이 등록

```
component.addMouseListener(myMouseListener);
```

- 컴포넌트가 마우스 무브(mouseMoved())나 마우스 드래깅(mouseDragged())을 함께 처리하고자 하면, MouseMotion 리스너 따로 등록

```
component.addMouseMotionListener(myMouseMotionListener);
```

## □ MouseEvent 객체 활용

### ▣ 마우스 포인터의 위치, 컴포넌트 내 상대 위치

- int getX(), int getY()

```
public void mousePressed(MouseEvent e) {  
    int x = e.getX(); // 마우스가 눌러진 x 좌표  
    int y = e.getY(); // 마우스가 눌러진 y 좌표  
}
```

### ▣ 마우스 클릭 횟수

- int getClickCount()

```
public void mouseClicked(MouseEvent e) {  
    if(e.getClickCount() == 2) {  
        ... // 더블클릭 처리 루틴  
    }  
}
```

# 마우스 이벤트 처리 예 : MouseListener와 MouseMotionListener

```
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.*;

public class MouseEventAllEx extends JFrame {
    JLabel la = new JLabel(" Move Me");

    MouseEventAllEx() {
        setTitle("MouseListener와 MouseMotionListener 예제");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        Container c = getContentPane();
        MyMouseListener listener =
            new MyMouseListener();
        c.addMouseListener(listener);
        c.addMouseMotionListener(listener);

        c.setLayout(null);

        la.setSize(80,20);
        la.setLocation(100,80);
        c.add(la); // 레이블 컴포넌트 삽입

        setSize(300,200);
        setVisible(true);
    }
}
```


```
class MyMouseListener implements MouseListener,
    MouseMotionListener {
    public void mousePressed(MouseEvent e) {
        la.setLocation(e.getX(), e.getY());
        setTitle("mousePressed(" + e.getX() + "," + e.getY() + ")");
    }
    public void mouseReleased(MouseEvent e) {
        la.setLocation(e.getX(), e.getY());
        setTitle("mouseReleased(" + e.getX() + "," + e.getY() + ")");
    }
    public void mouseClicked(MouseEvent e) {}
    public void mouseEntered(MouseEvent e) {
        Component comp = (Component)e.getSource();
        comp.setBackground(Color.CYAN);
    }
    public void mouseExited(MouseEvent e) {
        Component comp = (Component)e.getSource();
        comp.setBackground(Color.YELLOW);
    }
    public void mouseDragged(MouseEvent e) {
        la.setLocation(e.getX(), e.getY());
        setTitle("mouseDragged(" + e.getX() + "," + e.getY() + ")");
    }
    public void mouseMoved(MouseEvent e) {
        la.setLocation(e.getX(), e.getY());
        setTitle("mouseMoved (" + e.getX() + "," + e.getY() + ")");
    }
}

public static void main(String [] args) {
    new MouseEventAllEx();
}
}
```


# 마우스 이벤트 처리 실행

35


마우스 좌표와 이벤트 처리 메소드




초기화면




mouseEntered()에 의해 배경색 변경.  
마우스 버튼이 눌러진 순간




눌러진 마우스 버튼이 떼어진 순간



마우스가 콘텐츠팬 위에  
드래킹하는 동안



마우스가 콘텐츠팬 위에  
이동하는 동안



마우스가 콘텐츠팬을 벗어나면  
mouseExited()에 의해 배경색 변경