

## Tech Q&A

୬ 새 글 쓰기 (/articles/tech-qna/create)



**●**8 **●** 31813

#207256 Tech Q&A (/articles/tech-qna) java (/articles/tagged/java) jsp (/articles/tagged/ jsp)

## 초보적인 <a href>질문입니다!

게시판 댓글 추천 비추천을 구현 a href로 구현하려합니다.

a href에서 input type="text" name="a" 처럼 a의 값을 request로 넘기고자 하는데 a href에서 get방식말고 name="a" 이렇게 값을 전달 못하나요? 구글링을 해도 잘 안나와서요..

아니면 다른 방법이라고 있는지 궁금합니다.









lyh1884 (/user/info/19674) \$ 682 2012-11-29 16:42:51

post





sylee7 (/user/info/19844) **\*** -55 2012-11-29 16:44:59

아이고머리야//a href로 값을 post방식으로 어떻게 넘기나요?







NULL만나면 (/user/info/17177) **f** 2k 2012-11-29 16:50:08

<a href="javascript:go2Post('a');" />

이런식으로 대상을 자바스크립트 함수로 주고

함수에서 폼으로 만들어 넘길 수 있죠.

폼은 정적으로 만들수도 있지만 동적으로 만들어도 되고요.

폼으로 post 보내는 방법은 검색하면 나올거에요.







yh1884 (/user/info/19674) **f** 682 2012-11-29 16:51:25

//이클립스

죄송합니다. 질문의 취지를 잘못 이해했네요. a 태그를 사용하여 request 값들을 넘기고자 하실때는 a 태그를 클릭하였을때 form 을 submit 하시면 될거 같네요.

https://okky.kr/article/207256

```
2019. 12. 28.
                                                                                                             OKKY - 초보적인 <a href>질문입니다!
<a href="#" onclick="go();" />
                                                                                                                                (/)
function go(){
form.action = "";
form.submit = "";
이런식으로 javascript 를 활용하시면 되겠습니다.
    0
                        sylee7 (/user/info/19844) + -55
                        2012-11-29 17:00:10
\label{eq:continuity} $$ \an in f="reUpDown.jsp?reno=<\%=rebean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getGuest_num()\%>" name="a"> $$ \an in f="reUpDown.jsp?reno=<\%=rebean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()\%>\&getno=<\%=guestbean.getRe_no()
//그럼 이런 구조에서 스크립트는 어떻게 활용하는 힌트라고 알려주실수 있을까요?
reno는 댓글 pk,getno는 게시판 pk입니다. 업을 누르면 reUpDown.jsp에 a의 값을 받아오는 싶어요..
    0
                        NULL만나면 (/user/info/17177) # 2k
                        2012-11-29 17:13:35
                                                                                                                                                                                                                                                    →ì
                                                                                                                                                                                                                                                   (/login(//aust
음... 이 정도면 post 말고 그냥 get 방식으로 해도 될 것 같네요.
                                                                                                                                                                                                                                                   redirectUr
<a href="reUpDown.jsp?reno=<%=rebean.getRe_no()%>&getno=<%=guestbean.getGuest_num()%>&name=a" name="a">업</a>
이렇게 한 번 해보세요.
    0
                        무명소졸 (/user/info/2256) 9 5k
                       2012-11-30 11:40:35
<a href="reUpDown.jsp?reno=<%=rebean.getRe_no()%>&getno=<%=guestbean.getGuest_num()%>" name="a" onclick="doUpDown('<%=rebean.getRe_no()%
>','<%=guestbean.getGuest_num()%>');return false">
<javascript type="text/javascript">
function doUpDown(param1,param2){
var doupform = document.doupform;
doupform.reno.value=param1;
doupform.getno.value=param2;
doupform.submit();
}
</script>
<form name="doupform" action="./reUpDown.jsp" method="post">
<input type="hidden" name="reno" value="" />
<input type="hidden" name="getno" value="" />
</form>
이런걸 원하신건지?;;
    0
                        sylee7 (/user/info/19844) $ -55
                       2012-11-30 14:25:23
//모두들 정말 갑사합니다. 제가 생각보다 너무 어렵게 생각 했네요ㅜ.ㅜ
Dano님 처럼 그냥 get방식으로 넘겨도 충분히 받아왔는데 활용을 안했네요..
up은 받아 왔지만 공감 또는 비공감 한 아이디를 모두 디비에 저장해야 한다는 부분에 막혀서 포기했지만 모두들 정말 감사합니다( )
    0
```

로그인 (/login/auth?redirectUrl=%2Farticle%2F207256)을 하시면 답변을 등록할 수 있습니다.

https://okky.kr/article/207256 2/3

## OKKY - 초보적인 <a href>질문입니다!



(/banner/stats/245)



About OKKY (/intro/about) | 개인정보보호 (/user/privacy) | 광고문의 (/intro/ad) | Contact (mailto:info@okky.kr) | Facebook (https://www.facebook.com/okky.sns) | Github (https://github.com/okjsp/okky) v0.12

상호명 : 이브레인 | 대표명 : 노상범 | 사업자등록번호 : 144-81-32887 | 유선번호 : 02-6933-5070 주소 : 서울 강남구 봉은사로 303 TGL경복빌딩 502호 (06103)

@ 2019 eBrain Management (http://www.ebrain.kr)

names \_(http://www.inames.co.kr)