



개발/JavaScript

'preventDefault / stopPropagation'에 대해 알아보자!

alex_dh | 2017. 6. 19. 01:35

1. preventDefault

preventDefault 메소드는 현재 이벤트의 기본 동작을 중지 하기 위해 사용한다. a 태그를 예를 들어 보자.

HTML


```
<div id="div_">
  DIV영역

        P영역
        <a id="a_" href="http://www.google.co.kr" target="_blank">A영역 구글 링크</a>

</div>
<section id="console"><br></section>
```

JavaScript

https://alex-dh.tistory.com/11



event.preventDefault(); 함수는 a 태그의 기본 기능인 링크 기능을 사용하지 않고 명시한 이벤트를 적용시킬때 사용 된다.

2. stopPropagation


stopPropagation 메소드는 이벤트가 상위 element로 전파되는 것을 막기 위한 함수이다.

HTML

JavaScript

```
//DIV 영역에 클릭 이벤트 설정
$("#div_").on("click",function(event){
    $("#console").append("<br/>
    $("#p_").on("click",function(event){
    $("#console").append("<br/>
    $("#console").append("<br/>
    $("#span_").on("click",function(event){
    $("#span_").on("click",function(event){
    $("#console").append("<br/>
    $("#span_").on("click",function(event){
    $("#console").append("<br/>
    $\text{VPAPE OPPERATION OF SPAN BEQ");
    //상위로 이벤트가 전파되지 않도록 중단한다.event.stopPropagation();
});
```

https://alex-dh.tistory.com/11 2/4



https://alex-dh.tistory.com/11 3/4



Blog is powered by Tistory / Designed by Tistory

https://alex-dh.tistory.com/11 4/4