



Learn Git and GitHub without any code!

Using the Hello World guide, you'll start a branch, write comments, and open a pull request.

Read the guide

[JavaScript]a태그에서 인수 post 방식으로 보내기

[Jump to bottom](#)

zeroam edited this page on 22 Oct 2018 · 4 revisions

a태그의 함수 호출 방식

```
<a href="#" onclick="함수();">
```

- 함수에 리턴값이 있던 없던 상관 없음
- 그러나 클릭하는 순간 링크 "#" 때문에 페이지의 최상위로 이동됨

```
<a href="javascript:함수();">
```

- 브라우저에 리턴값이 출력되므로 리턴값이 있으면 안됨

```
<a href="javascript:void(0);" onclick="함수();">
```

- 함수에 리턴값이 있던 없던 상관 없음
- 클릭해도 페이지의 최상위로 이동하지 않음

a태그에서 인수를 post 방식으로 보내는 방법

```
<!DOCTYPE html>  
<html>
```

```

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <title>a태그 form 전송</title>
  <script>
    // content, cate, index를 인수로 받아 form 태그로 전송하는 함수
    function goPage(content, cate, index = 0) {
      // name이 paging인 태그
      var f = document.paging;

      // form 태그의 하위 태그 값 매개 변수로 대입
      f.content.value = content;
      f.cate.value = cate;
      f.index.value = index;

      // input태그의 값들을 전송하는 주소
      f.action = "./content.do"

      // 전송 방식 : post
      f.method = "post"
      f.submit();
    };
  </script>
</head>
<body>
  <!-- 페이지 전송 폼 -->
  <form name="paging">
    <input type="hidden" name="content"/>
    <input type="hidden" name="index"/>
    <input type="hidden" name="cate"/>
  </form>
  <!-- a태그로 인수 전달 -->
  <a href="javascript:goPage('look', 'observation', 1);">관람</a>
</body>
</html>

```

▼ Pages 36

[Home](#)
[\[HTML\]기본태그](#)
[\[Java\]new와 .getInstance\(\)의 차이](#)
[\[Java\]기본API클래스 Object, String, Wrapper](#)
[\[Java\]예외처리](#)
[\[Java\]인터페이스](#)
[\[Java\]중첩 클래스](#)
[\[Java\]추상클래스](#)

[Java]클래스와 정적(static)멤버
[JavaScript]a태그에서 인수 post 방식으로 보내기
[JavaScript]객체(1) 내장 객체, 브라우저 객체 모델
[JavaScript]객체(2) 문서 객체 모델
[JavaScript]시계 기능 구현하기
[JavaScript]이벤트
[jQuery]문서 객체 선택자와 조작법
Show 21 more pages...

Clone this wiki locally

https://github.com/zeroam/studynote.wiki.git

