
logprobData
colSums(lpdat)
−13000
−14000
−15000
−16000
0
50
100
150
200


meanC[1, 1]
mcsamples[, vcol]
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
0
50
100
150
200


tauC[1, 1]
log(mcsamples[, vcol])
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0
50
100
150
200


meanC[3, 1]
mcsamples[, vcol]
−2.2
−2.4
−2.6
−2.8
−3.0
0
50
100
150
200


tauC[3, 1]
log(mcsamples[, vcol])
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0
50
100
150
200


probD[1, 1]
log(mcsamples[, vcol])
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
50
100
150
200


sizeD[1, 1]
log(mcsamples[, vcol])
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
50
100
150
200


probD[4, 1]
log(mcsamples[, vcol])
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
0
50
100
150
200


sizeD[4, 1]
log(mcsamples[, vcol])
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0
50
100
150
200


q[1]
log(mcsamples[, vcol])
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
0
50
100
150
200


q[2]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[3]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
−250
0
50
100
150
200


q[4]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[5]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[6]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[7]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[8]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[9]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[10]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[11]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[12]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[13]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[14]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[15]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[16]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[17]
log(mcsamples[, vcol])
0
−10
−20
−30
−40
−50
0
50
100
150
200


q[18]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[19]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[20]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
0
50
100
150
200


q[21]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[22]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[23]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[24]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[25]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[26]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
0
50
100
150
200


q[27]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[28]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[29]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[30]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
0
50
100
150
200


q[31]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[32]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[33]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[34]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[35]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[36]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[37]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[38]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[39]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[40]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[41]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[42]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[43]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
−250
0
50
100
150
200


q[44]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[45]
log(mcsamples[, vcol])
0
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[46]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[47]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[48]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[49]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[50]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[51]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[52]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[53]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[54]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[55]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[56]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[57]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
0
50
100
150
200


q[58]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[59]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[60]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[61]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[62]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[63]
log(mcsamples[, vcol])
0
−10
−20
−30
−40
0
50
100
150
200


q[64]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[65]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[66]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[67]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[68]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[69]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[70]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
0
50
100
150
200


q[71]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[72]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[73]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[74]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[75]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[76]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[77]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[78]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[79]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
0
50
100
150
200


q[80]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[81]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[82]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
0
50
100
150
200


q[83]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[84]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[85]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
0
50
100
150
200


q[86]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[87]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[88]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[89]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[90]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[91]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[92]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[93]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[94]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[95]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[96]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[97]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[98]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
0
50
100
150
200


q[99]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[100]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


meanC[1, 100]
mcsamples[, vcol]
10
5
0
−5
0
50
100
150
200


tauC[1, 100]
log(mcsamples[, vcol])
2
0
−2
−4
−6
0
50
100
150
200


meanC[3, 100]
mcsamples[, vcol]
5
0
−5
−10
0
50
100
150
200


tauC[3, 100]
log(mcsamples[, vcol])
2
0
−2
−4
−6
0
50
100
150
200


probD[1, 100]
log(mcsamples[, vcol])
0
−1
−2
−3
−4
−5
0
50
100
150
200


sizeD[1, 100]
log(mcsamples[, vcol])
1
0
−1
−2
−3
0
50
100
150
200


probD[4, 100]
log(mcsamples[, vcol])
0
−2
−4
−6
−8
−10
−12
0
50
100
150
200


sizeD[4, 100]
log(mcsamples[, vcol])
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
0
50
100
150
200


q[1]
log(mcsamples[, vcol])
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
0
50
100
150
200


q[2]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[3]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
−250
0
50
100
150
200


q[4]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[5]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[6]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[7]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[8]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[9]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[10]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[11]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[12]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[13]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[14]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[15]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[16]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[17]
log(mcsamples[, vcol])
0
−10
−20
−30
−40
−50
0
50
100
150
200


q[18]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[19]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[20]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
0
50
100
150
200


q[21]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[22]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[23]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[24]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[25]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[26]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
0
50
100
150
200


q[27]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[28]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[29]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[30]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
0
50
100
150
200


q[31]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[32]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[33]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[34]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[35]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[36]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[37]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[38]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[39]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[40]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[41]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[42]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[43]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
−250
0
50
100
150
200


q[44]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[45]
log(mcsamples[, vcol])
0
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[46]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[47]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[48]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[49]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[50]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[51]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[52]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[53]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[54]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[55]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[56]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[57]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
0
50
100
150
200


q[58]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[59]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[60]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[61]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[62]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[63]
log(mcsamples[, vcol])
0
−10
−20
−30
−40
0
50
100
150
200


q[64]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[65]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[66]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[67]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[68]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[69]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[70]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
0
50
100
150
200


q[71]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[72]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[73]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[74]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[75]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[76]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[77]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[78]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[79]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
0
50
100
150
200


q[80]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[81]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[82]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
0
50
100
150
200


q[83]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[84]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[85]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
0
50
100
150
200


q[86]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[87]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[88]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[89]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[90]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[91]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[92]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200


q[93]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[94]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
0
50
100
150
200


q[95]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[96]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[97]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
0
50
100
150
200


q[98]
log(mcsamples[, vcol])
0
−50
−100
−150
−200
0
50
100
150
200


q[99]
log(mcsamples[, vcol])
−50
−100
−150
0
50
100
150
200


q[100]
log(mcsamples[, vcol])
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
50
100
150
200