

Résolution des Problèmes de Permissions et Propriété de Dossiers dans Windows

Introduction

Lorsque vous rencontrez des problèmes de modification de permissions ou d'accès à un dossier créé par un utilisateur ou un groupe, cela est souvent dû à des conflits de **propriété** ou de **permissions**. Ce guide vous montre comment **prendre possession** d'un dossier et modifier les **permissions** de manière appropriée.

Problème

Si un dossier est créé par un utilisateur ou un groupe, il peut être difficile de modifier les permissions. Cela se produit car le dossier appartient à l'utilisateur ou au groupe qui l'a créé et vous n'avez peut-être pas les droits nécessaires pour le modifier.

Solution : Comment Résoudre ce Problème

Étape 1 : Prendre Possession du Dossier

1. **Cliquez droit** sur le dossier (par exemple, un sous-dossier créé par un utilisateur) et sélectionnez **Propriétés**.
2. Allez dans l'onglet **Sécurité** et cliquez sur **Paramètres de sécurité avancés**.
3. Dans la fenêtre **Paramètres de sécurité avancés**, allez dans l'onglet **Propriétaire**.
4. Cliquez sur **Modifier**, puis sélectionnez votre compte **Administrateur** ou le groupe **Administrateurs** comme nouveau propriétaire.
5. Cochez la case **"Remplacer le propriétaire sur les sous-conteneurs et objets"** pour vous assurer que la possession du sous-dossier et de tous les fichiers à l'intérieur est également transférée.
6. Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK** pour valider.

Étape 2 : Vérifier et Activer l'Héritage des Permissions (si nécessaire)

1. Dans la fenêtre **Paramètres de sécurité avancés**, assurez-vous que l'option **Activer l'héritage** est cochée.
2. Si l'héritage est désactivé, cliquez sur **Activer l'héritage** pour permettre au dossier de recevoir les permissions du dossier parent.

Étape 3 : Modifier les Permissions

1. Dans la même fenêtre **Paramètres de sécurité avancés**, cliquez sur **Ajouter**.
2. Ajoutez le groupe (**GG-EU-RH-Admins**) et attribuez-lui les permissions nécessaires (par exemple, **Contrôle total**).
3. Cliquez sur **Appliquer** puis sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Étape 4 : Vérifier les Permissions

1. Retournez dans l'onglet **Sécurité** et vérifiez que le groupe **GG-EU-RH-Admins** dispose des permissions souhaitées.
2. Si nécessaire, ajustez ou supprimez des permissions non désirées.

Notes Importantes

- **Prendre possession** du dossier permet de contourner les restrictions de l'utilisateur ou du groupe qui l'a créé, et d'obtenir un contrôle total sur ce dossier.
 - **L'héritage** garantit que les permissions du dossier parent sont automatiquement appliquées aux sous-dossiers et fichiers.
 - Il est recommandé de toujours **sauvegarder** le dossier ou les données avant de modifier les paramètres de sécurité.
-

Cas Pratique : Gestion des Dossiers Partagés

Problème

Lorsque vous partagez un dossier sur un serveur ou une machine, il peut arriver que vous rencontriez des erreurs de **"Accès refusé"** ou des problèmes pour modifier les permissions sur un dossier créé par un autre utilisateur ou un groupe.

Solution Professionnelle

Voici un résumé des étapes pour prendre possession du dossier et corriger les permissions :

1. Prendre Possession du Dossier

- Accédez aux **Propriétés** du dossier concerné et changez le propriétaire en votre compte ou le groupe Administrateurs.
- Cochez l'option **"Remplacer le propriétaire sur les sous-conteneurs et objets"** pour appliquer ce changement à tous les sous-dossiers et fichiers.

2. Activer l'Héritage

- Dans les **Paramètres de sécurité avancés**, assurez-vous que **l'héritage** est activé. Cela permet aux sous-dossiers d'hériter des permissions du

Annexe: configuration pour permettre une connexion locale au serveur

Cette section concerne la configuration du droit "Se connecter localement"

Description

Le paramètre "Permettre l'ouverture d'une session locale" contrôle quels utilisateurs ou groupes peuvent se connecter physiquement à un ordinateur du domaine.

Pour modifier ce comportement on doit créer une stratégie de groupe (GPO) et l'appliquer à l'OU appropriée.

1. Ouvrir **gpmc.msc**
2. Créer une nouvelle GPO ou modifier une existante
3. Naviguer vers : **Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Attribution des droits utilisateur**

4. Double-cliquer sur "**Permettre l'ouverture d'une session locale**"
5. Ajouter les utilisateurs ou groupes nécessaires
6. Lier la GPO à l'OU appropriée

Groupes par défaut ayant ce droit

- Administrateurs
- ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS
- Opérateurs de compte
- Opérateurs d'impression
- Opérateurs de sauvegarde
- Opérateurs de serveur

Vérification

Pour vérifier l'application des paramètres :

1. Exécuter : `gpupdate /force`
2. Vérifier avec : `gpresult /r` ou `rsop.msc`

Note importante

La modification de ce paramètre peut affecter la compatibilité avec les clients, les services et les applications. Assurez-vous de tester les changements dans un environnement contrôlé avant de les appliquer en production.