C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\profile\admin\AdminProfile.tsx

```
import { useState } from 'react';
import { motion, AnimatePresence } from 'framer-motion';
import { AdminRequests } from './AdminRequests'; // Импортируем готовый список
заявок
import { AdminUsersList } from './AdminUsersList';

export const AdminProfile = () => {
  const [activeTab, setActiveTab] = useState('Заявки на регистрацию');

  return (
    <div className="w-full animate-fadeIn">
      {/* ТАБЫ */}
      <div className="relative w-full bg-brand-peach rounded-full p-1 flex mb-12
overflow-hidden max-w-[600px] mx-auto shadow-inner">
        {['Заявки на регистрацию', 'Пользователи'].map((tab) => (
          <button
            key={tab}
            onClick={() => setActiveTab(tab)}
            className={`relative flex-1 py-2 font-roboto text-base z-10
transition-colors duration-300 ${
              activeTab === tab ? 'text-white' : 'text-brand-orange'
            }`}
          >
            {activeTab === tab && (
              <motion.div
                layoutId="admin-active-pill"
                className="absolute inset-0 bg-brand-orange rounded-full"
                transition={{ type: "spring", stiffness: 400, damping: 35 }}
              />
            )}
            <span className="relative z-20">{tab}</span>
          </button>
        ))}
      </div>

      {/* КОНТЕНТ ВКЛАДОК */}
      <AnimatePresence mode="wait">
        <motion.div
          key={activeTab}
          initial={{ opacity: 0, y: 10 }}
          animate={{ opacity: 1, y: 0 }}
          exit={{ opacity: 0, y: -10 }}
          transition={{ duration: 0.2 }}
        >
          {activeTab === 'Заявки на регистрацию' ? (
            /* Вызываем отдельный компонент заявок.
               Там уже лежат данные в плоском формате (lastName, firstName, etc.)
            */
```

```
            <AdminRequests />
          ) : (
            /* Вызываем список пользователей.
               Внутри него своя логика поиска и модалка удаления.
            */
            <AdminUsersList />
          )}
        </motion.div>
      </AnimatePresence>
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\profile\admin\AdminRequestCard.tsx

```
import { useState } from 'react';

interface AdminRequestCardProps {
  hasProfile: boolean;
  userData: {
    lastName: string;
    firstName: string;
    middleName: string;
    birthDate: string;
    phone: string;
    email: string;
    city: string;
    organization: string;
  };
  onApprove: () => void;
  onReject: () => void;
}

export const AdminRequestCard = ({ hasProfile, userData, onApprove, onReject }:
AdminRequestCardProps) => {
  const [showCreds, setShowCreds] = useState(false);

  const theme = hasProfile
    ? {
        bg: 'bg-[#FFF2F0]',
        border: 'border-[#F07D58]',
        text: 'text-[#F07D58]',
        btn: 'border-[#F07D58] text-[#F07D58] hover:bg-[#F07D58] hover:text-
white',
        title: 'У этого пользователя уже есть профиль (ссылка на профиль)'
      }
    : {
        bg: 'bg-[#EBF7F8]',
        border: 'border-[#49A0A5]',
```

```
        text: 'text-[#49A0A5]',
        btn: 'border-[#49A0A5] text-[#49A0A5] hover:bg-[#49A0A5] hover:text-
white',
        title: 'У этого пользователя нет профиля'
      };

  const Field = ({ label, value }: { label: string; value: string }) => (
    <div className="flex flex-col gap-1 w-full">
      <span className={`text-[12px] font-roboto ml-2
${theme.text}`}>{label}</span>
      <div className="bg-white rounded-[10px] h-[40px] px-4 flex items-center
font-roboto text-brand-dark-teal shadow-sm">
        {value}
      </div>
    </div>
  );

  return (
    <div className={`${theme.bg} border-2 ${theme.border} rounded-[40px] p-8
shadow-[0_6px_0_0] transition-all mb-8`}>
      <h3 className={`text-center font-roboto text-lg mb-8 uppercase tracking-
wide ${theme.text} ${hasProfile ? 'underline cursor-pointer' : ''}`}>
        {theme.title}
      </h3>

      <div className="grid grid-cols-2 gap-x-10 gap-y-4 mb-8">
        <div className="space-y-4">
          <Field label="Фамилия" value={userData.lastName} />
          <Field label="Имя" value={userData.firstName} />
          <Field label="Отчество" value={userData.middleName} />
          <Field label="Почта" value={userData.email} />
          <div className="flex flex-col gap-1">
            <span className={`text-[12px] font-roboto ml-2
${theme.text}`}>Роль</span>
            <select className="w-full bg-white rounded-[10px] h-[40px] px-4 font-
roboto text-brand-dark-teal shadow-sm outline-none border-none cursor-pointer">
              <option>Ученик</option>
              <option>Учитель</option>
              <option>Модератор</option>
            </select>
          </div>
        </div>

        <div className="space-y-4">
          <Field label="Дата рождения" value={userData.birthDate} />
          <Field label="Телефон" value={userData.phone} />
          <Field label="Город" value={userData.city} />
          <Field label="Организация" value={userData.organization} />
        </div>
      </div>
```

```
      <div className="flex gap-6 mb-8">
        <button onClick={onReject} className={`flex-1 h-[50px] border-2 rounded-
[15px] font-roboto transition-all ${theme.btn}`}>
          Отклонить заявку
        </button>
        <button onClick={() => setShowCreds(true)} className={`flex-1 h-[50px]
border-2 rounded-[15px] font-roboto transition-all ${theme.btn}`}>
          Сгенерировать логин
        </button>
      </div>

      <div className={`pt-6 border-t ${theme.border} border-opacity-30 mb-6`}>
        <p className={`font-roboto ${theme.text}`}>Логин: <span className="font-
bold">{showCreds ? 'user_login' : ''}</span></p>
        <p className={`font-roboto ${theme.text}`}>Пароль: <span className="font-
bold">{showCreds ? 'user_pass' : ''}</span></p>
      </div>

      <button onClick={onApprove} className={`w-full h-[55px] border-2 bg-white
rounded-[15px] font-roboto text-lg uppercase transition-all ${theme.btn}`}>
        {hasProfile ? 'Привязать профиль к пользователю' : 'Одобрить
пользователя'}
      </button>
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\profile\admin\AdminRequests.tsx

```
import { AdminRequestCard } from './AdminRequestCard';

export const AdminRequests = () => {
  const requests = [
    {
      id: 'req_1',
      hasProfile: false,
      data: {
        lastName: 'Константинопольский',
        firstName: 'Константин',
        middleName: 'Константинович',
        birthDate: '15.05.2005',
        phone: '+7 (900) 123-45-67',
        email: 'konst@mail.ru',
        city: 'Москва',
        organization: 'МБОУ Лицей №1533'
      }
    },
    {
      id: 'req_2',
```

```
      hasProfile: true,
      data: {
        lastName: 'Петров',
        firstName: 'Петр',
        middleName: 'Петрович',
        birthDate: '10.10.1990',
        phone: '+7 (911) 999-88-77',
        email: 'petr@school.ru',
        city: 'Самара',
        organization: 'ГБОУ Школа №1'
      }
    }
  ];

  return (
    <div className="space-y-12 pb-20">
      {requests.map((req) => (
        <AdminRequestCard
          key={req.id}
          hasProfile={req.hasProfile}
          userData={req.data}
          onApprove={() => console.log('Approved', req.id)}
          onReject={() => console.log('Rejected', req.id)}
        />
      ))}
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\profile\admin\AdminSearchBar.tsx

```
interface AdminSearchBarProps {
  onSearch: (value: string) => void;
}

export const AdminSearchBar = ({ onSearch }: AdminSearchBarProps) => {
  return (
    <div className="bg-[#FFF2F0] border-2 border-[#F07D58] rounded-[30px] p-5
shadow-[0_6px_0_0_#F07D58] flex flex-col md:flex-row gap-4 items-center mb-12">
      <div className="flex-1 bg-white rounded-[15px] h-[50px] px-6 flex items-
center shadow-inner w-full">
        <input
          type="text"
          onChange={(e) => onSearch(e.target.value)}
          placeholder="Поиск по параметру"
          className="w-full bg-transparent border-none outline-none font-roboto
text-brand-dark-teal text-lg placeholder:opacity-40"
        />
```

```
      </div>
      <button className="w-full md:w-auto bg-[#F07D58] text-white px-16 h-[50px]
rounded-[15px] font-roboto text-lg hover:bg-opacity-90 transition-all
active:scale-95 shadow-md">
        Найти
      </button>
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\profile\admin\AdminUserCard.tsx

```
interface AdminUserCardProps {
  user: any;
  onDelete: () => void; // Теперь просто уведомляем родителя о клике
}

export const AdminUserCard = ({ user, onDelete }: AdminUserCardProps) => {
  const Field = ({ label, value }: { label: string; value: string }) => (
    <div className="flex flex-col gap-1 w-full">
      <span className="text-[12px] font-roboto ml-2 text-
[#49A0A5]">{label}</span>
      <div className="bg-white rounded-[10px] h-[40px] px-4 flex items-center
font-roboto text-brand-dark-teal shadow-sm border border-[#49A0A5]/10">
        {value}
      </div>
    </div>
  );

  return (
    <div className="bg-[#EBF7F8] border-2 border-[#49A0A5] rounded-[40px] p-8
md:p-10 shadow-[0_6px_0_0_#49A0A5]">
      <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-x-12 gap-y-5 mb-10">
        <div className="space-y-4">
          <Field label="Фамилия" value={user.fio.last} />
          <Field label="Имя" value={user.fio.first} />
          <Field label="Отчество" value={user.fio.middle} />
          <Field label="Почта" value={user.email} />
          <Field label="Роль" value={user.role} />
        </div>
        <div className="space-y-4">
          <Field label="Дата рождения" value={user.birthDate} />
          <Field label="Телефон" value={user.phone} />
          <Field label="Город" value={user.city} />
          <Field label="Организация" value={user.organization} />
        </div>
      </div>

      <div className="pt-8 border-t border-[#49A0A5] border-opacity-30">
```

```
        <button
          type="button"
          onClick={(e) => {
            e.preventDefault();
            onDelete(); // Запускает открытие модалки в AdminUsersList
          }}
          className="w-full h-[55px] border-2 border-[#49A0A5] bg-white text-
[#49A0A5] rounded-[15px] font-roboto text-lg uppercase hover:bg-red-500
hover:border-red-500 hover:text-white transition-all shadow-sm active:scale-95"
        >
          Удалить пользователя
        </button>
      </div>
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\profile\admin\AdminUsersList.tsx

```
import { useState, useEffect } from 'react';
import { AdminSearchBar } from './AdminSearchBar';
import { AdminUserCard } from './AdminUserCard';
import { ConfirmModal } from '../../ConfirmModal';

export const AdminUsersList = () => {
  const [users, setUsers] = useState<any[]>([]); // Тут будут данные из БД
  const [isModalOpen, setIsModalOpen] = useState(false);
  const [selectedUserId, setSelectedUserId] = useState<string | null>(null);

  // ИМИТАЦИЯ ПОДГРУЗКИ ИЗ БД
  useEffect(() => {
    // В будущем: fetch('/api/users').then(res => res.json()).then(data =>
setUsers(data))
    const mockData = [
      {
        id: '1',
        fio: { last: 'Иванов', first: 'Иван', middle: 'Иванович' },
        email: 'ivan@test.ru',
        role: 'Учитель',
        birthDate: '01.01.1980',
        phone: '+7 (999) 000-11-22',
        city: 'Москва',
        organization: 'МБОУ СОШ №1500'
      },
      {
        id: '2',
        fio: { last: 'Сидоров', first: 'Сидор', middle: 'Сидорович' },
        email: 'sidor@test.ru',
        role: 'Ученик',
```

```
        birthDate: '10.05.2010',
        phone: '+7 (999) 444-55-66',
        city: 'Самара',
        organization: 'МАОУ Лицей №1'
      }
    ];
    setUsers(mockData);
  }, []);

  // Просто открываем модалку для верстки
  const openDeleteModal = (id: string) => {
    setSelectedUserId(id);
    setIsModalOpen(true);
  };

  const handleConfirmDelete = () => {
    console.log("Тут будет запрос к БД: DELETE /api/users/" + selectedUserId);
    // Для фронта — просто закрываем
    setIsModalOpen(false);
  };

  return (
    <div className="w-full max-w-5xl mx-auto space-y-10 pb-20">
      <AdminSearchBar onSearch={(v) => console.log('Поиск:', v)} />

      <div className="space-y-10">
        {users.map((u) => (
          <AdminUserCard
            key={u.id}
            user={u}
            onDelete={() => openDeleteModal(u.id)} // Важно: вызываем функцию
открытия
          />
        ))}
      </div>

      <ConfirmModal
        isOpen={isModalOpen}
        onClose={() => setIsModalOpen(false)}
        onConfirm={handleConfirmDelete}
        title={`Вы уверены, что хотите\nудалить пользователя?`}
      />
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\profile\moderator\AddItemModal.tsx

```
import { motion, AnimatePresence } from 'framer-motion';
```

```
import { useState } from 'react';

interface AddItemModalProps {
  isOpen: boolean;
  onClose: () => void;
  onAdd: (value: string) => void;
  title: string;
  placeholder: string;
}

export const AddItemModal = ({ isOpen, onClose, onAdd, title, placeholder }:
AddItemModalProps) => {
  const [inputValue, setInputValue] = useState('');

  const handleSubmit = () => {
    if (inputValue.trim()) {
      onAdd(inputValue);
      setInputValue('');
      onClose();
    }
  };

  return (
    <AnimatePresence>
      {isOpen && (
        <div className="fixed inset-0 z-[110] flex items-center justify-center p-
4">
          <motion.div
            initial={{ opacity: 0 }} animate={{ opacity: 1 }} exit={{ opacity: 0
}}
            onClick={onClose} className="absolute inset-0 bg-black/40 backdrop-
blur-sm"
          />
          <motion.div
            initial={{ opacity: 0, scale: 0.95 }} animate={{ opacity: 1, scale: 1
}} exit={{ opacity: 0, scale: 0.95 }}
            className="relative bg-white rounded-[30px] w-full max-w-[500px] p-10
shadow-2xl z-20"
          >
            <button onClick={onClose} className="absolute top-6 right-6 text-
brand-dark-teal opacity-50 hover:opacity-100 transition-all text-2xl">×</button>
            <h3 className="font-unbounded text-xl text-brand-dark-teal mb-8 pr-8
leading-tight">{title}</h3>
            <input
              type="text"
              value={inputValue}
              onChange={(e) => setInputValue(e.target.value)}
              placeholder={placeholder}
              className="w-full border-2 border-brand-accent-teal/30 rounded-xl
px-6 py-4 mb-8 font-roboto text-lg focus:border-brand-accent-teal outline-none
transition-all"
```

```
            />
            <button
              onClick={handleSubmit}
              className="w-full bg-brand-accent-teal text-white py-4 rounded-xl
font-unbounded text-sm hover:opacity-90 transition-all active:scale-95 shadow-
[0_4px_0_0_#337D86]"
            >
              Добавить
            </button>
          </motion.div>
        </div>
      )}
    </AnimatePresence>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\profile\moderator\ModeratorContestCard.tsx

```
import { motion } from 'framer-motion';
import { Link } from 'react-router-dom';

interface ModeratorContestCardProps {
  title: string;
  start: string;
  end: string;
  results: string;
  desc: string;
  onAction1: () => void;
  onAction2?: () => void;
  isResults?: boolean;
}

export const ModeratorContestCard = ({
  title, start, end, results, desc, onAction1, onAction2, isResults
}: ModeratorContestCardProps) => {

  const handleAction = (e: React.MouseEvent, action: () => void) => {
    e.preventDefault();
    e.stopPropagation();
    action();
  };

  return (
    <Link to="/contest?role=moderator" className="block mb-8">
      <motion.div
        whileHover={{ y: -5 }} // Теперь только подъем, тень останется на месте
        className="bg-brand-light-teal border border-brand-accent-teal rounded-
[40px] p-10 md:p-12 shadow-[0_6px_0_0_#337D86] transition-all"
      >
```

```
        <div className="flex flex-col md:flex-row justify-between items-center
gap-8 mb-8">
          <div className="flex-1 w-full">
            <h3 className="font-unbounded text-2xl text-brand-dark-teal mb-6
leading-tight font-normal">
              {title}
            </h3>
            <div className="space-y-2 font-unbounded text-sm text-brand-dark-teal
font-normal opacity-90">
              <p>Начало: {start}</p>
              <p>Конец: {end}</p>
              <p>Результаты: {results}</p>
            </div>
          </div>

          <div className="flex flex-col gap-3 shrink-0 w-full md:w-auto">
            <button
              onClick={(e) => handleAction(e, onAction1)}
              className="border border-brand-dark-teal text-brand-dark-teal px-8
py-3.5 rounded-xl font-roboto hover:bg-brand-dark-teal hover:text-white
transition-all text-base whitespace-nowrap active:scale-95 text-center"
            >
              {isResults ? 'Компиляция для жюри' : 'Компиляция заявок'}
            </button>

            {isResults && onAction2 && (
              <button
                onClick={(e) => handleAction(e, onAction2)}
                className="border border-brand-dark-teal text-brand-dark-teal px-
8 py-3.5 rounded-xl font-roboto hover:bg-brand-dark-teal hover:text-white
transition-all text-base whitespace-nowrap active:scale-95 text-center"
              >
                Опубликовать результаты
              </button>
            )}
          </div>
        </div>

        <div className="pt-8 border-t border-brand-dark-teal/20">
          <p className={`text-sm font-roboto text-brand-dark-teal opacity-70
overflow-hidden font-normal`}
             style={{ display: '-webkit-box', WebkitLineClamp: 2,
WebkitBoxOrient: 'vertical', textOverflow: 'ellipsis' }}>
            {desc}
          </p>
        </div>
      </motion.div>
    </Link>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\profile\moderator\ModeratorContests.tsx

```
import { motion } from 'framer-motion';
import { useNavigate } from 'react-router-dom'; // Импортируем навигацию
import { ModeratorContestCard } from './ModeratorContestCard';

export const ModeratorContests = () => {
  const navigate = useNavigate(); // Инициализируем

  const contests = [
    {
      id: 1,
      title: "Конкурс под названием названием названием названием названием
названием.................",
      start: "01.01.2025",
      end: "02.02.2025",
      results: "03.03.2025",
      desc: "During the initial consultation, we will discuss your business goals
and objectives..."
    },
    {
      id: 2,
      title: "Еще один активный конкурс без капса в заголовке",
      start: "15.02.2025",
      end: "20.03.2025",
      results: "25.03.2025",
      desc: "Описание второго конкурса для проверки верстки и отступов между
карточками."
    }
  ];

  return (
    <div className="space-y-12">
      <div className="flex justify-center mb-4">
        <motion.button
          whileHover={{ scale: 1.02 }}
          whileTap={{ scale: 0.98 }}
          // ПЕРЕХОД: Просто на страницу создания
          onClick={() => navigate('/contest/edit')}
          className="bg-brand-accent-teal text-white px-12 py-4 rounded-2xl font-
unbounded text-sm hover:opacity-90 transition-all uppercase tracking-wider font-
normal shadow-[0_6px_0_0_#337D86] active:translate-y-[2px] active:shadow-none"
        >
          Создать новый конкурс
        </motion.button>
      </div>

      <div className="grid grid-cols-1">
        {contests.map((contest) => (
          <ModeratorContestCard
```

```
            key={contest.id}
            {...contest}
            isResults={false}
            onAction1={() => console.log('Компиляция заявок для:', contest.id)}
          />
        ))}
      </div>
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\profile\moderator\ModeratorExhibition.tsx

```
import { useState } from 'react';
import { ModeratorExhibitionCard } from './ModeratorExhibitionCard';
import { MySubmissionModal } from '../../MySubmissionModal';

export const ModeratorExhibition = () => {
  const [selectedWork, setSelectedWork] = useState<any>(null);
  const [isModalOpen, setIsModalOpen] = useState(false);

  // Имитация данных заявок
  const exhibitionData = [
    {
      id: 1,
      workTitle: "Название работы",
      author: "Бальджинимаева Валерия Зориктуевна",
      description: "Описание работы описание работыОписание работы описание
работыОписание работы описание работы описание работыОписание работы описание
работы",
      contestTitle: "Конкурс под названием названием названием названием
названием названием названием.................",
      // Данные для модалки
      link: "https://disk.yandex.ru/d/example-1",
      organization: "Школа №1",
      city: "Самара",
      boss: "Петров П.П."
    },
    {
      id: 2,
      workTitle: "Зимний пейзаж",
      author: "Иванов Иван Иванович",
      description: "Описание второй работы для проверки списка заявок на
модерацию выставки.",
      contestTitle: "Конкурс «Краски зимы 2025»",
      link: "https://disk.yandex.ru/d/example-2",
      organization: "Лицей №4",
      city: "Тольятти",
      boss: "Сидорова А.А."
```

```
    }
  ];

  const handleOpenModal = (work: any) => {
    setSelectedWork(work);
    setIsModalOpen(true);
  };

  return (
    <div className="animate-fadeIn">
      <div className="grid grid-cols-1">
        {exhibitionData.map((item) => (
          <ModeratorExhibitionCard
            key={item.id}
            workTitle={item.workTitle}
            author={item.author}
            description={item.description}
            contestTitle={item.contestTitle}
            onOpen={() => handleOpenModal(item)}
            onApprove={() => console.log('Одобрено:', item.id)}
            onReject={() => console.log('Отклонено:', item.id)}
          />
        ))}
      </div>

      {/* Модальное окно с данными выбранной работы */}
      <MySubmissionModal
        isOpen={isModalOpen}
        onClose={() => setIsModalOpen(false)}
        // В реальном приложении данные прокидываются через пропсы в
MySubmissionModal
        // Сейчас модалка использует свои внутренние статические данные,
        // но логика открытия/закрытия готова.
      />
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\profile\moderator\ModeratorExhibitionCard.tsx

```
import { motion } from 'framer-motion';

interface ModeratorExhibitionCardProps {
  workTitle: string;
  author: string;
  description: string;
  contestTitle: string;
  onOpen: () => void;
  onApprove: () => void;
```

```
  onReject: () => void;
}

export const ModeratorExhibitionCard = ({
  workTitle, author, description, contestTitle, onOpen, onApprove, onReject
}: ModeratorExhibitionCardProps) => {

  const handleAction = (e: React.MouseEvent, action: () => void) => {
    e.stopPropagation(); // Чтобы не открывалось модальное окно при клике на
кнопки
    action();
  };

  return (
    <motion.div
      onClick={onOpen}
      whileHover={{ y: -5 }}
      className="bg-brand-light-teal border border-brand-accent-teal rounded-
[40px] p-10 md:p-12 mb-8 shadow-[0_6px_0_0_#337D86] cursor-pointer"
    >
      <div className="flex flex-col md:flex-row justify-between items-start gap-8
mb-8">
        <div className="flex-1 w-full">
          <h3 className="font-unbounded text-2xl text-brand-dark-teal mb-4
leading-tight font-normal">
            {workTitle}
          </h3>
          <p className="text-sm font-roboto text-brand-dark-teal opacity-70
leading-relaxed font-normal line-clamp-3">
            {description}
          </p>
        </div>

        {/* Кнопки действий */}
        <div className="flex flex-col gap-3 shrink-0 w-full md:w-auto">
          <button
            onClick={(e) => handleAction(e, onApprove)}
            className="border border-brand-dark-teal text-brand-dark-teal px-8
py-3.5 rounded-xl font-roboto hover:bg-brand-dark-teal hover:text-white
transition-all text-base whitespace-nowrap active:scale-95 text-center"
          >
            Отправить на выставку
          </button>
          <button
            onClick={(e) => handleAction(e, onReject)}
            className="border border-brand-dark-teal text-brand-dark-teal px-8
py-3.5 rounded-xl font-roboto hover:bg-brand-dark-teal hover:text-white
transition-all text-base whitespace-nowrap active:scale-95 text-center"
          >
            Отклонить заявку
          </button>
```

```
        </div>
      </div>

      <div className="pt-8 border-t border-brand-dark-teal/20 space-y-4">
        <h4 className="font-unbounded text-2xl text-brand-dark-teal font-normal">
          ФИО автора работы (ученика)
        </h4>
        <p className="font-unbounded text-xl text-brand-dark-teal opacity-60">
          {author}
        </p>
        <div className="pt-4">
          <p className="font-roboto text-sm text-brand-dark-teal opacity-80
italic">
            {contestTitle}
          </p>
        </div>
      </div>
    </motion.div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\profile\moderator\ModeratorResults.tsx

```
import { ModeratorContestCard } from './ModeratorContestCard';

export const ModeratorResults = () => {
  // Имитация завершенных конкурсов
  const resultsData = [
    {
      id: "contest-101",
      title: "Международный конкурс рисунка «Мир глазами детей»",
      start: "01.09.2025",
      end: "01.12.2025",
      results: "15.12.2025",
      desc: "Конкурс завершен. Все заявки собраны. Необходимо провести финальную
компиляцию для жюри и опубликовать итоговые протоколы."
    },
    {
      id: "contest-102",
      title: "Выставка-конкурс «Техно-Арт 2025»",
      start: "10.10.2025",
      end: "20.12.2025",
      results: "30.12.2025",
      desc: "Работы проходят модерацию. Сформируйте списки для экспертной
оценки."
    }
  ];

  return (
```

```
    <div className="animate-fadeIn">
      <div className="grid grid-cols-1">
        {resultsData.map((contest) => (
          <ModeratorContestCard
            key={contest.id}
            {...contest}
            isResults={true}
            onAction1={() => console.log('Запуск компиляции для жюри:',
contest.id)}
            onAction2={() => console.log('Публикация результатов:', contest.id)}
          />
        ))}
      </div>
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\profile\moderator\ModeratorSettings.tsx

```
import { useState } from 'react';
import { motion } from 'framer-motion';
import { ConfirmModal } from '../../ConfirmModal';
import { AddItemModal } from './AddItemModal';

export const ModeratorSettings = () => {
  const [degrees, setDegrees] = useState(['Диплом I степени', 'Диплом II
степени']);
  const [themes, setThemes] = useState(['Живопись', 'Графика', 'Архитектура']);

  const [deleteModal, setDeleteModal] = useState<{ open: boolean; type: 'degree'
| 'theme' | null; index: number }>({
    open: false, type: null, index: -1
  });

  const [addModal, setAddModal] = useState<{ open: boolean; type: 'degree' |
'theme' | null }>({
    open: false, type: null
  });

  const handleDelete = () => {
    if (deleteModal.type === 'degree') {
      setDegrees(degrees.filter((_, i) => i !== deleteModal.index));
    } else {
      setThemes(themes.filter((_, i) => i !== deleteModal.index));
    }
    setDeleteModal({ open: false, type: null, index: -1 });
  };

  return (
```

```
    <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-12 animate-fadeIn">
      {/* СЕКЦИЯ СТЕПЕНЕЙ */}
      <div className="space-y-6">
        <motion.button
          whileHover={{ scale: 1.02 }} whileTap={{ scale: 0.98 }}
          onClick={() => setAddModal({ open: true, type: 'degree' })}
          className="w-full bg-brand-orange text-white py-5 rounded-2xl font-
unbounded text-sm uppercase tracking-wider shadow-[0_6px_0_0_#F07D58] mb-4"
        >
          Добавить степень диплома
        </motion.button>
        {degrees.map((item, index) => (
          <motion.div
            key={index} whileHover={{ y: -5 }}
            className="flex justify-between items-center bg-white border border-
brand-orange rounded-2xl px-8 py-5 shadow-[0_6px_0_0_#F07D58]"
          >
            <span className="font-unbounded text-brand-orange text-lg font-
normal">{item}</span>
            <button
              onClick={() => setDeleteModal({ open: true, type: 'degree', index
})}
              className="w-10 h-10 bg-brand-orange text-white rounded-xl flex
items-center justify-center hover:scale-105 transition-all active:scale-90
shadow-md"
            >✕</button>
          </motion.div>
        ))}
      </div>

      {/* СЕКЦИЯ ТЕМАТИК */}
      <div className="space-y-6">
        <motion.button
          whileHover={{ scale: 1.02 }} whileTap={{ scale: 0.98 }}
          onClick={() => setAddModal({ open: true, type: 'theme' })}
          className="w-full bg-[#4A8F97] text-white py-5 rounded-2xl font-
unbounded text-sm uppercase tracking-wider shadow-[0_6px_0_0_#337D86] mb-4"
        >
          Добавить тематику конкурса
        </motion.button>
        {themes.map((item, index) => (
          <motion.div
            key={index} whileHover={{ y: -5 }}
            className="flex justify-between items-center bg-brand-light-teal
border border-brand-accent-teal rounded-2xl px-8 py-5 shadow-[0_6px_0_0_#337D86]"
          >
            <span className="font-unbounded text-brand-dark-teal text-lg font-
normal">{item}</span>
            <button
              onClick={() => setDeleteModal({ open: true, type: 'theme', index
})}
```

```
              className="w-10 h-10 bg-brand-orange text-white rounded-xl flex
items-center justify-center hover:scale-105 transition-all active:scale-90
shadow-md"
            >✕</button>
          </motion.div>
        ))}
      </div>

      {/* МОДАЛКИ */}
      <ConfirmModal
        isOpen={deleteModal.open}
        onClose={() => setDeleteModal({ open: false, type: null, index: -1 })}
        onConfirm={handleDelete}
        title={deleteModal.type === 'degree' ? "Удалить степень?" : "Удалить
тематику?"}
      />

      <AddItemModal
        isOpen={addModal.open}
        onClose={() => setAddModal({ open: false, type: null })}
        title={addModal.type === 'degree' ? "Новая степень диплома" : "Новая
тематика конкурса"}
        placeholder="Введите название..."
        onAdd={(val) => addModal.type === 'degree' ? setDegrees([...degrees,
val]) : setThemes([...themes, val])}
      />
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\profile\ProfileContestCard.tsx

```
import { motion } from 'framer-motion';
import { useNavigate } from 'react-router-dom';

interface ProfileCardProps {
  title: string;
  start: string;
  end: string;
  results: string;
  desc: string;
  variant: 'participation' | 'portfolio';
  diploma?: string;
  onOpenSubmission: () => void;
}

export const ProfileContestCard = ({
  title, start, end, results, desc, variant, diploma, onOpenSubmission
}: ProfileCardProps) => {
```

```
  const navigate = useNavigate();
  const isPortfolio = variant === 'portfolio';

  const handleNavigate = () => {
    const path = isPortfolio ? '/contest?status=finished' : '/contest';
    navigate(path);
  };

  return (
    <motion.div
      whileHover={{ y: -5 }}
      className={`rounded-[40px] p-10 border transition-all mb-8 ${
        isPortfolio
          ? 'bg-[#FFF2F0] border-brand-orange shadow-[0_6px_0_0_#F07D58]'
          : 'bg-brand-light-teal border-brand-accent-teal shadow-
[0_6px_0_0_#337D86]'
      }`}
    >
      <div className="flex justify-between gap-10">
        <div className="flex-1 cursor-pointer" onClick={handleNavigate}>
          <h3 className={`font-unbounded text-2xl mb-6 leading-tight font-normal
${
            isPortfolio ? 'text-brand-red-dark' : 'text-brand-dark-teal'
          }`}>
            {title}
          </h3>
          <div className={`space-y-2 font-unbounded text-sm font-normal ${
            isPortfolio ? 'text-brand-red-dark' : 'text-brand-dark-teal'
          }`}>
            <p>Начало: {start}</p>
            <p>Конец: {end}</p>
            <p>Результаты: {results}</p>
          </div>

          {isPortfolio && diploma && (
            <div className="mt-6">
               <p className="font-unbounded text-xl text-brand-orange uppercase
italic tracking-wider">
                {diploma}
              </p>
            </div>
          )}
        </div>

        <div className="flex flex-col gap-4 w-[300px] justify-center">
          <button
            onClick={(e) => {
              e.stopPropagation();
              if (!isPortfolio) onOpenSubmission();
            }}
```

```
            className={`w-full bg-transparent border py-3.5 rounded-xl font-
roboto transition-all text-base tracking-wide font-normal ${
              isPortfolio
                ? 'border-brand-red-dark text-brand-red-dark hover:bg-brand-red-
dark hover:text-white'
                : 'border-brand-dark-teal text-brand-dark-teal hover:bg-brand-
dark-teal hover:text-white'
            }`}
          >
            {isPortfolio ? 'Скачать диплом' : 'Моя заявка'}
          </button>
        </div>
      </div>

      <div
        onClick={handleNavigate}
        className={`mt-6 pt-6 border-t cursor-pointer ${isPortfolio ? 'border-
brand-orange/30' : 'border-brand-dark-teal/20'}`}
      >
        <p className={`text-sm font-roboto opacity-70 font-normal ${
          isPortfolio ? 'text-brand-red-dark' : 'text-brand-dark-teal'
        }`}>
          {desc}
        </p>
      </div>
    </motion.div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\profile\ProfileInfo.tsx

```
interface ProfileInfoProps {
  data: {
    fio: string;
    birthDate: string;
    city: string;
    email: string;
    phone: string;
    organization: string;
  }
}

export const ProfileInfo = ({ data }: ProfileInfoProps) => {
  return (
    <div className="bg-[#EBF7F8] rounded-[40px] p-10 md:p-14 mb-16">
      <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-x-24 gap-y-8 font-
roboto text-xl text-brand-dark-teal">
        <div className="space-y-6">
```

```
          <p><span className="opacity-60">Фамилия Имя Отчество:</span>
{data.fio}</p>
          <p><span className="opacity-60">Дата рождения:</span>
{data.birthDate}</p>
          <p><span className="opacity-60">Город:</span> {data.city}</p>
        </div>
        <div className="space-y-6 md:text-right">
          <p><span className="opacity-60">Почта:</span> {data.email}</p>
          <p><span className="opacity-60">Телефон:</span> {data.phone}</p>
          <p><span className="opacity-60">Организация:</span>
{data.organization}</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\profile\StudentCard.tsx

```
import { motion } from 'framer-motion';
import { useNavigate } from 'react-router-dom';

interface StudentCardProps {
  id: number;
  fio: string;
  email: string;
  phone: string;
}

export const StudentCard = ({ id, fio, email, phone }: StudentCardProps) => {
  const navigate = useNavigate();

  return (
    <motion.div
      whileHover={{ y: -5 }}
      onClick={() => navigate(`/profile?role=student&viewAs=teacher`)}
      className="bg-brand-light-teal border border-brand-accent-teal rounded-
[40px] p-10 cursor-pointer transition-all shadow-[0_6px_0_0_#337D86]"
    >
      <div className="flex flex-col">
        <h3 className="font-unbounded text-2xl text-brand-dark-teal mb-6 leading-
tight font-normal">
          {fio}
        </h3>

        <div className="space-y-2 font-unbounded text-sm text-brand-dark-teal
font-normal opacity-70">
          <p>Почта: {email}</p>
          <p>Телефон: {phone}</p>
```

```
        </div>
      </div>
    </motion.div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\profile\StudentProfile.tsx

```
import { useState } from 'react';
import { motion, AnimatePresence } from 'framer-motion';
import { MySubmissionModal } from '../MySubmissionModal';
import { ProfileContestCard } from './ProfileContestCard';

export const StudentProfile = () => {
  const [activeTab, setActiveTab] = useState('Участие в конкурсах');
  const [isModalOpen, setIsModalOpen] = useState(false);

  // Имитация данных (потом просто придут из props или fetch)
  const participations = [
    {
      id: 1,
      title: "КОНКУРС ПОД НАЗВАНИЕМ НАЗВАНИЕМ НАЗВАНИЕМ
НАЗВАНИЕМ.................",
      start: "01.01.2025",
      end: "02.02.2025",
      results: "03.03.2025",
      desc: "During the initial consultation, we will discuss your business goals
and objectives, target audience, and current marketing efforts."
    }
  ];

  const portfolio = [
    {
      id: 101,
      title: "АРХИВНЫЙ КОНКУРС ТАЛАНТОВ 2024",
      start: "01.09.2024",
      end: "01.10.2024",
      results: "15.10.2024",
      diploma: "Диплом I степени",
      desc: "Вы успешно прошли все этапы конкурса и заняли почетное место."
    }
  ];

  return (
    <div className="max-w-[1200px] mx-auto font-normal">
      {/* ТАБЫ */}
      <div className="relative w-full bg-brand-peach/30 rounded-full p-1 flex mb-
12 max-w-[700px] mx-auto">
        {['Участие в конкурсах', 'Портфолио'].map((tab) => (
```

```
          <button
            key={tab}
            onClick={() => setActiveTab(tab)}
            className={`relative flex-1 py-3 font-roboto text-lg z-10 transition-
colors ${
              activeTab === tab ? 'text-white' : 'text-brand-orange'
            }`}
          >
            {activeTab === tab && (
              <motion.div
                layoutId="active-pill-profile"
                className="absolute inset-0 bg-brand-orange rounded-full"
                transition={{ type: "spring", stiffness: 400, damping: 35 }}
              />
            )}
            <span className="relative z-20">{tab}</span>
          </button>
        ))}
      </div>

      {/* КОНТЕНТ */}
      <div className="mt-10">
        <AnimatePresence mode="wait">
          <motion.div
            key={activeTab}
            initial={{ opacity: 0, y: 10 }}
            animate={{ opacity: 1, y: 0 }}
            exit={{ opacity: 0, y: -10 }}
            transition={{ duration: 0.2 }}
          >
            {activeTab === 'Участие в конкурсах' ? (
              participations.map(item => (
                <ProfileContestCard
                  key={item.id}
                  variant="participation"
                  {...item}
                  onOpenSubmission={() => setIsModalOpen(true)}
                />
              ))
            ) : (
              portfolio.map(item => (
                <ProfileContestCard
                  key={item.id}
                  variant="portfolio"
                  {...item}
                  onOpenSubmission={() => {}}
                />
              ))
            )}
          </motion.div>
        </AnimatePresence>
```

```
      </div>

      <MySubmissionModal isOpen={isModalOpen} onClose={() =>
setIsModalOpen(false)} />
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\profile\TeacherProfile.tsx

```
import { motion } from 'framer-motion';
import { useNavigate } from 'react-router-dom';
import { StudentCard } from './StudentCard';

export const TeacherProfile = () => {
  const navigate = useNavigate();

  // Имитация данных (потом этот массив придет из props или Redux/Context)
  const students = [
    { id: 1, fio: "Бальджинимаева Валерия Зориктуевна", email:
"valeria.b@mail.ru", phone: "+7 (999) 000-00-01" },
    { id: 2, fio: "Иванов Иван Иванович", email: "ivanov.i@mail.ru", phone: "+7
(999) 000-00-02" },
  ];

  return (
    <div className="max-w-[1200px] mx-auto font-normal">
      {/* КНОПКА СОЗДАНИЯ */}
      <div className="flex justify-center mb-12">
        <motion.button
        whileHover={{ scale: 1.02 }}
        whileTap={{ scale: 0.98 }}
        onClick={() => navigate('/create-student')}
        className="bg-brand-orange text-white px-12 py-4 rounded-2xl font-
unbounded text-sm hover:opacity-90 transition-all uppercase tracking-wider font-
normal active:scale-95"
      >
        Создать профиль ученика
      </motion.button>
      </div>

      {/* СПИСОК УЧЕНИКОВ */}
      <div className="space-y-6">
        {students.map((student) => (
          <StudentCard key={student.id} {...student} />
        ))}
      </div>
    </div>
  );
```

```
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\AuthModal.tsx

```
import { useState } from 'react';
import { motion, AnimatePresence } from 'framer-motion';
import { useNavigate } from 'react-router-dom';

interface AuthModalProps {
  isOpen: boolean;
  onClose: () => void;
  onForgotClick: () => void;
  onSuccess: () => void;
}

export const AuthModal = ({ isOpen, onClose, onForgotClick, onSuccess }:
AuthModalProps) => {
  const [showPassword, setShowPassword] = useState(false);
  const navigate = useNavigate();

  const handleRegisterClick = () => {
    onClose();
    navigate('/registration');
  };

  const handleSubmit = (e: React.FormEvent) => {
    e.preventDefault();
    // Имитируем успешную авторизацию
    onSuccess();
  };

  return (
    <AnimatePresence>
      {isOpen && (
        <div className="fixed inset-0 z-[100] flex items-center justify-center p-
4">
          <motion.div
            initial={{ opacity: 0 }}
            animate={{ opacity: 1 }}
            exit={{ opacity: 0 }}
            onClick={onClose}
            className="absolute inset-0 bg-black/30 backdrop-blur-sm"
          />

          <motion.div
            initial={{ opacity: 0, scale: 0.98 }}
            animate={{ opacity: 1, scale: 1 }}
            exit={{ opacity: 0, scale: 0.98 }}
            transition={{ duration: 0.2, ease: "easeOut" }}
```

```
            className="relative bg-white w-full max-w-[480px] p-12 shadow-2xl
flex flex-col items-center rounded-[40px]"
          >
            <button
              onClick={onClose}
              className="absolute top-8 right-8 w-10 h-10 bg-brand-orange text-
white flex items-center justify-center text-xl font-bold rounded-xl hover:scale-
105 transition-transform active:scale-95 z-10"
            >
              <svg width="14" height="14" viewBox="0 0 14 14" fill="none">
                <path d="M1 1L13 13M1 13L13 1" stroke="white" strokeWidth="2"
strokeLinecap="round"/>
              </svg>
            </button>

            <h2 className="font-unbounded text-brand-dark-teal text-3xl mb-10
font-normal mt-4 text-center">
              Войти на сайт
            </h2>

            <form className="w-full space-y-6" onSubmit={handleSubmit}>
              <div className="space-y-2">
                <label className="font-roboto text-sm text-brand-dark-teal ml-1
text-opacity-60">Логин</label>
                <input
                  type="email"
                  required
                  className="w-full bg-transparent border border-gray-300
rounded-2xl px-6 py-4 font-roboto text-base outline-none focus:border-brand-
accent-teal transition-colors"
                />
              </div>

              <div className="space-y-2">
                <label className="font-roboto text-sm text-brand-dark-teal ml-1
text-opacity-60">Пароль</label>
                <div className="relative">
                  <input
                    type={showPassword ? "text" : "password"}
                    required
                    className="w-full bg-transparent border border-gray-300
rounded-2xl px-6 py-4 font-roboto text-base outline-none focus:border-brand-
accent-teal transition-colors"
                  />
                  <button
                    type="button"
                    onClick={() => setShowPassword(!showPassword)}
                    className="absolute right-5 top-1/2 -translate-y-1/2
hover:opacity-70 transition-opacity"
                  >
                    <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none">
```

```
                        <path d="M12 4.5C7 4.5 2.73 7.61 1 12c1.73 4.39 6 7.5 11
7.5s9.27-3.11 11-7.5c-1.73-4.39-6-7.5-11-7.5zM12 17c-2.76 0-5-2.24-5-5s2.24-5 5-5
5 2.24 5 5-2.24 5-5 5zm0-8c-1.66 0-3 1.34-3 3s1.34 3 3 3 3-1.34 3-3-1.34-3-3-3z"
fill="#374957"/>
                    </svg>
                  </button>
                </div>
              </div>

              <div className="pt-4 space-y-4">
                <button
                  type="submit"
                  className="w-full bg-brand-dark-teal text-white py-4 rounded-
2xl font-unbounded text-lg hover:bg-opacity-90 transition-all active:scale-
[0.98]"
                >
                  Войти
                </button>

                <button
                  type="button"
                  onClick={onForgotClick}
                  className="w-full bg-[#3D828A] text-white py-3 rounded-2xl
font-unbounded text-base hover:bg-opacity-90 transition-all active:scale-[0.98]"
                >
                  Забыли пароль?
                </button>
              </div>
            </form>

            <p className="mt-8 font-roboto text-sm text-gray-500">
              Ещё нет личного кабинета?{' '}
              <button onClick={handleRegisterClick} className="text-brand-orange
font-medium hover:underline">
                Зарегистрироваться
              </button>
            </p>
          </motion.div>
        </div>
      )}
    </AnimatePresence>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\CategoryFilter.tsx

```
interface CategoryFilterProps {
  options: string[];
  onChange: (value: string) => void;
```

```
  selected?: string;
}

export const CategoryFilter = ({ options, onChange, selected }:
CategoryFilterProps) => {
  return (
    <div className="bg-brand-peach border border-brand-orange rounded-[30px] py-4
px-10 flex justify-between items-center mb-10 shadow-[0_4px_0_0_#F07D58]">
      <h2 className="font-unbounded text-brand-red-dark text-xl font-normal">
        Выбор тематики
      </h2>
      <div className="relative w-[40%]">
        <select
          value={selected}
          onChange={(e) => onChange(e.target.value)}
          className="w-full bg-white border-none rounded-xl px-6 py-3 appearance-
none font-roboto text-brand-red-dark outline-none cursor-pointer text-lg relative
z-10 shadow-sm"
        >
          {options.map((option) => (
            <option key={option} value={option}>
              {option}
            </option>
          ))}
        </select>
        <div className="absolute right-6 top-1/2 -translate-y-1/2 pointer-events-
none text-brand-orange font-bold font-unbounded z-20">
          V
        </div>
      </div>
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\CompetitionCard.tsx

```
import { motion } from 'framer-motion';
import { useNavigate } from 'react-router-dom';

interface CardProps {
  title: string;
  start: string;
  end: string;
  results: string;
  desc: string;
  status: 'active' | 'finished'; // Только два четких состояния
}
```

```
export const CompetitionCard = ({ title, start, end, results, desc, status }:
CardProps) => {
  const navigate = useNavigate();
  const isFinished = status === 'finished';

  const handleNavigate = (action?: 'apply' | 'results') => {
    const params = new URLSearchParams();

    if (isFinished) {
      params.append('status', 'finished');
      if (action === 'results') params.append('action', 'results');
    } else {
      if (action === 'apply') params.append('action', 'apply');
    }

    const queryString = params.toString();
    navigate(`/contest${queryString ? `?${queryString}` : ''}`);
  };

  return (
    <motion.div
      whileHover={{ y: -5 }}
      className={`rounded-[40px] p-10 border transition-all ${
        isFinished
          ? 'bg-[#FFF2F0] border-brand-orange shadow-[0_6px_0_0_#F07D58]'
          : 'bg-brand-light-teal border-brand-accent-teal shadow-
[0_6px_0_0_#337D86]'
      }`}
    >
      <div className="flex justify-between gap-10">
        <div className="flex-1 cursor-pointer" onClick={() => handleNavigate()}>
          <h3 className={`font-unbounded text-2xl mb-6 leading-tight font-normal
${
            isFinished ? 'text-brand-red-dark' : 'text-brand-dark-teal'
          }`}>
            {title}
          </h3>
          <div className={`space-y-2 font-unbounded text-sm font-normal ${
            isFinished ? 'text-brand-red-dark' : 'text-brand-dark-teal'
          }`}>
            <p>Начало: {start}</p>
            <p>Конец: {end}</p>
            <p>Результаты: {results}</p>
          </div>
        </div>

        <div className="flex flex-col gap-4 w-[300px]">
          {/* КНОПКА: Меняется текст, цвет и действие */}
          <button
            onClick={(e) => {
              e.stopPropagation();
```

```
              handleNavigate(isFinished ? 'results' : 'apply');
            }}
            className={`w-full bg-transparent border py-3.5 rounded-xl font-
roboto transition-all text-base tracking-wide font-normal ${
              isFinished
                ? 'border-brand-red-dark text-brand-red-dark hover:bg-brand-red-
dark hover:text-white'
                : 'border-brand-dark-teal text-brand-dark-teal hover:bg-brand-
dark-teal hover:text-white'
            }`}
          >
            {isFinished ? 'Результаты' : 'Подать заявку'}
          </button>

          <button
            className={`w-full bg-transparent border py-3.5 rounded-xl font-
roboto transition-all text-base tracking-wide font-normal ${
              isFinished
                ? 'border-brand-red-dark text-brand-red-dark hover:bg-brand-red-
dark hover:text-white'
                : 'border-brand-dark-teal text-brand-dark-teal hover:bg-brand-
dark-teal hover:text-white'
            }`}
          >
            Положение
          </button>
        </div>
      </div>

      <div
        onClick={() => handleNavigate()}
        className={`mt-6 pt-6 border-t cursor-pointer ${isFinished ? 'border-
brand-orange/30' : 'border-brand-dark-teal/20'}`}
      >
        <p className={`text-sm font-roboto opacity-70 overflow-hidden font-normal
${
          isFinished ? 'text-brand-red-dark' : 'text-brand-dark-teal'
        }`}
        style={{ display: '-webkit-box', WebkitLineClamp: 7, WebkitBoxOrient:
'vertical', textOverflow: 'ellipsis' }}>
          {desc}
        </p>
      </div>
    </motion.div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\ConfirmModal.tsx

```
import { motion, AnimatePresence } from 'framer-motion';

interface ConfirmModalProps {
  isOpen: boolean;
  onClose: () => void;
  onConfirm: () => void;
  title: string;
}

export const ConfirmModal = ({ isOpen, onClose, onConfirm, title }:
ConfirmModalProps) => {
  return (
    <AnimatePresence>
      {isOpen && (
        /* Контейнер теперь фиксированный на весь экран */
        <div className="fixed inset-0 z-[999] flex items-center justify-center p-
4 overflow-hidden">

          {/* Оверлей (фон с блюром) теперь fixed и за пределами основного
контента модалки */}
          <motion.div
            initial={{ opacity: 0 }}
            animate={{ opacity: 1 }}
            exit={{ opacity: 0 }}
            onClick={onClose}
            className="fixed inset-0 bg-black/20 backdrop-blur-sm"
          />

          {/* Сама модалка */}
          <motion.div
            initial={{ opacity: 0, scale: 0.95 }}
            animate={{ opacity: 1, scale: 1 }}
            exit={{ opacity: 0, scale: 0.95 }}
            /* Стили согласно твоим правкам: max-w-[650px], p-10/14 */
            className="relative bg-white w-full max-w-[650px] p-10 md:p-14
rounded-[40px] shadow-2xl border border-brand-dark-teal/5 flex flex-col items-
center z-10"
          >
            <h2 className="font-unbounded text-brand-dark-teal text-2xl md:text-
3xl mb-12 text-center leading-tight whitespace-pre-line font-normal">
              {title}
            </h2>

            <div className="flex flex-col md:flex-row gap-6 w-full justify-
center">
              <button
                onClick={onClose}
                /* Стили кнопок: w-[220px], py-4 */
                className="w-full md:w-[220px] py-4 bg-[#F07D58] text-white
rounded-2xl font-unbounded text-lg hover:bg-opacity-90 transition-all
active:scale-[0.98] font-normal"
```

```
              >
                Отмена
              </button>
              <button
                onClick={() => {
                  onConfirm();
                  onClose();
                }}
                className="w-full md:w-[220px] py-4 bg-brand-dark-teal text-white
rounded-2xl font-unbounded text-lg hover:bg-opacity-90 transition-all
active:scale-[0.98] font-normal"
              >
                Подтвердить
              </button>
            </div>
          </motion.div>
        </div>
      )}
    </AnimatePresence>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\ContestForm.tsx

```
import { useState, useRef, useEffect } from 'react';
import { toast, Toaster } from 'react-hot-toast';

export const ContestForm = ({ userRole, onSuccess }: { userRole: string | null,
onSuccess: () => void }) => {
  const formRef = useRef<HTMLDivElement>(null);
  const fileInputRef = useRef<HTMLInputElement>(null);
  const isTeacher = userRole === 'teacher';

  const initialState = {
    surname: '', name: '', patronymic: '', org: '', city: '',
    bossName: '', bossPhone: '', bossEmail: '',
    workTitle: '', workDesc: '', link: '', exhibition: ''
  };

  const [formData, setFormData] = useState(initialState);
  const [file, setFile] = useState<File | null>(null);
  const [agreed, setAgreed] = useState({ rules: false, pdn: false });

  useEffect(() => {
    formRef.current?.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'start' });
  }, []);

  const handlePhoneChange = (e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
    let value = e.target.value.replace(/\D/g, '');
```

```
    if (value.startsWith('7') || value.startsWith('8')) value = value.slice(1);
    if (value.length > 10) value = value.slice(0, 10);
    let formattedValue = '+7 ';
    if (value.length > 0) formattedValue += '(' + value.slice(0, 3);
    if (value.length > 3) formattedValue += ') ' + value.slice(3, 6);
    if (value.length > 6) formattedValue += '-' + value.slice(6, 8);
    if (value.length > 8) formattedValue += '-' + value.slice(8, 10);
    setFormData({...formData, bossPhone: formattedValue});
  };

  const validate = () => {
    const { workDesc, link, exhibition, ...required } = formData;
    if (Object.values(required).some(v => !v.trim())) return "Заполните все
данные";
    const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
    if (!emailRegex.test(formData.bossEmail)) return "Введите корректную почту";
    if (formData.bossPhone.length < 18) return "Введите полный номер телефона";
    if (!file && !link.trim()) return "Нужно фото работы ИЛИ ссылка на диск";
    if (!agreed.rules || !agreed.pdn) return "Подтвердите согласия внизу";
    return null;
  };

  const handleSubmit = (e: React.FormEvent) => {
    e.preventDefault();
    const err = validate();
    if (err) return toast.error(err);

    toast.success('Заявка успешно отправлена!');

    // Сбрасываем форму, чтобы учитель мог отправить следующую
    setFormData(initialState);
    setFile(null);
    if (fileInputRef.current) fileInputRef.current.value = '';

    // Вызываем колбэк родителя
    setTimeout(() => {
      onSuccess();
    }, 1500);
  };

  return (
    <div ref={formRef} className="w-full pb-20">
      <Toaster position="top-center" />

      {isTeacher && (
        <div className="bg-[#FFF2F0] border-2 border-brand-orange rounded-[40px]
p-6 mb-10 flex flex-col md:flex-row justify-between items-center px-10 gap-4">
          <span className="font-unbounded text-2xl text-brand-red-dark">Выбрать
ученика</span>
          <select className="w-full max-w-[400px] p-4 bg-white rounded-xl
outline-none border-none font-roboto text-brand-dark-teal cursor-pointer">
```

```
            <option value="">Выберите из списка</option>
            <option>Иванов Иван Иванович</option>
            <option>Петров Петр Петрович</option>
          </select>
        </div>
      )}

      <form onSubmit={handleSubmit} className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3
gap-x-10 gap-y-6">
        <div className="space-y-6">
          <div className="space-y-2">
            <label className="text-sm opacity-80 ml-2">Фамилия</label>
            <input type="text" value={formData.surname} className="w-full p-4 bg-
[#EBF7F8] rounded-xl outline-none" onChange={e => setFormData({...formData,
surname: e.target.value})} />
          </div>
          <div className="space-y-2">
            <label className="text-sm opacity-80 ml-2">Имя</label>
            <input type="text" value={formData.name} className="w-full p-4 bg-
[#EBF7F8] rounded-xl outline-none" onChange={e => setFormData({...formData, name:
e.target.value})} />
          </div>
          <div className="space-y-2">
            <label className="text-sm opacity-80 ml-2">Отчество</label>
            <input type="text" value={formData.patronymic} className="w-full p-4
bg-[#EBF7F8] rounded-xl outline-none" onChange={e => setFormData({...formData,
patronymic: e.target.value})} />
          </div>
          <div className="space-y-2">
            <label className="text-sm opacity-80 ml-2">Учреждение</label>
            <input type="text" value={formData.org} className="w-full p-4 bg-
[#EBF7F8] rounded-xl outline-none" onChange={e => setFormData({...formData, org:
e.target.value})} />
          </div>
          <div className="space-y-2">
            <label className="text-sm opacity-80 ml-2">Город</label>
            <input type="text" value={formData.city} className="w-full p-4 bg-
[#EBF7F8] rounded-xl outline-none" onChange={e => setFormData({...formData, city:
e.target.value})} />
          </div>
        </div>

        <div className="space-y-6">
          <div className="space-y-2">
            <label className="text-sm opacity-80 ml-2">ФИО Руководителя</label>
            <input type="text" value={formData.bossName} className="w-full p-4
bg-[#EBF7F8] rounded-xl outline-none" onChange={e => setFormData({...formData,
bossName: e.target.value})} />
          </div>
          <div className="space-y-2">
            <label className="text-sm opacity-80 ml-2">Номер руководителя</label>
```

```
            <input type="tel" value={formData.bossPhone} placeholder="+7 (XXX)
XXX-XX-XX" className="w-full p-4 bg-[#EBF7F8] rounded-xl outline-none"
onChange={handlePhoneChange} />
          </div>
          <div className="space-y-2">
            <label className="text-sm opacity-80 ml-2">Почта руководителя</label>
            <input type="email" value={formData.bossEmail} className="w-full p-4
bg-[#EBF7F8] rounded-xl outline-none" onChange={e => setFormData({...formData,
bossEmail: e.target.value})} />
          </div>

          <div className="pt-4 space-y-4">
            <p className="text-sm opacity-80 ml-2">Согласны на участие в
выставке?</p>
            <div className="flex gap-10 ml-2">
              <label className="flex items-center gap-2 cursor-pointer"><input
type="radio" name="ex" className="accent-brand-orange" /> Да</label>
              <label className="flex items-center gap-2 cursor-pointer"><input
type="radio" name="ex" className="accent-brand-orange" /> Нет</label>
            </div>
          </div>

          <div className="bg-[#EBF7F8] p-6 rounded-2xl space-y-4">
            <label className="flex items-start gap-3 cursor-pointer">
              <input type="checkbox" checked={agreed.rules} className="mt-1
accent-brand-dark-teal" onChange={e => setAgreed({...agreed, rules:
e.target.checked})} />
              <span className="text-sm">Я ознакомлен с положением конкурса</span>
            </label>
            <label className="flex items-start gap-3 cursor-pointer">
              <input type="checkbox" checked={agreed.pdn} className="mt-1 accent-
brand-dark-teal" onChange={e => setAgreed({...agreed, pdn: e.target.checked})} />
              <span className="text-sm">Я согласен на обработку персональных
данных</span>
            </label>
          </div>
        </div>

        <div className="space-y-6">
          <div className="space-y-2">
            <label className="text-sm opacity-80 ml-2">Название работы</label>
            <input type="text" value={formData.workTitle} className="w-full p-4
bg-[#EBF7F8] rounded-xl outline-none" onChange={e => setFormData({...formData,
workTitle: e.target.value})} />
          </div>
          <div className="space-y-2">
            <label className="text-sm opacity-80 ml-2">Описание работы</label>
            <textarea value={formData.workDesc} className="w-full p-4 bg-
[#EBF7F8] rounded-xl outline-none h-32 resize-none" onChange={e =>
setFormData({...formData, workDesc: e.target.value})} />
          </div>
```

```
          <div className="space-y-2">
            <label className="text-sm opacity-80 ml-2">Изображение работы</label>
            <div
              onClick={() => fileInputRef.current?.click()}
              className={`w-full h-36 border-2 border-dashed rounded-xl flex
flex-col items-center justify-center bg-[#EBF7F8] transition-all cursor-pointer
${file ? 'border-brand-orange' : 'border-brand-accent-teal hover:border-brand-
orange'}`}
            >
              <input type="file" ref={fileInputRef} hidden onChange={e =>
setFile(e.target.files?.[0] || null)} />
              <span className="text-xs opacity-60 text-center px-4">{file ?
`Выбрано: ${file.name}` : 'Допустимые форматы: png, jpg'}</span>
            </div>
          </div>
          <div className="space-y-2">
            <label className="text-sm opacity-80 ml-2 text-wrap">И/или прикрепите
ссылку на диск с работой</label>
            <input type="text" value={formData.link} className="w-full p-4 bg-
[#EBF7F8] rounded-xl outline-none" onChange={e => setFormData({...formData, link:
e.target.value})} />
          </div>
        </div>

        <div className="col-span-1 md:col-span-3 flex justify-center pt-10">
          <button type="submit" className="w-full md:max-w-[400px] py-4 bg-
[#F07D58] text-white rounded-2xl font-unbounded text-lg hover:bg-opacity-90
shadow-lg transition-all">
            Отправить заявку
          </button>
        </div>
      </form>
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\ExhibitionCard.tsx

```
import { motion } from 'framer-motion';

interface ExhibitionCardProps {
  author: string;
  image?: string;
}

export const ExhibitionCard = ({ author, image }: ExhibitionCardProps) => {
  return (
    <motion.div
      whileHover={{ y: -5 }}
```

```
      // Изменил border на border-2 (2px)
      className="flex flex-col border-2 border-brand-accent-teal rounded-sm
overflow-hidden h-[400px]"
    >
      {/* Шапка с автором */}
      <div className="bg-white py-4 px-2 border-b-2 border-brand-accent-teal flex
items-center justify-center text-center">
        <h3 className="font-unbounded text-brand-accent-teal text-sm leading-
tight uppercase">
          {author}
        </h3>
      </div>

      {/* Тело карточки */}
      <div className="flex-grow bg-brand-accent-teal relative">
        {image ? (
          <img src={image} alt={author} className="w-full h-full object-cover" />
        ) : (
          <div className="w-full h-full flex items-center justify-center">
          </div>
        )}
      </div>
    </motion.div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\Footer.tsx

```
export const Footer = () => (
  <footer className="w-full flex justify-center mt-auto">
    <div className="w-full max-w-[1200px] bg-brand-dark-teal text-white pt-12 pb-
10 px-6 rounded-t-[50px] flex flex-col items-center">
      <div className="bg-brand-orange px-12 py-3 rounded-2xl font-bold mb-8 font-
roboto text-black shadow-md text-sm">
        Остались вопросы?
      </div>
      <div className="flex flex-wrap justify-center gap-x-16 gap-y-4 font-roboto
text-sm opacity-80 tracking-normal">
        <p>Email: info@positivus.com</p>
        <p>Телефон: 555-567-8901</p>
        <p>Гимназия 17</p>
      </div>
    </div>
  </footer>
);
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\ForgotPasswordModal.tsx

```
import { useState } from 'react';
```

```
import { motion, AnimatePresence } from 'framer-motion';

interface ForgotPasswordModalProps {
  isOpen: boolean;
  onClose: () => void;
}

export const ForgotPasswordModal = ({ isOpen, onClose }:
ForgotPasswordModalProps) => {
  const [email, setEmail] = useState('');
  const [isSent, setIsSent] = useState(false);

  const handleSubmit = (e: React.FormEvent) => {
    e.preventDefault();
    // Имитация отправки
    setIsSent(true);

    // Закрываем окно через 2.5 секунды после успеха
    setTimeout(() => {
      setIsSent(false);
      onClose();
    }, 2500);
  };

  return (
    <AnimatePresence>
      {isOpen && (
        <div className="fixed inset-0 z-[110] flex items-center justify-center p-
4">
          {/* Фон */}
          <motion.div
            initial={{ opacity: 0 }}
            animate={{ opacity: 1 }}
            exit={{ opacity: 0 }}
            onClick={onClose}
            className="absolute inset-0 bg-black/30 backdrop-blur-sm"
          />

          {/* Окно */}
          <motion.div
            initial={{ opacity: 0, scale: 0.95 }}
            animate={{ opacity: 1, scale: 1 }}
            exit={{ opacity: 0, scale: 0.95 }}
            className="relative bg-white w-full max-w-[600px] p-12 shadow-2xl
flex flex-col items-center rounded-[40px] text-center"
          >
            {/* Кнопка закрытия (Оранжевая) */}
            <button
              onClick={onClose}
              className="absolute top-8 right-8 w-12 h-12 bg-brand-orange text-
white flex items-center justify-center text-2xl font-bold rounded-2xl
```

```
hover:scale-105 transition-transform active:scale-95 shadow-lg shadow-brand-
orange/20"
            >
              <svg width="18" height="18" viewBox="0 0 14 14" fill="none">
                <path d="M1 1L13 13M1 13L13 1" stroke="white" strokeWidth="2.5"
strokeLinecap="round"/>
              </svg>
            </button>

            <h2 className="font-unbounded text-brand-dark-teal text-4xl mb-6 mt-4
leading-tight">
              Восстановление<br />пароля
            </h2>

            {!isSent ? (
              <>
                <p className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg mb-10
opacity-80">
                  Введите почту, к которой привязан профиль
                </p>

                <form className="w-full max-w-[420px] space-y-8"
onSubmit={handleSubmit}>
                  <input
                    type="email"
                    required
                    placeholder="helloworld@gmail.com"
                    value={email}
                    onChange={(e) => setEmail(e.target.value)}
                    className="w-full bg-white border-2 border-gray-100 rounded-
2xl px-6 py-5 font-roboto text-lg outline-none focus:border-brand-accent-teal
transition-all text-brand-dark-teal shadow-sm placeholder:opacity-30"
                  />

                  <button
                    type="submit"
                    className="w-full bg-brand-dark-teal text-white py-5 rounded-
2xl font-unbounded text-lg hover:bg-opacity-90 transition-all active:scale-[0.98]
shadow-xl shadow-brand-dark-teal/20"
                  >
                    Получить новый пароль
                  </button>
                </form>
              </>
            ) : (
              <motion.div
                initial={{ opacity: 0, y: 10 }}
                animate={{ opacity: 1, y: 0 }}
                className="py-10"
              >
```

```
                <div className="w-20 h-20 bg-brand-accent-teal/10 rounded-full
flex items-center justify-center mx-auto mb-6">
                  <svg width="40" height="40" viewBox="0 0 24 24" fill="none"
stroke="#3D828A" strokeWidth="3">
                    <path d="M20 6L9 17L4 12" strokeLinecap="round"
strokeLinejoin="round"/>
                  </svg>
                </div>
                <p className="text-brand-accent-teal font-roboto text-xl font-
bold">
                  Инструкции отправлены на почту!
                </p>
              </motion.div>
            )}
          </motion.div>
        </div>
      )}
    </AnimatePresence>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\Header.tsx

```
import { Link, useLocation } from 'react-router-dom';

const LogoIcon = () => (
  <svg width="45" height="50" viewBox="0 0 45 50" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <path d="M41.7857 44.6429C41.7857 45.5901 41.4094 46.4985 40.7397
47.1682C40.0699 47.838 39.1615 48.2143 38.2143 48.2143H6.07143C5.12423 48.2143
4.21582 47.838 3.54605 47.1682C2.87627 46.4985 2.5 45.5901 2.5
44.6429V5.35715C2.5 4.40995 2.87627 3.50154 3.54605 2.83177C4.21582 2.162 5.12423
1.78572 6.07143 1.78572H29.2857L41.7857 14.2857V44.6429Z" stroke="#1A4F56"
strokeWidth="5" strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round"/>
    <path d="M25.7143 26.7857L18.5714 19.6429L11.4286
26.7857V1.78572H25.7143V26.7857Z" stroke="#1A4F56" strokeWidth="4"
strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round"/>
  </svg>
);

interface HeaderProps {
  onLoginClick: () => void;
  isAuth: boolean; // Добавили статус авторизации
}

export const Header = ({ onLoginClick, isAuth }: HeaderProps) => {
  const location = useLocation();

  const getLinkClass = (path: string) => {
    const isActive = location.pathname === path;
```

```
    return `transition-colors ${
      isActive ? 'text-brand-orange underline underline-offset-8' : 'hover:text-
brand-orange text-brand-dark-teal'
    }`;
  };

  return (
    <header className="w-full max-w-[1200px] mx-auto flex items-center justify-
between px-6 py-10">
      <Link to="/" className="flex items-center gap-4 cursor-pointer group">
        <LogoIcon />
        <h1 className="font-unbounded text-4xl text-brand-dark-teal tracking-
tighter font-normal leading-none mb-1 group-hover:opacity-80 transition-opacity">
          Портфель
        </h1>
      </Link>

      <nav className="flex items-center gap-10 font-roboto text-lg">
        <Link to="/" className={getLinkClass('/')}>
          Главная
        </Link>
        <Link to="/regulations" className={getLinkClass('/regulations')}>
          Положение
        </Link>
        <Link to="/contacts" className={getLinkClass('/contacts')}>
          Контакты
        </Link>

        {isAuth ? (
          /* Если залогинен — кнопка Профиль */
          <Link
            to="/profile"
            className={`border border-brand-dark-teal px-12 py-3 rounded-xl
hover:bg-brand-dark-teal hover:text-white transition-all text-base font-normal ${
              location.pathname === '/profile' ? 'bg-brand-dark-teal text-white'
: 'text-brand-dark-teal'
            }`}
          >
            Профиль
          </Link>
        ) : (
          /* Если нет — твоя кнопка Войти */
          <button
            onClick={onLoginClick}
            className="border border-brand-dark-teal px-12 py-3 rounded-xl
hover:bg-brand-dark-teal hover:text-white transition-all text-base font-normal
text-brand-dark-teal"
          >
            Войти
          </button>
        )}
```

```
      </nav>
    </header>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\MySubmissionModal.tsx

```
import { motion, AnimatePresence } from 'framer-motion';

export const MySubmissionModal = ({ isOpen, onClose }: { isOpen: boolean,
onClose: () => void }) => {
  const data = {
    title: "Название работы",
    description: "Описание работы ученика, которое он ввел при подаче заявки. Тут
может быть длинный текст о концепции и процессе создания.",
    link: "https://disk.yandex.ru/d/example-link", // Вот она, родимая
    author: "Иванов Иван",
    organization: "Школа №1",
    city: "Самара",
    boss: "Петров П.П."
  };

  return (
    <AnimatePresence>
      {isOpen && (
        <div className="fixed inset-0 z-[100] flex items-center justify-center p-
4">
          <motion.div
            initial={{ opacity: 0 }}
            animate={{ opacity: 1 }}
            exit={{ opacity: 0 }}
            onClick={onClose}
            className="absolute inset-0 bg-black/40 backdrop-blur-sm"
          />

          <motion.div
            initial={{ opacity: 0, scale: 0.95 }}
            animate={{ opacity: 1, scale: 1 }}
            exit={{ opacity: 0, scale: 0.95 }}
            className="relative bg-white rounded-[40px] w-full max-w-[1000px] p-
12 shadow-2xl overflow-y-auto max-h-[90vh] z-10"
          >
            {/* Кнопка закрытия */}
            <button
              onClick={onClose}
              className="absolute top-8 right-8 w-12 h-12 bg-brand-orange text-
white rounded-2xl flex items-center justify-center text-xl hover:scale-105
transition-all active:scale-95 shadow-lg"
            >
```

```
              ×
            </button>

            <div className="flex flex-col items-center space-y-8">
              {/* Заголовок */}
              <h2 className="font-unbounded text-3xl text-brand-dark-teal
uppercase text-center px-10">
                {data.title}
              </h2>

              {/* Описание */}
              <p className="font-roboto text-xl text-brand-dark-teal opacity-80
w-full text-left leading-relaxed">
                {data.description}
              </p>

              {/* Превью работы */}
              <div className="w-full aspect-video bg-[#D9D9D9] rounded-[30px]
shadow-inner" />

              {/* Поле с ссылкой (отображается только если ссылка есть) */}
              {data.link && (
                <div className="w-full text-left">
                  <span className="font-roboto text-lg opacity-60 block mb-
1">Ссылка на материалы:</span>
                  <a
                    href={data.link}
                    target="_blank"
                    rel="noopener noreferrer"
                    className="font-roboto text-xl text-brand-dark-teal underline
hover:text-brand-orange transition-colors break-all"
                  >
                    {data.link}
                  </a>
                </div>
              )}

              {/* Инфо-блок автора */}
              <div className="w-full pt-8 border-t border-brand-dark-teal/10
space-y-6">
                <p className="font-unbounded text-2xl text-brand-dark-teal">
                  Автор: <span className="font-normal opacity-70
uppercase">{data.author}</span>
                </p>

                <div className="flex justify-between items-center font-roboto
text-xl text-brand-dark-teal opacity-60">
                  <span className="italic">{data.organization}</span>
                  <span className="font-unbounded text-lg
uppercase">{data.city}</span>
                </div>
```

```
                <p className="font-unbounded text-2xl text-brand-dark-teal">
                  Руководитель: <span className="font-normal opacity-70
uppercase">{data.boss}</span>
                </p>
              </div>
            </div>
          </motion.div>
        </div>
      )}
    </AnimatePresence>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\ResultsModal.tsx

```
import { motion, AnimatePresence } from 'framer-motion';

interface Winner {
  id: number;
  fullName: string;
  diplomaLink: string;
  degree: string;
}

interface ResultsModalProps {
  isOpen: boolean;
  onClose: () => void;
  contestTitle: string;
}

export const ResultsModal = ({ isOpen, onClose, contestTitle }:
ResultsModalProps) => {
  const winners: Winner[] = [
    { id: 1, fullName: "Бальджинимаева Валерия Зориктуевна", diplomaLink: "#",
degree: "лауреат I степени" },
    { id: 2, fullName: "Иванов Иван Иванович", diplomaLink: "#", degree:
"дипломант II степени" },
    { id: 3, fullName: "Петров Петр Петрович", diplomaLink: "#", degree: "лауреат
III степени" },
        { id: 1, fullName: "Бальджинимаева Валерия Зориктуевна", diplomaLink:
"#", degree: "лауреат I степени" },
    { id: 2, fullName: "Иванов Иван Иванович", diplomaLink: "#", degree:
"дипломант II степени" },
    { id: 3, fullName: "Петров Петр Петрович", diplomaLink: "#", degree: "лауреат
III степени" },
  ];

  return (
```

```
    <AnimatePresence>
      {isOpen && (
        <div className="fixed inset-0 z-[200] flex items-center justify-center p-
4">
          <motion.div
            initial={{ opacity: 0 }}
            animate={{ opacity: 1 }}
            exit={{ opacity: 0 }}
            onClick={onClose}
            className="absolute inset-0 bg-black/20 backdrop-blur-sm"
          />
          <motion.div
            initial={{ opacity: 0, scale: 0.98 }}
            animate={{ opacity: 1, scale: 1 }}
            exit={{ opacity: 0, scale: 0.98 }}
            className="relative bg-white w-full max-w-[1100px] max-h-[90vh] flex
flex-col p-8 md:p-12 rounded-[40px] shadow-2xl"
          >
            <button
              onClick={onClose}
              className="absolute top-6 right-6 w-10 h-10 bg-[#F07D58] text-white
rounded-xl flex items-center justify-center font-unbounded text-xl hover:bg-
opacity-90 transition-all z-10 font-normal"
            >
              X
            </button>

            <h2 className="font-unbounded text-brand-dark-teal text-xl md:text-
2xl mb-6 pr-14 leading-tight font-normal">
              {contestTitle}
            </h2>

            {/* Исправленный контейнер прокрутки */}
            <div className="flex-1 overflow-y-auto custom-scrollbar px-2 py-4 -
mx-2 -my-4">
              {/* px-2 py-4 — даем место теням и анимации y-2
                  -mx-2 -my-4 — компенсируем отступы отрицательными маржинами,
                  чтобы визуально список остался на месте
              */}
              <div className="space-y-6">
                {winners.map((winner) => (
                  <div
                    key={winner.id}
                    className="bg-brand-light-teal border border-brand-accent-
teal rounded-[30px] p-6 md:p-8 shadow-[0_4px_0_0_#337D86] transition-all
hover:translate-y-[-4px] active:translate-y-[0px]"
                  >
                    <div className="w-full mb-4">
                      <p className="font-unbounded text-brand-dark-teal text-lg
font-normal leading-tight">
                        {winner.fullName}
```

```
                      </p>
                    </div>

                    <div className="flex flex-col md:flex-row justify-between
items-start md:items-center gap-4">
                      <a
                        href={winner.diplomaLink}
                        className="font-unbounded text-brand-accent-teal text-sm
border-b border-brand-accent-teal hover:opacity-70 transition-opacity font-
normal"
                      >
                        Ссылка на файл диплома
                      </a>
                      <p className="font-unbounded text-brand-dark-teal text-sm
font-normal">
                        Степень диплома: <span className="opacity-
70">{winner.degree}</span>
                      </p>
                    </div>
                  </div>
                ))}
              </div>
            </div>
          </motion.div>
        </div>
      )}
    </AnimatePresence>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\components\SearchPanel.tsx

```
export const SearchPanel = () => {
  return (
    <div className="bg-[#E9F3F5] border border-brand-accent-teal rounded-[30px]
p-8 mb-10 shadow-[0_6px_0_0_#337D86]">
      <h2 className="font-unbounded text-brand-dark-teal text-xl text-center mb-6
font-normal tracking-tight">
        Поиск по параметрам
      </h2>
      <div className="flex flex-wrap gap-4 justify-between items-center">
        <input
          type="text"
          placeholder="Автор/руководитель"
          className="flex-1 min-w-[200px] bg-transparent border border-brand-
accent-teal rounded-full px-6 py-2 font-roboto text-sm outline-none focus:border-
brand-orange transition-colors placeholder:text-brand-dark-teal/50"
        />
        <input
```

```
          type="text"
          placeholder="Тема"
          className="flex-1 min-w-[150px] bg-transparent border border-brand-
accent-teal rounded-full px-6 py-2 font-roboto text-sm outline-none focus:border-
brand-orange transition-colors placeholder:text-brand-dark-teal/50"
        />
        <input
          type="text"
          placeholder="Название конкурса"
          className="flex-1 min-w-[200px] bg-transparent border border-brand-
accent-teal rounded-full px-6 py-2 font-roboto text-sm outline-none focus:border-
brand-orange transition-colors placeholder:text-brand-dark-teal/50"
        />
        {/* Кнопка px-12 теперь заметно шире */}
        <button className="bg-[#C6DDE0] text-brand-dark-teal px-12 py-2 rounded-
xl font-roboto font-medium hover:bg-brand-dark-teal hover:text-white transition-
all">
          Найти
        </button>
      </div>
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\pages\Contacts.tsx

```
export const Contacts = () => {
  return (
    <div className="w-full max-w-[1200px] mx-auto px-6 py-10 animate-fadeIn font-
normal">
      <h1 className="font-unbounded text-brand-dark-teal text-3xl md:text-4xl mb-
10">
        Контакты
      </h1>

      <div className="bg-[#FFF2F0] rounded-[40px] p-8 md:p-12 border border-
brand-orange shadow-[0_6px_0_0_#F07D58]">
        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-12 font-roboto text-
brand-red-dark">
          <div className="space-y-6">
            <div>
              <p className="text-sm opacity-60 font-unbounded mb-1">Адрес</p>
              <p className="text-xl">г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а</p>
            </div>
            <div>
              <p className="text-sm opacity-60 font-unbounded mb-1">Телефон</p>
              <p className="text-xl">+7 (999) 000-00-00</p>
            </div>
          </div>
```

```
          <div className="space-y-6">
            <div>
              <p className="text-sm opacity-60 font-unbounded mb-1">Электронная
почта</p>
              <p className="text-xl">info@portfolio-art.ru</p>
            </div>
            <div>
              <p className="text-sm opacity-60 font-unbounded mb-1">Режим
работы</p>
              <p className="text-xl">Пн — Пт: 09:00 - 18:00</p>
            </div>
          </div>
        </div>

        <div className="mt-12 pt-10 border-t border-brand-orange/20">
          <p className="font-unbounded text-brand-red-dark text-lg mb-
4">Техническая поддержка</p>
          <p className="font-roboto text-brand-red-dark opacity-80 max-w-2xl">
            Если у вас возникли вопросы по работе платформы или подаче заявок,
            пожалуйста, напишите нам на почту с пометкой «Техподдержка».
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\pages\ContestEditorPage.tsx

```
import { useSearchParams, useNavigate } from 'react-router-dom';
import { useState, useEffect, useRef } from 'react';
import { toast, Toaster } from 'react-hot-toast';

export const ContestEditorPage = () => {
  const [searchParams] = useSearchParams();
  const navigate = useNavigate();
  const fileInputRef = useRef<HTMLInputElement>(null);
  const isEdit = searchParams.get('mode') === 'edit';

  const [formData, setFormData] = useState({
    theme: '',
    title: '',
    description: '',
    startDate: '',
    endDate: '',
    resultsDate: ''
  });

  const [file, setFile] = useState<File | null>(null);
```

```
  useEffect(() => {
    if (isEdit) {
      setFormData({
        theme: 'Живопись',
        title: 'Конкурс под названием название название',
        description: 'Краткое описание конкурса для примера редактирования...',
        startDate: '01.01.2025',
        endDate: '02.02.2025',
        resultsDate: '03.03.2025'
      });
    }
  }, [isEdit]);

  const handleDateChange = (name: string, value: string) => {
    const rawValue = value.replace(/\D/g, '');
    let formatted = rawValue;
    if (rawValue.length > 2 && rawValue.length <= 4) {
      formatted = `${rawValue.slice(0, 2)}.${rawValue.slice(2)}`;
    } else if (rawValue.length > 4) {
      formatted = `${rawValue.slice(0, 2)}.${rawValue.slice(2,
4)}.${rawValue.slice(4, 8)}`;
    }
    setFormData(prev => ({ ...prev, [name]: formatted }));
  };

  const parseDate = (str: string) => {
    const [d, m, y] = str.split('.').map(Number);
    return new Date(y, m - 1, d);
  };

  const validate = () => {
    const { theme, title, description, startDate, endDate, resultsDate } =
formData;
    if (!theme || !title.trim() || !description.trim() || startDate.length < 10
|| endDate.length < 10 || resultsDate.length < 10) {
      return "Заполните все данные конкурса";
    }
    const start = parseDate(startDate);
    const end = parseDate(endDate);
    const res = parseDate(resultsDate);
    if (start >= end) return "Дата начала не может быть позже конца";
    if (end >= res) return "Результаты должны быть после окончания";
    if (!file && !isEdit) return "Прикрепите положение конкурса";
    return null;
  };

  const handleSubmit = (e: React.FormEvent) => {
    e.preventDefault();
    const err = validate();
    if (err) return toast.error(err);
```

```
    toast.success(isEdit ? 'Изменения сохранены!' : 'Конкурс успешно создан!');
    setTimeout(() => {
      navigate('/profile?role=moderator');
    }, 1500);
  };

  return (
    <div className="w-full max-w-[1200px] mx-auto px-6 py-10 animate-fadeIn font-
roboto">
      <Toaster position="top-center" />

      <h1 className="font-unbounded text-3xl text-brand-dark-teal mb-10 text-
center font-normal uppercase tracking-wider">
        {isEdit ? 'Редактирование конкурса' : 'Создание конкурса'}
      </h1>

      {/* ПЛАШКА С ТЕНЬЮ (Shadow-bottom) */}
      <div className="bg-[#FFF2F0] border-2 border-brand-orange rounded-[40px] p-
6 mb-12 flex flex-col md:flex-row justify-between items-center px-10 gap-4
shadow-[0_6px_0_0_#F07D58]">
        <span className="font-unbounded text-2xl text-brand-red-dark uppercase
font-normal">Выбрать тематику</span>
        <select
          value={formData.theme}
          onChange={(e) => setFormData({...formData, theme: e.target.value})}
          className="w-full max-w-[400px] p-4 bg-white rounded-xl outline-none
border-none font-roboto text-brand-dark-teal cursor-pointer"
        >
          <option value="">Выберите из списка</option>
          <option value="Живопись">Живопись</option>
          <option value="Графика">Графика</option>
          <option value="Архитектура">Архитектура</option>
        </select>
      </div>

      <form onSubmit={handleSubmit} className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2
gap-x-12 gap-y-8">
        {/* ЛЕВАЯ КОЛОНКА */}
        <div className="space-y-6">
          <div className="space-y-2">
            <label className="text-sm opacity-80 ml-2">Название конкурса</label>
            <input
              type="text"
              value={formData.title}
              onChange={(e) => setFormData({...formData, title: e.target.value})}
              className="w-full p-4 bg-[#EBF7F8] rounded-xl outline-none border-
none font-roboto text-lg"
            />
          </div>
```

```
          <div className="space-y-2">
            <label className="text-sm opacity-80 ml-2">Описание</label>
            <textarea
              rows={8}
              value={formData.description}
              onChange={(e) => setFormData({...formData, description:
e.target.value})}
              className="w-full p-4 bg-[#EBF7F8] rounded-[24px] outline-none
border-none font-roboto text-lg resize-none"
            />
          </div>
        </div>

        {/* ПРАВАЯ КОЛОНКА */}
        <div className="flex flex-col justify-between space-y-8 lg:space-y-0">
          <div className="space-y-4">
            {[
              { label: 'Дата начала конкурса', key: 'startDate' },
              { label: 'Дата окончания конкурса', key: 'endDate' },
              { label: 'Дата публикации результатов', key: 'resultsDate' }
            ].map((item) => (
              <div key={item.key} className="space-y-2">
                <label className="text-sm opacity-80 ml-2">{item.label}</label>
                <input
                  type="text"
                  maxLength={10}
                  value={(formData as any)[item.key]}
                  onChange={(e) => handleDateChange(item.key, e.target.value)}
                  placeholder="дд.мм.гггг"
                  className="w-full p-4 bg-[#EBF7F8] rounded-xl outline-none
border-none font-roboto text-lg"
                />
              </div>
            ))}
          </div>

          <div className="space-y-6 pt-2">
            <div className="space-y-2">
              <label className="text-sm opacity-80 ml-2">Положение
конкурса</label>
              <div
                onClick={() => fileInputRef.current?.click()}
                className={`w-full h-28 border-2 border-dashed rounded-2xl flex
flex-col items-center justify-center bg-[#EBF7F8] transition-all cursor-pointer
${file ? 'border-brand-orange' : 'border-brand-accent-teal/40 hover:border-brand-
orange'}`}
              >
                <input type="file" ref={fileInputRef} hidden
accept=".pdf,.doc,.docx" onChange={e => setFile(e.target.files?.[0] || null)} />
                <span className="text-3xl mb-2 opacity-60">{file ? '📄' :
'☁'}</span>
```

```
                <span className="text-xs opacity-60 text-center px-4">
                  {file ? `Выбрано: ${file.name}` : 'Нажмите, чтобы загрузить PDF
или DOC'}
                </span>
              </div>
            </div>

            <button
              type="submit"
              className="w-full py-5 bg-[#F07D58] text-white rounded-2xl font-
unbounded text-lg hover:bg-opacity-90 transition-all uppercase tracking-wider
border-none shadow-none"
            >
              {isEdit ? 'Сохранить изменения' : 'Создать конкурс'}
            </button>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\pages\ContestPage.tsx

```
import { useState, useEffect } from 'react';
import { useSearchParams, useNavigate } from 'react-router-dom';
import { ResultsModal } from '../components/ResultsModal';
import { ContestForm } from '../components/ContestForm';
import { MySubmissionModal } from '../components/MySubmissionModal';
import { ConfirmModal } from '../components/ConfirmModal'; // Импортируем модалку

export const ContestPage = () => {
  const [searchParams] = useSearchParams();
  const navigate = useNavigate();
  const userRole = searchParams.get('role');
  const status = searchParams.get('status');
  const action = searchParams.get('action');

  const [isFormOpen, setIsFormOpen] = useState(false);
  const [isResultsModalOpen, setIsResultsModalOpen] = useState(false);
  const [isSubmissionModalOpen, setIsSubmissionModalOpen] = useState(false);
  const [isConfirmDeleteOpen, setIsConfirmDeleteOpen] = useState(false); //
Состояние для удаления
  const [hasSubmitted, setHasSubmitted] = useState(false);

  useEffect(() => {
    if (action === 'apply') setIsFormOpen(true);
    if (action === 'results') setIsResultsModalOpen(true);
    if (action === 'view') setIsSubmissionModalOpen(true);
  }, [action]);
```

```
  const isFinished = status === 'finished';
  const isStudent = userRole === 'student' || !userRole;
  const isModerator = userRole === 'moderator';

  const handleDeleteConfirm = () => {
    console.log('Конкурс удален');
    navigate('/'); // Уводим на главную после удаления
  };

  return (
    <div className="w-full max-w-[1200px] mx-auto px-6 py-10 animate-fadeIn font-
normal">
      <h1 className="font-unbounded text-brand-dark-teal text-3xl md:text-4xl
leading-tight mb-10">
        Конкурс под названием названием названием названием.......
      </h1>

      <div className="bg-[#EBF7F8] rounded-[40px] p-8 md:p-12 mb-10 border
border-brand-accent-teal/10">
        <p className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg mb-10 opacity-80
leading-relaxed">
          Полное описание конкурса, которое объясняет суть...
        </p>
        <div className="space-y-2 font-unbounded text-xl text-brand-dark-teal">
          <p>Начало: 01.01.2025</p>
          <p>Конец: 02.02.2025</p>
          <p>Результаты: 03.03.2025</p>
        </div>
      </div>

      <div className="flex flex-col items-center w-full">
        {!isFormOpen ? (
          <div className="flex flex-col md:flex-row gap-6 w-full max-w-[900px]
justify-center items-center">
            <button className="w-full md:flex-1 py-4 border-2 border-brand-dark-
teal text-brand-dark-teal rounded-2xl font-unbounded text-lg hover:bg-brand-dark-
teal hover:text-white transition-all font-normal">
              Положение
            </button>

            {isModerator ? (
              <>
                <button
                  onClick={() => navigate('/contest/edit?mode=edit')}
                  className="w-full md:flex-1 py-4 bg-[#F07D58] text-white
rounded-2xl font-unbounded text-lg shadow-lg hover:bg-opacity-90 transition-all
font-normal"
                >
                  Редактировать
                </button>
```

```
                <button
                  onClick={() => setIsConfirmDeleteOpen(true)} // Открываем
модалку подтверждения
                  className="w-full md:flex-1 py-4 border-2 border-brand-red-dark
text-brand-red-dark rounded-2xl font-unbounded text-lg hover:bg-brand-red-dark
hover:text-white transition-all font-normal"
                >
                  Удалить
                </button>
              </>
            ) : (
              <>
                {isFinished ? (
                  <button
                    onClick={() => setIsResultsModalOpen(true)}
                    className="w-full md:flex-1 py-4 bg-[#3D828A] text-white
rounded-2xl font-unbounded text-lg shadow-lg hover:bg-opacity-90 transition-all
font-normal"
                  >
                    Результаты
                  </button>
                ) : (
                  <button
                    onClick={() => isStudent && hasSubmitted ?
setIsSubmissionModalOpen(true) : setIsFormOpen(true)}
                    className={`w-full md:flex-1 py-4 text-white rounded-2xl
font-unbounded text-lg shadow-lg transition-all font-normal ${
                      isStudent && hasSubmitted ? 'bg-[#F07D58]' : 'bg-[#3D828A]'
                    }`}
                  >
                    {isStudent && hasSubmitted ? 'Моя заявка' : 'Подать заявку'}
                  </button>
                )}
              </>
            )}
          </div>
        ) : (
          <div className="w-full space-y-10">
            <div className="flex justify-center">
              <button
                onClick={() => setIsFormOpen(false)}
                className="w-full md:max-w-[380px] py-4 border-2 border-brand-
dark-teal text-brand-dark-teal rounded-2xl font-unbounded text-lg hover:bg-brand-
dark-teal hover:text-white transition-all font-normal"
              >
                Назад к описанию
              </button>
            </div>
            <h2 className="font-unbounded text-3xl text-brand-red-dark text-
center uppercase tracking-wider font-normal">Заявка на конкурс</h2>
            <ContestForm
```

```
              userRole={userRole}
              onSuccess={() => { setHasSubmitted(true); setIsFormOpen(false); }}
            />
          </div>
        )}
      </div>

      {/* МОДАЛКИ */}
      <ResultsModal
        isOpen={isResultsModalOpen}
        onClose={() => setIsResultsModalOpen(false)}
        contestTitle="Конкурс..."
      />

      <MySubmissionModal
        isOpen={isSubmissionModalOpen}
        onClose={() => setIsSubmissionModalOpen(false)}
      />

      {/* Наша модалка подтверждения удаления */}
      <ConfirmModal
        isOpen={isConfirmDeleteOpen}
        onClose={() => setIsConfirmDeleteOpen(false)}
        onConfirm={handleDeleteConfirm}
        title={`Вы уверены, что хотите\nудалить этот конкурс?`}
      />
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\pages\CreateStudent.tsx

```
import { useState } from 'react';
import { useNavigate } from 'react-router-dom';
import { toast, Toaster } from 'react-hot-toast';

const rolesFromDB = ['Ученик'];

export const CreateStudent = () => {
  const navigate = useNavigate();

  // В реальности здесь будет ФИО из стейта авторизации или API
  const teacherName = "ИВАНОВА И.И.";

  const [formData, setFormData] = useState({
    surname: '',
    name: '',
    patronymic: '',
    email: '',
    birthDate: '',
```

```
    phone: '',
    city: '',
    organization: '',
    role: rolesFromDB[0]
  });

  const handleDateChange = (e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
    let value = e.target.value.replace(/\D/g, '');
    if (value.length > 8) value = value.slice(0, 8);
    const runs = [{ len: 2, char: '.' }, { len: 4, char: '.' }];
    let formattedValue = '';
    let lastIndex = 0;
    runs.forEach((run) => {
      if (value.length > run.len) {
        formattedValue += value.slice(lastIndex, run.len) + run.char;
        lastIndex = run.len;
      }
    });
    formattedValue += value.slice(lastIndex);
    setFormData({ ...formData, birthDate: formattedValue });
  };

  const handlePhoneChange = (e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
    let value = e.target.value.replace(/\D/g, '');
    if (value.startsWith('7') || value.startsWith('8')) value = value.slice(1);
    if (value.length > 10) value = value.slice(0, 10);
    let formattedValue = '+7 ';
    if (value.length > 0) formattedValue += '(' + value.slice(0, 3);
    if (value.length > 3) formattedValue += ') ' + value.slice(3, 6);
    if (value.length > 6) formattedValue += '-' + value.slice(6, 8);
    if (value.length > 8) formattedValue += '-' + value.slice(8, 10);
    setFormData({ ...formData, phone: formattedValue });
  };

  const handleSubmit = (e: React.FormEvent) => {
    e.preventDefault();

    const isAllFilled = Object.entries(formData).every(([key, value]) => {
      if (key === 'phone') return value.length === 18;
      return value.trim() !== '';
    });

    if (!isAllFilled) {
      toast.error('Пожалуйста, заполните все поля!');
      return;
    }

    toast.success('Профиль ученика успешно создан!');
    // Возвращаемся в кабинет учителя (с ролью, чтобы верстка не слетела)
    setTimeout(() => navigate('/profile?role=teacher'), 2000);
  };
```

```
  return (
    <div className="w-full max-w-[1200px] mx-auto px-6 py-10 animate-fadeIn">
      <Toaster />

      <form className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-x-12 gap-y-8"
onSubmit={handleSubmit} noValidate>
        {/* Левая колонка */}
        <div className="space-y-8">
          <div className="space-y-2">
            <label className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg ml-
1">Фамилия</label>
            <input type="text" value={formData.surname} onChange={(e) =>
setFormData({...formData, surname: e.target.value})} className="w-full bg-
[#EBF7F8] border-none rounded-2xl px-6 py-4 font-roboto text-base outline-none
focus:ring-2 focus:ring-brand-accent-teal transition-all" />
          </div>

          <div className="space-y-2">
            <label className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg ml-
1">Имя</label>
            <input type="text" value={formData.name} onChange={(e) =>
setFormData({...formData, name: e.target.value})} className="w-full bg-[#EBF7F8]
border-none rounded-2xl px-6 py-4 font-roboto text-base outline-none focus:ring-2
focus:ring-brand-accent-teal transition-all" />
          </div>

          <div className="space-y-2">
            <label className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg ml-
1">Отчество</label>
            <input type="text" value={formData.patronymic} onChange={(e) =>
setFormData({...formData, patronymic: e.target.value})} className="w-full bg-
[#EBF7F8] border-none rounded-2xl px-6 py-4 font-roboto text-base outline-none
focus:ring-2 focus:ring-brand-accent-teal transition-all" />
          </div>

          <div className="space-y-2">
            <label className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg ml-
1">Почта</label>
            <input type="email" value={formData.email} onChange={(e) =>
setFormData({...formData, email: e.target.value})} className="w-full bg-[#EBF7F8]
border-none rounded-2xl px-6 py-4 font-roboto text-base outline-none focus:ring-2
focus:ring-brand-accent-teal transition-all" />
          </div>

          <div className="space-y-2">
            <label className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg ml-
1">Роль</label>
            <div className="relative">
              <select className="w-full bg-[#EBF7F8] border-none rounded-2xl px-6
py-4 font-roboto text-base outline-none appearance-none cursor-pointer
```

```
focus:ring-2 focus:ring-brand-accent-teal transition-all" value={formData.role}
onChange={(e) => setFormData({...formData, role: e.target.value})}>
                {rolesFromDB.map(role => <option key={role}
value={role}>{role}</option>)}
              </select>
              <div className="absolute right-6 top-1/2 -translate-y-1/2 pointer-
events-none">
                <svg width="20" height="12" viewBox="0 0 20 12" fill="none"><path
d="M2 2L10 10L18 2" stroke="#1A4F56" strokeWidth="3" strokeLinecap="round"
strokeLinejoin="round"/></svg>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>

        {/* Правая колонка */}
        <div className="space-y-8">
          <div className="space-y-2">
            <label className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg ml-1">Дата
рождения</label>
            <input type="text" placeholder="ДД.ММ.ГГГГ"
value={formData.birthDate} onChange={handleDateChange} className="w-full bg-
[#EBF7F8] border-none rounded-2xl px-6 py-4 font-roboto text-base outline-none
focus:ring-2 focus:ring-brand-accent-teal transition-all" />
          </div>

          <div className="space-y-2">
            <label className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg ml-
1">Телефон</label>
            <input type="tel" placeholder="+7 (XXX) XXX-XX-XX"
value={formData.phone} onChange={handlePhoneChange} className="w-full bg-
[#EBF7F8] border-none rounded-2xl px-6 py-4 font-roboto text-base outline-none
focus:ring-2 focus:ring-brand-accent-teal transition-all" />
          </div>

          <div className="space-y-2">
            <label className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg ml-
1">Город</label>
            <input type="text" value={formData.city} onChange={(e) =>
setFormData({...formData, city: e.target.value})} className="w-full bg-[#EBF7F8]
border-none rounded-2xl px-6 py-4 font-roboto text-base outline-none focus:ring-2
focus:ring-brand-accent-teal transition-all" />
          </div>

          <div className="space-y-2">
            <label className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg ml-
1">Организация</label>
            <input type="text" value={formData.organization} onChange={(e) =>
setFormData({...formData, organization: e.target.value})} className="w-full bg-
[#EBF7F8] border-none rounded-2xl px-6 py-4 font-roboto text-base outline-none
focus:ring-2 focus:ring-brand-accent-teal transition-all" />
```

```
          </div>

          <div className="pt-9">
            <button type="submit" className="w-full bg-[#3D828A] text-white px-10
py-4 rounded-2xl font-roboto text-lg hover:bg-opacity-90 transition-all
active:scale-[0.98] shadow-lg">
              Создать профиль ученика
            </button>
          </div>
        </div>
      </form>

      {/* Информационная надпись снизу */}
      <div className="mt-16 text-center">
        <p className="text-[#C5391B] font-roboto text-2xl font-bold uppercase
tracking-tight">
          Ученик будет прикреплён к {teacherName}
        </p>
      </div>
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\pages\Home.tsx

```
import { useState } from 'react';
import { motion } from 'framer-motion';
import { CompetitionCard } from '../components/CompetitionCard';
import { SearchPanel } from '../components/SearchPanel';
import { CategoryFilter } from '../components/CategoryFilter';
import { ExhibitionCard } from '../components/ExhibitionCard';
import { Footer } from '../components/Footer';

export const Home = () => {
  const [activeTab, setActiveTab] = useState('Конкурсы');
  const tabs = ['Конкурсы', 'Результаты', 'Выставка'];
  const categoriesFromDB = ['Все', 'Дизайн', 'Программирование', 'Живопись',
'Скульптура'];
  const [selectedCategory, setSelectedCategory] = useState('Все');

  return (
    <div className="max-w-[1200px] mx-auto px-6 font-normal">
      <div className="relative w-full bg-brand-peach rounded-full p-1 flex mb-10
overflow-hidden">
        {tabs.map((tab) => (
          <button
            key={tab}
            onClick={() => setActiveTab(tab)}
            className={`relative flex-1 py-1.5 font-roboto text-xl z-10
transition-colors duration-300 ${
```

```
              activeTab === tab ? 'text-white' : 'text-brand-orange'
            }`}
          >
            {activeTab === tab && (
              <motion.div
                layoutId="active-pill"
                className="absolute inset-0 bg-brand-orange rounded-full"
                transition={{ type: "spring", stiffness: 400, damping: 35 }}
              />
            )}
            <span className="relative z-20">{tab}</span>
          </button>
        ))}
      </div>

      {activeTab === 'Конкурсы' && (
        <CategoryFilter
          options={categoriesFromDB}
          selected={selectedCategory}
          onChange={(val) => setSelectedCategory(val)}
        />
      )}

      {activeTab === 'Результаты' && <SearchPanel />}

      <div className="space-y-10 mt-10">
        {activeTab === 'Конкурсы' && (
          <CompetitionCard
            status="active" // ТИЛОВЫЙ ЦВЕТ + КНОПКА "ПОДАТЬ ЗАЯВКУ"
            title="Конкурс юных художников"
            start="01.01.2025"
            end="02.02.2025"
            results="03.03.2025"
            desc="Уникальная возможность проявить себя в классической живописи.
Мы ждем работы, выполненные в любых техниках..."
          />
        )}

        {activeTab === 'Результаты' && (
          <CompetitionCard
            status="finished" // ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ + КНОПКА "РЕЗУЛЬТАТЫ"
            title="Конкурс под названием название конкурса..."
            start="01.01.2025"
            end="02.02.2025"
            results="03.03.2025"
            desc="Результаты уже доступны для ознакомления. Поздравляем
победителей и благодарим всех участников за прекрасные работы!"
          />
        )}

        {activeTab === 'Выставка' && (
```

```
          <>
            <CategoryFilter
              options={categoriesFromDB}
              selected={selectedCategory}
              onChange={(val) => setSelectedCategory(val)}
            />
            <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 mt-10">
              {[1, 2, 3, 4, 5, 6].map((item) => (
                <ExhibitionCard
                  key={item}
                  author="Бальджинимаева Валерия Зориктуевна"
                />
              ))}
            </div>
          </>
        )}
      </div>

      <div className="py-12"></div>
      <Footer />
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\pages\ProfilePage.tsx

```
import { useSearchParams } from 'react-router-dom';
import { useState, useEffect } from 'react';
import { motion, AnimatePresence } from 'framer-motion';

import { StudentProfile } from '../components/profile/StudentProfile';
import { TeacherProfile } from '../components/profile/TeacherProfile';
import { ProfileInfo } from '../components/profile/ProfileInfo';
import { ConfirmModal } from '../components/ConfirmModal';

// Модератор
import { ModeratorContests } from
'../components/profile/moderator/ModeratorContests';
import { ModeratorResults } from
'../components/profile/moderator/ModeratorResults';
import { ModeratorExhibition } from
'../components/profile/moderator/ModeratorExhibition';
import { ModeratorSettings } from
'../components/profile/moderator/ModeratorSettings';

// АДМИН (Подключаем наш новый компонент)
import { AdminProfile } from '../components/profile/admin/AdminProfile';

interface ProfilePageProps {
  onLogout: () => void;
```

```
}

export const ProfilePage = ({ onLogout }: ProfilePageProps) => {
  const [searchParams] = useSearchParams();
  const [isDeleteModalOpen, setIsDeleteModalOpen] = useState(false);

  const role = searchParams.get('role') || 'student';
  const isViewingAsTeacher = searchParams.get('viewAs') === 'teacher';

  const isTeacher = role === 'teacher';
  const isModerator = role === 'moderator';
  const isAdmin = role === 'admin';

  useEffect(() => {
    window.scrollTo(0, 0);
  }, [searchParams]);

  const userData = {
    fio: "Иванов Иван Иванович",
    birthDate: "01.01.1985",
    city: "Самара",
    email: "user@school.ru",
    phone: "+7 (999) 123-45-67",
    organization: "МБОУ СОШ №1"
  };

  const [activeModTab, setActiveModTab] = useState('Конкурсы');
  const modTabs = ['Конкурсы', 'Результаты', 'Выставка', 'Степени и Тематики'];

  const getRoleLabel = () => {
    if (isViewingAsTeacher) return 'просмотр ученика';
    if (isAdmin) return 'админ';
    if (isTeacher) return 'учитель';
    if (isModerator) return 'модератор';
    return 'ученик';
  };

  return (
    <div className="w-full max-w-[1200px] mx-auto px-6 py-10 animate-fadeIn min-
h-screen font-normal">
      {/* ШАПКА */}
      <div className="flex flex-col md:flex-row justify-between items-start
md:items-end mb-12 gap-6">
        <h1 className="font-unbounded text-brand-dark-teal text-4xl uppercase">
          Личный кабинет <span className="text-brand-orange text-xl ml-2
tracking-tighter">[{getRoleLabel()}]</span>
        </h1>
        <button onClick={onLogout} className="border border-brand-dark-teal text-
brand-dark-teal px-10 py-3 rounded-xl font-roboto hover:bg-brand-dark-teal
hover:text-white transition-all">
          Выйти из профиля
```

```
        </button>
      </div>

      <ProfileInfo data={userData} />

      {/* ВЫБОР КОНТЕНТА ПО РОЛИ */}
      {isAdmin ? (
        <AdminProfile />
      ) : isModerator ? (
        <>
          <div className="relative w-full bg-brand-peach rounded-full p-1 flex
mb-12 overflow-hidden max-w-[900px] mx-auto shadow-sm">
            {modTabs.map((tab) => (
              <button
                key={tab}
                onClick={() => setActiveModTab(tab)}
                className={`relative flex-1 py-3 font-roboto text-lg z-10
transition-colors duration-300 ${activeModTab === tab ? 'text-white' : 'text-
brand-orange'}`}
              >
                {activeModTab === tab && <motion.div layoutId="mod-pill"
className="absolute inset-0 bg-brand-orange rounded-full" />}
                <span className="relative z-20">{tab}</span>
              </button>
            ))}
          </div>
          <AnimatePresence mode="wait">
            <motion.div key={activeModTab} initial={{ opacity: 0 }} animate={{
opacity: 1 }} exit={{ opacity: 0 }}>
              {activeModTab === 'Конкурсы' && <ModeratorContests />}
              {activeModTab === 'Результаты' && <ModeratorResults />}
              {activeModTab === 'Выставка' && <ModeratorExhibition />}
              {activeModTab === 'Степени и Тематики' && <ModeratorSettings />}
            </motion.div>
          </AnimatePresence>
        </>
      ) : (
        isTeacher && !isViewingAsTeacher ? <TeacherProfile /> : <StudentProfile
/>
      )}

      <ConfirmModal
        isOpen={isDeleteModalOpen}
        onClose={() => setIsDeleteModalOpen(false)}
        onConfirm={() => window.history.back()}
        title={`Вы уверены, что хотите\nудалить профиль ученика?`}
      />
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\pages\Registration.tsx

```
import { useState } from 'react';
import { useNavigate } from 'react-router-dom';
import { toast, Toaster } from 'react-hot-toast';

const rolesFromDB = ['Ученик', 'Учитель'];

export const Registration = () => {
  const navigate = useNavigate();

  const [formData, setFormData] = useState({
    surname: '',
    name: '',
    patronymic: '',
    email: '',
    birthDate: '',
    phone: '',
    city: '',
    organization: '',
    role: rolesFromDB[0]
  });

  const handleDateChange = (e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
    let value = e.target.value.replace(/\D/g, '');
    if (value.length > 8) value = value.slice(0, 8);
    const runs = [{ len: 2, char: '.' }, { len: 4, char: '.' }];
    let formattedValue = '';
    let lastIndex = 0;
    runs.forEach((run) => {
      if (value.length > run.len) {
        formattedValue += value.slice(lastIndex, run.len) + run.char;
        lastIndex = run.len;
      }
    });
    formattedValue += value.slice(lastIndex);
    setFormData({ ...formData, birthDate: formattedValue });
  };

  const handlePhoneChange = (e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
    let value = e.target.value.replace(/\D/g, '');
    if (value.startsWith('7') || value.startsWith('8')) value = value.slice(1);
    if (value.length > 10) value = value.slice(0, 10);
    let formattedValue = '+7 ';
    if (value.length > 0) formattedValue += '(' + value.slice(0, 3);
    if (value.length > 3) formattedValue += ') ' + value.slice(3, 6);
    if (value.length > 6) formattedValue += '-' + value.slice(6, 8);
    if (value.length > 8) formattedValue += '-' + value.slice(8, 10);
    setFormData({ ...formData, phone: formattedValue });
  };
```

```
  const isValidDate = (dateStr: string) => {
    if (!/^\d{2}\.\d{2}\.\d{4}$/.test(dateStr)) return false;
    const [day, month, year] = dateStr.split('.').map(Number);
    const date = new Date(year, month - 1, day);
    const now = new Date();
    return year > 1900 && date.getFullYear() === year && date.getMonth() ===
month - 1 && date.getDate() === day && date <= now;
  };

  const handleSubmit = (e: React.FormEvent) => {
    e.preventDefault();

    const isAllFilled = Object.entries(formData).every(([key, value]) => {
      if (key === 'phone') return value.length === 18;
      return value.trim() !== '';
    });

    if (!isAllFilled) {
      toast.error('Пожалуйста, заполните все поля формы!');
      return;
    }

    if (!isValidDate(formData.birthDate)) {
      toast.error('Введите реальную дату рождения!');
      return;
    }

    const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
    if (!emailRegex.test(formData.email)) {
      toast.error('Введите корректный адрес почты!');
      return;
    }

    toast.success('Заявка успешно отправлена!');
    setTimeout(() => navigate('/'), 2000);
  };

  return (
    <div className="w-full max-w-[1200px] mx-auto px-6 py-10 relative">
      <Toaster />

      <form className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-x-12 gap-y-8"
onSubmit={handleSubmit} noValidate>
        <div className="space-y-8">
          <div className="space-y-2">
            <label className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg ml-1 font-
normal">Фамилия</label>
            <input type="text" value={formData.surname} onChange={(e) =>
setFormData({...formData, surname: e.target.value})} className="w-full bg-
[#EBF7F8] border-none rounded-2xl px-6 py-4 font-roboto text-base outline-none
focus:ring-2 focus:ring-brand-accent-teal transition-all" />
```

```
          </div>
          <div className="space-y-2">
            <label className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg ml-1 font-
normal">Имя</label>
            <input type="text" value={formData.name} onChange={(e) =>
setFormData({...formData, name: e.target.value})} className="w-full bg-[#EBF7F8]
border-none rounded-2xl px-6 py-4 font-roboto text-base outline-none focus:ring-2
focus:ring-brand-accent-teal transition-all" />
          </div>
          <div className="space-y-2">
            <label className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg ml-1 font-
normal">Отчество</label>
            <input type="text" value={formData.patronymic} onChange={(e) =>
setFormData({...formData, patronymic: e.target.value})} className="w-full bg-
[#EBF7F8] border-none rounded-2xl px-6 py-4 font-roboto text-base outline-none
focus:ring-2 focus:ring-brand-accent-teal transition-all" />
          </div>
          <div className="space-y-2">
            <label className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg ml-1 font-
normal">Почта</label>
            <input type="email" value={formData.email} onChange={(e) =>
setFormData({...formData, email: e.target.value})} className="w-full bg-[#EBF7F8]
border-none rounded-2xl px-6 py-4 font-roboto text-base outline-none focus:ring-2
focus:ring-brand-accent-teal transition-all" />
          </div>
          <div className="space-y-2">
            <label className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg ml-1 font-
normal">Роль</label>
            <div className="relative">
              <select className="w-full bg-[#EBF7F8] border-none rounded-2xl px-6
py-4 font-roboto text-base outline-none appearance-none cursor-pointer
focus:ring-2 focus:ring-brand-accent-teal transition-all" value={formData.role}
onChange={(e) => setFormData({...formData, role: e.target.value})}>
                {rolesFromDB.map(role => <option key={role}
value={role}>{role}</option>)}
              </select>
              <div className="absolute right-6 top-1/2 -translate-y-1/2 pointer-
events-none">
                <svg width="20" height="12" viewBox="0 0 20 12" fill="none"><path
d="M2 2L10 10L18 2" stroke="#1A4F56" strokeWidth="3" strokeLinecap="round"
strokeLinejoin="round"/></svg>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>

        <div className="space-y-8">
          <div className="space-y-2">
            <label className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg ml-1 font-
normal">Дата рождения</label>
```

```
            <input type="text" placeholder="ДД.ММ.ГГГГ"
value={formData.birthDate} onChange={handleDateChange} className="w-full bg-
[#EBF7F8] border-none rounded-2xl px-6 py-4 font-roboto text-base outline-none
focus:ring-2 focus:ring-brand-accent-teal transition-all" />
          </div>
          <div className="space-y-2">
            <label className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg ml-1 font-
normal">Телефон</label>
            <input type="tel" placeholder="+7 (XXX) XXX-XX-XX"
value={formData.phone} onChange={handlePhoneChange} className="w-full bg-
[#EBF7F8] border-none rounded-2xl px-6 py-4 font-roboto text-base outline-none
focus:ring-2 focus:ring-brand-accent-teal transition-all" />
          </div>
          <div className="space-y-2">
            <label className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg ml-1 font-
normal">Город</label>
            <input type="text" value={formData.city} onChange={(e) =>
setFormData({...formData, city: e.target.value})} className="w-full bg-[#EBF7F8]
border-none rounded-2xl px-6 py-4 font-roboto text-base outline-none focus:ring-2
focus:ring-brand-accent-teal transition-all" />
          </div>
          <div className="space-y-2">
            <label className="font-roboto text-brand-dark-teal text-lg ml-1 font-
normal">Организация</label>
            <input type="text" value={formData.organization} onChange={(e) =>
setFormData({...formData, organization: e.target.value})} className="w-full bg-
[#EBF7F8] border-none rounded-2xl px-6 py-4 font-roboto text-base outline-none
focus:ring-2 focus:ring-brand-accent-teal transition-all" />
          </div>
          <div className="pt-9">
            <button type="submit" className="w-full md:w-auto bg-[#3D828A] text-
white px-10 py-4 rounded-2xl font-roboto text-lg hover:bg-opacity-90 transition-
all active:scale-[0.98]">
              Отправить заявку на регистрацию
            </button>
          </div>
        </div>
      </form>
      <p className="mt-16 text-[#D94F31] font-roboto text-lg max-w-[1000px]">
        После подтверждения заявки администратором на Вашу почту будут высланы
логин и пароль от вашего аккаунта.
      </p>
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\pages\Regulations.tsx

```
// src/pages/Regulations.tsx
export const Regulations = () => {
```

```
  return (
    <div className="w-full max-w-[1200px] mx-auto px-6 py-10 animate-fadeIn font-
normal text-left">
      <h1 className="font-unbounded text-brand-dark-teal text-3xl md:text-4xl mb-
10">
        Положение
      </h1>

      <div className="bg-brand-light-teal rounded-[40px] p-8 md:p-12 border
border-brand-accent-teal shadow-[0_6px_0_0_#337D86]">
        <div className="space-y-8 font-roboto text-brand-dark-teal text-lg
leading-relaxed opacity-90">
          <section>
            <h3 className="font-unbounded text-xl mb-4">1. Общие положения</h3>
            <p>Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
творческих конкурсов на платформе «Портфель».</p>
          </section>
          <section>
            <h3 className="font-unbounded text-xl mb-4">2. Участники</h3>
            <p>К участию допускаются лица, зарегистрированные на платформе и
заполнившие профиль участника.</p>
          </section>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
};
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\App.tsx

```
import { BrowserRouter as Router, Routes, Route, useNavigate } from 'react-
router-dom';
import { useState } from 'react';
import { Header } from './components/Header';
import { AuthModal } from './components/AuthModal';
import { ProfilePage } from './pages/ProfilePage';
import { Home } from './pages/Home';
import { Registration } from './pages/Registration';
import { ContestPage } from './pages/ContestPage';
import { Regulations } from './pages/Regulations';
import { Contacts } from './pages/Contacts';
import { CreateStudent } from './pages/CreateStudent';
import { ContestEditorPage } from './pages/ContestEditorPage';

const AppContent = () => {
  const navigate = useNavigate();
  const [isAuthModalOpen, setIsAuthModalOpen] = useState(false);

  // Ставим true, чтобы ты могла видеть профиль во время разработки
  const [isAuth, setIsAuth] = useState(true);
```

```
  const handleLogout = () => {
    // 1. Сначала меняем состояние (шапка обновится на "Войти")
    setIsAuth(false);
    // 2. Уводим пользователя на главную
    navigate('/');
  };

  const handleLoginSuccess = () => {
    setIsAuth(true);
    setIsAuthModalOpen(false);
    navigate('/profile');
  };

  return (
    <div className="min-h-screen bg-white font-roboto flex flex-col">
      <Header
        isAuth={isAuth}
        onLoginClick={() => setIsAuthModalOpen(true)}
      />

      <main className="flex-grow">
        <Routes>
          <Route path="/" element={<Home />} />
          <Route path="/registration" element={<Registration />} />
          <Route path="/contest" element={<ContestPage />} />
          <Route path="/regulations" element={<Regulations />} />
          <Route path="/contacts" element={<Contacts />} />
          <Route path="/create-student" element={<CreateStudent />} />
          <Route path="/contest/edit" element={<ContestEditorPage />} />

          {/* Убираем жесткую блокировку, чтобы ты могла зайти по прямой ссылке
*/}
          <Route
            path="/profile"
            element={<ProfilePage onLogout={handleLogout} />}
          />
        </Routes>
      </main>

      <AuthModal
        isOpen={isAuthModalOpen}
        onClose={() => setIsAuthModalOpen(false)}
        onForgotClick={() => {}}
        onSuccess={handleLoginSuccess}
      />
    </div>
  );
};

function App() {
```

```
  return (
    <Router>
      <AppContent />
    </Router>
  );
}

export default App;
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\index.css

```
/* 1. Прямой импорт шрифтов сверху */
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&family=Unbounde
d:wght@400;900&display=swap');

@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;

/* 2. Жестко прописываем правила для браузера */
@layer base {
  .font-unbounded {
    font-family: 'Unbounded', cursive !important;
  }
  .font-roboto {
    font-family: 'Roboto', sans-serif !important;
  }
}

/* Полное скрытие скроллбара для всей страницы */
html, body {
  overflow-x: hidden; /* Убираем горизонтальный скролл */
}

/* Скрываем для Chrome, Safari и Opera */
::-webkit-scrollbar {
  display: none;
}

/* Скрываем для IE, Edge и Firefox */
* {
  -ms-overflow-style: none;  /* IE and Edge */
  scrollbar-width: none;  /* Firefox */
}
```

C:\Users\чорт\Desktop\учёба\диплом\practice_part_take_two\frontend\src\main.tsx

```
import { StrictMode } from 'react'
import { createRoot } from 'react-dom/client'
```

```
import './index.css'
import App from './App.tsx'

createRoot(document.getElementById('root')!).render(
  <StrictMode>
    <App />
  </StrictMode>,
)
```