

查看PATH: echo \$PATH

以添加mongodb server为列

修改方法一:

```
export PATH=/usr/local/mongodb/bin:$PATH
```

//配置完后可以通过echo \$PATH查看配置结果。

生效方法: 立即生效

有效期限: 临时改变, 只能在当前的终端窗口中有效, 当前窗口关闭后就会恢复原有的path配置

用户局限: 仅对当前用户

修改方法二:

通过修改.bashrc文件:

```
vim ~/.bashrc
```

//在最后一行添上:

```
export PATH=/usr/local/mongodb/bin:$PATH
```

生效方法: (有以下两种)

1、关闭当前终端窗口, 重新打开一个新终端窗口就能生效

2、输入"source ~/.bashrc"命令, 立即生效

有效期限: 永久有效

用户局限: 仅对当前用户

修改方法三:

通过修改profile文件:

```
vim /etc/profile
```

/export PATH //找到设置PATH的行, 添加

```
export PATH=/usr/local/mongodb/bin:$PATH
```

生效方法: 系统重启

有效期限: 永久有效

用户局限: 对所有用户

修改方法四:

通过修改environment文件:

```
vim /etc/environment
```

在

```
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games"中
```

加入"/usr/local/mongodb/bin"

生效方法: 系统重启

有效期限: 永久有效

用户局限: 对所有用户