

1. apt-get是Debian系统下进行软件管理的工具，可以轻松安装一些软件，可以自动卸载软件。常用的命令如：“apt-get remove” 删除软件包，但是不删除软件的配置文件；“apt-get remove --purge” 删除软件包，并删除相应的配置文件。

```
apt-cache search ——package 搜索包
sudo apt-get install ——package 安装包
sudo apt-get remove ——package 删除包
sudo apt-get remove --purge ——package 删除包，包括删除配置文件等
sudo apt-get update ——更新源
sudo apt-get upgrade ——更新已安装的包
sudo apt-get dist-upgrade ——升级系统
sudo apt-get dselect-upgrade ——使用 dselect 升级
Debian怎样卸载一个软件(mysql)
```

2. 卸载一个软件之前，请确认软件包的名称，比如mysql (mysql-server)，以及相关重要数据是否还要保留，如果不需要，可以进行下一步操作，如果需要请备份后再操作，毕竟数据是无价的，请慎重。

```
root@debian: ~# apt-get install mysql-server
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
将会安装下列额外的软件包：
  libdbd-mysql-perl libdbi-perl libhtml-template-perl libmysqlclient16
  libnet-daemon-perl libplrpc-perl mysql-client-5.1 mysql-common
  mysql-server-5.1 mysql-server-core-5.1
建议安装的软件包：
  libipc-sharedcache-perl libterm-readkey-perl tinyca
下列【新】软件包将被安装：
  libdbd-mysql-perl libdbi-perl libhtml-template-perl libmysqlclient16
  libnet-daemon-perl libplrpc-perl mysql-client-5.1 mysql-common mysql-server
  mysql-server-5.1 mysql-server-core-5.1
升级了 0 个软件包，新安装了 11 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 0 个软件包未被升级。
需要下载 0 B/24.1 MB 的软件包。
解压缩后会消耗掉 61.1 MB 的额外空间。
您希望继续执行吗？[Y/n] y
```

Debian怎样卸载一个软件(mysql)

3. 使用“apt-get remove mysql-server” 命令删除debian系统的mysql软件，但是mysql相关的配置文件，将不会被删，如果再想安装，可能会出问题。比如配置文件已存在，现在无法安装等问题。

```

root@debian: ~# apt-get remove mysql-server
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了：
  libnet-daemon-perl libdbi-perl libhtml-template-perl mysql-server-core-5.1
  libmysqlclient16 libdbd-mysql-perl libplrpc-perl mysql-common
  mysql-server-5.1 mysql-client-5.1
使用 'apt-get autoremove' 来卸载它们
下列软件包将被【卸载】：
  mysql-server
升级了 0 个软件包，新安装了 0 个软件包，要卸载 1 个软件包，有 0 个软件包未被升级。
解压缩后将会空出 102 kB 的空间。
您希望继续执行吗？[Y/n]

```

Debian怎样卸载一个软件(mysql)

4. 使用“mysql -V”查看mysql是否卸载完成，查看结果是没有被完全卸载。

```

root@debian: ~# mysql -V
mysql Ver 14.14 Distrib 5.1.49, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 6.1
root@debian: ~#

```

Debian怎样卸载一个软件(mysql)

5. 执行“apt-get autoremove”将依赖的软件包卸载掉，这样就可以完全卸载一个软件（mysql）。

```

root@debian: ~# apt-get autoremove
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
下列软件包将被【卸载】：
  libdbd-mysql-perl libdbi-perl libhtml-template-perl libmysqlclient16
  libnet-daemon-perl libplrpc-perl mysql-client-5.1 mysql-common
  mysql-server-5.1 mysql-server-core-5.1
升级了 0 个软件包，新安装了 0 个软件包，要卸载 10 个软件包，有 0 个软件包未被升级。
解压缩后将会空出 61.0 MB 的空间。
您希望继续执行吗？[Y/n]y

```

Debian怎样卸载一个软件(mysql)

6.6

通过“apt-get remove mysql-server”命令和“apt-get autoremove”命令可以将mysql软件彻底删除，效果如图。

```

root@debian: ~# mysql
bash: /usr/bin/mysql: 没有那个文件或目录
root@debian: ~# mysql -V
bash: /usr/bin/mysql: 没有那个文件或目录
root@debian: ~#

```

Debian怎样卸载一个软件(mysql)