



مكتب التكوين المهني وإعاش الشغل
Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail



Examen de Fin de Module (Régional)

Module : Développement front-end		Variante N° : 1	
Filière : DEVOWFS	Année : 2025/2026	Durée : 2 heures	
Niveau : TS	Mode de formation : Résidentiel	Barème : 40 /40	

Partie théorique : 16 points	Note
Dossier 1 :	
1- Quelle instruction JSX est correcte pour afficher une variable message ? A : <code><div>{message}</div></code> B : <code><div>\$message</div></code> C : <code><div>{{message}}</div></code> D : <code><div>message</div></code>	(1pt)
2- Dans React, le hook <code>useState</code> sert à ? A : Naviguer entre les pages B : Modifier le DOM directement C : Appeler une AP D : Stocker l'état du composant	(1pt)
3- Pour appliquer un style inline, quelle syntaxe est correcte ? A : <code>style="{color:'blue'}"</code> B : <code>style=(color:"blue")</code> C : <code>style={ {color: "blue"} }</code> D : <code>style={color:"blue"}</code>	(1pt)
4- Quelle bibliothèque est utilisée pour le routage React ? A : <code>react-navigation</code> B : <code>react-dom</code> C : <code>react-router-dom</code> D : <code>redux</code>	(1pt)
5- Quelle méthode est utilisée pour afficher un composant dans la page HTML principale ? A : <code>ReactDOM.display(<App/>)</code> B : <code>React.render(<App/>, root)</code> C : <code>App.render()</code> D : <code>ReactDOM.render(<App/>, root)</code>	(1pt)
6- Quel hook permet d'accéder à une valeur du store Redux ? A : <code>useSelector</code> B : <code>useDispatch</code> C : <code>useEffect</code> D : <code>useStore</code>	(1pt)
7- Dans React, pour exécuter une fonction après le rendu initial, on utilise : A : <code>useDispatch</code> B : <code>useSelector</code> C : <code>useStore</code> D : <code>useEffect</code>	(1pt)
8- Quelle commande permet de créer un projet React ? A : <code>npx create-react-app myapp</code> B : <code>npm install react</code> C : <code>npx react-project</code> D : <code>npm start</code>	
Dossier 2 :	
On souhaite développer une application React permettant de gérer une liste de contacts. L'utilisateur pourra ajouter des contacts, marquer certains contacts comme favoris, et les supprimer.	
1- Donner la commande pour créer un projet React	(1pt)
2- Créer le composant <code>ContactsList.js</code> qui utilise le Hook <code>useState</code> pour gérer l'état des contacts et des entrées de texte et qui : - Permet de récupérer dans une liste les contacts l'API <code>https://api.example.com/contacts</code> - Permet d'ajouter un contact (nom et numéro). - Permet de supprimer un contact de la liste.	(2pts) (2pts) (2pts)
3- Donner le code pour rendre le composant <code>ContactsList</code> dans <code>index.js</code> .	(1pt)
Partie pratique : : 24 points	Note



Nous voulons développer une application React pour gérer une bibliothèque de livres.

Les informations des livres sont récupérées d'une API à l'URL :

<https://fake.api.com/books> avec la structure suivante :

```
[  
  {  
    "_id": 1, "title": "Le Petit Prince",  
    "category": { "_id": 1, "name": "Littérature" },  
    "stock": 12, "price": 50, "favorite": true  
  },  
  {  
    "_id": 2, "title": "Apprendre Python",  
    "category": { "_id": 2, "name": "Informatique" },  
    "stock": 8, "price": 120  
  },  
  ...  
]
```

Les composants :

- **Favorite.js** : affiche un cœur indiquant si le livre est favori ou non.
- **Book.js** : une ligne du tableau avec le titre, catégorie, stock, prix, <Favorite/> et un bouton Supprimer.
- **Books.js** : tableau contenant plusieurs <Book/>.
- **Categories.js** : liste des catégories de livres pour filtrer la liste.
- **Paginate.js** : pagination pour naviguer entre les pages de livres.
- **App.js** : composant principal affichant tous les autres.

- 1- Donner Créer le projet React dans le dossier books.
- 2- Installer axios.
- 3- Créer le composant Favorite.js avec un cœur vide/plein selon le statut.
- 4- Gérer le clic sur le cœur pour basculer le favori.
- 5- Créer le composant Book.js.
- 6- Créer Books.js et récupérer les livres depuis l'API avec axios.
- 7- Supprimer un livre via un clic.
- 8- Afficher le nombre total de livres.
- 9- Créer Paginate.js pour 3 livres par page.
- 10- Créer Categories.js pour filtrer par catégorie.

(1pt)

(1pt)

(1pts)

(3pts)

(1pt)

(5pts)

(3pts)

(1pt)

(4pts)

(4pts)

Examen de Fin de Module (Régional)

Module : Développement front-end	Variante N° : 2	
Filière : DEVOWFS	Année : 2025/2026	Durée : 2 heures
Niveau : TS	Mode de formation : Résidentiel	Barème : 40 /40

Partie théorique : 16 points	Note
Dossier 1 : - Quelle méthode React permet de mettre à jour un état ? A : refreshState B : modifyState C : updateState D : setState (1pt) - Quel hook React est utilisé pour effectuer un effet secondaire ? A : useState B : useReducer C : useEffect D : useStore (1pt) - Pour styliser un élément avec fontSize:20px on utilise : A : style={fontSize:"20px"} B : style={{font-size:"20px"}} C : style={{fontSize:"20px"}} D : style="font-size:20px" (1pt) - Quelle bibliothèque est utilisée pour la gestion d'état globale ? A : React Router B : react-dom C : Axios D : redux (1pt) - Quelle commande permet d'installer Redux ? A : npm create redux B : npm install redux react-redux C : npx redux install D : npm start redux (1pt) - En JSX, quelle syntaxe est correcte pour afficher une expression ? A : (2 + 3) B : "[2 + 3]" C : {2 + 3} D : {{2 + 3}} (1pt) - Quelle méthode permet de récupérer des données d'une API ? A : getData() B : fetch() C : getAPI() D : read() (1pt) - Quelle commande lance un projet React ? A : npm build B : npm serve C : npm start D : npm test (1pt)	
Dossier 2 : On souhaite développer une application React permettant de gérer une liste de produits. L'utilisateur pourra ajouter des produits, marquer certains produits comme favoris, et les supprimer.	
1- Donner la commande pour créer un projet React	(1pt)
2- Créer le composant ProduitsList.js qui utilise le Hook useState pour gérer l'état des contacts et des entrées de texte et qui :	(2pts)
- Permet de récupérer dans une liste les produits l'API https://api.example.com/produits	(2pts)
- Permet d'ajouter un produit (nom et la quantité).	(2pts)
- Permet de supprimer un produit de la liste.	(1pt)
3- Donner le code pour rendre le composant ProduitsList dans index.js.	

Partie pratique : : 24 points	Note
Nous voulons développer une application React gérer une collection de recettes. Les informations des films sont récupérées d'une API à l'URL : https://fake.api.com/recipes avec la structure suivante : <pre>[{ "_id": 1, "name": "Tarte aux pommes", "category": { "_id": 1, "name": "Desserts" }, "prepTime": 45, "difficulty": "Facile", "favorite": true }, { "_id": 2, "name": "Poulet rôti", "category": { "_id": 2, "name": "Plat Principal" }, "prepTime": 90, "difficulty": "Moyen" }, ...]</pre> Les composants : - Favorite.js : cœur indiquant si la recette est favorite. - Recipe.js : ligne du tableau avec nom, catégorie, temps de préparation, difficulté, <Favorite/>, bouton Supprimer. - Recipes.js : tableau contenant toutes les recettes. - Categories.js : liste des catégories de recettes pour filtrer. - Paginate.js : navigation entre pages de recettes. - App.js : composant principal affichant tous les autres. 1- Donner Créer le projet React dans le dossier recipes. (1pt) 2- Installer axios. (1pt) 3- Créer le composant Favorite.js avec un cœur vide/plein selon le statut. (1pts) 4- Gérer le clic sur le cœur pour basculer le favori. (3pts) 5- Créer le composant Recipe.js. (1pt) 6- Créer Recipes.js et récupérer les recettes depuis l'API avec axios. (5pts) 7- Supprimer une recette via un clic. (3pts) 8- Afficher le nombre total des recettes. (1pt) 9- Créer Paginate.js pour 3 recettes par page. (4pts) 10- Créer Categories.js pour filtrer par catégorie. (4pts)	

Partie pratique : 26 points			Note
Dossier 1 :			
On considère le tableau de planification d'un projet suivant :			
Tâche	Antécédents	Durée (Jours)	
A	-	2	
B	A	3	
C	B	2	
D	A	4	
E	D	3	
1- Tracer le diagramme de PERT.			(5pts)
2- Identifier le chemin critique.			(2pts)
3- Quelle est la durée du projet.			(2pts)
Dossier 2 :			
1- Donner la commande permettant de créer un dépôt Git local dans un dossier appelé MonProjet.			(1pt)
2- Donner la commande pour configurer le nom d'utilisateur Git à "devuser" et l'adresse e-mail à « devuser@example.com ».			(1pt)
3- Ajouter tous les fichiers du projet au staging area pour qu'ils soient prêts à être validés.			(1pt)
4- Créer un commit initial avec le message : "Version de base du projet".			(1pt)
5- Créer une nouvelle branche nommée "develop" à partir de la branche principale.			(1pt)
6- Basculer vers la branche develop et vérifier que vous êtes bien dessus.			(1pt)
7- Après avoir ajouté une fonctionnalité dans le fichier index.js, validez les changements avec le message : "Ajout de la page d'accueil".			(1pt)
8- Revenir sur la branche principale (main) et afficher la liste de toutes les branches existantes.			(1pt)
9- Fusionner la branche develop dans la branche principale.			(1pt)
10- Si un conflit apparaît dans le fichier index.js, expliquer pourquoi il se produit et comment le résoudre.			(1pt)
11- Ajouter un dépôt distant nommé origin avec l'URL https://gitlab.com/devuser/monprojet.git puis pousser la branche principale vers ce dépôt.			(1pt)
Dossier 3 :			
1- Citer un outil d'analyse de qualité du code.			(2pt)
2- Que signifie le terme "bug bloquant" dans un rapport d'analyse ?			(2pt)
3- Expliquez ce que sont les code smells et donnez un exemple.			(2pt)