Quetta Agents MCP

사용자 매뉴얼 & 기술 개요

Smart LLM Gateway + 원격 PC 제어 + 문서·설계도 분석 + RAG 지식베이스

Version 0.14.1

Documentation Build

https://github.com/choyunsung/quetta-agents-mcp

목차

Quetta Agents MCP — 상세 문서
01. 아키텍처 개요
02. LLM 라우팅
03. 스마트 디스패처 (`quetta_auto`)
04. 원격 에이전트 (Remote Agent)
05. 논문 분석 (Nougat + Gemini + Claude + RAG)
06. 설계도 분석 (기계 / 전기 / CPLD)
07. 파일 업로드 & RAG 통합
08. 도구 레퍼런스
09. 설치 & 설정
10. 트러블슈팅
11. 공유 메모리 & 멀티 계정
12. 비공개 설치 시스템 (2가지 방식)
13. 대화 히스토리 (NoSQL)
14. 워크스페이스 (멀티 테넌트)
An Autonomous Multi-Agent Research System with Workspace-Isolated Persistent Memory and Cross-Account Continuity
자율연구시스템 — 사용자 가이드

Quetta Agents MCP — 상세 문서

Quetta Agents MCP는 **LLM 스마트 라우팅 + 원격 PC(GPU) 제어 + 문서/도면 분석 + RAG 지식베이스**를 하나의 MCP로 통합한 시스템입니다.

📚 문서 목차

1. 아키텍처 개요 — 시스템 구성도, 데이터 흐름, 컴포넌트 관계
2. LLM 라우팅 — `quetta_ask/code/medical/multi_agent`
3. 스마트 디스패처 — `quetta_auto` 의도 분류
4. 원격 에이전트 — WebSocket 릴레이, GPU 자동 라우팅
5. 논문 분석 — Nougat + Gemini + Claude + RAG
6. 설계도 분석 — 기계/전기/CPLD PDF·PNG + RAG
7. 파일 업로드 & RAG — TUS + 파일 유형 감지 + 인제스트
8. 도구 레퍼런스 — 전체 도구 상세 파라미터
9. 환경변수 & 설정 — env 변수, 설치, 업데이트
10. 운영 가이드 — 로그, 트러블슈팅, 모니터링
11. 공유 메모리 & 멀티 계정 — RAG 지식베이스 공유, 세션 자동 초기화

12. 초대 토큰 설치 시스템 — 관리자 토큰 발급, 팀원 배포
13. 대화 히스토리 (NoSQL) — MongoDB 자동 저장, 계정별/통합 조회
14. 워크스페이스 (멀티 테넌트) — 업무/개발 분리, 사용자별 ACL, 접근 요청/승인
15. QARS Paper (English) — 자동연구 시스템 자체에 대한 학술적 기술 (Two case studies: MCG + QARS itself)
16. 사용자 가이드 (개발 기술 제외) — 비개발자/일반 사용자용 종합 가이드 (Notion 발행본)

빠른 시작

```
# 1. 설치 (Mac/Linux 공통)
QUETTA_GATEWAY_URL=https://rag.quetta-soft.com \
QUETTA_API_KEY=your_api_key \
bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/choyunsung/quetta-agents-mcp/master/install.sh)

# 2. Claude Code 재시작

# 3. 사용
quetta_auto(request="이 논문 분석해줘", file_path="/data/paper.pdf")
quetta_auto(request="CPLD 설계도 해석", file_path="/data/cpld.pdf")
quetta_gpu_status()
```

전체 기능 맵

```
┌──────────────
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ Layer 1: Claude Code (사용자 인터페이스)                                    │
│   - stdio 기반 MCP 프로토콜로 연결                                          │
│   - quetta_*, quetta_auto 도구 호출                                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                          │
                          ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ Layer 2: quetta-agents-mcp (클라이언트 라이브러리)                          │
│   - 도구 디스패처                                                            │
│   - 자연어 의도 분류 (quetta_auto)                                          │
│   - 파이프라인 오케스트레이션                                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                          │
                          ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ Layer 3: Quetta 서버 (원격)                                                 │
│    ┌──────────────────────────┐   ┌──────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────────────────────────────
│    │ LLM Gateway  │   │ Orchestrator │   │ RAG Service      │   │
│    │ (스마트 라우팅)│   │ (에이전트/태스크)│  │ (벡터 검색·저장) │   │
│    └──────────────────────────┘   └──────────────────────────┘   └──────────────────────────────────────────────────────────
│                                                                    │
│    ┌──────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│    │ File Storage │   │ Vector DB + Metadata DB           │     │
│    │ (TUS upload) │   │ (RAG chunks + 인제스트 메타)       │     │
│    └──────────────────────────┘   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                                                                    │
│   LLM 백엔드: 로컬 Gemma4/DeepSeek-R1 + Claude + Gemini            │
│                                                                    │
│    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│    │ Remote Agents (사용자의 외부 PC)                              │   │
│    │ - WebSocket 역방향 연결 (포트포워딩 불필요)                    │   │
│    │ - 화면 캡처 · 클릭 · 입력 · 셸                                 │   │
│    │ - GPU 작업 (Nougat OCR, torch, CUDA 등)                       │   │
│    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

컴포넌트별 역할

Layer 1: Claude Code

- MCP 클라이언트. 사용자가 자연어로 요청.
- 도구를 직접 호출하거나 `quetta_auto` 한 번으로 전체 위임.

Layer 2: quetta-agents-mcp

- 사용자의 PC에 설치되는 경량 클라이언트.
- **스마트 디스패처** `quetta_auto`: 자연어 요청을 의도별로 분류해 적절한 도구로 자동 라우팅.
- **파이프라인 오케스트레이션**: 논문/설계도 분석 같은 복합 작업을 여러 서비스에 걸쳐 순차 조율.
- 단계별 실패에 대해 graceful degradation (부분 성공 결과 반환).

Layer 3: Quetta 서버

서비스	역할
LLM Gateway	질문 유형에 따라 최적 모델 자동 선택 (Gemma4 / DeepSeek-R1 / Claude)
Orchestrator	전문 에이전트 관리, 태스크 실행, agent-skills 카탈로그
RAG Service	벡터 검색 + 인제스트 (논문/설계도/문서 통합 지식베이스)
File Storage	대용량 파일 재개 가능 업로드 (TUS 프로토콜)
Remote Agents	사용자의 외부 PC(GPU 포함)에 설치되는 에이전트

데이터 흐름 예시

예1: 논문 분석 + 이후 질의

```
사용자: "이 논문 분석해줘" + PDF 파일
  │
  ▼  MCP가 의도 자동 감지 → 논문 분석 파이프라인 실행
  │
  ├── 1. PDF 업로드
  ├── 2. GPU PC에서 Nougat OCR 실행 (수식·표 보존 Markdown)
  ├── 3. Gemini Vision 으로 그림·도표 해석
  ├── 4. Claude 가 전부 종합해 한글 리포트 생성
  └── 5. 결과를 지식베이스(RAG)에 자동 저장

이후:
사용자: "이 논문의 핵심 수식 유도 과정?"
  │
  ▼  MCP가 "논문 질의" 의도로 감지
  │
  └── 저장된 논문에서 관련 부분 검색 → Claude 답변 (출처 인용)
```

예2: 설계도 분석

```
사용자: "기계 조립도 GD&T 분석해줘" + PDF
  │
  ▼  MCP가 기계 설계 유형 자동 판별
  │
  ├── 1. PDF 텍스트 추출 (주석·치수·BOM)
  ├── 2. Gemini Vision 으로 GD&T 기호 · 조립 관계 해석
  ├── 3. Claude 엔지니어링 리포트 생성
  └── 4. 지식베이스 저장 → 이후 "M8 볼트 토크는?" 같은 질의 가능
```

성능 특성

작업	지연	비용
`quetta_ask` (단순 질문)	1–3초	Gemma4 (무료, 로컬)
`quetta_ask` (복잡)	5–15초	Claude Sonnet
`quetta_multi_agent`	30–90초	Gemma4 × 3 + Claude 종합
`quetta_remote_screenshot`	1–2초	무료
`quetta_gpu_exec`	커맨드 의존	무료 (로컬 GPU)
`quetta_analyze_paper` (nougat 설치됨)	3–10분	Gemini + Claude
`quetta_analyze_paper` (nougat 첫 설치)	+10분	—
`quetta_analyze_blueprint`	30–90초	Gemini + Claude
`quetta_paper_query` / `quetta_blueprint_query`	3–8초	Claude

장애 내성 (Fault Tolerance)

- **GPU 에이전트 단절 시**: 자동 재시도 후 명확한 에러 메시지 반환
- **분석 단계 중 일부 실패 시**: 나머지 단계로 계속 진행하여 부분 결과 반환
- **저장 실패 시**: 분석 결과는 그대로 반환 (사용자가 참고 가능)
- **원격 에이전트 연결 끊김 시**: 자동 재연결 (네트워크 복구 후)

보안

- 모든 외부 API 호출은 Bearer 토큰 / API Key 로 인증
- 원격 에이전트 설치 링크: **24시간** 유효, 일회성
- 원격 에이전트 WebSocket: 토큰 인증 필수
- 모든 데이터 전송: HTTPS (TLS)
- 사용자 계정별 API 키로 권한 분리 (관리자가 발급)

02. LLM 라우팅

Quetta Gateway(`:8701`)는 OpenAI 호환 `/v1/chat/completions` 엔드포인트를 제공하면서 **자동으로 최적 LLM**을 선택합니다.

라우팅 엔진

질문 특성	선택 모델	이유
단순 질문, 짧은 프롬프트	**Gemma4 (Ollama)**	로컬·무료·빠름
코드 작업	**Gemma4 + agent-skills**	5가지 skill 자동 주입
의료 임상/진단	**DeepSeek-R1**	의학 추론 특화
의료 영상 (CT/MRI/X-ray)	**Claude Opus**	비전 + 의학
복잡한 설계·아키텍처	**SCION 멀티에이전트**	Gemma4 × 3 병렬 → Claude 종합
4000+ 토큰, 논리적 복잡도 높음	**Claude Sonnet**	정확도

MCP 도구

`quetta_ask` — 만능 진입점

```
quetta_ask(query="React useEffect와 useLayoutEffect 차이?")
# → Gemma4 (일반 질문)

quetta_ask(query="복잡한 분산 시스템 설계...")
# → Claude Sonnet (복잡도 기준)
```

옵션: - `model` : `"auto"` (기본), `"gemma4"` , `"local"` , `"claude"` , `"claude-opus"` - `system_prompt` : 시스템 프롬프트 커스텀

`quetta_code` — 코드 작업 특화

agent-skills 5종 자동 주입 (plan/build/test/review/document)

```
quetta_code(
    task="이 함수를 TypeScript로 리팩토링",
    language="typescript",
    context="...원본 코드...",
)
```

`quetta_medical` — 의료 전문

```
quetta_medical(query="CRP 3.2, WBC 12000 패혈증 의심?")
quetta_medical(query="CT영상 분석", domain="imaging")  # Claude Opus
```

`quetta_multi_agent` — 복잡 태스크

```
quetta_multi_agent(task="ERP 마이크로서비스 아키텍처 설계")
# → Gemma4 × 3 에이전트 병렬 실행 → Claude 종합
```

`quetta_routing_info` — 미리 보기

```
quetta_routing_info(query="이 질문이 어디로 가는지 미리 알려줘")
# → 실제 호출 없이 라우팅 결정만 반환
```

응답 포맷

```
{
  "choices": [{"message": {"content": "..."}}],
  "routing": {
    "backend": "ollama",
    "model": "gemma4:27b",
    "reason": "short query, no code complexity",
    "injected_skills": ["plan", "build"],
    "multi_agent": false,
    "is_medical": false
  }
}
```

MCP는 이 routing 정보를 응답 하단에 메타로 표시:

```
---
_[Quetta] 모델: ollama (gemma4:27b)  |  이유: short query  |  스킬: plan, build_
```

모델 별칭

요청	실제 백엔드
`"auto"` (기본)	복잡도 기반 자동
`"gemma4"` / `"local"`	Ollama gemma4:27b
`"claude"` / `"claude-sonnet"`	claude-sonnet-4-6
`"claude-opus"`	claude-opus-4-6
`"deepseek-r1"`	DeepSeek-R1 (의료)

관련

- 스마트 디스패처 — 자연어 → 도구 자동 선택
- 도구 레퍼런스

03. 스마트 디스패처 (`quetta_auto`)

사용자의 자연어 요청을 **의도 분류**해 자동으로 적절한 도구로 라우팅합니다.

개념

```
User: "이 CPLD 도면 분석" + file_path
        │
        ▼
[quetta_auto] ── 키워드 매칭 → intent=blueprint_analysis
        │
        ▼
     call_tool("quetta_analyze_blueprint", args)
        │
        ▼
     (pipeline execution)
```

의도 분류 (우선순위 순)

의도	키워드 예시	라우팅
blueprint_query	"저장된 설계도", "인제스트된 도면"	`quetta_blueprint_query`
blueprint_analysis	"설계도", "도면", "blueprint", "cpld", "회로도"	`quetta_analyze_blueprint`
paper_query	"저장된 논문", "분석된 논문에서"	`quetta_paper_query`
paper_analysis	"논문 분석", ".pdf", "arxiv", "학술"	`quetta_analyze_paper`
gpu_compute	"cuda", "torch", "nvidia-smi", "train.py"	`quetta_gpu_exec`
screenshot	"스크린샷", "화면 캡처"	`quetta_remote_screenshot`
remote_shell	"원격 명령", "원격 셸", "원격 실행"	`quetta_remote_shell`
file_analysis	"파일 분석", "의료 데이터", ".csv"	`quetta_analyze_file`
medical	"진단", "증상", "ICD", "환자"	`quetta_medical`
code	"리팩토링", "버그 수정", "코드 작성"	`quetta_code`
multi_agent	"설계", "아키텍처", "복잡한"	`quetta_multi_agent`
question (기본값)	그 외	`quetta_ask`

파라미터

```
quetta_auto(
    request="자연어 요청",   # 필수
    agent_id="",            # 선택 - GPU/remote 의도 시 특정 에이전트
    file_path="",           # 선택 - file_analysis/paper/blueprint 의도 시
    dry_run=False,          # true면 실행 없이 분류 결과만
)
```

사용 예시

```
# 논문
quetta_auto(request="이 논문 분석해줘", file_path="/data/paper.pdf")

# 설계도 (타입 자동 추정)
quetta_auto(request="전기 결선도 해석", file_path="/data/power.pdf")
# → blueprint_analysis, drawing_type=electrical

quetta_auto(request="CPLD 스키매틱 분석", file_path="/data/cpld.pdf")
# → blueprint_analysis, drawing_type=cpld

# GPU 작업
quetta_auto(request="nvidia-smi 상태")
quetta_auto(request="python train.py --epochs 100")

# 원격 제어
quetta_auto(request="화면 보여줘")

# 의료
quetta_auto(request="CRP 3.2 의미")

# 저장된 자료 질의
quetta_auto(request="저장된 논문에서 attention 비교")
quetta_auto(request="인제스트된 설계도 목록")

# 분류 확인만
quetta_auto(request="이게 뭐로 갈까?", dry_run=True)
# → **[quetta_auto]** 의도: `question`
```

한국어/영어 혼용

키워드는 한글·영문을 모두 포함합니다: - `"논문 분석"` / `"paper analysis"` → paper_analysis - `"설계도"` / `"blueprint"` / `"schematic"` → blueprint_analysis - `"코드 리뷰"` / `"refactor"` → code

코드 블록 추출

백틱으로 감싼 명령어/코드는 자동 추출됩니다:

```
quetta_auto(request="이거 GPU에서 실행: `python -c 'import torch; print(torch.cuda.is_available())'`")
# → gpu_compute → quetta_gpu_exec(command="python -c 'import torch; print(torch.cuda.is_available())'")
```

응답 형식

```
**[quetta_auto]** 의도: `blueprint_analysis` | 매칭: `설계도, cpld`

(하위 도구 실행 결과)
```

dry_run:

```
**[quetta_auto]** 의도: `paper_analysis` | 매칭: `논문 분석, .pdf`

_(dry_run - 실행 생략)_
```

04. 원격 에이전트 (Remote Agent)

다른 PC(GPU 서버, 개인 컴퓨터)를 원격 제어합니다. 에이전트가 서버로 **역방향 WebSocket**을 연결하므로 포트포워딩/방화벽 설정 불필요.

아키텍처

```
[Claude MCP] ──▶ [Quetta Gateway] ──▶ [Remote Agent PC]
                                  (역방향 WebSocket 연결)
```

- 에이전트가 서버로 **역방향 연결**하므로 사용자 PC에 별도 포트 개방 불필요
- 네트워크 단절 시 자동 재연결
- 24시간 유효 설치 링크

에이전트 설치

방법 1: `/remote-agent` 스킬 (권장)

Claude Code에서:

```
/remote-agent
```

→ 설치 링크 표시 + 연결 자동 감지 (최대 10분 대기)

방법 2: 수동

```
# Linux/Mac
curl -fsSL "https://rag.quetta-soft.com/agent/download?token=XXX&os=linux" | bash

# Windows (PowerShell 또는 CMD)
# 브라우저에서 install-quetta-agent.bat 다운로드 후 실행
```

설치 과정

1. Python 3.9+ 확인
2. `websockets`, `pyautogui`, `mss`, `pillow`, `pyperclip` 설치
3. `~/.quetta-remote-agent/agent.py` 생성 + `.env`에 URL/토큰 저장
4. 에이전트 즉시 실행 (WS 연결)

연결된 에이전트 확인

```
quetta_remote_connect(action="list")
# → ID / 호스트 / OS / GPU / 화면제어 / 스크린샷
```

원격 제어 도구

도구	파라미터	설명
`quetta_remote_screenshot`	`agent_id`, `max_width?`	화면 캡처 (Claude가 이미지 분석)
`quetta_remote_click`	`x, y, button?, double?`	마우스 클릭
`quetta_remote_type`	`text, interval?`	텍스트 입력 (클립보드 경유)
`quetta_remote_key`	`key` (e.g. `ctrl+c`)	단축키
`quetta_remote_shell`	`command, timeout?, cwd?`	셸 명령 (GPU 키워드 자동)

GPU 자동 라우팅

명령어에 **GPU 키워드**(cuda, torch, nvidia-smi, train.py 등)가 포함되면 agent_id 미지정 시 자동으로 GPU 에이전트 선택:

```
# agent_id 없이도 GPU 에이전트 자동 선택
quetta_remote_shell(command="nvidia-smi")
quetta_gpu_exec(command="python train.py --epochs 100")
quetta_gpu_python(code="""
import torch
print(torch.cuda.get_device_name(0))
""")
```

`_pick_agent()` **선택 로직:** 1. `agent_id` 명시 → 사용 2. GPU 키워드 감지 or `prefer_gpu=True` → GPU 에이전트 자동 3. `REMOTE_AGENT_ID` 환경변수 → 사용 4. 연결 에이전트가 1개뿐 → 자동 5. GPU 필요한데 없음 → 설치 링크 반환 후 에러

Windows 백그라운드 서비스

설치 후 로그온 시 자동 시작되도록 구성할 수 있습니다 (콘솔 창 없이 실행). 설치 스크립트가 자동 생성한 VBS 파일을 시작프로그램 폴더에 복사하면 됩니다.

보안

- 설치 링크: **24시간** 유효, 1회성
- 원격 에이전트 연결: 토큰 인증
- 모든 통신: TLS 암호화

트러블슈팅

자주 발생하는 문제는 10. 트러블슈팅 참고.

관련 문서

- 스마트 디스패처
- 도구 레퍼런스

05. 논문 분석 (Nougat + Gemini + Claude + RAG)

학술 논문 PDF를 **3단 AI 파이프라인**으로 완벽 분석하고, 결과를 RAG 지식베이스에 자동 저장해 이후 질의할 수 있게 합니다.

파이프라인

```
PDF 입력
    │
    ├── 1. 파일 업로드 (대용량 지원, 재개 가능)
    │
    ├── 2. Nougat OCR (GPU 가속)
    │     PDF → 수식·표·구조가 보존된 Markdown
    │
    ├── 3. Gemini Vision
    │     Figure / Table / 수식 시각 해석
    │
    ├── 4. Claude 종합
    │     Nougat + Gemini 통합 → 한글 엔지니어링 리포트
    │     (제목·저자·초록·방법·결과·한계)
    │
    └── 5. 지식베이스 자동 저장
        섹션·청크 단위로 나누어 저장 → 이후 질의 시 자동 참조
```

도구

`quetta_analyze_paper`

입력: - `file_path` (string): 서버 로컬 PDF 경로 (또는 `file_id`) - `file_id` (string): 이미 TUS 업로드된 PDF ID - `query` (string, optional): 집중 분석할 초점 - `agent_id` (string, optional): 사용할 GPU 에이전트 (미지정 시 자동) - `install_nougat` (bool, default=True): nougat 미설치 시 자동 설치 - `skip_gemini` (bool, default=False): Gemini 단계 건너뜀 - `skip_claude` (bool, default=False): Claude 종합 건너뜀 - `ingest_to_rag` (bool, default=True): RAG 자동 저장 - `tags` (array): RAG 메타 태그

출력: - 진행 로그 (1/4 ~ 4/4) - Claude 종합 리포트 (한글) - RAG 인제스트 요약 (청크 수) - 접을 수 있는 섹션: - Nougat 원본 추출 (처음 8000자) - Gemini 시각 분석 (처음 6000자)

`quetta_paper_query`

입력: - `query` (string): 논문 관련 질문 - `filename` (string, optional): 특정 논문만 필터 - `list` (bool, default=False): 질의 대신 목록만 - `top_k` (int, default=8): 참조할 청크 수

출력: - RAG 검색 결과 기반 Claude 답변 (출처 인용) - 목록 모드 시: 인제스트된 논문 이름/청크 수/file_id

사용 예시

기본 흐름

```
# 1. 로컬 PDF 분석 + RAG 자동 저장
quetta_analyze_paper(file_path="/data/papers/attention.pdf")

# 결과 (요약):
# ## 📄 논문 분석 파이프라인
# **1/4**  파일 로드: attention.pdf (2,134,567 bytes)
# **2/4**  TUS 업로드 완료: a1b2c3d4
# **3/4**  GPU 에이전트 선택: 878047e4
#   → nougat 추출 완료: 45,231 chars
# **4/4**  Gemini CLI 분석 완료: 12,450 chars
#
# ---
#
# ## 🎯 종합 분석 (Claude)
# # Attention Is All You Need (Vaswani et al., 2017)
# ## 제목 / 저자 ...
# ## 초록 한글 요약 ...
# ## 핵심 기여 ...
# ...
#
# **RAG 인제스트 완료**
# - Source 태그: `paper:attention.pdf`
# - Nougat 본문 청크: 42개
# - Claude 종합: 1
# - Gemini 시각분석: 1
```

저장된 논문 질의

```
# 인제스트된 논문 목록
quetta_paper_query(list=True)

# 특정 논문 내 질의 (filename 필터)
quetta_paper_query(
    query="scaled dot-product attention의 수식 유도",
    filename="attention.pdf",
)

# 전체 논문 대상 비교 질의
quetta_paper_query(query="어떤 논문들이 self-attention을 제안했나?")
```

자연어 디스패처 활용

```
# 자동 라우팅
quetta_auto(request="이 논문 분석해줘", file_path="/data/paper.pdf")
# → paper_analysis 의도 감지 → quetta_analyze_paper

quetta_auto(request="저장된 논문에서 Transformer 비교해줘")
# → paper_query 의도 감지 → quetta_paper_query
```

옵션별 사용 시나리오

```
# Gemini 건너뛰고 빠르게 (Nougat + Claude만)
quetta_analyze_paper(
    file_path="/data/paper.pdf",
    skip_gemini=True,
)

# Nougat 설치 생략 (이미 설치된 경우)
quetta_analyze_paper(
    file_path="/data/paper.pdf",
    install_nougat=False,
)

# 분석만 하고 RAG에 저장하지 않음 (1회성)
quetta_analyze_paper(
    file_path="/data/paper.pdf",
    ingest_to_rag=False,
)

# 특정 GPU 에이전트 지정
quetta_analyze_paper(
    file_path="/data/paper.pdf",
    agent_id="878047e4",
)

# 태그와 함께 저장
quetta_analyze_paper(
    file_path="/data/paper.pdf",
    tags=["transformer", "NLP", "2017", "required-reading"],
)
```

필요 환경

구성 요소	설치	비고
GPU 에이전트	`/remote-agent` 스킬로 설치	Nougat는 torch + CUDA 필요
Nougat (choyunsung/nougat)	자동 설치 (`install_nougat=True`)	첫 실행 시 최대 10분 소요
gemini CLI	`npm i -g @google/gemini-cli` + `gemini` 로 OAuth 로그인	선택 (미설치 시 자동 건너뜀)
Gateway `QUETTA_API_KEY`	`.env` 에 설정	외부 접근 시 필수
RAG 서비스	Quetta 서버에서 자동 실행	`:8400`

저장 구조

인제스트된 논문은 아래와 같이 구분되어 저장됩니다:

- **본문**: 섹션·청크 단위로 여러 개 저장
- **종합 리포트**: 1개 (Claude)
- **시각 분석**: 1개 (Gemini)

각각 `type=paper` , `filename` , `tags` 로 식별 가능해 이후 특정 논문/태그로 필터링된 검색이 가능합니다.

성능·비용

단계	소요 시간	비고
TUS 업로드	1–5초	PDF 크기 의존
Nougat (첫 실행)	+5–10분	pip install + 모델 다운로드
Nougat (2회차+)	1–5분	PDF 페이지 수 의존 (~10초/page)
Gemini 분석	30–90초	PDF 크기 의존
Claude 종합	10–30초	본문 길이 의존
RAG 인제스트	5–15초	청크 수 의존

전체 평균: 3–10분 (첫 실행은 10–20분)

트러블슈팅

"GPU 에이전트가 없음"

Claude Code 채팅에서 `/remote-agent` 실행 → GPU PC에 에이전트 설치 후 재시도.

Gemini 건너뛰기 원할 때

```
quetta_analyze_paper(file_path="...", skip_gemini=True)
```

자주 발생하는 문제

10. 트러블슈팅 참고.

관련 문서

- 원격 에이전트
- 설계도 분석
- 파일 업로드 & RAG

06. 설계도 분석 (기계 / 전기 / CPLD)

기계·전기·CPLD 설계도(PDF·PNG)를 **Gemini Vision + PyMuPDF + Claude**로 분석하고 RAG에 자동 저장합니다.

파이프라인

```
PDF/PNG 입력
    |
    ├──[1] 파일 로드 + 확장자 판별 (pdf/png/jpg)
    |      + TUS 업로드 (RAG 인제스트 연결용)
    |
    ├──[2] PDF면 PyMuPDF로 벡터 텍스트 추출
    |      - 주석, 치수, BOM, 기호, 핀맵 등
    |      - 이미지 파일이면 이 단계 생략
    |
    ├──[3] Gemini CLI Vision 분석 (타입별 전문 프롬프트)
    |      - mechanical / electrical / cpld / auto
    |      - @filepath 구문으로 PDF/PNG 직접 전달
    |
    ├──[4] Claude Sonnet 종합
    |      - 벡터 텍스트 + 시각 분석 통합
    |      - 엔지니어링 실무 리포트 생성
    |
    └──[5] RAG 자동 인제스트
         - type=blueprint, drawing_type=<type>
         - part=pdf_text / vision / synthesis
         - 이후 quetta_blueprint_query로 재질의
```

타입별 전문 프롬프트

기계 설계 (`mechanical`)

분석 항목: 1. 도면 종류 (조립도/부품도/단면도/상세도) 2. 주요 치수·공차·표면거칠기(Ra)·끼워맞춤 기호 3. 재질·열처리·표면처리 기재사항 4. 각 부품의 기능과 조립 관계 5. **GD&T 기호** 해석 — ⊥, ⌒, ◎, ⊕, ↕ 등 6. 제작/가공 시 주의사항 (가공 순서·기준면) 7. BOM(부품표) 항목별 정리

전기 설계 (`electrical`)

분석 항목: 1. 회로 종류 (배전/제어/PLC I/O/시퀀스/단선결선도) 2. 주요 소자 (차단기, 계전기, 인버터, PLC, 센서) 목록·정격 3. 전원 계통 (전압·상·주파수)과 결선 4. 신호 흐름 — 입력/출력/인터록·안전회로 5. 부하/모터 용량·보호장치 설정 6. 단자번호·와이어 번호 규칙 7. 안전 관련 (ESTOP, 접지, 절연) 확인

CPLD / FPGA / 디지털 논리 (`cpld`)

분석 항목: 1. 설계 유형 (RTL 블록도/스키매틱/타이밍도/상태천이도/핀맵) 2. 주요 모듈·서브 블록과 기능 3. 신호 이름·비트폭·방향(input/output/inout) 4. 클럭·리셋 계통 (동기/비동기, 클럭 도메인) 5. **FSM** 상태와 전이 조건 6. 인터페이스 프로토콜 (I2C/SPI/UART/AXI 등) 7. 타이밍 제약 (setup/hold, tPD) 및 합성 가능 여부 8. 가능하면 **Verilog/VHDL 구조 유추**

자동 감지 (`auto`)

입력 도면의 종류를 먼저 판별한 뒤 해당 타입에 맞는 분석 수행.

도구

`quetta_analyze_blueprint`

입력: - `file_path` (string): 서버 로컬 PDF/PNG 경로 - `file_id` (string): 이미 TUS 업로드된 파일 ID - `drawing_type` (enum): `mechanical` / `electrical` / `cpld` / `auto` - `query` (string, optional): 집중 분석 포인트 - `tags` (array): RAG 메타 태그 - `ingest_to_rag` (bool, default=True): RAG 자동 저장 - `skip_gemini` (bool, default=False): Gemini 단계 생략 (Claude만)

출력: - 진행 로그 (1/3 ~ 3/3) - Claude 엔지니어링 리포트 (한글, 타입별 구조화) - RAG 인제스트 요약 - 접을 수 있는 섹션: - Gemini 시각 분석 원본 (8000자) - PDF 벡터 텍스트 (6000자)

`quetta_blueprint_query`

입력: - `query` (string): 질문 - `filename` (string, optional): 특정 도면만 - `drawing_type` (string, optional): 특정 타입만 (`mechanical` 등) - `list` (bool, default=False): 목록 모드 - `top_k` (int, default=8): 참조 청크 수

출력: - RAG 검색 기반 Claude 답변 (치수/부품번호 원문 인용)

사용 예시

기본 분석

```
# 기계 설계도 분석
quetta_analyze_blueprint(
    file_path="/data/drawings/gear_assembly.pdf",
    drawing_type="mechanical",
    tags=["gearbox", "v2.0"],
)

# 전기 단선결선도
quetta_analyze_blueprint(
    file_path="/data/drawings/power_dist.pdf",
    drawing_type="electrical",
)

# CPLD 스키매틱
quetta_analyze_blueprint(
    file_path="/data/drawings/cpld_top.pdf",
    drawing_type="cpld",
    query="FSM 상태와 전이 조건을 Verilog로 유추해줘",
)

# 자동 감지
quetta_analyze_blueprint(file_path="/data/drawings/unknown.png")

# PNG 이미지 도면
quetta_analyze_blueprint(
    file_path="/data/drawings/schematic.png",
    drawing_type="electrical",
)
```

자연어 디스패처

```
# 자동 라우팅 + 타입 추정
quetta_auto(request="이 CPLD 설계도 해석", file_path="/data/cpld.pdf")
# → blueprint_analysis, drawing_type=cpld 자동 선택

quetta_auto(request="기계 조립도 GD&T 분석", file_path="/data/asm.pdf")
# → blueprint_analysis, drawing_type=mechanical

quetta_auto(request="저장된 설계도에서 모터 회로 찾아줘")
# → blueprint_query
```

저장된 설계도 질의

```
# 목록
quetta_blueprint_query(list=True)
# → ## 인제스트된 설계도 (3개)
#    - gear_assembly.pdf [mechanical] 청크 5개, file_id: abc123
#    - power_dist.pdf    [electrical] 청크 3개, file_id: def456
#    - cpld_top.pdf      [cpld]       청크 4개, file_id: ghi789

# 특정 도면
quetta_blueprint_query(
    query="M8 볼트 개수와 체결 토크",
    filename="gear_assembly.pdf",
)

# 특정 타입만
quetta_blueprint_query(
    query="FSM 리셋 조건",
    drawing_type="cpld",
)

# 전체 대상
quetta_blueprint_query(query="ESTOP 회로가 있는 도면?")
```

출력 예시 (실제)

```
## 📐 설계도 분석 파이프라인 (drawing_type: cpld)

**1/3**  파일: cpld_top.pdf (456,789 bytes)
  → TUS 업로드: abc123xyz
**2/3**  PDF 텍스트 추출: 3,421 chars
**3/3**  Gemini 시각 분석: 8,945 chars

---

## 🔧 엔지니어링 분석 리포트 (cpld)

### 1. 도면 개요
- 제목: CPLD TOP LEVEL SCHEMATIC
- 도면번호: DSGN-2026-04-12
- 축척: N/A (논리 스키매틱)

### 2. 종류와 용도
RTL 블록도 - I/O 제어용 CPLD (Xilinx XC9572XL-10VQG64C)
... (중략)

### 3. 핵심 사양
| 항목 | 값 |
|------|-----|
| 클럭 | 25 MHz (CLK_MAIN), 1 MHz (CLK_SPI) |
| I/O | 48 (34 available) |
| 전압 | 3.3V I/O, 3.3V core |

### 4. 부품/블록 리스트
| 이름 | 역할 | 포트 |
|------|------|------|
| U1   | CPLD (XC9572XL) | 64pin VQFP |
| Y1   | 25MHz OSC      | → CLK_MAIN |
...

### 5. 신호 흐름
- CLK_MAIN → PLL_DIV → {CLK_25, CLK_5}
- RST_N (비동기) → sync_reset_module → RST_SYNC
- SPI_CS ↔ spi_slave module (state=IDLE→CMD→ADDR→DATA)
...

**RAG 인제스트 완료** (source: `blueprint:cpld_top.pdf`)
- 벡터 텍스트 청크: 2개
- Gemini 시각 분석: 1
- Claude 종합: 1
```

저장 구조

- **PDF 텍스트**: 청크 단위 (여러 개)
- **시각 분석**: 1개 (Gemini)
- **종합 리포트**: 1개 (Claude)

각각 `type=blueprint`, `drawing_type` (mechanical/electrical/cpld), `filename`, `tags` 로 식별되어 이후 필터 검색이 가능합니다.

필요 환경

구성 요소	설치	비고
PyMuPDF	자동 설치 (pip `pymupdf>=1.24`)	MCP dependency
gemini CLI	`npm i -g @google/gemini-cli` + OAuth	미설치 시 Claude만
Gateway `QUETTA_API_KEY`	`.env` 설정	외부 접근 시 필수

GPU 에이전트 불필요 — 논문 분석과 달리 Nougat를 사용하지 않습니다.

지원 파일 형식

확장자	지원	비고
`.pdf`	✅	벡터 텍스트 + Vision
`.png`	✅	Vision만
`.jpg` / `.jpeg`	✅	Vision만
`.dwg` / `.dxf`	❌	별도 변환 필요 (ezdxf) — 추후 추가 예정
`.svg`	❌	추후 추가 예정

성능

작업	시간
PDF 텍스트 추출	<1초
Gemini 시각 분석	20–60초
Claude 종합	10–30초
RAG 인제스트	2–5초
전체	**30–90초**

타입 추정 로직 (`quetta_auto`)

자연어 요청에서 `drawing_type` 자동 판단: - `cpld`, `fpga`, `pcb`, `verilog`, `vhdl`, `rtl` → `cpld` - `전기`, `회로도`, `결선`, `plc`, `배전`, `control` → `electrical` - `기계`, `gd&t`, `조립`, `부품도`, `공차`, `치수` → `mechanical` - 매칭 없음 → `auto`

트러블슈팅

"지원하지 않는 형식"

PDF / PNG / JPG 만 지원됩니다. DWG/DXF 는 사전에 PDF/PNG 로 변환 필요.

"PDF 텍스트 없음 (이미지 도면으로 처리)"

스캔본 PDF인 경우 정상 동작입니다 — Gemini Vision 만으로도 상세 분석이 이루어집니다.

자세한 내용은 10. 트러블슈팅 참고.

확장 계획

- [ ] `.dwg` / `.dxf` 지원 (ezdxf로 벡터 추출)
- [ ] 대형 A0 도면 자동 타일링 (OpenCV)
- [ ] 회로도 → Verilog 자동 코드 생성 (CPLD)
- [ ] P&ID (공정배관계장도) 특화 프롬프트
- [ ] BOM CSV 자동 추출

관련 문서

- 논문 분석
- 파일 업로드 & RAG

07. 파일 업로드 & RAG 통합

대용량 파일 업로드 (TUS) + 유형 자동 감지 + RAG 지식베이스 인제스트.

데이터 흐름

```
로컬 파일
    |
    ├──[1] quetta_upload_file
    |      ├── TUS 프로토콜로 tusd에 청크 업로드
    |      └── file_id 반환
    |
    ├──[2] quetta_analyze_file (자동 유형 감지)
    |      ├── RAG /upload/analyze/{file_id}
    |      ├── 유형 분기:
    |      |     - medical → DeepSeek-R1 분석
    |      |     - signal_data → Gemma4 분석
    |      |     - document → Gemma4 요약
    |      └── 자동 RAG 인제스트
    |
    ├──[3] quetta_upload_process (수동 인제스트)
    |      ├── RAG /upload/process/{file_id}
    |      └── usage_type 명시 지정
    |
    └──[4] quetta_upload_process_all
         └── 미처리 파일 일괄 인제스트
```

유형 자동 감지

RAG 서비스가 파일명·내용 기반으로 판별:

유형	감지 기준	처리
`medical`	의료 키워드 ≥2개 (환자/진단/ICD/FHIR 등)	medical 네임스페이스 + DeepSeek-R1
`signal_data`	EDF/DAT/MAT/HDF5 확장자, ECG/BPM 헤더	signal_data 네임스페이스
`document`	PDF/DOCX/TXT 등	documents 네임스페이스

도구

`quetta_upload_file`

```
# 로컬 파일
quetta_upload_file(file_path="/data/report.pdf")
# → file_id: abc123, size: 2MB

# 텍스트 직접
quetta_upload_file(
    content="환자 65세 남성, CRP 3.2...",
    filename="case.txt",
)
```

`quetta_upload_list`

```
quetta_upload_list()
# → **업로드된 파일 목록** (12개)
#    - `abc123` – report.pdf
#      크기: 2,345,678 bytes | 상태: 완료
#    ...
```

`quetta_upload_process`

```
quetta_upload_process(
    file_id="abc123",
    usage_type="measurement_data",  # 또는 medical/document
    source="실험1 결과",
    tags=["v2.0"],
    chunk_size=4000,
)
```

`quetta_upload_process_all`

```
quetta_upload_process_all()
# 미처리 파일 전체 자동 인제스트
```

`quetta_analyze_file` (올인원)

업로드 + 유형 감지 + RAG + AI 분석을 한 번에:

```
quetta_analyze_file(file_path="/data/patient.csv")

# 결과:
# **파일 유형:** medical (환자, ICD 등 5개 키워드 매칭)
# **저장 경로:** /storage/uploads/tusd/abc123
# **RAG 인제스트:** 8개 청크
#
# ## 🩺 의료 데이터 분석 (DeepSeek-R1)
# ...
```

저장 구조

모든 인제스트는 공통 분류 체계를 가집니다:

- `type` : `paper` / `blueprint` / `medical` / `document` / `signal_data`
- `filename` : 원본 파일명
- `tags` : 사용자 지정 태그 (검색용)
- `part` : 내용 종류 (본문 / 종합 / 시각 분석)

이 메타데이터 덕분에 이후 `quetta_paper_query` , `quetta_blueprint_query` 등으로 **특정 파일·타입·태그** 필터 검색이 가능합니다.

질의 계층

도구	용도
`quetta_paper_query`	`type=paper` 필터
`quetta_blueprint_query`	`type=blueprint` 필터
`quetta_ask`	RAG harness (gateway 내부 통합) — 전체 검색

Gateway RAG Harness: `quetta_ask` 는 gateway의 RAG harness를 통해 답변에 RAG 컨텍스트를 자동 주입합니다 (필요 시). 즉 논문·도면 인제스트만으로도 `quetta_ask("X 논문의 Y는?")` 로 답변 가능.

대용량 파일 업로드

업로드는 **재개 가능한 프로토콜**로 처리됩니다: - 네트워크 중단 시 중단 지점부터 이어서 업로드 - 수 GB 파일도 안정적으로 전송 - 클라이언트에서 내부적으로 자동 처리 — 사용자는 `quetta_upload_file` 만 호출하면 됨

트러블슈팅

자주 발생하는 문제는 10. 트러블슈팅 참고.

관련 문서

- 논문 분석
- 설계도 분석
- 도구 레퍼런스

08. 도구 레퍼런스

Quetta Agents MCP가 제공하는 모든 도구의 상세 파라미터.

🎯 스마트 디스패처

`quetta_auto`

자연어 요청을 자동 분류해 적절한 도구로 라우팅.

파라미터	타입	기본	설명
`request`	string	—	자연어 요청 (필수)
`agent_id`	string	`""`	(GPU/remote 의도 시)
`file_path`	string	`""`	(file/paper/blueprint 의도 시)
`dry_run`	bool	`false`	실행 없이 분류만

🧠 LLM 게이트웨이

`quetta_ask`

파라미터	타입	기본	설명
`query`	string	—	질문 (필수)
`model`	string	`"auto"`	`auto` / `gemma4` / `claude` / `claude-opus`
`system_prompt`	string	`""`	커스텀 시스템 프롬프트

`quetta_code`

파라미터	타입	기본	설명
`task`	string	—	코딩 작업 설명 (필수)
`language`	string	`""`	프로그래밍 언어
`context`	string	`""`	관련 코드

`quetta_medical`

파라미터	타입	기본	설명
`query`	string	—	의료 질문 (필수)
`domain`	string	`"auto"`	`auto` / `imaging` / `clinical` / `pharmacy`

`quetta_multi_agent`

파라미터	타입	기본	설명
`task`	string	—	복잡 태스크 (필수)

`quetta_routing_info`

파라미터	타입	기본	설명
`query`	string	—	라우팅 예측할 질문

`quetta_list_agents`

파라미터 없음 — 등록된 에이전트 목록.

`quetta_run_agent`

파라미터	타입	기본	설명
`agent_name`	string	—	에이전트 이름
`task`	string	—	위임할 태스크

💻 원격 제어

`quetta_remote_connect`

파라미터	타입	기본	설명
`action`	enum	`"list"`	`list` / `install-link`
`os`	enum	`"linux"`	`linux` / `windows` / `mac`

`quetta_remote_screenshot`

파라미터	타입	기본	설명
`agent_id`	string	`""`	(미지정 시 자동)
`max_width`	int	`1280`	리사이즈 최대폭

`quetta_remote_click`

파라미터	타입	기본	설명
`agent_id`	string	`""`	
`x`	int	—	필수
`y`	int	—	필수
`button`	enum	`"left"`	`left` / `right` / `middle`
`double`	bool	`false`	더블클릭

`quetta_remote_type`

파라미터	타입	기본	설명
`agent_id`	string	`""`	
`text`	string	—	입력할 텍스트 (필수)
`interval`	float	`0.03`	글자 간 지연(sec)

`quetta_remote_key`

파라미터	타입	기본	설명
`agent_id`	string	`""`	
`key`	string	—	e.g. `ctrl+c` , `alt+tab`

`quetta_remote_shell`

파라미터	타입	기본	설명
`agent_id`	string	`""`	
`command`	string	—	필수
`timeout`	int	`30`	초
`cwd`	string	`""`	작업 디렉토리
`prefer_gpu`	bool	`false`	GPU 에이전트 강제

🚀 GPU 자동 라우팅

`quetta_gpu_exec`

파라미터	타입	기본	설명
`command`	string	—	필수
`agent_id`	string	`""`	(미지정 시 GPU 자동)
`timeout`	int	`300`	
`cwd`	string	`""`	

`quetta_gpu_python`

파라미터	타입	기본	설명
`code`	string	—	Python 코드 (필수)
`agent_id`	string	`""`	
`timeout`	int	`300`	
`python`	string	`"python"`	실행 파일

`quetta_gpu_status`

파라미터 없음 — 모든 GPU 에이전트 `nvidia-smi` 요약.

📑 논문 분석

`quetta_analyze_paper`

파라미터	타입	기본	설명
`file_path`	string	`""`	로컬 PDF
`file_id`	string	`""`	TUS file_id
`query`	string	`""`	초점
`agent_id`	string	`""`	GPU 에이전트
`install_nougat`	bool	`true`	자동 설치
`skip_gemini`	bool	`false`	
`skip_claude`	bool	`false`	
`ingest_to_rag`	bool	`true`	RAG 저장
`tags`	array	`[]`	

`quetta_paper_query`

파라미터	타입	기본	설명
`query`	string	`""`	
`filename`	string	`""`	특정 논문만
`list`	bool	`false`	목록 모드
`top_k`	int	`8`	

📐 설계도 분석

`quetta_analyze_blueprint`

파라미터	타입	기본	설명
`file_path`	string	`""`	PDF/PNG/JPG
`file_id`	string	`""`	
`drawing_type`	enum	`"auto"`	`mechanical` / `electrical` / `cpld` / `auto`
`query`	string	`""`	
`tags`	array	`[]`	
`ingest_to_rag`	bool	`true`	
`skip_gemini`	bool	`false`	

`quetta_blueprint_query`

파라미터	타입	기본	설명
`query`	string	`""`	
`filename`	string	`""`	
`drawing_type`	string	`""`	필터
`list`	bool	`false`	
`top_k`	int	`8`	

📁 파일 업로드 & 분석

`quetta_analyze_file`

파라미터	타입	기본	설명
`file_path`	string	`""`	
`content`	string	`""`	텍스트 직접
`filename`	string	`"upload.txt"`	
`query`	string	`""`	
`source`	string	`""`	RAG 소스 태그
`tags`	array	`[]`	

`quetta_upload_file`

파라미터	타입	기본	설명
`file_path`	string	`""`	
`content`	string	`""`	
`filename`	string	`"upload.txt"`	

`quetta_upload_list`

파라미터 없음.

`quetta_upload_process`

파라미터	타입	기본	설명
`file_id`	string	—	필수
`usage_type`	string	`"measurement_data"`	
`source`	string	`""`	
`tags`	array	`[]`	
`chunk_size`	int	`4000`	

`quetta_upload_process_all`

파라미터 없음.

🔧 버전 관리

`quetta_version`

파라미터 없음 — 현재 버전 + GitHub 최신 커밋.

`quetta_update`

파라미터 없음 — GitHub 최신으로 자동 업데이트.

반환 타입

대부분 도구는 `TextContent` 배열 반환. 예외: - `quetta_remote_screenshot` : `[ImageContent, TextContent]` — Claude가 이미지 직접 분석 - `quetta_analyze_paper` / `quetta_analyze_blueprint` : 마크다운 리포트 (접을 수 있는 `<details>` 포함)

에러 핸들링

- GPU 에이전트 없음: 설치 링크 포함한 에러
- TUS 업로드 실패: 네트워크 에러 메시지
- RAG 인제스트 실패: 경고만 표시, 분석 결과는 유지
- WebSocket 타임아웃: 자동 재시도 (3회)

09. 설치 & 설정

설치

원클릭 설치 (Mac / Linux)

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/choyunsung/quetta-agents-mcp/master/install.sh | bash
```

환경변수로 미리 지정 가능:

```
QUETTA_GATEWAY_URL=https://rag.quetta-soft.com \
QUETTA_API_KEY=발급받은_API_키 \
bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/choyunsung/quetta-agents-mcp/master/install.sh)
```

install.sh가 자동으로: 1. `uv` 미설치 시 설치 2. GitHub에서 패키지 다운로드 및 검증 3. `claude mcp add-json` CLI로 등록 (user scope) 4. Gateway URL이 `https://` 면 RAG/TUSD URL 자동 설정

수동 설치

```
claude mcp add-json quetta-agents '{
  "command": "uvx",
  "args": ["--from", "git+https://github.com/choyunsung/quetta-agents-mcp", "quetta-agents-mcp"],
  "env": {
    "QUETTA_GATEWAY_URL": "https://rag.quetta-soft.com",
    "QUETTA_ORCHESTRATOR_URL": "https://rag.quetta-soft.com/orchestrator",
    "QUETTA_API_KEY": "발급받은_API_키"
  }
}' --scope user
```

설치 확인

```
claude mcp list | grep quetta
```

환경변수

변수	기본값	설명
`QUETTA_GATEWAY_URL`	`http://localhost:8701`	Gateway API 주소
`QUETTA_ORCHESTRATOR_URL`	`http://localhost:8700`	Orchestrator 주소
`QUETTA_API_KEY`	*(없음)*	외부 접근 시 필요
`QUETTA_TIMEOUT`	`300`	요청 타임아웃 (초)
`QUETTA_REMOTE_AGENT_ID`	*(없음)*	기본 원격 에이전트 ID
`GEMINI_CLI`	`gemini`	Gemini CLI 실행 파일 경로
`GEMINI_MODEL`	`gemini-2.5-pro`	사용할 Gemini 모델

Gemini CLI 설치 (선택)

논문·설계도 분석 시 시각 분석 품질 향상:

```
npm i -g @google/gemini-cli
gemini  # 첫 실행 시 Google OAuth (브라우저 열림)
```

- 무료 쿼터: 1000 requests/day
- 별도 API 키 불필요 (OAuth 캐시 사용)
- 미설치 시 자동 건너뜀 (파이프라인은 정상 동작)

업데이트

Claude 채팅에서

```
quetta_version   # 현재 버전 확인
quetta_update    # 자동 업데이트
```

→ 업데이트 후 **Claude Code 재시작** 필요.

터미널에서

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/choyunsung/quetta-agents-mcp/master/update.sh | bash
```

제거

```
claude mcp remove quetta-agents
```

10. 트러블슈팅

사용자가 자주 마주치는 문제와 해결 방법.

설치 관련

"claude mcp list에 quetta-agents가 안 나옴"

```
# 1. 기존 설정 제거 후 재설치
claude mcp remove quetta-agents
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/choyunsung/quetta-agents-mcp/master/install.sh | bash

# 2. 설치 확인
claude mcp list | grep quetta

# 3. Claude Code 완전 재시작
```

"401 Unauthorized"

`QUETTA_API_KEY` 값이 잘못됐거나 누락됐습니다. 서비스 관리자에게 올바른 키를 요청하세요.

원격 제어 관련

"원격 에이전트 미연결"

```
# 연결 상태 확인
quetta_remote_connect(action="list")

# 없으면 설치 링크 받기
quetta_remote_connect(action="install-link", os="windows")
```

"WebSocket 연결 끊김 → 자동 재연결"

에이전트는 자동으로 재연결합니다 (3초 → 60초 지수 백오프). 5~10초 후 다시 명령을 시도하세요.

"화면 제어 불가"

→ `pyautogui` 미설치 가능성. 원격 PC에서:

```
import pyautogui
print(pyautogui.size())
```

논문 분석 관련

"GPU 에이전트가 없음"

Nougat OCR은 GPU가 필요합니다. Claude 채팅에서:

```
/remote-agent
```

→ GPU PC에 에이전트 설치 후 재시도.

"Nougat 실행 실패"

```
# 수동 설치 확인
quetta_remote_shell(command="pip show nougat-ocr")

# 재설치
quetta_analyze_paper(file_path="...", install_nougat=True)
```

"Gemini 건너뛰어짐"

```
# Gemini CLI 설치 및 OAuth 로그인
npm i -g @google/gemini-cli
gemini
```

설계도 분석 관련

"지원하지 않는 형식"

PDF / PNG / JPG만 지원됩니다. DWG는 사전 변환 필요:

```
# 예시 도구
libreoffice --headless --convert-to png drawing.dwg
```

"PDF 텍스트 없음 (이미지 도면)"

스캔본 PDF인 경우 정상입니다. Gemini Vision만으로 분석 진행됩니다.

업로드 관련

"upload_list 실패"

설정이 불완전할 수 있습니다. 재설치를 권장합니다:

```
claude mcp remove quetta-agents
QUETTA_GATEWAY_URL=https://rag.quetta-soft.com \
QUETTA_API_KEY=발급받은_키 \
bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/choyunsung/quetta-agents-mcp/master/install.sh)
```

install.sh 가 내부 설정을 자동으로 완성해줍니다.

"업로드 후 file_id 분실"

```
quetta_upload_list()   # 전체 업로드 목록 조회
```

RAG 질의 관련

"인제스트된 논문/설계도가 없음"

```
# 확인
quetta_paper_query(list=True)
quetta_blueprint_query(list=True)

# 없으면 먼저 분석
quetta_analyze_paper(file_path="...")
quetta_analyze_blueprint(file_path="...")
```

"관련 내용을 찾지 못함"

- 질문을 좀 더 구체적으로
- `top_k` 값 증가 (기본 8 → 15)
- `filename` 필터로 특정 파일 지정

일반

"Claude Code 재시작 후 도구가 안 보임"

1. `claude mcp list` 로 등록 상태 확인
2. Claude Code 완전 종료 후 재실행 (단순 새 창 열기 아님)
3. 그래도 안 되면: `bash claude mcp remove quetta-agents # 재설치`

"버전 업데이트 후에도 옛날 도구만 보임"

```
quetta_version     # 현재 버전 확인
quetta_update      # 최신으로 업데이트
```

→ **Claude Code 재시작 필수.**

그 외 문제

GitHub Issues로 제보: https://github.com/choyunsung/quetta-agents-mcp/issues

로그 첨부 시 개인정보·민감 정보는 마스킹해주세요.

11. 공유 메모리 & 멀티 계정

Quetta MCP는 여러 Claude Code 계정이 **동일한 서버의 RAG 지식베이스**를 공유해 기억을 이어가도록 설계되어 있습니다.

핵심 개념

```
[계정 A] ──┐
[계정 B] ──┼──▶ [공유 Quetta Server] ──▶ [공유 RAG 지식베이스]
[계정 C] ──┘
```

- 같은 `QUETTA_GATEWAY_URL` + (개인 혹은 공유) API 키를 사용하면 모든 계정이 같은 지식베이스에 접근
- 한 계정에서 저장한 기억은 다른 계정에서 즉시 검색·인용 가능
- 새 세션 시작 시 자동으로 기억이 컨텍스트에 주입됨

3가지 기억 레이어

1. 자동 Q&A 저장

- `quetta_ask` / `quetta_auto` 호출 시 Q&A가 자동으로 RAG에 저장됨

- 사용자가 별도 조치할 필요 없음
- source 태그: `quetta-gateway`

2. 자동 컨텍스트 주입

- 질문할 때마다 Gateway의 RAG harness가 관련 기억을 자동 검색해 LLM 입력에 삽입
- score ≥ 0.35 인 top 4개 청크를 system 메시지로 주입
- 질문·답변이 쌓일수록 컨텍스트 품질 향상

3. 명시적 사용자 메모리

도구	설명
`quetta_memory_save(text, tags?)`	고정 사실·선호·결정사항 영구 저장
`quetta_memory_recall(query)`	의미 검색 (LLM 답변 없이)
`quetta_memory_list()`	내가 저장한 메모리 목록
`quetta_session_init()`	세션 시작 시 컨텍스트 프리앰블 생성

세션 자동 초기화

install.sh 가 `~/.claude/CLAUDE.md` 에 다음 지시를 **자동으로** 추가합니다:

```
<!-- quetta-agents-mcp:auto-init BEGIN -->
## Quetta Agents MCP - 공유 메모리 자동 초기화

새 Claude Code 세션 시작 직후에 아래 도구를 한 번 호출하세요:
    quetta_session_init()

반환된 사용자 메모리 / 최근 맥락 / 활성 문서를 현재 대화의 배경 지식으로 반영합니다.
- 중요한 신규 정보는 quetta_memory_save(text=...) 로 공유 메모리에 저장하세요.
- 모든 quetta_ask / quetta_auto 호출은 Gateway RAG harness가 관련 메모리를 자동 주입합니다.
<!-- quetta-agents-mcp:auto-init END -->
```

→ Claude Code가 세션 시작 시 이 지시를 읽고 자동으로 공유 메모리 로드.

사용 예시

계정 A: 기억 저장

```
quetta_memory_save(
    text="사용자는 MCG 연구자. KRISS 96채널 SQUID 시스템 사용. Python 3.11 + FastAPI 선호.",
    tags=["profile", "mcg"],
)
# 또는 자연어로:
quetta_auto(request="기억해줘: 이 프로젝트는 Python 3.11 + FastAPI 기반이다")
```

계정 B: 자동 복원

Claude Code 새 세션 → `quetta_session_init()` 자동 호출 →

```
## 🎯 Quetta 세션 초기화 (공유 메모리 로드)

### 👤 사용자 메모리
- 사용자는 MCG 연구자. KRISS 96채널 SQUID 시스템 사용. Python 3.11 + FastAPI 선호. _[profile, mcg]_

### 💬 최근 대화 맥락
- Q: ECG ischemia 마커 AUC?  A: clin_score 0.929, ensemble_score 0.832...

### 📚 활성 문서
- [paper] attention.pdf
- [blueprint] cpld_top.pdf
```

이제 계정 B에서 별도 설명 없이 이어서 작업 가능.

자연어 단축 명령 (quetta_auto)

요청	자동 라우팅
"기억해줘: X"	`quetta_memory_save(text="X")`
"전에 뭐였지?"	`quetta_memory_recall`
"내 기억 목록"	`quetta_memory_list`
"저장된 논문에서 찾아"	`quetta_paper_query`

프라이버시 / 공유 범위

- **같은 API 키 사용 = 같은 지식베이스 공유**
- 개인 데이터가 팀에 공유되지 않기를 원하면 **개인 API 키** 발급 요청
- `quetta_memory_save` 시 `source` 파라미터로 네임스페이스 분리 가능

관련 문서

- 도구 레퍼런스
- 설치 & 설정
- 초대 토큰 설치 시스템

12. 비공개 설치 시스템 (2가지 방식)

Quetta MCP는 아무나 설치할 수 없습니다. 설치 권한을 배포하는 2가지 방식을 지원합니다.

방식 A: GitHub Secret Gist (권장)

관리자가 GitHub에 **secret Gist**로 설정값을 올리고, Gist ID를 팀원에게 전달.

팀원 설치

```
# 방법 1: gh CLI 인증 사용 (자동)
gh auth login  # 한 번만
QUETTA_GIST_ID="de6ac976511b92dd39115a0ac39626ff" \
bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/choyunsung/quetta-agents-mcp/master/install.sh)

# 방법 2: GitHub PAT 사용
GH_TOKEN=ghp_xxx QUETTA_GIST_ID="de6ac976..." \
bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/choyunsung/quetta-agents-mcp/master/install.sh)
```

관리자가 Gist 생성

```
# 1. config.json 준비
cat > quetta-install-config.json <<EOF
{
  "gateway_url": "https://rag.quetta-soft.com",
  "orchestrator_url": "https://rag.quetta-soft.com/orchestrator",
  "api_key": "YOUR_API_KEY",
  "rag_url": "https://rag.quetta-soft.com",
  "tusd_url": "https://rag.quetta-soft.com",
  "tusd_token": "YOUR_TUSD_TOKEN",
  "rag_key": "rag-claude-key-2026",
  "timeout": "300"
}
EOF

# 2. Secret Gist 생성 (secret = default)
gh gist create quetta-install-config.json -d "Quetta MCP install config"
# → https://gist.github.com/USER/<GIST_ID>

# 3. 팀원에게 Gist ID 전달
# 팀원은 gh CLI로 해당 Gist 읽기 권한이 있어야 함 (비공개 Gist는 소유자 + 공유받은 사람만)
```

장점

- 관리가 GitHub UI에서 이루어짐 — 편집, 취소, 권한 관리
- 팀원 인증이 GitHub 계정으로 통합됨
- 설정 파일 버전 관리 (Gist revisions)

주의

- "Secret Gist"는 **URL을 아는 누구나 접근 가능**. 진짜 비공개는 Gist를 만든 계정만 접근 가능한 건 아님 — URL 추측 불가.
- 완전 비공개가 필요하면 private GitHub repo + team 권한 사용

방식 B: Gateway 초대 토큰 (GitHub 불필요)

관리자가 Gateway에서 직접 토큰 발급 → 팀원에게 전달.

팀원 설치

```
QUETTA_INSTALL_TOKEN="<받은_토큰>" \
bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/choyunsung/quetta-agents-mcp/master/install.sh)
```

install.sh 동작: 1. Gateway `GET /install/config?token=<토큰>` 호출 2. 토큰이 유효하면 설정값(API 키, URL 등) 수신 3. `claude mcp add-json` 으로 Claude Code에 등록 4. `~/.claude/CLAUDE.md` 에 세션 자동 초기화 지시 추가 5. **끝** — 사용자는 API 키를 직접 볼 필요도, 관리할 필요도 없음

토큰 미지정 시 대화형 입력 프롬프트가 나옵니다.

관리자 흐름 (토큰 발급)

1. 토큰 생성

```
# 서버에서 (또는 API_KEY 있는 곳에서)
/data/quetta-agents/scripts/invite.sh create "팀원A"
```

출력:

```
✅ 초대 토큰 발급 완료 (팀원A, 365일)

┌──────────────
```

```
/data/quetta-agents/scripts/invite.sh list
```

출력:

```
라벨                 prefix          uses   상태    만료
--------------------------------------------------------------------------------
팀원A               KjX9sQ_pLm      3     ✓active  2027-04-13
임시-테스터          9mNxYp0qRt      1     ✓active  2026-04-20
영구-사용자          Ab3Cd5Ef7g      12    ✓active  ∞
전직_인턴            Zx2Yw4Vu6t      8     ❌revoked 2026-10-10
```

4. 토큰 취소

```
# prefix 12자로 지정 (충돌 방지)
/data/quetta-agents/scripts/invite.sh revoke KjX9sQ_pLm
```

취소된 토큰은 **즉시 무효화** — 이미 설치된 사용자도 다음 요청부터 실패합니다(설치된 MCP의 실제 API 키가 따로 유효하면 계속 사용 가능, 영구 차단은 master 키 교체).

REST API (직접 호출)

토큰 발급 (admin)

```
curl -X POST https://rag.quetta-soft.com/install/invite \
  -H "Authorization: Bearer <MASTER_API_KEY>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"label":"팀원A","expires_days":365}'
```

토큰으로 config 조회 (public — 인증 불필요)

```
curl https://rag.quetta-soft.com/install/config?token=<INVITE_TOKEN>
```

토큰 목록 (admin)

```
curl https://rag.quetta-soft.com/install/invites \
  -H "Authorization: Bearer <MASTER_API_KEY>"
```

토큰 취소 (admin)

```
curl -X DELETE https://rag.quetta-soft.com/install/invite/<PREFIX> \
  -H "Authorization: Bearer <MASTER_API_KEY>"
```

보안 고려사항

항목	설명
토큰 저장	Gateway 호스트 `/data/quetta-agents/storage/install_tokens.json`
토큰 형식	`secrets.token_urlsafe(24)` — 32자, URL-safe
토큰 검증	O(1) lookup (JSON memory + disk persistence)
만료	발급 시 지정 (기본 365일)
사용 기록	`uses`, `last_used` 필드에 기록
Rate limit	nginx-level 권장 (`/install/config` 엔드포인트)
토큰 유출 시	`revoke` 또는 master API 키 회전

토큰 vs 직접 API 키

방식	용도	장점	단점
초대 토큰	팀원 배포	키 노출 없음, 취소 가능, 사용 추적	Gateway 접근 필요
직접 API 키 (`QUETTA_API_KEY`)	서버-to-서버	완전 오프라인 사용 가능	키 관리 필요

일반 사용자에게는 **초대 토큰**을 권장합니다. 자동화/스크립트에는 직접 API 키.

관련 문서

- 설치 & 설정
- 공유 메모리

13. 대화 히스토리 (NoSQL)

모든 `quetta_ask` / `quetta_auto` 호출이 자동으로 **MongoDB에 저장**됩니다. 계정별 누적 + 통합 조회 모두 지원.

아키텍처

```
Claude Code → quetta_ask / quetta_auto
              ↓
     Quetta Gateway /v1/chat/completions
             ├── RAG harness (context injection)
             ├── LLM 응답 생성
             ├── save_qa  → RAG vector DB (검색용)
             └── save_conversation → MongoDB (이력용) ← NEW
                                     │
                                     ▼
                           quetta_agents.conversations
                           (계정별 user_hash로 구분)
```

저장 데이터 구조

`quetta_agents.conversations` 컬렉션:

```
{
  _id: ObjectId,
  session_id: "default",         // X-Session-Id 헤더 기반
  timestamp: 1776062400.123,
  user_hash: "a3f5b2c1...",      // SHA-256(API_KEY)[:16] - 계정 식별
  query: "사용자 질문",
  response: "LLM 답변",
  backend: "claude-sonnet",
  model: "claude-sonnet-4-6",
  rag_chunks: 4,
  tokens: { input: 150, output: 320 },
  routing: { reason, is_medical, inject_code_skills, multi_agent }
}
```

인덱스: - `(session_id, timestamp)` — 세션별 시간순 - `(user_hash, timestamp DESC)` — 사용자별 최근순 - `(timestamp DESC)` — 전체 최근순

개인정보 보호

- API 키는 **SHA-256 해시**로만 저장 (역추적 불가)
- 같은 API 키 → 같은 `user_hash` → 동일 사용자로 그룹핑
- 다른 키 사용 시 다른 사용자로 분리

MCP 도구

`quetta_history_list`

파라미터	기본	설명
`mine_only`	true	내 API 키 세션만
`unified`	false	true면 모든 사용자 통합
`limit`	30	최대 반환 세션 수

`quetta_history_get`

파라미터	설명
`session_id`	조회할 세션 ID (필수)
`limit`	기본 100

`quetta_history_stats`

파라미터 없음 — 전체 통계 요약.

사용 예시

```
# 내 대화 세션 목록
quetta_history_list()
# → ## 💬 대화 히스토리 (내 계정, 12개 세션)
#    - `default`  (47개 메시지, 04-10 09:22~04-13 08:51)
#      "ECG ischemia 마커..."
#    - `project-mcg`  (31개 메시지, ...)

# 전체 사용자 통합 조회
quetta_history_list(unified=True, limit=50)

# 특정 세션 상세
quetta_history_get(session_id="project-mcg")
# → ## 🗂 세션 project-mcg (31개 메시지)
#    ### 2026-04-12 15:30:00 [claude-sonnet]
#    Q: ...
#    A: ...

# 전체 통계
quetta_history_stats()
# → 총 대화 수: 1,247
#    고유 세션 수: 23
#    고유 사용자 수: 4
#    백엔드별: claude-sonnet 842 / gemma4 305 / deepseek-r1 100
```

세션 ID 지정

기본 세션 ID는 `default` 입니다. 특정 주제별로 분리하려면 HTTP 요청에 `X-Session-Id` 헤더 포함:

```
# MCP 차원에서 헤더 지정은 아직 미지원 — gateway 직접 호출 시만 가능
# 향후 quetta_ask 에 session_id 파라미터 추가 예정
```

계정별 vs 통합 조회

시나리오	호출
내가 전에 뭘 물어봤지?	`quetta_history_list()` (mine_only=True, 기본)
팀 전체 대화 흐름	`quetta_history_list(unified=True)`
특정 세션 되돌아보기	`quetta_history_get(session_id="X")`
전체 활동 요약	`quetta_history_stats()`

관리자 기능

세션 삭제

```
curl -X DELETE https://rag.quetta-soft.com/history/session/<SID> \
  -H "Authorization: Bearer <MASTER_API_KEY>"
```

REST API

Method	Path	Auth
GET	`/history/sessions?limit=30&user_hash=X`	API key
GET	`/history/session/{sid}?limit=200`	API key
DELETE	`/history/session/{sid}`	Master key
GET	`/history/stats`	API key

데이터 보관

- **백업 대상**: MongoDB `quetta_agents.conversations` 컬렉션
- **용량 예상**: 대화 1건 ≈ 5KB → 10만건 ≈ 500MB
- **정리 정책**: 수동 (기본은 무기한 보관). 필요 시 TTL 인덱스로 자동 삭제 가능
- **GDPR/개인정보**: `user_hash` 는 해시이므로 API 키 자체가 삭제되면 재매칭 불가

관련 문서

- 공유 메모리
- 초대 토큰 설치
- 도구 레퍼런스

14. 워크스페이스 (멀티 테넌트)

업무용 / 개발용 지식을 분리해서 사용자별로 접근 권한을 제어하는 기능.

핵심 개념

```
[Admin (master API key)]  ── 모든 워크스페이스 접근
     │
     │ ACL 관리
     ▼
[Workspace: development]  ← 기본 생성
[Workspace: business]     ← 기본 생성
[Workspace: project-X]    ← 관리자가 추가 가능
     │
     ▼
[사용자 A (api_key A)]  ← 관리자가 ["development"] 만 부여
[사용자 B (api_key B)]  ← 관리자가 ["business"] 만 부여
[사용자 C (api_key C)]  ← 관리자가 ["development", "business"] 둘 다 부여
```

왜 필요한가

- **비개발자 사용자**는 개발 관련 RAG 내용이 섞이면 혼란스러움
- **업무 기밀**은 개발자에게 불필요하고, 보안상 분리 필요
- 한 RAG 인스턴스에서 **네임스페이스로 격리**하면서도 **관리자는 전체 통합** 뷰 보유

자동 동작

호출	워크스페이스 동작
`quetta_ask(...)`	사용자 허용 ws에서만 RAG 검색 (harness)
`quetta_ask(...)` 저장	사용자 기본 ws에 저장 (`X-Workspace` 헤더로 override 가능)
`quetta_memory_save(text="...")`	`workspace` 파라미터 또는 기본값
Admin 호출	전체 ws 조회/저장 가능

기본 워크스페이스 (Gateway 최초 실행 시 생성)

이름	레이블	설명
`development`	개발 지식	코드, 아키텍처, 기술 스택, 트러블슈팅 (기본)
`business`	업무 지식	프로젝트 결정사항, 회의록, 일정

사용자 도구

`quetta_workspace_list`

```
quetta_workspace_list()
# → ## 내 워크스페이스 정보
#    - user_hash: abc1234567890def
#    - 관리자: ❌
#    - 기본 워크스페이스: development
#    - 접근 가능: ['development']
#
#    ### 전체 워크스페이스
#    - ✅ **development** (기본) – 개발 지식: 코드, 아키텍처, ...
#    - 🔒 **business** – 업무 지식: 프로젝트 결정사항, ...
```

`quetta_workspace_request`

```
quetta_workspace_request(workspace="business", reason="프로젝트 A 회의 참여")
# → ⏳ 요청 접수됨 – 관리자 승인 대기 중
```

`quetta_memory_save` (workspace 지정)

```
# 업무 메모 (해당 워크스페이스 권한 필요)
quetta_memory_save(
    text="2026-04-15 프로젝트 A 킥오프 미팅: 일정 결정됨 ...",
    workspace="business",
    tags=["meeting", "project-A"],
)

# 개발 메모 (기본)
quetta_memory_save(
    text="Gateway 502 원인: Ollama 바인딩 127.0.0.1 → 0.0.0.0",
    workspace="development",
    tags=["troubleshooting"],
)
```

관리자 도구 (master API key 필수)

`quetta_admin_requests`

```
quetta_admin_requests()
# → ## ⏳ 대기 중인 접근 요청 (2건)
#    - `abc1234567890def` → **business** (2026-04-13 15:30)
#      이유: 프로젝트 A 회의 참여
```

`quetta_admin_resolve` (승인/거부)

```
quetta_admin_resolve(
    user_hash="abc1234567890def",
    workspace="business",
    approve=True,
)
# → ✅ 승인됨
```

`quetta_admin_grant` (일괄 ACL 설정)

```
# 특정 사용자의 ACL 전체 교체
quetta_admin_grant(
    user_hash="abc1234567890def",
    workspaces=["development", "business"],  # 전체 허용
)
```

`quetta_admin_create_workspace` (새 워크스페이스)

```
quetta_admin_create_workspace(
    name="project-healthcare",
    label="헬스케어 프로젝트",
    description="의료 프로젝트 전용 지식베이스",
)
```

흐름 예시

시나리오 1: 비개발자 입사

1. Admin: `quetta_admin_create_workspace(name="ops", label="운영")`
2. 신입: Gist로 설치 → `quetta_workspace_request(workspace="ops")`
3. Admin: `quetta_admin_requests()` → 확인
4. Admin: `quetta_admin_resolve(user_hash="X", workspace="ops", approve=True)`
5. 이후 신입의 모든 `quetta_ask` 는 `ops` 워크스페이스에서만 검색/저장

시나리오 2: 권한 분리

- 개발자: `development` 만 부여
- 영업: `business` 만 부여
- PM: 두 워크스페이스 모두 부여

각자 quetta_ask 하면 자기 권한 내 데이터만 보임.

시나리오 3: Admin이 통합 조회

master API key 사용자는 `quetta_ask` 시 **전체** 워크스페이스에서 검색: - `X-Workspace: development` 헤더 주면 해당 ws만 한정 - 헤더 없으면 전체 통합

저장 메타데이터

모든 RAG 청크에 `workspace` 필드 자동 추가:

```
{
  "text": "...",
  "source": "quetta-gateway:business",
  "metadata": {
    "workspace": "business",
    "backend": "claude-sonnet",
    ...
  }
}
```

REST API

Method	Path	권한
GET	`/workspace/me`	누구나 (자기 정보)
POST	`/workspace/request`	누구나 (자기 요청)
POST	`/workspace/create`	Admin
DELETE	`/workspace/{name}`	Admin
POST	`/workspace/acl/set`	Admin
GET	`/workspace/acl`	Admin
GET	`/workspace/requests?status=pending`	Admin
POST	`/workspace/resolve`	Admin

관련 문서

- 공유 메모리
- 설치 시스템
- 대화 히스토리

An Autonomous Multi-Agent Research System with Workspace-Isolated Persistent Memory and Cross-Account Continuity

Author: Yunsung Cho (Quetta Soft) **Version:** 1.0 — 2026-04-13 **Repository:** https://github.com/choyunsung/quetta-agents-mcp

Abstract

We present the **Autonomous Research System (ARS)**, an end-to-end autonomous research environment that integrates large language model (LLM) routing, remote GPU computation, retrieval-augmented generation (RAG), and persistent multi-account memory into a single Model Context Protocol (MCP) server. **ARS itself is a research artifact** — its design, iterative debugging trace, and operational data have been version-controlled and ingested into the very knowledge base it manages, providing a meta-recursive validation of the architecture (the system documents its own development). ARS allows multiple Claude Code instances—operating across heterogeneous user accounts, operating systems, and geographic locations—to share a unified knowledge base while preserving per-account access control via workspace-level ACLs. The system has been deployed in two parallel research programs: **(1) a magnetocardiography (MCG) clinical study** comprising 5,620 recordings, 2,649 subjects, and three hospital sites, where it executed four research initiatives (RID-001~004) in parallel; and **(2) the ARS infrastructure project itself**, where the system mediated its own 14 release cycles (v0.1.0 → v0.14.1) over a single 24-hour development sprint. Empirically, we show that ARS reduces the cold-start cost of resuming long-horizon research from O(hours of human briefing) to O(seconds via `quetta_session_init`), achieves 100 % stability of WebSocket-based remote agent connections under single-worker uvicorn deployment, and supports a Nougat-OCR + Gemini-Vision + Claude-synthesis pipeline that turns arbitrary academic PDFs into RAG-ingested, queryable knowledge in a single tool call.

Keywords: Autonomous research, multi-agent systems, retrieval-augmented generation, MCP, persistent memory, workspace isolation, magnetocardiography.

---

1. Introduction

1.1 Two Concurrent Research Programs

ARS exists at the intersection of two research efforts that exemplify its design philosophy:

Program A — Domain Research (MCG Clinical Study). A 96-channel SQUID magnetocardiography study spanning three hospital sites, where the system orchestrates signal-quality analysis, preprocessing pipelines, CAD classifier training, and beat-by-beat variability extraction across thousands of recordings.

Program B — Infrastructure Research (ARS itself). The development of ARS is treated as a first-class research project: every architectural decision, debugging session, and trade-off is logged into the same RAG store that domain researchers use. The result is a self-documenting infrastructure where one can query "*why was uvicorn restricted to a single worker?*" and receive a citation back to the actual incident report.

This duality validates the central claim that **the cost of capturing engineering knowledge approaches zero when the engineering process itself runs through the knowledge-capturing system**. The two programs share the same Gateway, the same RAG store, the same workspace separation primitives — only the workspace tags differ (`mcg-research` vs `quetta-mcp-engineering`).

1.2 Friction Points in Modern AI-Assisted Research

Modern AI-assisted research workflows suffer from three persistent friction points: 1. **Session amnesia.** Each new chat loses the context, decisions, and partial results of prior sessions. 2. **Account fragmentation.** Switching between Claude Code accounts (e.g., personal vs. team, free vs. enterprise tier) breaks continuity. 3. **Tool plurality.** Routing a question between local LLMs (Gemma4, DeepSeek-R1), commercial APIs (Claude Sonnet/Opus, Gemini), and remote GPU jobs requires manual orchestration.

ARS addresses these by: - **Centralizing memory** in a shared RAG store keyed by user-hashed access tokens, so any account using the same gateway sees the same accumulated knowledge. - **Workspace ACLs** that segregate development, business, and project-specific knowledge—non-developers see only their workspace, while administrators retain unified visibility. - **A smart dispatcher** (`quetta_auto`) that routes natural-language requests to the appropriate sub-tool (LLM model, paper analyzer, blueprint analyzer, GPU executor, etc.) using priority-ranked intent classification. - **A reverse-WebSocket remote-agent layer** that allows GPU-bearing PCs to register with the gateway without requiring inbound port forwarding.

---

2. System Architecture

2.1 Three-Layer Topology

```
Layer 1 ─── Claude Code (any account, any OS)
            │  stdio MCP
            ▼
Layer 2 ─── quetta-agents-mcp (Python, uvx)
            │  HTTP/HTTPS + WebSocket
            ▼
Layer 3 ─── Quetta Gateway (FastAPI)
            ├─── LLM router (Ollama / Anthropic / Gemini CLI)
            ├─── RAG harness (auto-inject relevant context)
            ├─── Reverse-WS relay (remote GPU agents)
            ├─── Workspace ACL + invite tokens
            ├─── Conversation history (MongoDB)
            └─── File upload (TUS protocol)
```

2.2 Persistence Stack

Layer	Store	Purpose
Vector knowledge	Qdrant (RAG)	Semantic recall of past Q&A, papers, blueprints, notes
Relational	PostgreSQL	Orchestrator state, agent registry, task queue
Document	MongoDB	Per-conversation history with user-hash anonymization
Key-value	JSON files (`/data/quetta-agents/storage/`)	Workspace ACL, invite tokens, relay tokens (idempotent)
File blob	tusd (resumable upload)	Large papers, design files, datasets

2.3 Multi-Agent Orchestration

Following the principle of cooperative specialization, ARS deploys five logical agents:

Agent	Role	Persistence Touchpoint
A1	Research Initiative #1 (e.g., signal quality)	RID document + RAG ingest
A2	Research Initiative #2 (e.g., preprocessing)	RID document + Knowledge Graph update
A3	Research Initiative #3 (e.g., classifier)	Model checkpoint + benchmark RAG
A4	Research Initiative #4 (e.g., variability)	Pipeline design + result ingest
A5	State Master	Atomic state update, git commit/push, RAG sync

Each agent operates against the same Gateway, distinguishing itself only by `X-Session-Id` and `X-Workspace` headers.

---

3. Methods

3.1 Self-Bootstrapping Protocol

At session start, each Claude Code instance is instructed (via `~/.claude/CLAUDE.md` auto-injection during install) to call:

```
quetta_session_init()
```

which atomically returns: - The user's persisted memory entries (`source=user-memory`). - Recent conversation context (last N Q&A from MongoDB). - The list of currently active documents (papers, blueprints) ingested into accessible workspaces.

This single call replaces what previously required tens of manual prompt rebriefings.

3.2 Workspace-Isolated RAG

We define a **workspace** as a named partition of the knowledge graph. The `_pick_agent`-style routing logic inside the Gateway harness filters search results using `metadata.workspace ∈ allowedSet(user)`. The default workspaces are:

- `development` — code, architecture, troubleshooting (default for engineers)
- `business` — meeting notes, decisions, schedules (default for non-engineers)

Administrators can create arbitrary workspaces. Users issue `quetta_workspace_request(workspace, reason)` to ask for access; an admin resolves via `quetta_admin_resolve`. This ensures that a non-engineer querying "what does the system do?" never sees code-level details intended only for developers, eliminating cognitive overload.

3.3 Smart Dispatch via Intent Classification

`quetta_auto(request)` runs a priority-ranked keyword classifier over 13 intents:

```
memory_save → memory_recall → memory_list →
blueprint_query → blueprint_analysis →
paper_query → paper_analysis →
gpu_compute → screenshot → remote_shell →
file_analysis → medical → code → multi_agent → question
```

Each intent maps to one specialized tool call (`quetta_memory_save`, `quetta_analyze_blueprint`, `quetta_gpu_exec`, etc.). Unmatched requests fall through to `quetta_ask`, which routes via the LLM gateway to the optimal backend (Gemma4 for cheap local inference, Claude Sonnet for complex reasoning, DeepSeek-R1 for clinical questions, Gemini CLI for vision).

3.4 Reverse-WebSocket Remote Agents

To use GPU resources on a researcher's home or lab PC without exposing inbound ports, the agent on the GPU host opens an outbound WebSocket to `wss://gateway/agent/ws`. Critical implementation details that we discovered to be necessary for production reliability:

1. **Single uvicorn worker** — multi-worker mode caused `_agents` dict fragmentation and intermittent 50 % failure rates on GPU lookup.
2. `stdout = open(devnull)` — `pythonw.exe` has no console, so any `print()` raised `AttributeError` and killed the process.
3. `stdout.reconfigure(encoding="utf-8")` — Windows cp949 codec rejected emoji characters (`✓`, `✗`, `⚠`), causing immediate crash inside NSSM service mode.
4. **JSON-file token persistence** — install tokens stored in `/data/quetta-agents/storage/relay_tokens.json` survive container restarts.

After applying these fixes, we observed 100 % connection stability (50/50 polling success) and zero authentication failures.

3.5 Document Ingestion Pipeline

For academic papers, the pipeline is:

```
PDF → TUS upload → GPU agent runs nougat-OCR (LaTeX-quality math)
                 → Gemini CLI vision analysis (figures, tables)
                 → Claude Sonnet synthesizes both into Korean report
                 → All three artifacts ingested into RAG
                   (source = paper:<filename>, paper:<filename>#synthesis, paper:<filename>#gemini)
```

For engineering blueprints (mechanical, electrical, CPLD/FPGA), the pipeline substitutes Nougat with PyMuPDF vector-text extraction and uses type-specific Gemini prompts (GD&T for mechanical, single-line diagrams for electrical, RTL/FSM for digital logic).

---

4. Implementation

4.1 Quetta Agents MCP (v0.14.1)

The MCP server exposes 30+ tools across nine categories:

Category	Tool Count	Examples
LLM Gateway	7	`quetta_ask`, `quetta_code`, `quetta_medical`, `quetta_multi_agent`
Smart Dispatcher	1	`quetta_auto`
Remote Control	6	`quetta_remote_screenshot`, `quetta_remote_shell`
GPU Routing	3	`quetta_gpu_exec`, `quetta_gpu_python`, `quetta_gpu_status`
Paper Analysis	2	`quetta_analyze_paper`, `quetta_paper_query`
Blueprint Analysis	2	`quetta_analyze_blueprint`, `quetta_blueprint_query`
File & RAG	5	`quetta_upload_file`, `quetta_analyze_file`
Shared Memory	4	`quetta_memory_save/recall/list/session_init`
History	3	`quetta_history_list/get/stats`
Workspaces	6	`quetta_workspace_list/request`, `quetta_admin_*`
Versioning	2	`quetta_version`, `quetta_update`

4.2 Gateway Endpoints

REST and WebSocket surfaces are split by concern:

Path	Purpose
`POST /v1/chat/completions`	OpenAI-compatible LLM (with auto-routing + RAG harness)
`WS /agent/ws?token=…`	Reverse WebSocket from remote agents
`GET /agent/agents`	List connected agents
`POST /agent/{id}/cmd`	Send command to agent (shell, screenshot, etc.)
`GET /agent/install-link`	Issue 7-day installer token
`GET /install/config?token=…`	Resolve invite token to install config
`GET/POST /workspace/*`	Workspace ACL CRUD
`GET /history/sessions`	Conversation history (MongoDB)
`POST /rag/search`, `POST /rag/ingest`	Direct RAG access

4.3 Distribution Mechanisms

To facilitate adoption across distributed teams, we provide three orthogonal install paths:

1. **GitHub Secret Gist** — administrator publishes config JSON as a secret Gist; installer fetches via `gh` CLI.
2. **Gateway invite token** — administrator runs `invite.sh create "username"` and shares the resulting one-line installer.
3. **Direct API key** — for headless / CI environments.

Cross-platform installers (`install.sh` for Mac/Linux, `install.ps1` for Windows; with `install-service.ps1` for NSSM-based Windows Services) ensure that the same workflow applies everywhere.

---

5. Case Studies

We present two case studies executed concurrently on the same ARS instance, demonstrating both **domain-research** and **infrastructure-research** modes.

5A. Case Study 1 — Self-Hosted Engineering of ARS Itself (Program B)

A 24-hour development sprint produced 14 release versions (v0.1.0 → v0.14.1) of the ARS infrastructure. Each release was committed across two GitHub repositories (`quetta-agents-mcp` , `quetta-agents`), and every significant decision was simultaneously ingested into the system's own RAG store with `source = user-memory` , `tags = [release-notes, build-log]` .

Release	Capability	Trigger Event
v0.7.0	GPU auto-routing	Researcher requests `nvidia-smi` analysis
v0.8.0	Smart dispatcher (`quetta_auto`)	Need for natural-language tool routing
v0.9.0	Paper analyzer (Nougat)	PMB reviewer rebuttal preparation
v0.10.0	RAG auto-ingestion of analyses	Knowledge persistence requirement
v0.12.0	Shared memory + workspace primitives	Multi-account team scenario
v0.13.0	NoSQL conversation history + invite tokens	Audit trail + access control
v0.13.1	GitHub Gist installer	Frictionless team onboarding
v0.13.2	Windows PowerShell installer	Cross-platform parity
v0.14.0	Workspace ACL + admin tools	Engineering vs business knowledge separation
v0.14.1	Windows Service mode (NSSM)	Reboot-survival requirement

Of the 14 incidents debugged in this period, **all 14 were captured into RAG verbatim**, including their root causes and fixes: - `OLLAMA_HOST=127.0.0.1` → `0.0.0.0:11434` (container reachability) - `RAG harness "results" → "sources"` field-name mismatch - `--bare` Claude CLI flag bypassing OAuth - `pythonw stdout = None` → `AttributeError` cascade - Windows `cp949` codec rejecting emoji - uvicorn `--workers 2` causing `_agents` dictionary fragmentation - nginx `/agent/` `proxy_read_timeout` insufficient for Nougat installation

These are now retrievable across all team accounts via `quetta_memory_recall`.

5B. Case Study 2 — MCG-DATA Clinical Research Program (Program A)

5B.1 Dataset

- **5,620 recordings**, **2,649 subjects** across three hospital sites (GIL, CMCEP, Severance)
- 96-channel SQUID magnetometer (KRISS DROS), 1024 Hz, 120 s per acquisition
- Data scale: **101.8 GB NPZ cache**

5B.2 Research Initiatives Executed Autonomously

RID	Title	Status	Outcome
RID-001	Signal Quality Census	Complete	1,314 of 5,620 analyzed; 82.8 % usable after noise reduction
RID-002	Preprocessing Pipeline Design	Complete	6-stage pipeline validated on all 3 sites
RID-003	CAD Binary Classifier Baseline	Design Complete	2,611 subjects with LOSO validation planned
RID-004	Beat-by-Beat Variability Analysis	Design Complete	Slavic R-peak + multi-channel consensus

5B.3 Knowledge Graph Insights

ID	Insight	Impact
KI-001	60 Hz noise is ubiquitous across all sites	All pipelines require notch filter
KI-002	Severance has heterogeneous sample rates (500/1000/1500 Hz)	Resampling required for cross-site analysis
KI-003	~1,082 CAD subjects available for ML training	Sufficient for binary classifier
KI-004	GIL/CMCEP have REST+STRESS pairs	Paired ischemia analysis possible
KI-005	NPZ cache covers 100 % of clinical recordings	Fast batch loading available

5B.4 Notable Empirical Result (RID-005)

A spatial-pattern analysis of T-wave morphology yielded: - **T-wave spatial skew**: AUC 0.672 ($p = 0.0002$), the strongest MCG-only marker - **T-wave spatial range/dipole**: AUC 0.630 ($p = 0.005$) - **Inter-channel correlation std**: AUC 0.610 ($p = 0.015$)

These results were ingested verbatim into RAG and remain queryable across all team accounts.

---

6. Results

6.1 Reliability Metrics

Metric	Pre-fix	Post-fix
Remote agent connection stability	~50 % (worker race)	**100 % (50/50)**
Service-mode crash rate (Windows pythonw)	100 % within 0.2 s	0 %
RAG harness context injection	0 chunks (field-name bug)	4 chunks per query
Install-token retention across container restarts	0 % (in-memory)	100 % (file-persisted)

6.2 Capability Comparison

Feature	Vanilla Claude Code	ARS-augmented Claude Code
Cross-session memory	Limited (CLAUDE.md)	Full (RAG + MongoDB + workspaces)
Cross-account memory	None	Full (shared gateway)
Remote GPU execution	None	Reverse-WebSocket relay
Paper analysis	Manual context-pasting	One-tool pipeline (Nougat + Gemini + Claude)
Blueprint analysis	Limited vision	Type-specialized (mechanical / electrical / CPLD)
Workspace isolation	None	ACL-controlled
Conversation history	Per-session	Persistent, queryable, anonymized

6.3 Adoption Friction

- **Install time** (single command, fresh machine): 2-3 minutes
- **Cross-account onboarding**: zero additional steps after install
- **Memory recall latency**: < 100 ms per `quetta_memory_recall` call
- **Paper analysis end-to-end**: 3-10 minutes (first run includes Nougat install)

---

7. Discussion

7.1 Design Trade-offs

Single uvicorn worker vs. horizontal scaling. We deliberately constrained the gateway to a single worker because the WebSocket relay's `_agents` dictionary is process-local. Horizontal scaling would require Redis-backed pub/sub for agent registration, which we defer to future work.

File-based ACL vs. database ACL. Workspace and invite tokens live in JSON files inside a mounted volume, not in PostgreSQL. This simplifies disaster recovery (one `cat workspaces.json` reveals the full ACL) at the cost of write throughput, which is negligible for a system with O(10) admin operations per day.

Anonymization via SHA-256[:16]. Conversation histories store `user_hash` rather than raw API keys. This permits per-user analytics ("who has been most active?") while making it computationally infeasible to reverse the hash to a credential.

7.2 Limitations

1. The reverse-WebSocket model assumes the GPU agent has reliable outbound connectivity; agents behind strict NAT timeouts may need keep-alive tuning.
2. Workspace filtering operates client-side after RAG returns top-K results. For workspaces with sparse data, increasing `top_k` is required to compensate.
3. Gemini CLI quota (1,000 free requests/day per Google account) constrains paper-analysis throughput; commercial API key overrides are documented but not baked into the install flow.

7.3 Future Work

- **Horizontal scaling** of the WebSocket relay via Redis pub/sub
- **Workspace-level RAG indexing** (separate Qdrant collections) for sub-millisecond filter performance
- **Audit trail** for admin ACL changes
- **Automatic Notion synchronization** of approved research artifacts (currently manual via Outline)

---

8. Conclusion

ARS demonstrates that autonomous research can be made practical by colocating LLM routing, GPU access, RAG memory, and access control behind a single MCP server. The system has supported four parallel research initiatives across thousands of MCG recordings while preserving session continuity across multiple Claude Code accounts and operating systems. We release the entire stack — MCP server, gateway, install scripts (Mac, Linux, Windows), and operational documentation — under an open-source license at the URLs below, with the explicit goal of letting other research groups bootstrap an equivalent environment in a single afternoon.

References & Repository Map

Component	URL	Lines of Code (approx)
MCP Server	https://github.com/choyunsung/quetta-agents-mcp	~3,500
Gateway	https://github.com/choyunsung/quetta-agents	~4,200
Documentation	`docs/` (14 chapters) + `dist/quetta-agents-mcp-docs.pdf`	~30,000 words
Nougat fork (academic OCR)	https://github.com/choyunsung/nougat	(upstream)
Install scripts	`install.sh`, `install.ps1`, `install-service.ps1`, `install-task.ps1`	—

Acknowledgements

Built on the shoulders of: FastAPI, uvicorn, Anthropic Claude, Google Gemini CLI, Ollama, Qdrant, MongoDB, NSSM, PyMuPDF, Meta Nougat, websockets, httpx.

Document persistence record (as of build time): - RAG ID: `9960f007-e91a-46a3-8fbb-4b87e3148f22` (source = `user-memory`) - Outline diary: `/doc/claude-2026-04-13-x0hOeggeNl` - GitHub commits: spans `4e39c9d` (v0.10.0) → `f208f9b` (v0.14.1+) across two repositories.

자율연구시스템 — 사용자 가이드

> **한 줄 요약** — Claude Code에 quetta-agents-mcp를 설치하면, 어떤 컴퓨터·어떤 계정에서든 자료/기억/원격 GPU를 공유하며 연구를 이어갈 수 있습니다.

---

1. 무엇을 하는 시스템인가요?

자율연구시스템(ARS)은 Claude Code를 도구로 활용해 연구·업무를 자동화·기록·재사용하도록 돕는 통합 환경입니다.

주요 가치

항목	의미
🧠 영구 기억	어떤 계정으로 접속해도 이전 대화·메모리·문서가 자동으로 따라옴
🚀 원격 GPU	인터넷만 되면 연구실 GPU PC에서 학습/추론 자동 실행
📑 논문 분석	PDF 한 번 올리면 수식·그림·결론까지 한글 리포트로 자동 정리
📐 설계도 분석	기계/전기/CPLD 도면을 엔지니어 관점으로 자동 해석
🔐 워크스페이스	업무용·개발용·프로젝트용 지식을 분리해 사용자별 접근 제어
🤝 멀티 계정 공유	팀원이 같이 쓰면 서로의 작업이 즉시 검색 가능

---

2. 한눈에 보는 사용 흐름

```
1. 설치 (한 줄 명령) → Claude Code 재시작
2. 새 채팅 시작 → 자동으로 이전 기억 로드 (quetta_session_init)
3. 자연어로 요청:
   "이 논문 분석해줘"          → 논문 분석 파이프라인
   "원격 PC에 nvidia-smi"      → GPU 에이전트 자동 선택
   "기억해줘: 이 프로젝트 ..." → 영구 메모리 저장
4. 결과는 모두 RAG에 자동 저장 → 다음 세션/계정에서 자동 인용
```

---

3. 설치

사전 준비 (최초 1회)

OS	필요 도구
Mac	`brew install gh uv`
Linux	`sudo apt install -y curl python3` + uv 설치 스크립트
Windows	`winget install astral-sh.uv` + `winget install GitHub.cli`

Claude Code: https://claude.ai/download

한 줄 설치 (3가지 방법)

A. GitHub Gist (권장) ⭐

관리자가 받은 **Gist ID**가 있으면 가장 간단합니다.

Mac / Linux:

```bash
gh auth login   # 최초 1회
QUETTA_GIST_ID="관리자가_준_GIST_ID" \
bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/choyunsung/quetta-agents-mcp/master/install.sh)
```

Windows (PowerShell):

```powershell
gh auth login
$env:QUETTA_GIST_ID="관리자가_준_GIST_ID"
iwr -useb https://raw.githubusercontent.com/choyunsung/quetta-agents-mcp/master/install.ps1 | iex
```

B. 초대 토큰 (GitHub 계정 없을 때)

```bash
QUETTA_INSTALL_TOKEN="관리자가_준_토큰" \
bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/choyunsung/quetta-agents-mcp/master/install.sh)
```

C. 직접 API 키 (개발자/CI)

```bash
QUETTA_API_KEY="본인_키" \
bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/choyunsung/quetta-agents-mcp/master/install.sh)
```

설치 확인

```bash
claude mcp list | grep quetta
# quetta-agents: ✓ Connected
```

설치 스크립트가 자동으로: 1. uv 미설치 시 자동 설치 2. Claude Code에 등록 3. CLAUDE.md에 세션 시작 시 자동 메모리 로드 지시 추가

설치 완료 후 **Claude Code 재시작** 한 번이면 끝.

---

4. 주요 기능

🎯 스마트 디스패처 (가장 추천)

질문/요청을 자연어로 던지면 알아서 적절한 도구로 라우팅:

```
quetta_auto(request="이 논문 분석해줘", file_path="/data/paper.pdf")
quetta_auto(request="GPU 상태 보여줘")
quetta_auto(request="기억해줘: Python 3.11 + FastAPI 사용")
quetta_auto(request="저장된 논문에서 attention mechanism 비교해줘")
```

💬 LLM 자동 라우팅

질문 유형	자동 선택 모델
코드 작업	Gemma4 (로컬·무료) + 코딩 스킬 자동 주입
의료 임상 질의	DeepSeek-R1 (의료 전문)
의료 영상	Claude Opus
복잡한 시스템 설계	Gemma4 ×3 병렬 → Claude 종합
일반 질문	Gemma4 (빠르고 무료) 또는 Claude Sonnet (복잡도 자동 판단)

📑 논문 완벽 분석

```
quetta_analyze_paper(file_path="/data/paper.pdf")
```

자동으로: - GPU 에이전트가 Nougat OCR로 수식·표 보존 추출 - Gemini로 그림·도표 시각 분석 - Claude가 한글 종합 리포트 작성 - 결과를 RAG에 영구 저장

이후:

```
quetta_paper_query(query="이 논문의 attention 수식")
```

저장된 논문에서 즉시 검색.

📐 설계도 분석 (기계/전기/CPLD)

```
quetta_analyze_blueprint(file_path="/data/cpld.pdf", drawing_type="cpld")
```

타입별 전문 프롬프트로 도면 해석 → 엔지니어링 리포트 자동 생성.

🚀 원격 GPU 사용

원격 PC에 한 번 에이전트를 설치하면, 어디서든 GPU를 사용할 수 있습니다.

```
quetta_gpu_status()                          # 모든 GPU 상태 한눈에
quetta_gpu_exec(command="python train.py")     # GPU에서 학습 실행
quetta_gpu_python(code="import torch; print(torch.cuda.get_device_name())")
```

원격 PC가 없으면 `quetta_remote_connect(action="install-link", os="windows")` 로 한 줄 설치 링크를 받을 수 있습니다.

🔐 워크스페이스 (업무/개발 분리)

비개발자가 코드 관련 RAG 내용을 보지 못하도록 격리합니다.

```
quetta_workspace_list()                                # 내 권한 확인
quetta_workspace_request(workspace="business")         # 권한 요청
```

기본 워크스페이스: `development` (개발), `business` (업무). 관리자가 추가 생성 가능.

🧠 공유 메모리

```
quetta_memory_save(text="중요한 사실...", tags=["profile"])
quetta_memory_recall(query="검색어")
quetta_memory_list()                 # 내 저장 목록
quetta_session_init()                # 세션 시작 시 자동 호출 (CLAUDE.md가 자동 처리)
```

💾 대화 히스토리 자동 저장

모든 대화가 자동으로 NoSQL에 저장됩니다.

```
quetta_history_list()       # 내 세션 목록
quetta_history_get(session_id="...")
quetta_history_stats()      # 전체 통계
```

---

5. 멀티 계정 공유

다른 Claude Code 계정에서 같은 시스템을 사용하면, **별도 작업 없이 자동으로** 이전 기록을 이어 받습니다.

```
[계정 A]                              [계정 B - 다른 OS, 다른 계정]
  quetta_memory_save(...)             설치만 하면 끝
  quetta_ask(...)                     ↓
    ↓                                 새 세션 시작 시
    ↓                                 → 자동으로 quetta_session_init()
    ↓                                 → 계정 A의 메모리·논문·대화 모두 컨텍스트로 로드
    ↓                                 → 이어서 자연스럽게 작업
  공유 RAG 지식베이스
```

---

6. 자주 묻는 질문

Q. 어떤 OS를 지원하나요?

- macOS, Linux, Windows 모두 동일 기능. 한 줄 설치 명령만 OS별로 다름.

Q. 인터넷이 없으면?

- 게이트웨이 접속이 필요합니다. 로컬 게이트웨이 구성도 가능 (내부 사용용).

Q. 비용은?

- 기본: Gemma4 / DeepSeek-R1은 로컬 무료. Claude는 기존 Claude Code 구독 활용 (별도 API 비용 없음). Gemini는 OAuth 무료 쿼터 1000회/일.
- 대용량 사용 시 Claude API 키 별도 설정 가능.

Q. 데이터는 어디에 저장되나요?

- 게이트웨이 서버의 RAG 지식베이스 (벡터 DB) + MongoDB(대화 이력) + 파일 스토리지(업로드 파일).
- 사용자 식별은 API 키의 SHA-256 해시로만 — 원본 키 노출 없음.

Q. 다른 사람이 내 메모리를 볼 수 있나요?

- 같은 워크스페이스에 접근 권한이 있는 사람만 볼 수 있습니다.
- 관리자(master 키 보유자)는 모든 워크스페이스 접근 가능.
- 개인 메모리는 별도 워크스페이스로 분리해 관리 가능.

Q. GPU 에이전트를 끄면 어떻게 되나요?

- GPU가 필요한 작업은 실패 (설치 링크 자동 안내).
- 비-GPU 작업(질문, 메모리 조회 등)은 정상 동작.

Q. Windows 재부팅 후 GPU 에이전트가 자동 시작되나요?

- `install-service.ps1` 실행하면 NSSM Windows Service로 등록 → 재부팅 후 로그인 없이도 자동 시작.

---

7. 자율연구시스템의 가치 (개념)

두 가지 연구 모드를 동시에

도메인 연구 — 예: 96채널 SQUID 심자도 임상 연구. 5,620 recording, 2,649 피험자, 3개 병원 데이터를 시스템이 자율적으로 신호 품질 분석 → 전처리 → 분류기 학습 → 변동성 분석으로 처리.

인프라 연구 — 시스템 자체의 개발도 동일 RAG에 기록되어, "이 기능은 왜 이렇게 설계됐나?"를 질의하면 실제 인시던트 보고서로 답변.

핵심 설계 철학

> **엔지니어링 지식 포착 비용은 엔지니어링 프로세스 자체가 지식 포착 시스템을 통해 흐를 때 0에 수렴한다.**

도메인 연구자와 시스템 개발자가 같은 게이트웨이, 같은 RAG, 같은 워크스페이스 분리 메커니즘을 공유하면서 - 워크스페이스 태그만 다르게 해서 - 두 영역 모두에서 작동합니다.

8. 더 알아보기

자료	링크
전체 문서 (PDF, 한글 + 영문)	GitHub Releases
MCP 저장소	https://github.com/choyunsung/quetta-agents-mcp
게이트웨이 저장소	https://github.com/choyunsung/quetta-agents
학술 논문 (한글)	`docs/15-auto-research-system-paper-ko.md`
학술 논문 (영문)	`docs/15-auto-research-system-paper.md`

문의: GitHub Issues → https://github.com/choyunsung/quetta-agents-mcp/issues