ПП-062215009-02

Выпор ф22

12°

h=40

вентканал

ф50

Чаша

Б

Б

Ra 6,3

4

107

Стояк

ст.1

Шлакоуловитель

ф200

В

МФ

В

Н

В

5°

Г

Г

Стояк ф26

Ra 6,3

Питатель 2 шт.

зазор 0,5

ф300

В

МФ

Н

Опока

Шлакоуловитель

1. ПГС; 2 отливки в форме.
2. Разъём — по ф300 (МФ).
3. Ст.1 — 5°/12°; зазор 0,5.
4. Точность 9-7-12-9 ГОСТ 26645-85.
5. Уклоны ГОСТ 3212-92; усадка 1%.
6. Противопригарное покрытие.
7. Тзал 1340..1380 °С; τ≈7,3 с.
8. ΣFп:Fшл:Fст = 1:1,1:1,2.
9. Масса отл. 16,5; ЛПС 2,4.
10. Выход годного ≈ 87 %.

Б-Б

ф26

Fст=5,23

В-В

24

18

Fшл=4,80

Г-Г

Fп=2,18×2

ΣFп=4,36

1:1,1:1,2

15,6

14

Перв. примен. ПП-062215009-02

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шевцов		
Пров.		Степанова		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ПП-062215009-02

Корпус.
Элементы литейной формы

Лит.	Масса	Масштаб
У	16,5	1:2

Лист 1	Листов 1

СЧ15
ГОСТ 1412-85

СФУ ИЦМ
гр. ЗЦМ22-01Б

Копировал

Формат А3