

(/openapi/cloud/access_qq.jsp)

调用示例


处理json返回数据

数据格式： json

参数	是否必须	长度	示例	访
key	必须	32	1ca80891c02eb2edb736b8ce41591426	开发者先注册帐号
info	必须	1~30	打招呼“你好”，查天气“北京今天天气”	请求内容，编
userid	上下文必须	1~32	eb2edb736	此userid针对开发
loc	非必须	1~30	北京中关村	位置信息，编
lon	非必须	-	东经116.234632（小数点后保留6位），需要写为116234632	经度
lat	非必须	-	北纬40.234632（小数点后保留6位），需要写为40234632	纬度

菜谱

url 链:



返回码

code	说明
100000	文本类数据
305000	列车
306000	航班
200000	网址类数据
302000	新闻
308000	菜谱、视频、小说
40001	key的长度错误（ 32位 ）
40002	请求内容为空
40003	key错误或帐号未激活
40004	当天请求次数已用完
40005	暂不支持该功能
40006	服务器升级中
40007	服务器数据格式异常

调用示例

php

java

```
$apiKey = "自己的apiKey";
$apiURL = "http://www.tuling123.com/openapi/api?key=KEY&info=INFO";

// 设置报文头, 构建请求报文
header("Content-type: text/html; charset=utf-8");
$reqInfo = "讲个笑话";
$url = str_replace("INFO", $reqInfo, str_replace("KEY", $apiKey, $apiURL));

/** 方法一、用file_get_contents 以get方式获取内容 */
$res =file_get_contents($url);
echo $res;

/** 方法二、使用curl库, 需要查看php.ini是否已经打开了curl扩展 */
$ch = curl_init();
$timeout = 5; curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);
$file_contents = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
echo $file_contents;
```

关注我们

微信：图灵机器人
QQ群: 391301965
邮件: tuling123@uzoo.cn
联系我们
(http://www.tuling123.com/openapi/cloud/lianxiwomen.html)
关于我们
(http://www.tuling123.com/openapi/cloud/guanyuwomen.html)



友情链接

图灵机器人论坛
(http://bbs.tuling123.com/)
安卓开发
(http://www.jikexin.com/uzoo.cn/)
虫洞语音助手
(http://www.uzoo.cn/)
HTC论坛
(http://bbs.htc.com)
API Store
(http://apistore.baidu.com/)
融云即时通讯云
(http://www.rongcloud.cn/)
酷Q社区
(http://cqp.cc/forum.php)
APICloud
(http://www.apicloud.com/)
JavaApk
(http://www.javaapk.com/)
百度语音
(http://yuyin.baidu.com/)

010-56123776

周一至周五 9:00-18:00
面试结果查询
(http://tuling123.com/inview/view,)