

# Api v2

作者|版本|日期|修改描述

--|--|--

Tim.Huang|2.0|2016-02-06|建立基本的接口

Tim.Huang|2.1|2016-03-03|取消api/v2/order/edit

增加api/v2/order/addhistory和api/v2/order/fulfill

修改api/v2/order/add提交数据的结构

Tim.Huang|2.2|2016-03-07|增加常用字段说明，以及订单接口中的字段对应的数据来源链接

Tim.Huang|2.3|2016-3-16|修改部分接口。uri示例中引用使用错误中划线的路径

Tim.Huang|2.4|2016-3-19|api/v2/country/lists

api/v2/customer/lists

api/v2/customer\_group/lists

api/v2/order/lists

api/v2/payment\_group/lists

api/v2/shipping\_group/lists

api/v2/zone/lists

增加page\_limit参数，用于控制字段返回的条数。

Tim.Huang|2.5|2016-4-1| 调整api/v2/product相关的文档。主要增加了

product\_image,product\_coupon,product\_filter,product\_category,product\_related,product\_cross,product\_upselling的数据。

添加api/v2/category,添加api/v2/category/add,添加api/v2/category/edit,添加api/v2/category/delete文档

删除api/v2/image相关的文档

Tim.Huang|2.6|2016-4-30|order/fulfill接口增加order\_status\_id参数，用于回写状态

Sing.Weij|2.7|2016-5-12|api/v2/warehouse

api/v2/warehouse/add

api/v2/warehouse/edit

api/v2/warehouse/lists

api/v2/warehouse/delete

## 接口基础

---

在v2接口注意事项：

1. 通过后台获取key和secret

- key 用于获取token的值
- secret 用于于校验提交的数据
- 一般情况下输入接口的参数为只有3个参数：
- token 用于确定是否有登录权限，通过api/login接口中获取的登录，有效时间不超过1小时
- data 传入的数据全部使用
- sign 用于验证data数据

1. 增加数据加密字符串

2. data 数据的组成采用 RFC1738 ， 经过base64加密

如要传参数 order\_id=10&shipping\_id=1

base64\_encode("order\_id=10&shipping\_id=1");

3. 数据验证

4. sign 由data的未加密前的数据与secret组成新的字符串再使用md5生成hash.

使用上面的例子： order\_id=10&shipping\_id=1

假如secret的值为#11111#

md5("#11111#order\_id=10&shipping\_id=1#11111#")

5. 返回数据,采用json结构

6. status\_no 错误编码.具体查看状态表.

7. msg 提示

8. info 字典

9. list 数组

6.常见字段说明

field name	Description
language_id	语言的类型，参考 <a href="#">api/v2/language/lists</a>
customer_field_id	客户自定义字段的id,参考 <a href="#">api/v2/custom_field/lists</a>
order_status_id	订单id，参考 <a href="#">api/v2/order_status/lists</a>
country_id	国家id，参考 <a href="#">api/v2/country/lists</a>
zone_id	区域id，参考 <a href="#">api/v2/zone/lists</a>

具体接口

---

- [api/v2/login](#)
- [api/v2/language/lists](#)
- [api/v2/customer](#)
  - [api/v2/customer/add](#)
  - [api/v2/customer/edit](#)
  - [api/v2/customer/delete](#)
  - [api/v2/customer/lists](#)
  - [api/v2/custom\\_field/lists](#)
  - [api/v2/customer\\_group/lists](#)
  - [api/v2/shipping\\_group/lists](#)
  - [api/v2/payment-group/lists](#)
- [api/v2/order](#)
  - [api/v2/order/add](#)
  - [api/v2/order/edit](#)
  - [api/v2/order/delete](#)
  - [api/v2/order/lists](#)
  - [api/v2/order/addhistory](#)
  - [api/v2/order/fulfill](#)
  - [api/v2/order\\_status/lists](#)
  - [api/v2/country/lists](#)
  - [api/v2/zone/lists](#)
  - [api/v2/shipping/lists](#)
  - [api/v2/payment/lists](#)
- [api/v2/product](#)
  - [api/v2/product/add](#)
  - [api/v2/product/edit](#)
  - [api/v2/product/delete](#)
  - [api/v2/product/lists](#)
  - [api/v2/category](#)
  - [api/v2/category/add](#)
  - [api/v2/category/edit](#)
  - [api/v2/category/delete](#)
  - [api/v2/category/lists](#)
- [api/v2/option](#)
  - [api/v2/option/add](#)
  - [api/v2/option/edit](#)
  - [api/v2/option/delete](#)
  - [api/v2/option/lists](#)
- [api/v2/attribute](#)
  - [api/v2/attribute/groupadd](#)
  - [api/v2/attribute/groupedit](#)

- api/v2/attribute/groupdelete
  - api/v2/attribute/grouplists
  - api/v2/attribute/add
  - api/v2/attribute/edit
  - api/v2/attribute/delete
  - api/v2/attribute/lists
- api/v2/warehouse
  - api/v2/warehouse
  - api/v2/warehouse/add
  - api/v2/warehouse/edit
  - api/v2/warehouse/delete
  - api/v2/warehouse/lists
- api/v2/currency
  - api/v2/currency/add
  - api/v2/currency/edit
  - api/v2/currency/delete
  - api/v2/currency/lists
- api/v2/bkorder
  - api/v2/bkorder/add
  - api/v2/bkorder/lists
  - api/v2/bkorder/delete
- api/v2/product\_price
  - api/v2/product\_price/add
  - ~~api/v2/product\_price/edit~~
  - api/v2/product\_price/delete
  - api/v2/product\_price/lists
- api/v2/product\_image
  - api/v2/product\_image/add
  - ~~api/v2/product\_image/edit~~
  - api/v2/product\_image/delete
  - api/v2/product\_image/lists
- api/v2/inventory
  - api/v2/inventory/add
  - ~~api/v2/inventory/edit~~
  - api/v2/inventory/delete
  - api/v2/inventory/lists
- api/v2/product\_white\_list
  - api/v2/product\_white\_list/add
  - api/v2/product\_white\_list/delete
  - api/v2/product\_white\_list/lists
- api/v2/product\_resource
  - api/v2/product\_resource/add
  - api/v2/prdouct\_resource/edit
  - api/v2/product\_resource/delete
  - api/v2/product\_resource/lists

login

TOP

接口uri

/index.php?route=api/v2/login

请求方式

POST 登录

参数

field name	Essential	Description

data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

无token参数

data参数

field name	Essential	Description
key	Y	通过后台获取的验证码

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"登陆成功"
  , "info":{"
    "token":"123123123123"
  }
  , "list":[]
}
// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg":"登陆失败"
  , "info":{}
  , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
token	客户端会话字符串

## language lists

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/language/lists

请求方式

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

无

返回数据

```
// 成功
{
    "status_no":0
    , "msg":"success"
    , "info":{}
    , "list":[
        {
            "language_id":""
            , "name":""
            , "code":""
            , "locale":""
            , "image":""
            , "image_url":""
            , "direcory":""
            , "sort_order":""
            , "status":""
        }
    ]
}
```

list 数据说明

field name	Description
language_id	语言id
name	语言名
code	代码
locale	编码
image	图片
image_url	外网访问的url
direcory	语言包目录
sort_order	排序
status	状态

customer

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/customer

请求方式

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
customer_id	Y	客户组id

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success."
  , "info":{
    "customer_id":""
    , "customer_group_id":""
    , "shipping_group_id":""
    , "store_id":""
    , "firstname":""
    , "lastname":""
    , "email":""
    , "telephone":""
    , "fax":""
    , "newsletter":""
    , "question_and_answer":""
    , "custom_field":[
      {
        "customer_field_id":""
        , "value":""
        , "customer_field_description":[
          {
            "language_id":""
            , "name":""
          }
        ]
      }
    ]
    , "status":""
    , "approved":""
    , "date_added":""
    , "payment_group_id":""
  }
  , "list":[]
}

// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg":"no data"
  , "info":{}
  , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
customer_id	客户id
customer_group_id	客户组id
shipping_group_id	运送组id
payment_group_id	付款组id
firstname	名字
lastname	姓

email	邮箱
telephone	联系电话
fax	传真
newsletter	是否订阅
question_and_answer	是否订阅问答信息
custom_field	数组，自定义客户信息
status	客户状态
approved	审核状态
date_added	注册时间

info.custom\_field数据说明

field name	Description
customer_field_id	字段id
customer_field_description	数组，名称
value	数据值

info.customer\_field\_description 数据说明

field name	Description
customer_field_id	字段id
language_id	语言id
name	字段标题

customer add

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/customer/add

请求方式

POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description

customer_group_id	N	客户组id
shipping_group_id	N	运送组id
payment_group_id	N	付款组id
firstname	Y	名字
lastname	Y	姓
email	Y	邮箱
telephone	N	联系电话
fax	N	传真
newsletter	N	是否订阅
question_and_answer	N	是否订阅问答信息
custom_field	N	自定义客户信息,根据自定义配置确认是否为强制显示
status	N	客户状态
approved	N	审核状态
date_added	N	注册时间

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{"
    "customer_id":"123"
  }
  , "list":[]
}
// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg":"error"
  , "info:{}
  , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
customer_id	新增的customer_id

## customer edit

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/customer/edit

请求方式

POST

参数



field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
customer_id	Y	客户id
customer_group_id	N	客户组id
shipping_group_id	N	运送组id
payment_group_id	N	付款组id
firstname	Y	名字
lastname	Y	姓
email	Y	邮箱
telephone	Y	联系电话
fax	N	传真
newsletter	N	是否订阅
question_and_answer	N	是否订阅问答信息
custom_field	N	自定义客户信息,根据自定义配置确认是否为强制显示
status	N	客户状态
approved	N	审核状态

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{
    "customer_id":"123"
  }
  , "list":[]
}
// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg":"error"
  , "info":{}
  , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
customer_id	编辑的customer_id

## customer delete

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/customers/delete

请求方式

POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
customer_ids	N	客户ids. 如: customer_ids[]=12&customer_ids[]=11

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{
    "customer_ids":[12]
  }
  , "list":[]
}
// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg":"error"
  , "info":{}
  , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
customer_ids	删除成功的customer_id

## customer lists

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/customer/lists

请求方式

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
filter\_name|N| 客户名称  
filter\_email|N| 客户邮箱  
page|N|当前页数，不提交默认为1  
page\_limit|N|每页的最大条数，默认为20，最大值为200

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no": 0,
  "msg": "success",
  "info": {
    "total": 35,
    "maxpage": 2,
    "page": 1,
    "per_page_num": 20,
    "start": 0
  },
  "lists": [
    {
      "customer_id": "15",
      "customer_group_id": "1",
      "shipping_group_id": "2",
      "store_id": "0",
      "firstname": "nianatim",
      "lastname": "wongtest",
      "email": "niana.wang@edayun.cn",
      "telephone": "",
      "fax": "",
      "newsletter": "1",
      "question_and_answer": "1",
      "address_id": "0",
      "ip": "127.0.0.1",
      "status": "1",
      "approved": "1",
      "safe": "0",
      "date_added": "2016-01-08 00:40:00",
      "payment_group_id": "0"
    }
  ]
}
```

info数据说明

field name	Description
total	数据总条数
maxpage	最大的页号

cur_page	当前的页号
pre_page_num	每页输出的条数
start	开始查询的位置

list 数据说明

field name	Description
customer_id	客户id
customer_group_id	客户组id
shipping_group_id	运送组id
payment_group_id	付款组id
firstname	名字
lastname	姓
email	邮箱
telephone	联系电话
fax	传真
newsletter	是否订阅
question_and_answer	是否订阅问答信息
status	客户状态
approved	审核状态
date_added	注册时间

custom field lists

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/custom\_field/lists

请求方式

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

无参数

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{}
  , "list":[
    {
      "custom_field_id":"1"
      , "type":"text"
      , "value":""
      , "location":"account"
      , "status":"1"
      , "sort_order":"0"
      , "custom_field_customer_group":[{"customer_group_id":"","required":""}]
      , "customer_field_description":[{"language_id":"","name":""}]
      , "customer_field_value":[
        {
          "customer_field_value_id":""
          , "sort_order":""
          , "customer_field_value_description":[{"langauge_id":"","name":""}]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

info 数据说明

field name	Description
total	数据总条数
cur_page	当前的页号
pre_page_num	每页输出的条数

list数据说明

field name	Description
custom_field_id	自定义id
type	字段类型，select,radio,checkbox,text,textarea,file,date,time,datetime
value	默认值
location	类型，只有account和address两种形式
sort_order	排序
customer_group_description	数组，字段在分组显示的情况
customer_field_description	数据，字段的描述

customer_field_value	数组，只有在type为select,radio,checkbox时才有数据
----------------------	---------------------------------------

list.customer\_group\_description 数据说明

field name	Description
customer_group_id	客户组id
required	是必填

list.customer\_field\_description 数据说明

field name	Description
language_id	语言id
name	字段名

list.customer\_field\_value 数据说明

field name	Description
customer_field_value_id	字段选项值id
sort_order	排序
customer_field_value_description	数组，字段选项描述

list.customer\_field\_value.customer\_field\_value\_description 数据说明

field name	Description
language_id	语言id
name	字段名

## customer group lists

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/customer\_group/lists

请求方式

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description

page	N	当页页数，默认为1
page_limit	N	每页的最大条数，默认为20，最大值为200

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{
    "total":''
    , 'maxpage':''
    , 'page':''
    , 'per_page_number':''
  }
  , "list":[
    {
      "customer_group_id":"1"
      , "approved":"0"
      , "sort_order":"0"
      , "customer_group_description":[{"language_id":''
        , "name":"Default"
        , "description":"test"
      }]
    }
  ]
}
```

info数据说明

field name	Description
total	数据总条数
cur_page	当前的页号
pre_page_num	每页输出的条数

list数据说明

field name	Description
customer_group_id	客户组id
approved	是否必须要通过审核
sort_order	排序id
customer_group_description	数组，客户组的描述

list.customer\_group\_description数据说明

field name	Description
language_id	语言id
name	客户组名字
description	客户组描述

# shipping group lists

TOP

接口uri

/index.php?route=api/v2/shipping\_group/lists

请求方式

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

无

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{}
  , "list":[
    {
      "shipping_group_id":"1"
      , "approved":"0"
      , "sort_order":"0"
      , "shipping_code":["flat"]
      , "shipping_group_description":[{"language_id":"","name":"Default", "description":"test"}]
    }
  ]
}
```

list数据说明

field name	Description
shipping_group_id	运输组id
approved	是否需要经过管理员的同意后才能使用
sort_order	排序id
shipping_code	该运输组可以使用的运输方式

list.customer\_group\_description数据说明

field name	Description
language_id	语言id
name	运输组名字



description	运输组描述

## payment group lists

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/payment\_group/lists

请求方式

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

无

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{}
  , "list":[
    {
      "payment_group_id":"1"
      , "status":"0"
      , "sort_order":"0"
      , "payment_code":["flat"]
      , "payment_group_description":[{"language_id":"","name":"Default","description":"test"}]
    }
  ]
}
```

lists数据说明

field name	Description
payment_group_id	支付组id
status	是否需要经过管理员的同意后才能使用
sort_order	排序id
payment_code	该组可以使用的支付方式标志
payment_group_description	数组，支付组描述

list.customer\_group\_description数据说明

field name	Description
language_id	语言id
name	支付组名字
description	支付组描述

## order

TOP

接口uri

/index.php?route=api/v2/order

请求方式

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
order_id	Y	订单id

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success."
  , "info":{
    "order_id":""
    , "invoice_no":""
    , "invoice_prefix":""
    , "store_id":""
    , "store_name":""
    , "store_url":""
    , "customer_id":""
    , "firstname":""
    , "lastname":""
    , "email":""
    , "telephone":""
    , "fax":""
    , "custom_field":""
    , "payment_firstname":""
    , "payment_lastname":""
    , "payment_company":""
    , "payment_address_1":""
    , "payment_address_2":""
    , "payment_postcode":""
    , "payment_city":""
    , "payment_zone_id":""
  }
}
```

```

    , "payment_zone":""
    , "payment_zone_code":""
    , "payment_country_id":""
    , "payment_country":""
    , "payment_iso_code_2":""
    , "payment_iso_code_3":""
    , "payment_address_format":""
    , "payment_custom_field":""
    , "payment_method":""
    , "payment_code":""
    , "shipping_firstname":""
    , "shipping_lastname":""
    , "shipping_company":""
    , "shipping_address_1":""
    , "shipping_address_2":""
    , "shipping_postcode":""
    , "shipping_city":""
    , "shipping_zone_id":""
    , "shipping_zone"
    , "shipping_zone_code":""
    , "shipping_country_id":""
    , "shipping_country":""
    , "shipping_iso_code_2":""
    , "shipping_iso_code_3":""
    , "shipping_address_format":""
    , "shipping_custom_field":""
    , "shipping_method":""
    , "shipping_code":""
    , "comment":""
    , "total":""
    , "order_status_id":""
    , "order_status":""
    , "affiliate_id":""
    , "commission":""
    , "language_id":""
    , "language_code":""
    , "language_directory":""
    , "currency_id":""
    , "currency_code":""
    , "currency_value":""
    , "ip":""
    , "forwarded_ip":""
    , "user_agent":""
    , "accept_language":""
    , "date_modified":""
    , "date_added":""
    , "products":[{
        "product_id":""
        , "name":""
        , "model":""
        , "sku":""
        , "quantity":""
        , "price":""
        , "total":""
        , "tax":""
        , "reward":""
        , "options":[{
            "name":"Color"
            , "value":"Black"
        }]
    }]
    , "list":[]
}
// 失败
{
    "status_no":1

```

```
    , "msg": "no data"
    , "info": {}
    , "list": []
}
```

info数据说明

field name	Description
order_id	订单id
invoice_no	收据编号
invoice_prefix	收据前缀
store_id	店铺id
store_name	店铺名
store_url	店铺url
customer_id	客户id
customer_group_id	客户组id, 参考 <a href="#">api/v2/customer_group/lists</a>
firstname	客户名
lastname	客户姓
email	客户邮箱
telephone	客户电话
fax	客户传真
custom_field	数组, 客户自定义字段, 参考 <a href="#">api/v2/custom_field/lists</a>
payment_firstname	付款人姓
payment_lastname	付款人名
payment_company	付款的公司名
payment_address_1	付款地址1
payment_address_2	付款地址2
payment_postcode	付款地址邮编
payment_city	付款地址的城市
payment_zone_id	付款区域id, 参考 <a href="#">api/v2/zone/lists</a>
payment_zone	付款区域
payment_zone_code	付款区域编码
payment_country_id	付款国家id, 参考 <a href="#">api/v2/country/lists</a>
payment_country	付款国家
payment_address_format	付款地址格式
payment_custom_field	数组, 付款自定义的字段
payment_method	付款方式名称, 参考 <a href="#">api/v2/payment/lists</a>

payment_code	付款方式编码， 参考 <a href="#">api/v2/payment/lists</a>
shipping_firstname	收件人名
shipping_lastname	收件人姓
shipping_company	收件人公司名
shipping_address_1	收件地址1
shipping_address_2	收件地址2
shipping_postcode	收件地址邮编
shipping_city	收件地址的城市
shipping_zone_id	收件区域id， 参考 <a href="#">api/v2/zone/lists</a>
shipping_zone	收件区域
shipping_zone_code	收件区域编码， 参考 <a href="#">api/v2/zone/lists</a>
shipping_country_id	收件国家id， 参考 <a href="#">api/v2/country/lists</a>
shipping_country	收件国家
shipping_address_format	收件地址格式
shipping_custom_field	数组， 收件自定义字段
shipping_method	运输方式名称,参考 <a href="#">api/v2/shipping/lists</a>
shipping_code	运输方式编码,参考 <a href="#">api/v2/shipping/lists</a>
comment	备注
courier	运送代理
tracking_number	运送单号
total	总计
paid_value	完税价值
order_status_id	订单状态id
language_id	语言， 参考 <a href="#">api/v2/language/lists</a>
language_code	语言编码
language_name	语言名称
currency_id	货币
currency_code	货币编码
currency_value	货币值
ip	下单的ip
forwarded_ip	下单时的代理ip
user_agent	浏览器信息
accept_language	可接受的语言

date_modified	修改日期
date_modified_unixtime	修改日期，unixtime格式
date_added	添加日期
date_added_unixtime	添加日期，unixtime格式
products	订购的产品数据

info.custom\_field 数据说明

field name	Description
customer_field_id	字段id
customer_field_description	数组，名称
value	数据值

info.custom\_field.customer\_field\_description 数据说明

field name	Description
customer_field_id	字段id
language_id	语言id
name	字段标题

info.payment\_custom\_field 数据说明

field name | Description

---|---

customer\_field\_id|字段id

customer\_field\_description|数组，名称

value|数据值

info.payment\_custom\_field.customer\_field\_description 数据说明

field name	Description
customer_field_id	字段id
language_id	语言id
name	字段标题

info.shipping\_custom\_field 数据说明

field name	Description
customer_field_id	字段id
customer_field_description	数组，名称
value	数据值

info.shipping\_custom\_field.customer\_field\_description 数据说明

field name	Description

customer_field_id	字段id
language_id	语言id
name	字段标题

info.products数据说明

field name	Description
product_id	产品id
name	产品名
model	型号
sku	sku
quantity	数量
price	价格
total	总价
tax	支付税额
reward	积分数
options	选项

*\*info.products.options 数据说明 \**

field name	Description
product_option_id	产品选项id
product_option_value_id	产品选项值id
name	名称
value	数据值

order add

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/order/add

请求方式

POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
customer	Y	数组，客户的信息
payment_address	Y	数组，帐单地址
payment_code	Y	支付方式代码,参考 <a href="#">api/v2/payment/lists</a>
products	Y	数组，购买的产品
shipping_address	Y	数组，如果是购买需要运输的产品将是必须的。如果不需要运输的产品，将不需要
shipping_code	Y	运输方式，如果是购买需要运输的产品将是必须的。如果不需要运输的产品，将非必须，参考 <a href="#">api/v2/shipping/lists</a>
vouchers	N	数组，现金卷
comment	N	备注
order_status_id	N	订单状态

data.customer参数

field name	Essential	Description
customer_id	N	客户id

data.payment\_address参数

field name	Essential	Description
firstname	Y	付款人姓
lastname	Y	付款人名
company	N	付款的公司名
address_1	Y	付款地址1
address_2	N	付款地址2
postcode	Y	付款地址邮编
payment_city	Y	付款地址的城市
zone_id	Y	付款区域id
country_id	Y	付款国家id
address_format	N	付款地址格式
custom_field	N	付款自定义的字段
code	Y	付款方式编码

data.payment\_address参数

field name	Essential	Description
firstname	Y	付款人姓
lastname	Y	付款人名



company	N	付款的公司名
address_1	Y	付款地址1
address_2	N	付款地址2
postcode	Y	付款地址邮编
payment_city	Y	付款地址的城市
zone_id	Y	付款区域id
country_id	Y	付款国家id
address_format	N	付款地址格式
custom_field	N	付款自定义的字段

data.shipping\_address参数

field name	Essential	Description
firstname	Y	收件人名
lastname	Y	收件人姓
company	N	收件人公司名
address_1	Y	收件地址1
address_2	N	收件地址2
postcode	Y	收件地址邮编
city	Y	收件地址的城市
zone_id	Y	收件区域id
country_id	Y	收件国家id
address_format	N	收件地址格式
custom_field	N	收件自定义字段

data.vouchers参数

field name	Essential	Description
from_name	Y	发送人姓名
from_email	Y	发送人邮箱
to_name	Y	接收人的姓名
to_email	Y	接收人的邮箱
amount	Y	金额
voucher_theme_id	N	类型
message	N	信息

data.products数据说明

--	--	--

field name	Essential	Description
product_id	Y	产品id
quantity	Y	数量
options	N	选项

info.products.options 数据说明

field name	Essential	Description
product_option_id	Y	产品选项id
value	Y	数据值,如果option是select,image,radio, 即为product_option_value_id,如: products[0][options][value]=12,如果是checkbox, 即系把product_option_value_id存在到列表中,如: products[0][options][value][]=12&products[0][options][value][]=13。

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{
    "order_id":"123"
  }
  , "list":[]
}
// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg":"error"
  , "info":{}
  , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
order_id	新增的order_id

order edit

TOP  
取消编辑的接口，改为专用功能接口

order lists

TOP  
接口uri  
/index.php?route=api/v2/order/lists

请求方式  
GET

参数

field name	Essential	Description
------------	-----------	-------------

token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
page	N	当页页数，默认为1
page_limit	N	每页的最大条数，默认为20，最大值为200
show_detail	N	是否显示详细数据，为true时，显示订单的详细数据（字段内容参考api/v2/order）
filter_customer_id	N	客户的id
filter_email	N	邮箱筛选
filter_telephone	N	电话筛选
filter_order_status_id	N	订单状态
filter_date_add_from	N	订单创建的时间开始，时间戳
filter_date_add_to	N	订单创建的时间结束，时间戳
filter_date_modified_from	N	订单编辑的时间开始，时间戳
filter_date_modified_to	N	订单编辑的时间结束，时间戳

php的时间戳只有10位，而java的时间戳为13位，这里的时间保留到秒位，所以提交的时间戳应该为：1457345718。而非1457345718000

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{
    "total":''
    , 'maxpage':''
    , 'page':''
    , 'per_page_number':''
  }
  , "list":[
    {
      "order_id":""
      , "invoice_no":""
      , "invoice_prefix":""
      , "store_id":""
      , "store_name":""
      , "store_url":""
      , "customer_id":""
      , "firstname":""
      , "lastname":""
      , "email":""
      , "telephone":""
      , "fax":""
      , "custom_field":""
      , "payment_firstname":""
      , "payment_lastname":""
      , "payment_company":""
      , "payment_address_1":""
    }
  ]
}
```

```
    , "payment_address_2":""
    , "payment_postcode":""
    , "payment_city":""
    , "payment_zone_id":""
    , "payment_zone":""
    , "payment_zone_code":""
    , "payment_country_id":""
    , "payment_country":""
    , "payment_iso_code_2":""
    , "payment_iso_code_3":""
    , "payment_address_format":""
    , "payment_custom_field":""
    , "payment_method":""
    , "payment_code":""
    , "shipping_firstname":""
    , "shipping_lastname":""
    , "shipping_company":""
    , "shipping_address_1":""
    , "shipping_address_2":""
    , "shipping_postcode":""
    , "shipping_city":""
    , "shipping_zone_id":""
    , "shipping_zone"
    , "shipping_zone_code":""
    , "shipping_country_id":""
    , "shipping_country":""
    , "shipping_iso_code_2":""
    , "shipping_iso_code_3":""
    , "shipping_address_format":""
    , "shipping_custom_field":""
    , "shipping_method":""
    , "shipping_code":""
    , "comment":""
    , "total":""
    , "order_status_id":""
    , "order_status":""
    , "affiliate_id":""
    , "commission":""
    , "language_id":""
    , "language_code":""
    , "language_directory":""
    , "currency_id":""
    , "currency_code":""
    , "currency_value":""
    , "ip":""
    , "forwarded_ip":""
    , "user_agent":""
    , "accept_language":""
    , "date_modified":""
    , "date_added":""
  }
}
}
```

info数据说明

field name	Description
total	数据总条数
cur_page	当前的页号
pre_page_num	每页输出的条数

list数据说明

field name	Description
order_id	订单id
invoice_no	收据编号
invoice_prefix	收据前缀
store_id	店铺id
store_name	店铺名
store_url	店铺url
customer_id	客户id
firstname	客户名
lastname	客户姓
email	客户邮箱
telephone	客户电话
fax	客户传真
custom_field	客户自定义字段
payment_firstname	付款人姓
payment_lastname	付款人名
payment_company	付款的公司名
payment_address_1	付款地址1
payment_address_2	付款地址2
payment_postcode	付款地址邮编
payment_city	付款地址的城市
payment_zone_id	付款区域id
payment_zone	付款区域
payment_zone_code	付款区域编码
payment_country_id	付款国家id
payment_country	付款国家
payment_address_format	付款地址格式
payment_custom_field	付款自定义的字段
payment_method	付款方式名称
payment_code	付款方式编码
shipping_firstname	收件人名
shipping_lastname	收件人姓
shipping_company	收件人公司名

shipping_address_1	收件地址1
shipping_address_2	收件地址2
shipping_postcode	收件地址邮编
shipping_city	收件地址的城市
shipping_zone_id	收件区域id
shipping_zone	收件区域
shipping_zone_code	收件区域编码
shipping_country_id	收件国家id
shipping_country	收件国家
shipping_address_format	收件地址格式
shipping_custom_field	收件自定义字段
shipping_method	运输方式名称
shipping_code	运输方式编码
comment	备注
total	总计
order_status_id	订单状态id
order_status	订单状态
affiliate_id	推广id
commission	佣金
language_id	语言
language_code	语言编码
language_directory	语言目录
currency_id	货币
currency_code	货币编码
currency_value	货币值
ip	下单的ip
forwarded_ip	下单时的代理ip
user_agent	代理信息
accept_language	可接受的语言
date_modified	修改日期
date_added	添加日期

接口uri  
/index.php?route=api/v2/order/addhistory

请求方式  
POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
order_id	Y	订单id
order_status_id	Y	订单状态id
notify	N	是否通知客户，为1时通知
override	N	是否覆盖，为1时覆盖
comment	N	备注

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{}
  , "list":[]
}
// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg":"error"
  , "info":{}
  , "list":[]
}
```

info数据说明

无

order fulfill

TOP

接口uri  
/index.php?route=api/v2/order/fulfill

请求方式  
POST

参数

--	--	--

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
order_id	Y	订单id
courier	Y	运送提供人
tracking_number	Y	运送单号
comment	N	备注，如果tracking_number已经有数据，本项为必填
order_status_id	N	订单状态

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{"
    "order_id":"123"
  }
  , "list":[]
}
// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg":"error"
  , "info":{}
  , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
order_id	操作的 order_id

order status lists

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/order\_status/lists

请求方式

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态



data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

无

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{}
  , "list":[
    {
      "order_status_id":"1"
      , "name":[
        {
          "language_id":""
          , 'name':''
        }
      ]
    }
    //...
  ]
}
```

list数据说明

field name	Description
order_status_id	状态id
name	数组，状态名

list.name数据说明

field name	Description
language_id	语言id
name	选项名称

country lists

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/country/lists

请求方式

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据

sign	Y	数据验证
------	---	------

data参数

field name	Essential	Description
page	N	当页页数，默认为1
page_limit	N	每页的最大条数，默认为20，最大值为200

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{
    "total":''
    , 'maxpage':''
    , 'page':''
    , 'per_page_number':''
  }
  , "list":[
    {
      "country_id":"1"
      , "name":"0"
      , "iso_code_2":"0"
      , "iso_code_3":''
      , "address_format":''
      , "postcode_required":''
      , "status":''
    }
  ]
}
```

info 数据说明

field name	Description
total	数据总条数
cur_page	当前的页号
pre_page_num	每页输出的条数

lists数据说明

field name	Description
country_id	国家id
name	国家名
iso_code_2	两位iso code
iso_code_3	三位iso code
address_format	地址格式
postcode_required	是否要求邮政编码
status	状态

zone lists

TOP

接口uri

/index.php?route=api/v2/zone/lists

请求方式

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
page	N	当页页数，默认为1
page_limit	N	每页的最大条数，默认为20，最大值为200
filter_country_id	Y	传递的数据

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{
    "total":''
    , 'maxpage':''
    , 'page':''
    , 'per_page_number':''
  }
  , "list":[
    {
      "zone_id":'1'
      , "country_id":"1"
      , "name":"0"
      , "code":"0"
      , "status":''
    }
  ]
}
```

info 数据说明

field name	Description
total	数据总条数
cur_page	当前的页号
pre_page_num	每页输出的条数

lists数据说明

field name	Description
country_id	国家id
name	地区名
code	编码
status	状态

shipping lists

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/shipping/lists

请求方式

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

无

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{}
  , "list":[
    {
      "code":"flat"
    }
  ]
}
```

lists数据说明

field name	Description
code	编码
method	运输方式名称

payment lists

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/payment/lists

请求方式  
GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数  
无

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{}
  , "list":[
    {
      "code":"flat"
      , "method":"Flat Rate"
    }
  ]
}
```

lists数据说明

field name	Description
code	编码
method	支付方式的名称

## product

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/product

请求方式  
GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

--	--	--

field name	Essential	Description
sku	Y	产品sku

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no": 0,
  "msg": "success",
  "info": {
    "product_id": "175",
    "model": "CE285A",
    "sku": "GROH-CE285A-BZ01",
    "upc": "",
    "ean": "",
    "jan": "",
    "isbn": "",
    "mpn": "",
    "location": "",
    "quantity": "995",
    "stock_status_id": "7",
    "image": "catalog/Toner/CE285A/GROH-CE285A-BZ01_1.jpg",
    "manufacturer_id": "11",
    "shipping": "1",
    "price": "14.9900",
    "points": "0",
    "tax_class_id": "0",
    "date_available": "2016-01-02",
    "weight": "1.70000000",
    "weight_class_id": "1",
    "length": "13.20000000",
    "width": "5.20000000",
    "height": "4.40000000",
    "length_class_id": "1",
    "subtract": "1",
    "minimum": "1",
    "sort_order": "0",
    "status": "1",
    "viewed": "158",
    "date_added": "2016-01-02 00:00:00",
    "date_modified": "2016-03-30 10:58:29",
    "is_hot": "0",
    "supplier_account_id" : "110",
    "supplier_account_name" : "admin",
    "keyword": "HP-CE285A-Toner-Cartridge-GROH-CE285A-BZ01",
    "product_description": [
      {
        "language_id": "1",
        "name": "Black Cartridge CE285A (85A) Laser Toner Compatible for HP LaserJet Pro P1102w, M1212nf - 1 Pack",
        "short_description": "",
        "description": "",
        "tag": "Global Toner CE285A Toner Cartridge",
        "meta_title": "Global Toner CE285A Toner Cartridge",
        "meta_description": "Global Toner CE285A Toner Cartridge",
        "meta_keyword": "Global Toner CE285A Toner Cartridge"
      }
    ],
    "product_image": [
      {
        "product_image_id": "3480",
        "product_id": "175",
        "image": "catalog/Toner/CE285A/GROH-CE285A-BZ01_1.jpg",
        "sort_order": "1"
      }
    ]
  },
}
```

```
"product_attribute": [
  {
    "product_id": "175",
    "attribute_id": "14",
    "language_id": "1",
    "text": "1 Pack Toner Cartridge (Black), 1 User Guide",
    "attribute_group_id": "9",
    "sort_order": "2",
    "attribute_description": [
      {
        "attribute_id": "14",
        "language_id": "1",
        "name": "Package Includes"
      }
    ],
    "attribute_group_description": [
      {
        "attribute_group_id": "9",
        "language_id": "1",
        "name": "Toner"
      }
    ]
  }
],
"product_option": [
  {
    "product_option_id": "1079",
    "option_id": "14",
    "value": "",
    "required": "1",
    "type": "radio",
    "sort_order": "0",
    "option_description": [
      {
        "language_id": "1",
        "name": "Color"
      }
    ]
  },
  "product_option_value": [
    {
      "product_option_value_id": "1191",
      "product_option_id": "1079",
      "option_value_id": "49",
      "quantity": "995",
      "subtract": "1",
      "price": "0.0000",
      "price_prefix": "+",
      "points": "0",
      "points_prefix": "+",
      "weight": "0.00000000",
      "weight_prefix": "+",
      "image": "catalog/K.png",
      "sort_order": "1",
      "product_option_value_description": [
        {
          "option_value_id": "49",
          "language_id": "1",
          "name": "Black"
        }
      ]
    }
  ]
},
"product_coupon": [
  {
    "id": "22",
```

```

    "product_id": "175",
    "name": "US",
    "url": "http://www.amazon.com/dp/asdfasdfsdf",
    "code": "123",
    "price": "123123.0000",
    "date_start": "2016-03-08",
    "date_end": "2020-12-25"
  }
],
"product_category": [
  {
    "category_id": "1318",
    "image": "",
    "parent_id": "24",
    "top": "0",
    "column": "1",
    "sort_order": "0",
    "status": "1",
    "date_added": "2015-12-28 11:09:00",
    "date_modified": "2015-12-29 07:00:29",
    "paths": "22,24,1318",
    "category_description": [
      {
        "category_id": "1318",
        "language_id": "1",
        "name": "Laserjet Pro M1217nfw",
        "description": "",
        "meta_title": "Laserjet Pro M1217nfw",
        "meta_description": "",
        "meta_keyword": "",
        "names": "HP Toner Cartridges>LaserJet>Laserjet Pro M1217nfw"
      }
    ]
  }
],
"product_related": [
  {
    "product_id": "175",
    "related_id": "176",
    "product_description": [
      {
        "language_id": "1",
        "name": "Black Cartridge CE285A (85A) Laser Toner Compatible for HP LaserJet Pro P1102w, M1212nf - 2 Pack",
        "short_description": "",
        "description": "",
        "tag": "Global Toner CE285A Toner Cartridge",
        "meta_title": "Global Toner CE285A Toner Cartridge",
        "meta_description": "Global Toner CE285A Toner Cartridge",
        "meta_keyword": "Global Toner CE285A Toner Cartridge"
      }
    ]
  }
],
"product_cross": [
  {
    "product_id": "175",
    "cross_id": "282",
    "product_description": [
      {
        "language_id": "1",
        "name": "3 Pack GlobalToner Compatible With Brother TN-360 TN-330 High Yield of 2600 Pages, Black Toner Cartridge Comp",
        "short_description": "",
        "description": "",
        "tag": "Global Toner TN360 Toner Cartridge",
        "meta_title": "Global Toner TN360 Toner Cartridge",
        "meta_description": "Global Toner TN360 Toner Cartridge",
        "meta_keyword": "Global Toner TN360 Toner Cartridge"
      }
    ]
  }
]

```



```

    }
  ]
}
],
"product_upselling": [
  {
    "product_id": "175",
    "upselling_id": "176",
    "product_description": [
      {
        "language_id": "1",
        "name": "Black Cartridge CE285A (85A) Laser Toner Compatible for HP LaserJet Pro P1102w, M1212nf - 2 Pack",
        "short_description": "",
        "description": "",
        "tag": "Global Toner CE285A Toner Cartridge",
        "meta_title": "Global Toner CE285A Toner Cartridge",
        "meta_description": "Global Toner CE285A Toner Cartridge",
        "meta_keyword": "Global Toner CE285A Toner Cartridge"
      }
    ]
  }
],
"product_filter": [
  {
    "filter_id": "4",
    "filter_group_id": "2",
    "sort_order": "1",
    "filter_description": [
      {
        "filter_id": "4",
        "language_id": "1",
        "filter_group_id": "2",
        "name": "LaserJet"
      }
    ]
  },
  {
    "filter_group": {
      "filter_group_id": "2",
      "sort_order": "1",
      "filter_group_description": [
        {
          "filter_group_id": "2",
          "language_id": "1",
          "name": "Printer Type"
        }
      ]
    }
  }
],
"product_recurring": [
  {
    "product_id": "175",
    "recurring_id": "1",
    "customer_group_id": "1",
    "recurring": {
      "recurring_id": "1",
      "price": "1.0000",
      "frequency": "month",
      "duration": "2",
      "cycle": "6",
      "trial_status": "1",
      "trial_price": "1.0000",
      "trial_frequency": "week",
      "trial_duration": "1",
      "trial_cycle": "1",
      "status": "1",
      "sort_order": "0",
      "recurring_description": [

```

```

        {
            "recurring_id": "1",
            "language_id": "1",
            "name": "Recurring1"
        }
    ]
},
"customer_group": {
    "customer_group_id": "1",
    "approval": "1",
    "sort_order": "0",
    "customer_group_description": [
        {
            "customer_group_id": "1",
            "language_id": "1",
            "name": "Default",
            "limitedDateCondition": "0000-00-00",
            "limitedPaymetAmout": "0.00",
            "description": "test"
        }
    ]
}
},
"product_discount": [
    {
        "product_discount_id": "3",
        "product_id": "175",
        "customer_group_id": "4",
        "quantity": "10",
        "priority": "1",
        "price": "1.0000",
        "date_start": "2016-03-29",
        "date_end": "2020-12-25",
        "customer_group": {
            "customer_group_id": "4",
            "approval": "0",
            "sort_order": "1",
            "customer_group_description": [
                {
                    "customer_group_id": "4",
                    "language_id": "1",
                    "name": "COD",
                    "limitedDateCondition": "0000-00-00",
                    "limitedPaymetAmout": "0.00",
                    "description": ""
                }
            ]
        }
    ]
}
},
"product_special": [
    {
        "product_special_id": "2",
        "product_id": "175",
        "customer_group_id": "4",
        "priority": "1",
        "price": "12.0000",
        "date_start": "2012-12-25",
        "date_end": "2020-12-25",
        "customer_group": {
            "customer_group_id": "4",
            "approval": "0",
            "sort_order": "1",
            "customer_group_description": [
                {
                    "customer_group_id": "4",

```

```
        "language_id": "1",
        "name": "COD",
        "limitedDateCondition": "0000-00-00",
        "limitedPaymetAmout": "0.00",
        "description": ""
    }
]
}
}
],
"product_reward": [
{
    "product_reward_id": "3",
    "product_id": "175",
    "customer_group_id": "1",
    "points": "1",
    "customer_group": {
        "customer_group_id": "1",
        "approval": "1",
        "sort_order": "0",
        "customer_group_description": [
            {
                "customer_group_id": "1",
                "language_id": "1",
                "name": "Default",
                "limitedDateCondition": "0000-00-00",
                "limitedPaymetAmout": "0.00",
                "description": "test"
            }
        ]
    }
}
]
},
"lists": []
}
```

info数据说明

field name	Description
product_id	产品id
model	产品型号
sku	产品sku
upc	通用产品代码
ean	欧洲商品编号
jan	日本商品号码
isbn	国际标准书号
mpn	制造商零件编号
location	产地
quantity	数据
stock_status_id	库存状态id
stock_status	库存状态

image	产品首图
manufacturer	生产商
shipping	是否需要运输
price	价格
points	购买产品需要的点数
tax_class_id	计税方式id
tax_class	计税方式名称
date_available	生效日期
weight	重量
weight_class	重量单位
length	长度
width	宽度
height	高度
length_class	长度单位
subtract	是否自动扣减库存
minimum	最小购买数量
sort_order	订单排序
status	产品状态
viewed	查看数
date_added	添加时间
date_modified	修改时间
is_hot	是否热销产品
supplier_account_id	产品所属用户主账号id
supplier_account_name	产品所属用户主账号用户名
product_description	数组，产品相关介绍
product_option	数组，产品购买选项
product_attribut	i 数组，产品的属性
product_image	数组，图片地址（相对路径）
product_coupon	数组，站外的产品coupon
product_category	数组，产品分类
product_related	数组，相关产品
product_cross	数组，交叉产品
product_upselling	数组，相关的热销产品
product_filter	数组，产品的过滤项

info.product\_description 数据说明

field name	Description
name	产品名
short_description	产品短描述
description	产品描述
tag	标签
meta_title	产品详细页的meta标题
meta_description	产品详细页的meta描述
meta_keyword	产品详细页的meta关键字

info.product\_option 数据说明

field name	Description
option_id	选项id
type	选项类型，:Select,Radio,Checkbox,Image,Text,Textarea,File,Date,Time
option_description	数组，选项的名称
value	选项值
required	是否必选
product_option_value	数组，如果option值，目前只有Select,Radio,Checkbox,Image会有该值。其它将为空数组

info.product\_option.option\_description 数据说明

field name	Description
language_id	语言id
name	选项名称

info.product\_option.product\_option\_value 数据说明

field name	Description
option_value_id	选项值的id
image	选项值的图片
sort_order	选项值的排序
quantity	数量
subtract	是否扣减库存
price	价格变化量
price_prefix	价格增加或减少
points	点数变化量

points_prefix	点数增加或减少
weight	重量变化量
weight_prefix	重量增加或减少
option_value_description	数组，选项值的描述

info.product\_option.product\_option\_value.option\_value\_description 数据说明

field name	Description
language_id	语言id
name	选项值名称

info.product\_attribute 数据说明

field name	Description
attribute_id	属性值id
language_id	语言id
text	属性值
attribute_group_id	属性组id
sort_order	属性的排序号
attribute_group_description	数组，属性组描述
attribute_description	数组，属性描述

info.product\_attribute.attribute\_group\_description 数据说明

field name	Description
language_id	语言id
name	属性组名称

info.product\_attribute.attribute\_description 数据说明

field name	Description
language_id	语言id
name	属性名称

info.product\_image 数据说明

field name	Description
image	图片路径
sort_order	排序

info.product\_coupon 数据说明

field name	Description
------------	-------------

name	名称
url	外网站url
code	优惠码
price	折后价格
date_start	开始日期
date_end	结束日期

info.product\_category 数据说明

参考 [api/v2/category](#) 的info数据

info.product\_related数据说明

field name	Description
related_id	相关产品的id
product_description	数组，产品的描述，参考 <a href="#">api/v2/category</a> 的info.product_description 数据

info.product\_cross数据说明

field name	Description
cross_id	交叉产品的id
product_description	数组，产品的描述，参考 <a href="#">api/v2/category</a> 的info.product_description 数据

info.product\_upselling数据说明

field name	Description
upselling_id	热销产品的id
product_description	数组，产品的描述，参考 <a href="#">api/v2/category</a> 的info.product_description 数据

info.product\_filter数据说明

field name	Description
filter_id	过滤项的id
filter_group_id	过滤项分组id
sort_order	排序
filter_description	数组，过滤器描述
filter_group_description	数组，过滤器分组描述

info.product\_filter.filter\_description 数据说明

field name	Description
language_id	语言id
namq	名称

info.product\_filter.filter\_group\_description 数据说明

field name	Description
language_id	语言id
namq	名称

product add

TOP

接口uri

/index.php?route=api/v2/product/add

请求方式

POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data 参数

field name	Essential	Description
model	Y	产品型号
sku	Y	产品sku
upc	N	通用产品代码
ean	N	欧洲商品编号
jan	N	日本商品号码
isbn	N	国际标准书号
mpn	N	制造商零件编号
location	N	产地
quantity	N	数据
stock_status_id	N	库存状态id
stock_status	N	库存状态
image	N	产品首图
manufacturer	N	生产商
shipping	N	是否需要运输
price	N	价格
points	N	购买产品需要的点数



tax_class_id	N	计税方式id
tax_class	N	计税方式名称
date_available	N	生效日期
weight	N	重量
weight_class	N	重量单位
length	N	长度
width	N	宽度
height	N	高度
length_class	N	长度单位
subtract	N	是否自动扣减库存
minimum	N	最小购买数量
sort_order	N	订单排序
status	N	产品状态
viewed	N	查看数
is_hot	N	是否热销产品
supplier_account_id	Y	产品所属账号主账号id
supplier_account_name	N	产品所属账号主账号用户名
product_description	N	数组，产品相关介绍，不提交时将不会插入。
product_option	N	数组，产品购买选项，不提交时将不会插入。
product_attribut	N	数组，产品的属性，不提交时将不会插入。
product_image	N	数组，产品的图片，不提交时将不会插入。
product_coupon	N	数组，产品的站外优惠，不提交时将不会插入。
product_category	N	数组，产品的分类，不提交时将不会插入。
product_related	N	数组，相关产品，不提交时将不会插入。
product_cross	N	数组，交叉产品，不提交时将不会插入。
product_upselling	N	数组，热销产品，不提交时将不会插入。
product_filter	N	数组，过滤条件，不提交时将不会插入。

data.product\_description 参数

field name	Essential	Description
language_id	Y	语言id
name	Y	产品名
short_description	N	产品短描述
description	N	产品描述

tag	N	标签
meta_title	Y	产品详细页的meta标题
meta_description	N	产品详细页的meta描述
meta_keyword	N	产品详细页的meta关键字

data.product\_option 参数

field name	Essential	Description
option_id	Y	选项id
value	N	选项值
required	N	是否必选
product_option_value	N	数组，如果option值，目前只有Select, Radio, Checkbox, Image为必选值

data.product\_option.product\_option\_value 参数

---|---|---  
option\_value\_id |Y| 选项值的id  
quantity |N| 数量  
subtract |N| 是否扣减库存  
price |N| 价格变化量  
price\_prefix |N| 价格增加或减少  
points |N| 点数变化量  
points\_prefix |N| 点数增加或减少  
weight |N| 重量变化量  
weight\_prefix |N| 重量增加或减少

data.product\_attribute 参数

field name	Essential	Description
attribute_id	Y	属性值id
language_id	Y	语言id
text	N	数组，属性的内容

data.product\_image 参数

field name	Essential	Description
image	Y	图片的相对路径
sort_order	N	排序

data.product\_coupon 参数

field name	Essential	Description
name	N	名称
url	N	站外url
code	N	优惠代码

price	N	价格
date_start	N	开始时间
date_end	N	结束时间

data.product\_category 参数

field name	Essential	Description
category_id	Y	分类id

data.product\_related 参数

field name	Essential	Description
related_id	Y	相关的产品id

data.product\_cross 参数

field name	Essential	Description
cross_id	Y	交叉产品id

data.product\_upselling 参数

field name	Essential	Description
upselling_id	Y	热销产品id

data.product\_filter 参数

field name	Essential	Description
filter_id	Y	过滤条件的id

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{
    "product_id":"123"
  }
  , "list":[]
}
// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg":"error"
  , "info":{}
  , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
product_id	新增的product_id

product edit

TOP

接口uri

/index.php?route=api/v2/product/edit

POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data 参数

field name	Essential	Description
product_id	Y	产品id
model	Y	产品型号
sku	Y	产品sku
upc	N	通用产品代码
ean	N	欧洲商品编号
jan	N	日本商品号码
isbn	N	国际标准书号
mpn	N	制造商零件编号
location	N	产地
quantity	N	数据
stock_status_id	N	库存状态id
stock_status	N	库存状态
image	N	产品首图
manufacturer	N	生产商
shipping	N	是否需要运输
price	N	价格
points	N	购买产品需要的点数
tax_class_id	N	计税方式id
tax_class	N	计税方式名称
date_available	N	生效日期
weight	N	重量

weight_class	N	重量单位
length	N	长度
width	N	宽度
height	N	高度
length_class	N	长度单位
subtract	N	是否自动扣减库存
minimum	N	最小购买数量
sort_order	N	订单排序
status	N	产品状态
viewed	N	查看数
is_hot	N	是否热销产品
product_description	N	数组，产品相关介绍，不提交时将不会更新。更新时，将会删除原来的数据，再增加新的数据
product_option	N	数组，产品购买选项，不提交时将不会更新。更新时，将会删除原来的数据，再增加新的数据
product_attribut	N	数组，产品的属性，不提交时将不会更新。更新时，将会删除原来的数据，再增加新的数据
product_image	N	数组，产品的图片，不提交时将不会更新。更新时，将会删除原来的数据，再增加新的数据
product_coupon	N	数组，产品的站外优惠，不提交时将不会更新。更新时，将会删除原来的数据，再增加新的数据
product_category	N	数组，产品的分类，不提交时将不会更新。更新时，将会删除原来的数据，再增加新的数据
product_related	N	数组，相关产品，不提交时将不会更新。更新时，将会删除原来的数据，再增加新的数据
product_cross	N	数组，交叉产品，不提交时将不会更新。更新时，将会删除原来的数据，再增加新的数据
product_upselling	N	数组，热销产品，不提交时将不会更新。更新时，将会删除原来的数据，再增加新的数据
product_filter	N	数组，过滤条件，不提交时将不会更新。更新时，将会删除原来的数据，再增加新的数据

data.product\_description 参数

field name	Essential	Description
language_id	Y	语言id
name	Y	产品名
short_description	N	产品短描述
description	N	产品描述
tag	N	标签
meta_title	Y	产品详细页的meta标题
meta_description	N	产品详细页的meta描述
meta_keyword	N	产品详细页的meta关键字

data.product\_option 参数

field name	Essential	Description
------------	-----------	-------------

option_id	Y	选项id
value	N	选项值
required	N	是否必选
product_option_value	N	数组，如果option值，目前只有Select, Radio, Checkbox, Image为必选值

data.product\_option.product\_option\_value 参数

---|---|---  
option\_value\_id |Y| 选项值的id  
quantity |N| 数量  
subtract |N| 是否扣减库存  
price |N| 价格变化量  
price\_prefix |N| 价格增加或减少  
points |N| 点数变化量  
points\_prefix |N| 点数增加或减少  
weight |N| 重量变化量  
weight\_prefix |N| 重量增加或减少

data.product\_attribute 参数

field name	Essential	Description
attribute_id	Y	属性值id
language_id	Y	语言id
text	N	数组，属性的内容

data.product\_image 参数

field name	Essential	Description
image	Y	图片的相对路径
sort_order	N	排序

data.product\_coupon 参数

field name	Essential	Description
name	N	名称
url	N	站外url
code	N	优惠代码
price	N	价格
date_start	N	开始时间
date_end	N	结束时间

data.product\_category 参数

field name	Essential	Description
category_id	Y	分类id

data.product\_related 参数

field name	Essential	Description
related_id	Y	相关的产品id

data.product\_cross 参数

field name	Essential	Description
cross_id	Y	交叉产品id

data.product\_upselling 参数

field name	Essential	Description
upselling_id	Y	热销产品id

data.product\_filter 参数

field name	Essential	Description
filter_id	Y	过滤条件的id

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{
    "product_id":"123"
  }
  , "list":[]
}
// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg":"error"
  , "info":{}
  , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
product_id	编辑的product_id

product delete

TOP

接口uri

/index.php?route=api/v2/product/delete

请求方式

POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
sku	Y	产品sku

返回数据

```
// 成功
{
    "status_no":0
    , "msg":"success"
    , "info":{
        "sku" : ""
    }
    , "list":[]
}
// 失败
{
    "status_no":1
    , "msg":"error"
    , "info":{}
    , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
sku	删除成功的sku

## product lists

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/product/lists

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data 参数

field name	Essential	Description



page	N	当页页数，默认为1
page_limit	N	每页的最大条数，默认为20，最大值为200
filter_model	N	过滤产品型号
filter_sku	N	过滤sku
filter_name	N	产品名

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{
    "total":""
    , 'maxpage':''
    , 'page':''
    , 'per_page_number':''
  }
  , "list":[
    {
      'product_id':''
      , 'model':''
      , 'sku':''
      , 'upc':''
      , 'ean':''
      , 'jan':''
      , 'isbn':''
      , 'mpn':''
      , 'location':''
      , 'quantity':''
      , 'stock_status':''
      , 'image':''
      , 'manufacturer':''
      , 'shipping':''
      , 'price':''
      , 'points':''
      , 'tax_class':''
      , 'date_available':''
      , 'weight':''
      , 'weight_class':''
      , 'length':''
      , 'width':''
      , 'height':''
      , 'length_class':''
      , 'subtract':''
      , 'minimum':''
      , 'sort_order':''
      , 'status':''
      , 'viewed':''
      , 'date_added':''
      , 'date_modified':''
      , 'is_hot':''
    }
  ]
}
```

info 数据说明

field name	Description
total	数据总条数

cur_page	当前的页号
pre_page_num	每页输出的条数

lists 数据说明

field name	Description
product_id	产品id
model	产品型号
sku	产品sku
upc	通用产品代码
ean	欧洲商品编号
jan	日本商品号码
isbn	国际标准书号
mpn	制造商零件编号
location	产地
quantity	数据
stock_status_id	库存状态id
stock_status	库存状态
image	产品首图
manufacturer	生产商
shipping	是否需要运输
price	价格
points	购买产品需要的点数
tax_class_id	计税方式id
tax_class	计税方式名称
date_available	生效日期
weight	重量
weight_class	重量单位
length	长度
width	宽度
height	高度
length_class	长度单位
subtract	是否自动扣减库存
minimum	最小购买数量
sort_order	订单排序

status	产品状态
viewed	查看数
date_added	添加时间
date_modified	修改时间
is_hot	是否热销产品



category

TOP

接口uri

/index.php?route=api/v2/category

请求方式

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
category_id	Y	分类id

返回数据

```
{
  "status_no": 0,
  "msg": "success",
  "info": {
    "category_id": "2",
    "image": "",
    "parent_id": "5",
    "top": "0",
    "column": "1",
    "sort_order": "0",
    "status": "1",
    "date_added": "2016-04-01 15: 08: 33",
    "date_modified": "2016-04-01 16: 39: 47",
    "paths": "4,
5,
2",
    "category_description": [
      {
        "category_id": "2",
        "language_id": "1",
        "name": "category1.1test",
        "description": "",
        "meta_title": "category1.1test",
        "meta_description": "",
        "meta_keyword": "",
```

```
        "names": "category2>category2.2>category1.1test"
    }
  ]
},
"lists": [
]
}
```

info数据说明

field name	Description
category_id	分类id
image	图片id
parent_id	父分类id
top	是否显示在顶部，1为显示，0为不显示
column	显示子菜单，1为显示，0为不显示
sort_order	排序
status	状态，1为enable,0为disable
date_added	添加时间
date_modified	修改时间
paths	层级的id路径
category_description	数组，分类的描述

info.category\_description数据说明

field name	Description
language_id	语言id
name	分类名
description	描述
meta_title	meta的标题
meta_description	meta的描述
meta_keyword	meta的keyword
names	层级的名称路径

category add

TOP

接口uri

/index.php?route=api/v2/category/add

请求方式

POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

**\*\* data 参数\*\***

field name	Essential	Description
image	N	图片
parent_id	Y	父分类id
top	N	是否顶部显示
column	N	显示子菜单的数量
sort_order	N	排序
status	N	状态

**data.category\_description 参数**

field name	Essential	Description
language_id	Y	语言id
name	Y	分类名
description	N	分类描述
meta_title	Y	分类详细页的meta标题
meta_description	N	分类详细页的meta描述
meta_keyword	N	分类详细页的meta关键字

**data.category\_filter 参数**

field name	Essential	Description
filter_id	Y	过滤条件的id

**返回数据**

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{
    "category_id":"123"
  }
  , "list":[]
}
// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg":"error"
  , "info":{}
```

```
    , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
category_id	新增的category_id

category edit

[TOP](#)

接口uri  
/index.php?route=api/v2/category/add

请求方式  
POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

\*\* data 参数\*\*

field name	Essential	Description
category_id	Y	分类id
image	N	图片
parent_id	N	父分类id
top	N	是否顶部显示
column	N	显示子菜单的数量
sort_order	N	排序
status	N	状态

data.category\_description 参数

field name	Essential	Description
language_id	Y	语言id
name	Y	分类名
description	N	分类描述
meta_title	Y	分类详细页的meta标题
meta_description	N	分类详细页的meta描述
meta_keyword	N	分类详细页的meta关键字

data.category\_filter 参数

field name	Essential	Description
filter_id	Y	过滤条件的id

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{"category_id":"123"}
  , "list":[]
}
// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg":"error"
  , "info":{}
  , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
category_id	分类id

category delete

TOP

接口uri

/index.php?route=api/v2/category/delete

请求方式

POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
category_ids	Y	分类ids, 如: category_ids[]=12&category_ids[]=11

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg": "success"
  , "info":{
    "category_ids":[12,11]
  }
  , "list":[]
}
// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg": "error"
  , "info":{}
  , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
category_ids	删除成功的 category_id

category lists

TOP

接口uri

/index.php?route=api/v2/category/lists

请求方式

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
page	N	当页页数，默认为1
page_limit	N	每页的最大条数，默认为20，最大值为200

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg": "success"
  , "info":{
    "total":''
    , 'maxpage':''
    , 'page':''
    , 'per_page_number':''
  }
}
```



```
    , "list":[
      {
        "category_id":"1"
        , "image":""
        , "image_url":""
        , "parent_id:''
        , "sort_order":""
        , "status:''
        , "path:''
        , "category_description":[{"
          "language_id:''
          , "name":""
          , "description":""
        }]
      }
    ]
  }
}
```

info 数据说明

field name	Description
total	数据总条数
cur_page	当前的页号
pre_page_num	每页输出的条数

list数据说明

field name	Description
customer_group_id	客户组id
image	是否必须要通过审核
image_url	排序id
parent_id	排序id
sort_order	排序id
status	排序id
path	分类路径，使用","分隔
category_description	数组，分类描述

list.category\_description数据说明

field name	Description
language_id	语言id
name	分类名名字
description	分类描述

错误表单

- 0 成功

- 1 失败,不确定的错误。
- 2 token无效
- 3 无法解密data
- 4 数据签名(sign)验证失败
- 100 登录ip限制
- 101 登录key错误

option add

接口uri  
/index.php?route=api/v2/option/add

请求方式  
POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
option_description	Y	选项描述
type	Y	选项类型
sort_order	Y	排序
option_value	Y	选项值

data.option\_description

field name	Essential	Description
name	Y	名称
language_id	Y	语言ID

data.option\_value

field name	Essential	Description
option_value_description	Y	选项值
image	Y	图片路径
sort_order	Y	排序

data.option\_value.option\_value\_description

field name	Essential	Descriction
name	Y	名称

language_id	Y	语言ID
sort_order	Y	排序

example code

```
Array
(
    [option_description] => Array
    (
        [0] => Array
        (
            [name] => one
            [language_id] => 1
        )
        [1] => Array
        (
            [name] => two
            [language_id] => 2
        )
    )
    [type] => image
    [sort_order] => 1
    [option_value] => Array
    (
        [0] => Array
        (
            [option_value_id] =>
            [option_value_description] => Array
            (
                [0] => Array
                (
                    [name] => one1
                    [language_id] => 1
                    [sort_order] => 20
                )
                [1] => Array
                (
                    [name] => one2
                    [language_id] => 2
                    [sort_order] => 20
                )
            )
            [image] =>
            [sort_order] => 200
        )
        [1] => Array
        (
            [option_value_id] =>
            [option_value_description] => Array
            (
                [0] => Array
                (
                    [name] => two1
                    [language_id] => 1
                    [sort_order] => 20
                )
                [1] => Array
                (
                    [name] => two2
                    [language_id] => 2
                    [sort_order] => 20
                )
            )
            [image] =>
            [sort_order] => 200
        )
    )
)
```

```
        )
    )
)

option_description[0][name]=one&option_description[0][language_id]=1&option_description[1][name]=two&option_description[1][language_id]=2
```

option edit

接口uri  
/index.php?route=api/v2/option/edit

请求方式  
POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
option_id	Y	被编辑选项ID
option_description	Y	选项描述
type	Y	选项类型
sort_order	Y	排序
option_value	Y	选项值

data.option\_description

field name	Essential	Description
name	Y	名称
language_id	Y	语言ID

data.option\_value

field name	Essential	Description
option_value_description	Y	选项值
image	Y	图片路径
sort_order	Y	排序

data.option\_value.option\_value\_description

field name	Essential	Descrition
name	Y	名称



```
                [image] =>
                [sort_order] => 200
            )
        )
    )
    option_id=14&option_description[0][name]=secai&option_description[0][language_id]=1&option_description[1][name]=caise&option_desc
```

option delete

接口uri  
/index.php?route=api/v2/option/delete

请求方式  
GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
option_id	Y	选项ID

option lists

接口uri  
/index.php?route=api/v2/option/lists

请求方式  
GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

attribute groupadd

接口uri  
/index.php?route=api/v2/attribute/groupadd

请求方式  
POST

参数

field name	Essential	Descriction

token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
attribute_group_description	Y	属性组描述
sort order	Y	排序

data.attribute\_group\_description

field name	Essential	Description
name	Y	属性组名称
language_id	Y	语言ID

example code

```
Array
(
    [attribute_group_description] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [name] => dangpengsong
                    [language_id] => 1
                )
            [1] => Array
                (
                    [name] => gnosgnepgnad
                    [language_id] => 2
                )
        )
    [sort_order] => 1
)
attribute_group_description[0][name]=dangpengsong&attribute_group_description[0][language_id]=1&attribute_group_description[1][name]=gnosgnepgnad&attribute_group_description[1][language_id]=2&sort_order=1
```

attribute groupedit

接口uri  
/index.php?route=api/v2/attribute/groupedit

请求方式  
POST

参数

field name	Essential	Descrption
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据

sign	Y	数据验证
------	---	------

data参数

field name	Essential	Description
attribute_group_id	Y	被编辑属性组ID
attribute_group_description	Y	属性组描述
sort order	Y	排序

data.attribute\_group\_description

field name	Essential	Description
name	Y	属性组名称
language_id	Y	语言ID

example code

```
Array
(
    [attribute_group_id] => 10
    [attribute_group_description] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [name] => sdangpengsong
                    [language_id] => 1
                )
            [1] => Array
                (
                    [name] => sgnosgnepgnad
                    [language_id] => 2
                )
        )
    [sort_order] => 100
)
```

attribute\_group\_id=10&attribute\_group\_description[0][name]=sdangpengsong&attribute\_group\_description[0][language\_id]=1&attribute\_g

attribute grouplists

接口uri  
/index.php?route=api/v2/attribute/grouplists

请求方式  
GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证



data参数

field name	Essential	Descrption
------------	-----------	------------

attribute groupdelete

接口uri  
/index.php?route=api/v2/attribute/groupdelete

请求方式  
POST

参数

field name	Essential	Descrption
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
attribute_group_id	Y	被删除属性组ID

attribute add

接口uri  
/index.php?route=api/v2/attribute/add

请求方式  
POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
attribute_description	Y	属性描述
attribute_group_id	Y	属性所属组别ID
sort order	Y	排序

data.attribute\_description

field name	Essential	Description

name	Y	属性名称
language_id	Y	语言ID

example code

```
Array
(
    [attribute_group_id] => 9
    [attribute_description] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [name] => absstr
                    [language_id] => 1
                )
            [1] => Array
                (
                    [name] => rtssba
                    [language_id] => 2
                )
        )
    [sort_order] => 60
)
attribute_group_id=9&attribute_description[0][name]=absstr&attribute_description[0][language_id]=1&attribute_description[1][name]=
```

attribute edit

接口uri  
/index.php?route=api/v2/attribute/edit

请求方式  
POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
attribute_id	Y	被编辑属性ID
attribute_description	Y	属性描述
attribute_group_id	Y	属性所属组别ID
sort order	Y	排序

data.attribute\_description

field name	Essential	Descrition
name	Y	属性名称

language_id	Y	语言ID
-------------	---	------

example code

```
Array
(
    [attribute_id] => 22
    [attribute_group_id] => 11
    [attribute_description] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [name] => eeeeeee
                    [language_id] => 1
                )

            [1] => Array
                (
                    [name] => ddddddd
                    [language_id] => 2
                )
        )

    [sort_order] => 30
)
```

attribute\_id=22&attribute\_group\_id=11&attribute\_description[0][name]=eeeeeee&attribute\_description[0][language\_id]=1&attribute\_des

attribute delete

接口uri  
/index.php?route=api/v2/attribute/delete

请求方式  
POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
attribute_id	Y	属性ID

attribute lists

接口uri  
/index.php?route=api/v2/attribute/lists

请求方式  
GET

参数

--	--	--

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
attribute group id	N	属性所属组别ID

## warehouse

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/warehouse

请求方式

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
warehouse_id	Y	客户组id

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  ,"msg":"success."
  ,"info":{
    "warehouse_id":"1"
    ,"warehouse_code":"GBCP"
    ,"country_id":"222"
    ,"country_code":"GB"
    ,"state":"CAMBS"
    ,"city_info":"Peterborough"
    ,"address_line1":"test1"
    ,"address_line2":""
    ,"phone_number":"12345678"
    ,"postalcode":"ba1234"
    ,"email_address":"test123@163.com"
    ,"warehouse_name":"England"
    ,"description_info":"test"
    ,"service_type":"Public"
    ,"create_date":"2016-05-09 15:27:56"
    ,"modified_date":null
  }
}
```

```
        , "status": "1"
    }
    , "list": []
}
// 失败
{
    "status_no": 1
    , "msg": "no data"
    , "info": {}
    , "list": []
}
```

info数据说明

field name	Description
warehouse_id	仓库id
warehouse_code	仓库代码
country_id	仓库所在国家id
country_code	仓库所在国家代码ios_2
state	仓库所在州或省
city_info	仓库所在城市
address_line1	地址1
address_line2	地址2
phone_number	联系手机号
postalcode	邮编
email_address	电子邮件地址
warehouse_name	仓库名称
description_info	仓库信息
status	仓库启用状态
service_type	服务类型，Public: 公用，Private: 私用。默认Public
create_date	创建时间
modified_date	修改时间

warehouse add

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/warehouse/add

请求方式

POST

参数

field name	Essential	Description

token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
warehouse_id	N	仓库id
warehouse_code	Y	仓库代码
country_code	Y	仓库所在国家代码ios_2
state	Y	仓库所在州或省
city_info	Y	仓库所在城市
address_line1	Y	地址1
address_line2	Y	地址2
phone_number	Y	联系手机号
postalcode	Y	邮编
email_address	Y	电子邮件地址
warehouse_name	Y	仓库名称
description_info	N	仓库信息
status	Y	仓库启用状态
service_type	Y	服务类型，Public：公用，Private：私用。默认Public

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{"
    "warehouse_id":"2"
  }
  , "list":[]
}
// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg":"error"
  , "info":{}
  , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
warehouse_id	新增的warehouse_id

warehouse edit

TOP

接口uri

/index.php?route=api/v2/warehouse/edit

请求方式

POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
warehouse_id	Y	仓库id
warehouse_code	Y	仓库代码
country_code	Y	仓库所在国家代码ios_2
state	Y	仓库所在州或省
city_info	Y	仓库所在城市
address_line1	Y	地址1
address_line2	Y	地址2
phone_number	Y	联系手机号
postalcode	Y	邮编
email_address	Y	电子邮件地址
warehouse_name	Y	仓库名称
description_info	N	仓库信息
status	Y	仓库启用状态
service_type	Y	服务类型，Public: 公用，Private: 私用。默认Public

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{
    "warehouse_id":"1"
  }
  , "list":[]
}
// 失败
{
```

```
    "status_no":1
    , "msg":"error"
    , "info":{}
    , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
warehouse_id	编辑的warehouse_id

warehouse delete

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/warehouse/delete

请求方式

POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
warehouse_ids	Y	仓库 ids, 如: warehouse_ids[]=1&warehouse_ids[]=2

返回数据

```
// 成功
{
    "status_no":0
    , "msg":"success"
    , "info":{
        "warehouse_ids":[1,2]
    }
    , "list":[]
}
// 失败
{
    "status_no":1
    , "msg":"error"
    , "info":{}
    , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description



## warehouse lists

TOP

接口uri

/index.php?route=api/v2/warehouses/lists

请求方式

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name | Essential | Description

---|--|---

filter\_country|N| 仓库所在国家，iSO\_2代码

filter\_state|N| 仓库所在州省，全名

page|N|当前页数，不提交默认为1

page\_limit|N|每页的最大条数，默认为20，最大值为200

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no": 0,
  "msg": "success",
  "info": {
    "total":2,
    "maxpage":1,
    "page":1,
    "per_page_num":20,
    "start":0
  },
  "lists": [
    {
      "warehouse_id":"1",
      "country_id":"222",
      "country_code":"GB",
      "state":"CAMBS",
      "city_info":"Peterborough",
      "address_line1":"test1",
      "address_line2":"",
      "phone_number":"12345678",
      "postalcode":"ba1234",
      "email_address":"test123@163.com",
      "warehouse_name":"England",
      "description_info":"test",
      "service_type":"Public",
      "create_date":"2016-05-09 15:27:56",
      "modified_date":null,
      "status":"1",
      "warehouse_code":"GBCP"
    }
  ],
}
```

```
{
  {
    "warehouse_id": "2",
    "country_id": "222",
    "country_code": "GB",
    "state": "CAMBS",
    "city_info": "London",
    "address_line1": "test1",
    "address_line2": "",
    "phone_number": "12345678",
    "postalcode": "bad121",
    "email_address": "test2@163.com",
    "warehouse_name": "England",
    "description_info": "test1",
    "service_type": "Public",
    "create_date": "2016-05-12 11:13:11",
    "modified_date": "2016-05-12 11:13:11",
    "status": "1",
    "warehouse_code": "GBCL"
  }
}
```

info数据说明

field name	Description
total	数据总条数
maxpage	最大的页号
cur_page	当前的页号
pre_page_num	每页输出的条数
start	开始查询的位置

list 数据说明

field name	Description
warehouse_id	仓库id
warehouse_code	仓库代码
country_id	仓库所在国家id
country_code	仓库所在国家代码ios_2
state	仓库所在州或省
city_info	仓库所在城市
address_line1	地址1
address_line2	地址2
phone_number	联系手机号
postalcode	邮编
email_address	电子邮件地址
warehouse_name	仓库名称
description_info	仓库信息

status	仓库启用状态
service_type	服务类型，Public: 公用，Private: 私用。默认Public
create_date	创建时间
modified_date	修改时间

##currency##

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/currency

请求方式

POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
currency_id	Y	币种id

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg": "success."
  , "info": {
    "currency_id": "3"
    , "code": "USD"
    , "title": "US Dollar"
    , "symbol_left": "$"
    , "symbol_right": ""
    , "decimal_place": "2"
    , "value": "1.00000000"
    , "modified_date": "2016-06-08 03:46:34"
    , "status": "1"
  }
  , "list": []
}
// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg": "no data"
  , "info": {}
  , "list": []
}
```

info数据说明

field name	Description
------------	-------------

currency_id	币种ID
code	币种简码(长度为3)
title	币种标题（长度为3-64）
symbol_left	左符号
symbol_right	右符号
decimal_place	
value	比值
modified_date	修改时间
status	状态(1,0)

## currency add

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/currency/add

请求方式

POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
title	Y	币种标题（长度为3-64）
CODE	Y	币种简码(长度为3)
value	Y	比值
symbol_left	N	左符号
symbol_right	N	右符号
decimal_place	N	
status	N	状态(1,0)

example code

```
Array
(
    [title] => US Dollar
    [code] => USD
)
```

```
[value] => 1.00000000
[symbol_left] => $
[symbol_right] =>
[decimal_place] => 2
[status] => 1
)
title=US Dollar&code=USD&value=1.00000000
&symbol_left=$&symbol_right=&decimal_place=2
&status=1
```

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{
    "currency_id":"4"
  }
  , "list":[]
}

// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg":"error"
  , "info":{}
  , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
currency_id	新增的currency_id

currency edit

接口uri  
/index.php?route=api/v2/currency/edit

请求方式  
POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
currency_id	Y	被编辑币种ID
title	N	币种标题（长度为3-64）
CODE	N	币种简码(长度为3)

value	N	比值
symbol_left	N	左符号
symbol_right	N	右符号
decimal_place	N	
status	N	状态(1,0)

example code

```
Array
(
    [currency_id] => 3
    [title] => US Dollar
    [code] => USD
    [value] => 1.00000000
    [symbol_left] => $
    [symbol_right] =>
    [decimal_place] => 2
    [status] => 1
)
title=US Dollar&code=USD&value=1.00000000
&symbol_left=$&symbol_right=&decimal_place=2
&status=1
```

返回数据

```
// 成功
{
    "status_no":0
    , "msg":"success"
    , "info":{"
        "currency_id":"3"
    }
    , "list":[]
}
// 失败
{
    "status_no":1
    , "msg":"error"
    , "info:{}
    , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
currency_id	编辑的currency_id

currency delete

接口uri  
/index.php?route=api/v2/currency/delete

请求方式  
POST

参数

--	--	--

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
currency_ids	Y	属性ID数组

example code

```
Array(  
    [currency_ids] => array(7,8)  
)
```

返回数据

```
// 成功  
{  
    "status_no":0  
    , "msg":"success"  
    , "info":{  
        "currency_ids":[4]  
    }  
    , "list":[]  
}  
// 失败  
{  
    "status_no":1  
    , "msg":"error"  
    , "info":{}  
    , "list":[]  
}
```

info数据说明

field name	Description
currency_ids	删除成功的customer_id数组

---

currency lists

接口uri  
/index.php?route=api/v2/currency/lists

请求方式  
Post

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
filter_name	N	过滤title
filter_code	N	code
page	N	当前页数，不提交默认为1
page_limit	N	每页的最大条数，默认为20，最大值为200

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no": 0,
  "msg": "success",
  "info": {
    "total": 5,
    "maxpage": 1,
    "page": 1,
    "per_page_num": 20,
    "start": 0
  },
  "lists": [
    {
      "currency_id": "3",
      "code": "USD",
      "title": "US Dollar",
      "symbol_right": "$",
      "decimal_place": "2",
      "value": "1.00000000",
      "status": "1",
      "date_modified": "2016-06-08 03:46:34"
    }
  ]
}
```

info数据说明

field name	Description
total	数据总条数
maxpage	最大的页号
cur_page	当前的页号
pre_page_num	每页输出的条数
start	开始查询的位置

list 数据说明

field name	Description
currency_id	币种ID
title	币种标题（长度为3-64）
code	币种简码(长度为3)



value	比值
symbol_left	左符号
symbol_right	右符号
decimal_place	
status	状态(1,0)
modified_date	修改时间

###booking order

TOP

接口uri

/index.php?route=api/v2/bkorder

请求方式

POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
booking_order_id	Y	预订单id

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success."
  , "info":{
    "booking_order_id":""
    , "invoice_prefix":""
    , "store_id":""
    , "store_name":""
    , "store_url":""
    , "customer_id":""
    , "customer_group_id":""
    , "total":""
    , "paid_value":""
    , "language_id":""
    , "currency_id":""
    , "currency_code":""
    , "currency_value":""
    , "status_id":""
    , "ip":""
    , "forwarded_ip":""
    , "user_agent":""
    , "accept_language":""
    , "date_modified":""
  }
}
```

```
    , "date_added":""
    , "products":[{"
        "booking_order_product_id":""
        ,"booking_order_id":""
        ,"product_id":""
        , "name":""
        , "model":""
        , "sku":""
        , "quantity":""
        , "price":""
        , "total":""
        , "warehouse_id":""
        , "options":[{"
            "name":"Color"
            , "value":"Black"
        }]
    }]
  }
  , "list":[]
}
// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg":"no data"
  , "info":{}
  , "list":[]
}
```

\*\* info数据说明\*\*

field name	Description
order_id	订单id
order_sn	预订单号
invoice_prefix	收据前缀
store_id	店铺id
store_name	店铺名
store_url	店铺url
customer_id	客户id
customer_group_id	客户组id, 参考 <a href="#">api/v2/customer_group/lists</a>
total	总计
paid_value	完税价值
status_id	状态id
language_id	语言, 参考 <a href="#">api/v2/language/lists</a>
currency_id	货币
currency_code	货币编码
currency_value	货币值
ip	下单的ip
forwarded_ip	下单时的代理ip

user_agent	浏览器信息
accept_language	可接受的语言
date_modified	修改日期
date_modified_unixtime	修改日期，unixtime格式
date_added	添加日期
date_added_unixtime	添加日期，unixtime格式
products	订购的产品数据

info.products数据说明

field name	Description
booking_order_product_id	
booking_order_id	
product_id	产品id
name	产品名
model	型号
sku	sku
quantity	数量
price	价格
total	总价
warehouse_id	仓库Id

\*\* info.products.options 数据说明 \*\*

field name	Description
product_option_id	产品选项id
product_option_value_id	产品选项值id
name	名称
value	数据值

## booking order add

TOP

接口uri

/index.php?route=api/v2/bkorder/add

请求方式

POST

参数

field name	Essential	Description
------------	-----------	-------------

token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
customer_id	Y	用户Id
products	Y	产品数组
product_id	Y	产品ID
quantity	Y	数量
warehouse_id	Y	产品购买仓库ID

example code

```
Array
(
    [customer_id] => 87
    [products] = array(
        array(
            product_id => 282
            warehouse_id => 2
            quantity => 10
        )
    )
)
customer_id=87&products[0][product_id]=282&products[0][warehouse_id]=2&products[0][quantity]=10
```

返回数据

```
// 成功
{
    "status_no":0
    , "msg":"success"
    , "info":{"
        "booking_order_id":"4"
    }
    , "list":[]
}
// 失败
{
    "status_no":1
    , "msg":"error"
    , "info":{}
    , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
booking_order_id	新增的booking_order_id

booking order delete

接口uri

/index.php?route=api/v2/bkorder/delete

请求方式

POST

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
booking_order_ids	Y	预订单ID数组

example code

```
Array(  
    [booking_order_ids] => array(7,8)  
)
```

返回数据

```
// 成功  
{  
    "status_no":0  
    , "msg":"success"  
    , "info":{  
        "booking_order_ids":[7,8]  
    }  
    , "list":[]  
}  
// 失败  
{  
    "status_no":1  
    , "msg":"error"  
    , "info":{}  
    , "list":[]  
}
```

info数据说明

field name	Description
booking_order_ids	删除成功的booking_order_id数组

booking order lists

接口uri

/index.php?route=api/v2/bkorder/lists

请求方式

Post

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	Description
page	N	具体页数
page_limit	N	每页条数
filter_date_add_from	N	添加时间从时间戳
filter_date_add_to	N	添加时间至时间戳
filter_date_modified_from	N	修改时间从时间戳
filter_date_modified_to	N	修改时间至时间戳
show_detail	N	显示产品详情(true, false)

## product price

接口uri

/index.php?route=api/v2/product\_price

请求方式

post

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name | Essential |type| length|Description

---|---|---

sku |Y|int| |产品sku

warehouse\_code | Y | varchar | 32 | 仓库编码

example code

```
array(  
    [sku] => 'GROH-CE285A-BZ02',  
    [warehouse_code] => 'USLA'  
)
```

返回数据

```
// 成功
{
    "status_no":0
    , "msg": "success."
    , "info": {
        "product_price_id": "3"
        , "product_id": "320"
        , "warehouse_id": "1"
        , "supplier_price": "35"
        , "price": "38"
        , "lowest_retail_price": "40"
        , "advice_retail_price": "1.00000000"
    }
    , "list": []
}
// 失败
{
    "status_no":1
    , "msg": "no data"
    , "info": {}
    , "list": []
}
```

info数据说明

field name	Description
product_price_id	产品价格ID
product_id	产品Id
supplier_price	供货价格
price	分销价格
lowest_retail_price	最低零售价
advice_retail_price	建议零售价

product price add

TOP

接口uri

/index.php?route=api/v2/product\_price/add

请求方式

POST

参数

field name | Essential | type | length |Description  
---|---|---  
token|Y| string | |会话状态  
data|Y|string| |传递的数据  
sign|Y|string| |数据验证

data参数

field name | Essential | type | length| Description  
---|---|---  
sku| Y | int | 12 | 产品sku  
warehouse\_code|Y |int| 12 | 仓库编码

price|Y| decimal | 15,4| 产品分销价  
supplier\_price |Y | decimal| 15,4 | 产品供货价  
advice\_retail\_price|N | decimal | 15,4 | 建议零售价  
lowest\_retail\_price|N | decimal | 15,4 | 最低零售价

example code

```
Array
(
    [sku] => 'GROH-CE285A-BZ02'
    [warehouse_code] => 'USLA',
    [price] => 32.00
    [supplier_price] => 25
    [advice_retail_price] => 35
    [lowest_retail_price] => 33
)
```

返回数据

```
// 成功
{
    "status_no":0
    , "msg":"success"
    , "info":{

    }
    , "list":[]
}

// 失败
{
    "status_no":1
    , "msg":"error"
    , "info":{}
    , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
product_price_id	新增的product_price_id

product price delete

接口uri  
/index.php?route=api/v2/product\_price/delete

请求方式  
POST

参数

field name	Essential	type	length	Description
---	---	---	---	---
token	Y	string		会话状态
data	Y	string		传递的数据
sign	Y	string		数据验证

data参数

field name	Essential	type	int	Description
------------	-----------	------	-----	-------------



---|---|---  
sku|Y|varchar | 64 |产品sku  
warehouse\_code | N | varchar | 32 | 仓库编码

example code

```
Array(  
    [sku] => 'GROH-CE285A-BZ02',  
    [warehouse_code] => 'USLA'  
)
```

返回数据

```
// 成功  
{  
    "status_no":0  
    , "msg":"success"  
    , "info":{  
  
    }  
    , "list":[]  
}  
  
// 失败  
{  
    "status_no":1  
    , "msg":"error"  
    , "info":{}  
    , "list":[]  
}
```

product price lists

接口uri  
/index.php?route=api/v2/product\_price/lists

请求方式  
Post

参数

field name | Essential | type | length |Description  
---|---|---  
token|Y| string | |会话状态  
data|Y|string| |传递的数据  
sign|Y|string| |数据验证

data参数

field name | Essential | type | length |Description  
---|---|---  
page |N|int | 12 |当前页数，不提交默认为1  
page\_limit |N| int| 12|每页的最大条数，默认为20，最大值为200  
sku |Y| varchar | 64 |产品sku

example code

```
Array(  
    [page] => 1,  
    [page_limit] => 10,  
    [sku] => 'GROH-CE285A-BZ02'  
)
```

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no": 0,
  "msg": "success",
  "info": {
    "total": 5,
    "maxpage": 1,
    "page": 1,
    "per_page_num": 20,
    "start": 0
  },
  "lists": [
    {
      "product_price_id": "3",
      "product_id": "282",
      "supplier_price": "35",
      "price": "38",
      "lowest_retail_price": "40",
      "advice_retail_price": "45"
    }
  ]
}
```

info数据说明

field name	Description
total	数据总条数
maxpage	最大的页号
cur_page	当前的页号
pre_page_num	每页输出的条数
start	开始查询的位置

list 数据说明

field name	Description
product_price_id	产品价格ID
product_id	产品Id
supplier_price	供货价格
price	分销价格
lowest_retail_price	最低零售价
advice_retail_price	建议零售价

##product image##

接口uri  
/index.php?route=api/v2/product\_image

请求方式  
post

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	type	length	Description
sku	Y	varchar	62	产品sku
sort_order	Y	int	11	图片排序

example code

```
array(  
  [sku] => 'GROH-CE285A-BZ02'  
  [sort_order] => 2  
)
```

返回数据

```
// 成功  
{  
  "status_no":0  
  , "msg": "success."  
  , "info": {  
    "product_image_id": "7554"  
    , "product_id": "320"  
    , "image": "catalog/Toner/CE320A/GROH-CE320A-KCMY-BZ02_2.jpg"  
    , "sort_order": "2"  
  }  
  , "list": []  
}  
// 失败  
{  
  "status_no":1  
  , "msg": "no data"  
  , "info": {}  
  , "list": []  
}
```

info数据说明

field name	Description
product_image_id	产品图片ID
product_id	产品Id
image	图片路径
sort_order	排序序号

product image add

/index.php?route=api/v2/product\_image/add

请求方式  
POST

参数

field name	Essential	type	length	Description
token	Y	string		会话状态
data	Y	string		传递的数据
sign	Y	string		数据验证

**data**参数

field name	Essential	type	length	Description
sku	Y	int	12	产品sku
sort_order	Y	int	12	排序号
file	Y	array		上传图片数组

**example code**

```
Array
(
    [sku] => 'GR0H-CE285A-BZ02'
    [sort_order] => 5
)

[file] = array(
    [type] => 'image/jpeg'
)
```

返回数据

```
// 成功
{
    "status_no":0
    , "msg":"success"
    , "info":{

    }
    , "list":[]
}

// 失败
{
    "status_no":1
    , "msg":"error"
    , "info":{}
    , "list":[]
}
```

## product image delete

接口uri  
/index.php?route=api/v2/product\_image/delete

请求方式  
POST

参数

field name | Essential | type | length |Description  
---|---|---  
token|Y| string | |会话状态  
data|Y|string| |传递的数据  
sign|Y|string| | 数据验证

data参数

field name | Essential | type | int | Description  
---|---|---  
sku |Y| varchar| 64 |产品sku  
to\_sort\_order | N| int | 12 | 删除到排序  
from\_sort\_order | N| int | 12 | 删除从排序

example code

```
Array(  
    [sku] => 'GROH-CE285A-BZ02',  
    [from_sort_order] => 5,  
    [to_sort_order] => 6  
)
```

返回数据

```
// 成功  
{  
    "status_no":0  
    , "msg":"success"  
    , "info":{  
        "sku": 'GROH-CE285A-BZ02'  
    }  
    , "list":[]  
}  
  
// 失败  
{  
    "status_no":1  
    , "msg":"error"  
    , "info":{}  
    , "list":[]  
}
```

info数据说明

field name	Description
sku	产品的sku

product image lists

接口uri  
/index.php?route=api/v2/product\_image/lists

请求方式  
Post

参数

field name | Essential | type | length |Description  
---|---|---  
token|Y| string | |会话状态  
data|Y|string| |传递的数据

sign|Y|string| 数据验证

data参数

field name | Essential | type | length Description

---|---|---

page |N|int | 12 | 具体页数

page\_limit |N| int| 12|每页条数

product\_id |N| int |12|产品Id

example code

```
Array(  
  [page] => 1,  
  [page_limit] => 10,  
  [sku] => 'GROH-CE285A-BZ02'  
)
```

返回数据

```
// 成功  
{  
  "status_no": 0,  
  "msg": "success",  
  "info": {  
    "total": 5,  
    "maxpage": 1,  
    "page": 1,  
    "per_page_num": 20,  
    "start": 0  
  },  
  "lists": [  
    {  
      "product_image_id": "7554",  
      "product_id": "443",  
      "image": "catalog/Toner/DR520/GROB-DR520-BZ03_5.jpg",  
      "sort_order": 3  
    }  
  ]  
}
```

info数据说明

field name	Description
total	数据总条数
maxpage	最大的页号
cur_page	当前的页号
pre_page_num	每页输出的条数
start	开始查询的位置

list 数据说明

field name	Description
product_image_id	产品图片ID
product_id	产品Id
image	图片路径

sort_order	排序序号
------------	------

##inventory##

接口uri

/index.php?route=api/v2/inventory

请求方式

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name | Essential |type| length|Description

---|---|---

sku |Y|string| | sku

warehouse\_code|Y|string| |仓库编码

example code

```
array(
    'sku' => '',
    'warehouse_code' => ''
)
```

返回数据

```
// 成功
{
    "status_no":0
    ,"msg":"success."
    ,"info":{
        "product_to_warehouse_id":"7"
        ,"product_id":"211"
        ,"warehouse_id":"3"
        ,"sku":"GROH-CE320A-KCMY-BZ02"
        ,"quantity":"5"
    }
    ,"list":[]
}
// 失败
{
    "status_no":1
    ,"msg":"no data"
    ,"info":{}
    ,"list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
product_to_warehouse_id	产品库存Id

product_id	产品Id
warehouse_id	仓库Id
sku	sku
quantity	数量

inventory add

TOP

接口uri

/index.php?route=api/v2/inventory/add

请求方式

POST

参数

field name | Essential | type | length |Description  
---|---|---  
token|Y| string | |会话状态  
data|Y|string| |传递的数据  
sign|Y|string| | 数据验证

data参数

field name | Essential | type | length| Description  
---|---|---  
sku|Y| varchar | 32 | sku  
warehouse\_code|Y|varchar| 32 | 仓库编码  
quantity|Y|int|12|数量  
status |N| int | 2 |产品状态默认为1

example code

```
Array
(
    [sku] => 'GROH-CE285A-BZ02'
    [warehouse_code] => 'USLA'
    [quantity] => 10
    [status] => 1
)
```

返回数据

```
// 成功
{
    "status_no":0
    , "msg":"success"
    , "info":{
        "product_to_warehouse_id":"7"
    }
    , "list":[]
}

// 失败
{
    "status_no":1
    , "msg":"error"
    , "info":{}
    , "list":[]
}
```



info数据说明

field name	Description
product_to_warehouse_id	新增的product_to_warehouse_id

inventory edit

接口uri  
/index.php?route=api/v2/inventory/edit

请求方式  
POST

参数

field name | Essential | type | length |Description  
---|---|---  
token|Y| string | |会话状态  
data|Y|string| |传递的数据  
sign|Y|string| | 数据验证

data参数

field name | Essential | type | length | Description  
---|---|---  
product\_to\_warehouse\_id |Y|int|12|库存Id  
warehouse\_code|Y|varchar| 32 | 仓库编码  
quantity|Y|int|12|数量

example code

```
Array
(
    [product_to_warehouse_id] => 87
    [warehouse_code] =>
    [quantity] => 5

)
```

返回数据

```
// 成功
{
    "status_no":0
    , "msg":"success"
    , "info":{"
        "product_to_warehouse_id":"87"
    }
    , "list":[]
}

// 失败
{
    "status_no":1
    , "msg":"error"
    , "info":{}
    , "list":[]
}
```

info数据说明

--	--

field name	Description
product_to_warehouse_id	新增的product_to_warehouse_id

## inventory delete

接口uri  
/index.php?route=api/v2/inventory/delete

请求方式  
POST

参数

field name	Essential	type	length	Description
token	Y	string		会话状态
data	Y	string		传递的数据
sign	Y	string		数据验证

data参数

field name	Essential	type	length	Description
sku	Y	varchar	64	产品sku
warehouse_code	N	varchar	32	仓库编码

example code

```
Array(  
    [sku] => ''  
)
```

返回数据

```
// 成功  
{  
    "status_no":0  
    , "msg":"success"  
    , "info":{  
        "sku" => ''  
    }  
    , "list":[]  
}  
  
// 失败  
{  
    "status_no":1  
    , "msg":"error"  
    , "info":{}  
    , "list":[]  
}
```

info数据说明

field name	Description
sku	产品sku

## inventory lists

接口uri  
/index.php?route=api/v2/inventory/lists

请求方式  
Post

参数

field name	Essential	type	length	Description
token	Y	string		会话状态
data	Y	string		传递的数据
sign	Y	string		数据验证

data参数

[field name | Essential | type | length| Description]  
|---|---|---|---|  
|page |N|int | 12 | 具体页数|  
|page\_limit |N| int| 12|每页条数|  
|filter\_sku |N| string||sku|  
|filter\_warehouse\_code|N||string|仓库编码|

example code

```
array(  
    [page] => 1  
    [page_limit] => 10  
    [filter_sku] => IPH  
    [filter_warehouse_code] => WSH  
)
```

返回数据

```
// 成功  
{  
    "status_no": 0,  
    "msg": "success",  
    "info": {  
        "total": 5,  
        "maxpage": 1,  
        "page": 1,  
        "per_page_num": 20,  
        "start": 0  
    },  
    "lists": [  
        {  
            "product_to_warehouse_id": "7",  
            "product_id": "211",  
            "warehouse_id": "3",  
            "sku": "GROH-CE320A-KCMY-BZ02",  
            "quantity": "5",  
            "status" : 1  
        }  
    ]  
}
```

info数据说明

field name	Description
total	数据总条数
maxpage	最大的页号
cur_page	当前的页号
pre_page_num	每页输出的条数
start	开始查询的位置

list 数据说明

field name	Description
product_to_warehouse_id	产品库存Id
product_id	产品Id
warehouse_id	仓库Id
sku	sku
quantity	数量

## product white list

接口uri

/index.php?route=api/v2/product\_white\_list

请求方式

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name	Essential	type	length	Description
sku	Y	string		sku
account_id	Y	stirng		omni系统账号

example code

```
array(
    'sku' => '',
    'account_id' => ''
)
```

返回数据

```
// 成功
{
    "status_no":0
    , "msg": "success."
    , "info": {
        "sku": "GROH-CE320A-KCMY-BZ02",
        "omni_account": "admin",
        "account_id": "110"
    }
    , "list": []
}

// 失败
{
    "status_no":1
    , "msg": "no data"
    , "info": {}
    , "list": []
}
```

info数据说明

field name	Description
sku	sku
omni_account	omni系统账号

product white list add

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/product\_white\_list/add

请求方式

POST

参数

field name | Essential | type | length |Description  
---|---|---  
token|Y| string | |会话状态  
data|Y|string| |传递的数据  
sign|Y|string| |数据验证

data参数

field name | Essential | type | length | Description  
---|---|---  
sku |Y|string|64 | sku  
omni\_account|Y|stiring|128 |omni系统账号  
account\_id | Y | int | 11 | omni系统主账号Id

example code

```
Array
(
    [sku] =>
    [omni_account] =>
    [account_id] =>
)
```

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{

  }
  , "list":[]
}

// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg":"error"
  , "info":{}
  , "list":[]
}
```

product white list delete

接口uri  
/index.php?route=api/v2/product\_white\_list/delete

请求方式  
POST

参数

field name	Essential	type	length	Description
token	Y	string		会话状态
data	Y	string		传递的数据
sign	Y	string		数据验证

data参数

field name	Essential	type	length	Description
sku	Y	string		产品sku
account_id	Y	int	11	omni主账号id

example code

```
Array(
  [sku] => '',
  [omni_account] => ''
)
```

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{
    "sku" =>''
  }
  , "list":[]
}
```

```
// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg":"error"
  , "info":{}
  , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
sku	删除成功的sku

product white list lists

接口uri

/index.php?route=api/v2/product\_white\_list/lists

请求方式

Post

参数

field name	Essential	type	length	Description
token	Y	string		会话状态
data	Y	string		传递的数据
sign	Y	string		数据验证

data参数

[field name | Essential | type | length| Description|  
|---|---|---|---|  
|page |N|int | 12 | 具体页数|  
|page\_limit |N| int| 12|每页条数|  
|filter\_sku |N| string||sku|  
|filter\_account\_id|Y|int|omni系统主账号id|

example code

```
array(  
  [page] => 1  
  [page_limit] => 10  
  [filter_sku] => IPH  
)
```

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no": 0,
  "msg": "success",
  "info": {
    "total": 5,
    "maxpage": 1,
    "page": 1,
    "per_page_num": 20,
    "start": 0
  },
}
```

```
    "lists": [
      {
        "omni_account": "admin",
        "sku": "GROH-CE320A-KCMY-BZ02",
        "account_id": "110"
      }
    ]
  }
```

info数据说明

field name	Description
total	数据总条数
maxpage	最大的页号
cur_page	当前的页号
pre_page_num	每页输出的条数
start	开始查询的位置

list 数据说明

field name	Description
sku	sku
omni_account	omni系统账号
account_id	omni系统主账号id

###product resource##

接口uri

/index.php?route=api/v2/product\_resource

请求方式

GET

参数

field name	Essential	Description
token	Y	会话状态
data	Y	传递的数据
sign	Y	数据验证

data参数

field name | Essential |type| length|Description

---|---|---

sku |Y|string| | sku

omni\_account|Y|stirng| |omni系统账号

example code

```
array(
    'sku' => '',
    'omni_account' => ''
```



)

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg": "success."
  , "info": {
    "sku": "GROH-CE320A-KCMY-BZ02",
    "omni_account": "admin"
  }
  , "list": []
}
// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg": "no data"
  , "info": {}
  , "list": []
}
```

info数据说明

field name	Description
sku	sku
omni_account	omni系统账号

product resource add

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/product\_resource/add

请求方式

POST

参数

field name	Essential	type	length	Description
token	Y	string		会话状态
data	Y	string		传递的数据
sign	Y	string		数据验证

data参数

field name	Essential	type	length	Description
sku	Y	string	64	sku
omni_account	Y	string	128	omni系统账号

example code

```
Array
(
    [sku] =>
    [omni_account] =>
)
```

返回数据

```
// 成功
{
    "status_no":0
    , "msg":"success"
    , "info":{

    }
    , "list":[]
}

// 失败
{
    "status_no":1
    , "msg":"error"
    , "info":{}
    , "list":[]
}
```

## product resource edit

[TOP](#)

接口uri

/index.php?route=api/v2/product\_resource/edit

请求方式

POST

参数

field name	Essential	type	length	Description
token	Y	string		会话状态
data	Y	string		传递的数据
sign	Y	string		数据验证

**data**参数

field name	Essential	type	length	Description
sku	Y	string	64	sku
omni_account	Y	string	128	omni系统账号

**example code**

```
Array
(
    [sku] =>
    [omni_account] =>
)
```

返回数据

```
// 成功
{
    "status_no":0
    , "msg":"success"
    , "info":{

    }
    , "list":[]
}

// 失败
```

```
{
  "status_no":1
  , "msg":"error"
  , "info":{}
  , "list":[]
}
```

## product resource delete

接口uri  
/index.php?route=api/v2/resource/delete

请求方式  
POST

参数

field name	Essential	type	length	Description
token	Y	string		会话状态
data	Y	string		传递的数据
sign	Y	string		数据验证

data参数

field name	Essential	type	length	Description
sku	Y	string		产品sku
omni_account	N	string		omni系统账号

example code

```
Array(
  [sku] => '',
  [omni_account] => ''
)
```

返回数据

```
// 成功
{
  "status_no":0
  , "msg":"success"
  , "info":{
    "sku" =>' '
  }
  , "list":[]
}

// 失败
{
  "status_no":1
  , "msg":"error"
  , "info":{}
  , "list":[]
}
```

info数据说明

field name	Description
sku	删除成功的sku

## product resource lists

接口uri  
/index.php?route=api/v2/product\_resource/lists

请求方式  
Post

参数

field name	Essential	type	length	Description
token	Y	string		会话状态
data	Y	string		传递的数据
sign	Y	string		数据验证

data参数

[field name | Essential | type | length| Description|  
|---|---|---|---|  
|page |N|int | 12 | 具体页数|  
|page\_limit |N| int| 12|每页条数|  
|filter\_sku |N| string||sku|  
|filter\_omni\_account|N||string|omni系统账号|

example code

```
array(  
    [page] => 1  
    [page_limit] => 10  
    [filter_sku] => IPH  
    [filter_omni_account] => admin  
)
```

返回数据

```
// 成功  
{  
    "status_no": 0,  
    "msg": "success",  
    "info": {  
        "total": 5,  
        "maxpage": 1,  
        "page": 1,  
        "per_page_num": 20,  
        "start": 0  
    },  
    "lists": [  
        {  
            "omni_account": "admin",  
            "sku": "GROH-CE320A-KCMY-BZ02"  
        }  
    ]  
}
```

info数据说明

field name	Description
total	数据总条数
maxpage	最大的页号
cur_page	当前的页号
pre_page_num	每页输出的条数
start	开始查询的位置

**list** 数据说明

field name	Description
sku	sku
omni_account	omni系统账号