

一 api 接口说明

- 1 api例子参考
- 2 返回json格式
- 3 代码code说明
- 4 本次车，巡展id说明
- 5 本次车展，巡展项目id (pid) 约定

二 本次吉利巡展实际接口说明

- 1 注册接口
- 2 判断用户是否注册接口
- 3 获取省份接口
- 4 获取车型接口

三 本次上海吉利车展实际接口说明

- 1 注册接口
- 2 判断用户是否注册接口
- 3 获取省份接口
- 4 获取车型接口
- 5 二维码打卡信息提交接口
- 6 获取当前体验者打卡信息接口
- 7 获取精美礼品2二维码内容接口 (一旦注册即可获取)
- 8 获取限量礼品2二维码内容接口 (体验完4个项目)
- 9 领取礼物接口
- 10 获取吉利专属海报接口 (方案未定)

一 api 接口说明

1 api例子参考

传参方式：get

传参例子：

<http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/ballgame/step1/?sex=1>

非传参例子：

<http://www.gzfesco.cn/api/qcshcz/ballgame/step1/> (因为有些项目用到微信，未防止浏览器地址会跳回 redirect_url ? code=xxxxx，所以此处地址末尾最好要加/)

2 返回json格式

参数	参数类型	参数说明
code	int	20000代表成功通讯，40000代表失败
message	string	消息体
data	array	返回的实际数据

3 代码code说明

代码(code)	说明
20000	通讯成功
40000	通讯失败

4 本次车，巡展id说明

id	说明
openid	微信的id
pid	代表项目的id
eid	代表用户的id，数据库中唯一

5 本次车展，巡展项目id（pid）约定

名称	pid
巡展接口	15
小程序	18
兑奖机	17
发动机AR	19
互动桌	20
投影互动	21
扫杯子AR	22

二 本次吉利巡展实际接口说明

1 注册接口

请求：<http://www.gzfesco.cn/api/jilixunzhan/jilixunzhanjiekou/register/?openid=xxx&nickname=yyy&headimgurl=zzz&tel=qqq&username=sss&cars=帝豪GSE&province=广东省&sex=男>

参数	取值范围	说明
openid		微信id
nickname		昵称
headimgurl		头像
tel		电话
username		姓名
cars	char	车型，如帝豪GSE
province	char	省份，如广东省
sex	char	性别，如女

正常返回示例：

```
{ "code": 20011, "message": "\u6570\u636e\u5e93\u5df2\u5b58\u5728\u8be5openid", "data": [] }
```

参数	说明
eid	用户的id
openid	微信的id
nickname	微信的昵称
headimgurl	微信的头像
username	用户注册的姓名
tel	用户注册的电话号码

code	说明
20010	用户信息插入数据库成功，并返回用户信息
20011	数据库已存在该openid，不能插入

失败返回示例：

```
{ "code": 40000, "message": "exception happend, please contact administrator", "data": [] }
```

code	说明
40000	数据库有异常

2 判断用户是否注册接口

请求：<http://www.gzfesco.cn/api/jilixunzhan/jilixunzhanjiekou/isreg/?openid=xxx>

参数	取值范围	说明
openid		微信id

正常返回示例：

```
{"code":20011,"message":"\u6570\u636e\u5e93\u5df2\u5b58\u5728\u8be5openid","data":[]}
```

code	说明
20012	没注册
20013	已注册

已注册时候返回：

参数	说明
eid	用户的id
openid	微信的id
nickname	微信的昵称
headimgurl	微信的头像
username	用户注册的姓名
tel	用户注册的电话号码

失败返回示例：

```
{"code":40000,"message":"exception happend,please contact administrator","data":[]}
```

code	说明
40000	数据库有异常

3 获取省份接口

请求：http://www.gzfesco.cn/api/jilixunzhan/jilixunzhanjiekou/get_province

正常返回示例：

```
{"code":20000,"message":"\u6570\u636e\u5e93\u5df2\u5b58\u5728\u8be5openid","data":[]}
```

code	说明
id	省份id
name	名字

失败返回示例：

{"code":40000,"message":"exception happend,please contact administrator","data":[]}

code	说明
40000	数据库有异常

4 获取车型接口

请求：http://www.gzfesco.cn/api/jilixunzhan/jilixunzhanjiekou/get_cars

正常返回示例：

{"code":20000,"message":"\u6570\u636e\u5e93\u5df2\u5b58\u5728\u8be5openid","data":[]}

code	说明
id	车id
name	车的名字

失败返回示例：

{"code":40000,"message":"exception happend,please contact administrator","data":[]}

code	说明
40000	数据库有异常

三 本次上海吉利车展实际接口说明

1 注册接口

请求：<http://www.gzfesco.cn/api/jilixunzhan/jilixiaochengxu/register/?openid=xxx&nickname=yyy&headimgurl=zzz&tel=qqq&username=sss>

参数	取值范围	说明
openid		微信id
nickname		昵称
headimgurl		头像
tel		电话
username		姓名

正常返回示例：

```
{"code":20011,"message":"\u6570\u636e\u5e93\u5df2\u5b58\u5728\u8be5openid","data":[]}
```

参数	说明
eid	用户的id
openid	微信的id
nickname	微信的昵称
headimgurl	微信的头像
username	用户注册的姓名
tel	用户注册的电话号码

code	说明
20010	用户信息插入数据库成功，并返回用户信息
20011	数据库已存在该openid，不能插入

失败返回示例：

```
{"code":40000,"message":"exception happend,please contact administrator","data":[]}
```

code	说明
40000	数据库有异常

2 判断用户是否注册接口

请求：<http://www.gzfesco.cn/api/jilixunzhan/jilixiaochengxu/isreg/?openid=xxx>

参数	取值范围	说明
openid		微信id

正常返回示例：

```
{ "code": 20011, "message": "\u6570\u636e\u5e93\u5df2\u5b58\u5728\u8be5openid", "data": [] }
```

code	说明
20012	没注册
20013	已注册

已注册时候返回：

参数	说明
eid	用户的id
openid	微信的id
nickname	微信的昵称
headimgurl	微信的头像
username	用户注册的姓名
tel	用户注册的电话号码

失败返回示例：

```
{ "code": 40000, "message": "exception happend, please contact administrator", "data": [] }
```

code	说明
40000	数据库有异常

3 获取省份接口

请求：http://www.gzfesco.cn/api/jilixunzhan/jilixiaochengxu/get_province

正常返回示例：

```
{ "code": 20000, "message": "\u6570\u636e\u5e93\u5df2\u5b58\u5728\u8be5openid", "data": [] }
```

code	说明
id	省份id
name	名字

失败返回示例：

```
{"code":40000,"message":"exception happend,please contact administrator","data":[]}
```

code	说明
40000	数据库有异常

4 获取车型接口

请求：http://www.gzfesco.cn/api/jilixunzhan/jilixiaochengxu/get_cars

正常返回示例：

```
{"code":20000,"message":"\u6570\u636e\u5e93\u5df2\u5b58\u5728\u8be5openid","data":[]}
```

code	说明
id	车id
name	车的名字

失败返回示例：

```
{"code":40000,"message":"exception happend,please contact administrator","data":[]}
```

code	说明
40000	数据库有异常

5 二维码打卡信息提交接口

请求：<http://www.gzfesco.cn/api/jilichezhan/jilixiaochengxu/played/?openid=xxx&pid=20>

参数	取值范围	说明
openid		微信id
pid	19-22	19代表发动机AR，20代表互动桌，21代表投影互动，22代表扫杯子AR

正常返回示例：

```
{"code":20000,"message":"\u6570\u636e\u5e93\u5df2\u5b58\u5728\u8be5openid","data":[]}
```

code	说明
20000	打卡成功

失败返回示例：

{"code":40000,"message":"exception happend,please contact administrator","data":[]}

code	说明
40000	数据库有异常，打卡不成功

6 获取当前体验者打卡信息接口

请求：<http://www.gzfesco.cn/api/jilichezhan/jilixiaochengxu/getpid/?openid=xxx>

参数	取值范围	说明
openid		微信id

正常返回示例：

{"code":20000,"message":"\u6570\u636e\u5e93\u5df2\u5b58\u5728\u8be5openid","data":[]}

code	说明
pid19	如果为1，代表体验过，为0则未体验
pid20	如果为1，代表体验过，为0则未体验
pid21	如果为1，代表体验过，为0则未体验
pid22	如果为1，代表体验过，为0则未体验

失败返回示例：

{"code":40000,"message":"exception happend,please contact administrator","data":[]}

code	说明
40000	数据库有异常，打卡不成功

7 获取精美礼品2维码内容接口（一旦注册即可获取）

请求：http://www.gzfesco.cn/api/jilichezhan/jilixiaochengxu/get_jingmei/?openid=xxx

参数	取值范围	说明
openid		微信id

正常返回示例：

{"code":20000,"message":"\u6ca1\u6709\u6ce8\u518c\u5df2\u5b58\u5728\u9886\u5956\u6761\u4ef6",
"data":[]}

返回 (message字段内容)	说明
有领过奖品记录	说明已领过奖
没有注册，达不到领奖条件	说明没有注册

失败返回示例：

```
{"code":40000,"message":"exception happend,please contact administrator","data":[]}
```

code	说明
40000	数据库有异常

8 获取限量礼品二维码内容接口（体验完4个项目）

请求：http://www.gzfesco.cn/api/jilichezhan/jilixiaochengxu/get_xianliang/?openid=xxx

参数	取值范围	说明
openid		微信id

正常返回示例：

```
{"code":20000,"message":"\u8fbe\u4e0d\u5230\u9886\u5956\u8981\u6c42","data":[{"pid19":0,"pid20":1,"pid21":0,"pid22":0}]}
```

返回 (message字段内容)	说明
有领过奖品记录	说明已领过奖
达不到领奖要求	没能完成4个项目

领奖要求在data字段返回：

code	说明
pid19	如果为1，代表体验过，为0则未体验
pid20	如果为1，代表体验过，为0则未体验
pid21	如果为1，代表体验过，为0则未体验
pid22	如果为1，代表体验过，为0则未体验

失败返回示例：

```
{"code":40000,"message":"exception happend,please contact administrator","data":[]}
```

code	说明
40000	数据库有异常

9 领取礼物接口

请求：<http://www.gzfesco.cn/api/jilichezhan/jilixiaochengxu/isaward/?openid=xxx&type=2>

参数	取值范围	说明
openid		微信id
type	1,2	1为精美礼品，2为限量礼品

正常返回示例：

```
{"code":40000,"message":"成功领奖","data":[]}
```

返回（ message字段内容 ）	说明
有领过奖品记录	说明已领过奖
成功领奖	说明领奖成功

失败返回示例：

```
{"code":40000,"message":"exception happend,please contact administrator","data":[]}
```

code	说明
40000	数据库有异常

10 获取吉利专属海报接口（方案未定）