

Trelleborg MultiFlex Liner

(ehemals epros® DrainPlusLiner PUR)

**Der ideale Liner für
Gebäudeleitungen**



VORTEILE

- **Hochflexibles Material**
- **Böfengängig bis 90°**
- **Erlaubt bis zu zwei Nennweitenänderungen**
- **Perfekt für die Kaltaushärtung**

EINSATZBEREICHE

- **Vertikale und horizontale Gebäudeleitungen mit Nennweitenänderungen und Bögen bis zu 90°**
- **Ideal für DN 30 bis DN 100 (optional bis DN 250)**

DESIGN & FUNKTION

Der Trelleborg MultiFlex Liner ist geeignet und DIBt zugelassen für Abwasserleitungen von Durchmessern DN 30 bis DN 250.

Unschlagbar ist er jedoch zur Sanierung vertikaler und horizontaler Abwasserleitungen in Gebäuden (DIBt Zulassung) mit Durchmessern von DN 30 bis DN 100.

Der Liner ist auch geeignet und zugelassen für größere Rohrdurchmesser bis DN 250.

Durch sein ultra-flexibles Material kann der Trelleborg MultiFlex Liner mehrere 90° Bögen überwinden und ist extra für die Sanierung von Rohrabschnitten mit mehreren Dimensionssprüngen entwickelt worden.

Die PUR-Beschichtung des Trelleborg MultiFlex Liner's ist für die Kaltaushärtung geeignet, so dass Sie keine weitere Ausrüstung (wie z. B. Dampfgenerator oder einen Warmwasserboiler) benötigen.

Mit Hinzunahme eines Kalibrierschlauches ist eine Warmaushärtung möglich. Bitte beachten Sie hierzu die technischen Datenblätter und die Angaben im Verfahrenshandbuch.

MATERIAL

- PES-Strickplüschr einseitig geraus, einseitig Folie
- Liner Untermaß: 5%, 9%, 18%

DURCHMESSER

- 30 mm bis 250 mm

WANDSTÄRKE

- 3 mm

SCHLAUHLÄNGEN

- Standardlängen 25, 50 und 100 m

ZUGELASSENE HARZSYSTEME

- Trelleborg Epoxy FC30 (comp. A + B)
- Trelleborg Epoxy HC60 (comp. A + B)
- Trelleborg Epoxy HC120 (comp. A + B)
- Trelleborg Epoxy HC120+ (comp. A + B)

AUSHÄRTUNGSMETHODEN

- Kalt (bei Umgebungstemperaturen)
- Warmwasser
- Dampf

IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT WELTWEITEN STANDARDS



ZERTIFIZIERTE QUALITÄT



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/PIPE-SEALS