

Assignment #6: Recursion and DP

Updated 2201 GMT+8 Oct 29, 2024

2024 fall, Compiled by 俞天麒 物理学院

说明:

- 1) 请把每个题目解题思路 (可选), 源码Python, 或者C++ (已经在Codeforces/Openjudge上AC), 截图 (包含Accepted), 填写到下面作业模版中 (推荐使用 typora <https://typoraio.cn>, 或者用 word)。AC 或者没有AC, 都请标上每个题目大致花费时间。
- 3) 提交时候先提交pdf文件, 再把md或者doc文件上传到右侧“作业评论”。Canvas需要有同学清晰头像、提交文件有pdf、“作业评论”区有上传的md或者doc附件。
- 4) 如果不能在截止前提交作业, 请写明原因。

1. 题目

sy119: 汉诺塔

recursion, <https://sunnywhy.com/sfbj/4/3/119>

思路:

把n个塔从A搬到C, 等效于解决把n-1个搬到B, 再把第n个搬到C, 再把B上的n-1个搬到C, 所以这里定义solve函数, 意思是把x个从a指标搬到b指标, c是储存另一个塔的指标的东西。

代码:

```
def solve(x, a, b, c):
    if x==1:
        print(a+"->" +b)
    else:
        solve(x-1, a, c, b)
        print(a+"->" +b)
        solve(x-1, c, b, a)
def count(x):
    if x==1:
        return 1
    else:
        return 1+2*count(x-1)
n=int(input())
print(count(n))
solve(n, "A", "C", "B")
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

代码书写 Python

```
1 def solve(x,a,b,c):
2     if x==1:
3         print(a+"->" +b)
4     else:
5         solve(x-1,a,c,b)
6         print(a+"->" +b)
7         solve(x-1,c,b,a)
8 def count(x):
9     if x==1:
10        return 1
11    else:
12        return 1+2*count(x-1)
13 n=int(input())
14 print(count(n))
15 solve(n,"A","C","B")
```

测试输入 提交结果 历史提交

完美通过 查看题解

100% 数据通过测试

运行时长: 0 ms

收起面板 运行 提交

sy132: 全排列I

recursion, <https://sunnywhy.com/sfbj/4/3/132>

思路:

全排列思路就是在每个位置遍历一遍能用的数, 如果能用就进一步研究下一个位置, 所以这里拿了一个used列表标记每个数有没有用, 注意用完了给他复原。当已经把1-n都放进去的时候, 即指标为n+1时进行输出。

代码:

```
import math
n=int(input())
used=[True]*(n+1)
ans=[0]*(n+1)
count=0
def find(x):
    global count
    if x==n+1:
        count+=1
        print(" ".join(map(str,ans[1:n+1])),end="")
        if count!=math.factorial(n):
            print()
    else:
        for i in range(1,n+1):
            if used[i]:
                ans[x]=i
                used[i]=False
                find(x+1)
                used[i]=True
find(1)
```

代码运行截图 == (至少包含有"Accepted") ==

```
1 import math
2 n=int(input())
3 used=[True]*(n+1)
4 ans=[0]*(n+1)
5 count=0
6 def find(x):
7     global count
8     if x==n+1:
9         count+=1
10        print(" ".join(map(str,ans[1:n+1])),end="")
11        if count!=math.factorial(n):
12            print()
13    else:
14        for i in range(1,n+1):
15            if used[i]:
16                ans[x]=i
17                used[i]=False
18                find(x+1)
19                used[i]=True
20 find(1)
```

测试输入

提交结果

历史提交

完美通过

[查看题解](#)

100% 数据通过测试

运行时长: 0 ms

[收起面板](#)

运行 ▾

提交

02945: 拦截导弹

dp, <http://cs101.openjudge.cn/2024fallroutine/02945>

思路:

本质就是求最长的降序子序列, 用ans[i]标记以i结尾的最长子序列的长度, 对于每一个i, 应该要去遍历前面的每个数, 如果a[j]比a[i]大, 那么ans[i]就在自己的值和ans[j]+1中取极大值, 最后求这些ans的极大值就好了

代码:

```
k=int(input())
a=list(map(int,input().split()))
ans=[1]*k
for i in range(k):
    for j in range(i):
        if a[j]>=a[i]:
            ans[i]=max(ans[i],ans[j]+1)
print(max(ans))
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
k=int(input())
a=list(map(int,input().split()))
ans=[1]*k
for i in range(k):
    for j in range(i):
        if a[j]>=a[i]:
            ans[i]=max(ans[i],ans[j]+1)
print(max(ans))
```

基本信息

#: 46826200
题目: 02945
提交人: 24n2400011425
内存: 3596kB
时间: 23ms
语言: Python3
提交时间: 2024-10-30 09:22:16

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

[English](#) [帮助](#) [关于](#)

23421: 小偷背包

dp, <http://cs101.openjudge.cn/practice/23421>

思路:

一个01背包问题, 我先看了01背包的模板之后才会的

代码:

```
n,b=map(int,input().split())
p=list(map(int,input().split()))
w=list(map(int,input().split()))
ans=[0]*(b+1)
for i in range(n):
    for j in range(b,w[i]-1,-1):
        ans[j]=max(ans[j],ans[j-w[i]]+p[i])
    #print(ans)
print(ans[b])
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
n,b=map(int,input().split())
p=list(map(int,input().split()))
w=list(map(int,input().split()))
ans=[0]*(b+1)
for i in range(n):
    for j in range(b,w[i]-1,-1):
        ans[j]=max(ans[j],ans[j-w[i]]+p[i])
    #print(ans)
print(ans[b])
```

基本信息

#: 46762962
题目: 23421
提交人: 24n2400011425
内存: 3560kB
时间: 23ms
语言: Python3
提交时间: 2024-10-27 03:10:04

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

[English](#) [帮助](#) [关于](#)

02754: 八皇后

dfs and similar, <http://cs101.openjudge.cn/practice/02754>

思路:

我打算一口气把92个解都生成了, 然后看输入那个数调用哪个解。具体方法和全排列差不多, 只不过遍历的时候要附加一个与之前的数的条件, 即不能相等, 也不能差等于位置指标的差。还要注意放入ans的时候深浅拷贝的问题, 被这个坑了。复制数组的时候不要乱等于等过去, 用列表推导式实现深拷贝。

代码:

```
ans=[]
sol=[0]*9
used=[True]*9
def find(x):
    global ans
    if x==9:
        temp=[sol[i+1] for i in range(8)]
        ans.append(temp)
    else:
        for i in range(1,9):
            if used[i]:
                mark=True
                for j in range(1,x):
                    if i==sol[j] or abs(i-sol[j])==abs(x-j):
                        mark=False
                        break
                if mark:
                    sol[x]=i
                    used[i]=False
                    find(x+1)
                    used[i]=True
            #print(sol,x)
find(1)
#print(ans)
n=int(input())
for _ in range(n):
    b=int(input())
    print("".join(map(str,ans[b-1])))
```

状态: Accepted

源代码

```

ans=[]
sol=[0]*9
used=[True]*9
def find(x):
    global ans
    if x==9:
        temp=[sol[i+1] for i in range(8)]
        ans.append(temp)
    else:
        for i in range(1,9):
            if used[i]:
                mark=True
                for j in range(1,x):
                    if i==sol[j] or abs(i-sol[j])==abs(x-j):
                        mark=False
                        break
                if mark:
                    sol[x]=i
                    used[i]=False
                    find(x+1)
                    used[i]=True
                    #print(sol,x)
find(1)
#print(ans)
n=int(input())
for _ in range(n):
    b=int(input())
    print(" ".join(map(str,ans[b-1])))

```

基本信息

#: 46829594
 题目: 02754
 提交人: 24n2400011425
 内存: 3640kB
 时间: 28ms
 语言: Python3
 提交时间: 2024-10-30 12:55:16

©2002-2022 P01 京ICP备20010980号-1

English 帮助 羊干

189A. Cut Ribbon

brute force, dp 1300 <https://codeforces.com/problemset/problem/189/A>

思路:

用ans表示切到i时最大的段落数。然后推导式大概是 $ans[i] = \max(ans[i-a], \max[i-b], \max[i-c]) + 1$ ，但是要注意这三个不能为0，否则意味切不到（实际上我这里好像可以更简单，初始赋值的时候全部弄成负无限大），然后给初值为 $ans[a]=ans[b]=ans[c]=1$ 就行了。然后还要注意n是否会小于a,b,c的情况，单独判断一下。实际代码好像有点麻烦，但是能过就算了。

代码:

```

n,a,b,c=map(int,input().split())
ans=[0]*(n+1)
for i in range(n+1):
    if i>=a and ans[i-a]!=0:
        ans[i]=max(ans[i],ans[i-a]+1)
    elif i==a:
        ans[i]=max(ans[i],1)
    if i>=b and ans[i-b]!=0:
        ans[i]=max(ans[i],ans[i-b]+1)
    elif i==b:
        ans[i]=max(ans[i],1)
    if i>=c and ans[i-c]!=0:
        ans[i]=max(ans[i],ans[i-c]+1)
    elif i==c:
        ans[i]=max(ans[i],1)
#print(ans)

```

```
print(ans[n])
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

288186465	Practice: Chriniko	189A - 39	Python 3	Accepted	77 ms	20 KB	2024-10-26 21:12:04	2024-10-26 21:12:04	★	Compare
-----------	-----------------------	-----------	----------	----------	-------	-------	------------------------	------------------------	---	---------

→ Source

Copy

```
n,a,b,c=map(int,input().split())
ans=[0]*(n+1)
for i in range(n+1):
    if i>=a and ans[i-a]!=0:
        ans[i]=max(ans[i],ans[i-a]+1)
    elif i==a:
        ans[i]=max(ans[i],1)
    if i>=b and ans[i-b]!=0:
        ans[i]=max(ans[i],ans[i-b]+1)
    elif i==b:
        ans[i]=max(ans[i],1)
    if i>=c and ans[i-c]!=0:
        ans[i]=max(ans[i],ans[i-c]+1)
    elif i==c:
        ans[i]=max(ans[i],1)
    #print(ans)
print(ans[n])
```

2. 学习总结和收获

如果作业题目简单，有否额外练习题目，比如：OJ“计概2024fall每日选做”、CF、LeetCode、洛谷等网站题目。

感觉dp还是很神奇，见了更多的模型，也有了更深层次的思路，慢慢开始适应计算机思维吧。希望之后的题目能让我收获更多。马上期中周了，每日选做希望适时降低一点量，好给我们备考。