
Algorithm 1: The Algorithm Based on Corollary 1.

```

1  Function CheckByFP( $x, sa, lcp, n$ )
2       $ST_1 := [(sa[i], i, null) | i \in [0, n]]$ 
3       $ST_2 := [(sa[i] + lcp[i + 1], i, null, null) | i \in [0, n - 1]]$ 
4       $ST_3 := [(sa[i] + lcp[i], i, null, null) | i \in [1, n]]$ 
5      sort tuples in  $ST_1, ST_2$  and  $ST_3$  by 1st component
6       $fp := 0$ 
7      for  $i \in [0, n]$  do
8          if  $ST_1.notEmpty()$  and  $ST_1.top().1st = i$  then
9               $e := ST_1.top(), ST_1.pop(), e.3rd := fp, ST'_1.push(e)$ 
10         end
11         else
12             return false // condition (1) is violated
13         end
14         while  $ST_2.notEmpty()$  and  $ST_2.top().1st = i$  do
15              $e := ST_2.top(), ST_2.pop(), e.3rd := fp, e.4th := x[i], ST'_2.push(e)$ 
16         end
17         while  $ST_3.notEmpty()$  and  $ST_3.top().1st = i$  do
18              $e := ST_3.top(), ST_3.pop(), e.3rd := fp, e.4th := x[i], ST'_3.push(e)$ 
19         end
20          $fp := fp \cdot \delta + x[i] \bmod P$  //  $x[n]$  is the virtual character
21     end
22     sort tuples in  $ST'_1, ST'_2$  and  $ST'_3$  by 2nd component.
23     for  $i \in [1, n]$  do
24          $fp_1 := ST'_1.top().3rd, ST'_1.pop(), fp_2 := ST'_2.top().3rd, ch_1 := ST'_2.top().4th, ST'_2.pop()$ 
25          $\hat{fp}_1 = fp_2 - fp_1 \cdot \delta^{lcp[i]} \bmod P$ 
26          $fp_1 := ST'_1.top().3rd, fp_3 := ST'_3.top().3rd, ch_2 := ST'_3.top().4th, ST'_3.pop()$ 
27          $\hat{fp}_2 = fp_3 - fp_1 \cdot \delta^{lcp[i]} \bmod P$ 
28         if  $\hat{fp}_1 \neq \hat{fp}_2$  or  $ch_1 \geq ch_2$  then
29             return false // condition (2) or (3) is violated
30         end
31     end
32     return true

```
