

Insert & Select

```
INSERT INTO 學號_宿舍(學號,宿舍)VALUES
  ('F74091297','勝利');
INSERT INTO 學號_宿舍(學號,宿舍)VALUES
  ('F12345678','不存在的宿舍');
INSERT INTO 姓名_學號_系級(姓名,學號,系級)VALUES
  ('郭育璵','F74091297','資訊113');
INSERT INTO 姓名_學號_系級(姓名,學號,系級)VALUES
  ('不存在的人','F12345678','資訊777');
INSERT INTO 姓名_期中考成績(姓名,期中考成績)VALUES
  ('郭育璵','102');
INSERT INTO 姓名_期中考成績(姓名,期中考成績)VALUES
  ('不存在的人','100');
SELECT * FROM 學號_宿舍;
SELECT * FROM 姓名_學號_系級;
SELECT * FROM 姓名_期中考成績;
```

119 %

T-SQL

結果 訊息

	學號	宿舍
1	F12345678	不存在的宿舍
2	F74091297	勝利

	姓名	學號	系級
1	不存在的人	F12345678	資訊777
2	郭育璵	F74091297	資訊113

	姓名	期中考成績
1	不存在的人	100
2	郭育璵	102

Update & Select

```
UPDATE 學號_宿舍 SET 宿舍 = N'光復' WHERE 學號 = 'F12345678';
UPDATE 姓名_學號_系級 SET 系級 = N'資訊123' WHERE 姓名 = N'不存在的人';
UPDATE 姓名_期中考成績 SET 期中考成績 = '105' WHERE 姓名 = N'不存在的人';
SELECT 學號,宿舍 FROM 學號_宿舍;
SELECT 姓名,系級 FROM 姓名_學號_系級;
SELECT 姓名,期中考成績 FROM 姓名_期中考成績;
```

19 %

T-SQL

結果 訊息

	學號	宿舍
1	F12345678	光復
2	F74091297	勝利

	姓名	系級
1	不存在的人	資訊123
2	郭育熾	資訊113

	姓名	期中考成績
1	不存在的人	105
2	郭育熾	102

Delete & Select

```
DELETE FROM 姓名_期中考成績 WHERE 姓名=N'不存在的人';
SELECT * FROM 學號_宿舍 WHERE 學號 = 'F12345678';
SELECT * FROM 姓名_學號_系級 WHERE 姓名 = N'不存在的人';
SELECT * FROM 姓名_期中考成績 WHERE 姓名 = N'不存在的人';
```

119 %

T-SQL ↑↓ 結果 訊息

	學號	宿舍
1	F12345678	光復

	姓名	學號	系級
1	不存在的人	F12345678	資訊123

	姓名	期中考成績
--	----	-------

程式執行畫面

Form1

	學號	宿舍
	F12345678	光復
▶	F74091297	勝利
*		

	姓名	學號	系級
▶	郭育嘯	F74091297	資訊113
*			

	姓名	期中考成績
▶	郭育嘯	102
*		