## ABD 10 - Alter

- 1. Zaimportuj bazę danych
- 2. Dodaj do bazy za pomocą zapytania tabelę o nazwie "promocje" zawierającą następujące dane:
  - a) idpromocji (klucz podstawowy, typ integer)
  - b) idksiazki (typu integer)
  - c) rodzajpromocji (typu text)
  - d) cenawpromocji (typu float)
- 3. Dodaj trzy nowe wiersze do tej tabeli przy pomocy jednego zapytania SQL
- 4. Zmień cenę trzeciej książki w promocji na 15.99 PLN i rodzaj jej promocji na "świąteczna"
- 5. Zmień nazwę kolumny "rodzajpromocji" na "rodzaj"
- 6. Zmień typ danych kolumny "rodzaj" (dawniej "rodzajpromocji")na longtext
- 7. Dodaj to tabli ksiazki pole wydawnictwo o typie VARCHAR o długości 50 znaków
- 8. Zmień długość pola wydawnictwo z 50 na 150 znaków

9.

- 10. Usuń z tabeli "promocje" kolumnę "rodzaj"
- 11. Usuń z tabeli "promocje" klucz podstawowy
- 12. Ponownie dodaj do tabeli "promocje" klucz podstawowy "idpromocji"
- 13. Dodaj na końcu nową kolumnę "aktualna" i ustaw typ danych na "boolean"
- 14. Wstaw do wszystkich wartości w kolumnie "aktualna" wartość TRUE
- 15. Usuń całą tabelę "promocje"
- 16. Usuń jeden rekord z tabeli zamówienia o id równym 1