



Model NO	PJ-393-A	PJ-393-B	PJ-393-C	PJ-393-D	PJ-393-E	PJ-393-F	PJ-393-G
Schematic							
Model NO	PJ-393-H	PJ-393-I	PJ-393-J	PJ-393-K	PJ-393-L	PJ-393-M	PJ-393-N
Schematic							

Rating:0.5A 30V DC

Contact Resistance:100 mΩ Max.

Operating temperature:-20℃~70℃

Operating force:3-20N

Operating Life:5,000cycles

②	Terminal	——	8	Phosphor bronze	Au Plating	——
①	Housing	——	1	Nylon	Black	——
ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK
APPROVALS			DATE		<div>HRO 韩泰</div> <div>ELECTRONICS CO.,LTD</div>	
DRAWN		J.X.Zhang	2013/11/11			
CHECKED			TITLE:			
APPROVALS			PART NO.			
					PHONE JACKS	
					PJ-393	
TOLERANCES ARE		30~以上	±0.30	ANGLE	UNIT: mm	SCALE: 1:1
		10~30	±0.20			
		5~10	±0.15			
		~ 5	±0.10			
		±2'		DRAWING NO.	SHEET 1 OF 1	

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW		