

订单确认/取消接口-速运类API

EXP_RECE_UPDATE_ORDER

1. 功能描述

接口用于以下场景：

- (1)客户在确定将货物交付给顺丰托运后，将运单上的一些重要信息，如快件重量通过此接口发送给顺丰。
- (2)客户在发货前取消订单。
- (3)子母件场景需要确认时需要传入所有的子母件单号

注意：订单取消之后，订单号也是不能重复利用的。

2. 接口定义

2.1. 公共参数

名称	值
接口服务代码	EXP_RECE_UPDATE_ORDER
生产环境地址	https://bspgw.sf-express.com/std/service
香港生产环境	https://sfapi-hk.sf-express.com/std/service
沙箱环境地址	https://sfapi-sbox.sf-express.com/std/service
批量交易	不支持
接口类型	接入
报文类型	JSON

关注点：[详见开发规范](#)

- ①通讯双方采用HTTP作为通讯协议；
- ②提交方式为POST方式，请求头须添加"Content-type","application/x-www-form-urlencoded" 字符集编码统一使用UTF-8；
- ③参数需要通过http URL编码传送
- ④业务数据统一以字符串格式放在msgData字段中传送

2.2. 公共请求参数

序号	参数列表	类型	是否必传	含义
1	partnerID	String(64)	是	合作伙伴编码/顾客编码 (获取指引)
2	requestID	String(40)	是	请求唯一号UUID
3	serviceCode	String(50)	是	接口服务代码（EXP_RECE_UPDATE_ORDER）
4	timestamp	long	是	调用接口时间戳
5	msgDigest	String(128)	条件	数字签名,使用数字签名方式认证时必须 签名方法参考： 数字签名认证说明
6	accessToken	String	条件	访问令牌，使用OAuth2方式认证时必须 获取方法参考： OAuth2认证说明
7	msgData	String	是	业务数据报文

2.3. 请求参数<msgData>

#	属性名	类型(约束)	必填	默认值	描述
1	orderid	String(64)	是		客户订单号
2	dealType	Number(1)	否	1	客户订单操作标识: 1:确认 2:取消 丰桥下单接口默认自动确认，不需客户重复确认； 如需要手工确认需要前往控制台->查看API->下单接口->修改为不自动确认
3	waybillNoInfolist	List	条件		顺丰运单号(如dealtype=1, 必填)
4	customsBatchs	String(20)	否		报关批次
5	collectEmpCode	String(30)	否		揽收员工号
6	inProcessWaybillNo	String(100)	否		头程运单号
7	sourceZoneCode	String(10)	否		原寄地网点代码
8	destZoneCode	String(10)	否		目的地网点代码
9	totalWeight	Number(17,5)	否		订单货物总重量，包含子母件，单位千克，精确到小数点 后3位，如果提供此值，必须>0
10	totalVolume	Number(16,5)	否		订单货物总体积，单位立方厘 米，精确到小数点后3位，会 用于计抛（是否计抛具体商务 沟通中双方约定）
11	expressTypeId	Number(5)	否		快件产品类别，支持附录《快 件产品类别表》的产品编码 值，仅可使用与顺丰销售约定 的快件产品
12	extrainfoList	List	否		扩展属性
13	totalLength	Number(16, 5)	否		客户订单货物总长，单位厘米，精确到小数点后3位，包含子 母件
14	totalWidth	Number(16, 5)	否		客户订单货物总宽，单位厘米，精确到小数点后3位，包含子 母件
15	totalHeight	Number(16, 5)	否		客户订单货物总高，单位厘米，精确到小数点后3位，包含子 母件
16	serviceList	List	否		增值服务信息
17	isConfirmNew	Number (1)	否		是否走新通用确认1：支持修改联系人 2：支持改其他客户订单默认0
18	destContactInfo	OrderContactInfoDto	否		收件人信息
19	isDocal	Number(1)	否		是否通过手持终端通知顺丰收派员上门收件，支持以下值：1：要求其它为不要求
20	specialDeliveryTypeCode	String(3)	否		1.特殊派送类型代码 身份验证 2.极效前置单
21	specialDeliveryValue	String(100)	否		1> 特殊派件具体表述 证件类型:证件后8位 如：1:09296231（1表示身份证，暂不支持其他证件） 2> 极效前置单时:Y:若不支持则返回普通运单N:若不支持则返回错误码
22	sendStartTm	Date	否		预约时间(上门揽收时间)
23	pickupAppointEndTime	Date	否		上门揽收截止时间
24	remark	String(100)	否		备注

2.3.1 元素<请求> OrderUpdate/waybillNoInfolist

#	属性名	类型(约束)	必填	默认值	描述
1	waybillType	Number(1)	否		运单号类型 1：母单 2：子单 3：签回单
2	waybillNo	String(15)	否		运单号
3	boxNo	String(64)	否		箱号（月结维度唯一）
4	length	Number (16,3)	否		长（单位：cm）
5	width	Number (16,3)	否		宽（单位：cm）
6	height	Number (16,2)	否		高（单位：cm）
7	weight	Number (16,2)	否		重量（单位：kg）

说明：

- 1、当包裹列表List<WaybillNoInfo>信息里长宽高重量任一有值的时候，取包裹信息里计重之和(SUM（max（长宽高(length* width* height/轻抛系数），重量weight)与总重量totalWeight进行计重（取最大值）
- 2、当包裹列表List<WaybillNoInfo>信息里长宽高重量都无值，取运单总长宽高(totalLength* totalWidth* totalHeight/轻抛系数)、总重量totalWeight用于计重（取最大值）； 另外：当总长宽高不全时，取运单总体积(totalVolume/轻抛系数)、总重量totalWeight用于计重（取最大值）

2.3.2 元素<请求> OrderUpdate/extrainfoList

#	属性名	类型(约束)	必填	默认值	描述
1	attrName	String(256)	否		扩展字段 说明： attrName为字段定义， 具体如下表， value存在 attrVal
2	attrVal	String(1024)	否		扩展字段值

扩展字段备注

attrName	attrVal
attrR001	
attrR002	
userid	商家或合作店铺id 丰网业务

branchCode	丰网合作网点（丰网必填）丰网业务
branchAddressId	丰网合作地址id 丰网业务
channelCode	渠道编码 丰网业务
subsidySource	国补标识，dy为抖音；sn为苏宁；tb为淘天；pdd为拼多多；ks为快手；wph为唯品会；dw为得物；xhs为小红书；sph为视频号；merchant为商家自营国补；cancel为取消标识；
infoCollectSource	采集服务标识，dy为抖音；sn为苏宁；tb为淘天；pdd为拼多多；ks为快手；wph为唯品会；dw为得物；xhs为小红书；sph为视频号；merchant为商家自营采集服务；cancel为取消标识
wpMerchantCode	微派商户编码，微派会给每个接入客户提供一个唯一编码 测试可用：B2019020002-0014
wpServiceCode	微派任务编码，生产环境需与微派申请任务编码 测试可用： Pro24125839-手机 Pro24125847-平板 Pro24125848-电脑 Pro24125849-智能穿戴
wpExtJson	"{"sn":"123456","imei":"123456"}" —sn为sn编码，只支持一个，imei为手机/平板imei号，只支持一个

国补传参示例（信息采集由subsidySource调整为infoCollectSource，其他不变）

```
{
  "extraInfoList": [
    {
      "attrName": "subsidySource",
      "attrVal": "sn"—国补标识，dy为抖音；sn为苏宁；tb为淘天；pdd为拼多多；ks为快手；wph为唯品会；dw为得物；xhs为小红书；sph为视频号；merchant为商家自营国补；cancel为取消标识；
    },
    {
      "attrName": "wpMerchantCode",
      "attrVal": "B2019020002-0014" ——微派商户编码，微派会给每个接入客户提供一个唯一编码
    },
    {
      "attrName": "wpServiceCode",
      "attrVal": "Pro24123896" ——微派任务编码，类型为手机，传ProXXXXX，类型为平板，传ProXXXXX，需与微派申请任务编码
    },
    {
      "attrName": "wpExtJson",
      "attrVal": "{"imei": \"86211111111192\", \"sn\": \"29011111112368\"}" ——sn为sn编码，只支持一个，imei为手机/平板imei号，只支持一个
    }
  ]
}
```

说明：

- ①国补传值要求sn/imei是否传入参考业务场景定义，原则上3C品类国补必传。
- ②沙箱环境直传入字段即可触发，可以使用示例报文请求验证

2.3.3. 元素<请求> OrderUpdate/serviceList

#	属性名	类型(约束)	必填	默认值	描述
1	name	String(20)	是		增值服务名，如COD等
2	value	String(30)	条件		增值服务扩展属性，参考增值 服务传值说明
3	value1	String(30)	条件		增值服务扩展属性1
4	value2	String(30)	条件		增值服务扩展属性2
5	value3	String(30)	条件		增值服务扩展属性3
6	value4	String(30)	条件		增值服务扩展属性4

2.3.4 元素<请求> OrderUpdate/List

#	属性名	类型（约束）	必填	默认值	描述
1	name	String(20)	是		增值服务名，如COD等。
2	value	String(30)	条件		增值服务扩展属性，参考增值服务传值说明。
3	value1	String(30)	条件		增值服务扩展属性
4	value2	String(30)	条件		增值服务扩展属性2
5	value3	String(30)	条件		增值服务扩展属性3
6	Value4	String(30)	条件		增值服务扩展属性4

2.3.5 元素<请求> OrderUpdate/OrderContactInfoDto

#	属性名	类型（约束）	必填	默认值	描述
1	company	String(100)	否		公司名称
2	contact	String(100)	是		联系人
3	tel	String(20)	条件		收方电话
4	mobile	String(20)	条件		收方手机
5	country	String(30)	是		国家或地区 2位代码参照附录国家代码附件
6	province	String(30)	是		所在省级行政区名称如：北京、广东省、广西壮族自治区等
7	city	String(100)	是		所在地级行政区名称，必须是标准的城市称谓 如：北京市、深圳市、大理白族自治州等
8	county	String(30)	是		所在县/区级行政区名称，必须是标准的县/区称谓，如：福田区
9	address	String(200)	是		详细地址

2.4. 公共响应参数

#	属性名	类型(约束)	必填	默认值	描述
1	success	String	是		true 请求成功，false 请求失败
2	errorCode	String	是		错误编码，S0000成功
3	errorMsg	String	是		错误描述
4	msgData	String	是		返回的详细数据

2.5. 响应参数<msgData>

#	属性名	类型(约束)	必填	默认值	描述
1	orderId	String(64)	是		客户订单号
2	waybillNoInfoList	List	否		顺丰运单号
3	resStatus	Number(1)	是		备注 1:客户订单号与顺丰运单不匹配 2 :操作成功
4	extraInfoList	List	否		扩展属性

2.6. 请求示例/应用场景(JSON)示例

请求报文（订单确认）：

```
{
  "dealType": 1,
  "orderId": "BZL51854473992769999",
  "totalWeight": 29.98,
  "totalLength": 29.98,
  "totalVolume": 26946.035992000005,
  "totalWeight": 2.09,
  "totalWidth": 29.98,
  "waybillNoInfoList": [
    {
      "waybillNo": "SF2000090670189",
      "waybillType": 1
    }
  ]
}
```

请求报文（订单取消）：

```
{
  "dealType": 2,
  "language": "zh-CN",
  "orderId": "eb21c793-a45a-4d1e-9a2e-1b6e6cd49668",
}
```

```
        "totalWeight": 1,
        "waybillNoInfoList": []
    }
}
```

2.7. 返回示例(应用场景(JSON))示例

响应报文:

成功响应(订单确认成功):

```
{
  "apiResponseID": "000173271983983FEDCAD1803FA64A3F",
  "apiErrorMsg": "",
  "apiResultCode": "A1000",
  "apiResultData": "{\n\"success\":true,\n\"errorCode\":\n\"S0000\", \n\"errorMsg\":null,\n\"msgData\":{\n\"orderId\":\n\"5ed9696e-a81d-4a5b-968d-182c2d8c09e0\", \n\"waybillNoInfoList\": [{\n\"waybillType\":1, \n\"waybillNo\":\n\"SF7444400048449\"}], \n\"resStatus\":2, \n\"extraInfoList\"}
}"
```

失败响应(订单确认失败):

```
{
  "apiResponseID": "000173271968963FA47C03E68000103F",
  "apiErrorMsg": "",
  "apiResultCode": "A1000",
  "apiResultData": "{\n\"success\":false,\n\"errorCode\":\n\"8024\", \n\"errorMsg\":\n\"未下单\", \n\"msgData\":null}
}"
```

响应报文:

成功响应(订单取消成功):

```
{
  "success": true,
  "errorCode": "S0000",
  "errorMsg": null,
  "msgData": {
    "orderId": "eb21c793-a45a-4d1e-9a2e-1b6e0cd49668",
    "waybillNoInfoList": [{
      "waybillType": 1,
      "waybillNo": "SF7444400043064"
    }],
    "resStatus": 2,
    "extraInfoList": null
  }
}
```

失败响应(订单取消失败):

```
{
  "apiErrorMsg": "",
  "apiResponseID": "00019AC8457F7D3FC372D7B021E1603F",
  "apiResultCode": "A1000",
  "apiResultData": "{\n\"success\":false,\n\"errorCode\":\n\"6118\", \n\"errorMsg\":\n\"订单号不能为空\", \n\"msgData\":null}
}"
```

3.1. 错误代码

3.1 (API) 平台结果代码列表

标识	说明	【处理建议】
A1000	统一接入平台校验成功，调用后端服务成功； 注意：不代表后端业务处理成功，实际业务处理结果， 需要查看响应属性apiResultData中的详细结果	
A1001	必传参数不可为空	serviceCode partnerID requestID timestamp msgDigest msgData 不可为空
A1002	请求时效已过期	时效参考auth2 https://open.sf-express.com/customerService/395002?interId=590549&faqId=4
A1003	IP无效	参考常见问题 https://open.sf-express.com/customerService/395002?activeIndex=905584&interId=590549&faqId=2
A1004	无对应服务权限	联系销售经理，配置权限
A1005	流量受控	测试环境流量限制为5000，请不要在测试环境做压测
A1006	数字签名无效	参考常见问题 签名加解密问题 https://open.sf-express.com/customerService/395002?activeIndex=905584&interId=795986
A1007	重复请求	过一分钟在尝试
A1008	数据解密失败	
A1009	目标服务异常或不可达	
A1099	系统异常	

3.2 业务异常代码

#	errorCode	描述	【处理建议】
1	20052	月结卡号不匹配 不允许操作该订单	月结卡号跟传入的不匹配，修改月结卡号匹配后，才能确认
2	8019	订单已确认或已消单	确认下单模板是否配置为下单自动确认
3	8018	未获取到订单信息	修改订单号orderId
4	6136	未传入订单确认信息	传入报文格式有问题
5	8037	已消单	订单已经取消， 再次取消会报错
6	8017	订单号与运单号不匹配	检查传入的订单号orderId跟运单号是否匹配
7	8228	传入增值服务不能通过确认接口修改	对应增值服务不支持确认接口修改
8	8253	订单已取消	订单已经取消， 再次取消会报错
9	8252	订单已确认	订单已经确认， 再次确认会报错
10	20034	预约时间必须大于当前时间	sendStartTm要大于当前时间
11	8267	新预约时间必须在70分钟后	确认接口传入的预约时间sendStartTm必须大于 （当前时间+70分钟）

速运类接口业务相关错误码