

订单结果查询接口-速运类API

EXP_RECE_SEARCH_ORDER_RESP

1. 功能描述

因Internet环境下，网络不是绝对可靠，用户系统下订单到顺丰后，不一定可以收到顺丰系统返回的数据，此接口用于在未收到返回数据时，查询订单创建接口客户订单当前的处理情况。

2. 接口定义

2.1. 公共参数

名称	值
接口服务代码	EXP_RECE_SEARCH_ORDER_RESP
生产环境地址	https://bspgw.sf-express.com/std/service
香港生产环境	https://sfapi-hk.sf-express.com/std/service
沙箱环境地址	https://sfapi-sbox.sf-express.com/std/service
批量交易	不支持
接口类型	接入
报文类型	JSON/XML

关注点: [详见开发规范](#)

- ⓪通讯双方采用HTTP作为通讯协议；
- ⓪提交方式为POST方式，请求头须添加"Content-type","application/x-www-form-urlencoded" 字符集编码统一使用UTF-8；
- ⓪参数需要通过http URL编码传送
- ⓪业务数据统一以字符串格式放在msgData字段中传送

2.2. 公共请求参数

#	参数列表	类型	是否必传	含义
1	partnerID	String(64)	是	合作伙伴编码/顾客编码 (获取指引)
2	requestID	String(40)	是	请求唯一号UUID
3	serviceCode	String(50)	是	接口服务代码 (EXP_RECE_SEARCH_ORDER_RESP)
4	timestamp	long	是	调用接口时间戳
5	msgDigest	String(128)	条件	数字签名,使用数字签名方式认证时必须 签名方法参考: 数字签名认证说明
6	accessToken	String	条件	访问令牌, 使用OAuth2方式认证时必须 获取方法参考: OAuth2认证说明
7	msgData	String	是	业务数据报文

2.3. 请求参数<msgData> /OrderSearchReqDto

#	属性名	类型(约束)	必填	默认值	描述
1	orderId	String(64)	是		客户订单号
2	searchType	String(10)	否		查询类型: 1正向单 2退货单
3	language	String(10)	否		响应报文的语言, 缺省值为zh-CN, 目前支持以下值zh-CN表示中文简体, zh-TW或zh-HK或 zh-MO表示中文繁体, en表示英文
4	mainWaybillNo	String(15)	条件		顺丰下接单口返回的15或12位运单号,母单号 如: SF10116351372291

2.4. 公共响应参数

#	属性名	类型(约束)	必填	默认值	描述
1	success	String	是		true 请求成功, false 请求失败
2	errorCode	String	是		错误编码, S0000成功
3	errorMsg	String	是		错误描述
4	msgData	String	是		返回的详细数据

2.5. 响应参数<msgData> /OrderSearchRespDto

#	属性名	类型(约束)	必填	默认值	描述
1	orderId	String(64)	是		客户订单号
2	origincode	String(30)	否	1	原寄地区域代码, 可用 于顺丰电子运单标签打印
3	destcode	String(30)	否		目的地区域代码, 可用 于顺丰电子运单标签打印
4	filterResult	String(30)	否		筛单结果: 1: 人工确认 2: 可收派 3: 不可以收派
5	returnExtralInfoList	List	否		返回信息扩展属性
6	waybillNoInfolist	List	否		顺丰运单号
7	routeLabelInfo	List	否		路由标签数据

2.5.1 元素<响应> returnExtralInfoList/List

#	属性名	类型(约束)	必填	描述
1	attrName	String(30)	是	扩展属性名
2	attrVal	String(30)	是	扩展属性值

2.5.2 元素<响应> waybillNoInfolist/List

#	属性名	类型(约束)	必填	描述
1	waybillType	String(30)	是	运单号类型 1: 母单 2 :子单 3 :签回单
2	waybillNo	String(30)	是	运单号

2.5.3 元素<响应> routeLabelInfo/List

#	属性名	类型(约束)	必填	描述
1	code	String(30)	是	0000 (接口参数异常) 0010 (其它异常) 0001 (xml解析异常) 0002 (字段校验异常) 0003 (票数节点超出最大值, 批量请求最大票数为100票) 0004 (RLS获取路由标签的必要 字段为空) 1000 成功
2	message	String(30)	否	code为0XXX时的错误消息
3	routeLabelData	RouteLabelRespDetailDto	否	路由标签响应详情

2.5.4 元素<响应> routeLabelInfo/List/routeLabelData/RouteLabelRespDetailDto

#	属性名	类型(约束)	必填	默认值	描述
1	waybillNo	String(30)	否		运单号
2	sourceTransferCode	String(60)	否		原寄地中转场
3	sourceCityCode	String(60)	否		原寄地城市代码
4	sourceDeptCode	String(60)	否		原寄地网点代码
5	sourceTeamCode	String(60)	否		原寄地单元区域
6	destCityCode	String(60)	否		目的地城市代码, eg:755
7	destDeptCode	String(60)	否		目的地网点代码, eg:755AQ
8	destDeptCodeMapping	String(60)	否		目的地网点代码映射码
9	destTeamCode	String(60)	否		目的地单元区域, eg:001
10	destTeamCodeMapping	String(60)	否		目的地单元区域映射码
11	destTransferCode	String(60)	否		目的地中转场
12	destRouteLabel	String(200)	否		打单时的路由标签信息如果是大网的路由标签, 这里的值是目的地网点代码, 如果是同城配的路由标签, 这里的值是根据同城配的设置映射出来的值, 不同的配置结果会不一样, 不能根据-符号切分 (如: 上海同城配, 可能是: 集数点 目的地网点 接驳点, 也可能是目的地网点代码_集数点_接驳点)

				采集点“目的地两点”与“按点”，也有可能是在目的地两点代码“采集点”与“按点”
13	twoDimensionCode	String(600)	否	二维码根据规则生成字符串信息,格式为MMM=‘k1:’（目的地中转场代码）’k2:’（目的地原始网点代码）’k3:’（目的地单元区域）’k4:’（附件通过三维码（express_type_code、limit_type_code、cargo_type_code）映射时效类型）’k5:’（运单号）’, ‘k6:’（AB标识）}
14	proCode	String(30)	否	时效类型-值为二维码中的K4
15	printIcon	String(100)	否	打印图标根据托寄物判断需要打印的图标(重货,蟹类,生鲜,易碎, Z标)?返回值有8位，每一位只有0和1两种，0表示按运单默认的规则，1表示显示。后面两位默认0备用。顺序如下：重货,蟹类,生鲜,易碎,医药类,Z标,0,0如：00000000表示不需要打印重货，蟹类，生鲜，易碎,医药,Z标,备用,备用
16	abFlag	String(30)	否	AB标
17	errMsg	String(1000)	否	查询出现异常时返回信息。返回代码：0 系统异常1 未找到运单
18	destPortCode	String（100）	否	目的地口岸代码
19	destCountry	String(50)	否	目的国别(国别代码如：JP)
20	destPostCode	String(100)	否	目的地邮编
21	goodsValueTotal	String(30)	否	总价值(保留两位小数，数字类型，可补位)
22	currencySymbol	String（30）	否	币种
23	goodsNumber	String(20)	否	件数
24	twoDimensionCode	String(600)	否	二维码根据规则生成字符串信息,格式为MMM=‘k1:’（目的地中转场代码）’k2:’（目的地原始网点代码）’k3:’（目的地单元区域）’k4:’（附件通过三维码（express_type_code、limit_type_code、cargo_type_code）映射时效类型）’k5:’（运单号）’, ‘k6:’（AB标识）}
25	proCode	String(30)	否	时效类型-值为二维码中的K4
26	printIcon	String(100)	否	打印图标根据托寄物判断需要打印的图标(重货,蟹类,生鲜,易碎, Z标)?返回值有8位，每一位只有0和1两种，0表示按运单默认的规则，1表示显示。后面两位默认0备用。顺序如下：重货,蟹类,生鲜,易碎,医药类,Z标,0,0如：00000000表示不需要打印重货，蟹类，生鲜，易碎,医药,Z标,备用,备用
27	abFlag	String(30)	否	AB标
28	errMsg	String(1000)	否	查询出现异常时返回信息。返回代码：0 系统异常1 未找到运单
29	destPortCode	String（100）	否	目的地口岸代码
30	destCountry	String(50)	否	目的国别(国别代码如：JP)
31	destPostCode	String(100)	否	目的地邮编
32	goodsValueTotal	String(30)	否	总价值(保留两位小数，数字类型，可补位)
33	currencySymbol	String（30）	否	币种
34	goodsNumber	String(20)	否	件数

2.6. 请求示例(应用场景(JSON)示例)

请求报文:

```
{
  "searchType": "1",
  "orderId": "TE201407020016",
  "language": "zh-cn"
}
```

2.7. 返回示例(应用场景(JSON)示例)

响应报文:

```
成功响应:

{
  "errorCode": "50000",
  "msgData": {
    "destCode": "020",
    "filterResult": "2",
    "orderId": "2020051114001",
    "originCode": "769",
    "routeLabelInfo": {
      "code": "1000",
      "message": "SF7444400034485:",
      "routeLabelData": {
        "abFlag": "",
        "cargoTypeCode": "C201",
        "checkCode": "5f5fba2d",
        "codingMapping": "CS0",
        "codingMappingOut": "1",
        "currencySymbol": "",
        "cusBatch": "",
        "destCityCode": "020",
        "destCountry": "",
        "destDeptCode": "020AA",
        "destDeptCodeMapping": "020W",
        "destGLSDeptCode": "020AA",
        "destPortCode": "",
        "destPostCode": "",
        "destRouteLabel": "020AA",
        "destTeamCode": "",
        "destTeamCodeMapping": "",
        "destTransferCode": "020",
        "errMsg": "",
        "expressTypeCode": "B1",
        "fbalIcon": "",
        "fileIcon": "",
        "goodsNumber": "",
        "goodsValueTotal": "",
        "icseIcon": "",
        "limitTypeCode": "T4",
        "printFlag": "000000000",
        "printIcon": "001000000",
        "proCode": "T4",
        "proIcon": "",
        "proName": "顺丰标快",
        "sourceCityCode": "769",
        "sourceDeptCode": "769",
        "sourceTeamCode": "",
        "sourceTeamCode": "",
        "sourceTransferCode": "",
        "twoDimensionCode": "799W({'k1': '020', 'k2': '020AA', 'k3': '', 'k4': 'T4', 'k5': 'SF7444400034485', 'k6': '', 'k7': '5f5fba2d'})",
        "waybillNo": "SF7444400034485",
        "xbFlag": "0"
      }
    }
  },
  {
    "code": "1000",
    "message": "SF7444600201958:",
    "routeLabelData": {
      "abFlag": "",
      "cargoTypeCode": "C201",
      "checkCode": "ae1f2320",
      "codingMapping": "KX81",
      "codingMappingOut": "",
      "currencySymbol": "",
      "cusBatch": "",
      "destCityCode": "769",
      "destCountry": "",
      "destDeptCode": "769K",
      "destDeptCodeMapping": "769WA",
      "destGLSDeptCode": "769K",
      "destPortCode": "",
      "destPostCode": "",
      "destRouteLabel": "769K",
      "destTeamCode": "",
      "destTeamCodeMapping": "",
      "destTransferCode": "769",
      "errMsg": "",
      "expressTypeCode": "B1",
      "fbalIcon": "",
      "fileIcon": "",
      "goodsNumber": "",
      "goodsValueTotal": "",
      "icseIcon": "",
      "limitTypeCode": "T4",
      "printFlag": "000000000",
      "printIcon": "001000000",
      "proCode": "T4",
      "proIcon": "",
      "proName": "顺丰标快",
      "sourceCityCode": "020",
      "sourceDeptCode": "",
      "sourceTeamCode": "",
      "sourceTransferCode": "",
      "twoDimensionCode": "799W({'k1': '769', 'k2': '769K', 'k3': '', 'k4': 'T4', 'k5': 'SF7444600201958', 'k6': '', 'k7': 'ae1f2320'})"
    }
  }
}
```

```
        "waybillNo": "SF7444600201958",
        "xbFlag": "g"
    }
},
"waybillNoInfoList": [{
    "waybillNo": "SF7444400034485",
    "waybillType": 1
},
{
    "waybillNo": "SF7444500019626",
    "waybillType": 2
},
{
    "waybillNo": "SF7444500019634",
    "waybillType": 2
},
{
    "waybillNo": "SF7444600201958",
    "waybillType": 3
}]
},
"success": true
}
```

失败报文-范例1

```
{
  "success": false,
  "errorCode": 4001,
  "errorMsg": "系统发生数据错误或运行时异常",
  "msgData": null
}
```

3.1. 错误代码

标识	说明	解决方法
A1000	统一接入平台校验成功，调用后端服务成功; 注意: 不代表后端业务处理成功，实际业务处理结果， 需要查看响应属性apiResultData中的详细结果	表示接口调用正常
A1001	必传参数不可为空	请做以下几点检查： 1、参数列表必传字段未填写 2、请求报文头，未配置Content-type: application/x-www-form-urlencoded 3、参数key存在空格问题 4、http请求参数都通过http URL编码传送 5、业务数据报文（msgData）为json报文数据格式 6、接口整体报文为form表单
A1011	OAuth2认证失败	使用OAuth2认证会产生该提示 请检查业务接口的accessToken参数是否超过2小时，2小时口令会更新，请调用OAuth2认证接口重新获取
A1003	IP无效	顾客编码（partnerID）配置了需校验IP，请解除校验或按绑定IP调用接口
A1004	无对应服务权限	可能存在的原因： 1、顾客编码（partnerID）没有配置（关联）对应接口的业务接口，请在【开发者对接】-【API列表】中关联； 2、接口请求数据与实际环境不一致，请先查看【开发者对接】-【API列表】接口状态： a、 【测试中】 请使用沙箱环境 b、 【已上线】 请使用正式环境； 3、后台配置没有生效，可等待2分钟后在试试，如果还是无法操作，请报障人工处理
A1005	流量受控	丰桥为接口功能联调环境，接口整体都有限流管控，单客户编码对应的每个接口限流规则： 1、单接口调用30次/s 2、单接口调用3000次/天 请尽量只操作功能联调，切勿进行接口压测，谢谢！
A1006	数字签名无效	请做以下几点检查： 1、确认checkword是否配置正确 2、确认verifyCode、msgDigest是否加密加签正确 3、确认参数是否有特殊字符，如：& 4、参数整体式form表单格式 5、非java类语言，需注意特殊字符，目前支持的特殊字符""，"空格"，"-";请优先使用 6、如果数字签名操作不便，可改为OAuth2认证，Token交互即可，具体参见【开发规范】 鉴权方式说明 】
A1007	重复请求	接口层暂未启用，业务层主要是针对下单接口，客户请求参数msgData中的orderId请不要重复使用，修改后在调用接口
A1008	数据解密失败	在特殊场景中使用，如有出现请报障人工处理
A1009	目标服务异常或不可达	接口下游服务异常，如有出现请报障人工处理
A1010	状态为沙箱测试	该问题在老客户中会有此类问题，新客户不会出现，如有出现请报障人工处理
A1099	系统异常	接口服务异常，如有出现请报障人工处理

3.2 业务异常代码

#	errorCode	描述	【处理建议】
1	8018	未获取到订单信息	确认订单号orderId是否传错
2	6150	找不到该订单	确认订单号orderId是否传错
3	6135	未传入订单信息	传入格式错误

速运类接口业务相关错误码