

blueprnt

Komplett planeringsunderlag — rollvärdering, banding & EU-lönetransparens

4 juni 2026

Innehåll

blueprnt — V1-plan (utkast)	2
1. Mål & framgångskriterier	2
2. Arkitektur (se ADR-0001)	2
3. Datamodell-skiss (konceptuell, per kontext)	2
4. Epics	3
5. Byggordning (faser, från brieften anpassad till stacken)	4
6. Första vertikala skivan (alpha)	4
7. Icke-funktionellt	4
8. Utanför V1 (från brieften)	5
9. Öppna frågor (med förslag — att bekräfta)	5
10. Positionering & referenser	6
11. V2-riktning — medarbetare & lika/likvärdigt arbete	6
Kontextkarta	8
Kontexter	8
Relationer	8
Konton (accounts)	9
Språk	9
Översättningssträngar (i18n)	9
Flaggade oklarheter	9
Exempeldialog	9
Värderingsmodell (evaluation-model)	10
Språk	10
Översättningssträngar (i18n)	11
Flaggade oklarheter	12
Exempeldialog	13
Standardmall & betydelseskala	14
Betydelseskala (fast, 7 nivåer)	14
Standardmall — 9 kriterier med förvald betydelse	14
Standard-bandtrösklar (7 band, seedas i standardmallen)	15
Track-schema	15
Medvetet ignorerat från Excel-prototypen	16
Värdering (assessment)	17
Språk	17
Översättningssträngar (i18n)	18
Flaggade oklarheter	18
Exempeldialog	19
Backend på managed Convex (EU-region) med Better Auth för EU-baserad auth	20
Övervägda alternativ	20
Konsekvenser	20

V1: live-omräkning av poäng/band utan modellversionering	21
Avvägning / avvikelse	21
Övervägda alternativ	21
Konsekvenser	21
AI som inbäddad assistans — utanför den deterministiska kärnan	22
Avvägning / varför	22
Konsekvenser	22

blueprnt — V1-plan (utkast)

Strukturerad plan för första versionen. Bygger på CTO-briefen, HR-kritiken mot EU:s lönetransparensdirektiv, och Excel-prototypen — samt besluten i CONTEXT-MAP.md, docs/contexts/* och docs/adr/*. Domänspråk: se ordlistorna. Status: levande utkast (öppna frågor längst ned).

1. Mål & framgångskriterier

blueprnt gör om en HR-avdelnings ad hoc-rollvärdering till en dokumenterad, repeterbar och spårbar modell — *grundlagret* för efterlevnad av EU:s lönetransparensdirektiv (inte hela compliance-modellen). Sverige-först, HR-only, SMB.

V1 lyckas när en HR-användare kan:

1. utgå från en **standardmall** och anpassa kriterier, betydelser och bandtrösklar efter sitt företag,
2. registrera roller och **betygsätta** dem (0–5) mot ankartexter, utan att se vikter,
3. få **poäng** uträknad och **band** föreslaget automatiskt,
4. se en tydlig **bandöversikt** och använda den som beslutsunderlag,
5. lita på att ändringar **logg**as (revisionslogg) — allt inom EU-datahemvist.

2. Arkitektur (se ADR-0001)

apps/web	Marknadssajt (Next.js)	
apps/dashboard	Produktappen (Next.js + Convex-klient + Better Auth)	← byggs
packages/backend	Convex: schema + queries/mutations/actions (EU-region)	← byggs
packages/core	Ren, deterministisk poäng/band-motor + domäntyper	← byggs
packages/ui	shadcn/ui (finns)	

- **Backend/data:** managed Convex Cloud, EU-region (eu-west-1). Reaktivt: vyer prenumererar på data live.
- **Auth + tenant:** Better Auth (org-plugin) i Convex-deploymentet. Org = **arbetsyta**. All data org-scopad i Convex-funktioner.
- **Ren motor:** packages/core har inga Convex/Next-beroenden → enhetstestbar, återanvändbar för framtida rapport/AI.
- **Bounded contexts** (multi-context): accounts, evaluation-model, assessment — initialt som modulmappar under packages/backend/convex/.

3. Datamodell-skiss (konceptuell, per kontext)

Princip (ADR-0002): **betyg lagras; poäng & band härleds** av packages/core från betyg + aktuell modell. Allt scopas till orgId.

accounts (mestadels Better Auth):

- user, session, account, organization, member, invitation (från Better Auth-komponenten). member bär roll (Admin/Editor).

- `workspaceProfile` — `orgId`, `land`, `valuta`, `språk`, `antal anställda`, `verksamhetstyp` (styr mallval). (Briefens företagssetup, 4.1.)

evaluation-model (en levande modell per arbetsyta):

- `model` — `orgId`, `namn`, `härkomst` (vilken mall den startade från).
- `criterion` — `orgId`, `namn`, `beskrivning`, **hjälp****text** (vägledning till bedömare, skild från beskrivning/ankare — briefens 4.2), **importanceLevel** (**1–7**; 7 = högst betydelse/vikt 18, 1 = lägst/vikt 8**)***, `ordning`, `isCustom`, samt `protokoll/bias-fält` (syfte, varförRelevant, **överblick mot andra kriterier**, `biasRisk`, **biasKommentar**, `biasÅtgärd`, `godkänd`, `beslutsfattare`, `datum`).
- `criterionAnchor` — `criterionId`, `level` (0–5), `text`. (Ankartexter.)
- `track / level` — `track-schema` (IC/Lead/M; nivåer IC1–5, Lead 1–3, M1–3). Seedas enligt `standardmall.md`.
- `trackGuardrail` — (`track`, `level`, `criterion`) → `min/max` (rådgivande). (Ev. senare.)
- `bandThreshold` — `orgId`, `band` (1..N), `minScore`, `etikett`.
- *Betydelseskalan (7 nivåer → vikt) är **fast** → konstant i `packages/core`, ingen tabell.*

assessment:

- `role` — `orgId`; **jobbprofil**: obligatorisk kärna (`namn`, `funktion/avdelning`, `team`, `trackKey`, `level`, `syfte`, `ansvarsområden`) + valfria strukturerade fält (`beslutsmandat`, `intressenter`, `kunskapskrav`, `finansiellt ansvar`, `personalansvar`, `risk/konsekvens`, `leverabler`); `status` (`draft/inReview/approved`).
- `rating` — `orgId`, `roleId`, `criterionId`, `value` (0–5), ev. `motivering` (frivillig). (**Sanningskällan.**)
- `anchorRole` — `orgId`, `roleId`, `förväntat band`. (Kalibrering; ev. senare.)

tvärgående:

- `auditLog` — `orgId`, `typ` (`model.change / band.shift ...`), `aktör`, `tidsstämpel`, `payload` (vad ändrades; för `band.shift`: `roleId`, `frånBand`, `tillBand`).
- `suggestion` — `orgId`, `mål` (`roll-fält / kriterium`), `föreslaget värde`, `motivering`, `källa (ai)`, `status` (`föreslagen/bekräftad/avvisad`), `modell`, `tidsstämpel`. (Förslagslagret — skilt från bekräftade värden; ADR-0003.)

packages/core (rent):

- `IMPORTANCE_SCALE` (7 nivåer → vikt: 8,10,11,12,13,14,18).
- `scoreRole(ratings, criteriaWithWeights)` → `number`
- `assignBand(score, thresholds)` → `band`
- `computeResults(model, ratingsByRole)` → `resultat[]`
- `checkGuardrails(role, ratings, scheme)` → `varningar[]` (rådgivande)

4. Epics

- **E1 — Konton & arbetsyta:** Better Auth-org (= arbetsyta), HR-only, roller Admin/Editor, org-scoping i alla funktioner, samt grundläggande företagssetup (`namn`, `land`, `valuta`, `språk`, `antal anställda`, `verksamhetstyp`).
- **E2 — Modellkonfiguration:** kriterier + ankare + hjälptexter, betydelse-skala (fast 7), band-trösklar, `track-schema`, **standardmall** (förfylld), egna kriterier, samt **kriterieurvalsprotokoll & bias-granskning** per kriterium (lätt compliance-ställning, nivå 2).
- **E3 — Roller & värdering:** `rollregister/jobbprofil`, **blindat** betygsflöde mot ankare, `status` (utkast → granskning → godkänd), frivillig `motivering`.
- **E4 — Poäng & band-motor:** `packages/core`, live-omräkning, `bandplacering` (alltid uträknad — ingen manuell override).

- **E5 — Resultat & analys:** resultatvy (poäng + band), bandöversikt, **progressionsvy** (roller skapade / bedömda / bandade — briefens §8), grundläggande analys (**överlapp, avvikare, bandfördelning** — briefens 4.4), jämförelse av roller, export CSV/Excel, samt exporterbar **metodbilaga** (kriterier, betydelser, kriterievalsprotokoll, bias-granskning; formulering: "biasreducerande", aldrig "biasfri").
- **E6 — Revisionslogg & spårbarhet:** modelländringar + band-shiftar (tvärgående, vävs in i E2/E4).
- **E7 — Senare:** bulkimport CSV/XLSX, kalibrering/ankarroller, fler roller, Word/PDF-rapporter, djupare bias/governance (se §7).
- **E8 — AI-assistans (tvärgående, ADR-0003):** AI-redo arkitektur (förslagslager + proveniens, AI-anrop via Convex actions, EU-hostad modell). **V1:** generera jobbprofil från titel/beskrivning (+ ev. ankartext-utkast). **Senare:** AI-betygsförslag, kalibrerings-/biaskoll, copilot. Inbäddat i flödet — aldrig chatbot; aldrig i den deterministiska poäng-/bandvägen.

5. Byggordning (faser, från briefen anpassad till stacken)

1. **Fas 1 — Fundament:** monorepo-paket (backend, core, dashboard), Convex EU-deploy, Better Auth, arbetsyta + Admin/Editor. (E1)
2. **Fas 2 — Modellmotor & mall:** kriterier/ankare/betydelser, bandtrösklar, standardmall, packages/core grundläggande. (E2 + E4-kärna)
3. **Fas 3 — Roller & värdering:** rollregister, blindat betygsflöde, status. (E3)
4. **Fas 4 — Poäng & band:** full motor, bandplacering, revisionslogg. (E4 + E6)
5. **Fas 5 — Resultat & export:** översikts-/jämförelsevyer, CSV/Excel-export. (E5)
6. **Fas 6 — Förbättringar:** bulkimport, kalibrering, rapporter, fler roller. (E7)

6. Första vertikala skivan (alpha)

Tunnast möjliga end-to-end som bevisar kärnloopen *modell* → *roller* → *poäng* → *band*:

- En arbetsyta (Better Auth), **standardmallen seedad** (9 kriterier + ankare + förvalda betydelser + standard-bandtrösklar) — skrivskyddad räcker för skivan.
- Registrera några roller manuellt (namn + track/nivå + minimalt antal fält).
- Mata in 0–5-betyg per kriterium mot ankartexterna (blindat).
- packages/core räknar poäng → band live.
- Resultatvy: lista roller med poäng + band, samt en enkel bandöversikt.

Utanför skivan: full modell-redigering, egna kriterier, revisionslogg, kalibrering, import, override. (De kommer i sina faser.)

Detta motsvarar briefens "definition av en lyckad första version" i minsta körbara form.

7. Icke-funktionellt

- **GDPR & EU-hosting (kärnkrav):** *hela* systemet ska hostas inom EU. Convex eu-west-1 (Irland) håller persondata fysiskt i EU och är förenligt med GDPR + ISO 27001. **Beslut:** fysiskt-i-EU räcker för V1; strikt EU-suveränitet (EU-ägd infra, ingen US-modereponering → självhostad Convex) skjuts upp tills en kund avtalsmässigt kräver det. (Se ADR-0001.)
- **ISO 27001 (framtida certifiering — medvetet tillägg utöver briefen, motiverat av konkurrens/positionering):** ska kunna certifieras. Bygg in tidigt det som ändå hjälper: revisionslogg (finns), RBAC/least-privilege (Better Auth), kryptering (Convex), dataminimering, retention/backup-policy, subprocessor-/DPA-förteckning (Convex, Better Auth, hosting, e-post m.m.). Konkurrenten Sysarb är redan ISO 27001 + GDPR → tabellinsats i branschen.
- **Formuleringsregel (HR-kritiken):** produkten, UI-texter och metodbilagan beskriver modellen som "biasreducerande / könsneutralt designad" — **aldrig** "biasfri".

- **Tenant-isolering:** hård org-scoping i varje Convex-funktion.
- **Determinism:** all poäng/band-logik ren och reproducerbar i `packages/core`.
- **Roll ≠ person:** värderingssteget utesluter person-/prestations-/lönedata.
- **Spårbarhet:** revisionslogg för resultatpåverkande ändringar.
- **i18n:** fem språk från start — **engelska (standard), svenska, norska (nb), danska, finska** — via `packages/i18n` (next-intl, typade nycklar, delat av web + dashboard; `en.json` är basfil och typkälla). Sv/en seedas från ordlistornas i18n-tabeller; nb/da/fi är maskinöversatta utkast som ska granskas av modersmålstalare före lansering. Marknadssajten har locale **synlig** i URL:en (engelska utan prefix, övriga som `/sv/...`) med språkväxlings-dropdown i menyn; dashboarden har **ingen** locale i URL:en, språket är en inställning under account settings. Språkbyte sker alltid som full sidladdning (se CLAUDE.md).
- **AI inom EU:** AI-anrop använder en EU-hostad modell med no-training-DPA (se ADR-0003); AI är aldrig i den deterministiska poäng-/bandvägen och auto-beslutar aldrig betyg/band.

8. Utanför V1 (från briefen)

Avancerad marknads-benchmarking; komplex kompromodellering (bonus/equity/TCC); stora HRIS/payroll-integrationer; BI-tunga dashboards; full flerspråkighet för hela EU (men förberett).

9. Öppna frågor (med förslag — att bekräfta)

1. **Bandschema** → **Avgjort (default):** 7 band, trösklar konfigurerbara, Band 1 högst.
2. **HR-roller** → **Avgjort (default):** Admin + Editor.
3. **Värderingsstatus & motivering** → **Avgjort:** status utkast → under granskning → godkänd; **motivering frivillig** (aldrig obligatorisk). (*Medveten avvikelse från HR-kritikens fyra obligatoriska triggers — betyg 0/4/5, utanför track-intervall, nära bandgräns — motiverad av HR-only + blindning. Ev. icke-blockerande uppmaning att motivera är en UX-idé för E3.*)
Ingen manuell bandövertide — band är alltid det uträknade utfallet (avviker från briefen; vill man ändra justerar man betyg eller modell).
4. **Roll-fält / jobbprofil** → **Avgjort: nivå (2).** Obligatorisk kärna (namn, funktion/avdelning, team, track, nivå, syfte, ansvarsområden) + strukturerade valfria fält (beslutsmandat, intressenter, kunskapskrav, finansiellt ansvar, personalansvar, risk/konsekvens, leverabler). (*Mappning mot briefen 4.3: "beskrivning" → syfte; "ansvarstext" → ansvarsområden.*)
5. **Kalibrering/ankarroller** → **Avgjort:** senare (fast-follow), enligt #8-beslutet (compliance-nivå 2); se E7.
6. **Track-schema** → **Avgjort:** fast (IC/Lead/M) i V1, konfigurerbart senare. Nivåer: **IC1–5, Lead 1–3, M1–3** (definitioner + guardrails i standardmall.md).
7. **CSV/XLSX-import** → **Avgjort (default):** manuell inmatning i V1; import senare.
8. **Compliance-omfång V1** → **Avgjort: nivå (2).** Kärna (ankare, blindning, revisionslogg, roll≠person, ingen bandövertide — band härleds alltid) + **lätt compliance-ställning:** kriterievalsprotokoll (per kriterium: syfte, varför relevant, överlapp mot andra kriterier, bias-risk, beslutad betydelse, beslutsfattare, datum) + bias-granskning (risk låg/medel/hög + kommentar + åtgärd + godkänd) + exporterbar metodbilaga (formulering: "biasreducerande", aldrig "biasfri"). Uppskjutet: obligatorisk kalibrering, formell modellgovernance, dubbel-bedömare, interbedömarreliabilitet.
9. **Designsystem/tema** (öppen): dashboardens utseende (shadcn finns) — ej grillat än.
10. **EU-hosting: residens vs suveränitet** → **Avgjort:** fysiskt-i-EU (Convex eu-west-1) räcker för V1; strikt suveränitet uppskjuten. (ADR-0001.)
11. **AI-modell (EU)** → **Parkerad:** AI-SDK abstraherar leverantören → byte är billigt, beslutas vid bygget av E8. Enda kravet nu: **EU-hostad** modell (ADR-0003). Kandidater: Mistral EU /

Azure OpenAI EU / Bedrock EU. Mindre portabelt vid byte: structured-output/caching/vision + prompttrimning per modell.

12. **AI-betygsförslag** (öppen): planeras *senare* (efter att deterministisk kärna + blindning beprovats), inte V1.
13. **Likvärdigt arbete-gruppering (V2-söm, öppen)**: "likvärdigt arbete" blir ett **eget grupperingsbegrepp** i framtida people/pay-kontexter, härlett från poäng (ev. toleransband/klustring) — **inte** en rak återanvändning av kompensationsbanden. Bandgränser får inte ensamma avgöra rättslig gruppering. (Se §11.)

10. Positionering & referenser

- **Sysarb** (<https://sysarb.com/>) — mogen konkurrent: heltäckande EU-lönetransparens + pay equity (arbetsvärdering, jobbkitektur, lönespann, gap-analys, lönerevision, comp management), 70+ HRIS-integrationer, ISO 27001 + GDPR, mid-market→enterprise, SE/EN.
- **blueprnt:s vinkel**: börja i *grundlagret* (rollvärdering → banding) för **SMB** — enkel onboarding, Sverige-först, utan enterprise-komplexitet. Sysarb täcker hela stacken ovanför; blueprnt kan växa uppåt (pay equity, gap-analys) *senare*. ISO 27001 + EU-hosting är dock tabellinsats även för oss.

11. V2-riktning — medarbetare & lika/likvärdigt arbete

Riktning (grundaren, 2026-06): efter V1 ska systemet kunna **lägga till medarbetare** för att göra **analys av lika och likvärdigt arbete** (svensk lönekartläggning + EU-direktivet 2023/970) ovanpå V1:s rollvärderingsgrund. V2 planeras inte i detalj här — men V1:s sömmar mot V2 är beslutade nedan.

Rättslig grund (verifierad 2026-06):

- **Svensk diskrimineringslag (primär drivkraft för SMB)**: *årlig* lönekartläggning för alla arbetsgivare; skriftlig dokumentationsplikt vid **10+ anställda**. Gäller *redan idag* — detta, inte direktivets trösklar, är SMB-kundens akuta behov.
- **EU-direktivet 2023/970**: transponeringsdeadline **7 juni 2026**. Gap-rapportering: 250+ anställda årligen fr.o.m. 2027; 150–249 vart tredje år fr.o.m. 2027; 100–149 vart tredje år fr.o.m. **2031**; under 100 ej obligatoriskt. "Arbete av lika värde" bedöms på **kunskap/färdighet, ansträngning, ansvar, arbetsförhållanden** — exakt det V1:s kriterier mäter. Art. 9 kräver uppdelning grundlön vs rörliga delar; kvartilfördelning per kön. **Joint pay assessment** krävs först när *tre* villkor möts: rapporteringsskyldig arbetsgivare + $\geq 5\%$ oförklarad gap i en kategori + ej åtgärdat inom 6 månader. Art. 7 ger individen rätt till info om egen lön + genomsnittsnivåer per kön för sin lika/likvärdigt-arbete-kategori — kräver samma grupperingslogik.
- **Utanför blueprnts scope (medvetet)**: direktivets rekryteringsregler (lönespann i annonser, förbud mot lönehistorikfrågor) — gäller alla arbetsgivare men är inte vår produkt.

V2 omfattar (minimal): medarbetar-entitet (dataminimerad: pseudonym-id, kön, ev. anställningsgrad — ej namn/personnummer om möjligt), koppling medarbetare↔roll (med giltighetsperiod), lönedata (grundlön + rörliga delar separat, tidsstämplad), grupper för **lika arbete** (samma roll) och **likvärdigt arbete** (eget begrepp härlett från poäng — se §9.13), könsdominansflagga per grupp ($\geq 60\%$), ojusterad gap-analys (median/medel per grupp $\times$ kön + kvartiler), **frysta ögonblicksbilder**, förklarings-/åtgärdslogik, exporterbar lönekartläggningsrapport.

V1:s sömmar mot V2 (beslutade nu, byggs inte nu):

1. **Stabila roll-id:n**: omvärdering ändrar betyg/poäng/band men aldrig rollens identitet; roll-id återanvänds aldrig. (Policy, gratis.)

2. **Roll ≠ person förblir stenhård:** role-/rating-tabellerna får *aldrig* bära person-, löne- eller prestationsfält — sådan data hör till framtida **people/pay**-kontexter (namnen reserverade i CONTEXT-MAP) med egna behörighets-, minimerings- och retention-regler.
3. **Ögonblicksbilder via materialiserade kopior:** en lönekartläggning fryser en *kopia* av (roller, poäng, band, grupper — i V2 även löner) vid ett datum. Det kräver **inte** modellversionering — ADR-0002 (live-omräkning) står fast; V1:s revisionslogg + stabila roll-id:n räcker som grund.
4. **Likvärdigt arbete ≠ band rakt av** (se §9.13) — bandgränskänsligheten gör rak band-återanvändning rättsligt svårförsvarad.
5. **AI-gränsen utvidgas:** AI rör aldrig framtida löneskillnads-/grupperingsvägen heller (utvidgning av ADR-0003); gap-beräkning och gruppering måste vara deterministisk och förklarbar.

Risker att bevaka: scope-glidning mot Sysarbs fulla stack (håll V2 = minimal DL-lönekartläggning); köns-datamodell (DL:s binära 60 %-jämförelse vs inkluderande modell — V2-design, ej V1); GDPR-eskalering när lön+kön per individ kommer in (ej "särskilda kategorier" enl. art. 9, men integritetskänsligt → dataminimering + striktare RBAC).

Kontextkarta

blueprnt är modellerad som flera avgränsade kontexter (bounded contexts). Ordlistorna ligger just nu under `docs/contexts/<namn>/CONTEXT.md` och flyttas intill sin kod (t.ex. `packages/backend/convex/<namn>/`) när de paketen scaffoldas.

Kod-identifierare (Convex-tabeller, typer, funktioner) skrivs på engelska. Ordlistorna är på svenska men anger engelsk kod-term inom parentes så att doc-språk och kod hänger ihop.

Varje ordlista har en sektion **Översättningssträngar (i18n)** med svenska + engelska för de mest använda begreppen, så att domändokumenten också fungerar som källa för översättningarna. Nyckelformatet är bibliotek-neutralt (punktnamnrymd, t.ex. `model.criterion`); svenska är standardspråk, engelska är andraspråk.

Kontexter

- **Konton** (accounts) — arbetsytor (tenants), medlemmar och behörighetsroller. Bygger på Better Auth-organisationer.
- **Värderingsmodell** (evaluation-model) — den konfigurerbara jobbkitekturen + poängmodellen: kriterier, vikter, track/nivå, bandindelning, mallar; live-omräkning (ingen versionering i V1).
- **Värdering** (assessment) — roller och deras blindade värderingar: betyg, totalpoäng, bandplacering, kalibrering.

Reserverade framtida kontexter (V2, byggs inte i V1):

- **people** — medarbetare (dataminimerade persondata) och koppling medarbetare↔roll.
- **pay** — lönedata och lika/likvärdigt arbete-analys (lönekartläggning). Striktare behörighet/minimering än V1-kontexterna. Assessment förblir alltid fri från person-/lönedata.

Relationer

- **Konton** → **allt**: varje post hör till en arbetsyta (tenant). Convex-funktioner upprätthåller org-scoping.
- **Värderingsmodell** → **Värdering**: en värdering använder arbetsytans **aktuella** modell (kriterier, vikter, track/nivå-schema, bandtrösklar). Poäng och band härleds live från sparade betyg + aktuell modell (ingen versionering i V1).
- **Värdering** → **Värderingsmodell**: en roll bär en track + nivå hämtad från modellens jobbkitektur-vokabulär.

Konton (accounts)

Arbetsytor (tenants), deras medlemmar och behörighetsroller. Bygger på Better Auth-organisationer som ligger i EU-Convex-deploymentet.

Språk

Arbetsyta (kod: *Workspace*): En enskild kundtenant — företaget som äger sina värderingsmodeller, roller och värderingar. Implementeras som en Better Auth-organisation; all data scopas till en arbetsyta. *Undvik*: Konto, Företag, Tenant, Org (säg "arbetsyta" i produktspråk; "organisation" endast om Better Auth-primitiven)

Medlem (kod: *Member*): En användares medlemskap i en arbetsyta, som bär användarens roll där. *Undvik*: Användare (en användare är den globala identiteten; en medlem är identiteten inom en arbetsyta)

Admin: En medlem som kan konfigurera värderingsmodeller, vikter och bandtrösklar samt hantera medlemmar. *Undvik*: Ägare, Chef

Editor: En medlem som kan registrera roller och mata in värderingar, men inte ändra modellkonfiguration. *Undvik*: Bedömare

Översättningssträngar (i18n)

Nyckel	Svenska	English
<code>accounts.workspace</code>	Arbetsyta	Workspace
<code>accounts.member</code>	Medlem	Member
<code>accounts.role.admin</code>	Admin	Admin
<code>accounts.role.editor</code>	Editor	Editor

Flaggade oklarheter

- **Endast för HR**: varje medlem är HR/Reward-personal — chefer och anställda använder inte blueprint. Roller handlar om att dela upp HR-arbetet, inte om att stänga ute opålitliga användare. För V1 kan vi slå ihop till en enda HR-roll, eller behålla Admin (konfigurerar modellen) vs Editor (kör värderingar). (TBD — öppen fråga)
- **Editor vs Bedömare**: "Bedömare" är den som matar in betyg för en roll; "Editor" är behörighetsrollen. I ett HR-only-verktyg är dessa oftast samma person — skilj dem åt bara om ett separat gransknings-/kalibreringssteg kräver det.

Exempeldialog

— "Kan en Editor ändra vikterna?" — "Nej — vikter är modellkonfiguration, bara en Admin rör dem. En Editor registrerar roller och matar in betyg inom arbetsytan."

Värderingsmodell (evaluation-model)

Den konfigurerbara jobbkitekturen och poängmodellen som en arbetsyta definierar: kriterierna och deras vikter, track/nivå-schemat, bandtrösklarna samt mallarna bakom dem.

Grundprincip: **track och nivå beskriver rollen; bandet värderar den**. Ordningen är alltid: beskriv rollen (track + nivå) → värdera mot kriterierna → bandet faller ut sist. Nivå jämförs *inom* en track; band jämförs *mellan* tracks.

Språk

Track: Vilken *sorts* jobb en roll är — dess arketyf/familj: Individual Contributor (IC), Lead eller Manager (M). Beskriver rollen, aldrig personen. *Undvik:* Karriärväg, Jobbfamilj (godtagbara synonymer, men "Track" är kanoniskt)

Nivå (kod: Level): Hur *avancerat* ett jobb är *inom sin track* (IC1–IC5, Lead-1–Lead-3, M1–M3). Scopad per track — en IC5 och en M3 är inte samma "nivå". Nivå jämförs inom en track, aldrig mellan tracks. *Undvik:* Senioritet, Grad

Band: Hur *tung* en roll är jämfört med alla andra roller i bolaget — utdataklassificeringen som beräknas från total viktad poäng via trösklar. **Band 1 är högst**. Bandet skapar jämförbarhet mellan tracks och är grunden för framtida koppling till löneband/policy (V2). *Undvik:* Grad, Tier, Nivå (Band är utdata över hela bolaget; nivå är indata inom en track)

Kriterium (kod: Criterion): En sak en roll värderas på (t.ex. Scope & Påverkan, Komplexitet, Finansiellt ansvar). Har namn, beskrivning och en 0–5-**ankarskala**. Fullt konfigurerbart — en arbetsyta kan lägga till egna (Excelns "Impact on Exit" är ett eget kriterium). *Undvik:* Faktor ("faktor" finns i källdokumentet; "kriterium" är kanoniskt, "faktor" är alias)

Ankare (kod: Anchor): Texten som beskriver vad varje poäng 0–5 betyder för ett kriterium (t.ex. Autonomi 1 = "följer instruktioner", 5 = "sätter riktning för andra funktioner"). Konfigurerbar per kriterium. *Undvik:* Ankarroll (en annan sak — se Värdering), Skalbeskrivning

Betydelse (kod: Importance): Hur viktigt ett kriterium är, valt av HR som en etikett på den fasta 7-gradiga **betydelseskalan** (Avgörande, Mycket viktigt ... Minst viktigt) — aldrig ett rått tal. Att tilldela varje kriterium en betydelse är hur en arbetsyta anpassar standardmallen efter sitt företag. *Undvik:* Vikt (vikt är det interna talet; användare ser bara betydelse)

Vikt (kod: Weight): Det interna talet bakom en betydelsenivå (ett av 7 fasta värden: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18) som den deterministiska poängmotorn multiplicerar betyget med. Visas aldrig som ett tal för användare; summerar inte nödvändigtvis till 100. *Undvik:* Betydelse (den användarvanda etiketten), Procent

Betydelseskala (kod: Importance scale): Den **fasta** 7-gradiga skalan som mappar varje betydelseetikett till en vikt. Ändras inte av användaren — den definierar vilka betydelsenivåer som finns. Värden och standardmallens förval: se `standardmall.md`. *Undvik:* Viktskala (säg "betydelseskala" i produktspråk)

Mall (kod: Template): En återanvändbar förkonfigurerad modell — kriterier, ankare, betydelser, track-schema, bandtrösklar — anpassad till en jobb-/organisationstyp (t.ex. SaaS/tech, kommersiell, G&A, operations). En arbetsyta startar från en mall (eller tomt) och anpassar sedan; dess modell är oberoende därefter. *Undvik:* Modell (en mall är startförkonfigurationen; arbetsytans redigerbara kopia är modellen)

Bandtröskel (kod: Band threshold): Lägsta poäng för ett band. Konfigurerbar per band; definierar var poäng → band. (Band 1 = högst.) *Undvik:* Gränsvärde, Intervallgräns

Modell (kod: *Model*): En arbetsytas levande värderingskonfiguration — kriterier, ankare, betydelser, track-schema, bandtrösklar. Det finns **en** aktiv modell per arbetsyta (V1: ingen versionering). När modellen ändras räknas alla rollers poäng/band om direkt — poäng och band **härleds** från sparade betyg + aktuell modell. *Undvik*: Mall (mallen är startförkonfigurationen; modellen är arbetsytans levande, redigerbara konfiguration), Modellversion (ingen versionering i V1)

Revisionslogg (kod: *Audit log*): Spårbar logg över ändringar som påverkar utfall — främst modelländringar (vem, vad, när) och vilka roller som bytte band som följd. Ger spårbarhet trots att V1 saknar versionering. *Undvik*: Ändringslogg, Historik (säg "revisionslogg")

Kriterieurvalsprotokoll (kod: *Criterion rationale*): Den dokumenterade motiveringen per kriterium — syfte, varför relevant, bias-risk, beslutad betydelse, beslutsfattare, datum. Visar *varför* ett kriterium finns (EU-direktivets saklighetskrav). *Undvik*: Faktorurvalsprotokoll (HR:s term; vi säger "kriterie-" eftersom "kriterium" är kanoniskt)

Bias-granskning (kod: *Bias review*): Per-kriterium-bedömning av köns-/bias-risk: risknivå (låg/medel/hög), kommentar, åtgärd, godkänd ja/nej. Bevisar att modellen är *designad* för neutralitet, inte bara känns neutral. *Undvik*: Könsneutralitetstest (ok beskrivande), Bias-test

Metodbilaga (kod: *Method appendix*): Ett exporterbart dokument som samlar modellens kriterier, betydelser, kriterieurvalsprotokoll och bias-granskning — som compliance-bevis (EU-direktivet). *Undvik*: Rapport (säg "metodbilaga" för det här specifika compliance-dokumentet)

Översättningssträngar (i18n)

Nyckelformat är bibliotek-neutralt (punktnamnrymd). Svenska är standardspråk.

Nyckel	Svenska	English
<code>model.track</code>	Track	Track
<code>model.level</code>	Nivå	Level
<code>model.band</code>	Band	Band
<code>model.criterion</code>	Kriterium	Criterion
<code>model.anchor</code>	Ankare	Anchor
<code>model.importance</code>	Betydelse	Importance
<code>model.template</code>	Mall	Template
<code>model.bandThreshold</code>	Bandtröskel	Band threshold
<code>model.auditLog</code>	Revisionslogg	Audit log
<code>model.criterionRationale</code>	Kriterieurvalsprotokoll	Criterion rationale
<code>model.biasReview</code>	Bias-granskning	Bias review
<code>model.methodAppendix</code>	Metodbilaga	Method appendix
<code>model.importance.critical</code>	Avgörande	Critical
<code>model.importance.veryHigh</code>	Mycket viktigt	Very important
<code>model.importance.high</code>	Viktigt	Important
<code>model.importance.fair</code>	Ganska viktigt	Fairly important
<code>model.importance.moderate</code>	Måttligt viktigt	Moderately important
<code>model.importance.slight</code>	Lite viktigt	Slightly important
<code>model.importance.least</code>	Minst viktigt	Least important

Etikettsordval är förslag — bekräftas med användaren.

Flaggade oklarheter

- **Bandnumrering är inverterad:** Band 1 = högst; högre bandnummer = lägre tyngd. Säg detta uttryckligen i UI och text.
- **Track/nivå vs band-orsakssamband:** en rolls track/nivå *bestämmer inte* dess band — bandet kommer enbart från poängen. De korrelerar men är inte kausala.
- **Track-guardrails** (Excelns min/max per (track, nivå) per kriterium): provisoriskt *rådgivande* (varna vid betyg utanför intervall, blockera aldrig) — bekräftas när värderingsflödet designas.
- **Egna kriterier (full konfiguration):** HR kan skapa egna kriterier utöver standardmallen, med egna 0–5-ankare, och anpassa kriterier/ankare/betydelser/bandtrösklar fritt. Även egna kriterier får sin vikt genom att tilldelas en **betydelse från den fasta 7-skalan** — aldrig fria siffervikter.
- **Live-omräkning (V1-beslut):** ingen modellversionering i V1 — en levande modell per arbet-syta, och ändringar räknar om alla rollers poäng/band direkt (härleds från sparade betyg + aktuell modell). Avviker medvetet från briefens versioneringskrav; konsekvens: roller kan tyst byta band vid modelländring. Spårbarhet löses med en **revisionslogg** (ingår i V1). Se ADR-0002.

Exempeldialog

— "Det här är en IC3 Software Developer, så det blir Band 4, va?" — "Inte nödvändigtvis. IC3 är dess track och nivå — vilken sorts jobb och hur avancerat inom IC. Bandet faller ut ur den viktade poängen när den väl värderats. IC3:or hamnar ofta runt samma band, men poängen avgör, inte tracken."

Standardmall & betydelsskala

Referensdata för värderingsmodellens standardmall. (Status: arbetsutkast — etikettsordval ska bekräftas.)

Betydelsskala (fast, 7 nivåer)

Skalan är **fast** — den ändras inte av användaren. Varje nivå har en textetikett (det HR ser) och en intern vikt (det motorn räknar med). Vikterna är de 7 distinkta värdena från Excel-modellen.

Nivå	Vikt (intern)	Svenska (model.importance.*)	English
7 (högst)	18	Avgörande	Critical
6	14	Mycket viktigt	Very important
5	13	Viktigt	Important
4	12	Ganska viktigt	Fairly important
3	11	Måttligt viktigt	Moderately important
2	10	Lite viktigt	Slightly important
1 (lägst)	8	Minst viktigt	Least important

Beslut: ingen "Inte alls viktigt"/0-nivå — vi behåller 7 nivåer, lägst = "Minst viktigt" (vikt 8). Alla kriterier i modellen räknas alltså med; vill man inte väga in ett kriterium tar man bort det.

Standardmall — 9 kriterier med förvald betydelse

Så här anpassar en arbetsyta modellen: HR tilldelar varje kriterium en betydelsenivå (väljer etiketten), vilket sätter vikten. Standardmallen levereras förifylld så här (vikterna = Excelns):

Kriterium	Betydelse (standard)	Vikt
Scope & Påverkan	Avgörande	18
Risk & Konsekvens	Mycket viktigt	14
Komplexitet & Otydlighet	Viktigt	13
Autonomi & Beslutsmandat	Ganska viktigt	12
Intressentbredd	Måttligt viktigt	11
Kunskapsdjup/Bredd	Måttligt viktigt	11
Finansiellt ansvar	Måttligt viktigt	11
Personal-/Ledningsansvar	Lite viktigt	10
Formell kompetens	Minst viktigt	8

Varje kriterium har dessutom en 0–5-ankarskala (textbeskrivningar per betyg). Kanonisk ankaruppsättning = filen "Vikter & faktorer"; den alternativa ankarversionen för Kunskapsdjup/Bredd i filen "Arbetsblad_enbart" är ett utkast och seedas **inte**.

Obs: summan av standardvikterna är 108. I den här modellen finns inget krav på att vikterna summerar till 100 — bandtrösklarna sätts på den poängskala som vikterna ger (max = $108 \times 5 = 540$).

Standard-bandtrösklar (7 band, seedas i standardmallen)

Excelns 7-bandskolumn (den som faktiskt användes i resultatfliken). Band 1 = högst; tröskel = lägsta poäng (inklusive).

Band	Minpoäng
Band 1	530
Band 2	450
Band 3	400
Band 4	340
Band 5	285
Band 6	220
Band 7	0

- Excelns alternativa **10-bandskolumn** (500/450/.../0) används medvetet **inte**.
- I prototypdatan är **Band 2 (450–529) tomt** — det är en egenskap hos datat, inte ett fel; bekräftat ok.
- **Kompetensmatrisens bandbeskrivningar täcker Band 1–6**; Band 7 saknar beskrivande text. (Öppet: skriv en Band 7-beskrivning — instegsband — eller dokumentera medvetet att den saknas.)

Track-schema

Track-schemat: **IC1–IC5, Lead 1–3, M1–M3**. Nivådefinitioner och rådgivande guardrail-intervall för IC-nivåerna, Lead-1/Lead-2 och M-nivåerna seedas från Excel-fliken "Track". Lead-3 finns inte i Excel; definitionen nedan gäller.

Lead-3

Lead-3 – Strategisk koordinerande roll (utan fullt personalansvar) Ger riktning åt och samordnar flera områden, team eller initiativ och säkerställer strategisk helhet, prioritering och hantering av beroenden på tvärs. Påverkar genom inflytande, koordinering och vägledning snarare än formellt personalansvar.

Guardrail-intervall (rådgivande), med grannarna som kalibreringsreferens:

Kriterium	Lead-2	Lead-3	IC5	M2
Scope & Påverkan	3–4	4–5	4–5	4–4
Komplexitet & Otydlighet	3–4	4–5	4–5	3–4
Autonomi & Beslutsmandat	3–4	4–5	4–5	3–4
Intressentbredd	3–4	4–5	3–4	4–4
Kunskapsdjup/Bredd	3–4	3–4	5–5	3–4
Risk & Konsekvens	3–4	4–5	4–5	4–4
Finansiellt ansvar	1–2	1–2	1–2	3–4
Personal-/Ledningsansvar	1–1	1–1	0–1	4–4

Motivering (kort): Lead-3 fullföljer trackens jämna +1-progression (Lead-1 → Lead-2 → Lead-3) och når strategisk nivå via bredd: scope, komplexitet, autonomi, intressentbredd och risk. Kunskap hålls på 3–4 (IC5 äger kunskapstaket 5–5). Två hårda tak skiljer Lead-tracken från Manager-tracken: **Personal 1–1** och **Finans 1–2** (M2: 4–4 respektive 3–4); M2 bär personal- och budgetansvar medan Lead-3 når sin tyngd via bredd och autonomi. Därmed kan IC5, Lead-3 och M2 landa i jämförbara band via olika profiler, i linje med principen att band härleds ur poäng, inte track. Att koordinering och intressentbredd får nå toppen medan personal/finans hålls lågt följer HR-kritikens varning för att övervärdera synligt mandat relativt faktisk påverkan.

Medvetet ignorerat från Excel-prototypen

- **"Helper"-fliken** (8 kriterier, summa 100, andra värden) är en föråldrad/oanvänd viktuppsättning som **inte** används av resultatberäkningen — den seedas aldrig.
- **Kompetensmatrisens Band→Track-koppling** (t.ex. "Band 1 = Head of X") är *deskriptiv dokumentation*, inte en regel — den seedas **inte** som styrande logik. Band härleds alltid enbart från poängen (track bestämmer aldrig band).
- **"Impact on Exit"**: kolumnens bidrag i resultatfliken är **inte** en formel av betyget (ingen vikt kopplar dem — en fri justeringspost i prototypen). Den seedas därför **inte** som kriterium. Vill en arbetsyta ha den blir den ett vanligt eget kriterium viktat via 7-skalan — då reproduceras prototypens exakta totaler inte för berörda roller (accepterat).

Värdering (assessment)

Roller och deras värderingar mot modellen — där roller registreras, betygsätts (blindat), summeras och tilldelas ett band.

Språk

Roll (kod: *Role*): Ett jobb/en befattning som värderas — definierad av sitt innehåll, sina krav, sitt ansvar och sin påverkan, aldrig av personen som innehar den. blueprint värderar roller, aldrig personer. *Undvik*: Befattning (godtagbar synonym), Person, Anställd, Individ (uttryckligen INTE en roll)

Jobbprofil (kod: *Job profile*): Den standardiserade beskrivningen av en roll som krävs som input före värdering. Obligatorisk kärna (namn, funktion/avdelning, team, track, nivå, syfte, ansvarsområden) + strukturerade valfria fält (beslutsmandat, intressenter, kunskapskrav, finansiellt ansvar, personalansvar, risk/konsekvens, leverabler). Standardiserad input = jämförbara värderingar. *Undvik*: Rollbeskrivning (ok beskrivande; "jobbprofil" är den strukturerade mallen)

Värdering (kod: *Assessment*): Posten över att värdera en roll mot modellen — dess betyg, beräknade poäng och tilldelade band, plus status och motiveringar. *Undvik*: Bedömning (godtagbar synonym), Granskning

Betyg (kod: *Rating*): Det råa 0–5 en bedömare ger en roll på ett kriterium, bedömt mot kriteriets ankartext. Det enda som matas in för hand. *Undvik*: Poäng (poäng är den viktade totalen), Grad

Motivering (kod: *Motivation*): En kort fritextförklaring till ett betyg. **Frivillig** — aldrig obligatorisk. Kan läggas per betyg eller per roll. *Undvik*: Kommentar (ok beskrivande), Anteckning

Poäng (kod: *Score*): Den viktade totalen för en roll ($\Sigma \text{ betyg} \times \text{vikt}$), beräknad av motorn. Mappas till ett band via bandtrösklarna. UI-etiketten är "Totalpoäng" (i18n); kanonisk term i tal och kod är Poäng/Score. *Undvik*: Total, Betyg

Bandplacering (kod: *Band assignment*): Bandet en roll hamnar i — **alltid** det som räknas fram automatiskt från poängen via bandtrösklarna. Ingen manuell override; vill man ändra utfallet justerar man betygen eller modellen (kriterier/betydelser/trösklar), inte den enskilda rollens band. *Undvik*: Bandning (aktiviteten), Grad, Override (finns inte)

Ankarroll (kod: *Anchor role*): En referensroll med ett överenskommet/förväntat band, använd för att kalibrera och rimlighetspröva modellen tvärs funktioner. INTE samma som ett **ankare** (ett kriteriums 0–5-text). *Undvik*: Benchmark-roll, Referens (var tydlig)

AI-förslag (kod: *AI suggestion*): Ett värde som AI föreslår (t.ex. jobbprofil-text, senare betyg) — alltid med proveniens (källa, modell) och status *föreslagen* → *bekräftad/avvisad*. HR bekräftar alltid; AI beslutar aldrig och rör aldrig den deterministiska poäng-/bandvägen. Tvärgående (gäller även konfiguration). Se ADR-0003. *Undvik*: AI-svar, Automatiskt värde (det är ett *förslag* tills HR bekräftar)

Översättningssträngar (i18n)

Nyckel	Svenska	English
assessment.role	Roll	Role
assessment.jobProfile	Jobbprofil	Job profile
assessment.role.function	Funktion/avdelning	Function/department
assessment.role.team	Team	Team
assessment.role.purpose	Syfte	Purpose
assessment.role.responsibilities	Ansvarsområden	Responsibilities
assessment.role.decisionMandate	Beslutsmandat	Decision mandate
assessment.role.stakeholders	Intressenter	Stakeholders
assessment.role.knowledge	Kunskapskrav	Knowledge requirements
assessment.role.financial	Finansiellt ansvar	Financial responsibility
assessment.role.people	Personalansvar	People responsibility
assessment.role.risk	Risk/konsekvens	Risk/consequence
assessment.role.deliverables	Leverabler	Deliverables
assessment.assessment	Värdering	Assessment
assessment.rating	Betyg	Rating
assessment.motivation	Motivering	Motivation
assessment.score	Totalpoäng	Score
assessment.bandAssignment	Bandplacering	Band assignment
assessment.anchorRole	Ankarroll	Anchor role
assessment.aiSuggestion	AI-förslag	AI suggestion
assessment.status.draft	Utkast	Draft
assessment.status.inReview	Under granskning	In review
assessment.status.approved	Godkänd	Approved

Flaggade oklarheter

- **Roll ≠ Person (hård gräns):** role-/rating-tabellerna får ALDRIG bära person-, löne- eller prestationsfält — sådan data hör till framtida people-/pay-kontexter (V2, se CONTEXT-MAP). **Roll-id är stabilt och permanent:** omvärdering ändrar betyg/poäng/band men aldrig rollens identitet, och roll-id återanvänds aldrig (V2:s lika/likvärdigt arbete-gruppering hänger på det).
- **Ankare vs Ankarroll:** ett **ankare** är ett kriteriums 0–5-text (Värderingsmodell); en **ankarroll** är en referensroll för kalibrering. Samma ord, olika saker — säg alltid "ankarroll" explicit.
- **Blindning (mildrad av HR-only):** eftersom bara betrodd HR använder verktyget handlar dolda tal om att undvika falsk precision, inte om att förhindra fusk. Arbetsdefault: HR sätter betydelse som ord; vid inmatning av betyg ser de bara kriterier + ankare; poängen och föreslaget band visas i resultatsteget, inte live under betygsättningen. Skärp senare vid behov.

- **Ingen bandöVERRIDE (avviker från briefen):** briefen nämnde manuell bandjustering med dokumenterad anledning; vi tar bort det. Band är alltid det deterministiska utfallet — vill man ändra justerar man betyg eller modell (stöds av live-omräkning + revisionslogg). Stärker objektiviteten; lätt att återinföra senare.

Exempeldialog

— "Vad matar jag egentligen in när jag värderar rollen Software Developer?" — "Bara ett 0–5-betyg per kriterium, med ankartexten som vägledning. Du sätter inte betydelse eller ser totalen här — poängen och föreslaget band dyker upp i resultatsteget när du är klar."

Backend på managed Convex (EU-region) med Better Auth för EU-baserad auth

Status: accepterad

blueprnt är ett verktyg för EU-lönetransparens efterlevnad som hanterar EU-anställdas persondata (roller, värderingar, identiteter), så all data ska ligga inom EU. Vi använder **managed Convex Cloud i EU-region (AWS eu-west-1, Irland)** som databas + funktionsbackend, och **Better Auth** (organisations-plugin) via den officiella Convex-komponenten för autentisering och multitenancy — så identitets- och organisationsdata ligger i samma EU-Convex-deployment. En Better Auth-organisation är **arbetsytan** (tenant); Convex-funktioner scopar all data per organisation.

Övervägda alternativ

- **Clerk + Convex (US):** beprövade orgs/RBAC, men Clerk hostar identitetsdata i USA → bryter EU-residens. Bortvalt.
- **Självhostad Convex på EU-/suverän leverantör:** maximal kontroll och äkta suveränitet, men offerar Convex noll-drift-fördel (Docker + Postgres + backup + uppgraderingar + övervakning). Onödigt nu när managed Convex har EU-region; omprövas bara om en kund avtalsmässigt kräver EU-ägd (icke-US-moder) infra.
- **Convex Auth (inbyggd):** fortfarande beta, ingen organisationsprimitiv — vi skulle bygga all tenancy själva. Bortvalt.
- **Annan EU-managed backend (t.ex. Supabase EU):** skulle innebära att släppa Convex, som teamet valt för dess reaktiva modell. Bortvalt.

Konsekvenser

- EU-deployments debiteras ~30 % högre på resursanvändning, on-demand (Starter/Pro-inkluderade kvoter gäller inte).
- Regioner kan inte auto-migreras — flytt kräver backup + restore. EU-regionsvalet är i praktiken en enkelriktad dörr.
- eu-west-1 är en AWS-region (amerikanskt moderbolag): GDPR-residens, men inte "suverän molntjänst". **Residensnivå bekräftad för V1: fysiskt-i-EU räcker; strikt EU-suveränitet uppskjuten** tills en kund avtalsmässigt kräver det.
- Förenligt med framtida **ISO 27001**-certifiering.
- Att de-riska tidigt: bekräfta att Better Auths **organisations-plugin** fungerar med Convex-komponenten, och att Convex DPA täcker loggar/fillagring i EU.

V1: live-omräkning av poäng/band utan modellversionering

Status: accepted

I V1 har varje arbetsyta **en levande värderingsmodell** utan versioner. Poäng och band lagras inte, utan **härleds** från sparade betyg (0–5) + den aktuella modellen. När HR ändrar modellen (betydelse, kriterier, bandtrösklar) räknas alla rollers poäng/band om direkt. Valt för enkelhet, och passar Convex reaktiva modell väl.

Avvägning / avvikelse

Avviker medvetet från CTO-briefens krav: *"modelländringar får inte retroaktivt skriva över historiska bedömningar utan versionering."* Konsekvens: en modelländring kan tyst flytta roller mellan band utan att tidigare utfall bevaras.

Övervägda alternativ

- **Versionerad modell (briefens linje):** varje värdering stämplas med modellversion; ändringar skapar ny version; gamla utfall bevaras. Mest spårbart, mest att bygga. Bortvald för V1.
- **Utkast → publicera:** versionering med explicit publiceringssteg. Bortvald för V1.

Konsekvenser

- Datamodellen lagrar **betyg** som sanning; poäng/band är härledda (rena funktioner i packages/core).
- Ingen historik över tidigare band per roll utan extra åtgärd.
- Mildras av en **revisionslogg** som ingår i V1: fångar modelländringar (vem/vad/när) + vilka roller som bytte band till följd. Täcker briefens krav på ändringsloggning.
- Att ångra beslutet (införa versionering) blir dyrare ju fler värderingar som finns — betrakta som en medveten V1-genväg.

AI som inbäddad assistans — utanför den deterministiska kärnan

Status: accepterad

blueprnt ska vara tight AI-integrerat, men AI hålls **utanför** den deterministiska poäng-/bandvägen (packages/core förblir ren och reproducerbar). AI används som **inbäddad assistans** i flödet (inte en chatbot): den tar fram *indata* (t.ex. jobbprofil-utkast, ankartext-utkast) och *förklaringar* — aldrig slutgiltiga betyg/band. Alla AI-utdata är **förslag** med proveniens (källa: AI/HR, status: föreslagen → bekräftad); HR bekräftar alltid, och förslag/bekräftelser loggas i revisionsloggen.

Systemet byggs **AI-redo från dag 1** (förslagslager + proveniens + AI-anrop via Convex actions), men V1 skeppar bara lågrisk-assist: **generera jobbprofil från titel/beskrivning** (och ev. ankartext-utkast). Känsligare assist (AI-betygsförslag, kalibrerings-/biaskoll, copilot) läggs på senare när kärnan + blindningen är beprövad.

Avvägning / varför

- Att låta AI röra poäng/band eller auto-besluta skulle radera "objektivt, försvarbart, icke-gamat" — själva EU-direktiv-poängen. Förslag + HR-bekräftelse + logg bevarar det.
- "Aldrig chatbot": inbäddade knappar/utkast/varningar ger bättre UX och håller AI:n inom väldefinierade, granskbara punkter.

Konsekvenser

- **EU-residens gäller även AI:** i samma stund AI rör rolldata måste en **EU-hostad modell** med no-training-DPA användas (Mistral EU / Azure OpenAI EU / Bedrock EU / självhostad). Provider-val: öppet (egen ADR senare). Annars bryts ADR-0001.
- Datamodellen får ett **förslagslager** (förslag med proveniens/status) skilt från bekräftade värden.
- AI-anrop sker i Convex actions (serverside, nycklar skyddade); leverantören hålls utbytbar (t.ex. via en AI-SDK-abstraktion).
- Determinismen i packages/core påverkas inte.