

blueprnt

Komplett planeringsunderlag — rollvärdering, banding & EU-lönetransparens

7 juni 2026

Innehåll

blueprnt — V1-plan (utkast)	2
1. Mål & framgångskriterier	2
2. Arkitektur (se ADR-0001)	3
3. Datamodell-skiss (konceptuell, per kontext)	3
4. Epics	4
5. Byggordning (faser, från briefen anpassad till stacken)	5
6. Första vertikala skivan (alpha)	5
7. Icke-funktionellt	5
8. Utanför V1 (från briefen)	6
9. Öppna frågor (med förslag — att bekräfta)	6
10. Positionering & referenser	7
11. V2-riktning — medarbetare & lika/likvärdigt arbete	8
Kontextkarta	10
Kontexter	10
Relationer	10
Konton (accounts)	11
Språk	11
Översättningssträngar (i18n)	11
Flaggade oklarheter	11
Exempeldialog	11
Värderingsmodell (evaluation-model)	12
Språk	12
Översättningssträngar (i18n)	13
Flaggade oklarheter	14
Exempeldialog	15
Standardmall, viktpoäng & bandtrösklar	16
Viktpoäng & poängbudget (1 till 5, summa = antal kriterier × 3)	16
Standardmall — 9 kriterier med förvalda viktpoäng (summa 27)	16
Totalpoäng (normaliserad 0 till 100)	17
Standard-bandtrösklar (7 band, seedas i standardmallen)	17
Track-schema	17
Medvetet ignorerat från Excel-prototypen	18
Logik för viktning med poängbudget	19
1. Problemet vi försöker lösa	19
2. Grundidén i modellen	19
3. Varför just antal faktorer × 3?	20
4. En enkel analogi	20
5. Exempel med 5 faktorer	20
6. Exempel med 9 faktorer	20

7. Varför detta är bättre än fri procentviktning	21
8. Koppling till systemlogik	21
9. Det viktigaste att komma ihåg	22
10. Rekommenderad formulering i modellen	22
Värdering (assessment)	23
Språk	23
Översättningssträngar (i18n)	24
Flaggade oklarheter	24
Exempeldialog	25
Backend på managed Convex (EU-region) med Better Auth för EU-baserad auth	26
Övervägda alternativ	26
Konsekvenser	26
V1: live-omräkning av poäng/band utan modellversionering	27
Avvägning / avvikelse	27
Övervägda alternativ	27
Konsekvenser	27
AI som inbäddad assistans — utanför den deterministiska kärnan	28
Avvägning / varför	28
Konsekvenser	28
Tillägg 2026-06-04: modellassistans i onboarding och leverantörsval	28
Viktning med poängbudget: synliga viktpoäng 1 till 5 i ett nollsummespel	29
Avvägning / varför	29
Systemregler (upprätthålls i mutationerna, databasen är alltid balanserad)	29
Övervägda alternativ	30
Konsekvenser	30
Nivå per individ: roller bär track, inte nivå	31
Avvägning / varför	31
Konsekvenser	31
Övervägda alternativ	31

blueprnt — V1-plan (utkast)

Strukturerad plan för första versionen. Bygger på CTO-briefen, HR-kritiken mot EU:s lönetransparensdirektiv, och Excel-prototypen — samt besluten i CONTEXT-MAP.md, docs/contexts/* och docs/adr/*. Domänspråk: se ordlistorna. Status: levande utkast (öppna frågor längst ned).

1. Mål & framgångskriterier

blueprnt gör om en HR-avdelnings ad hoc-rollvärdering till en dokumenterad, repeterbar och spårbar modell — *grundlagret* för efterlevnad av EU:s lönetransparensdirektiv (inte hela compliance-modellen). Sverige-först, HR-only, SMB.

Designprincip (toppprioritet, beslut 2026-06-05): enkelhet för användaren. Det ska aldrig vara krångligt att komma igång eller att använda applikationen: färre steg, färre obligatoriska fält, vettiga förval, och data som kan härledas (t.ex. antal anställda från importerade medarbetare) frågas aldrig efter. Varje nytt flöde provas mot den här principen.

V1 lyckas när en HR-användare kan:

1. utgå från en **standardmall** och anpassa kriterier, viktpoäng och bandtrösklar efter sitt företag,
2. registrera roller och **betygsätta** dem (0–5) mot ankartexter, utan att se vikter,

3. få **poäng** uträknad och **band** föreslaget automatiskt,
4. se en tydlig **bandöversikt** och använda den som beslutsunderlag,
5. lita på att ändringar **loggas** (revisionslogg) — allt inom EU-datahemvist.

2. Arkitektur (se ADR-0001)

apps/web	Marknadssajt (Next.js)	
apps/dashboard	Produktappen (Next.js + Convex-klient + Better Auth)	← byggs
packages/backend	Convex: schema + queries/mutations/actions (EU-region)	← byggs
packages/core	Ren, deterministisk poäng/band-motor + domäntyper	← byggs
packages/ui	shadcn/ui (finns)	

- **Backend/data:** managed Convex Cloud, EU-region (eu-west-1). Reaktivt: vyer prenumererar på data live.
- **Auth + tenant:** Better Auth (org-plugin) i Convex-deploymentet. Org = **organisationen**. All data org-scopad i Convex-funktioner.
- **Ren motor:** packages/core har inga Convex/Next-beroenden → enhetstestbar, återanvändbar för framtida rapport/AI.
- **Bounded contexts** (multi-context): accounts, evaluation-model, assessment — initialt som modulmappar under packages/backend/convex/.

3. Datamodell-skiss (konceptuell, per kontext)

Princip (ADR-0002): **betyg lagras; poäng & band härleds** av packages/core från betyg + aktuell modell. Allt scopas till orgId.

accounts (mestadels Better Auth):

- user, session, account, organization, member, invitation (från Better Auth-komponenten). member bär roll (Admin/Editor).
- organizations-tabellen (app-sidans organisationsinställningar) — orgId, land, valuta, språk, antal anställda, bransch (styr mallval). Identitet (namn/slug/medlemmar) ligger i Better Auth-komponenten; den här raden trigger-seedas vid organisationsskapande och nycklas på komponentens org-id. (Briefens företagssetup, 4.1.) Antal anställda efterfrågas inte i onboarding; det härleds automatiskt i V2 från importerade medarbetare (beslut 2026-06-05).

evaluation-model (en levande modell per organisation):

- model — orgId, namn, härkomst (vilken mall den startade från).
- criterion — orgId, namn, beskrivning, **hjälp**text (vägledning till bedömare, skild från beskrivning/ankare — briefens 4.2), **weightPoints** (1–5, neutral 3; summan över modellens kriterier är alltid exakt poängbudgeten = antal kriterier × 3, ADR-0004**) **, ordning, isCustom, samt protokoll/bias-fält (syfte, varförRelevant, **överblick mot andra kriterier**, biasRisk, **bias-Kommentar**, biasÅtgärd, godkänd, beslutsfattare, datum).
- criterionAnchor — criterionId, level (0–5), text. (Ankarterter.)
- track / level — track-schema (IC/Lead/M; nivåer IC1–5, Lead 1–3, M1–3). Seedas enligt standardmall.md; nivåerna är referensdata för V2:s rollplacering, roller bär ingen nivå (ADR-0005). Track-guardrails utgick med ADR-0005; intervallen är referensdata i standardmall.md.
- bandThreshold — orgId, band (1..N), minScore, etikett.
- *Viktpoängskalan (1–5) och poängbudgeten (antal kriterier × 3) är **fasta** → konstanter i packages/core, ingen tabell (ADR-0004).*

assessment:

- **role** — orgId; **jobbprofil**: obligatorisk kärna (titel, funktion/avdelning, team, track, syfte, ansvarsområden) + valfria strukturerade fält (beslutsmandat, intressenter, kunskapskrav, finansiellt ansvar, personalansvar, risk/konsekvens, leverabler); status (draft/inReview/approved). Ingen nivå på rollen (ADR-0005: nivån är individdata, V2); kodfältet för titeln heter **title**.
- **rating** — orgId, roleId, criterionId, value (0–5), ev. motivering (frivillig). (**Sanningskällan**.)
- **anchorRole** — orgId, roleId, förväntat band. (Kalibrering; ev. senare.)

tvärgående:

- **auditLog** — orgId, typ (model.change / band.shift ...), aktör, tidsstämpel, payload (vad ändrades; för band.shift: roleId, frånBand, tillBand).
- **suggestion** — orgId, mål (roll-fält / kriterium), föreslaget värde, motivering, källa (ai), status (föreslagen/bekräftad/avvisad), modell, tidsstämpel. (Förslagslagret — skilt från bekräftade värden; ADR-0003.)

packages/core (rent):

- Viktpoängkonstanter (1–5, neutral 3), pointBudget(antalKriterier) och allokeringvalidering (ADR-0004).
- **scoreRole(ratings, criteriaWithWeights)** → heltal 0–100 (normaliserad: $20 \times \Sigma(\text{betyg} \times \text{viktpoäng}) / \Sigma(\text{viktpoäng})$, avrundad nedåt)
- **assignBand(score, thresholds)** → band
- **computeResults(model, ratingsByRole)** → resultat[]

4. Epics

- **E1 — Konton & organisation:** Better Auth-org (= organisation), HR-only, roller Admin/Editor, org-scoping i alla funktioner, samt grundläggande företagssetup (namn, land, valuta, språk, antal anställda, bransch).
- **E2 — Modellkonfiguration:** kriterier + ankare + hjälptexter, viktpoäng med poängbudget (1–5, summa = antal kriterier $\times$ 3; ADR-0004), bandtrösklar, track-schema, **standardmall** (förfylld), egna kriterier, samt **kriterieurvalsprotokoll & bias-granskning** per kriterium (lätt compliance-ställning, nivå 2).
- **E3 — Roller & värdering:** rollregister/jobbprofil, **blindat** betygsflöde mot ankare, status (utkast → granskning → godkänd), frivillig motivering.
- **E4 — Poäng & band-motor:** packages/core, live-omräkning, bandutfall (alltid uträknat — ingen manuell override).
- **E5 — Resultat & analys:** resultatvy (poäng + band), bandöversikt, **progressionsvy** (roller skapade / bedömda / bandade — briefens §8), grundläggande analys (**överlapp, avvikare, bandfördelning** — briefens 4.4), jämförelse av roller, export CSV/Excel, samt exporterbar **metodbilaga** (kriterier, betydelser, kriterieurvalsprotokoll, bias-granskning; formulering: "biasreducerande", aldrig "biasfri").
- **E6 — Revisionslogg & spårbarhet:** modelländringar + band-shiftar (tvärgående, vävs in i E2/E4).
- **E7 — Senare:** bulkimport CSV/XLSX, kalibrering/ankarroller, fler roller, Word/PDF-rapporter, djupare bias/governance (se §7).
- **E8 — AI-assistans (tvärgående, ADR-0003):** AI-redo arkitektur (förslagslager + proveniens, AI-anrop via Convex actions, EU-hostad modell). **V1:** generera jobbprofil från titel/beskrivning (+ ev. ankartext-utkast). **Senare:** AI-betygsförslag, kalibrerings-/biaskoll, copilot. Inbäddat i flödet — aldrig chatbot; aldrig i den deterministiska poäng-/bandvägen.

5. Byggordning (faser, från briefen anpassad till stacken)

1. **Fas 1 — Fundament:** monorepo-paket (backend, core, dashboard), Convex EU-deploy, Better Auth, organisation + Admin/Editor. (E1)
2. **Fas 2 — Modellmotor & mall:** kriterier/ankare/betydelser, bandtrösklar, standardmall, packages/core grundläggande. (E2 + E4-kärna)
3. **Fas 3 — Roller & värdering:** rollregister, blindat betygsflöde, status. (E3)
4. **Fas 4 — Poäng & band:** full motor, bandutfall, revisionslogg. (E4 + E6)
5. **Fas 5 — Resultat & export:** översikts-/jämförelsevyer, CSV/Excel-export. (E5)
6. **Fas 6 — Förbättringar:** bulkimport, kalibrering, rapporter, fler roller. (E7)

6. Första vertikala skivan (alpha)

Tunnast möjliga end-to-end som bevisar kärnloopen *modell* → *roller* → *poäng* → *band*:

- En organisation (Better Auth), **standardmallen seedad** (9 kriterier + ankare + förvalda betydelser + standard-bandtrösklar) — skrivskyddad räcker för skivan.
- Registrera några roller manuellt (titel + track/nivå + minimalt antal fält).
- Mata in 0–5-betyg per kriterium mot ankartexterna (blindat).
- packages/core räknar poäng → band live.
- Resultatvy: lista roller med poäng + band, samt en enkel bandöversikt.

Utanför skivan: full modell-redigering, egna kriterier, revisionslogg, kalibrering, import, override. (De kommer i sina faser.)

Detta motsvarar briefens "definition av en lyckad första version" i minsta körbara form.

Status (juni 2026): alfa-loopen levererad i evaluation-loop-skivan: motor i packages/core (scoreRole, assignBand, computeResults, checkGuardrails), rollregister med AI-jobbprofilutkast, blind betygsättning (stegvis, ett kriterium i taget, ankartexterna som val), resultatvy med bandöversikt och riktig dashboardnavigering (Översikt/Roller/Modell/Resultat). Skivan levererade mer än minsta form: betydelse- och kriterieredigering, statusmaskin med godkännande/återöppning, arkivering och band.shift-revisionslogg kom med. Ankarroller, kalibrering och import återstår. Onboarding gjordes konversationell (en fråga per skärm, animerad punktnavigering) med ett avslutande steg där rollfamiljer och roller sätts upp, förifyllda från branschvisa startupsättningar (juni 2026).

7. Icke-funktionellt

- **GDPR & EU-hosting (kärnkrav):** *hela* systemet ska hostas inom EU. Convex eu-west-1 (Irland) håller persondata fysiskt i EU och är förenligt med GDPR + ISO 27001. **Beslut:** fysiskt-i-EU räcker för V1; strikt EU-suveränitet (EU-ägd infra, ingen US-modereponering → självhostad Convex) skjuts upp tills en kund avtalsmässigt kräver det. (Se ADR-0001.)
- **ISO 27001 (framtida certifiering — medvetet tillägg utöver briefen, motiverat av konkurrens/positionering):** ska kunna certifieras. Bygg in tidigt det som ändå hjälper: revisionslogg (finns), RBAC/least-privilege (Better Auth), kryptering (Convex), dataminimering, retention/backup-policy, subprocessor-/DPA-förteckning (Convex, Better Auth, hosting, e-post m.m.). Konkurrenten Sysarb är redan ISO 27001 + GDPR → tabellinsats i branschen.
- **Formuleringsregel (HR-kritiken):** produkten, UI-texter och metodbilagan beskriver modellen som "biasreducerande / könsneutralt designad" — **aldrig** "biasfri".
- **Tenant-isolering:** hård org-scoping i varje Convex-funktion.
- **Determinism:** all poäng/band-logik ren och reproducerbar i packages/core.
- **Roll ≠ person:** värderingssteget utesluter person-/prestations-/lönedata.
- **Spårbarhet:** revisionslogg för resultatpåverkande ändringar.

- **i18n:** fem språk från start — **engelska (standard), svenska, norska (nb), danska, finska**
— via `packages/i18n` (next-intl, typade nycklar, delat av web + dashboard; `en.json` är basfil och typkälla). Sv/en seedas från ordlistornas i18n-tabeller; nb/da/fi är maskinöversatta utkast som ska granskas av modersmålstalare före lansering. Marknadssajten har locale **synlig** i URL:en (engelska utan prefix, övriga som `/sv/...`) med språkväxlings-dropdown i menyn; dashboarden har **ingen** locale i URL:en, språket är en inställning under account settings.
- **AI inom EU:** AI-anrop använder en EU-hostad modell med no-training-DPA (se ADR-0003); AI är aldrig i den deterministiska poäng-/bandvägen och auto-beslutar aldrig betyg/band.

8. Utanför V1 (från briefen)

Avancerad marknads-benchmarking; komplex kommodellering (bonus/equity/TCC); stora HRIS/payroll-integrationer; BI-tunga dashboards; full flerspråkighet för hela EU (men förberett).

9. Öppna frågor (med förslag — att bekräfta)

1. **Bandschema** → **Avgjort (default):** 7 band, trösklar konfigurerbara, Band 1 högst.
2. **HR-roller** → **Avgjort (default):** Admin + Editor.
3. **Värderingsstatus & motivering** → **Avgjort:** status utkast → under granskning → godkänd; **motivering frivillig** (aldrig obligatorisk). (*Medveten avvikelse från HR-kritikens fyra obligatoriska triggers — betyg 0/4/5, utanför track-intervall, nära bandgräns — motiverad av HR-only + blindning. Ev. icke-blockerande uppmaning att motivera är en UX-idé för E3.*)
Ingen manuell bandövertide — band är alltid det uträknade utfallet (avviker från briefen; vill man ändra justerar man betyg eller modell).
4. **Roll-fält / jobbprofil** → **Avgjort: nivå (2).** Obligatorisk kärna (titel, funktion/avdelning, team, track, syfte, ansvarsområden) + strukturerade valfria fält (beslutsmandat, intressenter, kunskapskrav, finansiellt ansvar, personalansvar, risk/konsekvens, leverabler). (*Mappning mot briefen 4.3: "beskrivning" → syfte; "ansvarstext" → ansvarsområden.*)
Uppdaterat 2026-06: fältet heter **titel** (kod `title`), inte namn. **Uppdaterat 2026-06-07 (ADR-0005):** nivåfältet utgår ur jobbprofilen; nivån sätts på individen i V2.
5. **Kalibrering/ankarroller** → **Avgjort:** senare (fast-follow), enligt #8-beslutet (compliance-nivå 2); se E7.
6. **Track-schema** → **Avgjort:** fast (IC/Lead/M) i V1, konfigurerbart senare. Nivåer: **IC1–5, Lead 1–3, M1–3** (definitioner + guardrail-referensdata i `standardmall.md`). **Uppdaterat 2026-06-07 (ADR-0005):** nivåerna sätts på individen (V2-rollplaceringen), inte på rollen; guardrails pensionerade ur V1:s betygsflöde.
7. **CSV/XLSX-import** → **Avgjort (default):** manuell inmatning i V1; import senare.
8. **Compliance-omfång V1** → **Avgjort: nivå (2).** Kärna (ankare, blindning, revisionslogg, roll≠person, ingen bandövertide — band härleds alltid) + **lätt compliance-ställning:** kriterievalsprotokoll (per kriterium: syfte, varför relevant, överlapp mot andra kriterier, bias-risk, beslutade viktpoäng, beslutsfattare, datum) + bias-granskning (risk låg/medel/hög + kommentar + åtgärd + godkänd) + exporterbar metodbilaga (formulering: "biasreducerande", aldrig "biasfri"). Uppskjutet: obligatorisk kalibrering, formell modellgovernance, dubbel-bedömare, interbedömarreliabilitet.
9. **Designsystem/tema** (öppen): dashboardens utseende (shadcn finns) — ej grillat än.
10. **EU-hosting: residens vs suveränitet** → **Avgjort:** fysiskt-i-EU (Convex eu-west-1) räcker för V1; strikt suveränitet uppskjuten. (ADR-0001.)

11. **AI-modell (EU)** → **Parkerad**: AI-SDK abstraherar leverantören → byte är billigt, beslutas vid bygget av E8. Enda kravet nu: **EU-hostad** modell (ADR-0003). Kandidater: Mistral EU / Azure OpenAI EU / Bedrock EU. Mindre portabelt vid byte: structured-output/caching/vision + prompttrimning per modell.
12. **AI-betygsförslag** (öppen): planeras *senare* (efter att deterministisk kärna + blindning beprovats), inte V1.
13. **Likvärdigt arbete-gruppering (V2-söm, öppen)**: "likvärdigt arbete" blir ett **eget grupperingsbegrepp** i framtida people/pay-kontexter, härlett från poäng (ev. toleransband/klustring) — **inte** en rak återanvändning av kompensationsbanden. Bandgränser får inte ensamma avgöra rättslig gruppering. (Se §11.)
14. **Rollfamilj** → **Avgjort (2026-06)**: rollfamilj är ett **eget begrepp**, skilt från track (förklaringsdokumentet track-level-band.md: Software Developer är en rollfamilj, IC är dess track; familjer kan också dras bredare, t.ex. Software Engineering). Hierarki: rollfamilj → roll/nivåroll → (V2) medarbetare. **Modelleras inte som egen entitet i V1**: varje role är en nivåroll med titel + track + nivå; familjegruppering fångas tills vidare via titlarna. Egen rollfamilj-entitet (och progressionsvy per familj) är en *senare* fråga. Se evaluation-model-ordlistan.

Uppdaterat 2026-06-06: rollfamilj modelleras nu som egen entitet: frivillig tillhörighet per roll, högst en familj, namn unika per organisation. Gruppering i rollistan, familjeväljare vid skapa/redigera, filter i resultatvyn och progressionsvy per familj levererades i role-families-skivan (docs/superpowers/specs/2026-06-06-role-families-design.md). Familjer påverkar aldrig poäng eller band. Fritextfältet funktion/avdelning kvarstår som organisatorisk hemvist.
15. **Viktning** → **Avgjort (2026-06-06, ADR-0004)**: viktning med **poängbudget** ersätter den 7-gradiga betydelseskalan med dolda Excel-vikter. Kriterier viktas med synliga **viktpoäng 1–5** (neutral 3) där summan alltid är exakt **antal kriterier × 3**; andelen per kriterium är härledd visning. Rollens totalpoäng normaliseras till **0–100** ($20 \times \Sigma(\text{betyg} \times \text{viktpoäng}) / \Sigma(\text{viktpoäng})$), avrundad nedåt) så bandtrösklarna är stabila oavsett antal kriterier; standardmallens trösklar översätts till 98/83/74/63/53/41/0 (kalibreras före lansering). AI-viktgranskningen föreslår **balanserade flyttar** (varje flytt är i sig nollsumma, HR kan bekräfta valfri delmängd). Källdokument: docs/contexts/evaluation-model/viktning-poangbudget.md.
16. **Nivå på roll eller individ** → **Avgjort (2026-06-07, ADR-0005)**: en roll bär bara **track**; **nivån är individens senioritet** inom rollens track och sätts vid V2:s rollplacering ("System Developer" är IC; Bo kan vara IC1 och Axel IC4 i samma roll). Värderingsobjektet blir därmed rollen som helhet, vilket matchar lönekartläggningens "lika arbete"-grupper; skiljer sig seniorens arbete åt blir det en egen roll. Track-guardrails (per nivå) pensioneras ur V1:s betygsflöde; nivådefinitionerna består som referensdata. Reviderar källdokumentet track-level-band.md (se dess repo-anmärkning).

10. Positionering & referenser

- **Sysarb** (<https://sysarb.com/>) — mogen konkurrent: heltäckande EU-lönetransparens + pay equity (arbetsvärdering, jobbkitektur, lönespann, gap-analys, lönerevision, comp management), 70+ HRIS-integrationer, ISO 27001 + GDPR, mid-market→enterprise, SE/EN.
- **blueprnt:s vinkel**: börja i *grundlagret* (rollvärdering → banding) för **SMB** — enkel onboarding, Sverige-först, utan enterprise-komplexitet. Sysarb täcker hela stacken ovanför; blueprnt kan

växa uppåt (pay equity, gap-analys) senare. ISO 27001 + EU-hosting är dock tabellinsats även för oss.

11. V2-riktning — medarbetare & lika/likvärdigt arbete

Riktning (grundaren, 2026-06): efter V1 ska systemet kunna **lägga till medarbetare** för att göra **analys av lika och likvärdigt arbete** (svensk lönekartläggning + EU-direktivet 2023/970) ovanpå V1:s rollvärderingsgrund. V2 planeras inte i detalj här — men V1:s sönmar mot V2 är beslutade nedan.

Rättslig grund (verifierad 2026-06):

- **Svensk diskrimineringslag (primär drivkraft för SMB):** årlig lönekartläggning för alla arbetsgivare; skriftlig dokumentationsplikt vid **10+ anställda**. Gäller *redan idag* — detta, inte direktivets trösklar, är SMB-kundens akuta behov.
- **EU-direktivet 2023/970:** transponeringsdeadline **7 juni 2026**. Gap-rapportering: 250+ anställda årligen fr.o.m. 2027; 150–249 vart tredje år fr.o.m. 2027; 100–149 vart tredje år fr.o.m. **2031**; under 100 ej obligatoriskt. "Arbete av lika värde" bedöms på **kunskap/färdighet, ansträngning, ansvar, arbetsförhållanden** — exakt det V1:s kriterier mäter. Art. 9 kräver uppdelning grundlön vs rörliga delar; kvartilfördelning per kön. **Joint pay assessment** krävs först när *tre* villkor möts: rapporteringsskyldig arbetsgivare + $\geq 5\%$ oförklarad gap i en kategori + ej åtgärdat inom 6 månader. Art. 7 ger individen rätt till info om egen lön + genomsnittsnivåer per kön för sin lika/likvärdigt-arbete-kategori — kräver samma grupperingslogik.
- **Utanför blueprints scope (medvetet):** direktivets rekryteringsregler (lönespann i annonser, förbud mot lönehistorikfrågor) — gäller alla arbetsgivare men är inte vår produkt.

V2 omfattar (minimal): medarbetar-entitet (dataminimerad: pseudonym-id, kön, ev. anställningsgrad — ej namn/personnummer om möjligt), koppling medarbetare↔roll (med giltighetsperiod), lönedata (grundlön + rörliga delar separat, tidsstämplad), grupper för **lika arbete** (samma roll) och **likvärdigt arbete** (eget begrepp härlett från poäng — se §9.13), könsdominansflagga per grupp ($\geq 60\%$), ojusterad gap-analys (median/medel per grupp $\times$ kön + kvartiler), **frysta ögonblicksbilder**, förklarings-/åtgärdslogik, exporterbar lönekartlägningsrapport.

V1:s sönmar mot V2 (beslutade nu, byggs inte nu):

1. **Stabila roll-id:n:** omvärdering ändrar betyg/poäng/band men aldrig rollens identitet; roll-id återanvänds aldrig. (Policy, gratis.)
2. **Roll $\neq$ person förblir stenhård:** role-/rating-tabellerna får *aldrig* bära person-, löne- eller prestationsfält — sådan data hör till framtida **people/pay**-kontexter (namnen reserverade i CONTEXT-MAP) med egna behörighets-, minimerings- och retention-regler.
3. **Ögonblicksbilder via materialiserade kopior:** en lönekartläggning fryser en *kopia* av (roller, poäng, band, grupper — i V2 även löner) vid ett datum. Det kräver **inte** modellversionering — ADR-0002 (live-omräkning) står fast; V1:s revisionslogg + stabila roll-id:n räcker som grund.
4. **Likvärdigt arbete $\neq$ band rakt av** (se §9.13) — bandgränskänsligheten gör rak band-återanvändning rättsligt svårförsvaret.
5. **AI-gränsen utvidgas:** AI rör aldrig framtida löneskillnads-/grupperingsvägen heller (utvidgning av ADR-0003); gap-beräkning och gruppering måste vara deterministisk och förklarbar.

Risker att bevaka: scope-glidning mot Sysarbs fulla stack (håll V2 = minimal DL-lönekartläggning); köns-datamodell (DL:s binära 60 %-jämförelse vs inkluderande modell — V2-design, ej

V1); GDPR-eskalering när lön+kön per individ kommer in (ej "särskilda kategorier" enl. art. 9, men integritetskänsligt → dataminimering + striktare RBAC).

Kontextkarta

blueprnt är modellerad som flera avgränsade kontexter (bounded contexts). Ordlistorna ligger just nu under `docs/contexts/<namn>/CONTEXT.md` och flyttas intill sin kod (t.ex. `packages/backend/convex/<namn>/`) när de paketen scaffoldas.

Kod-identifierare (Convex-tabeller, typer, funktioner) skrivs på engelska. Ordlistorna är på svenska men anger engelsk kod-term inom parentes så att doc-språk och kod hänger ihop.

Varje ordlista har en sektion **Översättningssträngar (i18n)** med svenska + engelska för de mest använda begreppen, så att domändokumenten också fungerar som källa för översättningarna. Nyckelformatet är bibliotek-neutralt (punktnamnrymd, t.ex. `model.criterion`); svenska är standardspråk, engelska är andraspråk.

Kontexter

- **Konton** (accounts) — organisationer (tenants), medlemmar och behörighetsroller. Bygger på Better Auth-organisationer.
- **Värderingsmodell** (evaluation-model) — den konfigurerbara jobbarkitekturen + poängmodellen: kriterier, viktpoäng (poängbudget), track/nivå, bandindelning, mallar; live-omräkning (ingen versionering i V1).
- **Värdering** (assessment) — roller och deras blindade värderingar: betyg, totalpoäng, bandutfall, kalibrering.

Reserverade framtida kontexter (V2, byggs inte i V1):

- **people** — medarbetare (dataminimerade persondata) och koppling medarbetare↔roll (roll-placering).
- **pay** — lönedata och lika/likvärdigt arbete-analys (lönkartläggning). Striktare behörighet/minimering än V1-kontexterna. Assessment förblir alltid fri från person-/lönedata.

Relationer

- **Konton** → **allt**: varje post hör till en organisation (tenant). Convex-funktioner upprätthåller org-scoping.
- **Värderingsmodell** → **Värdering**: en värdering använder organisationens **aktuella** modell (kriterier, viktpoäng, track/nivå-schema, bandtrösklar). Poäng och band härleds live från sparade betyg + aktuell modell (ingen versionering i V1).
- **Värdering** → **Värderingsmodell**: en roll bär en track hämtad från modellens jobbarkitektur-vokabulär. Nivåerna i schemat är referensdata för V2:s rollplacering (nivån sätts på individen, ADR-0005).

Konton (accounts)

Organisationer (tenants), deras medlemmar och behörighetsroller. Bygger på Better Auth-organisationer som ligger i EU-Convex-deploymentet.

Språk

Organisation (kod: *Organization*): En enskild kundtenant — företaget som äger sina värderingsmodeller, roller och värderingar. Implementeras som en Better Auth-organisation; all data scopas till en organisation. *Undvik*: Arbetsyta (tidigare term, bytt 2026-06-05), Konto, Företag, Tenant, Org

Medlem (kod: *Member*): En användares medlemskap i en organisation, som bär användarens roll där. *Undvik*: Användare (en användare är den globala identiteten; en medlem är identiteten inom en organisation)

Admin: En medlem som kan konfigurera värderingsmodeller, vikter och bandtrösklar samt hantera medlemmar. *Undvik*: Ägare, Chef

Editor: En medlem som kan registrera roller och mata in värderingar, men inte ändra modellkonfiguration. *Undvik*: Bedömare

Översättningssträngar (i18n)

Nyckel	Svenska	English
accounts.organization	Organisation	Organization
accounts.member	Medlem	Member
accounts.role.admin	Admin	Admin
accounts.role.editor	Editor	Editor

Flaggade oklarheter

- **FLAGGA — "Organisation" får inte överbelastas i V2:** tenanten heter "Organisation" (kod: *Organization*). V2:s organisationsstruktur (org-trädet: avdelningar, enheter, rapporteringslinjer) får aldrig kallas bara "organisation", eftersom det skulle krocka med tenant-begreppet. Använd "organisationsstruktur" eller "org-träd" för den entiteten när den införs.
- **Endast för HR:** varje medlem är HR/Reward-personal — chefer och anställda använder inte blueprint. Roller handlar om att dela upp HR-arbetet, inte om att stänga ute opålitliga användare. För V1 kan vi slå ihop till en enda HR-roll, eller behålla Admin (konfigurerar modellen) vs Editor (kör värderingar). (TBD — öppen fråga)
- **Editor vs Bedömare:** "Bedömare" är den som matar in betyg för en roll; "Editor" är behörighetsrollen. I ett HR-only-verktyg är dessa oftast samma person — skilj dem åt bara om ett separat gransknings-/kalibreringssteg kräver det.

Exempeldialog

— "Kan en Editor ändra vikterna?" — "Nej — vikter är modellkonfiguration, bara en Admin rör dem. En Editor registrerar roller och matar in betyg inom organisationen."

Värderingsmodell (evaluation-model)

Den konfigurerbara jobbkitekturen och poängmodellen som en organisation definierar: kriterierna och deras vikter, track/nivå-schemat, bandtrösklarna samt mallarna bakom dem.

Grundprincip: **track beskriver rollen; bandet värderar den; nivå beskriver individen**. Ordningen är alltid: beskriv rollen (track) → värdera mot kriterierna → bandet faller ut sist. Nivån är medarbetarens senioritet inom rollens track och sätts vid rollplaceringen (V2, ADR-0005), aldrig på rollen. Den pedagogiska förklaringen av modellen finns i track-level-band.md (läs dess repo-anmärkning: nivådelen är reviderad).

Språk

Rollfamilj (kod: *Role family*): En bred familj av liknande roller, t.ex. Software Engineering (System Developer, Tech Lead och Engineering Manager kan höra dit). Hierarkin är rollfamilj → roll → (V2) medarbetare med nivå. En rollfamilj är inte en track: tracken säger vilken sorts jobb rollen är (IC/Lead/M), familjen grupperar besläktade roller. Sedan 2026-06-06 modelleras rollfamiljen som egen entitet: organisationen skapar familjer och en roll kan tillhöra högst en familj (tillhörigheten är frivillig). Familjer påverkar aldrig poäng eller band; de grupperar rollistan, filtrerar resultatvyn och ger progressionsvyn per familj (se PLAN-V1 §9.14). *Undvik*: Jobbfamilj (säg "rollfamilj"), Track (en familj är inte en track)

Track: Vilken sorts jobb en roll är — dess arketyper: Individual Contributor (IC), Lead eller Manager (M). Beskriver rollen, aldrig personen. En track är inte en rollfamilj: en rollfamilj rymmer flera roller, ofta med olika tracks. *Undvik*: Karriärväg (godtagbar synonym, men "Track" är kanoniskt), Jobbfamilj/Rollfamilj (en familj är inte en track, se Rollfamilj)

Nivå (kod: *Level*): Medarbetarens senioritet inom rollens track (IC1–IC5, Lead-1–Lead-3, M1–M3). Sätts på **individen** vid rollplaceringen (V2, people-kontexten), aldrig på rollen (ADR-0005): rollen "System Developer" är IC, Bo i den kan vara IC1 och Axel IC4. Scopad per track — en IC5 och en M3 är inte samma "nivå". Nivådefinitionerna seedas som referensdata i modellen i väntan på V2. *Undvik*: Senioritet (godtagbar beskrivning, "Nivå" är kanoniskt), Grad, Nivåroll (utgången begrepp: roller bär ingen nivå)

Band: Hur *tung* en roll är jämfört med alla andra roller i bolaget — utdataklassificeringen som beräknas från total viktad poäng via trösklar. **Band 1 är högst**. Bandet skapar jämförbarhet mellan tracks och är grunden för framtida koppling till löneband/policy (V2). *Undvik*: Grad, Tier, Nivå (Band är utdata över hela bolaget; nivå är indata inom en track)

Kriterium (kod: *Criterion*): En sak en roll värderas på (t.ex. Scope & Påverkan, Komplexitet, Finansiellt ansvar). Har namn, beskrivning och en 0–5-**ankarskala**. Fullt konfigurerbart — en organisation kan lägga till egna (Excelns "Impact on Exit" är ett eget kriterium). *Undvik*: Faktor ("faktor" finns i källdokumentet; "kriterium" är kanoniskt, "faktor" är alias)

Ankare (kod: *Anchor*): Texten som beskriver vad varje poäng 0–5 betyder för ett kriterium (t.ex. Autonomi 1 = "följer instruktioner", 5 = "sätter riktning för andra funktioner"). Konfigurerbar per kriterium. *Undvik*: Ankarroll (en annan sak — se Värdering), Skalbeskrivning

Viktpoäng (kod: *Weight points*): Kriteriets vikt, angiven av HR som ett heltal 1 till 5 (1 = relativt lägst, 3 = neutral, 5 = relativt högst). Viktpoängen är synliga och redigerbara men begränsade av poängbudgeten: summan över alla kriterier är alltid exakt lika med budgeten, så att höja ett kriterium kräver att sänka ett annat. Motorn multiplicerar betyget med viktpoängen. Sedan 2026-06-06; ersätter den tidigare 7-gradiga betydelseskalan med dolda vikter (se viktning-poängbudget.md och ADR-0004). *Undvik*: Betydelse (den utgångna etikettskalan), Vikt (säg

"viktpoäng"; kort "vikt" är ok beskrivande), Poäng (rollens viktade total, se assessment-ordlistan)

Poängbudget (kod: *Point budget*): Det totala antalet viktpoäng som får delas ut: **antal kriterier × 3**. Summan av alla viktpoäng måste vara exakt lika med budgeten (nollsummespel; 3 är skalans neutrala mittpunkt). Nya kriterier får alltid 3 viktpoäng så balansen består automatiskt; tas ett kriterium bort omfördelas mellanskillnaden deterministiskt till de kvarvarande (loggas i revisionsloggen). *Undvik*: Viktskala, Betydelseskala (utgångna), Maxpoäng (det är rollpoängens tak, inte viktbudgeten)

Andel (kod: *Share*): Den härledda procentvikten per kriterium: viktpoäng delat med summan av alla viktpoäng. Visas som en konsekvens av prioriteringen och matas aldrig in; fri procentviktning finns inte. *Undvik*: Procentvikt (säg "andel"), Vikt i procent

Mall (kod: *Template*): En återanvändbar förkonfigurerad modell — kriterier, ankare, viktpoäng, track-schema, bandtrösklar — anpassad till en jobb-/organisationstyp (t.ex. SaaS/tech, kommersiell, G&A, operations). En organisation startar från en mall (eller tomt) och anpassar sedan; dess modell är oberoende därefter. *Undvik*: Modell (en mall är startförkonfigurationen; organisationens redigerbara kopia är modellen)

Bandtröskel (kod: *Band threshold*): Lägsta poäng för ett band, som heltal på den normaliserade 0 till 100-poängskalan. Konfigurerbar per band; definierar var poäng → band. (Band 1 = högst.) *Undvik*: Gränsvärde, Intervallgräns

Modell (kod: *Model*): En organisations levande värderingskonfiguration — kriterier, ankare, viktpoäng, track-schema, bandtrösklar. Det finns **en** aktiv modell per organisation (V1: ingen versionering). När modellen ändras räknas alla rollers poäng/band om direkt — poäng och band **härleds** från sparade betyg + aktuell modell. *Undvik*: Mall (mallen är startförkonfigurationen; modellen är organisationens levande, redigerbara konfiguration), Modellversion (ingen versionering i V1)

Revisionslogg (kod: *Audit log*): Spårbar logg över ändringar som påverkar utfall — främst modelländringar (vem, vad, när) och vilka roller som bytte band som följd. Ger spårbarhet trots att V1 saknar versionering. *Undvik*: Ändringslogg, Historik (säg "revisionslogg")

Kriterieurvalsprotokoll (kod: *Criterion rationale*): Den dokumenterade motiveringen per kriterium — syfte, varför relevant, bias-risk, beslutade viktpoäng, beslutsfattare, datum. Visar *varför* ett kriterium finns (EU-direktivets saklighetskrav). *Undvik*: Faktorurvalsprotokoll (HR:s term; vi säger "kriterie-" eftersom "kriterium" är kanoniskt)

Bias-granskning (kod: *Bias review*): Per-kriterium-bedömning av köns-/bias-risk: risknivå (låg/medel/hög), kommentar, åtgärd, godkänd ja/nej. Bevisar att modellen är *designad* för neutralitet, inte bara känns neutral. *Undvik*: Könsneutralitetstest (ok beskrivande), Bias-test

Metodbilaga (kod: *Method appendix*): Ett exporterbart dokument som samlar modellens kriterier, viktpoäng (med andelar), kriterieurvalsprotokoll och bias-granskning — som compliance-bevis (EU-direktivet). *Undvik*: Rapport (säg "metodbilaga" för det här specifika compliance-dokumentet)

Översättningssträngar (i18n)

Nyckelformat är bibliotek-neutralt (punktnamnrymd). Svenska är standardspråk.

Nyckel	Svenska	English
<code>model.roleFamily</code>	Rollfamilj	Role family
<code>model.track</code>	Track	Track
<code>model.level</code>	Nivå	Level
<code>model.band</code>	Band	Band
<code>model.criterion</code>	Kriterium	Criterion
<code>model.anchor</code>	Ankare	Anchor
<code>model.weightPoints</code>	Viktpoäng	Weight points
<code>model.pointBudget</code>	Poängbudget	Point budget
<code>model.share</code>	Andel	Share
<code>model.template</code>	Mall	Template
<code>model.bandThreshold</code>	Bandtröskel	Band threshold
<code>model.auditLog</code>	Revisionslogg	Audit log
<code>model.criterionRationale</code>	Kriterieurvalsprotokoll	Criterion rationale
<code>model.biasReview</code>	Bias-granskning	Bias review
<code>model.methodAppendix</code>	Metodbilaga	Method appendix

Etikettsordval är förslag — bekräftas med användaren. (De tidigare `model.importance.*`-etiketterna utgick 2026-06-06 med poängbudgeten, ADR-0004.)

Flaggade oklarheter

- **Bandnumrering är inverterad:** Band 1 = högst; högre bandnummer = lägre tyngd. Säg detta uttryckligen i UI och text.
- **Track/nivå vs band-orsakssamband:** en rolls track/nivå *bestämmer inte* dess band — bandet kommer enbart från poängen. De korrelerar men är inte kausala.
- **Track-guardrails** (Excelns min/max per (track, nivå) per kriterium): **pensionerade ur V1:s betygsflöde** (ADR-0005) — de var definierade per nivå och har inget fäste när rollen saknar nivå. Intervallen ligger kvar som referensdata i standardmall.md för V2 (t.ex. placeringsstöd).
- **Egna kriterier (full konfiguration):** HR kan skapa egna kriterier utöver standardmallen, med egna 0–5-ankare, och anpassa kriterier/ankare/viktpoäng/bandtrösklar fritt. Även egna kriterier viktas med **viktpoäng inom poängbudgeten** (nya kriterier startar på 3) — aldrig fria siffrvikter eller procentsatser.
- **Live-omräkning (V1-beslut):** ingen modellversionering i V1 — en levande modell per organisation, och ändringar räknar om alla rollers poäng/band direkt (härleds från sparade betyg + aktuell modell). Avviker medvetet från briefens versioneringskrav; konsekvens: roller kan tyst byta band vid modelländring. Spårbarhet löses med en **revisionslogg** (ingår i V1). Se ADR-0002.
- **Rollfamiljens granularitet:** granulariteten bestäms per organisation (Software Developer eller bredare Software Engineering). Sedan 2026-06-06 är rollfamiljen en egen entitet med frivillig tillhörighet per roll. Samma sak gäller rollerna själva (ADR-0005): skiljer sig seniorens arbete åt på riktigt blir det en egen roll ("Senior System Developer"), annars är det samma roll och senioriteten bor hos individen.

- **Mallinnehållets språk:** mallseedade, orörda rader (kriterier via templateKey, tracks/nivåer via key) lokaliseras vid läsning till UI-språket (sv/en, fallback en). Egna och AI-skapade kriterier visas som de författats. När E2-redigering ändrar en mallrad rensas templateKey och organisationen äger texten (beslut 2026-06-05).

Exempeldialog

— "Axel är IC4, så rollen System Developer borde väl ligga högt i band?" — "Nivån är Axels senioritet, inte rollens egenskap. Rollen värderas som det jobb den är, och bandet faller ut ur den viktade poängen. Skulle Axels arbete faktiskt skilja sig från de andra utvecklarnas är det en egen roll som värderas för sig."

Standardmall, viktpoäng & bandtrösklar

Referensdata för värderingsmodellens standardmall. (Status: arbetsutkast.)

Viktpoäng & poängbudget (1 till 5, summa = antal kriterier × 3)

Sedan 2026-06-06 viktas kriterier med **viktpoäng 1 till 5** under en fast **poängbudget = antal kriterier × 3** (se viktning-poangbudget.md och ADR-0004). Skalan ersätter den tidigare 7-gradiga betydelseskalan med dolda Excel-vikter (8 till 18).

Viktpoäng	Tolkning
5	Relativt högsta vikt
4	Hög relativ vikt
3	Normal / balanserad vikt (neutral mittpunkt; förval för nya kriterier)
2	Lägre relativ vikt
1	Relativt lägst vikt

- Summan av alla viktpoäng måste vara **exakt lika med budgeten**: att höja ett kriterium kräver att sänka ett annat (nollsummespel).
- **Andelen** per kriterium (viktpoäng / summa) är härledd visning, aldrig inmatning.
- **Beslut (oförändrat från 7-skalan)**: ingen 0-nivå — alla kriterier i modellen räknas med; vill man inte väga in ett kriterium tar man bort det. Vid borttagning omfördelas mellanskillnaden mot budgeten deterministiskt till de kvarvarande kriterierna, så balansen består (ADR-0004).

Standardmall — 9 kriterier med förvalda viktpoäng (summa 27)

Så här anpassar en organisation modellen: HR omfördelar viktpoängen inom budgeten (9 kriterier → 27 poäng). Standardmallen levereras förfylld enligt källdokumentets §6 (normativt, beslut 2026-06-06); tabellordningen är också mallens visningsordning:

Kriterium	Viktpoäng	Andel
Scope & Påverkan	5	18,5 %
Komplexitet & Otydlighet	4	14,8 %
Autonomi & Beslutsmandat	4	14,8 %
Risk & Konsekvens	3	11,1 %
Kunskapsdjup/Bredd	3	11,1 %
Intressentbredd	3	11,1 %
Finansiellt ansvar	2	7,4 %
Personal-/Ledningsansvar	2	7,4 %
Formell kompetens	1	3,7 %

Obs: förvalen omprioriterar **medvetet** mot Excel-prototypen: Risk & Konsekvens flyttar från andra plats till mitten, Autonomi & Beslutsmandat upp till delad andra plats, Finansiellt ansvar ned ett snäpp.

Varje kriterium har dessutom en 0–5-ankarskala (textbeskrivningar per betyg). Kanonisk ankaruppsättning = filen "Vikter & faktorer"; den alternativa ankarversionen för Kunskapsdjup/Bredd i filen "Arbetsblad_enbart" är ett utkast och seedas **inte**.

Totalpoäng (normaliserad 0 till 100)

Rollens totalpoäng = $20 \times \Sigma(\text{betyg} \times \text{viktpoäng}) / \Sigma(\text{viktpoäng})$, avrundad nedåt till heltal. Max är alltid 100 oavsett antal kriterier, så bandtrösklarna behåller sin innebörd när kriterier läggs till eller tas bort. Nedåtrundningen gör jämförelsen mot heltalströsklar exakt: visad poäng $\geq$ tröskel om och endast om den oavrundade poängen är det.

Standard-bandtrösklar (7 band, seedas i standardmallen)

Band 1 = högst; tröskel = lägsta poäng (inklusive) som heltal på 0 till 100-skalan. Förvalen är Excel-prototypens trösklar översatta till andel av max (530/540 $\rightarrow$ 98 osv.):

Band	Minpoäng
Band 1	98
Band 2	83
Band 3	74
Band 4	63
Band 5	53
Band 6	41
Band 7	0

- **Kalibrering återstår:** viktspridningen ändras med nya skalan (5:1 mot prototypens 18:8), så rollfördelningen blir inte identisk med prototypens. Trösklarna ska kalibreras mot verklig data före lansering.
- Excelns alternativa **10-bandskolumn** användes medvetet **inte** (historisk anteckning; prototypens exakta totaler på 540-skalan kan inte längre reproduceras).
- **Kompetensmatrisens bandbeskrivningar täcker Band 1–6;** Band 7 saknar beskrivande text. (Öppet: skriv en Band 7-beskrivning — instegsband — eller dokumentera medvetet att den saknas.)

Track-schema

Track-schemat: **IC1–IC5, Lead 1–3, M1–M3**. Sedan 2026-06-07 (ADR-0005) bär roller bara en **track**; nivåerna är **referensdata för V2:s rollplacering** (individens senioritet) och seedas i modellen i väntan på den. Guardrail-intervallen (min/max per nivå och kriterium, kurerade från Excel-filen "Track") är **pensionerade ur V1:s betygsflöde** och står kvar här som referens, t.ex. som placeringsstöd i V2; de seedas inte längre. Lead-3 finns inte i Excel; definitionen nedan gäller.

Lead-3

Lead-3 – Strategisk koordinerande roll (utan fullt personalansvar) Ger riktning åt och samordnar flera områden, team eller initiativ och säkerställer strategisk helhet, prioritering och hantering av beroenden på tvärs. Påverkar genom inflytande, koordinering och vägledning snarare än formellt personalansvar.

Guardrail-intervall (rådgivande), med grannarna som kalibreringsreferens:

Kriterium	Lead-2	Lead-3	IC5	M2
Scope & Påverkan	3–4	4–5	4–5	4–4
Komplexitet & Otydlighet	3–4	4–5	4–5	3–4
Autonomi & Beslutsmandat	3–4	4–5	4–5	3–4
Intressentbredd	3–4	4–5	3–4	4–4
Kunskapsdjup/Bredd	3–4	3–4	5–5	3–4
Risk & Konsekvens	3–4	4–5	4–5	4–4
Finansiellt ansvar	1–2	1–2	1–2	3–4
Personal-/Ledningsansvar	1–1	1–1	0–1	4–4

Motivering (kort): Lead-3 fullföljer trackens jämna +1-progression (Lead-1 → Lead-2 → Lead-3) och når strategisk nivå via bredd: scope, komplexitet, autonomi, intressentbredd och risk. Kunskap hålls på 3–4 (IC5 äger kunskapstaket 5–5). Två hårda tak skiljer Lead-tracken från Manager-tracken: **Personal 1–1** och **Finans 1–2** (M2: 4–4 respektive 3–4); M2 bär personal- och budgetansvar medan Lead-3 når sin tyngd via bredd och autonomi. Därmed kan IC5, Lead-3 och M2 landa i jämförbara band via olika profiler, i linje med principen att band härleds ur poäng, inte track. Att koordinering och intressentbredd får nå toppen medan personal/finans hålls lågt följer HR-kritikens varning för att övervärdera synligt mandat relativt faktisk påverkan.

Medvetet ignorerat från Excel-prototypen

- **"Helper"-fliken** (8 kriterier, summa 100, andra värden) är en föråldrad/oanvänd viktuppsättning som **inte** används av resultatberäkningen — den seedas aldrig.
- **Kompetensmatrisens Band→Track-koppling** (t.ex. "Band 1 = Head of X") är *deskriptiv dokumentation*, inte en regel — den seedas **inte** som styrande logik. Band härleds alltid enbart från poängen (track bestämmer aldrig band).
- **"Impact on Exit"**: kolumnens bidrag i resultatfliken är **inte** en formel av betyget (ingen vikt kopplar dem — en fri justeringspost i prototypen). Den seedas därför **inte** som kriterium. Vill en organisation ha den blir den ett vanligt eget kriterium viktat med viktpoäng inom poängbudgeten.

Logik för viktning med poängbudget

En enkel förklaring för HR, chefer och systemutvecklare.

Om detta dokument (repo-anmärkning): källdokument inlagt 2026-06-06 (från Google-dokumentet "Viktning", författat 2026-06-05). Detta är den kanoniska förklaringen av viktningssmodellen; den ersätter den tidigare fasta 7-gradiga betydelseskalan med dolda vikter (8 till 18) från Excel-prototypen. Beslutet och dess systemkonsekvenser är dokumenterade i ADR-0004. Tre preciseringar gäller i repot:

1. **Terminologi:** dokumentet säger "poäng" om vikterna. I produktspråket säger vi **viktpoäng**, eftersom Poäng (Score) redan är kanoniskt för rollens viktade total (se assessment-ordlistan). Den härledda procentsiffran kallas **andel**.
2. **Rollpoängen:** dokumentet definierar viktningen, inte rollens totalpoäng. Beslut 2026-06-06: totalpoängen normaliseras till en fast skala 0 till 100 (se ADR-0004), så bandtrösklarna förblir stabila oavsett antal kriterier.
3. **Standardmallens förval:** exemplet i §6 är normativt; standardmallen seedas med exakt den fördelningen (beslut 2026-06-06, se standardmall.md).

Syfte. Detta dokument förklarar varför vi använder en poängbudget för att vikta värderingsfaktorer, hur modellen fungerar och varför den är lättare att förstå och bygga in i system än fri viktning.

1. Problemet vi försöker lösa

När vi viktar värderingsfaktorer vill vi uttrycka hur viktiga de är i förhållande till varandra. Exempel på faktorer kan vara Scope & Påverkan, Komplexitet, Risk & Konsekvens och Ledningsansvar.

Om vi tillåter fri viktning uppstår nästan alltid samma problem: många upplever att just deras faktor är mycket viktig och vill därför sätta hög vikt på den. Då händer följande:

- för många faktorer får högsta vikt
- skillnaden mellan faktorer blir otydlig
- modellen slutar prioritera på riktigt
- procenttalen ser exakta ut, men säger mindre än man tror

Kort sagt: om allt blir högt prioriterat är inget egentligen prioriterat.

2. Grundidén i modellen

I stället för att börja med procent börjar vi med en enkel poängskala: 1 till 5 poäng per faktor.

- 1 poäng = relativt lägre vikt
- 3 poäng = normal / balanserad vikt
- 5 poäng = relativt högsta vikt

Sedan lägger vi till en total budget för hur många poäng som får delas ut totalt. Budgeten sätts till:

antal faktorer × 3

Det betyder att om vi har 9 faktorer blir den totala budgeten 27 poäng. Alla faktorer kan alltså inte få 5 poäng samtidigt, eftersom det skulle kräva 45 poäng. Modellen tvingar därför fram verkliga prioriteringar.

3. Varför just antal faktorer $\times$ 3?

Logiken är enkel: 3 är mittpunkten i en skala från 1 till 5. Om alla faktorer får 3 poäng har vi ett neutralt och balanserat utgångsläge.

Det gör modellen lätt att förstå:

- vill vi höja en faktor från 3 till 4 måste vi sänka någon annan från 3 till 2
- vill vi höja en faktor från 3 till 5 måste vi frigöra 2 poäng någon annanstans
- prioritering blir därför ett nollsummespel inom en tydlig ram

Detta är viktigt eftersom viktning egentligen inte handlar om att säga att allt är viktigt. Det handlar om att visa vad som är mer viktigt relativt annat.

4. En enkel analogi

Tänk att ni har en utvecklingsbudget i ett produktteam. Alla initiativ kan vara bra, men budgeten är begränsad. Om ni ger maxbudget till allt, då har ni i praktiken inte prioriterat. Ni har bara sagt ja till allt.

Samma logik gäller här:

- poängen är vår budget
- faktorerna konkurrerar inte om att vara bra eller dåliga
- de konkurrerar om relativ tyngd i modellen

För en utvecklare är detta alltså samma princip som begränsade resurser i systemdesign: när en resurs är begränsad måste trade-offs göras. Det är just trade-offen som gör modellen meningsfull.

5. Exempel med 5 faktorer

Anta att vi har 5 faktorer. Då blir budgeten: $5 \times 3 = 15$ poäng.

Faktor	Poäng	Kommentar
Scope & Påverkan	5	Mycket tung faktor i modellen
Komplexitet	4	Hög relativ vikt
Autonomi	3	Normal vikt
Risk & Konsekvens	2	Lägre relativ vikt än ovan
Formell kompetens	1	Relativt lägst vikt i just denna modell

Totalt: 15 poäng. Det fungerar. Om någon vill höja Risk & Konsekvens från 2 till 4 måste två poäng tas från någon annan faktor. Modellen frågar alltså inte bara "vad är viktigt?" utan också "vad är viktigare än vad?".

6. Exempel med 9 faktorer

Anta att vi har 9 faktorer. Då blir budgeten: $9 \times 3 = 27$ poäng.

Faktor	Poäng	Andel av total	Tolkning
Scope & Påverkan	5	18,5 %	Högst relativ tyngd
Komplexitet	4	14,8 %	Hög vikt
Autonomi	4	14,8 %	Hög vikt
Risk & Konsekvens	3	11,1 %	Normal till hög vikt
Kunskapsdjup	3	11,1 %	Normal till hög vikt
Intressentbredd	3	11,1 %	Normal till hög vikt
Finansiellt ansvar	2	7,4 %	Lägre relativ vikt
Ledningsansvar	2	7,4 %	Lägre relativ vikt
Formell kompetens	1	3,7 %	Lägst relativ vikt

Procenten kommer alltså efteråt, som en omräkning av poängen. Det är viktigt, eftersom procenten då blir ett resultat av prioriteringen, inte en fri åsikt från början.

7. Varför detta är bättre än fri procentviktning

Fri procentviktning låter först flexibel, men den skapar ofta sämre kvalitet. Poängbudget är bättre av flera skäl:

- Den förhindrar inflation i viktning.
- Den gör prioritering synlig och tvingande.
- Den är lättare att förklara för chefer och medarbetare.
- Den är lättare att implementera i ett system.
- Den är lättare att revidera, eftersom logiken är stabil även om faktorer ändras.

Ur ett HR-perspektiv hjälper detta oss att visa att modellen bygger på konsekvent intern logik. Ur ett systemperspektiv är modellen bra eftersom den har tydliga regler, enkla valideringar och förutsägbara utfall.

8. Koppling till systemlogik

För en utvecklare är modellen enkel att bygga eftersom den kan uttryckas som några tydliga regler:

1. Användaren anger antal faktorer.
2. Systemet sätter total budget = antal faktorer × 3.
3. Varje faktor får ett heltal mellan 1 och 5.
4. Summan av alla poäng måste vara exakt lika med budgeten.
5. Systemet räknar om varje faktor till procent: faktorpoäng / total poäng.

Det betyder att systemet enkelt kan:

- varna om användaren överskrider budgeten
- visa återstående poäng i realtid
- räkna fram procent automatiskt
- förhindra att modellen blir inkonsekvent

Det är alltså en bra modell både verksamhetsmässigt och tekniskt: verksamheten får tydlig prioritering och systemet får tydliga valideringsregler.

9. Det viktigaste att komma ihåg

- Poängen beskriver relativ vikt, inte om en faktor är bra eller dålig.
- Budgeten gör att prioritering måste ske på riktigt.
- Modellen blir mer rättvis eftersom man inte kan sätta allt på högsta nivå.
- Procenttal ska ses som en konsekvens av prioriteringen, inte som startpunkt.
- Logiken är enkel nog att förstå även utanför HR.

10. Rekommenderad formulering i modellen

Värderingsfaktorer viktas genom en femgradig poängskala där varje faktor tilldelas 1 till 5 poäng. För att säkerställa faktisk prioritering används en fast total poängbudget baserad på antalet faktorer. Budgeten beräknas som antal faktorer $\times$ 3. Modellen innebär att en högre vikt på en faktor alltid måste balanseras av lägre vikt på en annan. Poängen räknas därefter om till procentuell vikt med totalsumma 100 procent.

Värdering (assessment)

Roller och deras värderingar mot modellen — där roller registreras, betygsätts (blindat), summeras och tilldelas ett band.

Språk

Roll (kod: *Role*): Ett jobb/en befattning som värderas — definierad av sitt innehåll, sina krav, sitt ansvar och sin påverkan, aldrig av personen som innehar den. blueprnt värderar roller, aldrig personer. En roll har en titel och en track ("System Developer" är IC); **nivån sitter på individen, inte på rollen** (V2-rollplaceringen, ADR-0005). Skiljer sig seniorens arbete åt på riktigt blir det en egen roll. Besläktade roller bildar en rollfamilj (se Värderingsmodell-ordlistan). *Undvik*: Befattning (godtagbar synonym), Nivåroll (utgången begrepp), Person, Anställd, Individ (uttryckligen INTE en roll)

Jobbprofil (kod: *Job profile*): Den standardiserade beskrivningen av en roll som krävs som input före värdering. Obligatorisk kärna (titel, funktion/avdelning, team, track, syfte, ansvarsområden) + strukturerade valfria fält (beslutsmandat, intressenter, kunskapskrav, finansiellt ansvar, personalansvar, risk/konsekvens, leverabler). Titeln är rollens visningstitel (t.ex. "System Developer"); ingen nivå anges (ADR-0005). Standardiserad input = jämförbara värderingar. *Undvik* (fältet *titel*): Namn (säg "titel"; beslutat 2026-06) *Undvik*: Rollbeskrivning (ok beskrivande; "jobbprofil" är den strukturerade mallen)

Värdering (kod: *Assessment*): Posten över att värdera en roll mot modellen — dess betyg, beräknade poäng och tilldelade band, plus status och motiveringar. *Undvik*: Bedömning (godtagbar synonym), Granskning

Betyg (kod: *Rating*): Det råa 0–5 en bedömare ger en roll på ett kriterium, bedömt mot kriteriets ankartext. Det enda som matas in för hand. *Undvik*: Poäng (poäng är den viktade totalen), Grad

Motivering (kod: *Motivation*): En kort fritextförklaring till ett betyg. **Frivillig** — aldrig obligatorisk. Kan läggas per betyg eller per roll. *Undvik*: Kommentar (ok beskrivande), Anteckning

Poäng (kod: *Score*): Den viktade totalen för en roll, normaliserad till 0 till 100: $20 \times \Sigma(\text{betyg} \times \text{viktpoäng}) / \Sigma(\text{viktpoäng})$, avrundad nedåt (ADR-0004). Max är alltid 100 oavsett antal kriterier. Mappas till ett band via bandtrösklarna. UI-etiketten är "Totalpoäng" (i18n); kanonisk term i tal och kod är Poäng/Score. *Undvik*: Total, Betyg, Viktpoäng (kriteriets vikt, se Värderingsmodell-ordlistan)

Bandutfall (kod: *Band outcome*): Bandet en roll hamnar i — **alltid** det som räknas fram automatiskt från poängen via bandtrösklarna. Ingen manuell override; vill man ändra utfallet justerar man betygen eller modellen (kriterier/betydelser/trösklar), inte den enskilda rollens band. UI-etiketten är kort "Band" (i18n *assessment.band*). *Undvik*: Bandplacering ("placering" är reserverat för rollplacering av medarbetare och kan läsas som ett manuellt moment), Bandning (aktiviteten), Grad, Override (finns inte)

Ankarroll (kod: *Anchor role*): En referensroll med ett överenskommet/förväntat band, använd för att kalibrera och rimlighetspröva modellen tvärs funktioner. INTE samma som ett **ankare** (ett kriteriums 0–5-text). *Undvik*: Benchmark-roll, Referens (var tydlig)

AI-förslag (kod: *AI suggestion*): Ett värde som AI föreslår (t.ex. jobbprofil-text, senare betyg) — alltid med proveniens (källa, modell) och status *föreslagen* → *bekräftad/avvisad*. HR bekräftar alltid; AI beslutar aldrig och rör aldrig den deterministiska poäng-/bandvägen. Tvärgående (gäller även konfiguration). Se ADR-0003. Tekniskt har förslaget även statusarna genererar

(under AI-anropet) och misslyckad (med felkod som i18n-nyckel). *Undvik*: AI-svar, Automatiskt värde (det är ett *förslag* tills HR bekräftar)

Översättningssträngar (i18n)

Nyckel	Svenska	English
assessment.role	Roll	Role
assessment.jobProfile	Jobbprofil	Job profile
assessment.role.title	Titel	Title
assessment.role.function	Funktion/avdelning	Function/department
assessment.role.team	Team	Team
assessment.role.purpose	Syfte	Purpose
assessment.role.responsibilities	Ansvarsområden	Responsibilities
assessment.role.decisionMandate	Beslutsmandat	Decision mandate
assessment.role.stakeholders	Intressenter	Stakeholders
assessment.role.knowledge	Kunskapskrav	Knowledge requirements
assessment.role.financial	Finansiellt ansvar	Financial responsibility
assessment.role.people	Personalansvar	People responsibility
assessment.role.risk	Risk/konsekvens	Risk/consequence
assessment.role.deliverables	Leverabler	Deliverables
assessment.assessment	Värdering	Assessment
assessment.rating	Betyg	Rating
assessment.motivation	Motivering	Motivation
assessment.score	Totalpoäng	Score
assessment.band	Band	Band
assessment.anchorRole	Ankarroll	Anchor role
assessment.aiSuggestion	AI-förslag	AI suggestion
assessment.status.draft	Utkast	Draft
assessment.status.inReview	Under granskning	In review
assessment.status.approved	Godkänd	Approved

Flaggade oklarheter

- **Roll ≠ Person (hård gräns)**: role-/rating-tabellerna får ALDRIG bära person-, löne- eller prestationsfält — sådan data hör till framtida people-/pay-kontexter (V2, se CONTEXT-MAP). **Roll-id är stabilt och permanent**: omvärdering ändrar betyg/poäng/band men aldrig rollens identitet, och roll-id återanvänds aldrig (V2:s lika/likvärdigt arbete-gruppering hänger på det).
- **Ankare vs Ankarroll**: ett **ankare** är ett kriteriums 0–5-text (Värderingsmodell); en **ankarroll** är en referensroll för kalibrering. Samma ord, olika saker — säg alltid "ankarroll" explicit.

- **Rollplacering (V2-term)**: att koppla en medarbetare till en roll och ge hen sin **nivå** inom rollens track (ADR-0005: nivån är individdata). Hör till den framtida people-kontexten, aldrig assessment. Därför är "placering" reserverat för medarbetare-mot-roll och används inte om band (säg "bandutfall").
- **Blindning (mildrad av HR-only)**: eftersom bara betrodd HR använder verktyget handlar blindningen om att undvika att totalen styr betygen, inte om att förhindra fusk. Arbetsdefault: viktpoängen sätts i modellkonfigurationen; vid inmatning av betyg ser bedömarens bara kriterier + ankare (inga viktpoäng); poängen och föreslaget band visas i resultatsteget, inte live under betygsättningen. Skärp senare vid behov.
- **Ingen bandövertide (avviker från briefen)**: briefen nämnde manuell bandjustering med dokumenterad anledning; vi tar bort det. Band är alltid det deterministiska utfallet — vill man ändra justerar man betyg eller modell (stöds av live-omräkning + revisionslogg). Stärker objektiviteten; lätt att återinföra senare.

Exempeldialog

— "Vad matar jag egentligen in när jag värderar rollen Software Developer?" — "Bara ett 0–5-betyg per kriterium, med ankartexten som vägledning. Du sätter inte betydelse eller ser totalen här — poängen och föreslaget band dyker upp i resultatsteget när du är klar."

Backend på managed Convex (EU-region) med Better Auth för EU-baserad auth

Status: accepterad

blueprnt är ett verktyg för EU-lönetransparens efterlevnad som hanterar EU-anställdas persondata (roller, värderingar, identiteter), så all data ska ligga inom EU. Vi använder **managed Convex Cloud i EU-region (AWS eu-west-1, Irland)** som databas + funktionsbackend, och **Better Auth** (organisations-plugin) via den officiella Convex-komponenten för autentisering och multitenancy — så identitets- och organisationsdata ligger i samma EU-Convex-deployment. En Better Auth-organisation är **arbetsytan** (tenant); Convex-funktioner scopar all data per organisation.

Övervägda alternativ

- **Clerk + Convex (US):** beprövade orgs/RBAC, men Clerk hostar identitetsdata i USA → bryter EU-residens. Bortvalt.
- **Självhostad Convex på EU-/suverän leverantör:** maximal kontroll och äkta suveränitet, men offerar Convex noll-drift-fördel (Docker + Postgres + backup + uppgraderingar + övervakning). Onödigt nu när managed Convex har EU-region; omprövas bara om en kund avtalsmässigt kräver EU-ägd (icke-US-moder) infra.
- **Convex Auth (inbyggd):** fortfarande beta, ingen organisationsprimitiv — vi skulle bygga all tenancy själva. Bortvalt.
- **Annan EU-managed backend (t.ex. Supabase EU):** skulle innebära att släppa Convex, som teamet valt för dess reaktiva modell. Bortvalt.

Konsekvenser

- EU-deployments debiteras ~30 % högre på resursanvändning, on-demand (Starter/Pro-inkluderade kvoter gäller inte).
- Regioner kan inte auto-migreras — flytt kräver backup + restore. EU-regionsvalet är i praktiken en enkelriktad dörr.
- eu-west-1 är en AWS-region (amerikanskt moderbolag): GDPR-residens, men inte "suverän molntjänst". **Residensnivå bekräftad för V1: fysiskt-i-EU räcker; strikt EU-suveränitet uppskjuten** tills en kund avtalsmässigt kräver det.
- Förenligt med framtida **ISO 27001**-certifiering.
- Att de-riska tidigt: bekräfta att Better Auths **organisations-plugin** fungerar med Convex-komponenten, och att Convex DPA täcker loggar/fillagring i EU.

V1: live-omräkning av poäng/band utan modellversionering

Status: accepted

I V1 har varje arbetsyta **en levande värderingsmodell** utan versioner. Poäng och band lagras inte, utan **härleds** från sparade betyg (0–5) + den aktuella modellen. När HR ändrar modellen (betydelse, kriterier, bandtrösklar) räknas alla rollers poäng/band om direkt. Valt för enkelhet, och passar Convex reaktiva modell väl.

Avvägning / avvikelse

Avviker medvetet från CTO-briefens krav: *"modelländringar får inte retroaktivt skriva över historiska bedömningar utan versionering."* Konsekvens: en modelländring kan tyst flytta roller mellan band utan att tidigare utfall bevaras.

Övervägda alternativ

- **Versionerad modell (briefens linje):** varje värdering stämplas med modellversion; ändringar skapar ny version; gamla utfall bevaras. Mest spårbart, mest att bygga. Bortvald för V1.
- **Utkast → publicera:** versionering med explicit publiceringssteg. Bortvald för V1.

Konsekvenser

- Datamodellen lagrar **betyg** som sanning; poäng/band är härledda (rena funktioner i packages/core).
- Ingen historik över tidigare band per roll utan extra åtgärd.
- Mildras av en **revisionslogg** som ingår i V1: fångar modelländringar (vem/vad/när) + vilka roller som bytte band till följd. Täcker briefens krav på ändringsloggning.
- Att ångra beslutet (införa versionering) blir dyrare ju fler värderingar som finns — betrakta som en medveten V1-genväg.

AI som inbäddad assistans — utanför den deterministiska kärnan

Status: accepterad

blueprnt ska vara tight AI-integrerat, men AI hålls **utanför** den deterministiska poäng-/bandvägen (packages/core förblir ren och reproducerbar). AI används som **inbäddad assistans** i flödet (inte en chatbot): den tar fram *indata* (t.ex. jobbprofil-utkast, ankartext-utkast) och *förklaringar* — aldrig slutgiltiga betyg/band. Alla AI-utdata är **förslag** med proveniens (källa: AI/HR, status: föreslagen → bekräftad); HR bekräftar alltid, och förslag/bekräftelser loggas i revisionsloggen.

Systemet byggs **AI-redo från dag 1** (förslagslager + proveniens + AI-anrop via Convex actions), men V1 skeppar bara lågrisk-assist: **generera jobbprofil från titel/beskrivning** (och ev. ankartext-utkast). Känsligare assist (AI-betygsförslag, kalibrerings-/biaskoll, copilot) läggs på senare när kärnan + blindningen är beprövad.

Avvägning / varför

- Att låta AI röra poäng/band eller auto-besluta skulle radera "objektivt, försvarbart, icke-gamat" — själva EU-direktiv-poängen. Förslag + HR-bekräftelse + logg bevarar det.
- "Aldrig chatbot": inbäddade knappar/utkast/varningar ger bättre UX och håller AI:n inom väldefinierade, granskbara punkter.

Konsekvenser

- **EU-residens gäller även AI:** i samma stund AI rör rolldata måste en **EU-hostad modell** med no-training-DPA användas (Mistral EU / Azure OpenAI EU / Bedrock EU / självhostad). Provider-val: öppet (egen ADR senare). Annars bryts ADR-0001.
- Datamodellen får ett **förslagslager** (förslag med proveniens/status) skilt från bekräftade värden.
- AI-anrop sker i Convex actions (serverside, nycklar skyddade); leverantören hålls utbytbar (t.ex. via en AI-SDK-abstraktion).
- Determinismen i packages/core påverkas inte.

Tillägg 2026-06-04: modellassistans i onboarding och leverantörsval

Scopeutökning (V1): utöver jobbprofilgenerering omfattar V1 även AI-assistans i onboardingens modellsteg: utkast på kriterier (namn, beskrivning, hjälptext, betydelseetikett, ankartexter) i från scratch-vägen, samt förslag på betydelsejusteringar i mallvägen. Samma regler gäller: förslag med proveniens och status, HR bekräftar per post, inget tillämpas automatiskt, och bekräftelser revisionsloggas (ai.suggestionConfirmed). Statuslivscykeln utökas med "generating" och "failed" (felkod som i18n-nyckel, aldrig display-text).

Leverantörsbeslut: Mistral La Plateforme anropas direkt från Convex actions via AI SDK v6 (generateText + Output.object). EU-processing, ingen träning på betald API enligt DPA; Zero Data Retention begärs i DPA:t (godkännandepliktigt, inte självbetjäning). Dokumenterad fallback: Azure OpenAI EU Data Zone (Sweden Central). **Vercel AI Gateway används aldrig i datavägen:** den kan inte pinna EU-routing och bryter därmed EU-datahemvisten (ADR-0001).

Viktning med poängbudget: synliga viktpoäng 1 till 5 i ett nollsummespel

Status: accepterad (2026-06-06)

Kriterier viktas med **viktpoäng 1 till 5** (heltal, 3 = neutral) under en fast **poängbudget = antal kriterier × 3**. Summan av alla viktpoäng måste vara exakt lika med budgeten: att höja ett kriterium kräver att sänka ett annat. Procentandelen per kriterium (viktpoäng / summa) är en **härledd visning**, aldrig en inmatning. Detta ersätter den tidigare fasta 7-gradiga betydelsskalan med dolda vikter (8, 10, 11, 12, 13, 14, 18) från Excel-prototypen. Källdokument: viktning-poängbudget.md.

Rollens totalpoäng normaliseras till en fast skala **0 till 100**: $\text{poäng} = 20 \times \Sigma(\text{betyg} \times \text{viktpoäng}) / \Sigma(\text{viktpoäng})$, avrundad nedåt till heltal. Bandtrösklar är heltal på 0 till 100-skalan; nedåtvrundningen gör att jämförelsen mot heltalströsklar är exakt (visad poäng $\geq$ tröskel om och endast om den oavrundade poängen är det). Standardmallens trösklar översätts från prototypens andelar av max: 98, 83, 74, 63, 53, 41, 0.

Avvägning / varför

- **Fri viktning skapar inflation:** den gamla skalan lät alla kriterier vara "Avgörande" samtidigt, vilket är exakt det problem källdokumentet beskriver. Budgeten tvingar fram verklig prioritering (nollsummespel) i stället för att be om den.
- **Dolda tal byts mot begränsade tal:** den gamla invarianten "vikter visas aldrig som tal" fanns för att undvika falsk precision i fria procentsatser. Poängbudgeten löser samma problem från andra hållet: små heltal med hård budget, där procent är en konsekvens. Invarianten skrivs om till: **vikter anges aldrig som fri procent eller godtyckliga tal; de allokeras som viktpoäng 1 till 5 inom budgeten, och andelen är härledd.**
- **Normaliserad totalpoäng gör trösklarna stabila:** med rå summa (Σ betyg $\times$ vikt) förskjuts maxpoängen varje gång ett kriterium läggs till eller tas bort (en redan känd skörhet i den gamla modellen, där max = 540 bara gällde standardmallen). På 0 till 100-skalan betyder trösklarna samma sak oavsett hur många kriterier modellen har.

Systemregler (upprätthålls i mutationerna, databasen är alltid balanserad)

- **Nytt kriterium får alltid 3 viktpoäng** (neutral). Budgeten växer med 3 samtidigt, så balansen består automatiskt. Detta gäller även AI-utkast: ett utkast valideras och repareras deterministiskt till exakt budget innan det sparas.
- **Omviktning sker atomiskt:** en batch-mutation tar emot hela allokeringen, validerar varje värde (heltal 1 till 5) och exakt summa, och ger en band-shift-diff och en revisionsloggrad per sparning. UI:t redigerar lokalt med en realtidsmätare ("X poäng kvar att fördela") och sparar balanserat.
- **Borttagning omfördelar deterministiskt:** budgeten minskar med 3 medan summan minskar med kriteriets viktpoäng, så mellanskillnaden (3 – viktpoäng) absorberas av de kvarvarande kriterierna med samma deterministiska vandring som reparerar AI-utkast (tyngsta sänks vid överskott, lättaste höjs vid underskott; lika värden tas i visningsordning). Varje justering loggas i borttagningens revisionsrad; borttagning är alltid ett klick. *(Ursprungsbeslutet krävde att kriteriet stod på 3 före borttagning; ändrat 2026-06-07 efter användartest, kravet tvingade fram ett bakvänt flöde där ett lätt kriterium först måste viktas upp för att få tas bort.)*

- **AI-viktgranskningen föreslår balanserade flyttar** ("flytta 1 viktpoäng från X till Y"), där varje flytt i sig är ett nollsummedrag. HR kan därför bekräfta valfri delmängd av flyttarna utan att budgeten någonsin bryts (ADR-0003:s förslag/bekräfta-modell oförändrad).

Övervägda alternativ

- **Behålla 7-gradiga betydelseskalan:** bortvald; ingen framtvingad prioritering, och etiketter med dolda vikter är svårare att förklara än synliga poäng med budget.
- **Rå summa som totalpoäng:** bortvald; skalan beror på antalet kriterier, så trösklar och jämförbarhet går sönder vid varje modelländring.
- **Mjuk balans (obalanserat läge får sparas, resultat spärras):** bortvald; alltid-balanserad databas är enklare att resonera om, ger en ren metodbilaga och matchar källdokumentets regel "summan måste vara exakt lika med budgeten".

Konsekvenser

- `packages/core` byter `IMPORTANCE_SCALE` (7 nivåer → vikt) mot viktpoäng + budgetkonstanter och normaliserad poängberäkning; determinismen består (heltalsaritmetik, ADR-0002 opåverkad).
- Excel-prototypens exakta totaler (540-skalan) kan inte längre reproduceras; golden-testerna ersätts med nya på 0 till 100-skalan. Standardmallens trösklar (98/83/74/63/53/41/0) är en översättning av prototypens andelar och ska kalibreras mot verklig data innan lansering.
- Den 7-gradiga betydelseskalan i 18n-etiketter (`model.importance.*`) utgår. Ordlistans termer Betydelse/Betydelseskala ersätts av **Viktpoäng**, **Poängbudget** och **Andel**.
- Standardmallen seedas med källdokumentets §6-fördelning: Scope 5, Komplexitet 4, Autonomi 4, Risk 3, Kunskapsdjup 3, Intressentbredd 3, Finansiellt 2, Personal/Ledning 2, Formell kompetens 1 (summa 27). Observera att detta medvetet omprioriterar mot den gamla mallen: Risk flyttas från andra plats till mitten, Autonomi upp till delad andra plats.
- Migrering behövs inte: pre-launch, dev återställs med `db:reset` och prod med `seedProduction`.

Nivå per individ: roller bär track, inte nivå

Status: accepterad (2026-06-07)

En roll bär en **track** (vilken sorts jobb: IC/Lead/M) men **ingen nivå**. Nivån beskriver **individuens senioritet inom rollens track** och sätts på medarbetaren när people-kontexten byggs (V2): rollen "System Developer" är IC, medan Bo kan vara IC1 och Axel IC4 i samma roll. Detta reviderar källdokumentet track-level-band.md, som beskrev roller som nivåroller ("Software Developer - IC2") med nivån satt på rollen.

Avvägning / varför

- **Värderingsobjektet matchar lönekartläggningens gruppindelning.** I svensk lönekartläggning (DO:s praxis) är "lika arbete"-gruppen *rollen*: alla systemutvecklare som utför väsentligen samma arbete bildar en grupp, arbetsvärderingen görs per grupp, och senioritet förklarar löneskillnader *inom* gruppen. Nivåroller splittrade gruppen i konstgjorda undergrupper (en grupp per nivå), vilket avvek från hur analysen faktiskt görs.
- **Enklare setup.** Färre objekt att skapa och underhålla: ett jobb är en roll, inte fem. Ligger i linje med designprincipen enkelhet för användaren (PLAN-V1 §1).
- **Ventilen som gör modellen hållbar:** om seniorens *arbete* faktiskt skiljer sig (en "Senior System Developer" som arkitekterar och leder är ett annat jobb än en "System Developer") skapar organisationen det som en **egen roll**. Rollgranulariteten är organisationens val; systemet tvingar bara inte längre en nivå på varje roll.

Konsekvenser

- *role*-tabellen refererar bara *trackId*; *levelId*-fältet är borttaget helt (pre-launch tar vi bort ersatta saker direkt i stället för att behålla legacy, se CLAUDE.md).
- **Ett band per jobb:** "System Developer" får en värdering och ett band oavsett vilka senioriteter som bemannar rollen. Karriärstegs-banding per nivå utgår ur V1.
- **Track-guardrails utgår ur V1.** De rådgivande min/max-intervallen var definierade per (nivå, kriterium) och har inget fäste när rollen saknar nivå; per track blir spannen meningslöst breda. Intervallen finns kvar som referensdata i standardmall.md och kan återanvändas i V2 (t.ex. som placeringsstöd när individer får nivåer). *checkGuardrails* är borttagen ur motorn och *trackGuardrails*-tabellen ur schemat.
- **Nivådefinitionerna består som referensdata:** track-schemat (IC1–IC5, Lead 1–3, M1–M3) seedas fortfarande per modell och väntar på V2:s rollplacering (medarbetare placeras på en nivå inom rollens track).
- **Branschstartarna föreslår ett jobb per titel** (System Developer, Tech Lead, Engineering Manager) i stället för senioritetsvarianter per nivå.
- Glossarierna och PLAN-V1 uppdateras: Nivå omdefinieras (individuens senioritet, V2), Roll är inte längre en nivåroll, jobbprofilens obligatoriska kärna tappar nivåfältet.

Övervägda alternativ

- **Behålla nivåroller (källdokumentets linje):** mest trogen karriärarkitektur-tänket och ger band per senioritetssteg, men värderingsobjektet matchar inte lönekartläggningens grupper, och setupen blir tyngre. Bortvald 2026-06-07.
- **Nivå på både roll och individ:** dubblerad sanning med synkproblem. Bortvald.