## Esqueleto de Documentación API

**POST Login:** /auth/login: El usuario inicia sesión con su cuenta de Google. Esta verifica si es la primera vez que ha iniciado sesión o no. Se maneja con una token.

GET Token: /auth/: Le asigna un token al usuario el momento que inicia sesión

GET All Users: /users/: Obtiene a todos los usuarios

**GET User by email: /users/<email>**: Obtiene a un usuario en específico con el correo del usuario

**PATCH Update user roles: /users/<email>**: Actualiza los roles del usuario especificado

**GET One Event by id: /events/<id>:** Obtiene la información de un evento específico dependiendo del id

POST Add Event: /events/: Agrega un evento

PATCH Update Event: /events/<id>: Actualiza un evento

**GET All Events:** /events/ (por query para buscar por categoría o por ubicación): Obtiene a todos los evento que satisfacen la query especificada (o a todos los eventos si ninguna query ha sido mandada)

**GET All Tickets:** /tickets/ (por query para buscar por usuario): Obtiene todos los tickets en el sistema (por query para buscar los de un usuario en específico)

GET One Ticket by id: /tickets/<id>: Obtiene la información específica de un ticket

**GET Places**: /places/: Obtiene una lista de todas las ubicaciones

**GET Sponsors**: /sponsors/: Obtiene una lista de todos los patrocinadores

**POST Add a sponsor: /sponsors/**: Agrega un patrocinador

**PATCH Update a sponsor: /sponsors/<id>:** Actualiza a un patrocinador especificado por su id

**DELETE Delete a sponsor: /sponsors/<id>:** Elimina a un patrocinador especificado por su id

**GET Involved:** /involved/: Obtiene a todos los involucrados

**POST Add an involved : /involved/**: Agrega un involucrado

PATCH Update an involved: /involved/<id>: Actualizada un involucrado

especificado por su id

**DELETE Delete an involved: /involved/<id>:** Elimina a un involucrado especificado

por su id