

KI-Systeme Dossier

Agenten-Infrastruktur, Routing, Memory, Voice und Remote Command Loops.

Erstellt 2026-06-17

Remote WhatsApp-to-Agent Command Loop

Warum ich es gebaut habe: Ich wollte von unterwegs mit meinem Handy Arbeit an meinen Laptop übergeben können, ohne daraus eine gefährliche direkte Shell zu machen. Die WhatsApp-Nachricht sollte erst verstanden, in einen Arbeitsauftrag übersetzt, ausgeführt, bewertet und dann sauber zurückgemeldet werden.

Grenze: Persönlicher Prototyp bzw. entwickeltes System, keine Behauptung eines produktionsgehärteten Sicherheitsprodukts.

Remote WhatsApp-to-Agent Command Loop - Architektur

Ich zeige die Architektur bewusst als Ablauf, weil der Wert in der kontrollierten Sequenz liegt.

- WhatsApp oder Audio kommt in der OpenClaw-Schicht an.
- Ein Watcher normalisiert Ereignisse, dedupliziert Nachrichten und behandelt Medien.
- MiguelAgent macht daraus Ziel, Komplexität, Arbeitsauftrag, Erfolgskriterien und Modell-Hinweis.
- Die Ausführungsseite nutzt Miguel/EXOVIUM-Tools und Modellrouting.
- Eine Qualitätsschleife prüft, ob das Ergebnis wirklich fertig ist.
- Erst danach wird die Antwort wieder an WhatsApp geschickt.

Remote WhatsApp-to-Agent Command Loop - was ich zeigen kann

- Ich habe Fernzugriff als Autoritäts- und Sicherheitsproblem behandelt, nicht nur als Komfortfunktion.
- Ich habe die Front-Agenten-Schicht von der tool-reichen Ausführungsschicht getrennt.
- Ich habe mobile Sprache/Chat in strukturierte Arbeit mit Erfolgskriterien übersetzt.
- Schnell bestätigen, langsam und kontrolliert arbeiten, erst nach Bewertung antworten.
- Remote-Steuerung braucht Deduplikation, Unterbrechbarkeit, Fortschritt und Audit-Spuren.
- Private Kanal-IDs und Zugangsdaten gehören nie in ein öffentliches Portfolio.

Remote WhatsApp-to-Agent Command Loop - nächste Härtung

Die öffentliche Version bleibt kuratiert und sicher: keine privaten Pfade, keine Zugangsdaten, keine rohen Arbeitsordner.

- Öffentlichen Demo-Modus mit synthetischen Daten bauen.
- Befehle nach Risiko und Bestätigungsbedarf klassifizieren.
- Tool-Aufrufe, Modellwahl und Bewertung als sichere Audit-Events speichern.

Miguel Core Unified Daemon

Warum ich es gebaut habe: Ich wollte meine vielen einzelnen Agenten-, Voice-, Memory- und Tool-Skripte nicht als lose Sammlung behalten. Miguel Core war mein Versuch, daraus eine beobachtbare lokale Kontrollschicht zu machen.

Grenze: Lokale experimentelle Kontrollschicht, nicht als fertiges kommerzielles Produkt formuliert.

Miguel Core Unified Daemon - Architektur

Ich zeige die Architektur bewusst als Ablauf, weil der Wert in der kontrollierten Sequenz liegt.

- Ein Python-Daemon bundelt Chat, Streaming, Voice, State, Vault, Knowledge und Tools.
- Routen verbinden Memory Broker, CASS, Vault Watcher, Prediction, Metacognition und macOS Bridge.
- Orchestra delegiert Aufgaben an Worker und verfolgt Status, Timeout, Ergebnis und Abbruch.
- Start- und Handover-Dateien dokumentieren Modellrouting, Boot Checks und Autonomie-Ringe.

Miguel Core Unified Daemon - was ich zeigen kann

- Ich denke Agenten nicht als einzelne Prompts, sondern als Betriebssystem-nahe Services.
- Ich kann verstreute Prototypen in eine zentrale Kontrollfläche zusammenführen.
- Ich habe frueh über Health, State, Tool-Oberflächen und Autonomiegrenzen nachgedacht.
- Eine Route zu haben ist nicht dasselbe wie eine Route produktionsreif zu härten.
- Lokale Systeme brauchen trotzdem Beobachtbarkeit, klare Rechte und Fehlergrenzen.
- Autonomie-Ringe sind eine hilfreiche Sprache für sichere und unsichere Aktionen.

Miguel Core Unified Daemon - nächste Härtung

Die öffentliche Version bleibt kuratiert und sicher: keine privaten Pfade, keine Zugangsdaten, keine rohen Arbeitsordner.

- Stabile Public-API aus dem breiten internen Daemon herauslösen.
- Endpoint-Rechte und Risiko-Labels maschinenlesbar dokumentieren.
- Health Reports für alle Hauptmodule erzeugen.

Multi-Model Cascade Router

Warum ich es gebaut habe: Ich wollte nicht alles blind durch ein Modell schicken. Der Router behandelt Modelle als Ressourcen mit Stärken, Kosten, Quoten, Ausfaellen, Qualität und Datenschutzkontext.

Grenze: Exakte Kostenersparnis nur dann behaupten, wenn neue Messlogs sie belegen.

Multi-Model Cascade Router - Architektur

Ich zeige die Architektur bewusst als Ablauf, weil der Wert in der kontrollierten Sequenz liegt.

- Task-Strategien wählen schnell, hochwertig, gratis, lokal, Code, kreativ oder bulk.

- Lokale Modelle und kostenlose APIs werden dort bevorzugt, wo es sinnvoll ist.
- Quoten, Cooldowns und Ausfälle blockieren schlechte Routen.
- Qualitätsgates entscheiden, ob eskaliert wird.
- Mehrere freie Modelle können gegeneinander laufen, langsamere Calls werden abgebrochen.

Multi-Model Cascade Router - was ich zeigen kann

- Ich habe Modellwahl als Governance-System behandelt, nicht als Geschmacksfrage.
- Ich habe Kosten, Latenz, Quoten, Qualität und Fallbacks im selben System gedacht.
- Ich habe lokale und API-basierte Modelle in einer Routing-Logik verbunden.
- Ein guter Agent muss elegant schlechter werden können, wenn Modelle ausfallen.
- Qualitätsgates sollten Eskalation auslösen, nicht Modell-Prestige.
- Outcome-Logging ist der Anfang empirischer Modell-Governance.

Multi-Model Cascade Router - nächste Härtung

Die öffentliche Version bleibt kuratiert und sicher: keine privaten Pfade, keine Zugangsdaten, keine rohen Arbeitsordner.

- Frische Benchmarks über repräsentative Aufgabenklassen laufen lassen.
- Aggregierte Kosten/Latenz/Qualität ohne Geheimnisse veröffentlichen.
- Policy-Labels für privat, öffentlich, billig, schnell und hochriskant einführen.

Memory, Vault, CASS und Smart Memory MCP

Warum ich es gebaut habe: Ich wollte Agenten nicht nur größere Kontextfenster geben, sondern echtes Arbeitsgedächtnis: roh, zusammengefasst, prozedural, widerspruchsbewusst, veraltetheitsbewusst und wieder abrufbar.

Grenze: Praktische Memory-Infrastruktur, keine Behauptung menschenähnlichen Bewusstseins.

Memory, Vault, CASS und Smart Memory MCP - Architektur

Ich zeige die Architektur bewusst als Ablauf, weil der Wert in der kontrollierten Sequenz liegt.

- CASS trennt episodische Rohdaten, Arbeitsgedächtnis und prozedurale Regeln.
- Memory Broker verteilt wichtige Fakten und markiert leichte Widersprüche.
- Vault Watcher denkt Dateiaenderungen, inkrementelles Indexing, Graph Updates und Staleness.
- Smart Memory MCP macht Lernen, Recall, Stats, Muster und Vorschläge als lokale Tools verfügbar.

Memory, Vault, CASS und Smart Memory MCP - was ich zeigen kann

- Ich habe Memory als Governance-Problem behandelt, nicht als Notizablage.
- Ich habe Rohdaten, Zusammenfassungen und Regeln getrennt.

- Ich habe Widerspruch, Veralterung und Herkunft als zentrale Risiken erkannt.
- Agenten werden gefährlich oder nutzlos, wenn sie veraltete Zusammenfassungen für Wahrheit halten.
- Widersprüche sollen erhalten und sichtbar gemacht werden, nicht still überschrieben.
- Retrieval braucht mehr als Textähnlichkeit: Nützlichkeit, Zeit und Vertrauen zählen.

Memory, Vault, CASS und Smart Memory MCP - nächste Härtung

Die öffentliche Version bleibt kuratiert und sicher: keine privaten Pfade, keine Zugangsdaten, keine rohen Arbeitsordner.

- Synthetische Public-Memory-Demo bauen.
- Retrieval und Widerspruchserkennung auf nicht-privaten Daten benchmarken.
- Memory-Provenance in Agentenantworten anzeigen.

Voice Interface and Spoken Tool Use

Warum ich es gebaut habe: Ich wollte mit meinem System sprechen können, aber Sprache ist für Tools riskant: sie ist schnell, ungenau und kann trotzdem Aktionen auslösen. Deshalb brauchte ich Muting, Tool-Grenzen, Fallbacks und Schutz gegen gefährliche Befehle.

Grenze: Terminal/Prototyp und Planungsstand sauber trennen; Wake-Word/macOS-Teile nur behaupten, wenn frisch getestet.

Voice Interface and Spoken Tool Use - Architektur

Ich zeige die Architektur bewusst als Ablauf, weil der Wert in der kontrollierten Sequenz liegt.

- Python streamt Mikrofon-Audio in Gemini Live.
- Tools erlauben Vault Search/Read/Write, Deep Thinking, Brain Status und begrenzte Shell.
- Gefährliche Shell-Muster werden blockiert, Ausführung bekommt Timeouts.
- Spätere Planung umfasst Wake Word, lokale STT, Hybrid-TTS, Barge-in und Privacy-Grenzen.

Voice Interface and Spoken Tool Use - was ich zeigen kann

- Ich habe Voice als tool-fähige Kontrolloberfläche gebaut, nicht nur als Chat-Spielerei.
- Ich habe Datenschutz, Bestätigung und Unterbrechbarkeit von Anfang an mitgedacht.
- Ich habe hochwertige Stimmen mit praktischer Tool-Nutzung verbunden.
- Voice senkt Reibung beim Auslösen und muss deshalb Reibung beim Risiko erhöhen.
- Barge-in ist ein Sicherheitsfeature, weil ich das System sofort stoppen können muss.
- Eine schöne Stimme ist wertlos, wenn Autorität und Privacy unklar bleiben.

Voice Interface and Spoken Tool Use - nächste Härtung

Die öffentliche Version bleibt kuratiert und sicher: keine privaten Pfade, keine Zugangsdaten, keine rohen Arbeitsordner.

- Öffentliche Demo ohne private Mikrofon-/Vault-Daten bauen.
- Safe Tools und confirmation-required Tools klar trennen.
- Transkript-Audit und Korrekturpfade ergänzen.

ANIMA Experimental Kernel

Warum ich es gebaut habe: Ich wollte spekulative Ideen über Kognition nicht als große Behauptung stehen lassen, sondern in Code, Tests, Metriken und Evidenzgrenzen übersetzen.

Grenze: Kein Beweis für künstliches Bewusstsein; ein ambitioniertes, getestetes Experimentierfeld.

ANIMA Experimental Kernel - Architektur

Ich zeige die Architektur bewusst als Ablauf, weil der Wert in der kontrollierten Sequenz liegt.

- Kernel-, State- und Typmodule bilden den Kern.
- Primitiven wie Qualia, Engram, Valence, Nexus, Impulse, Trace, Mirror und Flux werden testbar gemacht.
- Temporal- und Metrikschichten erlauben Messung statt reiner Philosophie.
- Benchmark- und Evidence-Status-Dateien verhindern überzogene Claims.

ANIMA Experimental Kernel - was ich zeigen kann

- Ich kann eine ambitionierte Idee in ein testbares Paket verwandeln.
- 446 lokale Tests wurden im Rebuild erfolgreich ausgeführt.
- Ich begrenze die öffentliche Aussage bewusst: Architektur/Testbed, nicht Bewusstseinsbeweis.
- Große Begriffe brauchen mehr Evidenz als normale Softwareclaims.
- Nicht-signifikante Ergebnisse können wertvoll sein, wenn sie die nächste Hypothese formen.
- Die glaubwürdige Version ist die begrenzte Version.

ANIMA Experimental Kernel - nächste Härtung

Die öffentliche Version bleibt kuratiert und sicher: keine privaten Pfade, keine Zugangsdaten, keine rohen Arbeitsordner.

- Benchmarkbericht mit Baselines und Statistik sauber öffentlich machen.
- Philosophie, Architektur und gemessene Resultate klar trennen.
- ANIMA als Experimentmodul nutzen, nicht als Hauptclaim.