Errata zur 1. Auflage von Computer Networks / Computernetze – Bilingual Edition / Zweisprachige Ausgabe.

Erschienen 2019 bei Springer Vieweg. ISBN: 978-3-658-26355-3

## Seite 6, Tabelle 2.2

Das niederwertigste Bit ist  $x_0$  und nicht  $x_1$  und das höchstwertigste Bit ist im konkreten Beispiel  $x_7$  und nicht  $x_8$ .

	Quotient	Remainder
k	$k  ext{ DIV } 2$	k MODULO 2
164	82	$0 = x_0$
82	41	$0 = x_1$
41	20	$1 = x_2$
20	10	$0 = x_3$
10	5	$0 = x_4$
5	2	$1 = x_5$
2	1	$0 = x_6$
1	0	$1 = x_7$

# Seite 6, Abschnitt 2.2.4, linke Spalte, letzte Zeile

Ersetze in der linken Spalte "tetrade" durch "tetrad".

# Seite 7, Abschnitt 2.2.4, linke Spalte, 3. Zeile

Ersetze in der linken Spalte "tetrades" durch "tetrads".

## Seite 7, Abschnitt 2.2.4, linke Spalte, 4. Zeile

Ersetze in der linken Spalte "tetrads" durch "tetrad".

## Seite 8, Tabelle 2.4

In der dritten Spalte muss das Tausendertrennzeichen in allen Zeilen korrigiert werden.

Aus mathematischer und didaktischer Sicht ist es sinnvoller "Bytes" und nicht "Bedeutung" als Überschrift der dritten Spalte zu verwenden.

Name	Symbol	Bytes
Kilobyte	kB	$2^{10} = 1,024$
Megabyte	MB	$2^{20} = 1,048,576$
Gigabyte	GB	$2^{30} = 1,073,741,824$
Terabyte	TB	$2^{40} = 1,099,511,627,776$
Petabyte	PB	$2^{50} = 1,125,899,906,842,624$
Exabyte	EB	$2^{60} = 1,152,921,504,606,846,976$
Zettabyte	ZB	$2^{70} = 1,180,591,620,717,411,303,424$
Yottabyte	YB	$2^{80} = 1,208,925,819,614,629,174,706,176$

Seite 27, Abschnitt 3.6.6, rechte Spalte, 4. Zeile

Streiche ein mal das Wort "hat".

## Seite 70, Abschnitt 5.2.2, rechte Spalte, 3. Zeile von unten

Ersetze in der rechten Spalte "Kategorien 6A" durch "Kategorie 6A".

### Seite 116, Abschnitt 6.6.2, 1. Abschnitt unterhalb von Tabelle 6.6

Ersetze in der linken Spalte "the generator polynomial CRC-5" durch "the bit sequence 100110 as generator polynomial".

Ersetze in der rechten Spalte "das Generatorpolynom CRC-5" durch "die Bitfolge 100110 als Generatorpolynom".

Grund der Änderung: Das im Rechenbeispiel verwendete Generatorpolynom ist nicht CRC-5. Wie in Tabelle 6.6 korrekt angegeben verwendet CRC-5 die Bitfolge 100101 und nicht die im Beispiel verwendete Bitfolge 100110.

### Seite 147, 8. Zeile von Abschnitt 7.2.10

Ersetze in der linken Spalte "UCP" durch "UDP".

#### Seite 147, 9. Zeile von Abschnitt 7.2.10

Ersetze in der rechte Spalte "UCP" durch "UDP".

### Seite 245, Glossar (Eintrag zu "Binary System")

Ersetze "siehe Dezimalsystem." durch "siehe Dualsystem".