■ Errata zu Grundlagen der Antriebstechnik

Fehler sind durchstrichen und durch wellenförmig unterstrichene Korrekturen ersetzt.

1 Grundlegendes Handwerkszeug

• Seite 40, Fußnote 7, zweite Zeile: ... von *u* unterstreichen möchte.

2 Mechanik

• Seite 66, Gl. (2.29):
$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \text{ m/s}^2 \\ 0 \text{ m/s}^2 \end{pmatrix} = a \cdot \vec{e}_{x} \vec{e}_{x}$$

• Seite 76, in der zweiten Zeile unter Gl. (2.62): ... wobei wegen wegen ...

3 Betriebsumfeld

• Seite 86, Tabelle 3.1, Zeile IM V2: Flanschlagerschild auf Nicht-Antriebsseite ...

4 Magnetisches Feld

 Seite 118: Kasten ganz unten: Wenn wir in einer Konfiguration kein zeitlich veränderliches Magnetfeld haben, oder das Magnetfeld sogar null ist und wir keine bewegten Leiter haben bzw. keinen bewegten Leiter haben, oder das Magnetfeld sogar null ist, so folgt ...

5 Einphasen-Transformator

- Seite 137, vorletzte Zeile: Im Extremfall kann der Effektivwert der Spannung...
- Seite 141, drei Zeilen über Bild 5.13: Falls möglich, messen wir bei beim Bemessungsstrom . . .
- Seite 145: Gl. (5.40): $P_L = \text{Re}(\underline{U}_2 \cdot \underline{X}_{\underline{X}}, \underline{I}_L^*) = -\text{Re}(\underline{U}_2 \cdot \underline{I}_2^*)$
- Seite 151: **Tiefspanner.** Beim Tiefspanner mit $U_2 < U_{\c 2 1} \dots$
- Seite 153, Gl. (5.52): $\frac{I_{1A}}{I_{1 \nmid AB}} = \frac{S_{NA}}{S_{NB}}$

6 Drehstrom-Transformator

- Seite 167, Gl. (6.4): $|\underline{U}_{1U}| = |\underline{U}_{1V}| = |\underline{U}_{1}|$
- Seite 168, Bild 6.9a: Änderung der Reihenfolge der Phasenbeschriftung auf Seite 2 von 🗘 🔾 auf 🗓 🕡

7 Gleichstrommaschine

- Seite 196, Bild 7.9, Bildunterschift zu (b) in der zweiten Zeile: ... zu Maschinen der Bauweise ...
- Seite 209, fünf Zeilen unterhalb von Wechselwirkung zwischen elektrischen und mechanischen Größen: ... wir mit $M_i = N_a \cdot \Phi_h \cdot \Omega I_a$ folgende ...

Christian Kral, »Gundlagen der Antriebstechnik«, Carl Hanser Verlag 2023, ISBN 978-3-446-47375-1

12 Synchronmaschine

■ Bild 12.33, dritte Zeile der Bildunterschrift: ... (a) und (b) eine achsige ...