
■ Errata zu Grundlagen der Elektrotechnik 1


Fehler sind durchstrichen und durch wellenförmig unterstrichene Korrekturen ersetzt.

1 Gleichstrom

- Seite 32, Zahlenwertbeispiel 2.2, am Ende des zweiten Absatzes: ... die Zeitänderung $\Delta t = t_2 t_1 = 20 \min 0 \min = \frac{1}{3} h$.
- Seite 47, Gliederungspunkt **Widerstand**, Bildverweise: ... Bild 2.21ba den Buchstaben *R* ab. Es bleiben *U* oben und *I* unten stehen, genau so wie das auch in Bild 2.21cc mit ... (unterhalb des Bruchstrichs), siehe Bild 2.21cb.
- Seite 79, Bild 2.47a: Auf den Temperaturachsen müssen die Kelvin-Temperatur \mathcal{F}_{A} durch \mathcal{F}_{B} und die Celsius-Temperatur \mathcal{F}_{A} durch \mathcal{F}_{B} ersetzt werden.




• Seite 83, Bild 2.50b: Die Maßlinie zur Länge *l* ist zu weit nach gezogen, sie sollte nur bis zur Unterkante des Widerstandssymbols reichen.



- **(b)**
- Seite 95, zweiter Absatz: Falls wir nur mit absoluten Mengen ...
- Seite 111, Gleichung in der dritten Zeile:

$$U_a = \frac{R_a}{R_i + R_a} \cdot U_0 = \frac{34 \Omega}{16\Omega + 34 \Omega} \cdot 10080 \text{ V} = 6854,4 \text{ V}$$

Seite 121, Bild 2.83b: Der Strom im mittleren Zweig heißt I_{R2}' statt γ_{R2} .



2 Elektrisches Feld

• Seite 131, Gl. (3.3):

$$\vec{F} = Q \cdot \vec{E}$$

$$F = Q |Q| \cdot E$$

Christian Kral, »Gundlagen der Elektrotechnik 1«, Carl Hanser Verlag 2024, ISBN 978-3-446-47376-8

• Seite 133, Zahlenwertbeispiel 3.1, Gleichung:

$$F = \mathcal{Q}|Q| \cdot E = 10^{-6} \,\mathrm{C} \cdot 160 \cdot 10^3 \,\mathrm{V/m} = 0.16 \,\mathrm{N}$$

- Seite 137, blauer Kasten mit Ausrufezeichen: ... homogenes Magnetfeldelektrisches Feld ein.
- Seite 155, Gliederungspunkt Homogenes Magnetfeldelektrisches Feld.
- Seite 156, Bildunterschriften von Bild 3.17: (a) ... in einem homogenen $\frac{\text{Magnetfelde}}{\text{Magnetfelde}}$ is einem

6 Magnetisches Feld

- Seite 183, dritter Aufzählungspunkt: ...Feld für die Umwandlung ...
- Seite 206, Zahlenwertbeispiel 6.6, zweite Zeile: ... b = 100 mmm, ...
- Seite 229, Bild 6.41a, Sprechblase links: Dem Durchtrittssinn (D) rechtswendig zugeordnete Umlaufspannung å
- Seite 230, vorletzter Absatz, erste Zeile: Bezogen auf Bild 6.39a bzw. Bild 6.40a besteht ...
- Seite 246, Kopplungskoeffizient, Gl. (6.63):

$$k = \frac{L_{12}}{\sqrt{L_{11} \cdot L_{12} L_{22}}}$$

• Seite 250, Bild 6.55a: Der Strom \(\) muss durch \(i \) ersetzt werden

