# Selected SKY130 PFET regulator terminal map

Terminal order is drain, gate, source and body. W and L are in micrometres.

| Device | Type | D | G | S | B | W | L | nf | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PFET | O | G | VIN | VIN | 5 | 0.3 | 1 | 2690 |
| MF | PFET | G | C | O | O | 5 | 0.15 | 1 | 300 |
| M1 | NFET | A | R | X | 0 | 5 | 1.0 | 1 | 5 |
| M2 | NFET | C | O | Y | 0 | 5 | 1.0 | 1 | 5 |
| L1 | PFET | Y | Y | R | R | 5 | 0.15 | 1 | 10 |
| L2 | PFET | X | X | O | O | 5 | 0.15 | 1 | 10 |
| P1 | PFET | A | A | VIN | VIN | 5 | 0.15 | 1 | 5 |
| P2 | PFET | C | A | VIN | VIN | 5 | 0.15 | 1 | 3 |
| B1 | NFET | X | BN1 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 1 | 5 |
| B2 | NFET | Y | BN2 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 1 | 5 |
| PH | PFET | G | G | VIN | VIN | 5 | 1.0 | 1 | 6 |
| NB | NFET | G | BB | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 1 | 12 |
| PU | PFET | G | C | VIN | VIN | 5 | 1 | 1 | 90 |

VIN = 1.2 V and VREF = 0.8 V. The external load range is 0 to 50 mA.

BN1 = 0.659916053624 V, BN2 = 0.655649839629 V, BB = 0.668359375 V.

COUT = 200 pF, CC = 100 pF, CAG = 1 pF. MP is the integrated pass array.

VREF, BN1, BN2 and BB are independent ideal quiet voltage ports.

Each shown drain includes an ideal zero volt current probe in the native source.

Bodies follow the explicit table. Geometry is schematic geometry with no extracted layout.