FUTUREWAY
KI INSTITUT

KI AUTOMATIONS SPEZIALIST · TAG 2 · MODELLAUSWAHL · 3 STUNDEN

Für Mac

Das richtige Modell für Teamleitung, Business & Website

Modelle vergleichen, Reasoning gezielt einsetzen, Code-Modelle testen – und den eigenen Copilot mit dem passenden Modell ausstatten.

Theorie aus Lektion 2 trifft Praxis in Langdock: dieselbe Aufgabe mit mehreren Modellen testen, Tarife mit und ohne Thinking rechnen, zwei Modelle Website-Code schreiben lassen – und selbst entscheiden.

> **ERGEBNIS AM ENDE**
> Der **„Website & Business Copilot“** läuft mit einem bewusst gewählten Modell – dazu eine persönliche Modell-Landkarte für den eigenen Alltag.

ABLAUF

ABSCHNITT	ZEIT	AUFGABEN	ERGEBNIS
1 · Die Modelle kennenlernen	**0:00–1:00**	1 Modell-Inventur 2 Ein Prompt – drei Modelle	Modellliste, Vergleichstabelle
2 · Kriterien im Praxistest	**1:00–2:00**	3 Reasoning: Tarif-Rechnung 4 Aktuell oder veraltet? 5 Code-Modelle im Vergleich	Befunde zu Reasoning, Aktualität und Output
3 · Entscheiden & aufrüsten	**2:00–3:00**	6 Modellwahl in Führung & Business 7 Copilot mit dem richtigen Modell	begründete Modellwahl, aufgerüsteter Agent

SO LIEST MAN DIESES HEFT

- **NEUER CHAT** – neuen Chat öffnen, dann den Prompt eingeben
- **IM SELBEN CHAT** – im Chat weiterschreiben
- **MODELL 1** – notiertes Modell wählen
- **THINKING AN** – Reasoning an (Umriss = aus)
- **WEBSUCHE AN** – Websuche an (Umriss = aus)
- **BILD-SCHALTFLÄCHE** – Bild erzeugen lassen
- [eckige Klammern] – eigene Angaben einsetzen
- **KONTROLLLÖSUNG** – steht Kopf – erst danach drehen

NAME _____ DATUM _____

Bevor es losgeht

SICHER ARBEITEN – DIESE 6 REGELN GELTEN DEN GANZEN TAG

1 Nur ausgedachte Daten testen
Modellvergleiche macht man ausschließlich mit erfundenen Fällen. Keine echten Namen, Kundendaten, Personaldaten oder Vertragsdetails – auch nicht in „nur einem Test-Chat“.

2 Freigaben beachten
Welche Modelle für welche Daten genutzt werden dürfen, legt das eigene Unternehmen bzw. der Workspace fest. Ein Modell in der Liste heißt noch nicht: für alle Daten erlaubt.

3 Zahlen und Fakten prüfen
Modelle rechnen und erinnern sich unterschiedlich gut. Ergebnisse immer gegenprüfen – heute gibt es dafür Kontrolllösungen im Heft.

4 Bilder verantwortungsvoll erzeugen
Keine echten Personen, keine fremden Marken oder Logos, keine Namen lebender Kunstschaffender im Bild-Prompt.

5 Nichts verschicken, nichts veröffentlichen
Mails bleiben Entwürfe, Code bleibt auf dem eigenen Rechner, Bilder werden nicht gepostet.

6 Im Zweifel erst fragen
Bei Unsicherheit zuerst die Schulungsleitung fragen, dann eingeben.

LANGDOCK – DIE HANDGRIFFE FÜR DIE MODELLARBEIT

WAS MAN TUN WILL	SO GEHT ES
Modell wählen und wechseln	Modellauswahl im Eingabefeld öffnen und ein Modell anklicken – auch mitten im Chat, der Verlauf bleibt erhalten. Fehlt ein Modell, ist es im Workspace nicht freigegeben: ein ähnliches nehmen.
Thinking ein-/ausschalten	Schalter für Reasoning bzw. Thinking in der Modellauswahl: THINKING AN oder THINKING AUS. Kein Schalter? Dann denkt das Modell immer (z. B. die o-Serie) oder gar nicht. Mit Thinking dauern Antworten länger.
Auto-Modus	„Auto“ lässt Langdock das Modell selbst wählen. Heute wählt man bewusst selbst – außer eine Aufgabe sagt etwas anderes.
Websuche ein-/ausschalten	WEBSUCHE AN holt aktuelle Informationen mit Quellen, WEBSUCHE AUS nutzt nur das Wissen des Modells (sofern im Workspace freigegeben).
Bildmodell wählen	An der BILD-SCHALTFLÄCHE über die Auswahl ein anderes Bildmodell einstellen.
Agent mit festem Modell	In den Modell-Einstellungen des Agenten: Modell und Kreativität festlegen. Das eigene Standardmodell für neue Chats steht in den Kontoeinstellungen.
Preise & EU-Kennzeichnung	Öffentliche Modellübersicht: **langdock.com/models** – Preis je 1 Mio. Token (Eingabe/Ausgabe) und ob ein Modell in der EU läuft.

Die Bezeichnungen können je nach Spracheinstellung und Langdock-Version leicht abweichen. Welche Modelle verfügbar sind, legt der eigene Workspace fest.

Wissen kompakt: Modelle auswählen

> **Brücke zu Lektion 2:** Anbieter, Modellnamen, Reasoning, Benchmarks und die neun Fragen – heute prüft man das alles selbst, direkt in Langdock und mit Fällen aus dem eigenen Berufsfeld. Grundsatz: die kleinste Option nehmen, die den Job zuverlässig erledigt.

MODELLNAMEN ENTSCHLÜSSELN – DIE VIER BAUSTEINE

	BAUSTEIN	BEISPIELE AUS LEKTION 2
1	Generation = Zahl / Version	GPT-5.6 · Gemini 3 · Llama 4 · Qwen3.6 · Grok 4
2	Größe & Leistung = Stufenname	Opus / Sonnet / Haiku · Pro / Flash / Lite · Large / Medium / Small · Sol / Terra / Luna
3	Fähigkeit = Zusatz	-VL (Bild) · -Coder / Codestral (Code) · -Omni (alles) · DALL·E / Sora / Veo (Bild & Video)
4	Reasoning = Modus oder Modell	„Extended Thinking“ · „Reasoning Effort“ · o-Serie · R1 · Magistral · Grok Heavy

> **Daumenregel:** „mini / nano / lite / flash / turbo“ = kleiner, schneller, günstiger. „235B-A22B“ = 235 Mrd. Parameter insgesamt, davon 22 Mrd. gleichzeitig aktiv.

REASONING – WANN LOHNT SICH NACHDENKEN?

THINKING AN
Mathe, Kalkulation, Code, Analyse, Planung, mehrstufige Logik

THINKING AUS
Umformulieren, kurze Mails, Zusammenfassungen

Faustregel: harte Denkaufgabe → Reasoning. Alles andere → schnelles Modell.

BENCHMARKS RICHTIG LESEN

- Viele Tests sind „gesättigt“ – alle liegen über 90 %.
- „Benchmaxxing“: gezielt auf den Test trainiert.
- Labor ≠ Realität: Eine Zahl sagt wenig über den eigenen Fall.

Vergleichen: **arena.ai** und **artificialanalysis.ai** – nie nur einer Zahl glauben.

DIE 9 FRAGEN FÜR DIE RICHTIGE WAHL

01 Reasoning nötig?
ja oder nein

02 Input
Text, Bild, Audio, Video?

03 Output
Text, Bild, Stimme, Video?

04 Kontextfenster
Wie viel Text muss hinein?

05 Kosten
Einzeln, in Masse, selbst gehostet?

06 Tempo
Echtzeit oder egal?

07 Datenschutz
Cloud, EU-souverän, selbst gehostet?

08 Lizenz
Open Weight oder proprietär?

09 Deutsch
Wie gut beherrscht es die Sprache?

VOR DEM START **CA. 5 MIN**

Den Mac startklar machen

Einmal einrichten – dann klappen Speichern, Öffnen und Testen der Website-Dateien in Aufgabe 5 ohne Stolperfallen. Langdock läuft im Browser und in der Mac-App gleich.

1 · ARBEITSORDNER ANLEGEN

- [ ] Finder öffnen (Gesichts-Symbol links im Dock)
- [ ] In der Seitenleiste **Dokumente** anklicken
- [ ] ⇧ ⌘ N → Name **Langdock Tag 2** → ↩

2 · DATEIENDUNGEN ANZEIGEN

- [ ] Menü **Finder** → **Einstellungen** (⌘ ,) → Reiter **Erweitert**
- [ ] **„Alle Dateinamensuffixe einblenden“** einschalten

Warum: Nur so sieht man, ob eine Datei wirklich **faq-1.html** heißt – und nicht heimlich faq-1.html.txt.

3 · TEXTEDIT AUF REINEN TEXT STELLEN

- [ ] ⌘ Leertaste → „TextEdit“ → ↩, dann **TextEdit** → **Einstellungen**
- [ ] Reiter **Neues Dokument**: Format **„Reiner Text“**; „Intelligente Anführungszeichen“, „Intelligente Gedankenstriche“ und „Rechtschreibung automatisch korrigieren“ **aus**
- [ ] Reiter **Öffnen und Sichern**: „HTML-Dateien als HTML-Code anzeigen“ **an**, „.txt“-Endung anhängen **aus**, Codierung beim Sichern **Unicode (UTF-8)**

Warum: Sonst sichert TextEdit formatierten Text oder verbiegt Anführungszeichen – dann läuft der Code nicht.

4 · SAFARI FÜR DEN TASTATURTEST

- [ ] Safari → Einstellungen (⌘ ,) → Reiter **Erweitert**
- [ ] Option einschalten, mit der die **Tab-Taste alle Objekte** einer Webseite hervorhebt
- [ ] **„Funktionen für Webentwickler anzeigen“** einschalten (ältere Versionen: Menü „Entwickler“ anzeigen)

Warum: Sonst springt Tab in Safari nur zwischen Eingabefeldern – ersatzweise ⌥ Tab. Chrome braucht keine Einstellung.

MAC-TASTENKÜRZEL FÜR HEUTE

⌘ C ⌘ V	kopieren, einfügen	⌘ S	sichern	⌘ N	neues Dokument
⌘ Z	rückgängig	⌘ R	Seite neu laden	⌘ T	neuer Browser-Tab
⌘ Tab	Programm wechseln	⌘ Leertaste	Programm suchen	⇧ ⌘ 4	Bildschirmfoto
⇧ ↩	neue Zeile in Langdock	⌥ 5 ⌥ 6	[und]	⌥ L ⌥ E	@ und €
⌘ A	alles auswählen	⌘ ↓	ans Textende	⌘ ,	Einstellungen

⌘ Befehlstaste (cmd) · ⌥ Wahltaste (alt/option) · ⇧ Umschalttaste · ↩ Zeilenschalter (Return) · ctrl-Klick = Rechtsklick · In Langdock sendet ↩ allein die Nachricht. Menünamen können je nach macOS-Version leicht abweichen.

ⓘ **Stoppuhr:** iPhone oder die Uhr-App am Mac (ab macOS 13, Reiter „Stoppuhr“).

ⓘ **Heft digital ausfüllen:** PDF in Vorschau öffnen → ⇧ ⌘ A → Textfeld „T“ → ⌘ S.

ABSCHNITT 1 0:00–1:00

Die Modelle kennenlernen

Erst schauen, was der eigene Workspace anbietet – dann dieselbe Führungsaufgabe mit drei Modellen lösen und selbst messen, was der Unterschied ist.

AUFGABE 1 Modell-Inventur im eigenen Workspace

20 Min

Ziel: Wissen, welche Modelle der eigene Langdock-Workspace anbietet – und ihre Namen lesen können.

1 Die Modellauswahl durchgehen

Modellauswahl im Eingabefeld öffnen und mindestens sechs Modelle notieren – darunter ein großes, ein kleines und, falls vorhanden, ein europäisches Modell.

Modellname	Anbieter	Stufe (groß / mittel / klein)	Thinking (Schalter / immer / nein)

2 Die Namen entschlüsseln lassen

PROMPT NEUER CHAT

In meinem Langdock-Workspace stehen diese Modelle zur Auswahl: [Modellnamen aus der Tabelle einfügen] . Ordne jedes Modell nach vier Bausteinen ein: Generation, Größe bzw. Leistungsstufe, besondere Fähigkeit, Reasoning. Erstelle eine Tabelle. Markiere Modelle, die neuer sein könnten als dein Wissensstand, mit [unsicher].

3 Der Selbstauskunfts-Test

PROMPT IM SELBEN CHAT

Welches Modell bist du genau, und bis zu welchem Monat reicht dein Wissen?

BEOBACHTEN Stimmt die Antwort mit dem Namen in der Modellauswahl überein? Und was bedeutet das für Fragen nach ganz neuen Modellen?

4 Preise vergleichen

Im Browser **langdock.com/models** öffnen und die eigenen Modelle suchen.

Teuerstes Modell der eigenen Liste (€ je 1 Mio. Output-Token)	Günstigstes Modell (€ je 1 Mio. Output-Token)	Unterschied: Faktor
		×

> **Merke:** Modelle kennen sich selbst oft schlecht – ihr Wissen endet, bevor sie veröffentlicht werden. Verlässlich sind die Modellauswahl und die Modellübersicht, nicht die Selbstauskunft im Chat.

AUFGABE 2 Ein Prompt – drei Modelle

40 Min

Ziel: Selbst erleben, dass das „beste“ Modell von der Aufgabe abhängt – mit Stoppuhr und Blindtest.

1 Drei Modelle festlegen

Aus der Inventur drei Modelle wählen: ein großes Spitzenmodell, ein kleines schnelles (mini, flash, lite oder Haiku-Stufe) und ein europäisches Modell, z. B. von Mistral. Gibt es kein europäisches, ein großes Modell eines anderen Anbieters nehmen.

MODELL 1 groß	MODELL 2 klein & schnell	MODELL 3 europäisch / anderer Anbieter

2 Denselben Prompt dreimal senden – mit Stoppuhr

Für jedes Modell einen **neuen Chat** öffnen, Modell wählen, Thinking aus, Stoppuhr starten (iPhone oder Uhr-App am Mac) und diesen Prompt senden. Gestoppt wird, wenn die Antwort vollständig da ist.

PROMPT **NEUER CHAT** MODELL 1, 2, 3 THINKING AUS

Du bist die Assistenz einer Teamleitung in einem Telekommunikationsunternehmen (ausgedacht). Ab nächstem Monat ändern sich die Schichten: Die Spätschicht endet um 20 statt um 21 Uhr, dafür beginnt die Frühschicht 30 Minuten früher. Schreibe eine Info-Mail an das Team (12 Personen): per Du, wertschätzend, höchstens 150 Wörter, mit einer klaren Bitte um Rückmeldung bis Freitag. Erfinde keine weiteren Regelungen.

3 Selbst bewerten

Kriterium	Modell 1	Modell 2	Modell 3
Deutsch & Ton (1–5)			
Klarheit der Änderung (1–5)			
Regeln eingehalten? (max. 150 Wörter, nichts erfunden)			
Tempo in Sekunden			
Gesamteindruck (1–5)			

4 Blindtest: eine KI als Jury

Die drei Antworten nacheinander kopieren – Kopieren-Symbol unter der Antwort oder markieren und ⌘ C – und im neuen Chat mit ⌘ V einfügen, **ohne** Modellnamen, nur als A, B und C. Neue Zeile im Eingabefeld: ⇧ ↩.

PROMPT **NEUER CHAT** MODELL 1

> Hier sind drei Info-Mails einer Teamleitung zur selben Schichtänderung. Mail A: [Text] Mail B: [Text] Mail C: [Text]. Bewerte sie aus Sicht des Teams nach Klarheit, Wertschätzung, Handlungsaufforderung und Regeltreue (höchstens 150 Wörter, nichts erfunden). Vergib je 1 bis 10 Punkte und begründe kurz.

BEOBACHTEN Stimmt das KI-Urteil mit der eigenen Tabelle überein? Hat ein Modell zusätzliche Regelungen erfunden?

5 Extra: Was wählt „Auto“?

Denselben Prompt ein viertes Mal mit dem Auto-Modus senden. Zeigt Langdock an, welches Modell gewählt wurde? Passt die Wahl zur eigenen Tabelle?

ⓘ **Merke:** Für Team-Mails reicht oft ein mittleres oder kleines Modell. Die eigene Tabelle zeigt, ob sich das teurere Modell wirklich lohnt – die kleinste Option, die den Job zuverlässig erledigt.

ABSCHNITT 2 1:00–2:00

Kriterien im Praxistest

Drei der neun Auswahlfragen werden handfest: Braucht es Reasoning? Muss das Wissen aktuell sein? Und welches Modell liefert den besseren Output – hier: funktionierenden Website-Code?

AUFGABE 3 Reasoning-Test: die Tarif-Rechnung

20 Min

Ziel: Erleben, wann Thinking hilft – und wann es nur Zeit kostet.

1 Rechenaufgabe ohne Thinking

PROMPT NEUER CHAT MODELL 2 THINKING AUS

Rechne Schritt für Schritt. Eine Person nutzt 25 GB mobiles Datenvolumen pro Monat. Vergleiche drei Tarife über 24 Monate:

- Tarif A: 29,99 € pro Monat, 20 GB inklusive, jedes weitere GB kostet 2,00 €, einmalige Anschlussgebühr 39,99 €.
- Tarif B: 40,00 € pro Monat, unbegrenztes Datenvolumen, in den ersten 6 Monaten 50 % Rabatt, keine Anschlussgebühr.
- Tarif C: 24,99 € pro Monat, 10 GB inklusive, jedes weitere GB kostet 3,00 €, keine Anschlussgebühr, ab Monat 13 steigt der Grundpreis um 5,00 €.

1. Was kostet jeder Tarif insgesamt über 24 Monate?
2. Ab wie vielen ganzen GB pro Monat ist Tarif B günstiger als Tarif A?

Nenne am Ende nur die Ergebnisse.

2 Dieselbe Aufgabe mit Thinking

Neuer Chat, MODELL 1 mit THINKING AN (oder ein Modell, das immer denkt) – gleicher Prompt. Beides mit Stoppuhr.

Modell	Thinking	Tarif A	Tarif B	Tarif C	ab … GB	Sek.
	aus					
	an					

3 Gegenprobe mit einer leichten Aufgabe

PROMPT NEUER CHAT – EINMAL MIT, EINMAL OHNE THINKING

Formuliere diesen Satz freundlicher: „Urlaubsanträge bitte bis Freitag abgeben.“

BEOBACHTEN Ist das Ergebnis mit Thinking wirklich besser – oder nur langsamer?

KONTROLLLÖSUNG – HEFT DREHEN

Tarif A: 999,75 € (24 × 29,99 = 719,76 + 39,99 Anschluss + 24 × 5 GB × 2,00 = 240,00) · **Tarif B: 840,00 €** (6 × 20,00 + 18 × 40,00) · **Tarif C: 1.739,76 €** (12 × 24,99 + 12 × 29,99 = 659,76 + 24 × 15 GB × 3,00 = 1.080,00).

Ab 22 GB ist Tarif B günstiger: Bei 21 GB kostet A 807,75 €, bei 22 GB schon 855,75 € (B bleibt bei 840,00 €).

Merke: Harte Denkaufgabe → Thinking. Einfache Aufgabe → schnelles Modell. Echte Tarifkalkulation gehört trotzdem in eine Tabellenkalkulation oder ein Rechensystem – die KI hilft beim Aufstellen und Gegenprüfen („nicht für alles ein Sprachmodell“).

AUFGABE 4 Aktuell oder veraltet? Der Websuche-Test

15 Min

Ziel: Erkennen, wo das Wissen eines Modells endet – und wann Websuche Pflicht ist.

1 Ohne Websuche fragen

PROMPT **NEUER CHAT** **WEBSUCHE AUS**

Wie ist der aktuelle Stand beim Glasfaserausbau in Deutschland – Ausbauquote, Förderprogramme, wichtigste Anbieter? Nenne zu jeder Aussage, aus welchem Jahr deine Information stammt.

2 Dieselbe Frage mit Websuche

PROMPT **NEUER CHAT** **WEBSUCHE AN**

Wie ist der aktuelle Stand beim Glasfaserausbau in Deutschland – Ausbauquote, Förderprogramme, wichtigste Anbieter? Nenne zu jeder Aussage die Quelle mit Datum.

BEOBACHTEN Welche Antwort ist aktueller? Mindestens zwei Quellen anklicken: Steht dort wirklich, was Langdock behauptet?

Merke: Modellwissen hat ein Ablaufdatum. Für Marktzahlen, Förderprogramme, Wettbewerbspreise und News braucht es Websuche – und einen Blick in die Quellen.

AUFGABE 5 Code-Modelle im Vergleich – am Mac

25 Min

Ziel: Zwei Modelle denselben Website-Baustein schreiben lassen, beide als Datei auf dem Mac sichern und in Safari prüfen, welcher wirklich funktioniert.

1 Derselbe Code-Auftrag an zwei Modelle

Zwei neue Chats: einmal ein Modell, das für Code empfohlen wird (Langdock empfiehlt dafür z. B. Claude Sonnet), einmal MODELL 2. Stoppuhr mitlaufen lassen.

> PROMPT **NEUER CHAT** – JE MODELL EINMAL
>
> Erstelle eine FAQ-Section für die Website eines regionalen Telekommunikationsanbieters als einzelne HTML-Datei (CSS und JavaScript in der Datei). Fünf Fragen rund um den Glasfaser-Anschluss, aufklappbar, auf dem Handy gut bedienbar und mit der Tastatur steuerbar. Lege die Zeichenkodierung UTF-8 fest, damit Umlaute richtig angezeigt werden. Erfinde keine Preise und keine Geschwindigkeiten.

2 Code als Datei sichern – mit TextEdit

1. In Langdock am Codeblock auf das **Kopieren-Symbol** klicken.
2. TextEdit öffnen (⌘ Leertaste → „TextEdit“ → ↩). Erscheint ein Dateifenster: unten links **„Neues Dokument“**.
3. Kontrolle: Oben im Fenster darf **keine Formatleiste** (Schriftart, Schriftgröße) zu sehen sein. Falls doch: Menü **Format → „In reinen Text umwandeln“** (⇧ ⌘ T).
4. Code einfügen mit ⌘ V.
5. Sichern mit ⌘ S: Name **faq-1.html** · Ort: **Dokumente → Langdock Tag 2** (der Pfeil neben dem Namensfeld klappt die Ordnerauswahl auf) · Codierung für Klartext: **Unicode (UTF-8)** · Sichern.
6. Fragt TextEdit nach der Endung: **„.html“ verwenden** wählen – nicht „.txt“.

Für das zweite Modell in TextEdit ⌘ N drücken und dasselbe als **faq-2.html** sichern.

3 In Safari öffnen

1. Finder → **Dokumente → Langdock Tag 2** → Doppelklick auf **faq-1.html**. Die Datei öffnet sich im Standardbrowser, meist Safari.
2. Öffnet sich stattdessen TextEdit: Datei mit ctrl-Klick anklicken → **„Öffnen mit“ → Safari**. Oder die Datei einfach in ein Safari-Fenster ziehen.
3. Nach jeder Änderung am Code: in TextEdit ⌘ S, in Safari ⌘ R.

4 Prüfen und vergleichen

Prüfpunkt	Modell: _____	Modell: _____
Safari zeigt eine gestaltete FAQ – nicht nur Code als Text		
Fragen klappen per Klick auf und zu		
Umlaute korrekt (ä, ö, ü – nicht „Ã¤“)		
Handy-Ansicht: Fenster schmal ziehen oder Menü Entwickler → „Responsive Design-Modus“ (⌥ ⌘ R)		
Tastatur: Tab (bzw. ⌥ Tab) springt zur Frage, ↩ oder Leertaste öffnet		
Sekunden bis zum fertigen Code		

WENN ES HAKT

Safari zeigt nur Code als Text: Die Datei heißt vermutlich faq-1.html.txt oder wurde als formatierter Text gesichert. Im Finder die Endung prüfen (siehe Vorbereitung, Schritt 2) und ggf. umbenennen; in TextEdit „In reinen Text umwandeln“ und neu sichern.

Umlaute sehen kaputt aus (Ã¤): Beim Sichern „Unicode (UTF-8)“ wählen – und Langdock bitten, die Zeichenkodierung UTF-8 im Code festzulegen.

Code bricht in Langdock mittendrin ab: „Gib den Code vollständig in zwei Teilen aus.“ Beide Teile nacheinander in dieselbe TextEdit-Datei einfügen (⌘ ↓ springt ans Ende).

Tab springt nicht zu den Fragen: In Safari ⌥ Tab nehmen oder die Einstellung aus der Vorbereitung (Schritt 4) einschalten.

Merke: Bei Code zeigt erst der Test, welches Modell besser ist – eine schöne Antwort im Chat beweist nichts. Für Code lohnt sich oft ein stärkeres Modell, weil Fehlersuche teurer ist als ein paar Cent mehr.

ABSCHNITT 3 2:00–3:00

Entscheiden & aufrüsten

Wie im Arbeitsblatt Modellauswahl – aber mit Fällen aus Führung, Business und Website. Danach bekommt der eigene Copilot das passende Modell.

AUFGABE 6 Modellwahl in Führung & Business

25 Min

Ziel: Die neun Auswahlfragen auf Situationen aus dem eigenen Berufsfeld anwenden – und die Wahl gegen Langdock verteidigen.

SICHER Hier wird nur entschieden, nicht ausprobiert: Keine echten Tickets, Notizen zu Personen oder Tarifdaten hochladen.

1 Selbst entscheiden

Fall	Modellvorschlag	Begründung – welche der 9 Fragen entscheidet?
1 · Wochenreport: Aus einem Ticket-Export (CSV, 5.000 Zeilen) sollen jede Woche Kennzahlen und Auffälligkeiten für das Team entstehen.		
2 · Feedbackgespräche vorbereiten: Notizen zu einzelnen Teammitgliedern sollen zu Gesprächsleitfäden zusammengefasst werden.		
3 · Tarif-Chatbot auf der Website: Beantwortet rund um die Uhr Fragen zu Tarifen, gestützt auf die aktuellen Tarifblätter.		
4 · Wettbewerbs-Monitoring: Jede Woche Preise und Aktionen von fünf Wettbewerbern im Web prüfen und zusammenfassen.		

2 Die eigene Wahl prüfen lassen

PROMPT NEUER CHAT THINKING AN

Ich habe für diesen Fall aus meinem Arbeitsalltag als Teamleitung folgende Modellwahl getroffen: [Fall, Modell und Begründung] . Prüfe meine Wahl anhand dieser neun Fragen: Reasoning, Input, Output, Kontextfenster, Kosten, Tempo, Datenschutz, Lizenz, Deutsch. Wo stimmst du zu, wo würdest du anders entscheiden – und ist ein Sprachmodell hier überhaupt das richtige Werkzeug?

BEOBACHTEN Bei welchem Fall hat Langdock die eigene Meinung geändert – und bei welchem hätte man widersprechen müssen?

LÖSUNGSIDEEN – HEFT DREHEN

1 Datenanalyse-Funktion (rechnet mit Code) plus starkes Modell mit Thinking. Tickets enthalten oft Daten der Kundschaft → nur freigegebene Modelle, vorher pseudonymisieren.

2 Hochsensible Personaldaten: Datenschutz schlägt Leistung → EU-Modell oder selbst gehostet, nur nötige Angaben. Beurteilungen von Beschäftigten gelten unter dem EU AI Act als heikel – der Mensch entscheidet.

3 Schnelles, günstiges Modell mit Zugriff auf die Tarifblätter (RAG); schwierige Fälle an ein stärkeres Modell oder einen Menschen übergeben. Tempo und Dauerkosten entscheiden.

4 Echtzeit nötig → Websuche bzw. Deep Research; öffentliche Daten, also datenschutzrechtlich unkritisch. Quellen immer prüfen.

AUFGABE 7 Der Copilot bekommt das richtige Modell

35 Min

Ziel: Den „Website & Business Copilot“ vom letzten Mal bewusst mit Modell und Kreativität ausstatten und testen.

1 Den Agenten öffnen

Bereich **Agents** → „Website & Business Copilot“ → bearbeiten. Noch keiner vorhanden? Neuen Agenten anlegen und den Masterprompt aus der Prompt-Bibliothek als Anweisungen einfügen.

2 Zwei Modelle im Agenten testen

In den Modell-Einstellungen des Agenten erst MODELL 1 einstellen und testen, dann MODELL 2 mit derselben Anfrage.

TEST-PROMPT – IM AGENTEN-CHAT

> Eine Tierarztpraxis (ausgedacht) braucht eine neue Website, auf der man online Termine anfragen kann. Wo fangen wir an? Stell mir die wichtigsten Fragen.

Modell im Agenten	Fragen sinnvoll und vollständig?	Hält es den Workflow ein?	Sekunden

3 Modell und Kreativität festlegen

- ☐ **Modell:** das Modell aus dem Test, das zuverlässig genug und nicht unnötig groß ist
- ☐ **Kreativität:** mittel – Texte dürfen lebendig sein, Konzept und Code sollen aber verlässlich bleiben
- ☐ **Beschreibung ergänzen:** „Läuft mit [Modell], weil [Begründung]. Für Code-Schritte im Chat auf [Code-Modell] wechseln.“
- ☐ **Gesprächseinstiege** (Conversation Starters): „Neues Website-Projekt starten“, „Sitemap entwickeln“, „Section als Code bauen“

ⓘ **Merke:** Ein Agent mit bewusst gewähltem Modell liefert gleichbleibende Qualität zu planbaren Kosten. Die Entscheidung trifft man selbst – nach eigenem Test, nicht nach Bauchgefühl oder Benchmark.

ABSCHLUSS

Abgabe & Modell-Landkarte

Alles abhaken, was fertig ist. Offene Punkte greift man am nächsten Schulungstag wieder auf.

ABGABE-CHECKLISTE

- [ ] Mac startklar: Ordner, Dateiendungen, TextEdit, Safari (vor dem Start)
- [ ] Modell-Inventur mit mindestens sechs Modellen und Preisvergleich (Aufgabe 1)
- [ ] Vergleichstabelle für drei Modelle und Blindtest (Aufgabe 2)
- [ ] Tarif-Rechnung mit und ohne Thinking, mit Kontrolllösung verglichen (Aufgabe 3)
- [ ] Websuche-Test mit zwei geprüften Quellen (Aufgabe 4)
- [ ] faq-1.html und faq-2.html gesichert und in Safari geprüft (Aufgabe 5)
- [ ] Vier Fälle aus Führung und Business entschieden und geprüft (Aufgabe 6)
- [ ] Copilot mit festem Modell, Kreativität und Gesprächseinstiegen (Aufgabe 7)
- [ ] Modellwahl-Check in der Prompt-Bibliothek gespeichert (Abschluss)

ZUM MITNEHMEN: DER MODELLWAHL-CHECK

Diesen Prompt in der Prompt-Bibliothek speichern – damit lässt sich jede neue Aufgabe in einer Minute einordnen.

PROMPT FÜR DIE PROMPT-BIBLIOTHEK

Welches Modell in meinem Langdock-Workspace passt zu dieser Aufgabe: [Aufgabe] ? Prüfe Reasoning, Input, Output, Kontextfenster, Kosten, Tempo, Datenschutz, Lizenz und Deutsch. Empfiehl die kleinste Option, die den Job zuverlässig erledigt, sag, ob Thinking nötig ist – und ob ein Spezialwerkzeug außerhalb von Langdock besser passt.

MEINE MODELL-LANDKARTE

Vier Aufgaben aus dem eigenen Arbeitsalltag – und welches Modell man ab morgen dafür nimmt.

Aufgabe aus dem eigenen Alltag	Modell	Thinking?	Warum? (welche der 9 Fragen)

FÜR DEN NÄCHSTEN SCHULUNGSTAG

Welche Frage soll beim nächsten Mal geklärt werden?

ZUM NACHLERNEN

Die Learnings von Tag 2

Welches KI-Modell für welche Aufgabe? – das Wichtigste in kurzen Sätzen, jeweils einfach erklärt und mit der passenden Folie.

1 **Drei Regionen prägen die KI-Welt: USA, China und Europa.**

Die USA haben die Spitzenmodelle (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, xAI). China holt mit frei verfügbaren Modellen rasant auf (DeepSeek, Qwen, Kimi, GLM). Europa setzt auf Unabhängigkeit und Datenschutz (Mistral, Aleph Alpha, Black Forest Labs).

FOLIE 3

2 **Hinter jedem Chat steckt ein Anbieter mit eigener Strategie.**

OpenAI (ChatGPT) ist der bekannteste Anbieter. Google baut Gemini in Suche, Android und Büro-Programme ein. Anthropic (Claude) legt besonderen Wert auf Sicherheit. Mistral aus Frankreich bietet Modelle, die man auch selbst betreiben kann.

FOLIE 4

3 **Politik kann ein Modell über Nacht abschalten.**

Juni 2026: Das US-Handelsministerium ordnet an, dass Ausländer die Modelle Fable 5 und Mythos 5 nicht nutzen dürfen. Nach Nationalität filtern geht nicht – also schaltet Anthropic beide weltweit ab. Lehre: Wer sich nur auf einen Anbieter verlässt, geht ein Risiko ein.

FOLIE 7

4 **„Open Weight“ heißt: Man kann das Modell selbst betreiben und anpassen.**

Die „Gewichte“ sind das gelernte Wissen eines Modells. Sind sie frei verfügbar (z. B. bei Llama, DeepSeek, Qwen), kann man das Modell auf eigenen Rechnern laufen lassen. Das ist nicht ganz dasselbe wie komplett offener Quellcode.

FOLIE 11

5 **Für Bild, Ton und Video gibt es Spezialisten.**

Midjourney (Bilder), Black Forest Labs mit FLUX (Foto-Realismus, aus Freiburg), ElevenLabs (Stimmen), Runway (Video), Suno (Musik). Perplexity ist eine Antwortmaschine: Sie sucht live im Internet und antwortet mit Quellen (Folie 18). Nicht jede Aufgabe löst ein Chat-Modell am besten.

FOLIE 17

6 **Fast jede große KI rechnet auf Chips von NVIDIA.**

Fast jedes große Modell wird auf Grafikchips (GPUs) von NVIDIA trainiert. Im Oktober 2025 war NVIDIA das erste Unternehmen der Welt, das 5 Billionen Dollar wert war. Diese Chips begegnen einem an Tag 3 im Rechenzentrum wieder.

FOLIE 16

7 **Modellnamen bestehen aus vier Bausteinen.**

1. Generation (eine Zahl, z. B. GPT-5.6). 2. Größe und Leistung (z. B. Opus / Sonnet / Haiku oder Pro / Flash / Lite). 3. Besondere Fähigkeit (z. B. Bild oder Code). 4. Nachdenk-Modus. Faustregel: „mini“, „flash“, „lite“ heißt kleiner, schneller, günstiger.

FOLIE 19

8 **Nachdenk-Modelle („Reasoning“) lohnen sich nur bei harten Denkaufgaben.**

Reasoning heißt: Das Modell denkt erst Schritt für Schritt nach, bevor es antwortet. Stark bei Mathe, Code, Analysen und Planung. Bei einfachen Aufgaben (Mail umformulieren, zusammenfassen) ist es nur langsamer und teurer.

FOLIE 20

9 **Ranglisten und Testwerte mit Vorsicht lesen.**

Viele Tests sind so leicht geworden, dass alle Modelle über 90 % schaffen. Manche Anbieter trainieren gezielt auf die Tests. Eine Zahl sagt wenig über den eigenen Anwendungsfall – selbst ausprobieren ist besser.

FOLIE 21

10 **Neun Fragen führen zur richtigen Wahl.**

1. Braucht es Nachdenken? 2. Was geht hinein (Text, Bild, Ton)? 3. Was soll herauskommen? 4. Wie viel Text muss hineinpassen? 5. Was darf es kosten? 6. Wie schnell muss es sein? 7. Wie sensibel sind die Daten? 8. Frei verfügbar oder nicht? 9. Wie gut kann es Deutsch?

FOLIE 22

11 **Die kleinste Lösung nehmen, die den Job zuverlässig erledigt.**

Größere Modelle kosten mehr und sind oft langsamer. Für viele Alltagsaufgaben reicht ein mittleres oder kleines Modell. Am Ende entscheidet der eigene Test.

FOLIE 22

12 **Nicht für alles ist ein Sprachmodell das richtige Werkzeug.**

Genaues Rechnen und Optimieren gehört in Tabellen oder Spezialprogramme. Die KI hilft dabei, Aufgaben zu verstehen, aufzuschreiben und Ergebnisse zu prüfen.

FOLIE 24

13 **In Langdock wählt man das Modell selbst – und testet mehrere.**

Die Modellauswahl sitzt im Eingabefeld. Man kann den Nachdenk-Modus ein- und ausschalten und für aktuelle Themen die Websuche nutzen. Derselbe Prompt mit zwei, drei Modellen zeigt schnell, welches am besten passt.

AUS DEM ARBEITSHEFT

DIE WÖRTER DES TAGES

Modell Die eigentliche KI, die Antworten erzeugt, z. B. GPT-5.5 oder Claude Opus.

Anbieter Die Firma, die ein Modell entwickelt und betreibt, z. B. OpenAI, Google, Anthropic, Mistral.

Open Weight Das gelernte Wissen eines Modells ist frei verfügbar – man kann es selbst betreiben.

Reasoning Nachdenk-Modus: Das Modell denkt Schritt für Schritt, bevor es antwortet.

Benchmark Ein standardisierter Test, mit dem man Modelle vergleicht.

Kontextfenster Wie viel Text ein Modell auf einmal lesen kann.

Souveränität Unabhängigkeit: Daten und Technik bleiben unter eigener Kontrolle, z. B. in Europa.

Multimodal Ein Modell, das nicht nur Text, sondern auch Bilder, Ton oder Video versteht.