Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Dein Ziel für Dienstag

Heute wird aus vier Angaben ein übersichtlicher Text

Gestern hast du einen Namen in eine Begrüßung eingesetzt. Heute übernimmst du vier Angaben: Projekt, Thema, Kanal und Status. Make setzt sie zu einem kleinen Zettel zusammen. Diesen Vorbereitungszettel nennt man auch Briefing.

Vier beschriftete Angaben eingeben → Die Angaben einzeln auswählen → Einen übersichtlichen Text in Make lesen

Am Ende kannst du drei Dinge

1. Ein einfaches JSON-Beispiel lesen.
2. Vier Angaben in einen Text übernehmen.
3. Die Angaben ändern und das neue Ergebnis prüfen.

Du brauchst nur deinen vorhandenen Make-Free-Account. Es wird kein Beitrag veröffentlicht und keine Nachricht verschickt. Der automatische Zeitplan bleibt aus.

Lies erst „Verstehen“. Baue danach die sechs kleinen Schritte nach. Zum Schluss kommen vier Quizfragen. Deine Quizantworten werden auf diesem Gerät in diesem Browser gespeichert; die Anzeige sagt dir, ob das geklappt hat.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Schritt für Schritt

Falls du gestern gefehlt hast: Das reicht für heute

Wort auf dem Bildschirm	Einfach erklärt
Scenario / Szenario	Der ganze Ablauf auf der Arbeitsfläche.
Module / Modul	Ein einzelner Baustein. Er erscheint als Kreis.
Run once	Einmal ausführen. Du startest selbst.
Input / Output	Das geht hinein / das kommt heraus.
Mapping	Ein Datenfeld aus einem früheren Baustein auswählen.

Du musst den gestrigen Ablauf nicht öffnen oder verändern. Wir beginnen heute mit einem eigenen neuen Szenario. Du kannst alle Schritte mit den vorbereiteten Testangaben nachvollziehen.

Prüfen · Erkläre dir selbst: Ich baue einen Ablauf aus zwei Bausteinen. Der erste liest Angaben, der zweite setzt daraus einen Text zusammen.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Schritt für Schritt

JSON ist wie ein Zettel mit beschrifteten Feldern

Stell dir diesen kleinen Zettel vor:

Beschriftung	Was auf dem Zettel steht
projekt	Papierfunke
thema	Workshop am 30.10.
kanal	Instagram
status	ENTWURF

Ohne Beschriftung wäre „Papierfunke, Workshop, Instagram“ schwerer zuzuordnen. Die Beschriftungen sagen Make genau, welche Angabe wofür gedacht ist.

Und was ist daran JSON?

JSON ist eine feste Schreibweise für solche Angaben. Computerprogramme können sie gut austauschen und wieder auseinanderlesen. Es ist keine KI und du musst dafür heute nicht programmieren.

> Instagram ist in unserem Beispiel nur Text auf dem Zettel. Dieses Wort verbindet kein Konto und veröffentlicht nichts.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Schritt für Schritt

Du musst nur diese Schreibregeln erkennen

```
{
"thema": "Workshop am 30.10."
}
```

Links steht der Feldname thema. Rechts steht sein Inhalt Workshop am 30.10. Der Doppelpunkt trennt beides. Die doppelten Anführungszeichen gehören bei diesen Texten dazu.

Zeichen	Bedeutung
{ und }	Hier beginnt und endet der gesamte Zettel.
"thema"	Die Beschriftung eines Feldes.
:	Jetzt folgt der Inhalt dieses Feldes.
"Workshop am 30.10."	Der Text, der in diesem Feld steht.
,	Trennt zwei Felder. Hinter dem letzten Feld steht kein Komma.

Für unsere Übung kopierst du das vollständige Muster im Bauschritt. Keine zusätzlichen ```-Zeichen, Überschriften oder Erklärsätze mitkopieren. Ändere zunächst keine Klammern oder Feldnamen.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Schritt für Schritt

Vier Werte übernehmen - statt alles fest einzutippen

Wenn du den fertigen Satz „Projekt: Papierfunke“ vollständig in den zweiten Baustein tippst, bleibt Papierfunke dort fest stehen. Auch dann, wenn das Projekt vorne inzwischen anders heißt.

Deshalb tippst du nur „Projekt: “ und wählst danach das Feld projekt aus dem ersten Baustein. So wird immer dessen aktueller Inhalt eingesetzt. Für Thema, Kanal und Status machst du es genauso.

Feste Beschriftung: Projekt: plus Leerzeichen → Ausgewähltes Feld: projekt → Später im Ergebnis: Projekt: Papierfunke

Prüfen · Merksatz: Die Beschriftung tippe ich. Den wechselnden Inhalt wähle ich als Datenfeld aus.

Ein farbiges Datenfeld ist nicht dasselbe wie getippter Text in eckigen Klammern. Tippe also nicht [projekt] als Ersatz für die Auswahl ein.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Schritt für Schritt

Klein testen und den Verbrauch im Blick behalten

Wir bauen nur zwei Bausteine. Der erste verarbeitet genau einen Zettel, also ein JSON-Objekt. In Make heißt dieses zusammengehörige Datenpäckchen Bundle.

Geplanter Versuch	Rechenbeispiel
Ersten Baustein allein einmal testen	1 Credit
Beide Bausteine mit dem ersten Beispiel ausführen	2 Credits
Beide Bausteine mit geänderten Angaben ausführen	2 Credits
Zusammen	Ungefähr 5 Credits

Das sind Planwerte für unsere einfachen Bausteine und ein Datenpäckchen, keine Messung deines Kontos. Weitere Tests oder Fehler können zusätzlich verbrauchen. Prüfe den echten Zähler vorher und nachher. Die selbst gesetzten 50 Lerncredits gelten für die gesamte Vier-Tage-Reihe, nicht für jeden Tag neu.

Lass die automatische Planung aus. Heute bestimmst du selbst, wann Run once startet. Verwende erfundene Angaben wie im Beispiel.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Schritt für Schritt

Schritt 1: Ein neues Szenario mit JSON öffnen

Mach das

1. Öffne Make und gehe zu Scenarios.
2. Erstelle ein neues eigenes Szenario. Den gestrigen Ablauf lässt du bestehen.
3. Nenne den neuen Ablauf M2-02 Redaktionsbriefing.
4. Suche über das Plus die App JSON.
5. Wähle darin Parse JSON. Das bedeutet: JSON-Text in einzelne Felder zerlegen.
6. Lass die automatische Planung aus.

So sieht es richtig aus

Du hast zunächst genau einen Baustein: Parse JSON. Der zweite kommt erst nach der ersten erfolgreichen Probe dazu.

Die JSON-App braucht keine Verbindung zu einem zusätzlichen Konto. Für diese Übung gibt es nichts in Instagram, Outlook oder einem KI-Dienst anzumelden. [M8]

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Schritt für Schritt

Schritt 2: Die vier Testangaben einfügen

Mach das

1. Kopiere nur den folgenden JSON-Text. Im Web hilft dir der Kopieren-Knopf.
2. Füge ihn im Baustein Parse JSON in das Feld JSON string ein.
3. Lass Data structure zunächst leer, wenn das angeboten wird.
4. Bestätige den Baustein und speichere den Ablauf. Noch keinen zweiten Baustein anschließen.

```
{
"projekt": "Papierfunke",
"thema": "Workshop am 30.10.",
"kanal": "Instagram",
"status": "ENTWURF"
}
```

Was bedeutet Data structure?

Das ist eine Beschreibung, welche Felder Make erwarten soll. Bei unserem einfachen Beispiel kann Make sie beim ersten manuellen Lauf aus dem Muster erkennen. Du musst dafür heute kein eigenes Schema entwerfen.

Der Text oben sind Übungsdaten für JSON string. Er ist keine importierbare Make-Vorlage und gehört nicht zu „Import blueprint“. Der nächste Schritt ist Run once. [M8]

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Schritt für Schritt

Schritt 3: Prüfen, ob vier Felder angekommen sind

Mach das

1. Prüfe: Bisher ist nur Parse JSON auf der Arbeitsfläche.
2. Klicke auf Run once.
3. Öffne danach die kleine Ergebnis-Anzeige am ausgeführten Baustein. Sie erscheint häufig als weißer Kreis mit einer Zahl.
4. Klappe bei Bedarf Output auf. Suche die vier Felder projekt, thema, kanal und status.

Feld	Erwarteter Inhalt
projekt	Papierfunke
thema	Workshop am 30.10.
kanal	Instagram
status	ENTWURF

So sieht es richtig aus

Du siehst die vier Angaben getrennt voneinander. Der erste Baustein hat den Text lesbar aufgeteilt. Erst jetzt fügst du den nächsten hinzu.

Falls es nicht klappt

Ein JSON-Fehler? Kopiere das vollständige Muster noch einmal. Prüfe besonders Anführungszeichen und Kommas. Keine Felder zur Auswahl? Kontrolliere, ob dieser erste Lauf tatsächlich erfolgreich war.

Wenn deine Oberfläche eine Struktur ausdrücklich verlangt: Data structure → Add → Generator öffnen, dasselbe Muster als Beispieldaten einfügen und speichern. Danach den Baustein erneut testen. Menübezeichnungen können abweichen. [M8]

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Schritt für Schritt

Schritt 4: Den Text aus vier Datenfeldern bauen

Mach das

1. Füge rechts hinter Parse JSON einen zweiten Baustein hinzu.
2. Suche Tools → Compose a string. Damit setzt du Text zusammen.
3. Klicke in dessen Feld Text. Tippe Projekt: und danach ein Leerzeichen.
4. Wähle dann aus dem ersten Baustein das Datenfeld projekt aus.
5. Beginne eine neue Zeile: Tippe Thema: plus Leerzeichen und wähle thema.
6. Ergänze auf die gleiche Weise die Zeilen Kanal: mit kanal und Status: mit status.
7. Schreibe in eine letzte neue Zeile fest: Noch keine Veröffentlichung.
8. Bestätige und speichere.

Diesen Text tippst du	Dieses Feld wählst du aus
Projekt: plus Leerzeichen	projekt
Thema: plus Leerzeichen	thema
Kanal: plus Leerzeichen	kanal
Status: plus Leerzeichen	status

So sieht es richtig aus

Dein Textfeld enthält feste Beschriftungen und vier ausgewählte farbige Datenfelder. Die Texte Papierfunke und Workshop am 30.10. tippst du hier nicht als Ersatz für die Felder ein.

Die Feldliste fehlt? Gehe zur erfolgreichen Ausgabe aus Schritt 3 zurück und prüfe die Verbindung zwischen den beiden Bausteinen. Erst Daten bereitstellen, dann auswählen.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Schritt für Schritt

Schritt 5: Deinen ersten Vorbereitungszettel lesen

Mach das

1. Speichere beide verbundenen Bausteine.
2. Starte den gesamten Ablauf mit Run once.
3. Öffne die aktuelle Ausgabe des zweiten Bausteins.
4. Vergleiche Zeile für Zeile mit dem erwarteten Text.

Projekt: Papierfunke
Thema: Workshop am 30.10.
Kanal: Instagram
Status: ENTWURF
Noch keine Veröffentlichung.

Prüfen · Stehen alle vier Werte neben der richtigen Beschriftung? Sind Datum und Status unverändert? Ein grünes Symbol zeigt einen technisch ausgeführten Schritt, aber noch keinen inhaltlich richtigen Text.

Das Wort Instagram beschreibt nur den vorgesehenen Kanal. Dieser Ablauf hat keinen Beitrag erstellt oder veröffentlicht. Die Ausgabe steht nur in Make.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Schritt für Schritt

Schritt 6: Andere Angaben, derselbe Ablauf

Jetzt prüfen wir, ob der zweite Baustein wirklich die aktuellen Angaben übernimmt. Tausche dafür nur die Testdaten im ersten Baustein aus.

```
{
"projekt": "Nordlicht",
"thema": "Interview vorbereiten",
"kanal": "Internes Projektbriefing",
"status": "ENTWURF"
}
```

Mach das

1. Öffne den ersten Baustein Parse JSON.
2. Ersetze den bisherigen Inhalt von JSON string durch dieses zweite Beispiel. Die vier Feldnamen bleiben gleich.
3. Bestätige und speichere. Den zweiten Baustein änderst du nicht.
4. Starte den gesamten Ablauf erneut mit Run once.
5. Öffne die neueste Ausgabe des zweiten Bausteins.

Prüfen · Jetzt sollen Projekt: Nordlicht, Thema: Interview vorbereiten und Kanal: Internes Projektbriefing erscheinen. Status bleibt ENTWURF. Wenn das ohne Änderung des zweiten Bausteins klappt, funktioniert deine Zuordnung.

Mit der Einzelprobe und den beiden vollständigen Läufen sind wir im Rechenbeispiel bei ungefähr 5 Credits. Lass den Zeitplan aus und speichere. Die Hauptübung ist fertig.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Schritt für Schritt

Falls dein Ergebnis anders aussieht

Beobachtung	Was du prüfst
Make meldet ungültiges JSON	Vollständiges Muster kopiert? Gerade doppelte Anführungszeichen? Kein Komma direkt vor der letzten schließenden Klammer?
Die vier Felder fehlen in der Auswahl	Zuerst nur Parse JSON erfolgreich ausführen. Dann den zweiten Baustein ergänzen.
Es bleibt beim alten Thema	Im zweiten Baustein das Feld thema auswählen, statt den alten Inhalt fest einzutippen.
Projekt und Thema sind vertauscht	Bei Projekt: muss projekt ausgewählt sein, bei Thema: das Feld thema.
Ein altes Ergebnis steht noch da	Den zuletzt ausgeführten Lauf öffnen. Frühere Ergebnisse ändern sich nicht nachträglich.

Ändere immer erst die vermutete Fehlerstelle und starte dann gezielt neu. Viele Starts hintereinander erklären den Fehler nicht und können Guthaben verbrauchen.

Du musst für die Hauptübung nicht absichtlich kaputtes JSON in Make ausführen. Zum Verstehen reicht: Fehlt ein Anführungszeichen, kann der Text nicht korrekt gelesen werden. Spätere Fehlerproben brauchen eigenes Restbudget.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Dein Selbstcheck

Vier Fragen zu deinem Datenzettel

1. Was macht der Baustein Parse JSON in unserer Übung?
A: Er macht aus dem JSON-Text vier auswählbare Felder
B: Er veröffentlicht einen Instagram-Beitrag
C: Er schreibt automatisch eine E-Mail

2. Wie änderst du das Thema richtig?
A: Du benennst das Feld thema in etwas anderes um
B: Du lässt thema stehen und änderst nur den Text rechts vom Doppelpunkt
C: Du entfernst alle Anführungszeichen

3. Du hast im ersten Baustein das Thema geändert. In der neuen Ausgabe steht trotzdem das alte Thema. Was prüfst du?
A: Ob das Thema im zweiten Baustein fest getippt statt als Datenfeld ausgewählt wurde
B: Ob du ein größeres KI-Abo brauchst
C: Ob du sofort alle Abläufe löschen musst

4. Brauchst du für unsere Hauptübung ein Outlook- oder Instagram-Konto?
A: Ja, sonst geht JSON nicht
B: Nein. Die zwei Bausteine arbeiten mit unseren Testangaben nur in Make
C: Ja, und eine bezahlte KI-API dazu

Du darfst nachlesen und Antworten ändern. Der Speicherstatus gilt für dieses Gerät und diesen Browser. Bei gesperrtem Speicher kannst du den Stand als Text herunterladen. Die PDF-Lösungen folgen auf der nächsten Seite.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Nachsehen

Die Lösungen mit einfachen Erklärungen

1. Antwort A: Parse JSON liest die beschrifteten Angaben. Der nächste Baustein kann projekt, thema, kanal und status einzeln übernehmen.

2. Antwort B: Der Feldname thema bleibt gleich. Nur sein Inhalt wird ausgetauscht. So findet der zweite Baustein das Feld weiterhin.

3. Antwort A: Ein fest getippter Text bleibt unverändert. Ein ausgewähltes Datenfeld übernimmt den Wert aus dem aktuellen Lauf. Prüfe auch, ob du das neueste Ergebnis ansiehst.

4. Antwort B: Die Hauptübung liest Testangaben und zeigt einen Text in Make an. Das Outlook-Excel-Beispiel der Folien hat zusätzliche Voraussetzungen und steht im Zusatzteil.

Prüfen · Erkläre den Unterschied: Feldname und Feldinhalt. Warum ändert der zweite Test nur die Inhalte?

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Dein Abschluss

Das behältst du von heute

JSON ist eine feste Schreibweise für beschriftete Angaben. Parse JSON macht die Felder einzeln nutzbar. Durch Mapping wählst du die passenden Felder im nächsten Baustein aus.

Dein eigener kurzer Merkzettel

Meine vier Felder heißen: _____
Im zweiten Baustein wähle ich sie aus, damit: _____
Beim zweiten Test hat sich geändert: _____
Mein echter Verbrauch vorher / nachher: _____
Hier brauche ich noch Hilfe: _____

Morgen lernen wir Bedingungen: Wann darf ein Schritt weiterlaufen und wann soll er stoppen? Heute reicht es, die vier Angaben richtig zu übernehmen und das veränderte Ergebnis zu prüfen.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Freiwillig: Folienwissen

Zum Nachlesen: Nicht jede Angabe ist Text

Unsere Hauptübung verwendet nur vier Texte. Die Folien zeigen außerdem andere Arten von Werten. Du musst sie heute nicht in den Ablauf einbauen.

Name	Beispiel	Einfach erklärt
String	"Papierfunke"	Text in doppelten Anführungszeichen.
Number	200 oder 3.14	Eine Zahl, ohne Anführungszeichen. Dezimalzahlen haben in JSON einen Punkt.
Boolean	true oder false	Ein echter Ja-/Nein-Wert ohne Anführungszeichen. "true" wäre dagegen Text.
Null	null	Es ist kein Wert vorhanden. Das ist nicht die Zahl 0 und nicht leerer Text "".

Prüfen · Welcher Unterschied steckt zwischen 200 und "200"? Der erste Wert ist eine Zahl, der zweite Text. Die Zeichen außen gehören zur Bedeutung.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Freiwillig: Folienwissen

Zum Nachlesen: Ein Zettel oder eine Liste?

JSON-Begriff	So erkennst du ihn	Alltagsbild
Object	Geschweifte Klammern { }	Ein einzelner Zettel mit benannten Feldern.
Array	Eckige Klammern [ ]	Eine geordnete Liste, etwa mehrere Projekte.

Unser Muster beginnt mit { und endet mit }. Es ist genau ein Objekt. Eine JSON-Liste kann dagegen mehrere Einträge enthalten. Wenn Parse JSON eine solche Liste verarbeitet, können mehrere Datenpäckchen entstehen. Nachfolgende Bausteine können dadurch mehrfach laufen.

Heute bleiben wir bei einem einzigen Objekt. Das hält Ergebnis und Verbrauch überschaubar. In Make heißt das Päckchen Bundle. Die Folien verwenden teilweise das allgemeinere Wort Item.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Freiwillig: Originalübung verstehen

Was die Outlook-Excel-Folien zeigen

Die Folien 12 bis 16 zeigen einen größeren Ablauf: Eine neue E-Mail aus Outlook wird als neue Zeile in Excel eingetragen. Das ist ein anschauliches Beispiel, braucht aber einen passenden Microsoft-365-Zugang mit Outlook und OneDrive sowie erlaubte Verbindungen zu Make.

Neue E-Mail im Postfach erkennen → Angaben wie Betreff und Absender übernehmen → Eine Zeile in einer echten Excel-Tabelle ergänzen

Die vorgeschlagene Datei heißt E-Mail-Eingang.xlsx. Das Blatt heißt Eingänge. Der Bereich muss in Excel tatsächlich als Tabelle formatiert sein. Nur fett gedruckte Überschriften reichen dafür nicht.

Spalte in Excel	Passende Angabe aus der E-Mail
Eingang Zeitstempel	Wann die Nachricht ankam
Name Absender	Name der absendenden Person
E-Mail Absender	Deren E-Mail-Adresse
Betreff	Die Betreffzeile
Inhalt	Eine kurze Vorschau des Inhalts
Web-Link	Link zur Nachricht, soweit im Ergebnis vorhanden

Das sind Erklärungen zur Vorlage, keine zusätzliche Pflichtübung heute. Unser kostenloser Ersatz übt das Auswählen und Weitergeben mit vorbereiteten Angaben. Er legt keine echte Excel-Zeile an.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Freiwillig: Originalübung verstehen

Was bei der Originalübung zusätzlich zu prüfen wäre

Der erste Baustein heißt in der Vorlage Microsoft 365 Email → Watch Emails. Er prüft den angegebenen Posteingang. Der zweite heißt Microsoft 365 Excel → Add a Table Row. Er ergänzt eine Zeile in der gewählten Tabelle.

Die Beispielwerte der Folie sind Inbox, All emails, Limit 2 und From now on. Sie gehören zur dort gezeigten Einrichtung. Welche Felder tatsächlich verfügbar sind, muss man im eigenen Modul prüfen. Feldpfade nicht blind aus einer Folie eintippen.

Testen und später überwachen

Mit passenden eigenen Zugängen würde man eine Test-E-Mail verwenden und die neue Tabellenzeile kontrollieren. Danach prüft man im Verlauf History Ergebnis, Fehler und Verbrauch. Auch unvollständige Ausführungen müssen angesehen werden. Eine kurze Beschreibung und Bilder des tatsächlichen Ergebnisses dokumentieren den Test.

Die Folie zeigt außerdem einen 15-Minuten-Zeitplan und das Aktivieren des Szenarios. Das übernehmen wir nicht für unseren kostenlosen Lernversuch. Regelmäßiges Nachsehen kann auch ohne neue Nachricht Credits verbrauchen. Watch bedeutet nicht automatisch „sofort“. Der jeweilige Auslöser und Tarif müssen zum Einsatz passen.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 2/4 · Dienstag, 27.10.2026 · Freiwillig: Folienwissen

So hängen die Folienthemen zusammen

Angaben kommen hinein → Ein Schritt liest oder verarbeitet sie → Einzelne Felder werden ausgewählt → Der nächste Schritt verwendet diese Felder

Eine Variable ist ein benannter, veränderlicher Wert. Gestern war es vorname. Heute sind es projekt, thema, kanal und status. Der zweite Test zeigt: Derselbe Ablauf kann andere Inhalte übernehmen.

Die Folien erweitern den Weg später um KI: Eingabe → KI-Auftrag → Antwort in festen JSON-Feldern → Felder auslesen → nächste Aktion. Diese klare Ordnung hilft Programmen, Daten auszutauschen. Für unsere heutige Übung brauchen wir den KI-Schritt noch nicht.

Ein korrekt lesbares JSON beweist keine richtigen Inhalte. Auch eine KI kann einen falschen Termin in sauberem JSON ausgeben. Deshalb prüfst du sowohl die Schreibweise als auch die Bedeutung der Angaben.

Tag 2/4 · Ideen 9 bis 11 von 30

Ideen für deinen Bereich

Nur zum Anschauen: Du musst diese Ideen heute nicht nachbauen. Suche dir höchstens eine aus, die zu deinem Alltag passt. Einige brauchen Wissen aus den nächsten Tagen.

09 · Korrekturwünsche fürs Videoteam sammeln

Ein Zettel könnte zeigen: „Runde 2 - Datum im Bildtext ändern“. So sieht die nächste Person genau, worum es geht.

Heute anpassbar: Den Text in thema ändern und das neue Ergebnis prüfen. Make schneidet dadurch noch kein Video.

10 · Eine Videovorschau zur Prüfung vormerken

Ein interner Zettel erinnert daran, Bild, Text, Ton und Format anzusehen. Ein Link allein prüft die Datei noch nicht.

Freigaben und Bedingungen kommen erst Mittwoch. Heute genügt ein Textentwurf ohne Versand.

11 · Eine Druckanfrage übersichtlich notieren

Beispiel: „200 Flyer; Papier noch offen“. Die offene Frage soll im Zettel sichtbar bleiben.

Heute anpassbar: thema auf diesen Text und kanal auf Vertrieb setzen. Es entsteht kein verbindliches Angebot.

Tag 2/4 · Ideen 12 bis 14 von 30

Ideen für deinen Bereich

Nur zum Anschauen: Du musst diese Ideen heute nicht nachbauen. Suche dir höchstens eine aus, die zu deinem Alltag passt. Einige brauchen Wissen aus den nächsten Tagen.

12 · Ein vorbereitetes Angebot intern vorlegen

Ein Hinweis könnte anzeigen, dass ein Mensch ein Angebot prüfen soll. Er soll keine ungeprüfte Zusage auslösen.

Das Filtern nach einer Freigabe folgt Mittwoch. Heute keinen Außenversand oder echten Preis einbauen.

13 · Ein Kundengespräch vorbereiten

Aus „Format und Abholung klären“ wird ein kleiner Gesprächszettel. Bestätigte Fakten und offene Fragen bleiben erkennbar.

Heute anpassbar: thema auf den Beispieltext und kanal auf Gespräch setzen. Anschließend die Ausgabe vergleichen.

14 · Eine Rückfrage als Entwurf festhalten

Beispiel: „Nach Papiermuster fragen“. So kann das Team den nächsten Schritt besprechen.

Heute nur einen Zettel erstellen. Ein späterer Terminlauf und eine echte Kontaktaufnahme wären zusätzliche Schritte.

Tag 2/4 · Ideen 15 bis 16 von 30

Ideen für deinen Bereich

Nur zum Anschauen: Du musst diese Ideen heute nicht nachbauen. Suche dir höchstens eine aus, die zu deinem Alltag passt. Einige brauchen Wissen aus den nächsten Tagen.

15 · Offene und erledigte Vorgänge unterscheiden

Ein Status kann helfen, nicht versehentlich an einem abgeschlossenen Fall weiterzuarbeiten.

Heute darfst du den Text im Feld status ändern und die Ausgabe ansehen. Ein Status stoppt noch keinen Ablauf; dafür braucht man später eine Bedingung.

16 · Neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen

Eine persönliche Begrüßung lässt sich aus einem Namen und festen Textteilen zusammensetzen. Das kennst du schon von Tag 1.

Wenn du das gestern gebaut hast: Luna und Mira vergleichen. Keine echten Nutzerkonten anlegen und nichts automatisch verschicken.

Tag 2/4 · Originalfolien 12, 13, 14

Die heutigen Originalfolien eingeordnet

12 · Outlook nach Excel: Aufgabe

Die Originalaufgabe übernimmt neue Outlook-Nachrichten nach Excel. Man lernt Startauslöser, Aktion, Mapping, Test, Planung und Dokumentation. Dafür werden neben Make ein geeigneter Microsoft-365- und OneDrive-Zugang benötigt. Heute üben wir den Datenweg mit Testangaben ohne diese zusätzlichen Konten.

13 · Vorbereitung und Trigger

Die Vorlage legt EMailTabelle an und bereitet E-Mail-Eingang.xlsx mit dem Blatt Eingänge vor. Wichtig: Der Bereich ist eine echte Excel-Tabelle. Watch Emails wird mit Postfach, Kriterien, kleiner Anzahl und Start ab jetzt eingestellt. Diese Werte sind Beispiele der Originalfolie und müssen im eigenen Modul überprüft werden.

14 · Aktion und Mapping

Add a Table Row schreibt eine Tabellenzeile. Für jede Spalte wird die passende Angabe aus der E-Mail ausgewählt. Danach wird mit einer eigenen Testnachricht geprüft, ob die Werte wirklich in der Tabelle ankommen. Unsere Textausgabe macht dieselbe Grundidee ohne Excel-Verbindung sichtbar.

Tag 2/4 · Originalfolien 15, 16, 24

Die heutigen Originalfolien eingeordnet

15 · Planung und Dokumentation

Die Vorlage erklärt regelmäßige Ausführung, Aktivieren, Verlauf, unvollständige Läufe und Dokumentation mit Bildern. Für unseren Unterricht bleibt die automatische Planung aus. Ein laufender 15-Minuten-Zeitplan kann das kleine Creditbudget aufbrauchen. Ein Testprotokoll muss zeigen, was wirklich ausgeführt wurde.

16 · Beispielergebnis

Die Folie zeigt das Ergebnis der Originalübung. Es ist ein Beispielbild und kein Nachweis für einen Lauf in deinem Konto. Vergleiche bei eigenen Versuchen immer die tatsächliche Eingabe mit der tatsächlichen Ausgabe.

24 · JSON

JSON ordnet Angaben in benannte Felder und Listen. Das erleichtert das Austauschen und Lesen zwischen Programmen. Bei KI kann eine vereinbarte JSON-Ausgabe helfen; JSON allein macht eine Antwort aber nicht wahr. Unsere Übung nutzt dieses Format ohne KI.

Tag 2/4 · Originalfolien 25, 26, 27

Die heutigen Originalfolien eingeordnet

25 · Datentypen

Die sechs Grundarten heißen Text, Zahl, Wahrheitswert, Null, Objekt und Liste. Die Beispiele im Zusatzteil zeigen die Schreibweise. Besonders wichtig: true ist ein Ja-/Nein-Wert; "true" ist Text. Unsere Hauptübung verwendet nur vier Texte.

26 · Variablen

Benannte Werte können sich ändern. Statt für jede neue Angabe einen anderen Ablauf zu bauen, wählst du das passende Feld aus. Parse JSON macht die Felder des Textes verfügbar. Der zweite Versuch mit Nordlicht zeigt, ob der neue Inhalt richtig weitergegeben wird.

27 · Datenfluss

Die Folie zeigt den Weg von der Datenaufnahme über eine mögliche KI-Verarbeitung zum Auslesen und Weitergeben. Make spricht dabei von Bundles, also Datenpäckchen. Unsere kleine Variante ist: ein JSON-Objekt lesen → Felder auswählen → Text erzeugen. Einen KI-Aufruf oder Außenversand behauptet sie nicht.

Herstelleranleitungen geprüft am 27.10.2026

Offizielle Quellen zum Nachsehen

Diese Seiten sind zum Nachschlagen, keine weitere Aufgabe. Die vier Herstelleranleitungen wurden am 27.10.2026 geprüft. Wir haben keine Szenarien in deinem Make-Konto ausgeführt. Die Creditwerte sind Rechenbeispiele; deinen tatsächlichen Verbrauch siehst du nur in deinem Konto.

[M3] Make: Operations und Bundles
https://help.make.com/operations

[M6] Make: Mapping
https://help.make.com/mapping

[M8] Make: JSON verarbeiten
https://apps.make.com/json

[M14] Make: Blueprints exportieren
https://help.make.com/blueprints