

API - Studio de cours

Ressources

Cours

- ID (int)
- Nom du cours (string)
- Nom du coach (string)
- Capacité max (int)
- Prix (persisté en int / véhiculé en float)
- Nombre de participants (donnée calculée)

Participants

- ID (int)
- Nom (string)
- Prénom (string)
- Age (int)
- ID du cours (int)
- Prix payé (persisté en int / véhiculé en float)

API

GET /courses

Liste les cours dans la base de données

Réponse - Status code : 200

```
JSON
[
  {
    "id": 123,
    "name": "Cours de Yoga",
    "coach_name": "Nicolas",
    "seats": 10,
    "price": 19.99,
    "remaining_seats": 9
  }
]
```

GET /courses/<id>

Récupère un cours identifié par son ID

Réponse - Status code : 200

```
JSON
{
  "id": 123,
  "name": "Cours de Yoga",
  "coach_name": "Nicolas",
  "seats": 10,
  "price": 19.99,
  "remaining_seats": 9
}
```

POST /courses

Crée un nouveau cours en DB

Requête

```
JSON
{
  "name": "Cours de Yoga",
  "coach_name": "Nicolas",
  "seats": 10,
  "price": 19.99,
}
```

Réponse - Status code : 201

```
JSON
{
  "id": 123,
  "name": "Cours de Yoga",
  "coach_name": "Nicolas",
  "seats": 10,
  "price": 19.99,
  "remaining_seats": 10
}
```

PUT /courses/<id>

Modifie un cours en base de données

Requête

```
JSON
{
  "name": "Cours de Yoga",
  "coach_name": "Nicolas",
  "seats": 10,
  "price": 19.99,
}
```

Réponse - Status code : 200

```
JSON
{
  "id": 123,
  "name": "Cours de Yoga",
  "coach_name": "Nicolas",
  "seats": 10,
  "price": 19.99,
  "remaining_seats": 10
}
```

DELETE /courses/<id>

Supprime un cours en base de données

Réponse - Status code : 204

GET /courses/<id>/participants

Réponse - Status code : 200

```
JSON
[
  {
    "id": 123,
    "lastname": "Doe",
    "firstname": "John",
    "age": 99,
    "price": 15
  }
]
```

GET (/courses/<id>)/participants/<p_id>

Réponse - Status code : 200

JSON

```
{
  "id": 123,
  "lastname": "Doe",
  "firstname": "John",
  "age": 99,
  "price": 15
}
```

POST /courses/<id>/participants

Ajoute un participant à un cours identifié par son ID

Requête

JSON

```
{
  "lastname": "Doe",
  "firstname": "John",
  "age": 99
}
```

Réponse - Status code : 201

JSON

```
{
  "id": 123,
  "lastname": "Doe",
  "firstname": "John",
  "age": 99,
  "price": 15
}
```

PUT (/courses/<id>)/participants/<p_id>

Modifie une participation en DB

Requête

```
JSON
{
  "lastname": "Doe",
  "firstname": "Johnny",
  "age": 99
}
```

Réponse - Status code : 200

```
JSON
{
  "id": 123,
  "lastname": "Doe",
  "firstname": "Johnny",
  "age": 99,
  "price": 15
}
```

Réponse - Status code : 400 (Bad request)

```
JSON
{
  "error": "Age must be a positive int",
  "code": "NEGATIVE_AGE"
}
```

DELETE (/courses/<id>)/participants/<p_id>

Supprime une participation de la DB

Réponse - Status code : 204