Le trigger qui afficher les notes

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER maj_classement
AFTER UPDATE ON notes
FOR EACH ROW
BEGIN
  SET @rang = 0;
  UPDATE notes
  SET classement = (@rang := @rang + 1)
  ORDER BY note DESC;
  END //
  DELIMITER ;
```

Qui verfier les notes

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER verifier_note
BEFORE UPDATE ON notes
FOR EACH ROW
BEGIN
   IF NEW.note < 0 OR NEW .note >20 THEN
       SET NEW.note = OLD.note;
       END IF;
   END //
   DELIMITER ;
```

TRIGGER LIMITER A 5 ENREGISTREMENT LE 6EME RAMPLACE LE 1ER

```
DELIMITER //
CReATE TRIGGER limiter_5_reclamations
BEFORE INSERT ON reclamations
FOR EACH ROW
BEGIN
   DECLARE total INT;
   SELECT COUNT (*) INTO total FROM
 reclamations;
   IF total >= 5 THEN
      DELETE FROM reclamations
      ORDER BY id_reclamation ASC
      LIMIT 1;
   END IF;
END //
DELIMITER ;
```

TRIGGER BEFORE DELETE

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER avant_suppression_reclamation
BEFORE DELETE ON reclamations
FOR EACH ROW
BEGIN
```

```
  INSERT INTO corbeille_reclamations
  VALUES (
     OLD.id_reclamation,
     OLD.id_etudiant,
     OLD.id_examen,
     OLD.motif,
     OLD.statut,
     NOW()
   );
END //
DELIMITER ;
```

Trigger after insert

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER after_insert_cours
AFTER INSERT ON cours
FOR EACH ROW
BEGIN
  INSERT INTO log_cours(action,
date_action)
  VALUES ('isertion_cours', NOW());
END;
//
DELIMITER ;
```

Trigger beforer updater

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER BEFORE_UPDATE_cours
BEFORE UPDATE ON cours
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF NEW.nom_cours  IS NULL OR
  NEW.nom_cours='' THEN
        SIGNAL  SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT =
  'modification refusée : nom vide';
     END IF ;
END ;
//
DELIMITE ;
```

Triger after update

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER after_update_cours
AFTER UPDATE ON cours
FOR EACH ROW
BEGIN
  INSERT INTO log_cours(action,
```

```
date_action)
  VALUES ('modification cours',
NOW());
END;
//
DELIMITER ;
```

Trigger before delete

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER before_delete_cours
BEFORE DELETE ON cours
FOR EACH ROW
BEGIN
  SIGNAL SQLSTATE '45000'
  SET MESSAGE_TEXT = 'suppression
interdite pour ce cours';
END;
//
DELIMITER ;
```

Trigger after delete

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER after_delete_couurs
AFTER DELETE ON cours
FOR EACH ROW
BEGIN
  INSERT INTO log_cours(action,
date_action)
  VALUES ('suppression cours',
NOW());
END;
//
DELIMITER ;
```

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=gestiondesreclamation

Serveur : 127.0.0.1 » Base de données : gestiondesreclamation

Structure | SQL | Rechercher | Requête | Exporter | Importer | Opérations | Privilèges | Plus

Afficher la zone SQL

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0616 seconde(s).)

```
CREATE TRIGGER maj_classement AFTER UPDATE ON notes FOR EACH ROW BEGIN SET @rang =0; UPDATE notes SET classement = (@rang := @rang + 1) ORDER BY note DESC; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Serveur : 127.0.0.1 » Base de données : gestiondesreclamation

Structure | SQL | Rechercher | Requête | Exporter | Importer | Opérations | Privilèges | Plus

Afficher la zone SQL

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0944 seconde(s).)

```
CREATE TRIGGER limiter_5_reclamations BEFORE INSERT ON reclamations FOR EACH ROW BEGIN DECLARE total INT; SELECT COUNT(*) INTO total FROM reclamations; IF total >= 5
THEN DELETE FROM reclamations ORDER BY id_reclamation ASC LIMIT 1; END IF; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=gestiondesreclamation

Serveur : 127.0.0.1 » Base de données : gestiondesreclamation

Structure | SQL | Rechercher | Requête | Exporter | Importer | Opérations | Privilèges | Plus

Afficher la zone SQL

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0847 seconde(s).)

```
CREATE TRIGGER verifier_note BEFORE UPDATE ON notes FOR EACH ROW BEGIN IF NEW.note < 0 OR NEW .note >20 THEN SET NEW.note = OLD.note; END IF; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Structure | SQL | Rechercher | Requête | Exporter | Importer | Opérations | Privilèges | Plus

Afficher la zone SQL

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0628 seconde(s).)

```
CREATE TRIGGER avant_suppression_reclamation BEFORE DELETE ON reclamations FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO corbeille_reclamations VALUES ( OLD.id_reclamation,
OLD.id_etudiant, OLD.id_examen, OLD.motif, OLD.statut, NOW() ); END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Serveur : 127.0.0.1 » Base de données : gestiondesreclamation

Structure | SQL | Rechercher | Requête | Exporter | Importer | Opérations | Privilèges | Plus

Afficher la zone SQL

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0793 seconde(s).)

```
CREATE TRIGGER after_insert_cours AFTER INSERT ON cours FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO log_cours(action, date_action) VALUES ('isertion_cours', NOW()); END;;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=gestiondesreclamation

Serveur : 127.0.0.1 » Base de données : gestiondesreclamation

Structure | SQL | Rechercher | Requête | Exporter | Importer | Opérations | Privilèges | Plus

Afficher la zone SQL

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0514 seconde(s).)

```
CREATE TRIGGER after_update_cours AFTER UPDATE ON cours FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO log_cours(action, date_action) VALUES ('modification cours', NOW()); END;;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=gestiondesreclamation

Serveur : 127.0.0.1 » Base de données : gestiondesreclamation

Structure | SQL | Rechercher | Requête | Exporter | Importer | Opérations | Privilèges | Plus

Afficher la zone SQL

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0514 seconde(s).)

```
CREATE TRIGGER after_update_cours AFTER UPDATE ON cours FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO log_cours(action, date_action) VALUES ('modification cours', NOW()); END;;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=gestiondesreclamation

Serveur : 127.0.0.1 » Base de données : gestiondesreclamation

Structure | SQL | Rechercher | Requête | Exporter | Importer | Opérations | Privilèges | Plus

Afficher la zone SQL

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0602 seconde(s).)

```
CREATE TRIGGER before_delete_cours BEFORE DELETE ON cours FOR EACH ROW BEGIN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'suppression interdite pour ce cours'; END;;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]