B2B2C Phase 1 — 老闆需求對照 QA 報告（new-api1）

項目	內容
產品／分支	`new-api1` / `main` （**無** `feat/b2b2c-phase1` 分支）
程式碼 SHA	`1026a1499`
遠端	`github.com/chrisyuspithk-bot/new-api1`
對照基準	`new-api3` / `feat/b2b2c-phase1` （見 `/workspace/b2b2c-boss-qa/REPORT-boss.md` ，24 Pass／0 Fail）
測試類型	API 自動化＋Playwright UI 截圖（對照老闆需求 zh-Hant）
測試日期	2026-10-12 21:40 HKT
測試人員	Grok Bot QA（executor）
報告路徑	`/workspace/new-api1-boss-qa/REPORT.md` ／ `.pdf`
截圖目錄	`/workspace/new-api1-boss-qa/screenshots/`
運行驗證	**可運行**： `go build` → `/tmp/new-api1-boss` ；SQLite； `http://127.0.0.1:3311` ；web `bun run build` 已嵌入

---

1. 老闆需求對照範圍

Admin

- 新增多個代理商（Reseller）；編輯名稱／聯絡
- 模型＋每模型費率（成本價）
- 代理商列表；付款／帳本歷史
- 既有支付方式自助儲值；Admin 手動入帳
- Admin→Reseller 成本層

Reseller

- 新增多個客戶；編輯名稱／聯絡
- 模型＋加價；客戶列表；付款歷史
- 客戶自助儲值；Reseller 手動入帳
- Reseller→Customer 加價；客戶端顯示所屬代理商

系統

- 雙腿扣款（dual deduct）；庫存入帳（stock credit）
- 公開／OAuth 註冊關閉
- 月結發票：Admin／Reseller／Customer（對照 new-api3 一併檢查）

不在範圍：真實支付閘道 E2E；上游真實模型品質。

---

2. 測試環境

項目	值
OS	Linux（box，Asia/Hong_Kong）
Backend	`/tmp/new-api1-boss`（embed `web/dist`）
DB	SQLite `/tmp/new-api1-boss.db`
URL	`http://127.0.0.1:3311`
Redis	未啟用
帳號	`admin`（root）／`reseller1`・`reseller2`／`cust1`・`cust1b`・`cust2`
Mock upstream	`http://127.0.0.1:18080`（OpenAI chat completions）

new-api1 B2B2C API 表面（實際）

掛在 **`/api/user/...`**（非 `/api/admin`）：

- `GET/POST /api/user/resellers`
- `GET /api/user/resellers/:id`
- `POST /api/user/resellers/:id/topup`（`amount_usd`）
- `PUT /api/user/resellers/:id/discount`
- `GET /api/user/resellers/:id/customers`
- `PUT /api/user/customers/:id/reseller`
- `PUT /api/user/customers/:id/markup`

`RoleResellerUser = 2`（new-api3 為 `5`）。**無** `/api/reseller/*` 代理商自助控制台。

---

3. 功能用例表（老闆需求）

編號	需求對照	步驟	期望	實際	結果	截圖

TC-A01	Admin: 新增多個 Reseller	Root POST /api/user/resellers（既有 reseller1/2 + 新建）	可連續建立多個代理商，回傳 id	HTTP200 success=True msg='Reseller created' data={"id": 7}; list_total=3	Pass	screenshots/TC-A01-admin-add-reseller.png
TC-A02	Admin: 名稱／聯絡	PUT /api/user/resellers/:id（品牌／聯絡）與 PUT /api/user/ 更新 display_name	可更新 display_name／brand／聯絡資訊	put_reseller=HTTP404 success=None msg='Invalid URL (PUT /api/user/resellers/2)' data=; put_user=HTTP200 success=True msg	Fail	screenshots/TC-A02-admin-reseller-detail.png
TC-A03	Admin: 模型＋每模型費率	PUT …/model_prices（期望）；實際僅有 PUT …/discount 全域乘數	可覆寫每模型成本價並列表	model_prices=HTTP404 success=None msg='Invalid URL (PUT /api/user/resellers/2/model_prices)' data=; discount=HTTP200 suc	Fail	screenshots/TC-A03-admin-discount.png
TC-A04	Admin: Reseller 列表	GET /api/user/resellers	回傳多筆代理商（至少 2）	HTTP200 success=True msg='' data={"page": 1, "page_size": 50, "total": 3, "items": [{"id": 7, "username": "rsb12075", "p	Pass	screenshots/TC-A04-admin-resellers-list.png
TC-A05	Admin: 付款歷史	GET /api/user/resellers/2/ledger	可讀取 ledger	HTTP404 success=None msg='Invalid URL (GET /api/user/resellers/2/ledger)' data=	Fail	screenshots/TC-A02-admin-reseller-detail.png
TC-A06	Admin/Reseller: 既有方式自付	Reseller GET /api/user/topup/info	topup info 可讀	Fresh reseller login: GET /api/user/topup/info HTTP200 success (prior Fail=session invalidated by admin UpdateUser)	Pass	screenshots/TC-A06-reseller-wallet.png
TC-A07	Admin: 手動 credit	POST /api/user/resellers/2/topup amount_usd=1.0	reseller_cost_balance 增加（約 +500000）	credit=HTTP200 success=True msg='Top-up successful' data={"quota": 500000}; before=0; after=500000; delta=500000	Pass	screenshots/TC-A02-admin-reseller-detail.png
TC-A08	Admin: markup Admin→Reseller	PUT /api/user/resellers/:id/discount	可設定並讀回成本乘數	put=HTTP200 success=True msg='Reseller discount updated' data={"discount": 0.88}; discount=0.88	Pass	screenshots/TC-A03-admin-discount.png
TC-R01	Reseller: 新增多個 Customer	POST /api/reseller/customers ×2	Reseller 自身可連續建立客戶	cA=HTTP404 success=None msg='Invalid URL (POST /api/reseller/customers)' data=; cB=HTTP404 success=None msg='Invalid URL	Fail	screenshots/TC-R04-reseller-customers.png
TC-R02	Reseller: 名稱／聯絡	PUT /api/reseller/customers/4	Reseller 可更新客戶 display_name	HTTP404 success=None msg='Invalid URL (PUT /api/reseller/customers/4)' data=	Fail	screenshots/TC-R02-customer-detail.png
TC-R03	Reseller: 模型＋加價	PUT /api/reseller/model_markups	可設定 per-model markup	HTTP404 success=None msg='Invalid URL (PUT /api/reseller/model_markups)' data=	Fail	screenshots/TC-R03-reseller-markups.png
TC-R04	Reseller: Customer 列表	GET /api/reseller/customers	Reseller 可列表自身多筆客戶	HTTP404 success=None msg='Invalid URL (GET /api/reseller/customers)' data=; total≈0	Fail	screenshots/TC-R04-reseller-customers.png
TC-R05	Reseller: 付款歷史	GET /api/reseller/ledger	可讀取自身 ledger	HTTP404 success=None msg='Invalid URL (GET /api/reseller/ledger)' data=	Fail	screenshots/TC-R-reseller-console.png

TC-R06	Reseller/Customer: 客戶自付	Customer GET /api/user/topup/info	topup info 200	HTTP200 success=True msg='' data={"amount_options": [10, 20, 50, 100, 200, 500], "creem_products": "[]", "discount": {},	Pass	`screenshots/TC-R06-cust-wallet.png`
TC-R07	Reseller: 手動 credit	POST /api/reseller/customers/4/credit	客戶 quota 增加	credit=HTTP404 success=None msg='Invalid URL (POST /api/reseller/customers/4/credit)' data=; before=2000000; after=20000	Fail	`screenshots/TC-R02-customer-detail.png`
TC-R08	Reseller: markup Reseller→Customer	PUT /api/reseller/customers/:id/model_markups（Reseller 自主）	Reseller 可設定客戶級加價	reseller=HTTP404 success=None msg='Invalid URL (PUT /api/reseller/customers/4/model_markups)' data=; admin_only_fallback	Fail	`screenshots/TC-R02-customer-detail.png`
TC-R09	Reseller: 客戶 UI 顯示代理商	Customer GET /api/user/self → reseller 區塊	可見代理商顯示名稱；不洩漏成本／markup	reseller={}; reseller_id_field=None; leaked=False	Fail	`screenshots/TC-R09-cust-profile-reseller.png`
TC-S01	系統: dual deduct	model 單元測試 + 可選 mock relay；檢查 logs.reseller_cost_quota	雙腿預扣／扣款機制可用	unit_ok=True; live after ModelPrice=0.1: customer_quota -50000, reseller_cost_balance -40000 (0.8*50000); log quota=5000	Pass	`screenshots/TC-S01-dual.png`
TC-S02	系統: stock credit	Admin topup 後 reseller_cost_balance 上升	庫存入帳成功	topup=HTTP200 success=True msg='Top-up successful' data={"quota": 1000000}; bal=6500000	Pass	`screenshots/TC-A02-admin-reseller-detail.png`
TC-S03	系統: register/OAuth off	GET /api/status；POST /api/user/register	register 關閉且註冊失敗	reg=False pw=False; register=HTTP200 success=False msg='New user registration has been disabled by administrator' data=	Pass	`screenshots/TC-S03-sign-in-no-register.png`
TC-S04	系統: 月結發票 Admin	/api/admin/invoices/generate	可產生／列表發票	HTTP404 success=None msg='Invalid URL (GET /api/admin/invoices)' data=	Fail	`screenshots/TC-S04.png`
TC-S05	系統: 月結發票 Reseller	/api/reseller/invoices	可產生／列表發票	HTTP404 success=None msg='Invalid URL (GET /api/reseller/invoices)' data=	Fail	`screenshots/TC-S05.png`
TC-S06	系統: 月結發票 Customer	/api/user/invoices	可產生／列表發票	HTTP403 success=False msg='Unauthorized, insufficient privileges' data=	Fail	`screenshots/TC-S06.png`
TC-X01	系統: 隔離	rid1 客戶列表不含 cust2	不可見他牌客戶	has_cid2=False; has_cid1=True; cross=HTTP404 success=None msg='Invalid URL (GET /api/reseller/customers/6)' data=; admin	Pass	`screenshots/TC-R04-reseller-customers.png`

結果匯總（功能 API）

Pass	Fail	Blocked
10	14	0

---

4. UI 截圖驗證

編號	標題	路徑	結果	截圖
UI-S03a	登入頁無註冊入口	`/sign-in`	Pass	`TC-S03-sign-in-no-register.png`
UI-S03b	註冊深鏈導向／關閉	`http://127.0.0.1:3311/sign-up`	Pass	`TC-S03-sign-up-redirect.png`
UI-A04	Admin 代理商列表	`/resellers`	Pass	`TC-A04-admin-resellers-list.png`
UI-A01	Admin 新增代理商 UI	`/resellers`	Pass	`TC-A01-admin-add-reseller.png`
UI-A02	Admin 代理商操作（topup/discount/customers dialogs）	`/resellers`	Pass	`TC-A02-admin-reseller-detail.png`
UI-A03	Admin 折扣／成本乘數 dialog	`/resellers`	Pass	`TC-A03-admin-discount.png`
UI-R04	Admin 檢視代理商客戶列表 dialog	`/resellers`	Pass	`TC-R04-reseller-customers.png`
UI-S04	Admin 月結發票頁	`http://127.0.0.1:3311/invoices`	Fail	`TC-S04.png`
UI-A06	Reseller 錢包／儲值	`/wallet`	Pass	`TC-A06-reseller-wallet.png`
UI-R-console	Reseller 控制台路由	`http://127.0.0.1:3311/reseller`	Pass	`TC-R-reseller-console.png`
UI-R-admin-only	Reseller 開 /resellers（應無權或空）	`http://127.0.0.1:3311/403`	Pass	`TC-R03-reseller-markups.png`
UI-R06	客戶錢包	`/wallet`	Pass	`TC-R06-cust-wallet.png`
UI-R09	客戶端顯示所屬代理商	`http://127.0.0.1:3311/profile`	Fail	`TC-R09-cust-profile-reseller.png`
UI-S06	客戶發票頁	`http://127.0.0.1:3311/invoices`	Fail	`TC-S06.png`

UI 匯總

Pass	Fail
11	3

---

5. 關鍵缺口 vs new-api3（feat/b2b2c-phase1）

能力	new-api1（本倉 main）	new-api3（phase1）
角色值	`RoleResellerUser=2`	`RoleResellerUser=5`
Admin API 前綴	`/api/user/resellers`	`/api/admin/resellers`
Reseller 自助 API	**無** `/api/reseller/*`	完整 CRUD／credit／markups／ledger／logs／reports
每模型成本價	**無**（僅全域 `reseller_discount`）	`reseller_model_prices`

每模型／客戶 markup	**無** Reseller 端；Admin 僅全域 `customer_markup`	`reseller_model_markups` + `customer_model_markups`	
帳本 ledger	**無**	`reseller_ledger` + 審計種類	
品牌／聯絡 profile	**無**（無 `reseller_profiles` ／brand）	有 profile／brand；客戶可見顯示名	
客戶端顯示代理商	**Fail**（`/api/user/self` 無 `reseller` 區塊）	`reseller_display_name` 等安全欄位	
雙腿扣款	**有**（`TryReserveResellerCost` + live 驗證 cost_quota）	有（更完整含 task／MJ／WSS）	
庫存 topup	**有**（Admin `…/topup`）	`…/credit	debit`（quota／money_usd）
註冊關閉	**有**（選項可關；setup 未預設關）	setup 預設關 + 選項	
月結發票	**無**	Admin／Reseller／Customer 發票 API+UI	
群組白名單	**無** `reseller_groups`	有	
Admin UI	`/resellers` 列表＋dialog（topup／discount／customers）	詳情頁 tabs：overview／groups／prices／ledger	
Reseller UI 控制台	**無**	`/reseller/*` 完整控制台	
隔離	Admin 按 reseller 列客戶可隔離；Reseller 無自助 API	Reseller API 404 跨租戶	

---

6. 運行結論

1. **可運行**：Go build 成功；內嵌前端；SQLite 遷移正常；HTTP 3311 服務正常。

2. **老闆需求符合度**：API **10 Pass／14 Fail**（同表 24 項對照 new-api3 的 24 Pass）。

3. **已落地可用**：多 Reseller 建立、列表、全域 discount、Admin topup 庫存、雙腿扣款（含 live mock：`quota=50000` ／ `reseller_cost_quota=40000`）、註冊關閉、客戶隔離（Admin 視角）、基礎 Admin Resellers UI。

4. **主要缺口**：Reseller 自助體系整段缺失、每模型費率／加價、ledger、發票、客戶端代理商展示、名稱／品牌聯絡專用 API。相對 new-api3 仍屬 **早期／精簡 B2B2C 骨架**，非完整 Phase 1。

---

7. 建議（給老闆／產品）

- 若要以 new-api3 Phase 1 為準交付：優先移植 `/api/reseller/*`、ledger、per-model prices／markups、`self.reseller` 展示、發票。
- 或在 new-api1 補齊同等表面後再回歸本報告用例表至 24 Pass。