

Sekumatic® IS

Līdzeklis manuālai ķirurģisko un stomatoloģisko instrumentu apstrādei pret rūsēšanu.

- Ērti lietojams
- Nesatur freonu

Ķīmiskais sastāvs

Parafīneļļa

Pielietojums

Līdzeklis ķirurģisko instrumentu pretrūsas apstrādei pēc mazgāšanas (ar rokām vai mazgātājā) un dezinfekcijas. Apstrāde pirms instrumentu sterilizācijas.

Lietošanas jomas

Klīnika, ārstu prakses uc.

Darbības princips

Preparāta sastāvā esošā parafīneļļa ir sagatavota sterilos apstākļos un toksikoloģiski pārbaudīta. Tā aizkavē rūsas rašanos uz instrumentiem, kurus nevar sterilizēt termiski.

Dozēšana

Apsmidzināt instrumentus ar nelielu daudzumu preparāta, īpaši savienojumu vietās.

Uzmanību!

Flakons ir ar paaugstinātu spiedienu. Neuzglabāt tiešos saules staros un virs +50°C (viegli uzliesmo)! Neizsmidzināt uguns tuvumā. Neizjaukt flakonu. Sargāt no bērniem.

Sekumatic® IS iepakojuma formas

Flakons 250 ml ar smidzinātāju	12 x 250 ml	MIS
--------------------------------	-------------	-----