UTVECKLINGSUNDERLAG | 2026-10-13

InkProf: framtida möjligheter

Färgmätning, adaptiv refinement och svåra färgövergångar

Dokumentstatus 2026-10-24

Detta är utvecklingsförslag, inte en instruktion för implementerade funktioner. Aktuell targetidentifiering och spårbara utskriftskopior beskrivs i handboken och den tekniska beskrivningen.

Syfte

Sammanställning av diskussionen om utveckling efter v1.1.0. Underlaget förenar användarens erfarenheter, befintliga funktioner i InkProf och källor om färgprofilering och gamut mapping. Det är ett beslutsunderlag; inga nya funktioner eller förbättringar är verifierade genom denna rapport.

Utgångspunkt

InkProf har refinement från bildfärger, fel och manuella gamutområden samt ett inre skal nära gamutytan. Fit, Grid och C1 undersöker modellen och numeriska transformer. C2/C3 tillför fysisk utskrift och mätning. Dessa olika slags belägg måste hållas åtskilda.

Huvudriktning

Utveckla stöd för att avgöra var nästa mätning gör mest nytta, varför den föreslås och om resultatet faktiskt förbättras. Koppla detta till en diagnostik som skiljer mätluckor från profilkonvertering och utskriftskombinationens begränsningar.

Underlag

Diskussionen omfattar MATLAB-guiden, den bifogade genomgången ICC-gamut-mapping-svara-farger.pdf och nätkällorna på sista sidan. De bifogade dokumentens slutsatser behandlas som förslag att granska, inte som bevis för orsaken till ett enskilt utskriftsfel.

christer@borgasundsfotografiska.se
https://github.com/chto0703009/InkProf-public

UTVECKLINGSUNDERLAG | 2026-10-13

Blågradienten: vad vi vet

Erfarenheten styr nästa undersökning.

Användarens observationer

En problematisk blågradient kvarstår på Epson Stylus Pro 3880. Skal-refinement förbättrade resultatet marginellt. På Canon 2600, som i diskussionen avser imagePROGRAF PRO-2600 med blått bläck, blev gradienten bra. Detta är användarens rapporterade erfarenhet; en kontrollerad jämförelse med sparade mätningar redovisas inte här.

Vad observationerna inte avgör

Skillnaden visar inte att det blå bläcket ensamt är orsaken. Papper, mediatyp, driver, utskriftskvalitet, profil, intent, BPC och bilddata kan också skilja sig. Marginell förbättring efter refinement visar inte heller att glesa punkter är huvudorsaken.

Kända ledtrådar

Forskning beskriver upplevd blå-till-lila nyansförskjutning vid mapping i CIELAB [1]. DisplayCAL beskriver kanter i en blågradient när färger utanför en bildskärms gamut mappas mot en mindre jämn gräns [2]. Det senare är en möjlig mekanism att pröva för skrivaren, inte direkt bevis för Epson-felet.

Är det ett känt 3880-fel?

Sökningen gav ingen belagd generell modellbrist med exakt denna blågradient. Ett praktiskt 3880-test beskriver svåra djupblå färger och möjliga nyansskiftningar för färger utanför gamut [3]. Epsons bandningsråd gäller utskriftsränder och ska inte likställas med en kant vid en viss färg [4].

Nästa prioritet: lokalisera var övergången uppstår innan ytterligare generell förtätning.

christer@borgasundsfotografiska.se

UTVECKLINGSUNDERLAG | 2026-10-13

Bläck, papper och driver

Profilen beskriver en bestämd utskriftskombination.

Bläck och fysisk gamut

Bläckens spektrala egenskaper och blandning påverkar färgomfång och svärta. Canon listar blått i PRO-2600-systemet [5]. Epson beskriver hur violett bläck i ett senare system utökar blå nyanser [6]. Detta stöder att bläckuppsättningen spelar roll, men fastställer inte orsaken till användarens skillnad.

Papper och beläggning

Pappersvithet, fluorescens, yta, bläckupptagning och torkning påverkar den uppmätta responsen. InkProf bör jämföra dokumenterade utskrifter och vid behov samma kontrollpatchar efter olika torktider. Spektral omräkning och FWA-kompensation ersätter inte native M1-mätning.

Driver och skrivarens tillstånd

I ett RGB-driverflöde är RGB inte en direkt styrning av enskilda bläckkanaler. Mediatyp och kvalitet behöver låsas och registreras. Munstyckskontroll och stabilitet bör undersökas innan nya mätningar används för modellförbättring.

Möjlig utveckling

Jämför utskriftskombinationer med samma kontrollmål och ändra en faktor åt gången. Redovisa gamut, svartpunkt, regionala färgfel och övergångarnas jämnhet. Ange om underlaget stödjer en fysisk begränsning, en modellbrist eller ännu inte räcker.

christer@borgasundsfotografiska.se

UTVECKLINGSUNDERLAG | 2026-10-13

Diagnos före mer refinement

Ett riktat blågradienttest kan skilja flera orsaker åt.

Tre jämförelser på Epson

1. Den ursprungliga källgradienten konverterad med InkProf-profilen.
2. Samma källgradient med en annan profil för exakt samma utskriftskombination.
3. En dokumenterad device-RGB-ramp utan ytterligare ICC-konvertering. Den tredje är ett responsprov och har inte nödvändigtvis samma avsedda färger som de två första.

Mät runt övergången

Spara RGB-koder och konverterade utskriftsvärden. Markera den synliga kantens position och välj tätare patchar före, vid och efter den. Undersök ljushet, kroma och nyans samt avstånd till gamutytan. Testa intents och BPC separat utan att samtidigt ändra papper eller driver.

Tolkning

En abrupt övergång i den direkt uppmätta device-RGB-responsen pekar mot utskriftskombinationen. En jämn uppmätt respons men ojämn profilprediktion pekar mot modellen. Ett fel som varierar mellan intents stärker spåret profilkonvertering eller mapping. Flera orsaker kan samverka.

Jämförelse med Canon

Lägg den gemensamma källgradientens färgförlopp mot båda profilerna och deras gamuter. Kontrollera om Epson måste komprimera där Canon har utrymme. Profilhärledda ytor är modeller; lokal mätning behövs för att bekräfta slutsatsen.

christer@borgasundsfotografiska.se

UTVECKLINGSUNDERLAG | 2026-10-13

Smartare val av mätpunkter

Bygg vidare på skal, Jacobian och sparade mätningar.

Täthetskarta

Visa avstånd till verkliga mätpunkter över ljushet och kulör samt nära gamutytan. En gles grön region vid vissa L*-nivåer ska kunna upptäckas och markeras. Knyt varje föreslagen punkt till en begriplig anledning.

Adaptivt skal

Behåll ΔE76 som geometrisk skaltjocklek. Prioritera kandidater med lokal gleshet, uppmätta fel, skillnader mellan modeller och Jacobianens känslighet. ΔE00 kan användas för färgskillnader utan att förväxlas med skalets geometriska avstånd. Jacobianens nuvarande roll är lokal känslighet, inte en verifierad direkt invers korrigering.

Osäkerhetsindikator

Jämför flera profilkandidaters förutsägelser på gemensamma RGB-punkter. Spridningen kan prioritera nya mätningar, men är inte kalibrerad mätosäkerhet eller ett bevis för verkligt färgfel. Visa detta uttryckligen.

Mät om eller lägg till

En isolerad misstänkt mätning bör kunna föreslås för ommätning. Ett sammanhängande glest område kan föreslås för refinement. Användaren väljer en patchbudget och granskar placeringen. Argylls targen stöder redan profilbaserad adaptiv fördelning och lokal Lab-filtrering [7].

Bevisa förbättringen

Behåll oberoende kontrollfärger som inte används för träning eller kandidatval. Redovisa regionala fel och försämringar, inte bara ett totalmedelvärde. Punkter som tas in i träningen förlorar sin roll som oberoende verifiering.

christer@borgasundsfotografiska.se

UTVECKLINGSUNDERLAG | 2026-10-13

Mapping och svåra färger

Komplettera diagnostiken innan en egen algoritm införs.

Nyans och sammanfallande färger

Komplettera ΔE00 med förändring i ljushet, kroma och nyans. Prova OKLab eller IPT som extra diagnostik, särskilt i blå-lila förlopp. Nyansvinklar nära neutralt är instabila. Markera när olika källfärger blir nästan samma utskriftsfärg och skilj detta från kvantiseringsplatåer.

Bildanpassad konvertering

Argyll collink -g och -G kan använda en bildgamut från tiffgamut [8]. Ett separat experimentläge kan jämföra detta med den allmänna skrivarprofilen. Spara bild- eller jobbspecifik DeviceLink, källa, betraktningsvillkor och inställningar separat. Bildfärger för refinement är inte i sig en korrekt gamutfil för collink.

Begränsningar i idéerna

W3C:s OKLCH-mapping gäller RGB-destinationer och anger uttryckligen att skrivarens svart- och vitpunkt kräver andra algoritmer [9]. En v4-fil innebär inte automatiskt PRMG-baserade transformer [10]. Direkt automatisk färgkorrigering i en ny rymd behöver därför fysisk och visuell validering.

Gamutexport och certifikat

InkProf har redan hörnpunkter och trianglar. Export enligt iccMAX kräver korrekt PCS, kodning, ytorientering och validering [11]. Lägre prioritet än diagnostiken. Certifikatet bör skilja kolorimetrisk noggrannhet från testad perceptuell återgivning och ange exakt källa, intent och metod.

Övriga spår

Kort återkommande kontrollmål för drift; belysningsjämförelser från spektra med fluorescensbegränsningar; separat abstrakt korrigeringsprofil med Argyll refine [12]. PDF:ens patentexempel är inte rättsligt granskade här och används inte som färdiga implementeringsrecept.

christer@borgasundsfotografiska.se

UTVECKLINGSUNDERLAG | 2026-10-13

Prioritering och beslut

Små verifierbara steg före större nya transformer.

Först: förstå blågradienten

Genomför det dokumenterade jämförelsetestet på Epson och Canon. Spara källbild, profiler, RGB-värden, utskriftsinställningar, patchidentiteter och mätningar. Målet är att lokalisera felet, inte att på förhand välja en förklaring.

Sedan: gemensam diagnostik

Utöka gradientanalysen med ljushet, kroma, nyans och kollapsade färgsteg. Visa förloppet tillsammans med gamutytan och faktisk mättäthet. Återanvänd refinement och profiljämförelsen så att verktygen hålls samlade.

Därefter: adaptivt skal

Inför punktbudget, motiverade prioriteringar och oberoende före/efter-kontroller. Börja med en försiktig heuristik och dokumentera när den hjälper, försämrar eller inte ger säker förbättring.

Senare: bildanpassad mapping

Prova Argylls befintliga DeviceLink-funktion på utvalda bilder. Godkänn ingen metod enbart för att en numerisk diagnostik blir bättre. Jämför utskrifter och gradienter och redovisa räckvidden.

Leverans och spårbarhet

Behåll stabila filnamn och skilj kandidat, leveransprofil och jobbspecifik transform. Huvudcertifikatet bör vara begripligt; fullständiga mätningar och tekniska detaljer kan fortsatt ligga i separat bilaga.

Beslutsfråga för användaren: behövs fler mätningar, en annan konvertering eller en annan utskriftskombination?

christer@borgasundsfotografiska.se

UTVECKLINGSUNDERLAG | 2026-10-13

Källor och avgränsning

Webbkällor kontrollerade under diskussionen 13 oktober 2026.

Hur källorna används

Forskningsartikeln stödjer nyansproblemet; tillverkarnas dokumentation beskriver deras produkter och uppgifter, inte en oberoende jämförelse av användarens utskrifter. DisplayCAL-exemplet gäller bildskärm. Northlight är ett förstahandstest. Ingen källa nedan bevisar orsaken till den aktuella Epson-gradienten.

1. Braun, Fairchild och Ebner: hue-linjäriserad CIELAB
https://library.imaging.org/cic/articles/6/1/art00034

2. DisplayCAL: profilinställningar och blågradient
https://displaycal.net/#profile-settings

3. Keith Cooper: praktiskt Epson 3880-test
https://www.northlight-images.co.uk/epson-stylus-pro-3880-review/

4. Epson 3880: ränder och bandning
https://epson.com/faq/SPT_CA61201-VM~faq-00009eb-shared?faq_cat=faq-topFaqs

5. Canon PRO-2600: bläcksystem och bildkvalitet
https://canon.jp/biz/product/printer/imageprograf/lineup/pro6600-4600-2600/feature-highquality

6. Epson: violett bläck och utökat blått omfång
https://epson.com/For-Home/Ink/Epson-56N-Ink-Cartridge/i/T56ND20

7. ArgyllCMS: targen
https://www.argyllcms.com/doc/targen.html

8. ArgyllCMS: collink
https://argyllcms.com/doc/collink.html

9. W3C CSS Color 4: gamut mapping
https://www.w3.org/TR/css-color-4/#gamut-mapping

10. ICC: Perceptual Reference Medium Gamut
https://www.color.org/v4_prmg/

11. ICC: iccMAX-specifikationen
https://www.color.org/iccmax/

12. ArgyllCMS: refine
https://www.argyllcms.com/doc/refine.html

christer@borgasundsfotografiska.se