

<input>可輸入 <type>型態
<tr>、</tr>、(tr)列
<td></td>、(td)欄

 換行
Rowspan 列擴展
Head 屬性
Value 值
Body 主體
Title 標題
Font-size 字的大小
Caption 表格的標題
Login.php 會得到密碼，所以不安全
預設值，可輸入可不用

1、 網頁設計

```
01<!DOCTYPE html>
02<html>
03  <head>
04    <meta charset="utf-8">
05    <title>我的網頁</title> title 網頁名稱
06    <style type="text/css">
07      h1 {font-size:30px; color:blue} 標題 1 文字大小及顏色
08    </style>
09  </head>
10  <body> 網頁主體
11    <h1>你被騙了!</h1> 標題 1
12  </body>
13</html>
```

2、 網頁視窗

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>我的網頁</title>
<script>alert("WELLCOME");</script> 堪入程式
</head>
<body>
```

</body>

</html>

3、 圖片插入

 圖片一定要打全名!否則找不到照片

<figcaption>月月的故事 </figcaption>圖片標題

4、 表格

<caption>座位表</caption> 標題

<tr><th>編號</th><th>姓名

</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr>

<tr><td>5</td><td>6</td></tr></table>

座位表

1	4
2	5
3	6

5、 表單

<form>

姓名：<input type="text" name="userName" size="20"></p>03 不可忘記

密碼：<input type="password" name="userPWD" size="20"></p>

只要提到 PWD 前面就是存入數值

<input type="submit" value="提交">

<input type="reset" value="重新輸入">

</form>

6、舉例

<form method="get" action="registration.php">由後方哪個程式處理

姓名:<input type="text" name="name">
文字

性別: <input type="radio" name="gender" value="M">男

 <input type="radio" name="gender" value="F">女 表單選項按鈕

 <input type="radio" name="gender" value="N">無法透漏

興趣:<input type="checkbox" name="interest" value="tv" checked>看電視

<input type="checkbox" name="interest" value="fish">釣魚

<input type="checkbox" name="interest" value="movie" >看電影

表單選取式 預設值可用可不用

居住地: <select name="county">

 <option value="hsinchu">新竹</option>

 <option value="taoyuan">桃園</option> 表單下拉式 選單

 <option value="miaoli" selected>苗栗</option> 預設值可用可不用

自傳:

<textarea name="autobiography" rows="5" cols="40"></textarea>
 文字欄位

<input type="submit" value="註冊"> 5 行 40 個字

<input type="reset" value="清除">

◇input 只要打一個就好，不需雙雙成對

7、超連結

歡迎來到明新科大