

HDCMS Beta 2013.12

开发代号：盾友

HDCMS 是 100% 免费的，可以用在任何法律允许的网站中，不必支付任何费用

为友爱而生

后盾网 人人做后盾

2012-2013

修改时间 2013 年 12 月 19 日 上午 11 时 0 分 HDCMS 内容管理系统 2013.11(版本以年月构成)

HDCMS 系统 100% 免费

作者：向军

HDCMS 为友爱而生

任何人都可以加入和扩展 HDCMS，我们会在后盾网论坛公示你的信息，让更多人通过 HDCMS 了解到你

后盾网 www.houdunwang.com HDCMS 官网 www.hdphp.com

社区开发团队 **等待你的加入**

目录

一 . 版本介绍.....	4
(一) 发烧友版:	4
(二) 稳定版 :	4
二 . 创建模板风格	5
三 . 模板标签.....	6
(一) 全局标签.....	6
channel (频道标签)	6
arclist.....	6
全局标签变量.....	7
(二) 内容页标签	7
pagenext 上下篇标签.....	7
include	8
内容页常用 JS	8
内容页变量	8
(三) HDCMS 常量介绍	9

一. 版本介绍

(一) 发烧友版：

“发烧友版”会每周迭代增加新功能，使用“发烧友版”会有不稳定性的风险，我们会将这种风险最小化。

(二) 稳定版：

正式版会每月 1 号发布，会将“发烧友版”中稳定的新功能增加进去，适合用于正式运行的网站。

二. 创建模板风格

1. 在 `template` 目录下创建模板目录，`hdcms` 就会把这个目录做为一个模板风格对待。
 2. 模板文件扩展名必须为 `.html` 结尾
 3. 在新创建的模板风格目录下创建 `readme.txt` 文件，内容如下
-

第一行文字	模板名称
第 2 行文字	作者
第 3 行文字	作者邮箱
仿新浪模板 后盾网 houdunwang@gmail.com	

后盾网会不断更新免费 HDCMS 模板，让你建站更轻松，所有一切都免费（包括商业用途）

三 . 模板标签

(一) 全局标签

channel（频道标签）

用于网站顶部以获取站点栏目信息，方便网站会员分类浏览整站信息，可以用在任何模板页面。

基本语法：

```
<channel type='top' row='8' >
    <li><a href='{field:url}'>{field:catname}</a> </li>
</channel>
```

属性说明：

属性名	说明
cid	栏目 cid
row	显示栏目数
type	son 调用子栏目 self 调用同级栏目 top 顶级栏目 current cid 指定的栏目
class	当前栏目样式，例： <code><li class="{field.class}">{field.catname}</code>

arclist

获取指定文档列表，可以用在任何模板页面

基本语法：

```
<arclist flag='1' cid='' row='4' titlelen='20' infolen='100' order='aid desc' >
    <a href='{field.url}'>{field.title}</a>
```

</arclist>

标签属性说明

属性名	说明
flag	内容 flag 属性，在后台推荐位可查看到具体值
cid	栏目 cid
row	显示行数
titlelen	标题长度
infolen	内容简介长度
order	排序方式
listtype	all: 查找指定 cid 栏目与子栏目所有文章，必须与属性 cid 配置使用

全局标签变量

全局变量适应于所有的全局标签如 arclist, channel 等

变量名	说明
{field.title}	文章标题
{field.seo_title}	seo 标题
{field.thumb}	缩略图
{field.source}	来源
{field.author}	作者
{field.updatetime}	添加时间
{field.color}	标题颜色
{field.username}	发布人
{field.url}	文章 url 地址
{field.keywords}	文章关键字
{field.description}	文章接要

(二) 内容页标签

pagenext| 上下篇标签

标签名称: pagenext

功能说明：表示获取文档“上一篇 / 下一篇”的链接列表

适用范围：仅内容模板 article_*.htm

语法：

```
<pagenext pre=" 上一篇：" next=" 下一篇：" />
```

include

加载模板标签，全局模板使用

语法：

```
<include file="list.html"/>
```

内容页常用 JS

获得点击数 (严格区分大小写)

```
<script type="text/javascript" src="__CONTROL__&m=get_click&cid={$hdcms.cid}&aid={$hdcms.aid}"></script>
```

发表评论标签 (严格区分大小写)

```
<script type="text/javascript" src="__WEB__?a=Comment&c=Comment&m=index&cid={$hdcms.cid}&aid={$hdcms.aid}"></script>
```

内容页变量

内容页变量只适应于在内容页使用，可以直接使用如 <title>{\$hdcms.title}</title>

变量名	说明
{ \$hdcms.title }	文章标题
{ \$hdcms.seo_title }	seo 标题
{ \$hdcms.thumb }	缩略图
{ \$hdcms.source }	来源
{ \$hdcms.time }	发表时间（时间戳格式）
{ \$hdcms.updatetime }	更新时间（时间戳格式）
{ \$hdcms.time }	发表时间 (SO 格式 2013-12-2)

{ \$hdcms. color }	标题颜色
{ \$hdcms. username }	发布人
{ \$hdcms. url }	文章 url 地址
{ \$hdcms. keywords }	文章关键字
{ \$hdcms. description }	文章接要
{ \$hdcms. body }	正文

如果有自定义字段也可以使用 { \$hdcms. xxx } 形式调用

(三) HDCMS 常量介绍

__ROOT__	网址
__TEMPLATE__	模板目录