

密级：秘密

文档编号：D0000-PPC-RA2026-PPD-2026

项目名称：RentAgent —— 基于 AI 智能体的房屋租赁系统

项目编号：RA2026

概要设计

版本：V1.0

2026-09-16

大连理工大学创新实践基地

(版权所有，翻版必究)

总页数	68	正文	64	附录	无	生效日期	2026. 09. 16
编制	王硕			批准	姜厚云		

文件修改控制

修改编号	版本	修改条款及内容	修改日期
1	V1.0	创建。依《概要设计模板》编写 RentAgent 概要设计：系统结构图、七大模块的功能定义 / 模块结构 / 类图与接口说明、数据库引擎与表间关系图、全局变量与模块间接口函数设计、关键数据结构定义	2026-09-16

目 录

1	文档概述.....	5
1.1	文档目的和范围.....	5
1.2	术语/缩略语.....	5
1.3	参考文档.....	6
2	系统结构图.....	8
3	模块详细概述.....	10
3.1	用户与权限模块.....	11
3.1.1	用户与权限模块功能定义.....	11
3.1.2	用户与权限模块模块结构.....	12
3.1.3	用户与权限模块类图.....	13
3.2	房源管理模块.....	15
3.2.1	房源管理模块功能定义.....	15
3.2.2	房源管理模块模块结构.....	16
3.2.3	房源管理模块类图.....	17
3.3	检索与推荐模块.....	19
3.3.1	检索与推荐模块功能定义.....	19
3.3.2	检索与推荐模块模块结构.....	20
3.3.3	检索与推荐模块类图.....	21
3.4	AI 智能体服务模块.....	23
3.4.1	AI 智能体服务模块功能定义.....	23
3.4.2	AI 智能体服务模块模块结构.....	24
3.4.3	AI 智能体服务模块类图.....	26
3.5	交易与合同模块.....	28
3.5.1	交易与合同模块功能定义.....	28
3.5.2	交易与合同模块模块结构.....	29
3.5.3	交易与合同模块类图.....	30
3.6	评价与消息模块.....	32
3.6.1	评价与消息模块功能定义.....	32

3.6.2	评价与消息模块模块结构.....	32
3.6.3	评价与消息模块类图.....	34
3.7	后台管理模块.....	36
3.7.1	后台管理模块功能定义.....	36
3.7.2	后台管理模块模块结构.....	37
3.7.3	后台管理模块类图.....	38
4	数据库设计.....	40
4.1	数据库引擎概述.....	40
4.2	数据库概要设计.....	41
5	接口设计.....	46
5.1	全局变量.....	46
5.2	模块间接口函数设计.....	48
5.2.1	用户与权限模块.....	48
5.2.2	房源管理模块.....	50
5.2.3	检索与推荐模块.....	53
5.2.4	AI 智能体服务模块.....	55
5.2.5	交易与合同模块.....	58
5.2.6	评价与消息模块.....	61
5.2.7	后台管理模块.....	63
5.3	关键数据结构定义.....	65
5.3.1	统一响应结构.....	66
5.3.2	分页结构.....	66
5.3.3	核心 DTO 结构.....	66
5.3.4	核心 VO 结构.....	68

1 文档概述

1.1 文档目的和范围

本文档是 RentAgent（基于 AI 智能体的房屋租赁系统）的概要设计说明书，用于在《03-需求分析矩阵》确立的需求基线（功能需求 FR-01~FR-25、非功能需求 NFR-01~NFR-10）之上，给出系统的总体结构、模块划分与模块内结构、数据库设计、模块间接口函数与关键数据结构，作为后续详细设计、编码实现、集成测试与维护的共同基准。

文档范围覆盖 RentAgent 的全部已确认功能模块与支撑性设计：系统分层与部署形态、七大业务模块的职责边界与内部结构、18 张业务表及其联系、对外接口规范与函数级约定、贯穿全系统的状态字典与错误码。需求实现程度的逐条追溯见《08-需求跟踪矩阵》，数据库字段级细节见《数据库设计简介》。

本文档的阅读对象为：项目负责人、系统架构与后端开发人员、前端开发人员、测试人员、数据库设计人员以及课程指导教师与评审组。

1.2 术语/缩略语

本文档使用的术语与缩略语如下表所示。

表 1-1 术语与缩略语

序号	术语/缩略语	说明
1	API	应用程序编程接口（Application Programming Interface）
2	B/S 架构	浏览器 / 服务器架构，本项目三端均以浏览器为运行载体
3	JWT	JSON Web Token，无状态登录凭证，本项目有效期 72 小时
4	RBAC	基于角色的访问控制：租客（1）/ 房东（2）/ 管理员（3）三角色
5	BCrypt	自适应密码哈希算法，用于账号密码存储

序号	术语/缩略语	说明
6	AES	对称加密算法，用于身份证号等敏感字段的加密存储
7	SSE	Server-Sent Events，服务端推送事件，用于 AI 对话流式输出
8	LLM	Large Language Model，大语言模型
9	RAG	检索增强生成：先检索知识库片段再交由大模型生成可溯源的回答
10	Function Calling	大模型按预定义工具规范发起结构化调用，由系统执行后回传结果
11	Agent 编排	围绕用户目标组织“理解 → 规划 → 调用工具 → 反思 → 交付”的多步闭环
12	LLM 网关	对大模型 API 的统一封装层，支持协议切换、超时与降级
13	MVP	最小可行产品，本项目即 P0 需求集合 (FR-01/02/05/06/07/09/12/13/17/18)
14	状态机	以受限状态迁移表达业务生命周期，状态更新一律带前态条件（乐观并发控制）
15	逻辑外键	不建物理外键约束、由业务层保证一致性的关联列，兼顾完整性与写入性能
16	DTO / VO	数据传输对象 / 视图对象，分别用于入参装载与出参组装

1.3 参考文档

本文档编写所依据或引用的文档如下表所示。

表 1-2 参考文档

序号	文档名	作者	时间	版本
1	01-项目技术背景介绍	项目组	2026-09-03	v1.0
2	02-项目最终确认书	项目组	2026-09-03	v1.3
3	03-需求分析矩阵	项目组	2026-09-04	v1.1
4	05-需求分析评审报告	姜厚云 / 项目组	2026-09-07	v1.0
5	06-原型设计评审报告	姜厚云 / 项目组	2026-09-07	v1.0
6	07-项目企划书	项目组	2026-09-13	v1.0
7	08-需求跟踪矩阵	项目组	2026-09-07	v1.2

序号	文档名	作者	时间	版本
8	概要设计说明	王硕	2026-09-15	v1.3
9	数据库设计简介	李天泽	2026-09-14	v1.1
10	docker/mysql-init/ 01_schema.sql（建库脚本）	李天泽	2026-09-14	v1.0
11	概要设计模板	大连理工大学创新实践基地	2026-01-01	0.8.0-0.0.0

2 系统结构图

RentAgent 采用 B/S 架构与前后端分离形态，自顶向下划分为表现层、接入层、接口层、业务模块层、技术分层与数据层，属于典型的应用项目架构。

表现层为单仓单应用的三端前端（React 18 + TypeScript），按登录角色在哈希路由上分区：租客端负责找房、AI 对话、预约与签约；房东端负责房源发布、定价分析、预约处理与订单管理；管理端负责房源审核、用户管理、举报处理与数据看板。三端复用同一套组件与请求封装，差异主要体现在路由与权限。

接入层由 Nginx 承担静态资源托管、HTTPS 终止、/api 到后端 server:8080 的反向代理与 /uploads 图片卷的直出；接口层统一以 /api/v1 为前缀对外提供 RESTful 接口，并以 R<T> 统一响应体、JWT 鉴权过滤器与角色拦截器、全局异常处理器作为横切关注点。

业务模块层为七大模块（详见第 3 章）：用户与权限、房源管理、检索与推荐、交易与合同、评价与消息、后台管理，以及作为项目特色的 AI 智能体服务模块。技术分层上，各业务模块统一遵循 Controller → Service → Mapper 的调用链，AI 智能体服务模块额外在 Service 之下引入 Agent 编排层与 LLM 网关。

数据层由 MySQL 8（业务主库）、Redis 7（验证码、登录失败计数）、Redis Stack（RAG 向量索引升级位）与本地图片卷组成；大模型服务作为外部依赖经 HTTPS 出网调用，不可用时按降级链路回落到内置规则引擎。

系统结构如图 2-1 所示。




图 2-1 系统结构图

3 模块详细概述

RentAgent 的三端均为浏览器应用，业务能力按职责聚合为七个模块，与《03-需求分析矩阵》的功能模块划分一致。模块间通过 Service 接口调用与数据库共享协作，禁止跨模块直接访问对方 Mapper，以保证模块边界的可分性与可测试性。

需要说明架构关注点的差异：课堂讲授的嵌入式项目以“感知层—控制层—执行层”为主线，强调实时性与资源受限；本项目为 B/S 应用项目，分层主线为“表现层 → 业务层 → 智能体层 → 数据层”，关键指标为并发能力、响应时间与可维护性。本项目不存在设备侧感知与实时控制环节，故不引入嵌入式分层。

表 3-1 模块划分总览

序号	模块名称	覆盖需求	主要职责	主要实现组件
1	用户与权限模块	FR-01 ~ FR-04	注册登录、实名认证、个人信息、登录态与角色鉴权	AuthService · JWT 过滤器 · 角色拦截器
2	房源管理模块	FR-05 ~ FR-08	房源发布、编辑上下架、管理员审核、图片与智能识别	HouseService · AdminController（审核）
3	检索与推荐模块	FR-09 ~ FR-11、FR-25	关键词与多条件检索、地图找房、推荐、收藏	SearchService · FavoriteController
4	AI 智能体服务模块	FR-12 ~ FR-16	找房助手、智能客服、合同解读、定价、虚假检测	ChatService · KbService · AnalysisService · LlmGateway
5	交易与合同模块	FR-17 ~ FR-19	预约看房、在线签约、租赁订单与租金账单	AppointmentService · ContractService
6	评价与消息模块	FR-20、FR-21	评价提交与展示、站内通知、举报受理入口	ReviewService · NotificationService
7	后台管理模块	FR-22 ~ FR-24	用户管理、审核与举报处理、审计留痕、统计看板	AdminService · ReportService · AuditLogService

3.1 用户与权限模块

用户与权限模块承担系统的入口能力：账号注册与登录、实名认证、个人信息维护，以及贯穿所有模块的登录态校验与角色鉴权。模块采用无状态 JWT 方案，令牌不落库，服务端仅校验签名与有效期；账号禁用通过每次请求校验用户状态即时生效，避免维护令牌黑名单。

密码以 BCrypt 哈希存储；身份证号等敏感字段以 AES 加密落库并另存 SHA-256 哈希用于比对，满足 NFR-04 的隐私合规要求。

3.1.1 用户与权限模块功能定义

表 3-2 用户与权限模块功能定义

序号	功能点	功能点详细说明
1	用户注册	手机号 + 验证码 + 密码注册，注册时即选择角色（1 租客 / 2 房东）；手机号唯一性校验；注册成功自动登录并跳转对应角色首页（FR-01）
2	验证码下发	向手机号下发验证码并写入 Redis（5 分钟 TTL）；演示期使用固定码 246810，生产接入短信服务商后置空（FR-01）
3	用户登录	支持用户名或手机号 + 密码登录，BCrypt 比对；连续错误 5 次锁定该账号 10 分钟；成功后签发有效期 72 小时的 JWT（FR-02）
4	实名认证	房东提交真实姓名与身份证号；证件号 AES 加密存储 + SHA-256 哈希比对字段；认证状态为待审核 / 已通过 / 已驳回，一人可多次提交，业务层取最新记录生效（FR-03）
5	个人信息管理	查询与修改昵称、邮箱、头像；修改密码须校验原密码（FR-04）
6	登录态与状态校验	JWT 无状态鉴权；每次请求校验账号状态，管理员禁用后立即无法访问；令牌有效期内的登出由前端清除凭证实现（FR-02 / FR-22）

序号	功能点	功能点详细说明
7	角色鉴权	三角色 RBAC：方法级 @RequireRole 注解 + 角色拦截器统一拦截；资源操作叠加属主校验，防止水平越权与垂直越权（NFR-03）

3.1.2 用户与权限模块模块结构

用户与权限模块的模块结构如下图所示。




图 3-1 用户与权限模块模块结构图

3.1.3 用户与权限模块类图




图 3-2 用户与权限模块类图

本模块类图如图 3-2 所示。AuthController 只负责参数校验与响应封装，业务规则集中在 AuthService；JwtUtil、JwtAuthFilter、RoleInterceptor 与 UserContext 构成安全横切组件；CryptoUtil 提供 AES / SHA-256 / BCrypt 三类密码学能力，供实名认证与密码存储复用。

模块对外接口函数清单如下表所示，函数级规约见第 5.2 节。

表 3-3 用户与权限模块接口说明

序号	模块名称	接口函数	函数说明
1	用户与权限	sendCaptcha(CaptchaReq)	下发注册 / 登录验证码
2	用户与权限	register(RegisterReq)	注册并自动登录，返回 JWT
3	用户与权限	login(LoginReq)	账号密码登录，含失败计数与锁定
4	用户与权限	currentUser()	查询当前登录用户资料
5	用户与权限	updateProfile(UpdateProfileReq)	修改昵称 / 邮箱 / 头像
6	用户与权限	changePassword(ChangePasswordReq)	修改密码（校验原密码）
7	用户与权限	submitRealname(RealnameReq)	提交实名认证（加密存储）
8	用户与权限	realnameOf(long uid)	查询实名认证状态（发布房源前置校验依据）

3.2 房源管理模块

房源管理模块负责房源这一核心实体的全生命周期：发布、编辑、上下架、审核，以及配套的图片管理与 AI 信息识别。房源状态按受限状态机流转，任何状态变更都必须携带期望前态，杜绝非法跳转。

审核是平台质量的关键环节：房东发布与编辑后的房源均进入待审核状态，只有审核通过且已上架的房源才进入检索域，供租客检索与推荐使用。

3.2.1 房源管理模块功能定义

表 3-4 房源管理模块功能定义

序号	功能点	功能点详细说明
1	房源发布	房东填写标题、小区、城市、行政区、地址、户型、面积、朝向、楼层、租金、押金方式、设施、描述、经纬度与图片；发布前校验实名认证已通过；初始状态为待审核（FR-05）
2	房源编辑	房东编辑自有房源，编辑后状态回退为待审核，须重新审核方可上架（FR-06）
3	房源上下架	状态机：待审核 → 已通过 / 已驳回 → 已上架 → 已下架 / 已出租；仅“已通过”状态允许上架（FR-06）
4	房源审核	管理员查看待审核列表，执行通过或驳回并填写驳回理由；审核动作全量写入审计日志，结果经站内信通知房东（FR-07）
5	房源信息智能识别	依据标题与图片名关键词推断描述、朝向、楼层与设施，向房东提供一键填充（结果可修改），分析结果异步落 ai_analysis（FR-08）
6	图片管理	图片上传校验文件类型与大小（单文件 ≤ 10MB、单请求 ≤ 30MB），存储于本地图片卷并由 Nginx 托管；支持排序与封面标记（FR-05）
7	房源详情	房东可查看自有全部状态房源；租客侧仅可见已上架房源；详情访问累计浏览计数，作为推荐热度因子（FR-11）

序号	功能点	功能点详细说明
8	房源状态联动	合同生效后房源自动置为“已出租”并退出检索域（FR-18）

3.2.2 房源管理模块模块结构

房源管理模块的模块结构如下图所示。




图 3-3 房源管理模块模块结构图

3.2.3 房源管理模块类图




图 3-4 房源管理模块类图

本模块类图如图 3-4 所示。HouseService 集中承载状态机校验与属主校验，并依赖 AuthService 完成实名校验前置、依赖 NotificationService 推送审核结果；AdminController 复用 HouseService 的审核能力，并在审核环节可选调用 AnalysisService 触发虚假房源检测（FR-16）。

模块对外接口函数清单如下表所示，函数级规约见第 5.2 节。

表 3-5 房源管理模块接口说明

序号	模块名称	接口函数	函数说明
1	房源管理	create(SaveReq)	发布房源（需实名通过，初始为待审核）
2	房源管理	update(long id, SaveReq)	编辑房源并回退为待审核
3	房源管理	changeStatus(long id, StatusReq)	房源上架 / 下架
4	房源管理	myHouses(page, size)	房东自有房源分页列表
5	房源管理	detail(long id)	房源详情（租客侧过滤非上架房源）
6	房源管理	audit(long id, Map body)	管理员审核：通过 / 驳回（含驳回理由）
7	房源管理	pendingHouses(page, size)	待审核房源分页列表
8	房源管理	assistFill(AiFillReq)	AI 信息识别与一键填充（FR-08）
9	房源管理	upload(MultipartFile)	房源图片上传（限房东 / 管理员）

3.3 检索与推荐模块

检索与推荐模块面向租客侧的信息获取：关键词与多条件组合筛选、地图找房、个性化推荐，以及收藏管理。本模块的所有查询入口共享同一条硬约束——只返回状态为“已上架”的房源，未审核、已下架与已出租房源一律不可检索。

检索性能依赖组合索引与强制分页（NFR-01）；推荐以收藏与浏览行为作偏好加权，并以浏览热度兜底，在数据稀疏的演示规模下仍可给出稳定结果。

3.3.1 检索与推荐模块功能定义

表 3-6 检索与推荐模块功能定义

序号	功能点	功能点详细说明
1	关键词搜索	对标题、小区、地址做关键词匹配（初期采用 title 索引 + LIKE 前缀匹配，数据量增长后启用全文索引）；仅返回已上架房源（FR-09）
2	多条件组合筛选	支持行政区、户型、朝向、租金区间、设施多选等条件的动态组合，并提供租金升序 / 租金降序 / 热度 / 最新四种排序（FR-09）
3	地图找房	按前端地图视窗的经纬度范围查询房源，不分页返回由前端打点渲染（FR-10）
4	个性化推荐	以用户收藏与浏览行为构建区域 / 户型偏好，加权后排序，并以浏览热度兜底；仅返回已上架房源（FR-11）
5	房源收藏管理	收藏与取消收藏即时生效，已收藏态在详情与列表一致展示；唯一约束防止重复收藏；收藏列表分页展示（FR-25）
6	收藏防重	数据库 UNIQUE(user_id, house_id) 约束与业务层判重双重保障，避免并发重复收藏（FR-25）

3.3.2 检索与推荐模块模块结构

检索与推荐模块的模块结构如下图所示。




图 3-5 检索与推荐模块模块结构图

3.3.3 检索与推荐模块类图




图 3-6 检索与推荐模块类图

本模块类图如图 3-6 所示。检索与收藏分别由 SearchService 统一实现，检索查询收敛在 HouseMapper 的动态条件查询上；推荐能力复用 HouseService，通过 FavoriteMapper 获取偏好样本。

模块对外接口函数清单如下表所示，函数级规约见第 5.2 节。

表 3-7 检索与推荐模块接口说明

序号	模块名称	接口函数	函数说明
1	检索与推荐	search(SearchReq)	关键词与多条件组合筛选分页查询
2	检索与推荐	mapHouses(SearchReq)	地图视窗范围查询（不分页）
3	检索与推荐	recommend(int limit)	个性化推荐（偏好加权 + 热度兜底）
4	检索与推荐	addFavorite(long houseId)	收藏房源
5	检索与推荐	removeFavorite(long houseId)	取消收藏
6	检索与推荐	favorites(page, size)	我的收藏分页列表

3.4 AI 智能体服务模块

AI 智能体服务模块是本项目的特色模块，覆盖 AI 找房助手、智能客服、合同智能解读、智能定价建议与虚假房源检测五项功能。模块在常规三层架构之下引入智能体层：由 AgentEngine 接口抽象编排能力，LlmAgent 基于 LangChain4j 的 AiServices 实现真实模型编排，MockAgent 作为无有效密钥时的降级实现，两者对上层完全透明（NFR-09 可插拔）。

模型接入由 LlmGateway 统一收口，支持三种协议后端（openai-chat-completions、anthropic-messages、openai-responses），端点、密钥与模型均可配置，并通过命名为后端的一键切换适配不同供应商。其中 anthropic-messages 与 openai-responses 的适配器为本项目自研实现，前者兼容兼容端点的思维链块并主动关闭 thinking 以压缩首字延迟。

内容合规通过两条硬约束保障：知识库问答强制附带来源引用，合同与资金类问题只允许按知识库口径作答并附加“AI 生成，仅供参考”声明；全部对话与工具调用记录落库可追溯（NFR-05）。

3.4.1 AI 智能体服务模块功能定义

表 3-8 AI 智能体服务模块功能定义

序号	功能点	功能点详细说明
1	AI 找房助手	对话式自然语言找房：意图理解 → 条件结构化 → 调用房源检索工具 → 生成带推荐理由的回复；支持多轮追问增量修改条件；采用 SSE 流式输出（FR-12）
2	智能客服	面向平台规则、租赁政策与流程 FAQ 的问答；先检索知识库再生成回答并强制附带来源引用；未命中知识库时礼貌提示转人工（FR-13、NFR-05）
3	合同智能解读	逐条通俗化解释合同条款，对风险条款标红提示，输出附“AI 生成，仅供参考”声明（FR-14）
4	智能定价建议	按“同小区 → 同区域同户型”两级取样本，输出租金区间、计算依据与样本量，样本不足时明确提示（FR-15）

序号	功能点	功能点详细说明
5	虚假房源检测	对房源文本与图片做一致性启发式规则打分（0~100），输出风险分与疑点列表，管理员保留最终裁决权（FR-16）
6	会话与记忆管理	按场景（1 找房 / 2 客服 / 3 合同解读）路由不同的角色设定与工具集；Redis 维护热会话滑动窗口并对超长对话做摘要压缩；会话与消息全量落库支持回溯（FR-12/13/14、NFR-05）
7	工具注册表	业务能力以 @Tool 注解注册，Agent 运行时按需调用；新增工具只需注册定义与提示词片段，不改动对话主流程（NFR-09）
8	多后端 LLM 网关	三种协议后端可配置（openai-chat-completions / anthropic-messages / openai-responses），经 AI_BACKEND 一键切换；单次超时 60 秒并自动降级话术；无有效密钥时回落内置规则引擎（风险 R1）
9	流式输出	SSE 逐字推送 delta 事件与收尾 done 事件，配合关闭思维链降低首字延迟（NFR-02）

3.4.2 AI 智能体服务模块模块结构

AI 智能体服务模块的模块结构如下图所示。




图 3-7 AI 智能体服务模块模块结构图

3.4.3 AI 智能体服务模块类图




图 3-8 AI 智能体服务模块类图

本模块类图如图 3-8 所示。ChatService 负责会话生命周期与 SSE 发送，KbService 负责知识库切片与检索，AnalysisService 负责四类 AI 分析任务；三者统一经 AgentEngine 接口调用智能体能力，由 LlmGateway 完成模型后端选择、超时控制与降级。

模块对外接口函数清单如下表所示，函数级规约见第 5.2 节。

表 3-9 AI 智能体服务模块接口说明

序号	模块名称	接口函数	函数说明
1	AI 智能体服务	createSession(SessionCreateReq)	创建会话（按 scene 路由角色与工具集）
2	AI 智能体服务	send(long id, MessageSendReq)	SSE 流式发送消息（delta* + done）
3	AI 智能体服务	history(long id)	会话历史（含引用与工具调用记录）
4	AI 智能体服务	sessions(page, size)	我的会话分页列表
5	AI 智能体服务	engine()	查询当前生效的模型后端
6	AI 智能体服务	pricing(long houseId)	智能定价建议（FR-15）
7	AI 智能体服务	interpret(long contractId)	合同智能解读（FR-14）
8	AI 智能体服务	fakeDetect(long houseId)	虚假房源检测（FR-16）
9	AI 智能体服务	assistFill(AiFillReq)	房源信息智能识别（FR-08）
10	AI 智能体服务	searchKnowledge(String question)	RAG 知识库检索（工具 / 客服入口）

3.5 交易与合同模块

交易与合同模块覆盖租赁交易的完整链路：预约看房 → 电子合同生成 → 双方签署 → 合同生效 → 派生租赁订单 → 按月生成租金账单。预约与合同均以状态机表达生命周期，并以唯一索引配合事务保证幂等，防止重复预约与重复签约。

按《02-项目最终确认书》的范围约定，本模块不对接真实支付渠道，租金账单仅提供“标记已支付”的记录能力，金额仅作展示与统计用途。

3.5.1 交易与合同模块功能定义

表 3-10 交易与合同模块功能定义

序号	功能点	功能点详细说明
1	预约看房	租客对已上架房源提交预约（预约时段 + 备注）；房东可确认或拒绝，租客可取消，房东可标记完成； UNIQUE(house_id, appointment_time) 防止同一时段重复预约（FR-17）
2	预约通知	预约创建与每次状态变更均经站内信通知相关方（FR-17、FR-21）
3	在线签约	以合同模板与双方信息自动填充生成电子合同，条款集合以 clauses JSON 存储；租客先签署 → 房东确认签署 → 合同生效；双方均可查看合同副本（FR-18）
4	合同风险标注	生成合同时标注风险条款集合（risk_flags JSON），供 AI 合同解读标红与用户提示（FR-14、FR-18）
5	租金订单	合同生效自动派生租赁订单，contract_id 唯一约束保证一对一；订单承载租期、月租与押金信息（FR-19）
6	租金账单计划	按租期逐月生成账单，UNIQUE(lease_order_id, period_no) 保证重复执行不产生重复账单（幂等）；支持标记已支付并记录支付时间（FR-19）

序号	功能点	功能点详细说明
7	状态机与并发控制	预约与合同的状态更新一律带期望前态条件，配合唯一索引与事务，杜绝非法跳转与并发冲突（NFR-08）
8	房源状态联动	合同生效后房源状态置为“已出租”，退出检索域；合同终止后可恢复（FR-18）

3.5.2 交易与合同模块模块结构

交易与合同模块的模块结构如下图所示。




图 3-9 交易与合同模块模块结构图

3.5.3 交易与合同模块类图




图 3-10 交易与合同模块类图

本模块类图如图 3-10 所示。AppointmentService 与 ContractService 各自维护一条状态机，合同生效的处理链条集中在 ContractService：派生租赁订单 → 生成账单计划 → 置房源为已出租 → 推送双方通知，全部在同一事务内完成。

模块对外接口函数清单如下表所示，函数级规约见第 5.2 节。

表 3-11 交易与合同模块接口说明

序号	模块名称	接口函数	函数说明
1	交易与合同	createAppointment(Appointm entCreateReq)	创建看房预约
2	交易与合同	actAppointment(long id, AppointmentActionReq)	预约确认 / 拒绝 / 取消 / 完 成
3	交易与合同	mine(page, size)	我的预约列表（租客侧）
4	交易与合同	received(page, size)	收到的预约列表（房东侧）

序号	模块名称	接口函数	函数说明
5	交易与合同	createContract(ContractCreateReq)	生成电子合同
6	交易与合同	actContract(long id, ContractActionReq)	合同签署 / 拒签 / 终止
7	交易与合同	detailContract(long id)	合同详情与副本
8	交易与合同	orders(page, size)	租赁订单列表
9	交易与合同	bills(long orderId)	租金账单计划
10	交易与合同	payBill(long billId)	标记账单已支付（不对接真实支付）

3.6 评价与消息模块

评价与消息模块承担交易完成后的反馈闭环与全系统的消息触达。评价以租赁订单为唯一锚点，通过唯一约束保证“仅完成合同可评、一单一评”，并在提交后刷新房源的冗余均分。

消息通知采用统一出口：审核结果、预约状态变更、签约、账单生成与举报处理等关键事件均经 NotificationService 写入站内信，前端以轮询方式在 5 秒内可见（FR-21）。

3.6.1 评价与消息模块功能定义

表 3-12 评价与消息模块功能定义

序号	功能点	功能点详细说明
1	评价提交	仅已完成合同的用户可评价， UNIQUE(lease_order_id) 保证一单一评；房源分与房东分取值 1~5，支持文字内容（FR-20）
2	评价展示	按房源分页展示评价列表（含评价人与时间）；被管理员处理为违规的评价不对外展示（FR-20）
3	房源均分刷新	评价提交后刷新 house.avg_score 冗余字段，供列表展示与推荐排序直接使用，避免高频关联聚合（FR-20、NFR-01）
4	站内通知	关键业务事件统一经 NotificationService 触达，通知记录含类型、标题、内容与业务关联（ref_type / ref_id），供前端跳转（FR-21）
5	未读与已读	提供未读数量统计与逐条已读标记，支撑前端消息红点提示（FR-21）
6	举报受理入口	用户对房源或评价提交举报（多态关联 target_type / target_id），进入后台管理的处理队列（FR-23）

3.6.2 评价与消息模块模块结构

评价与消息模块的模块结构如下图所示。




图 3-11 评价与消息模块模块结构图

3.6.3 评价与消息模块类图




图 3-12 评价与消息模块类图

本模块类图如图 3-12 所示。ReviewService 通过 LeaseOrderMapper 完成“订单已完成”的前置校验，并在同一事务内刷新房源均分；NotificationService 作为全系统消息出口被交易、房源、后台等模块复用，属共享服务而非私有实现。

模块对外接口函数清单如下表所示，函数级规约见第 5.2 节。

表 3-13 评价与消息模块接口说明

序号	模块名称	接口函数	函数说明
1	评价与消息	create(ReviewReq)	提交评价（校验已完成合同且一单一评）

序号	模块名称	接口函数	函数说明
2	评价与消息	list(long houseId, page, size)	房源评价分页列表
3	评价与消息	send(用户, 类型, 标题, 内容, 关联)	写入站内通知（系统内部接口）
4	评价与消息	list(onlyUnread, page, size)	我的通知分页列表
5	评价与消息	unreadCount()	未读通知数量
6	评价与消息	read(long id)	标记通知已读
7	评价与消息	create(ReportReq)	提交举报

3.7 后台管理模块

后台管理模块面向管理员角色，集中承载平台治理能力：用户管理、房源审核、举报处理、审计留痕与数据统计看板。整个模块受角色拦截器保护，仅角色 3（管理员）可访问。

可追溯性是本模块的设计重点：审核、禁用、处理举报等管理动作全部写入 `audit_log`，记录操作人、动作、目标、详情快照与来源 IP，满足 NFR-08 的可维护性要求。

3.7.1 后台管理模块功能定义

表 3-14 后台管理模块功能定义

序号	功能点	功能点详细说明
1	用户管理	用户分页查询（支持关键词）；禁用 / 启用账号，禁用后经每请求状态校验即时生效（FR-22）
2	房源审核管理	待审核房源列表与审核通过 / 驳回（驳回理由必填）；房源与举报的审核结果均通知相关方（FR-07、FR-23）
3	举报处理	按处理状态筛选举报列表；处理意见落库；评价类举报直接隐藏被举报评价，房源类举报通知房东限期整改（FR-23）
4	操作审计留痕	审核、禁用、处理举报等管理动作全量写入审计日志（操作人、动作、目标类型与 ID、详情 JSON、IP）（FR-23、NFR-08）
5	数据统计看板	用户、房源、订单、预约等核心指标的总量与按日 / 周 / 月分组的趋势统计；全部为只读聚合查询，不写业务表（FR-24）
6	虚假房源检测入口	管理员可在审核环节触发 AI 虚假房源检测，将风险分与疑点作为裁决参考（FR-16）
7	审计日志查询	按时间倒序分页查询审计日志，供问题追溯（FR-23）

3.7.2 后台管理模块模块结构

后台管理模块的模块结构如下图所示。




图 3-13 后台管理模块模块结构图

3.7.3 后台管理模块类图




图 3-14 后台管理模块类图

本模块类图如图 3-14 所示。AdminService 承担用户管理、审核与看板聚合，ReportService 承担举报流转，AuditLogService 作为横切服务被审核、禁用与举报处理共同调用；看板统计通过聚合查询实现，不引入额外统计表，避免数据冗余与一致性问题。

模块对外接口函数清单如下表所示，函数级规约见第 5.2 节。

表 3-15 后台管理模块接口说明

序号	模块名称	接口函数	函数说明
1	后台管理	users(String keyword, page, size)	用户分页查询
2	后台管理	setUserStatus(long id, boolean enabled)	禁用 / 启用用户（即时生效）
3	后台管理	pendingHouses(page, size)	待审核房源列表
4	后台管理	audit(long id, Map body)	房源审核通过 / 驳回

序号	模块名称	接口函数	函数说明
5	后台管理	fakeDetect(long id)	触发虚假房源检测（FR-16）
6	后台管理	reports(int status, page, size)	举报列表
7	后台管理	handleReport(long id, Map body)	处理举报
8	后台管理	auditLogs(page, size)	审计日志查询
9	后台管理	dashboard(String granularity)	统计看板（day / week / month）

4 数据库设计

4.1 数据库引擎概述

存储引擎：MySQL 8.0，全部业务表使用 InnoDB，以支持签约、预约等跨表操作的事务一致性；事务隔离级别采用数据库默认的 REPEATABLE READ。

字符集与排序规则：utf8mb4 / utf8mb4_0900_ai_ci，保证中文、生僻字与 emoji 昵称的完整存取。

数据类型约定：主键统一为 BIGINT UNSIGNED 自增；金额一律使用 DECIMAL(10,2)，禁用 FLOAT / DOUBLE；时间使用 DATETIME（东八区）；多值属性与配置快照使用 JSON 类型；长文本使用 MEDIUMTEXT。

外键策略：核心交易链路（realname_auth、notification、house、house_image、favorite、viewing_appointment、contract、lease_order、rent_bill、review、kb_chunk）建立物理外键以保证参照完整性；多态关联与日志类表（audit_log、ai_analysis、report）因无法表达外键关系，采用逻辑外键加业务层校验。

删除策略：业务主数据（sys_user、house）逻辑删除（deleted 字段，MyBatis-Plus 全局逻辑删除）；从属数据（house_image、kb_chunk）随主数据级联物理删除；日志类数据（audit_log、ai_chat_message）只增不改。

并发控制：预约创建与合同签署以“唯一索引 + 事务”兜底幂等；状态更新一律携带期望前态条件（形如 WHERE status = 期望前态），以乐观状态机杜绝非法跳转。

配套存储：Redis 7 承担验证码（5 分钟 TTL）与登录失败计数（10 分钟锁定）两项已实现能力；Redis Stack（RediSearch）的向量索引作为 RAG 语义检索的升级位，kb_chunk.vector_ref 已预留引用字段。

备份与恢复：mysqldump 每日全量备份并同步图片目录、保留 7 份副本；恢复脚本纳入交付物，演练恢复时长不超过 1 小时（NFR-10）。向量数据为派生数据，可由 kb_chunk.content 批量重建，不纳入备份关键路径。

建库方式：数据库结构由 docker/mysql-init/01_schema.sql 一键建库（含全部外键与中文注释），可导入任意 MySQL 8 客户端直接生成数据库；本节的表间关系图即由该脚本的实体与外键关系生成。

4.2 数据库概要设计

本系统共设计 18 张业务表，按业务域组织为四组：用户域（sys_user、realname_auth、notification），房源域（house、house_image、favorite），交易域（viewing_appointment、contract、lease_order、rent_bill、review、report、audit_log），AI 域（ai_chat_session、ai_chat_message、ai_analysis、kb_document、kb_chunk）。

核心实体联系如下：

（1）用户与实名认证、站内通知、房源、预约、合同、举报、审计日志、AI 会话与分析结果均为一对多联系；

（2）用户与房源之间的收藏联系为多对多，通过独立表 favorite 落地，并以 UNIQUE(user_id, house_id) 防重；

（3）房源与房源图片为整体一部分联系，图片随房源级联删除；

（4）合同与租赁订单为一对一联系，以 lease_order.contract_id 唯一约束落地；

（5）租赁订单与租金账单为一对多，以 UNIQUE(lease_order_id, period_no) 保证账单计划幂等；

（6）租赁订单与评价为一对零或一，以 review.lease_order_id 唯一约束实现“一单一评”；

（7）知识库文档与知识库切片为一对多，以 UNIQUE(document_id, seq) 定位切片顺序；

（8）审计日志与 AI 分析结果通过 target_type + target_id 多态关联业务对象，为逻辑外键。

数据库表间关系如图 4-1 所示。图中 PK 表示主键、FK 表示外键，标注为业务表物理外键；标注“逻辑关联”的列不建物理外键，由业务层保证一致性。

18 张业务表的清单与关键字段如表 4-1 所示，字段级完整数据字典见《数据库设计简介》第 4.3 节。

全局物理约定如表 4-2 所示，关键索引设计如表 4-3 所示。索引设计围绕三条主要访问路径：检索域的组合筛选（status + 行政区 + 租金 / 户型）、房东与租客侧的个人列表查询、以及以唯一索引表达的各类业务约束。




图 4-1 数据库表间关系图

表 4-1 业务表清单与关键字段

序号	表名	中文名	主键	外键	关键字段与约束
1	sys_user	用户	id	—	username、phone 唯一； password(BCrypt)； role 1/2/3； status； deleted
2	realname_auth	实名认证	id	user_id	real_name； id_card_no_enc(AES)； id_card_hash(比对)； status
3	notification	站内通知	id	user_id	type； title； content； ref_type； ref_id； is_read
4	house	房源	id	landlord_id	标题/小区/行政区/户型/面积/租金； facilities(JSON)； lng/lat； status； view_count； avg_score； deleted
5	house_image	房源图片	id	house_id	url； sort； is_cover (随房源级联删除)

序号	表名	中文名	主键	外键	关键字段与约束
6	favorite	收藏	id	user_id、house_id	UNIQUE(user_id, house_id) 防重复收藏
7	viewing_appointment	看房预约	id	house_id、tenant_id、landlord_id	appointment_time; status 状态机; UNIQUE(house_id, appointment_time) 防时段冲突
8	contract	电子合同	id	house_id、tenant_id、landlord_id	clauses(JSON 条款); risk_flags(JSON); 租期; monthly_rent; deposit; status; 双方签署时间
9	lease_order	租赁订单	id	contract_id(唯一)、house_id、tenant_id、landlord_id	start_date/ end_date; monthly_rent; deposit; status (1:1 由唯一索引表达)
10	rent_bill	租金账单	id	lease_order_id	period_no; due_date; amount; status; paid_at; UNIQUE(lease_order_id, period_no)
11	review	评价	id	lease_order_id(唯一)、house_id、landlord_id、tenant_id	house_score、landlord_score 取值 1~5; content; status (一单一评)
12	report	举报	id	reporter_id	target_type、target_id (多态逻辑关联); reason; status; handle_by; handled_at
13	audit_log	审计日志	id	operator_id (逻辑关联)	action; target_type、target_id; detail(JSON); ip (只增不改)
14	ai_chat_session	AI 会话	id	user_id	scene 1 找房/2 客服/3 合同解读; title; context_summary; is_transferred

序号	表名	中文名	主键	外键	关键字段与约束
15	ai_chat_message	AI 对话消息	id	session_id	role user/assistant/tool; content; tool_name/tool_args/ tool_result; citations(JSON); latency_ms
16	ai_analysis	AI 分析结果	id	user_id（逻辑关联）	type 定价/检测/解读/识别; target_type、 target_id; input_snapshot; result(JSON); model
17	kb_document	知识库文档	id	—	title; category; source_url; content; status; chunk_count
18	kb_chunk	知识库切片	id	document_id	seq; content; token_count; vector_ref; UNIQUE(document_id, seq)

表 4-2 全局物理约定

项目	约定	依据
存储引擎	InnoDB（全表）	签约、预约等操作需跨表事务一致性
字符集 / 排序	utf8mb4 / utf8mb4_0900_ai_ci	中文、生僻字与 emoji 昵称
主键	BIGINT UNSIGNED 自增	统一主键形态，便于后续分库扩展
金额	DECIMAL(10,2)	禁用浮点类型，保证金额精度
时间	DATETIME（东八区）	统一时区口径，应用层 Jackson 同步配置
外键	核心交易链路建物理外键；多态 / 日志类为逻辑外键	兼顾参照完整性与高频写入性能
删除	主数据逻辑删除；从属数据级联物理删除；日志只增不改	可维护性与审计要求
并发	唯一索引 + 事务；状态更新带期望前态条件	幂等与乐观状态机

表 4-3 关键索引设计

表名	索引	类型	设计依据
sys_user	username、phone	唯一	登录查询与注册查重（FR-01/02）
house	(status, district, rent)、(status, layout)	普通	检索域组合筛选的最左前缀（FR-09）
house	(lng, lat)、title	普通 / 全文	地图找房范围查询（FR-10）、关键词检索（FR-09）
favorite	(user_id, house_id)	唯一	防重复收藏（FR-25）
viewing_appointment	(house_id, appointment_time)	唯一	预约时段防冲突（FR-17）
lease_order	contract_id	唯一	合同与订单一对一约束（FR-19）
rent_bill	(lease_order_id, period_no)	唯一	账单计划幂等（FR-19）
review	lease_order_id	唯一	一单一评（FR-20）
notification	(user_id, is_read, created_at)	普通	未读通知列表（FR-21）
ai_chat_message	(session_id, id)	普通	会话历史按序读取（FR-12 回溯）
kb_chunk	(document_id, seq)	唯一	切片顺序定位（FR-13）

5 接口设计

5.1 全局变量

本项目为 Java 应用，不存在 C/C++ 意义上的全局变量。原模板中“全局变量”所承载的全局约定，在本项目中由三类元素承担：以常量类集中维护的业务状态字典、以配置文件与环境变量注入的运行期配置项、以及以 ThreadLocal 维护的请求级用户上下文。本节分别说明。

其一，业务状态字典。房源状态、预约状态、合同状态等以静态常量集中定义，与数据库 TINYINT 字段一一对应，避免魔法数字散落；说明见下表。

表 5-1 业务状态字典

类别	标识	取值与含义	用途
用户角色	role	1 = 租客，2 = 房东，3 = 管理员	sys_user.role
用户状态	status	0 = 禁用，1 = 正常	sys_user.status
实名认证状态	realname_auth.status	0 = 待审核，1 = 已通过，2 = 已驳回	FR-03 前置条件
房源状态	HouseService.ST_*	0 待审核 / 1 已通过 / 2 已驳回 / 3 已上架 / 4 已下架 / 5 已出租	FR-06/07 状态机
预约状态	AppointmentService.ST_*	0 待确认 / 1 已确认 / 2 已拒绝 / 3 已完成 / 4 已取消	FR-17 状态机
合同状态	ContractService.ST_*	0 待租客确认 / 1 待房东确认 / 2 已生效 / 3 已终止 / 4 已作废	FR-18 状态机
账单状态	rent_bill.status	0 = 未支付，1 = 已支付（仅记录，不对接支付渠道）	FR-19
AI 会话场景	ai_chat_session.scene	1 = 找房助手，2 = 智能客服，3 = 合同解读	FR-12/13/14 路由
AI 消息角色	ai_chat_message.role	0 = user，1 = assistant，2 = tool	NFR-05 留痕
通知类型	notification.type	1 审核 / 2 预约 / 3 签约 / 4 账单 / 5 举报处理	FR-21

其二，错误码字典。统一响应体 R<T> 的 code 字段以分段方式定义，0 表示成功，非 0 按业务域分

段：1xxx 用户与权限、2xxx 房源、3xxx 交易、4xxx AI、5xxx 系统。错误码集中定义于 ErrorCode 枚举，由全局异常处理器统一转换为响应体，前端按段位做差异化处理。

表 5-2 业务错误码

错误码	枚举名	提示信息
1000	PARAM_INVALID	参数校验失败
1001	ACCOUNT_EXISTS	该手机号已注册，请直接登录
1002	LOGIN_FAILED	账号或密码错误
1003	ACCOUNT_LOCKED	密码错误次数过多，账号已锁定 10 分钟
1004	ACCOUNT_DISABLED	该账号已被禁用
1005	CAPTCHA_INVALID	验证码错误或已过期
1006	USER_NOT_FOUND	用户不存在
1007	FORBIDDEN	无权限执行该操作
1008	REALNAME_REQUIRED	请先完成实名认证
2001	HOUSE_NOT_FOUND	房源不存在或已删除
2002	HOUSE_STATUS_INVALID	房源当前状态不允许该操作
2003	FILE_UPLOAD_FAILED	图片上传失败
3001	APPOINTMENT_CONFLICT	该时段已被预约，请换个时间
3002	APPOINTMENT_STATUS_INVALID	预约当前状态不允许该操作
3003	CONTRACT_STATUS_INVALID	合同当前状态不允许该操作
3005	REVIEW_NOT_ALLOWED	仅完成合同后可评价，且一单一评
4001	AI_UNAVAILABLE	智能助手繁忙，请稍后再试
4002	AI_SESSION_NOT_FOUND	会话不存在
5000	SYSTEM_ERROR	系统繁忙，请稍后再试

其三，运行期配置项。关键运行参数通过 application.yml 定义并支持环境变量覆盖，生产部署时无需改动代码：JWT 密钥与有效期（rentagent.jwt-secret / jwt-expire-hours）、上传目录（rentagent.upload-dir）、验证码演示值（rentagent.captcha-dev-code）、身份证明文加密密钥（rentagent.aes-key）、跨域白名单（rentagent.cors-origins），以及 AI 后端选择与超时（ai.active / ai.timeout-seconds）。

其四，请求级用户上下文。登录用户身份由 JWT 解析后写入 ThreadLocal，全过程显式传递，请求结束后立即清理，避免线程复用导致的身份串号：

```
public final class UserContext {
    private static final ThreadLocal<User> HOLDER = new ThreadLocal<>();

    public static void set(long uid, int role, String nickname) { ... }
    public static long uid() { ... }    // 当前登录用户 ID
    public static int  role() { ... }    // 1 租客 / 2 房东 / 3 管理员
    public static void clear() { HOLDER.remove(); }
}
```

5.2 模块间接口函数设计

本节按模块列出接口函数的详细规约。函数名统一采用“动词 + 业务对象”命名，同名的重载以参数类型区分；所有函数均以统一响应体 R<T> 返回（SSE 流式接口除外）。

5.2.1 用户与权限模块

用户与权限模块共包含 5 个对外接口函数，规约如下。

函数名	sendCaptcha		
文件名	AuthController.java / AuthService.java		
功能概要	下发注册或登录用的短信验证码，并写入 Redis 设置有效期		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
CaptchaReq	req	IN	手机号（11 位数字，正则校验）
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<Void>
	值		成功：code = 0，message = "ok"，data = null
	值		失败：code = 1000，参数校验失败并返回中文提示
详细说明			
校验手机号格式后生成验证码并写入 Redis 键 captcha:{phone}，设置 5 分钟过期时间；演示期为便于评审使用固定验证码 246810，生产环境接入短信服务商后清除该配置项。			
使用注意事项			
验证码接口为匿名可访问白名单接口；同一手机号重复下发会覆盖旧验证码，避免验证码堆积。			

函数名	register		
文件名	AuthController.java / AuthService.java		
功能概要	手机号 + 验证码 + 密码注册，注册即选定角色并自动登录		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
RegisterReq	req	IN	手机号、验证码、密码（6~32 位）、角色 role（1 租客 / 2 房东）、昵称（可选）
返回值	类型	OUT	说明

函数名	register		
	类型		R<TokenResp>
	值		成功：code = 0，data = { token, userId, role, nickname }
	值		失败：code = 1001 手机号已注册；code = 1005 验证码错误或已过期；code = 1000 参数校验失败
详细说明			
依次执行参数校验、验证码比对（读取 Redis）、手机号唯一性校验；通过后以 BCrypt 哈希密码并写入 sys_user，随后直接签发 JWT 返回，前端据 role 跳转对应角色首页。			
使用注意事项			
注册与登录共用同一账号体系，注册完成后无需再次登录；角色仅允许租客或房东，管理员账号由初始化脚本预置。			

函数名	login		
文件名	AuthController.java / AuthService.java		
功能概要	账号密码登录，含失败计数与锁定策略		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
LoginReq	req	IN	username（用户名或手机号）、password
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<TokenResp>
	值		成功：code = 0，data = { token, userId, role, nickname }
	值		失败：code = 1002 账号或密码错误；code = 1003 错误 5 次锁定 10 分钟；code = 1004 账号已被禁用
详细说明			
按用户名或手机号查询用户，校验账号状态后用 BCrypt 比对密码；比对失败则对 Redis 计数器 login:fail:{username} 自增并设置 10 分钟过期，达到 5 次返回锁定错误；比对成功则清零计数并签发 JWT。			
使用注意事项			
登录失败提示统一为“账号或密码错误”，不区分账号是否存在，避免账号枚举；锁定以账号为维度而非 IP。			

函数名	submitRealname		
文件名	AuthController.java / AuthService.java		
功能概要	提交实名认证，身份证号加密存储并另存哈希用于比对		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
long	uid	IN	当前登录用户 ID（取自 UserContext）

函数名	submitRealname		
RealnameReq	req	IN	realName 真实姓名、idCardNo 身份证号（17位数字 + 校验位）
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<Void>
	值		成功：code = 0，认证记录状态为待审核
	值		失败：code = 1000 身份证号格式不正确
详细说明			
身份证号以 AES 加密后写入 realname_auth.id_card_no_enc，同时计算 SHA-256 写入 id_card_hash 用于同人比对；姓名以明文存储供审核核对。房东发布房源前由 HouseService 调用 realnamePassed 校验。			
使用注意事项			
同一用户可多次提交（驳回后重新提交），认证状态以最新一条记录为准；AI 对话上下文不携带证件号与手机号，满足 NFR-04 的隐私合规要求。			

函数名	currentUser		
文件名	AuthController.java / AuthService.java		
功能概要	查询当前登录用户的资料与实名认证状态		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
long	uid	IN	当前登录用户 ID（取自 UserContext）
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<Map>
	值		成功：code = 0，data = { id, username, phone, nickname, email, avatarUrl, role, status, realnameStatus }
	值		失败：code = 1006 用户不存在
详细说明			
按主键查询用户并组装资料视图对象，敏感字段不返回明文（手机号按需掩码）；同时返回实名认证状态，供前端在房东侧给出发布入口的可用性提示。			
使用注意事项			
本接口为登录后各页面的公共依赖，前端在应用初始化时调用一次并缓存于 Context。			

5.2.2 房源管理模块

房源管理模块共包含 5 个对外接口函数，规约如下。

函数名	createHouse
文件名	HouseController.java / HouseService.java

函数名	createHouse		
功能概要	房东发布房源，初始状态为待审核		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
SaveReq	req	IN	标题、小区、城市、行政区、地址、户型、面积、朝向、楼层、租金、押金方式、设施列表、描述、经度、纬度、图片列表
long	landlordId	IN	当前登录房东 ID（取自 UserContext）
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<House>
	值		成功：code = 0，data 为新建房源（status = 0 待审核）
	值		失败：code = 1008 请先完成实名认证；code = 1000 参数校验失败（面积 / 租金 / 经纬度越界）
详细说明			
先调用 AuthService.realnamePassed 校验房东实名状态；通过后写入 house 主表并将图片列表逐条写入 house_image（首图标记为封面），全部操作在同一事务内完成。			
使用注意事项			
发布后不可直接被租客检索到，必须先经管理员审核通过并上架；面积、租金、经纬度在 DTO 层以注解约束取值范围，避免异常数据入库。			

函数名	updateHouse		
文件名	HouseController.java / HouseService.java		
功能概要	房东编辑自有房源，编辑后状态回退为待审核		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
long	id	IN	房源 ID
SaveReq	req	IN	同发布接口的字段集合
long	uid	IN	当前登录用户 ID
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<Void>
	值		成功：code = 0，房源状态回退为 0 待审核
	值		失败：code = 2001 房源不存在；code = 2002 房源当前状态不允许该操作（非本人房源 / 已出租）
详细说明			
校验房源存在且 landlord_id 等于当前用户（属主校验防水平越权），并校验当前状态允许编辑；随后更新主表字段，按“先删后插”方式重建图片记录，并将状态回退为待审核。			
使用注意事项			

函数名	updateHouse
编辑即回退审核是保证信息可信度的关键约束：任何对外可见的房源内容都必须经过审核；已出租状态的房源不允许编辑。	

函数名	changeStatus		
文件名	HouseController.java / HouseService.java		
功能概要	房东对已审核通过的房源执行上架或下架		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
long	id	IN	房源 ID
StatusReq	req	IN	action: 上架 / 下架
long	uid	IN	当前登录用户 ID
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<Void>
	值		成功: code = 0, 房源状态置为 3 已上架 或 4 已下架
	值		失败: code = 2002 房源当前状态不允许该操作
详细说明			
校验属主后按状态机判定迁移合法性：仅“已通过”（1）允许上架为“已上架”（3），“已上架”（3）允许下架为“已下架”（4）；更新语句携带期望前态条件，防止并发下非法跳转。			
使用注意事项			
上架是房源进入检索域的唯一入口；下架后房源立即从检索与推荐结果中消失，但既有预约与合同不受影响。			

函数名	auditHouse		
文件名	AdminController.java / HouseService.java		
功能概要	管理员审核房源：通过或驳回并记录驳回理由		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
long	id	IN	房源 ID
boolean	pass	IN	true 通过，false 驳回
String	reason	IN	驳回理由（驳回时必须填）
long	adminId	IN	当前管理员 ID
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<Void>
	值		成功：code = 0，房源状态置为 1 已通过 或 2 已驳回
	值		失败：code = 2001 房源不存在；code = 1000 驳回未填写理由

函数名	auditHouse
详细说明	校验房源处于待审核状态后更新状态与驳回理由，随后由控制器层写审计日志（操作人、动作、目标、详情快照、IP）并向房东推送审核结果站内信。
使用注意事项	审核动作必须留痕，audit_log 记录不可修改；驳回理由会展示给房东，作为修改房源的依据。

函数名	assistFill		
文件名	AiController.java / AnalysisService.java		
功能概要	房源信息智能识别：依据标题与图片名推断描述、朝向、楼层与设施		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
AiFillReq	req	IN	title 标题、community 小区、layout 户型、imageFileName 图片文件名
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<AiFillVO>
	值		成功：code = 0，data = { description, orientation, floorDesc, facilities[] }
	值		失败：code = 4001 智能助手繁忙，请稍后再试
详细说明	以标题、小区、户型与图片名中的关键词为输入，经规则与模型组合推理输出结构化建议字段，分析输入与结果写入 ai_analysis 便于追溯；结果仅作填入草稿，房东可自由修改。		
使用注意事项	该功能为 P2 增强项，不阻塞发布主流程；模型不可用时由规则引擎给出基础建议，不返回错误中断填写。		

5.2.3 检索与推荐模块

检索与推荐模块共包含 4 个对外接口函数，规约如下。

函数名	searchHouses		
文件名	HouseController.java / SearchService.java		
功能概要	关键词与多条件组合筛选房源，强制分页，仅返回已上架房源		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
SearchReq	req	IN	keyword 关键词；district 行政区；layout 户型；orientation 朝向；rentMin / rentMax 租金区间；facilities 设施多选；sort 排序（rent_asc / rent_desc / hot / new）；page / size 分页

函数名	searchHouses		
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<PageVO<Item>>
	值		成功：code = 0，data = { list, total, page, size }
	值		失败：code = 1000 参数校验失败（如 size 超过上限 50）
详细说明			
以 MyBatis-Plus 条件构造器动态拼装查询条件，固定附加 status = 已上架 与 deleted = 0 两个条件；关键词对标题 / 小区 / 地址做匹配；结果按 sort 参数排序，默认按最新，并强制分页（默认 10 条、上限 50 条）。			
使用注意事项			
任何检索入口都不得返回非“已上架”房源，该约束在 Service 层统一施加而非依赖调用方；列表查询依赖 (status, district, rent) 与 (status, layout) 组合索引的最左前缀。			

函数名	mapHouses		
文件名	HouseController.java / SearchService.java		
功能概要	地图找房：按视窗经纬度范围查询房源，不分页返回		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
SearchReq	req	IN	lngMin / lngMax、latMin / latMax 视窗边界（可为空），其余筛选条件同 searchHouses
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<List<House>>
	值		成功：code = 0，data 为视窗内已上架房源列表（用于地图打点，仅含打点所需字段）
	值		失败：code = 1000 经纬度范围参数非法
详细说明			
按 lng / lat 范围条件查询已上架房源并一次性返回，由前端地图组件打点渲染；当视窗过大导致结果过多时按数量上限截断，避免单次响应过大。			
使用注意事项			
地图模式不做分页是出于交互需要（地图缩放需要完整点集）；为避免响应膨胀，接口返回字段精简为打点与卡片展示所需的最小集合。			

函数名	recommend		
文件名	HouseController.java / HouseService.java		
功能概要	个性化推荐房源：收藏与浏览偏好加权并以热度兜底		
参数			
类型	变量名	I/O	说明

函数名	recommend		
Long	uid	IN	当前登录用户 ID（可为空，空则退化为纯热度推荐）
int	limit	IN	返回条数，默认 6
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<List<House>>
	值		成功：code = 0，data 为已上架房源推荐列表
	值		失败：code = 1000 limit 越界
详细说明			
以用户收藏记录提取区域与户型偏好，按偏好匹配度加权，再以 view_count 浏览热度作为兜底权重排序；固定过滤已上架且非本人的房源，避免推荐到自己的房源。			
使用注意事项			
偏好样本稀疏时（新用户、无收藏）自动退化为热度推荐，保证首页推荐位始终有内容；热度榜的 Redis ZSet 为后续演进预留，首版直接以 view_count 排序实现。			

函数名	addFavorite		
文件名	FavoriteController.java / SearchService.java		
功能概要	收藏房源，唯一约束与业务判重双重防重		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
long	uid	IN	当前登录用户 ID
long	houseId	IN	房源 ID
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<Void>
	值		成功：code = 0，收藏关系建立（重复收藏为幂等成功）
	值		失败：code = 2001 房源不存在
详细说明			
先校验房源存在，随后尝试写入 favorite；若已存在相同 (user_id, house_id) 记录则直接返回成功，保证接口幂等；并发场景由数据库唯一索引兜底并捕获冲突异常转为成功。			
使用注意事项			
重复收藏按幂等处理而不报错，避免用户重复点击产生无意义错误提示；取消收藏对不存在的记录同样按幂等成功处理。			

5.2.4 AI 智能体服务模块

AI 智能体服务模块共包含 5 个对外接口函数，规约如下。

函数名	createSession		
文件名	AiController.java / ChatService.java		
功能概要	创建 AI 会话，按场景路由角色设定与工具集		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
SessionCreateReq	req	IN	scene 场景（1 找房助手 / 2 智能客服 / 3 合同解读）、title 标题（可选）
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<AiChatSession>
	值		成功：code = 0，data 为会话对象（含 id 与 scene）
	值		失败：code = 1000 scene 超出 1~3 范围
详细说明			
在 ai_chat_session 中创建会话记录并绑定当前用户与场景；场景决定后续对话的角色设定、可用工具集合与是否启用知识库检索。			
使用注意事项			
多轮记忆不单独建表：会话记忆 = ai_chat_message 的窗口读取 + context_summary 摘要字段；热会话窗口由 Redis 承载并在超长时压缩为摘要，全量消息以 MySQL 为准。			

函数名	sendMessage		
文件名	AiController.java / ChatService.java		
功能概要	发送对话消息，以 SSE 流式返回模型输出并异步落库		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
long	id	IN	会话 ID
MessageSendReq	req	IN	content 用户消息文本
返回值	类型	OUT	说明
	类型		SseEmitter（text/event-stream）
	值		delta 事件：{"type":"delta","delta":"逐字文本片段"}，可多次
	值		done 事件： {"type":"done","messageId":...,"citations": [...], "suggestion": "..."} 失败：code = 4002 会话不存在；code = 4001 智能助手繁忙（降级话术）
	值		
详细说明			
组装角色设定、记忆窗口与工具表后交由 AgentEngine 编排；模型返回的文本增量以 delta 事件逐字推送，工具调用（如房源检索）在服务端执行后回传模型继续生成；结束时推送 done 事件并携带消息 ID 与引用来源。用户消息与助手回复及工具调用记录在异步回调中写入 ai_chat_message。			
使用注意事项			

函数名	sendMessage
流式链路需关闭中间缓冲以压缩首字延迟（NFR-02）；单次模型调用超时 60 秒，超时或异常时推送降级话术而非直接断开连接；客服场景未命中知识库时在 done 事件中返回转人工提示。	

函数名	searchKnowledge		
文件名	KbService.java / HousingTools.java		
功能概要	RAG 知识库检索：返回最相关的知识切片与来源标识		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
String	question	IN	用户问题文本
int	topK	IN	返回切片数量（默认 3）
返回值	类型	OUT	说明
	类型		List<Map<String,String>>
	值		命中：返回列表，每项含 docId、docTitle（来源）、content（切片正文）
	值		未命中：返回空列表，调用方据此触发转人工提示
详细说明			
对问题做中文关键词提取（去停用词 + 长片段二字滑窗切词），在 kb_chunk 上按命中数计分并取 topK；返回内容携带文档标题作为来源，供回答强制附带引用（NFR-05）。			
使用注意事项			
首版为关键词检索 + 计分实现，向量语义检索为升级位：kb_chunk.vector_ref 已预留，接入 embedding 后替换检索实现即可，接口契约不变；合同与资金类问题只允许按知识库口径作答。			

函数名	suggestPrice		
文件名	AiController.java / AnalysisService.java		
功能概要	智能定价建议：两级取样给出租金区间、依据与样本量		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
long	id	IN	房源 ID（草稿或已发布均可）
long	uid	IN	当前登录用户 ID
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<PricingVO>
	值		成功：code = 0，data = { low, high, avg, basis, sampleCount, note, model }
	值		样本不足：code = 0，sampleCount 偏小并在 note 中说明依据不足
	值		失败：code = 2001 房源不存在

函数名	suggestPrice
详细说明	
取样顺序为“同小区同户型 → 同区域同户型”两级回退，样本量不足时逐级放宽并如实上报样本量；输出租金区间、均价、计算依据与样本条数，输入快照与结果写入 ai_analysis。	
使用注意事项	
定价结果为参考建议而非定价约束，界面需明确标注样本量与依据；分析仅使用已上架房源作为样本，避免被下架与未审核数据污染。	

函数名	detectFakeHouse		
文件名	AdminController.java / AnalysisService.java		
功能概要	虚假房源检测：输出风险分与疑点列表，供管理员裁决参考		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
long	houseId	IN	房源 ID
long	adminId	IN	当前管理员 ID（用于留痕）
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<DetectVO>
	值		成功：code = 0，data = { riskScore（0~100）, suspicions[], suggestion, model }
	值		失败：code = 2001 房源不存在
详细说明			
对房源标题、描述、图片信息与价格做启发式规则打分，输出风险分与具体疑点条目（如价格显著偏离、图片与描述不符、信息缺失等），并给出处置建议；结果写入 ai_analysis 供追溯。			
使用注意事项			
检测结果为辅助判断，管理员保留最终裁决权，任何处置都必须经人工审核动作并留痕；本功能为 P2 增强项，模型不可用时由规则引擎给出基础风险分。			

5.2.5 交易与合同模块

交易与合同模块共包含 5 个对外接口函数，规约如下。

函数名	createAppointment		
文件名	AppointmentController.java / AppointmentService.java		
功能概要	租客对已上架房源创建看房预约，唯一索引防时段冲突		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
AppointmentCreateReq	req	IN	houseId 房源 ID、appointmentTime 预约时段、remark 备注

函数名	createAppointment		
long	tenantId	IN	当前登录租客 ID
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<ViewingAppointment>
	值		成功：code = 0，data 为新建预约（status = 0 待确认）
	值		失败：code = 3001 该时段已被预约；code = 2002 房源当前状态不允许预约
详细说明			
校验房源存在且处于已上架状态、租客非房源本人；写入预约记录（状态待确认），并通知房东。时段冲突由 UNIQUE(house_id, appointment_time) 唯一索引兜底，冲突时转换为 3001 错误码返回。			
使用注意事项			
同一房源同一时段只允许一条预约，这是防止重复占用的硬约束；预约本身不锁定房源，仍需房东确认后进入线下看房环节。			

函数名	actAppointment		
文件名	AppointmentController.java / AppointmentService.java		
功能概要	预约状态流转：确认 / 拒绝 / 取消 / 完成		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
long	id	IN	预约 ID
AppointmentActionReq	req	IN	action（confirm / reject / cancel / complete）、reason 原因（拒绝时填写）
long	uid	IN	当前登录用户 ID
int	role	IN	当前登录用户角色
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<Void>
	值		成功：code = 0，预约状态按状态机迁移
	值		失败：code = 3002 预约当前状态不允许该操作；code = 1007 无权限执行该操作
详细说明			
按角色判定动作权限：房东可 confirm / reject / complete，租客可 cancel；随后按状态机校验前态（如仅“待确认”可被确认或拒绝），更新时携带期望前态条件；状态变更后通知对方相关方。			
使用注意事项			
动作语义按角色区分，服务层需同时校验角色与属主，避免越权操作他人预约；已完成的预约不允许再变更状态。			

函数名	createContract		
文件名	ContractController.java / ContractService.java		

函数名	createContract		
功能概要	以模板与双方信息自动填充生成电子合同		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
ContractCreateReq	req	IN	houseId 房源 ID、startDate 租期起、endDate 租期止
long	tenantId	IN	当前登录租客 ID
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<Contract>
	值		成功：code = 0，data 为新建合同（status = 0 待租客确认）
	值		失败：code = 2002 房源状态不允许签约；code = 1000 租期参数非法
详细说明			
读取房源与双方用户信息，渲染合同条款模板为 clauses JSON，按月租金与押金写入合同主表，同时生成风险条款集合 risk_flags 供解读标红；初始状态为待租客确认。			
使用注意事项			
合同条款以 JSON 数组存储，便于逐条解读与风险标注；生成合同不改变房源状态，须待双方签署生效后才置为已出租。			

函数名	signContract		
文件名	ContractController.java / ContractService.java		
功能概要	合同签署：租客签署后待房东确认，双方签署后合同生效并派生订单		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
long	id	IN	合同 ID
ContractActionReq	req	IN	action（sign / reject / terminate，语义按当前用户角色判定）
long	uid	IN	当前登录用户 ID
int	role	IN	当前登录用户角色
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<Map>
	值		成功：code = 0，返回合同当前状态及派生订单编号（生效时）
	值		失败：code = 3003 合同当前状态不允许该操作；code = 1007 无权限执行该操作
详细说明			
租客 sign 后合同流转为待房东确认并记录签署时间；房东 sign 后合同生效，在同一事务内派生租赁订单（contract_id 唯一）、按月生成租金账单计划、将房源状态置为已出租，并通知双方。账单生成以 UNIQUE(lease_order_id, period no) 保证幂等。			

函数名	signContract
使用注意事项	
合同生效是整条交易链路的汇聚点，四个动作必须同事务完成，任一失败整体回滚；terminate 仅对已生效合同开放，终止后房源恢复可上架状态。	

函数名	generateBills		
文件名	ContractService.java		
功能概要	按租期逐月生成租金账单计划，重复执行保持幂等		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
LeaseOrder	order	IN	已生效的租赁订单（含租期、月租与押金）
localDate	start	IN	租期起始日（账单分期基准）
返回值	类型	OUT	说明
	类型		List<RentBill>
	值		成功：返回按 period_no 升序排列的账单列表（含到期日与金额）
	值		失败：抛出业务异常，由事务整体回滚，不产生部分账单
详细说明			
以租期起止计算账期数，逐期生成 rent_bill 记录（period_no 自 1 递增、due_date 按自然月推算、amount 取月租，末期可按实际天数折算）；插入依赖 UNIQUE(lease_order_id, period_no)，重复调用不产生重复账单。			
使用注意事项			
账单为记录性质：系统不对接真实支付渠道，payBill 仅将状态置为已支付并记录支付时间；金额使用 DECIMAL(10,2)，禁止浮点参与计算以避免精度误差。			

5.2.6 评价与消息模块

评价与消息模块共包含 3 个对外接口函数，规约如下。

函数名	createReview		
文件名	ReviewController.java / ReviewService.java		
功能概要	提交评价：仅已完成合同可评、一单一评，并刷新房源均分		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
ReviewReq	req	IN	leaseOrderId 租赁订单 ID、houseScore 房源分（1~5）、landlordScore 房东分（1~5）、content 文字内容
long	tenantId	IN	当前登录租客 ID

函数名	createReview		
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<Review>
	值		成功: code = 0, data 为新建评价
	值		失败: code = 3005 仅完成合同后可评价且一单一评; code = 1007 非本人订单
详细说明			
校验订单存在、属于当前租客且状态为已完成, 并确认该订单尚无评价; 写入 review 后, 在同一事务内重算并刷新 house.avg_score 冗余均分。			
使用注意事项			
唯一约束 UNIQUE(lease_order_id) 是“一单一评”的最终保障, 业务层校验用于给出友好提示; 冗余均分字段避免列表页对评价表做高频聚合 (NFR-01)。			

函数名	listHouseReviews		
文件名	ReviewController.java / ReviewService.java		
功能概要	按房源分页查询评价列表		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
long	houseId	IN	房源 ID
long	page	IN	页码，默认 1
long	size	IN	每页条数，默认 10
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<PageVO<Map>>
	值		成功：code = 0，data = { list, total, page, size }，每项含评分、内容、评价人与时间
	值		失败：code = 1000 分页参数非法
详细说明			
按房屋 ID 分页查询评价记录，过滤状态为已隐藏的评价，组装评价人昵称与头像后返回；列表按创建时间倒序排列。			
使用注意事项			
被管理员处理为违规的评价不对外展示，但记录保留以备追溯（不做物理删除）。			

函数名	sendNotification		
文件名	NotificationService.java		
功能概要	写入站内通知：全系统关键业务事件的统一消息出口		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
Long	userId	IN	接收人用户 ID

函数名	sendNotification		
int	type	IN	通知类型: 1 审核 / 2 预约 / 3 签约 / 4 账单 / 5 举报处理
String	title	IN	通知标题
String	content	IN	通知正文
String	refType	IN	关联业务类型 (house / appointment / contract ...), 可为空
Long	refId	IN	关联业务主键, 可为空
返回值	类型	OUT	说明
	类型		void
	值		成功: 通知记录写入 notification 表, 接收方未读数加一
	值		失败: 写入异常向上抛出, 由调用方事务决定是否回滚; 通知失败不影响主业务提交语义
详细说明			
向 notification 表插入一条未读通知, 携带业务关联字段供前端点击跳转; 由房源审核、预约状态变更、合同生效、账单生成与举报处理等多处调用, 是模块间共享的服务而非某一模块私有实现。			
使用注意事项			
通知为业务副作用, 调用方需明确其事务边界: 审核、签约等关键动作中通知失败应随主事务回滚, 以保证“有状态变更必有通知”; 前端以轮询方式在 5 秒内可见 (FR-21)。			

5.2.7 后台管理模块

后台管理模块共包含 4 个对外接口函数, 规约如下。

函数名	pageUsers		
文件名	AdminController.java / AdminService.java		
功能概要	管理员分页查询用户列表，支持关键词检索		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
String	keyword	IN	关键词（匹配用户名 / 昵称 / 手机号），可为空
long	page	IN	页码，默认 1
long	size	IN	每页条数，默认 10
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<PageVO<SysUser>>
	值		成功：code = 0，data = { list, total, page, size }
	值		失败：code = 1007 无权限执行该操作（非管理员）

函数名	pageUsers
详细说明	
按关键词对用户名、昵称与手机号做模糊匹配，结果按注册时间倒序分页返回；响应中的密码字段不返回，手机号按需掩码。	
使用注意事项	
接口受 @RequireRole(3) 保护，仅管理员可访问；返回用户数据时须剔除密码等敏感字段，避免越权读取。	

函数名	setStatus		
文件名	AdminController.java / AdminService.java		
功能概要	禁用或启用用户账号，禁用即时生效		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
long	id	IN	目标用户 ID
boolean	enabled	IN	true 启用，false 禁用
long	adminId	IN	当前管理员 ID（用于留痕）
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<Void>
	值		成功：code = 0，用户状态更新
	值		失败：code = 1006 用户不存在；code = 1007 无权限执行该操作
详细说明			
更新 sys_user.status 字段；由于 JwtAuthFilter 在每次请求时校验用户状态，被禁用用户的令牌虽未过期也会立即失去访问能力。操作结果写入审计日志。			
使用注意事项			
禁用是即时生效的强约束，设计上不依赖令牌过期或黑名单，避免维护额外状态；管理员不得禁用自身账号，防止平台失去管理入口。			

函数名	dashboard		
文件名	AdminController.java / AdminService.java		
功能概要	数据统计看板：核心指标总量与按日 / 周 / 月分组的趋势		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
String	granularity	IN	统计粒度：day / week / month，默认 day
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<Map<String,Object>>
	值		成功：code = 0，data 含用户 / 房源 / 订单 / 预约的总量与趋势序列（含时间刻度与计数值）

函数名	dashboard		
	值		失败：code = 1000 granularity 取值非法；code = 1007 无权限执行该操作
详细说明			
对用户、房源、订单、预约等核心表执行分组聚合查询，按所选粒度对创建时间分组计数，组装为前端图表可直接消费的序列结构。			
使用注意事项			
看板为只读聚合查询，不写入任何业务表，也不引入独立的统计汇总表，避免冗余数据与业务表不一致；数据量增长后可再考虑物化汇总。			

函数名	handleReport		
文件名	AdminController.java / ReportService.java		
功能概要	处理举报：记录处理意见并按目标类型执行差异化处置		
参数			
类型	变量名	I/O	说明
long	id	IN	举报 ID
String	remark	IN	处理说明
long	adminId	IN	当前管理员 ID
返回值	类型	OUT	说明
	类型		R<Void>
	值		成功：code = 0，举报状态置为已处理
	值		失败：code = 1007 无权限执行该操作
详细说明			
校验举报存在且处于待处理状态，写入处理人与处理说明并置为已处理；随后按目标类型差异化处理：评价类举报直接隐藏被举报评价，房源类举报向房东推送整改通知。处理动作写入审计日志。			
使用注意事项			
举报处理必须留痕且可追溯；评价处置采用隐藏而非删除，保留原始记录以备复核；房源类举报不做自动下架，由管理员结合虚假房源检测结果人工裁决。			

5.3 关键数据结构定义

本节定义跨模块共享的关键数据结构。所有对外接口的响应统一以 R<T> 包装；分页查询统一返回 PageVO<T>；入参以各模块的 DTO 记录（record）承载并配合 Bean Validation 注解做参数校验；出参中需要跨表拼装的场景以 Map 或专用 VO 承载。以下按统一响应、分页结构、核心 DTO、核心 VO 四类列出。

5.3.1 统一响应结构

```
/** 统一响应体: code = 0 成功; 非 0 按 1xxx 用户 / 2xxx 房源 / 3xxx 交易 / 4xxx AI / 5xxx 系统
分段 */
public class R<T> {
    private int    code;        // 业务状态码
    private String message;     // 提示信息 (中文, 可直接展示)
    private T      data;        // 业务数据, 可为 null

    public static <T> R<T> ok(T data) { ... }
    public static R<Void> ok()      { ... }
    public static <T> R<T> err(int code, String message) { ... }
}
```

5.3.2 分页结构

```
/** 分页响应包装: page 从 1 开始, size 默认 10、上限 50 */
public record PageVO<T>(List<T> list, long total, long page, long size) {
    public static <T> PageVO<T> of(IPage<T> p) {
        return new PageVO<>(p.getRecords(), p.getTotal(), p.getCurrent(), p.getSize());
    }
}
```

5.3.3 核心 DTO 结构

入参 DTO 统一以 record 定义并配合 Bean Validation 注解完成参数校验, 校验失败由全局异常处理器转换为 1000 错误码。

```
// — 用户与权限 (AuthDto) —————
public record CaptchaReq(@NotBlank @Pattern(regexp = "\\d{11}") String phone) {}
public record RegisterReq(@NotBlank String phone, @NotBlank String captcha,
    @NotBlank @Size(min = 6, max = 32) String password,
    @NotNull Integer role,                // 1 租客 / 2 房东
    String nickname) {}
public record LoginReq(@NotBlank String username, @NotBlank String password) {}
public record UpdateProfileReq(String nickname, String email, String avatarUrl) {}
public record ChangePasswordReq(@NotBlank String oldPassword,
    @NotBlank @Size(min = 6, max = 32) String newPassword) {}
public record RealnameReq(@NotBlank String realName,
    @NotBlank @Pattern(regexp = "\\d{17}[\\dXx]") String idCardNo) {}
```

```
// — 房源 (HouseDto) —————
public record SaveReq(@NotBlank String title, @NotBlank String community,
    @NotBlank String city, @NotBlank String district,
    @NotBlank String address, @NotBlank String layout,
    @NotNull @DecimalMin("1") BigDecimal area,
    String orientation, String floorDesc,
    @NotNull @DecimalMin("1") @DecimalMax("1000000") BigDecimal rent,
    @NotBlank String depositType, List<String> facilities,
    String description,
    @NotNull @DecimalMin("-180") @DecimalMax("180") BigDecimal lng,
    @NotNull @DecimalMin("-90") @DecimalMax("90") BigDecimal lat,
    List<String> images) {}

public record StatusReq(@NotBlank String action) {} // 上架 / 下架
public record SearchReq(String keyword, String district, String layout, String orientation,
    BigDecimal rentMin, BigDecimal rentMax, List<String> facilities,
    BigDecimal lngMin, BigDecimal lngMax,
    BigDecimal latMin, BigDecimal latMax,
    String sort, // rent_asc / rent_desc / hot / new
    Long page, Long size) {}

public record AiFillReq(String title, String community, String layout, String
    imageFileName) {}

// — 交易 (TradeDto) —————
public record AppointmentCreateReq(@NotNull Long houseId,
    @NotNull LocalDateTime appointmentTime, String remark)
{}

public record AppointmentActionReq(@NotBlank String action, String reason) {}
    // confirm / reject / cancel / complete

public record ContractCreateReq(@NotNull Long houseId,
    @NotNull LocalDate startDate, @NotNull LocalDate endDate)
{}

public record ContractActionReq(@NotBlank String action) {} // sign / reject / terminate
public record ReviewReq(@NotNull Long leaseOrderId,
    @NotNull @Min(1) @Max(5) Integer houseScore,
    @NotNull @Min(1) @Max(5) Integer landlordScore, String content) {}

public record ReportReq(@NotNull Integer targetType, @NotNull Long targetId,
    @NotBlank String reason) {}

// — AI 智能体 (AiDto) —————
public record SessionCreateReq(@NotNull @Min(1) @Max(3) Integer scene, String title) {}
    // 1 找房助手 / 2 智能客服 / 3 合同解读

public record MessageSendReq(@NotNull String content) {}
```

5.3.4 核心 VO 结构

出参中需要跨表拼装或承载 AI 分析结果的对象以 VO 定义，如下所示。

```
// — 认证与用户 —————  
public record TokenResp(String token, Long userId, Integer role, String nickname) {}  
public record RealnameVO(String realName, Integer status,  
                          String rejectReason, String maskedIdCard) {}  
  
// — 房源 —————  
public record Item(House house, List<Image> images, String landlordName,  
                  Boolean favorited, Long reviewCount) {  
    public record Image(Long id, String url, Integer sort, Boolean isCover) {}  
}  
public record AiFillVO(String description, String orientation,  
                       String floorDesc, List<String> facilities) {}  
  
// — AI 流式事件与三类分析结果 —————  
public record StreamEvent(String type, String delta, Long messageId,  
                          List<Map<String, String>> citations, String suggestion) {}  
    // type: delta 逐字片段 / done 收尾 (含引用与转人工建议)  
public record PricingVO(BigDecimal low, BigDecimal high, BigDecimal avg,  
                        String basis, Integer sampleCount, String note, String model) {}  
public record DetectVO(Integer riskScore, List<String> suspicions,  
                       String suggestion, String model) {}  
public record InterpItem(Integer index, String clause, Boolean risk, String explanation) {}  
public record InterpVO(List<InterpItem> items, String disclaimer, String model) {}
```