

FICHA DEL PRODUCTO MSA MAVERICK

ESPECIFICACIONES GENERALES

Grosor de los lentes: 2.2 mm

PD: 68 mm

Base de los lentes: curvatura de 9.75

Peso: 27gr

Tamaño vertical de los lentes: 45 mm Tamaño diagonal de los lentes:56 mm

Puente: 10.5 mm

Longitud de las patillas(extremo del lente): 150-

163 mm

Anchura total(bisagra a bisagra): 142 mm
Punto más cercano entre lentes: 17 mm
Punto más cercano entre los extremos de las

patillas: 95-98 mm

Colores de marcos Opciones de lentes:



COMPONENTES	MATERIAL	CARACTERISTICAS
Lentes	Policarbonato	Protección total de los ojos
Marcos	Policarbonato	Lentes montados al marco
Protecciones laterales	Policarbonato	Integrados a los lentes
Pieza Nasal	Puente	Integrados al marco
	Almohadilla nasal / PVC	Abrochados a presión a la pieza
Patillas telescopicas	Nylon	4 Posiciones para ajustar la longitud
Patillas	Nylon	Longitud ajustable
Bisagra	Policarbonato/Nylon	Tipo 3 cilindros
Tornillo	Acero inoxidable	Tornillos de bisagra estandar
OPCIONES DE MARCO Y LENTES		

51 5151125 B2 IIII 1155 1 2211125		
	Negro, Azul MarinoVarios colores para elegir	
	Transparentes espeiados Oscuros colores para seleccionar	

CARACTERISTICAS ESPECIALES

- Gafas de seguridad revolucionarias presentan la mayor protección contra heridas en la zona de los ojos.
- Extraordinarios lentes con curvatura de 9.75 proveen más de 180° de cobertura, sin la distracción de las tradicionales protecciones laterales o costuras.
- 4 puntos de ajuste para las patillas.
- Medio marco y patillas de diseño delgadas que ofrecen un peso de solo 27 gramos por par.
- Almohadillas nasales especiales aseguran el lente a su rostro sin deslizamiento, proveyendo ademas, un calce suave y cómodo.
- Resistencia a impactos y lentes con tratamiento anti rayaduras o anti empaño.
- Los lentes proveen un 99.9% de protección UV.

Cumple con: Estándares ANSI Z87.1-2003 & CE EN166



4727-4600 (int. 109 / 110)



ventas.argentina@msanet.com