



FICHA TÉCNICA DE TOALLA DE BAÑO DESCARTABLE WYPALL X70

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE

Unidad de Venta:	Caja con 150 toallas de baño de 130 X 65 cm		
Medidas del Corrugado:	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)
	47	38.2	40.4
Peso por Unidad de Empaque – Valor Objetivo (kg)			
Peso Bruto:	11.8	Peso Neto:	11.3

<p>Producto</p> 	<p>Paletografo Recomendado</p>  <p>5 tendidos por estiba, 6 cajas por tendido.</p> <p>Arrume máximo 1 por estiba</p>
--	--

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO

Variable	Unidades	Mínimo	Objetivo
Peso Base (bone dry)	gr/m ²	78	82
Resistencia a la abrasión en húmedo	ciclos	15	35
Resistencia al rasgado en húmedo	grf/3 pulg	700	1500
Rata de absorción	seg	2	3.4
Capacidad específica de absorción	g/g	3,0	4.7

Descripción del producto: El material WypAll esta compuesto por la unión de dos materiales: Celulosa 100 % biodegradable y Polipropileno no biodegradable. El polipropileno es químicamente inerte, no contamina fuentes de agua cuando es desechado en rellenos sanitarios.

Alternativas de disposición para el material: *Como fuente de energía:* Combustión en calderas y hornos, el poder calórico del material es aprovechable en la generación de energía para nuevos procesos productivos cuando es incinerado en calderas y hornos industriales. En labores de limpieza esta práctica significa que el material removido, especialmente solventes y combustibles, serían generadores potenciales de energía. Rellenos sanitarios. *En rellenos sanitarios:* El comportamiento del material luego de desechado en rellenos sanitarios está ligado al comportamiento biodegradable de los componentes descritos previamente.

Manejo de desechos: El uso prolongado y repetido del producto reduce el impacto sobre el medio ambiente al disminuir la cantidad de material finalmente desechado.

Manejo y Almacenamiento: Material higroscópico, mantengase almacenado y estibado bajo techo, en lugares protegidos contra la humedad externa. Evite la presencia de olores penetrantes cerca la producto.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

 <p>Diajo SAC Soluciones productivas</p>	<p>Jr. Carlos Monge N° 120 Int. 201 Santiago de Surco - Lima Telf: 3444651 Cel: 987246440 Nextel: 833*9358 – 833*9359 Email: ventas@diajosac.com - gerencia@diajosac.com Web: www.diajosac.com</p>
--	--