

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<database>
  <mysql>
    <dbhost>cins.swpu.edu.cn</dbhost>
    <dbuser>root</dbuser>
    <dbpasswd>cins_b511</dbpasswd>
    <dbname>caigengyao</dbname>
  </mysql>

  <table tbName="user" cnName="客户表">
    <column cnName=" 微 信 id" colName="uopenid" type="varchar" length="64"
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 用 户 id" colName="uid" type="int" length="8" primary="1"
increment="1" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="姓名" colName="uname" type="varchar" length="16" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="密码" colName="upasswd" type="varchar" length="32" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 真 实 姓 名 " colName="urealname" type="varchar" length="16"
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 性 别 " colName="usex" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 年 龄 " colName="uage" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 电 话 " colName="utel" type="varchar" length="16" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="就餐次数" colName="ucmeal" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="付款次数" colName="ucpay" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 累 计 消 费 " colName="uconsume" type="double" length="8,2"
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 积 分 " colName="uscore" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 账 户 余 额 " colName="umoney" type="double" length="8,2"
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="活跃度" colName="uactivity" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 注 册 时 间 " colName="utime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="备注" colName="umark" type="varchar" length="32" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 商 家 " colName="sid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
  </table>

```

</table>

```
<table tbName="card" cnName="优惠券表">
  <column cnName="红包 id" colName="cid" type="int" length="8" primary="1"
increment="" default="" null="0" charset="" />
  <column cnName="用户 id" colName="uid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
  <column cnName="金额" colName="cmoney" type="double" length="8,2" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
  <column cnName="状态" colName="cstate" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="1" null="" charset="" />
  <column cnName="使用要求" colName="crequire" type="double" length="8,2"
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
  <column cnName="发放时间" colName="optime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
  <column cnName="到期时间" colName="cdeadline" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
  <column cnName="操作人员" colName="opid" type="varchar" length="16" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
  <column cnName="商家" colName="sid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
</table>
```

```
<table tbName="book" cnName="预订表">
  <column cnName="id" colName="bid" type="int" length="8" primary="1" increment=""
default="" null="0" charset="" />
  <column cnName="用户 id" colName="uid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
  <column cnName="预约时间" colName="bbtime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
  <column cnName="人数" colName="bcount" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
  <column cnName="状态" colName="bstate" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="1" null="" charset="" />
  <column cnName="桌号" colName="tid" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
  <column cnName="备注" colName="bmark" type="varchar" length="32" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
  <column cnName="时间" colName="btime" type="datetime" length="" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
  <column cnName="操作时间" colName="optime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
  <column cnName="操作人员" colName="opid" type="varchar" length="16" primary=""
```

```

increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 商家 " colName="sid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
</table>

```

```

<table tbName="tableinfo" cnName="餐桌信息表">
    <column cnName=" 餐桌编号 " colName="tid" type="int" length="4" primary="1"
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="容纳人数" colName="tcount" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 房间号 " colName="trid" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 类型 " colName="tstyle" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="备注" colName="tmark" type="varchar" length="16" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 操作时间 " colName="optime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="操作人员" colName="opid" type="varchar" length="16" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 商家 " colName="sid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
</table>

```

```

<table tbName="orderinfo" cnName="订单表">
    <column cnName=" 订单编号 " colName="oid" type="int" length="8" primary="1"
increment="1" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName=" 菜品 id" colName="did" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="价格" colName="oprice" type="double" length="8,2" primary=""
increment="" default="0" null="" charset="" />
    <column cnName=" 用户 id" colName="uid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName=" 唯一标示 " colName="onlykey" type="varchar" length="16"
primary="1" increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName=" 个数 " colName="ocount" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 状态 " colName="ostate" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="1" null="" charset="" />
    <column cnName=" 是否代点 " colName="ohelp" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="0" null="" charset="" />
    <column cnName="备注" colName="omark" type="varchar" length="32" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 点餐时间 " colName="obtime" type="datetime" length=""

```

```

primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 上 餐 时 间 " colName="optime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="操作人员" colName="opid" type="varchar" length="16" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="付款状态" colName="omoney" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="0" null="" charset="" />
    <column cnName="打印状态" colName="oprint" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="0" null="" charset="" />
    <column cnName=" 商 家 " colName="sid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
</table>
<table tbName="actioninfo" cnName="行为表">
    <column cnName=" 编 号 " colName="aid" type="int" length="8" primary="1"
increment="1" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName=" 菜 品 id" colName="did" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName=" 用 户 id" colName="uid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName=" 唯 一 标 示 " colName="onlykey" type="varchar" length="16"
primary="1" increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName=" 个 数 " colName="acount" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="1" null="" charset="" />
    <column cnName=" 状 态 " colName="astyle" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="1" null="" charset="" />
    <column cnName="是否代点" colName="ahelp" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="0" null="" charset="" />
    <column cnName=" 点 餐 时 间 " colName="abtime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 商 家 " colName="sid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
</table>
<table tbName="comment" cnName="评论表">
    <column cnName=" 编 号 " colName="cid" type="int" length="8" primary="1"
increment="1" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName=" 菜 品 名 称 " colName="dname" type="varchar" length="16"
primary="" increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName=" 评 论 内 容 " colName="ctext" type="varchar" length="64"
primary="" increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="等级" colName="clevel" type="double" length="3,2" primary=""
increment="" default="1" null="" charset="" />
    <column cnName=" 关 键 词 " colName="ckeyword" type="varchar" length="64"
primary="" increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName=" 用 户 id" colName="uid" type="int" length="8" primary=""

```

```

increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="唯一标示" colName="onlykey" type="varchar" length="16"
primary="1" increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="状态" colName="cstate" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="1" null="" charset="" />
    <column cnName="评论时间" colName="ctime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="商家" colName="sid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
</table>
<table tbName="carinfo" cnName="购物车表">
    <column cnName="订单编号" colName="oid" type="int" length="8" primary="1"
increment="1" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="菜品id" colName="did" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="用户id" colName="uid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="唯一标示" colName="onlykey" type="varchar" length="16"
primary="1" increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="个数" colName="ocount" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="状态" colName="ostate" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="1" null="" charset="" />
    <column cnName="是否代点" colName="ohelp" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="0" null="" charset="" />
    <column cnName="备注" colName="omark" type="varchar" length="32" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="点餐时间" colName="obtime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="提交时间" colName="optime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="商家" colName="sid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="推荐命中" colName="orecommend" type="int" length="4"
primary="" increment="" default="0" null="" charset="" />
</table>
<table tbName="onlykey" cnName="验证码表">
    <column cnName="唯一标示" colName="onlykey" type="varchar" length="16"
primary="1" increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="验证码" colName="okey" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="状态" colName="ostate" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="1" null="" charset="" />
    <column cnName="桌号" colName="tid" type="int" length="4" primary=""

```

```

increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="备注" colName="omark" type="varchar" length="32" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="请求时间" colName="otime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="商家" colName="sid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
</table>

```

```

<table tbName="changetable" cnName="餐桌变更表">
    <column cnName="编号" colName="cid" type="int" length="8" primary="1"
increment="1" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="源标示" colName="cskey" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="终标示" colName="cekey" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="备注" colName="cmark" type="varchar" length="32" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="操作员" colName="opid" type="varchar" length="16" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="操作时间" colName="optime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="商家" colName="sid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
</table>

```

```

<table tbName="worker" cnName="工作人员表">
    <column cnName="姓名" colName="wid" type="varchar" length="16" primary="1"
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="密码" colName="wpasswd" type="varchar" length="32" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="系统权限" colName="wpower" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="0" null="0" charset="" />
    <column cnName="手机号码" colName="wtel" type="varchar" length="16" primary=""
increment="" default="0" null="0" charset="" />
    <column cnName="级别" colName="wlevel" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="职务" colName="wduty" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="部门" colName="wunit" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="入职时间" colName="wtime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="操作员" colName="opid" type="varchar" length="16" primary=""

```

```

increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 操 作 时 间 " colName="optime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 商 家 " colName="sid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
</table>

```

```

<table tbName="shop" cnName="商家表">
    <column cnName=" 编 号 " colName="sid" type="int" length="8" primary="1"
increment="1" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="注册人" colName="wid" type="varchar" length="16" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="系统权限" colName="spower" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="1" null="" charset="" />
    <column cnName="店名" colName="sname" type="varchar" length="32" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName=" 省 份 " colName="sprovince" type="varchar" length="32"
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 城 市 " colName="scity" type="varchar" length="32" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="地址" colName="saddr" type="varchar" length="64" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="二维码" colName="scode" type="varchar" length="64" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 注 册 时 间 " colName="stime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
</table>

```

```

<table tbName="dish" cnName="菜品表">
    <column cnName=" 菜 品 id" colName="did" type="int" length="4" primary="1"
increment="1" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="名称" colName="dname" type="varchar" length="16" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName=" 介 绍 " colName="ddescribe" type="varchar" length="128"
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 销 量 " colName="dcount" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="0" null="" charset="" />
    <column cnName=" 类 别 " colName="dstyle" type="int" length="16" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="图片" colName="dimage" type="varchar" length="64" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 状 态 " colName="dstate" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="1" null="" charset="" />
    <column cnName=" 负 责 人 员 " colName="wid" type="varchar" length="16"

```

```

primary="1" increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName="操作员" colName="opid" type="varchar" length="16" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 操作 时 间 " colName="optime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="折扣" colName="dreduce" type="double" length="4,2" primary=""
increment="" default="1" null="" charset="" />
    <column cnName="价格" colName="dprice" type="double" length="8,2" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName=" 商 家 " colName="sid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
</table>

```

```

<table tbName="canceldish" cnName="取消菜品表">
    <column cnName=" 订 单 编 号 " colName="oid" type="int" length="8" primary="1"
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName=" 用 户 id" colName="uid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName=" 状 态 " colName="ostate" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="1" null="" charset="" />
    <column cnName=" 申 请 时 间 " colName="obtime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="操作员" colName="opid" type="varchar" length="16" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 操 作 时 间 " colName="optime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 商 家 " colName="sid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
</table>

```

```

<table tbName="callinfo" cnName="呼叫表">
    <column cnName=" 编 号 " colName="cid" type="int" length="8" primary="1"
increment="1" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName=" 用 户 id" colName="uid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName=" 唯 一 标 示 " colName="onlykey" type="varchar" length="16"
primary="" increment="" default="" null="0" charset="" />
    <column cnName=" 状 态 " colName="cstate" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="1" null="" charset="" />
    <column cnName=" 申 请 时 间 " colName="cbtime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName="操作员" colName="opid" type="varchar" length="16" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
    <column cnName=" 操 作 时 间 " colName="optime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />

```



```
        <column cnName=" 商 家 " colName="sid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    </table>
```

```
    <table tbName="dishclass" cnName="菜品分类映射表">
        <column cnName=" 分类 编 号 " colName="did" type="int" length="8" primary="1"
increment="1" default="" null="0" charset="" />
        <column cnName=" 分类 描述 " colName="ddescribe" type="varchar" length="16"
primary="" increment="" default="" null="0" charset="" />
        <column cnName="备注" colName="dmark" type="varchar" length="32" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
        <column cnName="图片" colName="dimage" type="varchar" length="64" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
        <column cnName=" 状 态 " colName="dstate" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="1" null="" charset="" />
        <column cnName="操作员" colName="opid" type="varchar" length="16" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
        <column cnName=" 操 作 时 间 " colName="optime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
        <column cnName=" 商 家 " colName="sid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
    </table>
```

```
    <table tbName="paybill" cnName="结算表">
        <column cnName=" 编 号 " colName="pid" type="int" length="8" primary="1"
increment="1" default="" null="0" charset="" />
        <column cnName=" 唯 一 标 示 " colName="onlykey" type="varchar" length="16"
primary="" increment="" default="" null="0" charset="" />
        <column cnName=" 桌 号 " colName="tid" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
        <column cnName=" 状 态 " colName="pstate" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="1" null="" charset="" />
        <column cnName=" 到 店 时 间 " colName="ptime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
        <column cnName=" 结 算 时 间 " colName="optime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
        <column cnName=" 菜 品 数 量 " colName="pdish" type="varchar" length="32"
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
        <column cnName="应付金额" colName="pall" type="double" length="8,2" primary=""
increment="" default="0.0" null="" charset="" />
        <column cnName=" 实 付 金 额 " colName="pmreal" type="double" length="8,2"
primary="" increment="" default="0.0" null="" charset="" />
        <column cnName=" 优 惠 金 额 " colName="pmcard" type="double" length="8,2"
primary="" increment="" default="0.0" null="" charset="" />
```

```
<column cnName="操作员" colName="opid" type="varchar" length="16" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
<column cnName="商家" colName="sid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
</table>
```

```
<table tbName="image" cnName="图片表">
  <column cnName="图片编号" colName="iid" type="int" length="8" primary="1"
increment="1" default="" null="0" charset="" />
  <column cnName="路径" colName="ipath" type="varchar" length="128" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
  <column cnName="名称" colName="iname" type="varchar" length="32" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
  <column cnName="备注" colName="imark" type="varchar" length="32" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
  <column cnName="类型" colName="itype" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="1" null="" charset="" />
  <column cnName="分类" colName="iclass" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="1" null="" charset="" />
  <column cnName="操作员" colName="ipid" type="varchar" length="16" primary=""
increment="" default="" null="" charset="" />
  <column cnName="操作时间" colName="iptime" type="datetime" length=""
primary="" increment="" default="" null="" charset="" />
  <column cnName="商家" colName="sid" type="int" length="8" primary=""
increment="" default="" null="0" charset="" />
</table>
```

```
<table tbName="configShop" cnName="店方配置表">
  <column cnName="店家id" colName="sid" type="varchar" length="64" primary="1"
increment="" default="" null="" charset="" />
  <column cnName="验证类型" colName="ccheck" type="int" length="4" primary=""
increment="" default="1" null="" charset="" />
  <column cnName="评论显示" colName="cshowcomment" type="int" length="4"
primary="" increment="" default="1" null="" charset="" />
  <column cnName="桌数" colName="cdesk" type="int" length="4" primary="1"
increment="" default="100" null="" charset="" />

</table>
```

```
</database>
```