

Carpeta de Ejemplos de Sesiones

Servidor : [Apache Local](#)

Ejemplos Varios	
Ejercicio 01	<p>Hacer un Script que cree un array asociativo de nombre "dia", con los nombres de los días de la semana como claves y los valores (20, 545, -26, 780, 1024, 23, 56) respectivos para cada día de la semana, y lo muestre.</p> <p>Guardar cada elemento del array en una Cookie diferente con cada pareja "Clave-Valor". (Código).</p>
Ejercicio 02	Mostrar el valor de la Cookie cuya clave es <i>lunes</i> . (Código).
Ejercicio 03	<p>Hacer uso de la función "antecesor(\$nro)" desarrollada en un ejercicio anterior, integrándola en el Script con un include.</p> <p>Mostrar aquellos días de la semana cuyo valor sea superior a la suma de los antecesores del valor del <i>lunes</i>, leyendo todos los valores desde las Cookies que han sido almacenadas en el Ejercicio 1. (Código).</p>
Ejercicio 04	<p>Integrar el uso de la función "multiplo(\$a,\$b)" desarrollada en un ejercicio anterior, incluyéndola en éste Script.</p> <p>Almacenar como variables de Sesión aquellas parejas "Clave-Valor" de Cookies cuyo valor sea mayor que 0 y múltiplo de 2. Hacer uso de la función anterior. (Código).</p>
Ejercicio 05	Listar las variables de Sesión resultantes del ejercicio anterior en un listado que aparezca con fondo blanco aquellas cuya clave tenga más de cinco caracteres y su contenido sea superior a cien y de fondo magenta aquellas que no lo cumplan. (Código).
Ejercicio 06	<p>Hacer un último Script que muestre todos los parámetros pasados por GET, todas las Cookies y todas las variables de Sesión en un listado.</p> <p>Este Script, haciendo uso de la función multiplo tiene que mostrar cada ciertas líneas un color de fondo distinto al general.</p> <p>Los valores de "lineas" y "color" han de ser dos parámetros que se le pasen al Script. (Código).</p>