



圈见

15 分钟生活圈体检

QUANJIAN

圈见

基于百度地图开放能力的「15 分钟生活圈」智能体检与规划助手

点一个地方，15 秒内告诉你这里的 15 分钟生活圈**缺什么、缺在哪、该往哪补**。等时圈来自真实路网算路，不是直线圆。

大赛 2026 上海开源软件应用创新大赛（开源中国主办）

赛道 开源 AI 工具赛道

赛题 百度地图企业赛题《基于地图开放能力的“15 分钟生活圈”智能体检与规划助手》

团队 个人开发者 · 叶春 (Ye Chun, GitHub @chunge-php)

仓库 github.com/chunge-php/quanjian

许可证 MIT · 依赖仅含 MIT / Apache-2.0

版本 v0.1.0 · 2026-09-08

43.5%

实测 15 分钟等时圈面积 ÷
1080 m 直线圆

6.5 s → 25 ms

一次完整体检，冷缓存 → 热缓存

10 类

民生设施，3 类硬指标一票否决

163

Vitest 单元测试 · CI 五步全绿

01 项目背景与痛点

「15 分钟社区生活圈」已从上海的城市实践上升为国家技术标准，但基层街道和普通居民手里，至今没有一件能把「走 15 分钟能到哪、缺什么」算清楚的工具。

政策要求越来越具体，工具却停留在直线圆

上海 2016 年在《上海市 15 分钟社区生活圈规划导则》中率先提出这一概念；2021 年自然资源部发布《社区生活圈规划技术指南》(TD/T 1062-2021)，对菜市场、药店、小学等设施给出了明确的服务半径；「十四五」规划纲要把「完整社区」「15 分钟生活圈」写进了城市更新任务。要求已细到每类设施的步行距离，但常见的评估办法仍是以中心点画一个 1000 m 或 1080 m ($1.2 \text{ m/s} \times 15 \text{ min}$) 的直线圆，数圆内有几家。

道路不是直线

河流、铁路、封闭小区、立交与快速路，会让「直线 1 公里」变成「步行 25 分钟」。我们在重庆璧山·璧城街道东林大道用百度批量算路实测了 112 个采样点，结果如下：

1.59 km²

15 分钟真实步行等时圈面积；1080 m 直线圆为 3.66 km²

+130%

直线圆对可达面积的高估幅度（等效半径 712 m vs 1080 m）

90 / 190

直线圆内 190 个设施，有 90 个（47%）真实步行超过 15 分钟

方向	15 分钟可达半径	相对 1080 m 收缩	说明
正南 180°	887 m	17.9%	通畅方向，750 m 采样点绕行比 1.16
西南 225°	506 m	53.1%	需绕秀湖公园水体，750 m 采样点绕行比 2.17
16 方向平均	717 m	33.6%	同一个中心点，不同方向差 1.75 倍

数据来源：docs/测试报告.md § 1，脚本 scripts/verify-report.ts 可复现。同一直线距离 1060 m 的「向阳菜市场」，真实步行 1604 m / 22.9 分钟。

传统普查慢、贵、更新不了

做一次街道级设施普查，通常要 GIS 团队、完整路网数据（几十 MB 级）和实地踏勘，周期以周计；设施新开、关门之后，很难有人再跑一遍。而居民要的只是一句话：**这里缺什么、缺在哪、该往哪补。**

我们要解决的三件事

- **不要直线圆：**等时圈必须来自真实路网步行时长，但不下载路网数据，只用地图开放 API。
- **不要只给分数：**识别服务盲区的位置与严重程度，给出「往哪个方向、补什么」的规划建议，并能在图上模拟「新建一处」的效果。
- **不要只能看一个点：**两地对比、街道级批量体检，让规划部门与居民都得上。

02 产品是什么

圈见是一个开源的 Web 工具：在地图上搜地址或点一下，服务端调用百度地图开放 API 生成真实步行等时圈、体检 10 类民生设施、扫描服务盲区，并以 SSE 流式返回一份带评分、建议和 API 调用统计的报告；报告可两地对比、可模拟新建、可对整条街道批量体检、可导出 PDF。




图 1 · 主界面。左侧百度 JSAPI GL 地图：5 / 10 / 15 分钟三环嵌套等时圈（青色）、十类设施图标（深色方块为硬指标）、服务盲区网格（赭色，深浅为严重程度）、图例兼图层筛选；右侧抽屉：综合评分 51 / C、三条结论、十类雷达、最近步行分钟（朱砂线 = 15 分钟）。示例点：重庆璧山区璧城街道广场南路。

能力 1 真实路网等时圈

16 方向 × 7 半径共 112 个采样点交给百度批量算路取真实步行时长，单调修正 + 线性插值 + 圆周平滑，输出 5 / 10 / 15 分钟三环嵌套多边形。不需要底层路网数据，河流、铁路、封闭小区造成的阻隔直接表现为该方向半径收缩；圆度指标 $4\pi A/P^2$ 量化阻隔程度。

能力 2 十类设施体检

菜市场、药店、小学（硬指标）+ 幼儿园、社区医疗、养老服务、超市便利店、公园绿地、公交地铁站、银行网点。多关键词检索、uid 去重、名称 / tag 黑白名单清洗后批量算路取步行分钟，按 TD/T 1062-2021 服务半径打分；硬指标任一为 D，综合评级最高 C。




图 2 · 两地对比。A 东林大道 92 分（A 级）vs B 秀湖公园 48 分（D 级），双圈同屏、聚焦切换，抽屉内分数 / 雷达叠加 / 十类对照 / 硬指标 / 盲区逐项左右对照，结论按分差自动生成：「A 综合高 44 分，差距主要来自小学、幼儿园、药店」。

能力 3 盲区识别

中心 $\pm 1500\text{ m}$ 铺 200 m 网格 ($15 \times 15 = 225$ 格，裁圆后 177 格)，每格检查 1 km 内是否有全部三类硬指标，缺失数 $\div 3 =$ 严重度；圈内盲区优先，4-连通合并成簇，取簇质心到最近已有设施的反方向作为建议补点方位。点击网格即可看缺失类别与建议。

能力 4 两地对比

A / B 两个槽位共用一条分析流，天然串行、不会把配额打爆；对比视图只读两份报告做纯函数对照，不再调任何接口。适合居民选房、规划部门比较两个候选地块。导出 PDF 时三段分页：对比视图 $\rightarrow$ A 完整报告 $\rightarrow$ B 完整报告。



图 3 · 模拟新建。「假如在秀湖公园西侧新建一处小学」：地图放置拟建设施（朱砂虚线 + 1 km 判定圈），浏览器本地约 1 ms 重算——综合 $48 \rightarrow 71$ （D $\rightarrow$ B），盲区网格 $78 \rightarrow 40$ ，圈内盲区 $20 \rightarrow 0$ ，小学最近步行 $25 \rightarrow 5$ 分钟。规划建议旁「去模拟」一键直达。



图 4 · 街道级批量体检。在地图上画圆或框选范围，按点距自动铺点并逐点体检：每个点按评级着色（A 青、B 苔、C 赭、D 朱砂），右侧给出平均分、优良中差分布、十类可达占比、点位排名、最差三点与街道级结论；可切热力图，可导出街道报告 PDF。

能力 5 模拟新建

拟建设施只是一个 uid 以 virtual: 开头的 POI，并入原报告后在浏览器本地重跑评分 / 盲区 / 建议，幂等、不改变入参；服务端只在放置时被调一次单对算路。前后对比面板给出分数、盲区、受影响类别的变化，可撤销、可清空、可导出模拟结果 PDF。

能力 6 街道级批量体检

圆形半径 300–3000 m 或矩形对角线 ≤ 6 km，点距 200–1500 m，最多 25 点，串行逐点调用同一条流水线；整批共用一个 API 客户端，相邻点位的 POI 检索大量命中缓存。快速模式 8 方向 $\times$ 5 半径（40 采样点）省一半算路，默认开启。



图 5a · 对比报告 PDF 第 1 页。百度静态图 + 圈内硬指标设施、综合评分左右对照。





图 5b · 第 2 页。雷达叠加、每类两根柱的最近步行分钟；每张图下方都有一段「怎么看」说明。

03 技术架构

整体是一个 Next.js 14 应用（Node 20，standalone 输出，端口 3010）：浏览器只拿带 Referer 白名单的浏览器端 AK 渲染地图；所有 Web 服务 API 调用都在 Node 侧用服务端 AK 发起。坐标系全程 BD-09，不转换。




数据流



SSE 事件顺序：stage（进度）→ partial:isochrone（地图先画三环）→ partial:pois（逐类落图）→ done:report（评分卡 + apiStats）。15 s 无事件发 ping 保活；客户端中止时服务端取消未发出的批次，已取得的结果照常写缓存。

限流、缓存与降级



04 核心算法与创新点

1 · 扇形采样 + 空间插值，不取路网

传统等时圈（OSRM / Valhalla）需要完整路网做 Dijkstra。我们换个问法：百度已经在它的路网上算好了任意两点的步行时长，只需在**合适的位置提问**。以中心为原点向 16 个方位角各铺 7 个半径（250 → 1800 m）的采样点，112 个 O-D 对 3 次调用取回真实时长；同一方向做累积最大值的**单调修正**，不可达点截断；在相邻半径间对 300 / 600 / 900 s 做**线性插值**得可达半径，环形三点加权平滑（0.25 / 0.5 / 0.25）后按 $r_5 \leq r_{10} \leq r_{15}$ 约束输出三环。

2 · 批量距离矩阵：实测上限而非文档抄录

我们对 routematrix 做了 11 组实测（见 lib/baidu/LIMITS.md）：限制的是 **origins × destinations ≤ 100 对**（1 × 100 成功、1 × 101 报 status 2、2 × 51 失败），与 destinations 单独数量无关；单次请求 ≈ 0.9 s 且 10–100 对差别不大，所以点对越满越划算。并发方面 401「并发超限」在并发 ≥ 3 时稳定触发、并发 2 偶发，因此默认并发 2，再加退避兜底。批次间并发提交但按提交顺序合并，保证 samples[i] 与 destinations[i] 对齐。

3 · 多源 POI 清洗规则

步骤	规则	璧山实测
多关键词检索	每类 2–3 个关键词，半径 1500 m，最多 3 页，scope=2 取 tag	22 次检索，366 条原始命中
uid 去重	同 uid 按类别数组顺序归属，硬指标在前	跨类别剔除 1
名称黑名单	小学 → 剔除托管 / 培训 / 教辅 / 书店 / 文具；药店 → 剔除宠物 / 健康药业	剔除 9
tag 白名单 / 黑名单	primary_school 要求 tag 含「教育培训;小学」；公交类剔除道路 / 出入口	剔除 5 + 2
跨类归属	名称含「生鲜 / 农贸」→ 菜市场；「社区卫生服务」→ 社区医疗；「地铁」→ 公交站	—
直线预筛 + 候选上限	haversine > 1800 m 剔除；每类最近 12 个进算路，其余标 estimate	最终 349 条，估算 0

4 · 200 m 网格盲区与建议补点方位

盲区定义直接对应赛题「缺失即盲区」：1 km 内缺任一硬指标。用直线而非算路——225 格 × 3 类若都算路要 675 对（14 次调用），而盲区是宏观判断；200 m 是「100 m 视觉无差异」与「500 m 漏掉小区级缺口」之间的取舍。簇质心 c 与最近已有设施 p 的方位角 bearing(p → c)、距离 max(0, dist – 1000) 即为建议补点位置，按「新增一点可消除的盲区格数」排优先级。

5 · 本地纯函数重算的模拟

applyVirtualFacilities(report, virtuals) 把拟建设施并入报告后重跑 scoreCategories / detectBlindSpots / buildOverall，约 1 ms、幂等、不改入参。服务端每次放置只被调一次 /api/walk。规划建议旁「去模拟」把建议的类别直接带入放置模式，形成「发现缺口 → 试着补 → 看效果」闭环。

6 · 街道级串行批量与快速模式

批量不是并发 N 条流水线，而是**串行**复用同一个 API 客户端：缓存与限流共享，相邻点位的 POI 检索大量命中缓存；每点 apiStats 记增量、整批取累计。快速模式 8 方向 × 5 半径 40 个采样点，等时圈算路从 3 批降到 1 批。璧山 13 点实测：268 次检索、4604 点对、11 次退避、0 降级，56.6 s 完成。

05 真实对比测试

全部数字来自 docs/ 测试报告.md：样例 data/samples/bishan-biquan.json 与脚本 scripts/verify-report.ts 在同一中心点（BD-09 106.2277, 29.5921，重庆璧山·璧城街道东林大道）的实时输出，评委可自行重跑；离线部分任何机器数字一致。

43.5%

15 分钟等时圈 $1.5932\text{ km}^2 \div 1080\text{ m}$ 直线
圆 3.6644 km^2 ；平均各向收缩 33.6%

7.7%

批量算路 vs 单条规划的时长差平均值（最大 17.9%）；距离差 0-0.6%

20 / 20

并发 6 下 20 次并发算路，7 次 401 退避，
最终 200/200 点对无丢失

等时圈边界核验（4 顶点单条步行规划）

方位	插值半径 m	实际步行 m	实际分钟	绕行系数	落在 13-17 min
0°	813	987	15.1	1.21	是
90°	603	1017	15.3	1.69	是
180°	887	1241	18.7	1.40	否（750-1000 m 步长内绕行陡增）
270°	675	1003	14.8	1.49	是

3/4 命中，命中点步行距离 987-1017 m（1080 m 的 91-94%）。180° 偏差是 250 m 插值步长的固有精度，测试报告已列为已知限制。

盲区判定核验

177 格中 30 格为盲区，全部只缺「小学」，连成 1 簇位于中心西侧 0.6-1.5 km、全部在圈外。抽 3 格在格心以 1 km 半径独立检索「小学」，原始命中均为 0——不存在被清洗规则误杀的情况。

API 调用统计与耗时

指标	冷缓存	热缓存	指标	冷缓存	热缓存
geocode / placeSearch / routeMatrix	1 / 22 / 6	1 / 22 / 6	routeMatrixPairs	461	461
cacheHits / rateLimited / degraded	0 / 1 / 0	29 / 0 / 0	首个 partial（等时圈可见）	2086 ms	5 ms
总耗时	6469 ms	25 ms	本地计算合计（采样 / 等时圈 / 评分 / 盲区）	23 ms	2 ms

冷跑网络 I/O 占 99.6%；假 AK 时 259 ms 内回退到内置样例并带 warning，dataSource=sample，无空白页。

街道级批量体检：璧山两次实跑

范围	点数 / 点距	平均 / 最高 / 最低	结论摘录	耗时 / API
东林大道周边，圆 1500 m（7.07 km ² ）	13 / 698 m	80	94 / 61 小学 15 分钟可达的点位只有 62%（8/13）是最短板；7/13 达 A 级；圈内盲区最多的是雪松路 29 格	56.6 s · 268 检索 · 4604 点对 · 11 退避 · 0 降级
东林大道北段、近 G319，圆 1500 m（7.07 km ² ）	13 / 698 m	34	78 / 0 优 0 良 1 中 4 差 8；小学 15 分钟可达的点位仅 8%（1/13）；圈内盲区最多的是鸡冠石路 38 格；结论自动写出「街道内部差距很大」	实时调用 · 同一参数 · 约 60 s

06 应用场景

社区规划部门：体检与选址

街道级批量体检一次给出整条街道的短板类别与最差点位；点击「去模拟」在图上放一处拟建小学 / 药店 / 菜市场，看盲区消除多少格、评级升几档，再决定选址。报告 PDF 可直接附在方案里。

居民：选房对比

把两个候选小区放进 A / B 槽位，看谁的菜市场、小学、药店步行更近、谁的 15 分钟圈被河和铁路切得更碎；结论一句话自动生成，不用懂 GIS。

开发商 / 物业：配套评估

拿地前对地块做一次体检，圆度低说明通达性差、需要过街过河通道；缺失的硬指标类别直接对应配建清单。

研究者：批量普查

Docker 一键部署后用 POST /api/batch 或脚本跑多个范围，apiStats 全程可观测；缓存 7 天可反复复算，评分模型与服务半径在 lib/categories.ts 可改。

07 开源工程

可构建 · 可测试 · 可部署

- **CI**：每次 push / PR 依次 Prettier → ESLint → tsc → Vitest → Next build，占位 AK 不调真实接口。
- **163 个单元测试 / 19 个文件**：几何、采样、插值、清洗、评分、盲区、限流器、流水线、批量、对比打印、模拟。
- **Docker**：多阶段 node:20-alpine、非 root、HEALTHCHECK；推 v*.*.* 标签自动发布 ghcr.io/chunge-php/quanjian；scripts/demo.sh 一键起停。
- **安全**：服务端 AK 只在 Node 进程；日志 / SSE / apiStats 不含 AK；.env* 全部 gitignore；Dependabot 每周检查。

文档与治理

- README、技术设计文档（上：API 策略与等时圈；下：清洗 / 盲区 / 评分 / SSE / 错误矩阵）、真实社区测试报告与模板、演示视频脚本、模拟接线说明。
- CONTRIBUTING、CODE_OF_CONDUCT、SECURITY、Issue / PR 模板；治理文档：单维护者阶段 → 满足条件邀请共同维护者，惰性共识 72 h。
- **MIT**；运行时依赖 next / react / zod（MIT）、echarts（Apache-2.0），无传染性许可证；样例数据为 API 派生结果，不再分发底图与原始 POI。

路线图	目标	要点
v0.1	大赛版	单点体检闭环 + 两地对比 + 模拟新建 + 街道级批量（原计划 v0.2，已提前交付）+ PDF 详版 + 天气旁路
v0.2	批量与区域视角	CSV 多中心导入、行政区级热力、历史对比（设施新增 / 关闭）、缓存管理界面
v0.3	多模式出行	骑行等时圈、公交 / 地铁抽样可达、老年人 0.8 m/s 步速参数化、早晚高峰
v1.0	平台化与众包	MapProvider 插件化（高德 / 腾讯 / OSM+OSRM）、坐标系适配、社区众包标注、第二位核心维护者

08 评审维度对照表

百度地图企业赛题交付要求

赛题要求	我们做了什么	位置
地图 API 调用策略	六种接口分工；令牌桶 + 并发窗口 + 指数退避；两级缓存；实测 100 对 / 并发 2 上限；apiStats 可观测	lib/baidu · 设计文档上 § 2 · LIMITS.md
等时圈生成算法（无底层路网）	16 × 7 扇形采样 → 批量算路 → 单调修正 → 插值 → 平滑 → 三环嵌套；圆度指标；实测 43.5%、4 顶点核验 3/4	lib/isochrone · 设计文档上 § 3 · 测试报告 § 1
多源 POI 数据清洗策略	多关键词、uid 去重、名称 / tag 黑白名单、跨类归属、直线预筛、候选上限；璧山 366 → 349 逐步计数	lib/report · 设计文档下 § 1 · 测试报告 § 2.1
服务盲区识别算法	200 m 网格 × 1 km 硬指标判定、严重度、簇合并、建议补点方位；3 格独立检索核验命中 0	lib/report/blindspot.ts · 测试报告 § 3
评分与规划建议	TD/T 1062-2021 服务半径分段打分、硬指标权重 2 与一票否决、模板文案不依赖大模型；「去模拟」闭环	lib/report/scoring.ts · 设计文档下 § 3
交互与渐进式输出	SSE 分阶段进度，2.1 s 先见等时圈；两地对比、模拟新建、街道级批量、图例筛选、PDF 详版	lib/pipeline · app/api · components/
错误处理 / 限流降级	12 条错误处理矩阵；四级降级链；无效 AK 259 ms 回退样例并明示；并发 6 压测 20/20 成功	设计文档下 § 5 · 测试报告 § 5.2–5.3

大赛评审维度（官方：技术创新 30 · 场景落地 30 · 开源治理 20 · 长期发展 20）

维度 · 权重	官方细则	对应事实
技术创新 30%	技术路线独创性，是否解决已有方案未能解决的问题，相较同类有明确优势	不取路网、只靠 API 测时做扇形采样与空间插值的等时圈（直线圆高估 130% 的问题被量化解决）；本地纯函数的「假如新建」模拟；串行共享缓存的街道级批量体检
场景落地 30%	可部署、可运行、可测试；场景真实；验证数据来自真实或仿真环境	Docker 一键、无 AK 样例回放；璧山两片街道真实调用结果；测试报告含 5 条单路核验、4 个边界点核验、限流压测；规划部门 / 居民 / 开发商 / 研究者四类场景
开源治理 20%	协议与依赖合规，贡献机制与文档规范清晰；新项目看规划	MIT、依赖许可证清单（全部 MIT / Apache-2.0）、CI/CD、Issue / PR 模板、CONTRIBUTING / CoC / SECURITY、治理文档、Keep a Changelog
长期发展 20%	持续维护能力、长期规划、治理结构与社区 / 组织支撑	路线图 v0.2 行政区级热力 → v0.3 骑行 / 公交多模式 → v1.0 多地图供应商插件化与数据众包；维护者承诺与发版流程写入开源治理文档；类型契约集中便于协作

结语

圈见想证明一件小事：只用地图开放 API、不下载路网、不训练模型，一个人也能把「15 分钟生活圈」从政策文本变成每个街道都能跑一遍的体检报告。它现在能告诉你东林大道西南边为什么走不远、秀湖公园缺的是一所小学、补在西边 700 m 能消 78 格盲区。接下来的路线图是骑行与公交、行政区级热力、多地图供应商——欢迎在仓库里一起做。

仓库	https://github.com/chunge-php/quanjian
镜像	ghcr.io/chunge-php/quanjian:latest
联系	yuukitzsche@gmail.com · GitHub @chunge-php
致谢	百度地图开放平台 · 开源中国 OSCHINA · 自然资源部 TD/T 1062-2021