

1.

```
3.11.1 (tags/v3.11.1:a7a450f, Dec 6 2022, 19:58:39) [MSC v.1934 64 bit (AMD64)]
- c:\Users\isaac\OneDrive\바탕 화면\y-bigta 과제\3-2-Python(2)\assignment
- C:\python\python311.zip
- C:\python\Lib
- C:\python\DLLs
- C:\python
- C:\python\Lib\site-packages
- C:\python\Lib\site-packages\win32
- C:\python\Lib\site-packages\win32\lib
- C:\python\Lib\site-packages\Pythonwin
3.9.11 (main, Mar 17 2024, 17:43:06)
[GCC 11.4.0]
- /home/isaac/y-bigta/y-project/3-2-Python(2)/assignment
- /home/isaac/.pyenv/versions/3.9.11/lib/python39.zip
- /home/isaac/.pyenv/versions/3.9.11/lib/python3.9
- /home/isaac/.pyenv/versions/3.9.11/lib/python3.9/lib-dynload
- /home/isaac/.pyenv/versions/3.9.11/lib/python3.9/site-packages
```

그냥 새로운 과제 용이라 딱히 구성 해둔 것은 없고 기본만

2. 명령어를 실행시킬 수 있는 코드 만들기

나중에는

if verbose :

```
    print(f"{start} , {end}")
```

for i in range(start, end + 1):

```
    print(i)
```

python script.py --start 5 --end 10 --verbose 하면

5, 10

5

6

7...

나온당!

3. dict를 확장하여 기본값을 자동으로 생성해주는 defaultdict 구현하기